

# KISS-Driven Test Automation

по лезвию бритвы Оккама

Master class

Alexei Vinogradov

# KISS-Driven Test Automation

по лезу бритви Оккама

Майстер-клас

Олексій Віноградов



Олексій Віноградов  
ІТ-Консультант




тестування, управління тестуванням,  
автоматизація в тестуванні, коучинг

В області ІТ с 1998, доповідач с 2014 року

Студент-стажер -> Програміст -> Тестувальник -> ...



<http://radio-qa.com>



DAIMLER



T-Mobile



ebay



.. Mobile  
cisco™



DFS Deutsche Flugsicherung

# SoftwareTesters Slack-Chat



<https://software-testers.herokuapp.com>





**Мой личный опыт  
отличается от вашего**

**Для всех правил из этого  
доклада есть исключения**



**Личный опыт любого  
докладчика  
отличается от вашего**

**Для всех правил из всех  
докладов есть исключения**

BEST SHEFFIELD MAKE.  
GERMAN HOLLOW GROUND  
**KROPP RAZOR**  
ALWAYS READY  
FOR USE.  
NEVER REQUIRES  
GRINDING.

WARRANTED PERFECT

|   |      |   |
|---|------|---|
|   |      | ENGLISH MANUFACTURE   |
| Black Handle . . . . .  | 5/6  | Kropp Strop Paste . . . . . 6D.                             |
| Ivory Handle . . . . .  | 7/6  | Kropp Shaving Stick . . . . . 6D.                           |
| A pair Ivory Handle<br>Razors in Russia<br>Leather Case . . . . . | 21/- | Kropp's Badger-hair Shaving<br>Brushes, 5/6, 7/6, 10/6 each |

## KROPP "DUPLEX" STROP

MADE OF SPECIALLY PREPARED RUSSIA LEATHER & CANVAS FOR HOLLOW-GROUND RAZOR



WRITE FOR PAMPHLET, "SHAVER'S KIT AND OUTFIT," POST FREE.

Wholesale: OSBORNE, GARRETT & CO., LONDON, W.

Gillette Safety Razor

**GIFT SUGGESTION!**  
On Your Christmas List, put *Him* down for a Gillette Safety Razor.

**\$5 to \$50**  
Silver or Gold Plated in Morocco or Pig Skin Cases. Pocket Editions in Fancy Metal Cases—Gold, Silver, Nickel, or Gunmetal, a Great Variety of patterns—Tourists' and Travelers' Sets, with Soap, Brush, and Toilet Articles.

**GIVE** him a Gillette Safety Razor or Combination set. Buy where the assortment is good and make your selection early.

Your dealer will tell you that as a gift for men the Gillette Safety Razor is now the most popular single specialty in the world.

Gillette Safety Razor Company




The Gillette is practical—something a man uses every day. He will thank you for the gift and praise the good sense that prompted it.


Standard set, \$5.00—Combination and Travelers' sets, \$6 to \$50.

For a small gift there is nothing more acceptable than a packet of Gillette Blades at 50 cents or \$1.00.

24 West Second Street, Boston



The best since the 14. century



Уильям Оккам  
1285 - 1349, Англия

## "Бритва Оккама"

**Не следует привлекать  
новые сущности без крайней  
на то необходимости**




Не аксиома, а  
предложение

$X \leftarrow A, B, C$

$X \leftarrow A, B, C, D$

«Что может быть сделано на основе меньшего числа  
[предположений], не следует делать, исходя из большего»



Бритва Оккама

# Лучший код

- это ненаписанный код

# KISS-Driven Test Automation (KDTA)





**Keep It Simple Stupid**



ПРОСТОТА

ЭТО КРУТО!!!

# Три принципа KDTA

1. Начинай с KISS
2. Продолжай KISS
3. Отказывайся от KISS только по хорошим причинам

# KISS over SOLID



# KISS over Design Patterns



# KISS over DRY



Make KISS  
not over-engineering



Писать простой код сложно



Сложнее всего обходится без  
кода совсем





Слайды!



# Примеры


Примеры: UI Test Automation

Не надо писать фреймворки\*,  
надо писать тесты


\*на работе

# UI Testing Framework


**Selenide**  
CONCISE UI TESTS IN JAVA



Selenium inside



<http://selenide.org>



# Код в GitHub

<https://github.com/vinogradoff/selenide101/>

[https://github.com/vinogradoff/selenide101/tree/  
master/src/test/java/de/vinogradoff/kiss\\_examples](https://github.com/vinogradoff/selenide101/tree/master/src/test/java/de/vinogradoff/kiss_examples)



# Типизированные UI элементы

- \* Button
- \* Link
- \* Image
- \* Checkbox

# HTML Elements

Яндекс

HTML Elements — это Java-фреймворк, который упрощает работу с элементами веб-страниц в ваших тестах.

<epam> | JDI

## AUTOMATE THE WAY YOU TEST YOUR APPLICATIONS

JDI is a flexible, easily customizable framework that simplifies website implementation by extending the PageObjects design pattern with a variety of additional UI elements.



### Extended PageObjects Pattern

More than 30 UI elements  
ready to use



### Cross-platform & Cross-browser

Supports web, mobile, and  
desktop testing



### Rich Test Run Information

Detailed logs and statistical  
reports



### Multilanguage

Supports testing in Java  
and C#

## Class Summary

Class

Button

CheckBox

HtmlElement

Link

Radio

Select

TextInput

TypifiedElement

**Text** Description;  
**Button** Submit;  
**Label** ProductName;  
**Link** FollowMe;  
**TextField** Password;  
**TextArea** Abuse;  
**CheckBox** RememberMe;  
**DatePicker** Date;  
**FileInput** Upload;  
**Image** Photo;

# PageObject

```
public class OtherPageObject{
```

```
    Text description=new Text(By.cssSelector("#text"));
    Button submit=new Button(By.cssSelector("#button"));
    Label productName=new Label(By.cssSelector("#label"));
    Link followMe=new Link(By.cssSelector("#link"));
    TextField passwordField=new TextField(By.cssSelector("#textfield"));
```

```
    public void useElements(){
        description.getText();
        submit.click();
        productName.shouldBe(visible);
        followMe.click();
        passwordField.setValue("password");
    }
}
```

# PageObject

```
public class OtherPageObject{  
  
    Text  
    Button  
    Label  
    Link  
    TextField  
  
    description=new Text(By.cssSelector("#text"));  
    // Button(By.cssSelector("#button"));  
    productName=new Label(By.cssSelector("#label"));  
    followMe=new Link(By.cssSelector("#link"));  
    passwordField=new TextField(By.cssSelector("#textfield"));  
}
```



```
public void useElements(){  
    description.getText();  
    submit.click();  
    productName.shouldBe(visible);  
    followMe.click();  
    passwordField.setValue("password");  
}  
}
```

# KISS PageObject

```
public class KISSPageObject {  
  
    SelenideElement description=$("#text"),  
    submitBtn=$("#button"),  
    productName=$("#label"),  
    followMe=$("#link"),  
    passwordField=$("#textfield");  
  
    public void useElements(){  
        description.getText();  
        submitBtn.click();  
        productName.shouldBe(visible);  
        followMe.click();  
        passwordField.setValue("password");  
    }  
}
```

getter/setter

Java - Sandbox/src/net/suhrid/Person.java - Eclipse

File Edit Source Refactor Navigate Search Project Run Window Help

Debug

Package Exp Type Hierarc JUnit

MyTestCase.java Person.java

```
package net.suhrid;

public class Person {

    private String mFirstName;

    private String mLastName;

    private int mAge;

    public String getmFirstName() {
        return mFirstName;
    }

    public void setmFirstName(String mFirstName) {
        this.mFirstName = mFirstName;
    }

    public String getmLastName() {
        return mLastName;
    }

    public void setmLastName(String mLastName) {
        this.mLastName = mLastName;
    }

    public int getmAge() {
        return mAge;
    }

    public void setmAge(int mAge) {
        this.mAge = mAge;
    }
}
```

Outline

- net.suhrid
- Person
  - mAge : int
  - mFirstName : String
  - mLastName : String
  - getmAge() : int
  - getmFirstName() : String
  - getmLastName() : String
  - setmAge(int) : void
  - setmFirstName(String) : void
  - setmLastName(String) : void

# PageObject

```
public class OtherPageObject {  
  
    private SelenideElement productName=$("#label");  
  
    public SelenideElement getProductName() {  
        return productName;  
    }  
  
    private SelenideElement submitBtn=$("#button");  
    private SelenideElement followMe=$("#link");  
  
    public void useElements(){  
        submitBtn.click();  
        followMe.click();  
    }  
}
```

# Test

```
public class OtherTest {  
  
    @Test  
    public void testProductName(){  
        new OtherPageObject().getProductName().shouldBe(visible);  
    }  
}
```

# PageObject

```
public class OtherPageObject {  
  
    private SelenideElement productName=$("#label");  
  
    public SelenideElement getProductName() {  
        return productName;  
    }  
  
    private SelenideElement submitBtn=$("#button");  
    private SelenideElement followMe=$("#link");  
  
    public void useElements(){  
        submitBtn.click();  
        followMe.click();  
    }  
}
```



# KISS PageObject

```
public class KISSPageObject {  
  
    public SelenideElement productName=$("#label");  
  
    private SelenideElement submitBtn=$("#button");  
    private SelenideElement followMe=$("#link");  
  
    public void useElements(){  
        submitBtn.click();  
        followMe.click();  
    }  
}
```

# Test

```
public class KISSTest {  
  
    @Test  
    public void testProductName(){  
        new OtherPageObject().productName.shouldBe(visible);  
    }  
}
```

# Lombok PageObject

```
public class LombokPageObject {  
  
    @Getter private SelenideElement productName=$("#label"); //Lombok  
  
    private SelenideElement submitBtn=$("#button");  
    private SelenideElement followMe=$("#link");  
  
    public void useElements(){  
        submitBtn.click();  
        followMe.click();  
    }  
}
```

# Lombok PageObject



```
public class LombokPageObject {  
  
    @Getter private SelenideElement productName=$("#label"); //Lombok  
  
    private SelenideElement submitBtn=$("#button");  
    private SelenideElement followMe=$("#link");  
  
    public void useElements(){  
        submitBtn.click();  
        followMe.click();  
    }  
}
```

@FindBy & PageFactory


# PageObject

```
public class OtherPageObject {  
  
    @FindBy(css = "#text")  
    SelenideElement description;  
    @FindBy(css = "#button")  
    WebElement submit;  
    @FindBy(css = "#label")  
    SelenideElement productName;  
    @FindBy(css = "#link")  
    WebElement followMe;  
  
    public void useElements(){  
        description.getText();  
        submit.click();  
        productName.shouldBe(visible);  
        followMe.click();  
    }  
}
```

# PageObject

```
public class OtherPageObject {
```

```
    public OtherPageObject(){  
        PageFactory.initElements(WebDriverRunner.getWebDriver(), OtherPageObject.class);  
    }
```



```
    @FindBy(css = "#text")  
    SelenideElement description;  
    @FindBy(css = "#button")  
    WebElement submit;  
    @FindBy(css = "#label")  
    SelenideElement productName;  
    @FindBy(css = "#link")  
    WebElement followMe;
```

```
    public void useElements(){  
        description.getText();  
        submit.click();  
        productName.shouldBe(visible);  
        followMe.click();  
    }  
}
```

# KISS PageObject

```
public class KISSPageObject {  
  
    SelenideElement description=$("#text"),  
    submitBtn=$("#button"),  
    productName=$("#label"),  
    followMe=$("#link");  
  
    public void useElements(){  
        description.getText();  
        submitBtn.click();  
        productName.shouldBe(visible);  
        followMe.click();  
    }  
}
```





# Selenium PageObject

```
// will not work, because Selenium doesn't use Lazy WebElement evaluation
public class SeleniumPageObjectNotWorking {
```

```
    WebDriver driver=WebDriverRunner.getWebDriver();
```

```
// search will start immediately during class/object initialization
    WebElement description=driver.findElement(By.cssSelector("#text")),
    submitBtn=driver.findElement(By.cssSelector("#text")),
    productName=driver.findElement(By.cssSelector("#text")),
    followMe=driver.findElement(By.cssSelector("#link"));
```

```
    public void useElements(){
        description.getText();
        submitBtn.click();
        productName.getText();
        followMe.click();
    }
}
```



# Selenium PageObject

```
// will work
public class SeleniumPageObjectWorking {

    WebDriver driver=WebDriverRunner.getWebDriver();

    By description=By.cssSelector("#text"),
        submitBtn=By.cssSelector("#button"),
        productName=By.cssSelector("#label"),
        followMe=By.cssSelector("#link");

    public void useElements(){
        driver.findElement(description).getText();
        driver.findElement(submitBtn).click();
        driver.findElement(productName).getText();
        driver.findElement(followMe).click();
    }
}
```

**KDTA**

KISS-DRIVEN TEST AUTOMATION

# Fluent PageObjects

# Test

```
public class OtherTest {  
  
    @Test  
    public void testProductName(){  
  
        new OtherSearchPage().search()  
            .showDetails()  
            .productName.shouldBe(visible);  
    }  
}
```

# Page Objects

```
public class OtherSearchPage {  
  
    private SelenideElement search =$("#button");  
  
    public OtherDetailsPage search(){  
        search.click();  
        return new OtherDetailsPage();  
    }  
}  
  
public class OtherDetailsPage {  
  
    public SelenideElement productName=$("#label");  
    private SelenideElement details =$("#link");  
  
    public OtherDetailsPage showDetails(){  
        details.click();  
        return this;  
    }  
}
```

# Razor

Понятие переходов между "страницами"



Какие "страницы"?

SinglePageApplication (SPA)

Portals with widgets

Бывают исключения!

# KISS Page Widgets

```
public class KISSSearchWidget {  
  
    private SelenideElement search =$( "#button" );  
  
    public void search(){  
        search.click();  
    }  
}  
  
public class KISSDetailsWidget {  
  
    public SelenideElement productName=$( "#label" );  
    private SelenideElement details =$( "#link" );  
  
    public void showDetails(){  
        details.click();  
    }  
}
```

# KISS Test

```
public class KISSTest {  
  
    @Test  
    public void testProductName(){  
  
        new KISSLSearchWidget().search();  
  
        KISSDetailsWidget kissDetailsWidget = new KISSDetailsWidget();  
        kissDetailsWidget.showDetails();  
        kissDetailsWidget.productName.shouldBe(visible);  
  
        // also okay  
        new KISSDetailsWidget().showDetails();  
        new KISSDetailsWidget().productName.shouldBe(visible);  
    }  
}
```

# Test

```
public class PaymentsTest {  
  
    @Test  
    public void testPaymentProcess(){  
  
        new PaymentWizard().confirm()  
            .fillRecipientData()  
            .confirm()  
            .fillAmountData()  
            .confirm()  
            .enterTAN()  
            .confirm();  
    }  
}
```

# Inheritance

# UI

## Checking Account

accountNo: 123456

balance: -156,12 €

details

## Saving Account

accountNo: 786312

interest: 2% p.a.

details

# Page Objects

```
public class CheckingAccountPage extends BaseBankAccountPage{
```

```
    public SelenideElement balance=$("#balance");
```

```
}
```

```
public class SavingAccountPage extends BaseBankAccountPage{
```

```
    public SelenideElement interestRate=$("#interest");
```

```
}
```

# Base Page Object

```
public class BaseBankAccountPage {  
  
    public SelenideElement accountNumber=$("#account");  
    private SelenideElement details =$("#link");  
  
    public void showDetails(){  
        details.click();  
    }  
}
```

# Base Account

accountNo: 123456


details

## Checking Account

balance: -156,12 €

## Saving Account

interest: 2% p.a.



A bit of duplication is better than  
a bit of dependency

Rob Pike

(<https://www.youtube.com/watch?v=PAAkCSZUG1c&t=9m28s>)

# KISS Page Objects

```
public class KISSCheckingAccountPage {  
  
    public SelenideElement accountNumber=$("#account");  
    public SelenideElement balance=$("#balance");  
    private SelenideElement details =$("#link");  
  
    public void showDetails(){  
        details.click();  
    }  
}  
  
public class KISSSavingAccountPage {  
  
    public SelenideElement accountNumber=$("#account");  
    public SelenideElement interest=$("#interest");  
    private SelenideElement details =$("#link");  
  
    public void showDetails(){  
        details.click();  
    }  
}
```

# Inherited Tests

```
public class InheritedTest extends BaseTest{  
  
    @Test  
    public void testSomething(){  
        $("#button").click();  
        $("#text").shouldBe(visible);  
    }  
}
```

# Base Test


```
public class BaseTest {  
  
    @Before  
    public void openSite() {  
        open("http://example.com");  
        login("username", "pwd");  
    }  
}
```

# KISS Tests

```
public class KISSTest{  
  
    @Before  
    public void openSite() {  
        open("http://example.com");  
        login("username", "pwd");  
    }  
  
    @Test  
    public void testSomething(){  
        $("#button").click();  
        $("#text").shouldBe(visible);  
    }  
}
```



# Good inheritance-free tests possible



# Composition

# Composition over Inheritance

# UI

## Checking Account

### header

accountNo: 123456

balance: -156,12 €

details

### footer

## Saving Account

### header

accountNo: 123456

interest: 3,5% p.a

details

### footer

# KISS Page Widgets

```
// KISS Widget
public class Header {

    public SelenideElement menu=$("#menu");
    public SelenideElement logo=$("#logo");
}
```

```
// KISS Widget
public class Footer {

    public ElementsCollection links=$$("#links");
    public SelenideElement copyright=$("#copyright");
}
```



# Page Object

```
public class CompositionSavingAccountPage {  
  
    public Header header;  
    public Footer footer;  
    public SelenideElement accountNumber=$("#account");  
    public SelenideElement interest=$("#interest");  
    private SelenideElement details =$("#link");  
  
    public void showDetails(){  
        details.click();  
    }  
}
```

# Test

```
public class CompositionTest {  
  
    @Test  
    public void testDetails(){  
        new CompositionSavingAccountPage().showDetails();  
        new CompositionSavingAccountPage().accountNumber.shouldHave(text("12345"));  
    }  
  
    @Test  
    public void testFooterAndHeader(){  
        CompositionSavingAccountPage savingAccountPage = new CompositionSavingAccountPage();  
        savingAccountPage.showDetails();  
        savingAccountPage.header.logo.shouldBe(visible);  
        savingAccountPage.footer.links.shouldHaveSize(5);  
    }  
}
```

# Page Object

```
public class CompositionSavingAccountPage {  
  
    public Header header;  
    public Footer footer;  
    public SelenideElement accountNumber=$("#account");  
    public SelenideElement interest=$("#interest");  
    private SelenideElement details =$("#link");  
  
    public void showDetails(){  
        details.click();  
    }  
}
```



# KISS Page Object Widget

```
public class KISSSavingAccountWidget {  
  
    public SelenideElement accountNumber=$("#account");  
    public SelenideElement interest=$("#interest");  
    private SelenideElement details =$("#link");  
  
    public void showDetails(){  
        details.click();  
    }  
}
```

# KISS Tests

```
public class KISSTest {  
  
    @Test  
    public void testDetails(){  
        new KISSLovingAccountWidget().showDetails();  
        new KISSLovingAccountWidget().accountNumber.shouldHave(text("12345"));  
    }  
  
    @Test  
    public void testFooterAndHeader(){  
        new KISSLovingAccountWidget().showDetails();  
        new Header().logo.shouldBe(visible);  
        new Footer().links.shouldHaveSize(5);  
    }  
}
```

[Magic Quadrant: Firewalls - Get the Results of Gartner Firewall Magic Quadrant. Download Now!](#) Ad ...



**Alexei Vinogradov**  
Test Evangelist

**83**  
Who's viewed your profile

**128**  
Views of your article

Access exclusive tools & insights  
[Start 1 Month Premium Trial](#)

Share an article, photo, video or idea

[Write an article](#) [Images](#) [Video](#) [Post](#)

Sort by: Top

**Robin Robins**  
The IT Industry's #1 Marketing & Sales Expert to MSPs, VARs, IT Services Firms ...  
2d

To Any MSPs: When following up on a marketing campaign, have you ever been told by the CEO, "I passed that on to my IT guy," but then never be able to get them to call you back? Watch this video:



**How To Deal With The "I Sent It To My IT Guy"**  
Response When Following ...  
[technologymarketingtoolkit.com](http://technologymarketingtoolkit.com)


6 Likes

[Like](#) [Comment](#) [Share](#)

 IBM  
Promoted

Thinking of adopting AI? You need a complete solution with all around support. Learn how to handle Deep Learning effortlessly with IBM PowerAI.

<https://goo.gl/sftH5W>



Avoid hassle later.  
Choose the smartest infrastructure for AI now.

Add to your feed

**Sir Martin Sorrell**  
[in](#) Founder and CEO of WPP [Follow](#)

**Tim Höttges** [in](#) CEO Deutsche Telekom AG [Follow](#)

**Software Testing** Topic [Follow](#)

[View all recommendations](#)

Ad ...


Get the latest jobs and industry news

 **ALD Automotive**

Alexei, explore relevant opportunities with ALD Automotive [Follow](#)

About Help Center Privacy & Terms Impressum Advertising Business Services Get the LinkedIn app More

LinkedIn LinkedIn Corporation © 2018



3 MONATE ZUM  
PREIS VON EINEM  
Unbegrenzt Musik streamen

music unlimited

Nur für Neukunden. Jederzeit kündbar.



Hello, Vinograd...  
KUNDE SEIT 2001

BESTELLUNGEN  
3 kürzliche Bestellungen

IHRE TOP-KATEGORIEN  
Elektronik & Foto  
Computer & Zubehör  
Gewerbe, Industrie & Wissenschaft

## PRIME

Gratis Premiumversand:  
Schnell, kostenlos & bequem



## VIDEO

Empfehlungen für Sie:  
Vikings - Staffel 1 [dt./OV]



## MUSIK

Amazon Music Unlimited: 40  
Millionen Songs & Fußball live




## ECHO & ALEXA

Immer verfügbar & schnell.  
Einfach fragen.



## AUDIBLE

Hörbücher überall abspielen  
Unsere Empfehlung für Si  
Jetzt mit diesem Titel sta



Oster-Angebote-Woche, ab Montag 6:00 Uhr

[Angebote ansehen](#)

OSTER  
ANGEBOTE

Amazon nutzt Cookies. [Was sind Cookies?](#)



# Test data and constants

# Test

```
public class OtherTest {  
  
    @Test  
    public void testInput(){  
        $("#firstname").setValue("Alexei");  
        $("#lastname").setValue("Vinogradov");  
        $("#submit").click();  
  
        $("#fullname").shouldHave(exactText("Alexei Vinogradov"));  
    }  
  
    @Test  
    public void testSearchField(){  
        $("#search").setValue("Vinogradov");  
        $("#submit").click();  
  
        $("#fullname").shouldHave(exactText("Alexei Vinogradov"));  
    }  
}
```

# Test

```
public class OtherTest {
```

```
    public static final String FIRSTNAME = "Alexei";
    public static final String LASTNAME = "Vinogradov";
```



```
@Test
```

```
public void testInput(){
```

```
    $("#firstname").setValue(FIRSTNAME);
    $("#lastname").setValue(LASTNAME);
    $("#submit").click();
```

```
    $("#fullname").shouldHave(exactText(FIRSTNAME+" "+LASTNAME));
```

```
}
```

```
@Test
```

```
public void testSearchField(){
```

```
    $("#search").setValue(LASTNAME);
    $("#submit").click();
```

```
    $("#fullname").shouldHave(exactText(FIRSTNAME+" "+LASTNAME));
```

```
}
```

```
}
```

# KISS Test

```
public class KISSTest {  
  
    @Test  
    public void testInput(){  
        $("#firstname").setValue("Alexei");  
        $("#lastname").setValue("Vinogradov");  
        $("#submit").click();  
  
        $("#fullname").shouldHave(exactText("Alexei Vinogradov"));  
    }  
  
    @Test  
    public void testSearchField(){  
        $("#search").setValue("Vinogradov");  
        $("#submit").click();  
  
        $("#fullname").shouldHave(exactText("Alexei Vinogradov"));  
    }  
}
```



# Locators (Single Responsibility)

# Page Object

```
public class OtherPageObject {
```

```
    SelenideElement description=Locators.DESCRIPTION,  
    submitBtn=Locators.SUBMIT,  
    productName=Locators.LABEL;
```

```
    public void useElements(){  
        description.getText();  
        submitBtn.click();  
        productName.shouldBe(visible);  
    }  
}
```

```
public class Locators {
```

```
    public final static SelenideElement DESCRIPTION=$("#description");  
    public final static SelenideElement SUBMIT=$("#submit");  
    public final static SelenideElement LABEL=$("#label");
```

```
}
```

# Page Object

```
public class OtherPageObject {

    SelenideElement description=Locators.DESCRIPTION,
    submitBtn=Locators.SUBMIT,
    productName=Locators.LABEL;

    public void useElements(){
        description.getText();
        submitBtn.click();
        productName.shouldBe(visible);
    }
}

public class Locators {
    public final static SelenideElement HOMEPAGE_HEADER_DESCRIPTION=$("#description");
    public final static SelenideElement PRODUCTPAGE_SEARCH_SUBMIT=$("#submit");
    public final static SelenideElement ACCOUNTTABLE_COLUMN_PRICE_LABEL=$("#label");
}
```



wat

# Page Object

```
public class OtherPageObject {  
  
    SelenideElement description=Locators.DESCRIPTION,  
    submitBtn=Locators.SUBMIT,  
    productName=Locators.LABEL;  
  
    public void useElements(){  
        description.getText();  
        submitBtn.click();  
        productName.shouldBe(visible);  
    }  
}
```

```
public class Locators {  
    public final static SelenideElement DESCRIPTION=$("#description");  
    public final static SelenideElement SUBMIT=$("#submit");  
    public final static SelenideElement LABEL=$("#label");  
}
```



# KISS PageObject

```
public class KISSPageObject {  
  
    SelenideElement description=$("#text"),  
    submitBtn=$("#button"),  
    productName=$("#label");  
  
    public void useElements(){  
        description.getText();  
        submitBtn.click();  
        productName.shouldBe(visible);  
    }  
}
```

# JavaDoc & Comments

# PageObject

```
public class OtherPageObject {  
  
    SelenideElement element = $( "#element", 1 );  
  
    public SelenideElement findUser( String name, int row ) {  
        <...>  
    }  
}
```

# PageObject

```
public class OtherPageObject {  
  
    SelenideElement element=$("#element",1); // there are 3 #element-s, take second  
  
    /**  
     * Finds user in the table row  
     */  
    public SelenideElement findUser(String name, int row){  
        <...>  
    }  
}
```

# PageObject


```
public class KISSPageObject {  
  
    SelenideElement element=$("#element",1); // there are 3 #element-s, take second  
  
    /**  
     * Finds user in the table row, substring will be searched  
     * @param name case-sensitive, substring  
     * @param row 0..N  
     * @return SelenideElement representing a table row or null if not found.  
     */  
    public SelenideElement findUser(String name, int row){  
        <...>  
    }  
}
```



# PageObject

```
public class KISSPageObject {  
  
    SelenideElement element=$("#element",1); // there are 3 #element-s, take second  
  
    /**  
     * Finds user in the table row, substring will be searched  
     * Examples: findUser("lex",0) - finds Alexei in the first row  
     * findUser("alex",0) - returns null, if Alexei in the first row  
     * @param name case-sensitive, substring  
     * @param row 0..N  
     * @return SelenideElement representing a table row or null if not found.  
    */  
    public SelenideElement findUser(String name, int row){  
        <...>  
    }  
}
```

# Стоимость одного теста



ONE FREE SIGN


KISS и сокращение ненужных сущностей  
упрощает чтение и поддержку кода

Код становится скучным и простым



ATL


2015



Your clever code  
does not impress me

ATL

2015



Your clever code  
makes me feel stupid

ATL  
2015



Clever code is a symptom  
of poor understanding

Простой прямолинейный код  
просто и прямолинейно поддерживать





# ПРОСТОТА

Не значит, что SOLID, DRY, Design Patterns  
плохие!

Не значит, что их никогда не надо  
использовать!

**KDTA**  
KISS-DRIVEN TEST AUTOMATION



**KDTA**

KISS-DRIVEN TEST AUTOMATION

# The End. Questions?

skype: alexejv

email: [qa@vinogradov-it.de](mailto:qa@vinogradov-it.de)

twitter: @vinogradoff