



文件

FILE *pf

fopen("data.txt", "r"); fclose(pf);

"r" (只读)	输入数据, 打开一个已经存在的文本文件	出错
"w" (只写)	输出数据, 打开一个文本文件	建立一个新的文件
"a" (追加)	向文本文件尾添加数据	出错
"rb" (只读)	输入数据, 打开一个二进制文件	出错
"wb" (只写)	输出数据, 打开一个二进制文件	建立一个新的文件
"ab" (追加)	向一个二进制文件尾添加数据	出错
"r+" (读写)	读和写, 打开一个文本文件	出错
"w+" (读写)	读和写, 建立一个新的文件	建立一个新的文件
"a+" (读写)	打开一个文件, 在文件尾进行读写	建立一个新的文件
"rb+" (读写)	读和写打开一个二进制文件	出错
"wb+" (读写)	读和写, 新建一个新的二进制文件	建立一个新的文件
"ab+" (读写)	打开一个二进制文件, 在文件尾进行读写	建立一个新的文件

CSDN@不盾枚

fgetc(pf)

fputc(ch, pf);

fgets(ch, n, pf)

fputs(string, pf)

fprintf(pf, "...", ...)

fscanf(pf, "...", ...)

fread (&s , sizeof (), 1 , pf);
fwrite (&s , sizeof (), 1 , pf);

fseek (pf , 9 , see - set)

ftell ()

~~ft~~ rewind ()

