

Práctica 1: HTML.

Ejercicios

Ejercitación 1 - Responder el siguiente cuestionario

1. Qué es HTML, cuando fue creado, cuáles fueron las distintas versiones y cuál es la última?

HTML (HyperText Markup Language) es un lenguaje de marcado que se utiliza para la creación de páginas web. Es un estándar a cargo del World Wide Web Consortium que se impuso para la visualización de las mismas a nivel mundial, por lo que todos los navegadores lo adoptaron. Fue creado por Tim Berners-Lee en 1991, con el objetivo de compartir documentos científicos a través de la World Wide Web.

Versiones de HTML

- HTML 1.0 (1991): Fue la primera versión de HTML, creada por Tim Berners-Lee. Permitía crear páginas web muy simples con texto, títulos y enlaces.
- HTML 2.0 (1995): Fue la primera versión oficial estandarizada. Incorporó formularios y mejoró la compatibilidad entre navegadores.
- HTML 3.2 (1997): Añadió nuevas funcionalidades como tablas, applets de Java y mejoras en el formato del texto, permitiendo crear páginas más completas.
- HTML 4.0 (1997): Introdujo importantes avances como la integración con CSS para separar el contenido del diseño, soporte para scripts (JavaScript), mejoras en accesibilidad e internacionalización.
- HTML 4.01 (1999): Fue una revisión de HTML 4.0 que corrigió errores y mejoró la especificación. Se utilizó durante muchos años como estándar para el desarrollo web.
- XHTML 1.0 (2000): Fue una versión de HTML basada en XML, con reglas de escritura más estrictas. Su objetivo era lograr un código más ordenado y compatible.
- HTML5 (2014): Incorporó etiquetas semánticas como <header>, <section> y <footer>, soporte nativo para audio y video, gráficos mediante <canvas>, formularios mejorados y nuevas APIs para desarrollar aplicaciones web modernas. Es la versión vigente y continúa actualizándose como un Living Standard, es decir, un estándar que evoluciona de forma continua sin cambiar de nombre.

2. ¿Cuáles son los principios básicos que el W3C recomienda seguir para la creación de documentos con HTML?

Los principios básicos de diseño que recomienda el W3C para la creación de documentos con HTML son:

- **Separar la estructura de la presentación:** HTML debe utilizarse para definir la estructura y el significado del contenido, mientras que la apariencia (colores, fuentes, diseño, etc.) debe definirse mediante hojas de estilo (CSS). Esta separación facilita el mantenimiento y la adaptación del documento a distintos dispositivos.
- **Considerar la accesibilidad universal:** Los documentos deben ser accesibles para todos los usuarios, incluidas las personas con discapacidad. Además, deben poder visualizarse correctamente en diferentes navegadores, dispositivos y tecnologías de asistencia.
- **Facilitar el procesamiento por parte de los navegadores:** Los documentos deben estar bien estructurados para que los navegadores puedan interpretarlos y mostrarlos de manera eficiente, por ejemplo, diseñando correctamente las tablas y utilizando un código HTML válido.

3. En las Especificaciones de HTML, ¿cuándo un elemento o atributo se considera desaprobado? ¿y obsoleto?

Un elemento o atributo se considera desaprobado (deprecated) cuando su uso ya no es recomendado porque existe una alternativa mejor o más moderna. Aunque todavía puede ser reconocido por los navegadores para mantener la compatibilidad con páginas antiguas, se aconseja no utilizarlo en desarrollos nuevos. En cambio, un elemento o atributo se considera obsoleto (obsolete) cuando ya no forma parte del estándar vigente y no debe utilizarse, ya que puede dejar de ser compatible en futuras versiones de los navegadores.

4. Qué es el DTD y cuáles son los posibles DTDs contemplados en la especificación de HTML 4.01?

El DTD (Document Type Definition) era un conjunto de reglas que definía la estructura y los elementos permitidos en un documento HTML. En HTML 4.01 existían tres tipos de DTD: Strict, que permitía únicamente los elementos recomendados; Transitional, que además admitía elementos desaprobados para facilitar la compatibilidad con versiones anteriores; y Frameset, que incorporaba soporte para el uso de marcos (frames). En HTML5 ya no se utilizan DTDs, sino una declaración mucho más simple: `<!DOCTYPE html>`.

5. ¿Qué son los metadatos y cómo se especifican en HTML?

Los metadatos son datos que describen información sobre una página web, como el autor, la descripción, las palabras clave, la codificación de caracteres o la configuración de la visualización en dispositivos móviles. No son visibles para el usuario, pero son utilizados por los navegadores, los motores de búsqueda y otras

aplicaciones. En HTML se especifican dentro del elemento <head>, principalmente mediante la etiqueta <meta> , aunque también forman parte de los metadatos elementos como <title>, <link> y <base>.

Ejercitación 2.

Analizar los siguientes segmentos de código indicando en qué sección del documento HTML se colocan, cuál es el efecto que producen y señalar cada uno de los elementos, etiquetas, y atributos (nombre y valor), aclarando si es obligatorio.

2.a)

<!-- Código controlado el día 12/08/2009 →

Esta línea de código es un comentario, puede ir en cualquier parte del documento ya que no produce ningún efecto visible en la página web.

2.b)

<div id="bloque1">Contenido del bloque1</div>

Esta línea de código se coloca en el <body> ya que es un contenedor visible en la página.

Elemento: <div id="bloque1">Contenido del bloque1</div>

Etiqueta de apertura: <div id="bloque1">

Contenido: Contenido del bloque1

Etiqueta de cierre: </div>

Atributo: id="bloque1"

Nombre: id

Valor: "bloque1"

2.c)

Esta línea de código es visible en la página ya que muestra una imagen, por lo que se coloca en el <body>.

Elemento: <img src="" alt="lugar imagen" id="im1" name="im1" width="32" height="32"

longdesc="detalles.htm" />

Etiqueta de apertura:

No tiene contenido ni etiqueta de cierre.

Como src está vacío, no se carga ninguna imagen entonces aparecerá el texto alternativo indicado en el alt, en este caso es "lugar imagen".

2.d)

```
<meta name="keywords" lang="es" content="casa, compra, venta, alquiler " />
```

```
<meta http-equiv="expires" content="16-Sep-2019 7:49 PM" />
```

Estos son metadatos, por lo que estarán dentro de la etiqueta <head> y no serán visibles en la página web.

Etiqueta de apertura: <meta>

Al ser un elemento vacío no tiene contenido ni etiqueta de cierre.

2.e)

```
<a href="http://www.e-style.com.ar/resumen.html" type="text/html" hreflang="es" charset="utf-8"
```

```
rel="help">Resumen HTML </a>
```

Esta línea de código es un elemento que sirve para crear un hipervínculo o enlace con hacia otra página web, por lo que permite que un texto o imagen se convierta en un enlace clickeable. Se coloca dentro de la sección <body> y será contenido visible e interactivo para el usuario en la página.

Etiqueta de apertura: <a>

Contenido: Resumen HTML

Etiqueta de cierre:

Atributos:

| Nombre | Valor | Función | Es obligatorio? |
|--------|--|--|-----------------|
| href | "http://www.e-style.com.ar/resumen.html" | Indica la dirección del recurso al que lleva el enlace | Si |
| type | "text/html" | Indica el tipo de contenido del recurso enlazado | No |

| | | | |
|----------|---------|---|--|
| | | | |
| hreflang | "es" | Indica el idioma del documento al que apunta el enlace | No |
| charset | "utf-8" | Indica la codificación de caracteres del recurso enlazado | No
(actualmente obsoleto en <a>) |
| rel | "help" | Indica la relación entre el documento actual y el recurso enlazado; en este caso indica que es un enlace de ayuda | No |

2.f)

```
<table width="200" summary="Datos correspondientes al ejercicio vencido">
```

```
  <caption align="top"> Título </caption>
```

```
  <tr>
```

```
    <th scope="col">&nbsp;</th>
```

```
    <th scope="col">A</th>
```

```
    <th scope="col">B</th>
```

```
    <th scope="col">C</th>
```

```
  </tr>
```

```
  <tr>
```

```
    <th scope="row">1º</th>
```

```
    <td>&nbsp;</td>
```

```
    <td>&nbsp;</td>
```

```
    <td>&nbsp;</td>
```

```
  </tr>
```

```

<tr>

    <th scope="row">2º</th>

    <td>&nbsp;</td>

    <td>&nbsp;</td>

    <td>&nbsp;</td>

</tr>

</table>

```

Esta sección se coloca dentro del body, ya que es una tabla la cual es visible para el usuario.

La tabla tiene la forma:

| | | | |
|-----------|---------------|----------|----------|
| | Título | | |
| | A | B | C |
| 1º | | | |
| 2º | | | |

Etiquetas:

| Etiqueta de apertura | Etiqueta de cierre | Función |
|--|-------------------------------|---|
| <code><table></code> | <code></table></code> | Crea la tabla principal |
| <code><caption></code> | <code></caption></code> | Define el título o descripción de la tabla |
| <code><tr></code> (table row) | <code></tr></code> | Define una fila de la tabla |
| <code><th></code> (table header) | <code></th></code> | Define una celda de encabezado. Generalmente aparece en negrita y sirve para títulos de filas o columnas. |

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------|--|
| <code><td></code> (table data) | <code></td></code> | Define una celda común donde se colocan los datos. |
|--------------------------------------|--------------------------|--|

Atributos:

| Nombre | Valor | Etiqueta en la que aparece | Función | Es obligatorio? |
|---------|---|------------------------------|--|-----------------|
| width | "200" | <code><table></code> | Define el ancho de la tabla en pixeles | No |
| summary | "Datos correspondientes al ejercicio vencido" | <code><table></code> | Proporciona una descripción de la tabla para accesibilidad | No |
| align | "top" | <code><caption></code> | Indica la pos del título en la tabla (en este caso arriba) | No |
| scope | "col" | <code><th></code> | Indica que el encabezado corresponde a una columna | No |
| scope | "row" | <code><th></code> | Indica que el encabezado corresponde a una fila | No |

Luego aparece “ ” pero no es una etiqueta ni un atributo, es una **entidad HTML** que representa un espacio en blanco no separable. Se usa para dejar una celda vacía manteniendo su estructura.

Ejercitación 3

En cada caso, explicar las diferencias entre los segmentos de código y sus visualizaciones:

3.a)

`<a href="http://www.google.com.ar">Click aquí para ir a Google</a>` (1)

`<a href="http://www.google.com.ar" target="_blank">Click aquí para ir a Google</a>` (2)

`<a href="http://www. google.com.ar" type="text/html" hreflang="es" charset="utf-8" rel="help">` (3)

`<a href="#">Click aquí para ir a Google</a>` (4)

`<a href="#arriba">Click aquí para volver arriba</a>` (5)

`<a name="arriba" id="arriba"></a>` (6)

(1) Crea un enlace hacia Google que se abre en la misma pestaña actual.

(2) Es igual al anterior, pero con `target="_blank"` hace que Google se abra en una nueva pestaña.

(3) Agrega atributos (`type`, `hreflang`, `charset`, `rel`) que brindan información sobre el recurso enlazado, pero no cambian la visualización.

(4) `href="#"` crea un enlace interno que lleva al inicio de la misma página.

(5) `href="#arriba"` crea un enlace hacia una ubicación específica dentro del documento.

(6) Define el punto de destino llamado "arriba" mediante los atributos "name" e "id", permitiendo que el enlace (5) lleve hasta allí.

3.b)

`<p><a href="http://www.google.com.ar">Click aquí</a></p>` (1)

`<p>
Click aquí</p>` (2)

`<p><a href="http://www.google.com.ar">Click aquí</a></p>` (3)

`<p><a href="http://www.google.com.ar"></a> <a href="http://www.google.com.ar">Click aquí</a></p>` (4)

(1) La imagen y el texto son elementos separados: la imagen se muestra y solo el texto "Click aquí" funciona como enlace hacia Google.

(2) La imagen está dentro del enlace, por lo tanto al hacer clic sobre la imagen se accede a Google, mientras que el texto queda fuera y no es parte del enlace.

(3) Tanto la imagen como el texto "Click aquí" están dentro del enlace, por lo que ambos permiten acceder a Google.

(4) La imagen y el texto son dos enlaces independientes hacia Google; se puede hacer clic tanto en la imagen como en el texto por separado.

3.c)

(1)

```
<ul>  
<li>xxx</li>  
<li>yyy</li>  
<li>zzz</li>  
</ul>
```

(2)

```
<ol>  
<li>xxx</li>  
<li>yyy</li>  
<li>zzz</li>
```


(3)

xxx

<li value="2">yyy

<li

value="3">zzz

(4)

<blockquote>

<p>1. xxx

2. yyy

3. zzz</p>

</blockquote>

(1) Crea una lista no ordenada mediante , donde los elementos aparecen con viñetas.

(2) Crea una lista ordenada mediante , donde los elementos se numeran automáticamente como 1, 2 y 3.

(3) Son listas ordenadas separadas, pero mediante el atributo “value” dentro de se puede indicar manualmente el número de cada elemento.

(4) Crea un bloque de cita mediante <blockquote> con un párrafo separado por saltos de línea; aunque visualmente parece una lista numerada, no es una lista HTML real porque los números están escritos manualmente.

3.d)

(1) Utiliza `<th>` para definir los encabezados de la tabla, por lo que el navegador los reconoce como títulos de columnas y aplica un formato predeterminado (negrita y centrado).

(2) Utiliza `<td>`, por lo que esas celdas son consideradas datos comunes, aunque visualmente se ven similares porque se aplican estilos con `"div"` y `"strong"`.

3.e)

(1) Utiliza `<caption>`, que es el elemento destinado a definir el título de una tabla, por lo que el texto aparece fuera de la estructura de las celdas y como encabezado de la tabla.

(2) El título se coloca dentro de una celda de la tabla utilizando `"colspan"` para ocupar las tres columnas, por lo que forma parte de la estructura de la tabla.

3.f)

(1) El atributo `rowspan="2"` permite combinar dos filas, por lo que la primera celda ocupa verticalmente el espacio de dos filas.

(2) El atributo `colspan="2"` permite combinar dos columnas, haciendo que una celda ocupe el ancho de dos columnas.

3.g)

(1) La primera tabla combina una celda en sentido horizontal y vertical al mismo tiempo mediante `colspan` y `rowspan`, ocupando un área más grande dentro de la tabla.

(2) La segunda tabla tiene una estructura similar, pero utiliza `cellpadding` y `cellspacing` para controlar los espacios internos y externos de las celdas.

3.h)

(1) Usa un formulario de login que envía los datos mediante `"post"` a un archivo PHP, utilizando un campo `"password"` para ocultar la clave.

(2) Envía los datos mediante `"get"`, mostrando la información en la URL y utiliza `<label>` para relacionar los textos con los campos.

(3) Envía la información por correo electrónico mediante `"mailto"` y el botón no envía los datos sino que reinicia el formulario.

3.i)

(1) El botón creado con <button> permite incluir contenido dentro, como imágenes, texto con formato u otros elementos HTML, por eso es más flexible para diseñar botones personalizados.

(2) El botón creado con <input> es más limitado, ya que solo muestra el texto indicado en "value".

3.j)

(1) Los botones de opción funcionan como un grupo porque comparten el mismo atributo "name", entonces al seleccionar uno el otro se desmarca automáticamente.

(2) Al tener distintos valores de "name", HTML los interpreta como grupos separados y permite seleccionar ambos al mismo tiempo.

3.k)

(1) Crea una lista de selección simple, donde el usuario puede elegir solamente una opción entre las disponibles.

(2) Crea una lista de selección múltiple, permitiendo elegir más de una opción a la vez.

Ejercitación 4

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <title>Ejercicio 4</title>
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    
```

```
    <hr>
```

```
    <h1>AÑO 2026</h1>
```

```
    <table width="400" border="1" cellspacing="0">
```

```
<tr>
  <td colspan="2" align="center">
    <b>Exámenes</b>
  </td>
</tr>
```

```
<tr>
  <td rowspan="2" width="50%">
    Fecha: .....
  </td>
```

```

  <td width="50%" align="right">
    Aprobados
  </td>
</tr>
```

```
<tr>
  <td width="50%" align="right">
    24/30
  </td>
</tr>
```

```
</table>
```

```
<ol>
```

```
<li>
```

[Enunciado del examen](#enunciado)

[Resolución](resolucion.html)

Puede realizar consultas completando el siguiente formulario:

e-mail:

```
<td>

    <input type="text" name="email" id="email">

</td>

</tr>


<tr>

    <td align="right">

        <label for="cons">

            <b>consulta:</b>

        </label>

    </td>

    <td>

        <input type="text" name="consulta" id="cons">

    </td>

</tr>


<tr>

    <td></td>


    <td>

        <button type="submit">

            <font size="4">

                <b>ENVIAR</b>

            </font>

        </button>

    </td>

</tr>
```

```
<button type="reset">
  <font size="4">
    <b>BORRAR</b>
  </font>
</button>
</td>
</tr>
```

```
</table>
```

```
</form>
```

```
<br>
```

```
<br>
```

```
<h2 id="enunciado">
```

Enunciado del examen

```
</h2>
```

```
<p>
```

Ejercicio 1:

```
<br>
```

.....

```
</p>
```

```
<p>
```

Ejercicio 2:

.....

</p>

<p>

Para más información dirigirse a

contacto@xx.com

</p>

</body>

</html>