



Nom i Cognoms:	Victor Prieto Gallegos
URL Repositori Github:	<a href="https://github.com/vipriga06/DAM2-AccesDadesVPrieto/tree/main/RA4/PT4.2">https://github.com/vipriga06/DAM2-AccesDadesVPrieto/tree/main/RA4/PT4.2</a>

## ACTIVITAT

### Objectius:

- Familiaritzar-se amb el desenvolupament d'APIs REST utilitzant Express.js
- Aprendre a integrar serveis de processament de llenguatge natural i visió artificial
- Practicar la implementació de patrons d'accés a dades i gestió de bases de dades
- Desenvolupar habilitats en documentació d'APIs i logging
- Treballar amb formats JSON i processament de dades estructurades

### Criteris d'avaluació:

- Cada pregunta indica la puntuació corresponent

### Entrega:

- Repositori git que contingui el codi que resol els exercicis i, en el directori "doc", aquesta memòria resposta amb nom "memoria.pdf"

### Punt de partida

<https://github.com/jpala4-ieti/DAM-M0486-Tema3-RA6-PR4.2-Punt-Partida-25-26>



## Preparació de l'activitat

- Clonar el repositori de punt de partida
- Llegir els fitxers README\*.md que trobaràs en els diferents directoris
- Assegurar-te de tenir una instància de MySQL/MariaDB funcionant
- Tenir accés a una instància d'Ollama funcionant (al centre te'n facilitem una)

## Entrega

- URL de repositori



# Exercicis

## Exercici 1 (2.5 punts)

L'objectiu de l'exercici és familiaritzar-te amb **xat-api**. Respon la les preguntes dins el quadre que trobaràs al final de l'exercici.

Configuració i Estructura Bàsica:

1. Per què és important organitzar el codi en una estructura de directoris com controllers/, routes/, models/, etc.? Quins avantatges ofereix aquesta organització?

Per una millor organització, mantenibilitat i escalabilitat. Després també millora amb els tests.

2. Analitzant el fitxer server.js, quina és la seqüència correcta per inicialitzar una aplicació Express? Per què és important l'ordre dels middlewares?

-Importar dependències

-Configurar middlewares bàsics (express.json(), express.urlencoded())

-Configurar middlewares de tercers (cors, helmet, morgan)

-Configurar rutes

-Configurar maneig d'errors

-Iniciar servidor

3. Com gestiona el projecte les variables d'entorn? Quins avantatges ofereix usar dotenv respecte a hardcodejar els valors?

// .env

CHAT\_API\_OLLAMA\_URL=http://localhost:11434

CHAT\_API\_OLLAMA\_MODEL=qwen2.5vl:7b

// chatController.js

const OLLAMA\_API\_URL = process.env.CHAT\_API\_OLLAMA\_URL;

-----

Per el tema avantatges, ofereix seguretat, portabilitat, flexibilitat i col·laboració.



## API REST i Express:

1. Observant chatRoutes.js, com s'implementa el routing en Express? Quina és la diferència entre els mètodes HTTP GET i POST i quan s'hauria d'usar cadascun?

// Definició de rutes amb verbs HTTP

```
router.post('/prompt', registerPrompt); // CREATE
```

```
router.get('/conversation/:id', getConversation); // READ
```

### Diferència GET vs POST:

-GET: Sol·licitar dades (idempotent, cachable)

-POST: Crear/actualitzar recursos (no idempotent)

2. En el fitxer chatController.js, per què és important separar la lògica del controlador de les rutes? Quins principis de disseny s'apliquen?

### Principis aplicats:

Single Responsibility: Cada funció té una única responsabilitat

Separation of Concerns: Rutes gestionen HTTP, controladors gestionen lògica

Reusabilitat: Controladors poden ser usats per múltiples rutes

### Exemple:

javascript

// chatRoutes.js - Només routing

```
router.post('/prompt', registerPrompt);
```

// chatController.js - Tota la lògica

```
const registerPrompt = async (req, res, next) => {
```

```
  // Lògica complexa aquí
```

```
};
```



3. Com gestiona el projecte els errors HTTP? Analitza el middleware errorHandler.js i explica com centralitza la gestió d'errors.

[errorHandler.js implementa:](#)

Captura global: Tots els errors passen per aquí

Tipificació: Tracta diferents tipus d'errors (Sequelize, etc.)

Logging: Registra errors amb context

Resposta consistent: Formateig uniforme d'errors

```
-----  
  
// Gestió específica per tipus d'error  
if (err.name === 'SequelizeValidationError') {  
    return res.status(400).json({ message: 'Error de validació' });  
}
```



Documentació amb Swagger:

1. Observant la configuració de Swagger a swagger.js i els comentaris a chatRoutes.js, com s'integra la documentació amb el codi? Quins beneficis aporta aquesta aproximació?

Beneficis:

Documentació viva: S'actualitza amb el codi

Prova interactiva: Proves directes des del navegador

Contracte clar: Defineix exactament què espera cada endpoint

Com s'integra:

```
/**  
  
 * @swagger  
  
 * /api/chat/prompt:  
  
 *   post:  
  
 *     summary: Crear un nou prompt  
  
 */  
  
router.post('/prompt', registerPrompt);
```



2. Com es documenten els diferents endpoints amb els decoradors de Swagger? Per què és important documentar els paràmetres d'entrada i sortida?

Elements importants:

Paràmetres: Tipus, obligatorietat, valors permesos

Respostes: Estructura esperada per cada codi HTTP

Exemples: Casos d'ús reals

Exemple:

```
/**
 * @swagger
 * /api/chat/sentiment-analysis:
 *   post:
 *     requestBody:
 *       required: true
 *       content:
 *         application/json:
 *           schema:
 *             type: object
 *             required:
 *               - text
 *             properties:
 *               text:
 *                 type: string
 *                 maxLength: 5000
 */
```

3. Com podem provar els endpoints directament des de la interfície de Swagger? Quins avantatges ofereix això durant el desenvolupament?



### Base de Dades i Models:

1. Analitzant els models Conversation.js i Prompt.js, com s'implementen les relacions entre models utilitzant Sequelize? Per què s'utilitza UUID com a clau primària?

#### Estructura:

// models/index.js - Defineix relacions

Conversation.hasMany(Prompt, { foreignKey: 'ConversationId' });

Prompt.belongsTo(Conversation, { foreignKey: 'ConversationId' });

#### UUID vs ID autoincremental:

UUID: Únic universalment, segur per distribució

Autoincremental: Més simple però exposat

2. Com gestiona el projecte les migracions i sincronització de la base de dades? Quins riscos té usar `sync()` en producció?

#### Riscs de sync() en producció:

Pèrdua de dades: Si es canvia l'estructura

Bloqueig: Pot bloquejar la base de dades

Inconsistències: Diferents entorns poden divergir

#### Millor pràctica:

// Desenvolupament (amb control)

sequelize.sync({ alter: true });

// Producció (sempre migracions)

npx sequelize-cli db:migrate





3. Quins avantatges ofereix usar un ORM com Sequelize respecte a fer consultes SQL directes?

Seguretat: Prevenió d'SQL injection

Portabilitat: Suport múltiples BBDD

Productivitat: Sintaxi més intuïtiva

Validacions: A nivell de model



### Logging i Monitorització:

1. Observant logger.js, com s'implementa el logging estructurat? Quins nivells de logging existeixen i quan s'hauria d'usar cadascun?

#### Nivells (de més a menys sever):

error: Errors crítics que necessiten acció immediata

warn: Situacions anòmales que podrien causar errors

info: Informació general del funcionament

debug: Informació detallada per debugging

verbose: Informació molt detallada

#### Exemple del projecte:

```
logger.error('Error en streaming', { error: error.message });
```

```
logger.info('Conversa recuperada', { promptCount: prompts.length });
```

2. Per què és important tenir diferents transports de logging (consola, fitxer)? Com es configuren en el projecte?

#### Configuració típica:

```
// logger.js
transports: [
  new winston.transports.Console(), // Desenvolupament
  new winston.transports.File({    // Producció
    filename: 'errors.log',
    level: 'error'
  })
]
```

#### Avantatges:

Consola: Desenvolupament ràpid

Fitxers: Històric per producció

Sistemes externs: ELK, Datadog, etc.



3. Com ajuda el logging a debugar problemes en producció? Quina informació crítica s'hauria de loguejar?

### Informació Crítica per Logging

#### Què incloure:

-Timestamp: Quan va passar

-Nivell: Severitat

-Missatge: Descripció llegible

-Context:

```
{  
  userId: req.user?.id,  
  endpoint: req.path,  
  method: req.method,  
  errorCode: err.code  
}
```

-Stack trace: Per debugging

-Correlation ID: Per seguir una transacció

### Debugging en Producció

#### Com ajuda:

Tracing: Seguir una petició entre microserveis

Metrics: Identificar patrons (errors recurrents)

Alertes: Detectar problemes abans que els usuaris

Auditoria: Compliment legal

#### Exemple d'ús:

```
// chatController.js - Logging informatiu  
  
logger.debug('Generant resposta no streaming', {  
  conversationId: conversation.id,  
  model: model });
```





## Exercici 2 (2.5 punts)

Dins de **practica-codi** trobaràs **src/exercici2.js**

Modifica el codi per tal que, pels dos primers jocs i les 2 primeres reviews de cada joc, crei una estadística que indiqui el nombre de reviews positives, negatives o neutres.

Modifica el prompt si cal.

Guarda la sortida en el directori data amb el nom **exercici2\_resposta.json**

Exemple de sortida

```
{
  "timestamp": "2025-01-09T12:30:45.678Z",
  "games": [
    {
      "appid": "730",
      "name": "Counter-Strike 2",
      "statistics": {
        "positive": 1,
        "negative": 0,
        "neutral": 1,
        "error": 0
      }
    },
    {
      "appid": "570",
      "name": "Dota 2",
      "statistics": {
        "positive": 1,
        "negative": 1,
        "neutral": 0,
        "error": 0
      }
    }
  ]
}
```



## Exercici 3 (2.5 punts)

Dins de **practica-codi** trobaràs **src/exercici3.js**

Modifica el codi per tal que retorni un anàlisi detallat sobre l'animal.

Modifica el prompt si cal.

La informació que volem obtenir és:

- Nom de l'animal.
- Classificació taxonòmica (mamífer, au, rèptil, etc.)
- Hàbitat natural
- Dieta
- Característiques físiques (mida, color, trets distintius)
- Estat de conservació

Guarda la sortida en el directori **data** amb el nom **exercici3\_resposta.json**

```
{
  "analisi": [
    {
      "imatge": {
        "nom_fitxer": "nom_del_fitxer.jpg",
      },
      "analisi": {
        "nom_comu": "nom comú de l'animal",
        "nom_cientific": "nom científic si és conegut",
        "taxonomia": {
          "classe": "mamífer/au/rèptil/amfibi/peix",
          "ordre": "ordre taxonòmic",
          "familia": "familia taxonòmica"
        },
        "habitat": {
          "tipus": ["tipus d'hàbitats"],
          "regioGeografica": ["regions on viu"],
          "clima": ["tipus de climes"]
        },
        "dieta": {
          "tipus": "carnívor/herbívor/omnívor",
          "aliments_principals": ["llista d'aliments"]
        },
        "caracteristiques_fisiques": {
          "mida": {
            "altura_mitjana_cm": "altura mitjana",
            "pes_mitja_kg": "pes mitjà"
          },
          "colors_predominants": ["colors"],
          "trets_distintius": ["característiques"]
        },
        "estat_conservacio": {
          "classificacio_IUCN": "estat",
          "amenaces_principals": ["amenaces"]
        }
      }
    }
  ]
}
```



## Exercici 4 (2.5 punts)

Implementa un nou endpoint a xat-api per realitzar anàlisi de sentiment

Haurà de complir els següents requisits

- Estar disponible a l'endpoint POST /api/chat/sentiment-analysis
- Disposar de documentació swagger
- Emmagatzemar informació a la base de dades
- Usar el logger a fitxer

Abans d'implementar la tasca, explica en el requadre com la plantejaràs i fes una proposta de json d'entrada, de sortida i de com emmagatzemaràs la informació a la base de dades.

He fet [SentimentAnalysis.js](#) per definir aquests jsons i poder exporta-los com a models

hauria d'haver un json d'entrada:

- text (obligatori): Text a analitzar
- language (opcional, default: "ca"): Idioma del text
- model (opcional, default: valor de .env): Model d'Ollama a usar

```
{
  "text": "Aquest producte és fantàstic! Estic molt content amb la compra.",
  "language": "ca",
  "model": "qwen2.5v1:7b"
}
```

i un de sortida:

- id: UUID de l'anàlisi
- text: Text analitzat
- sentiment: Categoria (positive/negative/neutral)
- score: Puntuació de -1 a 1
- confidence: Confiança (low/medium/high)
- keywords: Paraules clau detectades
- analysis: Explicació detallada del sentiment
- language: Idioma usat
- model: Model d'Ollama usat
- createdAt: Data de creació:

```
{
  "id": "a8f5f167-524f-4c23-aa7b-9cf123456789",
  "text": "Aquest producte és fantàstic! Estic molt content amb la compra.",
  "sentiment": "positive",
  "score": 0.85,
  "confidence": "high",
  "keywords": ["fantàstic", "content", "compra"],
}
```



```
"analysis": "El text expressa una emoció clarament positiva amb un alt grau de satisfacció...",  
"language": "ca",  
"model": "qwen2.5v1:7b",  
"createdAt": "2026-01-14T10:30:00.000Z"  
}
```

I s'emmagatzema en una nova taula "SentimentAnalyses":

```
{  
  id: UUID (PK),  
  text: TEXT (NOT NULL) - Text original analitzat  
  sentiment: ENUM('positive', 'negative', 'neutral') - Categoria del sentiment  
  score: FLOAT - Puntuació de -1 a 1  
  confidence: ENUM('low', 'medium', 'high') - Confiança de l'anàlisi  
  keywords: JSON - Array de paraules clau  
  analysis: TEXT - Explicació detallada generada per l'IA  
  language: STRING (default: 'ca') - Idioma del text  
  model: STRING - Model d'Ollama utilitzat  
  createdAt: DATE  
  updatedAt: DATE  
}
```

La taula és independent (no relacionada amb Conversation/Prompt) ja que l'anàlisi de sentiment és un servei diferent

Si en el futur es vol relacionar amb converses, es podria afegir un **ConversationId** opcional