Таблица 3

Исходные данные и результаты расчета фазового равновесия трехкомпонентной смеси в воздухе

Компонент	Число киломолей в исходной смеси N_{i0}	Молярная доля в жидкой фазе x_{i0}	$K_{173°}$	$K_i/K_{173°}$	K_i	Молярная доля пара ($\Delta N_i/N_{\Sigma 0}$), $i_{n,\mu,i}$	$i_{n,\mu}$=0,262			
							Число киломолей паров ΔN_i	$n_i = \frac{\Delta N_i}{\Delta N_\Sigma + N_в}$	$x_i = \frac{n_i}{K_i}$	$p_i = p \cdot n_i$ p_i, бар
н-Гептан C_7H_{16}	1,53	0,3	0,0012	15	0,018	0,1515	0,776	$3{,}59 \cdot 10^{-3}$	0,2	0,0359
н-Октан C_8H_{18}	1,5	0,29		5,8	0,007	0,0852	0,436	$2{,}02 \cdot 10^{-3}$	0,29	0,0202
н-Декан $C_{10}H_{22}$	2,09	0,41		1	0,0012	0,0255	0,1306	$6{,}05 \cdot 10^{-4}$	0,51	0,0061
Воздух	$N_в$=214,53	-		-	-	-	-	0,994	-	10
Топливная смесь	$N_{\Sigma 0}$=5,12	1,0		-	-	0,262	ΔN_Σ=1,343	-	1,0	-
Топливо-воздушная смесь	$N_в+N_{\Sigma 0}$= =219,65	-		-	-	-	$N_в+\Delta N_\Sigma$= =215,87	1,0002	-	10,06