CRISPR Study Workspace / Lukáš Dubšík

Návrh rozhraní a architektury pro Fázi I projektu ITU 2026

Identifikace projektu
Název projektu: CRISPR Study Workspace
Kapitán a jediný člen: Lukáš Dubšík
Login: TODO DOPLNIT LOGIN
Cvičení: TODO DOPLNIT DEN A ČAS CVIČENÍ
Rozdělení: Prepare, Review a společná infrastruktura
Samostatná účast dohodnuta; rozsah pro dva členy
Verze zprávy: 6. listopadu 2026

Téma projektu / Lukáš Dubšík

Pracovní prostředí pro přípravu CRISPR analýz a revizi výpočetních výsledků. Aplikace umožňuje připravit identifikovaný požadavek, připojit kompatibilní podklady a uchovat výběr kandidátů s odůvodněním. Obsahuje dva moduly s aktivní změnou dat: Prepare pro požadavky a Review pro rozhodnutí v kolekcích. Export je jejich společný výstup.

Cílovým operátorem je výpočetně orientovaný biolog, bioinformatik nebo výzkumný asistent. Experimentální spolupracovník může přebírat výsledný výběr. Jde zatím o pracovní vymezení rolí; jejich skutečný postup musí ověřit rozhovory.

Lokální aplikace již provádí editaci, validaci podporovaných pravidel, ukládání a import/export. Neprovádí výpočet CRISPR skóre, biologické ověření ani běh kompilátoru IRCOMP. Její JSON není kanonickým jazykem IRCOMP.

TODO před odevzdáním: doplnit dva skutečné rozhovory a jejich dopad do návrhu, login a termín cvičení; zkontrolovat autorství a pravidla využití AI. Tento stav není dokončením povinného primárního výzkumu.

Obsah / Lukáš Dubšík

1 Výzkum uživatelských potřeb / 3
1.1 Provedený sekundární výzkum a hranice zjištění / 3
1.2 Primární výzkum k doplnění / 3
1.3 Pracovní lidské a procesní potřeby / 4
1.4 Převod skutečných zjištění do návrhu / 4
2 Analýza konkurenčních řešení / 5
2.1 Metoda a mapování na potřeby / 5
2.2 CRISPOR / 5
2.3 CHOPCHOP / 5
2.4 Benchling / 6
2.5 Galaxy / 6
2.6 Syntéza / 6
3 Návrh uživatelského rozhraní / 7
3.1 Zdůvodnění informační struktury / 7
3.2 Návrhy obou modulů / 8
3.2.1 Prepare a oprava požadavku / 8
3.2.2 Review a rozhodnutí v kolekci / 9
3.3 Export a chybové stavy / 10
4 Softwarová architektura GUI a kódový základ / 11
4.1 Oddělení pohledů aplikační logiky a dat / 11
4.2 Specifikace dat a rozhraní modulů / 12
4.2.1 Prepare a jeho datový model / 12
4.2.2 Review a jeho datový model / 13
4.3 Společné API a trvalé uložení / 14
4.4 Výměnné formáty a hranice vůči IRCOMP / 15
5 Zdrojové kódy a funkční základ / 16
5.1 Implementované rozhraní a ověření / 16
5.2 Rozdělení zdrojových souborů / 17
5.3 Spuštění a stav odevzdání / 18
6 Zdroje a podklady / 19
6.1 Zadání a původ projektových podkladů / 19
6.2 Veřejné podklady výzkumu a srovnání / 19
6.3 Dokumentace nástrojů a technické hranice / 20

1 Výzkum uživatelských potřeb / Lukáš Dubšík

1.1 Provedený sekundární výzkum a hranice zjištění / Lukáš Dubšík

Sekundární rešerše z 1. listopadu 2026 zahrnuje 16 zdrojů: sedm veřejných diskusí či hlášení problémů, šest dokumentací a tři původní odborné práce. Zaměřuje se na význam skóre, identitu reference, opravu vstupů, obnovu kontextu a předání výsledků. Úplný registr E01 až E16 je v Confluence, GUI research sources and interview plan [14].

Diskuse dokládají popsanou zkušenost konkrétního pisatele, nikoli četnost problému. Dokumentace vysvětluje chování nástroje; neprokazuje obtíže uživatele. Návrhové závěry jsou interpretací těchto podkladů. Rešerše není rozhovorem ani testem použitelnosti.

Konkrétní podklady: autor diskuse o CRISPR skóre uvádí rozdílná hodnocení stejných sekvencí v několika nástrojích [4]. V CRISPOR issue 69 vedla oprava identifikátoru h38 na hg38 k vyřešení hlášeného problému [5]. Galaxy Help obsahuje vyřešený případ nesouladu názvů chromozomů [6]. CHOPCHOP dokumentuje různé významy nul a přetrvávající pokročilá nastavení [8]. Tyto případy odůvodňují zkoumání kontextu a interpretace; neprokazují poruchu všech současných verzí nástrojů.

Existuje i opačná evidence: uživatelům vyhovují zavedená integrovaná prostředí a část výpočetních pracovníků preferuje terminál. Samostatné GUI proto musí přinést užitek větší než převod dat do jeho lokálního formátu. Požadavek na více kolekcí a rozhodování po kandidátech je dosud slabě podložený.

1.2 Primární výzkum k doplnění / Lukáš Dubšík

Pro dobrovolně zvolený rozsah odpovídající dvěma členům jsou plánováni dva skuteční účastníci. K datu této verze nejsou evidována dokončená sezení. Záznamy níže proto nejsou výsledky výzkumu.

Záznam	Doplnit po skutečném sezení
P01	TODO role a relevantní zkušenost, datum, délka, prostředí, souhlas, konkrétní nedávný úkol, použité podklady
P02	TODO role a relevantní zkušenost, datum, délka, prostředí, souhlas, konkrétní nedávný úkol, použité podklady
Pozorování	TODO oddělit přímo pozorované kroky od vzpomínek a názorů; odkázat na záznam P01/P02
Vyhodnocení	TODO doložit potřeby, rozpory, funkční současná řešení a skutečné změny návrhu

Připravený scénář má 35 až 45 minut: poslední úkol, průchod soubory, identita a předání. Koncept se ukazuje až na konci. Osnova je v Confluence [14]; citace vyžadují přesný povolený záznam.

1.3 Pracovní lidské a procesní potřeby / Lukáš Dubšík

Následující potřeby jsou hypotézy odvozené ze sekundárních zdrojů, nikoli potřeby potvrzené rozhovory. Formulace popisují situaci člověka; konkrétní funkce aplikace následují až v kapitole 3.

ID	Potřeba a důvod	Podklad a jistota
N1	Rozumět původu a významu pozorování, aby rozdílné metriky nebyly zaměněny za stejnou veličinu.	E01, E08, E09, E14; střední
N2	Určit přesný cíl, referenci a konvenci souřadnic, aby výsledek patřil ke správnému vstupu.	E02 až E04, E11; silný technický podklad
N3	Odlišit chybějící informaci od nepříznivého výsledku a přijetí souboru od provedení analýzy.	E08 až E10; dokumentované případy
N4	Poznat opravitelný vstup a zachovat již hotovou práci při opravě.	E03, E04, E10; konkrétní hlášení
N5	Při návratu k práci dohledat vstupy a podklady tehdejšího rozhodnutí.	E06, E15; přenos do této domény neověřen
N6	Předat výběr tak, aby příjemce rozuměl kontextu a nevyřešeným otázkám.	E08, E12; formát předání neověřen
N7	Zapojit nástroj do stávající práce bez nadbytečného převodu a opakovaného zadávání.	E05, E07, E13, E16; také protiváha novému GUI
N8	Zachovat důvod ponechání, vyřazení nebo odložení položky.	Slabá přímá evidence; ověřit granularitu rozhodování

Jistota označuje podporu existence problému nebo technického pravidla, nikoli statistickou četnost. Identifikátory E odkazují na úplný registr v rešerši; klíčové veřejné zdroje jsou uvedeny i v seznamu literatury.

1.4 Převod skutečných zjištění do návrhu / Lukáš Dubšík

TODO po rozhovorech: ke každé ponechané potřebě připojit konkrétní záznam P01 nebo P02; označit potvrzení, rozpor či neověřený předpoklad. Samostatně uvést pozorovaný krok, jeho dopad a návrhovou interpretaci. Potřeba bez podpory nesmí být přejmenována na výsledek rozhovoru.

Nejrizikovější otázky: začíná operátor skutečně intervaly, rozhoduje po kandidátech, potřebuje alternativní kolekce a dokáže levně dodat očekávaná metadata? Pokud současný notebook nebo skript problém řeší, návrh musí zúžit rozsah nebo využít existující předání. Změny se mají promítnout i do porovnání konkurence, scénářů a priorit, ne pouze do textu této kapitoly.

Pozdější test použitelnosti se soustředí na přípravu cíle, opravu diagnostiky, rozlišení nuly od absence, kompatibilitu revize, změnu rozhodnutí a vysvětlení exportu. Technické kontroly z kapitoly 5 tento výzkum nenahrazují.

2 Analýza konkurenčních řešení / Lukáš Dubšík

2.1 Metoda a mapování na potřeby / Lukáš Dubšík

Posouzení z 1. listopadu 2026 zahrnuje CRISPOR, CHOPCHOP, Benchling a Galaxy. První dva jsou přímé doménové alternativy, Benchling integrované laboratorní prostředí a Galaxy obecná alternativa pro organizaci analýz. O značí pozorování veřejného rozhraní, D dokumentované chování a I návrhovou interpretaci. Nebyly prováděny výpočty ani měřeny časy úloh. Vazby N1 až N8 zůstávají pracovní do dokončení rozhovorů.

2.2 CRISPOR / Lukáš Dubšík

Veřejný vstupní formulář verze 5.2 a oficiální manuál [7].

Hodnocení	Zjištění ve vztahu k tomuto projektu	Potřeby
Pro 1 O	Tři číslované skupiny spojují cíl, genom a PAM.	N2, N7
Pro 2 D	Odkazy propojují anotovanou sekvenci s řádky kandidátů.	N1, N2
Pro 3 D	Výsledky lze stáhnout pro další práci a archivaci.	N5, N6
Proti 1 D/I	Zapamatovaný genom vyžaduje kontrolu zděděného kontextu.	N2, N4
Proti 2 O/I	Hlavní formulář omezuje jednu sekvenci pod 2300 bp; dávková cesta je oddělená.	N7
Proti 3 D/I	Dlouhodobé uchování vyžaduje vědomé stažení výsledku.	N5, N6

Ponaučení: zachovat společný kontext a provázaný detail, ale viditelně oddělit uloženou práci od dočasného výsledku. Posouzení neprokazuje nepřítomnost všech forem poznámek ani nepodporu dávkových úloh.

2.3 CHOPCHOP / Lukáš Dubšík

Veřejný formulář s rozbalenými Options a oficiální instrukce [8].

Hodnocení	Zjištění ve vztahu k tomuto projektu	Potřeby
Pro 1 O	Cíl, organismus, nástroj a účel jsou pohromadě.	N2, N7
Pro 2 O	Options oddělují pokročilé volby do tematických záložek.	N7
Pro 3 O	Nabízí identifikátory, souřadnice i vloženou sekvenci.	N2, N7
Proti 1 D/I	Pokročilé volby mohou přetrvat změnu režimu.	N2, N4
Proti 2 D/I	Nula má podle metriky a nastavení různé významy.	N1, N3
Proti 3 O/I	Rozbalené volby vyžadují mnoho doménových rozhodnutí.	N4, N7

Ponaučení: postupné odhalování voleb nesmí skrýt účinná nastavení. Uchovat původní nulu a uvést její doložený význam. Třetí nevýhoda je odborný odhad zátěže, nikoli změřené selhání uživatele.

2.4 Benchling / Lukáš Dubšík

Posouzen je dokumentovaný CRISPR postup aktualizovaný 26. září 2024 [9]. Přihlášená aplikace nebyla ověřována; všechny funkční popisy níže mají úroveň D.

Hodnocení	Zjištění ve vztahu k tomuto projektu	Potřeby
Pro 1 D	Import, analýza a uložené výsledky patří do společného prostředí.	N5, N7
Pro 2 D	Split Workspace propojuje výběr v tabulce s kontextem sekvence.	N1, N2
Pro 3 D	Lze exportovat všechny nebo vybrané guides.	N6, N7
Proti 1 D/I	Popsaná cesta předpokládá účet a prostředí Benchling.	N7
Proti 2 D/I	Příprava přechází mezi importem, parametry a analýzou.	N2, N7
Proti 3 D/I	Popsaný přenos do notebooku zahrnuje TSV a ruční vložení do tabulky.	N6, N8

Ponaučení: udržet související objekty spolu a před exportem ukázat kontext i rozhodnutí. Nevýhody se týkají popsané cesty; nejsou tvrzením o všech možnostech produktu. Integrovanost je také argument proti zbytečnému dalšímu organizéru.

2.5 Galaxy / Lukáš Dubšík

Veřejné anonymní prostředí Galaxy Europe a oficiální návody pro historie a workflow [10, 11].

Hodnocení	Zjištění ve vztahu k tomuto projektu	Potřeby
Pro 1 D	Historie sdružují práci, anotace a značky.	N5, N8
Pro 2 D	Workflow a nástroje mají dohledatelné verze.	N5
Pro 3 D	Historie lze archivovat a sdílet.	N6
Proti 1 O/I	Obecný katalog a navigace přesahují úzký úkol revize.	N7
Proti 2 D/I	Kontext workflow, verze nástrojů a historie jsou na různých místech.	N2, N5
Proti 3 O	Anonymní relace na posouzeném serveru omezuje správu historií.	N5, N7

Ponaučení: převzít dohledatelnost, nikoli rozsah obecné platformy. Omezení anonymní relace není vlastností každého nasazení Galaxy.


2.6 Syntéza / Lukáš Dubšík

Společné návrhové důsledky: viditelný kontext, provázané panely, zřetelný stav uložení a export zachovávající původ podkladů. Nejistá zůstává hodnota nového formátu a kolekcí. Rozsah inspekce vymezují popisy produktů a jejich dokumentace [7 až 11]; nejde o test dokončených uživatelských úloh. Žádná z převzatých interakcí nepřenáší do IRCOMP-GUI vědecké schopnosti těchto produktů.

3 Návrh uživatelského rozhraní / Lukáš Dubšík

3.1 Zdůvodnění informační struktury / Lukáš Dubšík

Prepare řeší vyjádření a opravu požadavku (N2, N4). Review řeší význam přijatých podkladů a oddělené rozhodnutí (N1, N3, N8). Export zpřístupňuje uložený kontext pro předání (N5, N6). Trvalý pruh s referencí, profilem, revizí a stavem uložení omezuje nutnost dohledávat souvislosti mezi obrazovkami.



Obrázek 1 Navigace a tok dat z pohledu uživatele

Přechody mezi třemi pohledy jsou možné bez nového načtení stránky. Výběr zobrazené historické revize mění navigaci, nikoli aktivní požadavek. Výpočet mimo aplikaci je v diagramu hranicí, ne dostupnou funkcí Run.

Data viditelná pro uživatele	**Aktivní operace nad modelem**
Studie, cíl, reference, profil a interval	Vytvořit, přejmenovat, duplikovat; přidat, změnit a odebrat cíl; explicitně nahradit kontext
Identita a obsah přijatého evidence bundle	Prohlédnout import a připojit jej ke shodné revizi; originál zůstává neměnný
Kolekce, kandidát, stav a zdůvodnění	Vytvořit kolekci, změnit členství M:N, přijmout rozhodnutí a odkazy
Pracovní a uložený stav, exportovaný výběr	Save, jednokrokové Undo, znovuotevření; vytvoření konkrétního exportu


Filtrování a volba položky nejsou počítány jako aktivní změny dat. Podstatnými moduly jsou editace požadavku a editace členství/rozhodnutí.

Běžné úpravy zůstávají v panelech. Diagnostika odkazuje na konkrétní pole; barvu vždy doplňuje text. Na užší obrazovce se oblasti skládají pod sebe. Dodatečné kolekce a technické detaily jsou méně výrazné než první použitelné rozhodnutí. Skutečná srozumitelnost těchto voleb musí projít uživatelským ověřením.

3.2 Návrhy obou modulů / Lukáš Dubšík

3.2.1 Prepare a oprava požadavku / Lukáš Dubšík

Uspořádání tvoří seznam cílů vlevo, editor uprostřed a kontroly vpravo. Seznam udržuje přehled při editaci jedné položky. U vstupů je výslovně uvedena konvence 0-based, end-exclusive; reference a profil jsou společným kontextem.



Obrázek 2 Drátěný model editoru cíle ze S4 čitelný výřez

Celý drátěný model je v docs/design/wireframes/01-prepare.svg. Výřez ukazuje editovaná data a explicitní souřadnice. Návrhový stav ze S4 není snímkem hotové aplikace.

Scénář A: vytvořit studii, přidat dva cíle a změnit interval. Psaní mění textový buffer. Apply přijme konzistentní hodnoty; změna souřadnic vytvoří novou revizi a současně se aktualizují seznam, souhrn a připravenost exportu. Pouhé přejmenování novou vědeckou revizi netvoří.

Scénář B: zadat neplatný konec intervalu. Přijatá data zůstanou zachována, diagnostika zaměří pole a uživatel opraví vlastní rozepsaný vstup. Save může uložit i neaplikovaný neplatný buffer; tento buffer se po otevření ukazuje odděleně a nevstupuje do exportu.

Scénář C: změnit referenci či profil. Změna vyžaduje explicitní úplnou náhradu kontextu a platných intervalů, bez skryté konverze souřadnic. Dřívější podklady zůstávají přiřazeny původní revizi. Kontrola accession a mezí podle katalogu neověřuje obsah externí FASTA ani biologickou vhodnost.

3.2.2 Review a rozhodnutí v kolekci / Lukáš Dubšík

Seznam kandidátů vybírá středový detail neměnných pozorování. Vpravo je samostatná editovatelná vrstva kolekce a rozhodnutí. Uživatel tak nemusí přepisovat původní pozorování, aby zaznamenal vlastní úsudek.



Obrázek 3 Drátěný model rozhodnutí a odůvodnění výřez ze S4

Zdrojové hodnoty zůstávají oddělené; nevzniká průměr ani univerzální procento spolehlivosti. Nula je hodnota, absence je jiný stav. Celý návrh je v docs/design/wireframes/03-review.svg.


Scénář D: nejprve zkontrolovat import. Náhled ukáže očekávaný a přijatý kontext, zdroj a kategorii. Připojení je atomické a vyžaduje shodu request ID i celé vybrané revize. Neshodný soubor nelze opravit pouhým přejmenováním reference. Chyba nezpůsobí částečné připojení.

Scénář E: přidat kandidáta do kolekce, zvolit undecided, include for further review, exclude nebo needs clarification a doplnit důvod. Po Apply decision se současně změní řádek, detail i počet nevyřešených položek. Stejný kandidát může mít v jiné kolekci jiné rozhodnutí; jde o vztah M:N.

Scénář F: odstranit členství omylem a použít Undo. Změní se jen rozhodovací vrstva; původní evidence se nemaže. Save uchová studii a samostatné rozepsané buffery pro opětovné otevření. Rozhodnutí není souhlasem k experimentu ani oprávněním spustit výpočet.

3.3 Export a chybové stavy / Lukáš Dubšík

Export není třetím samostatným modulem. Sdílí uložený požadavek a výběr kolekcí. Náhled pojmenuje uloženou verzi, revizi, zahrnuté zdroje, závislosti a počet nevyřešených položek. Změny po vytvoření náhledu již jeho bajty nemění.



Obrázek 4 Drátěný model náhledu exportu výřez ze S4

Při neuložených změnách je nutné Save nebo výslovné Export last saved. Export požadavku obsahuje jednu revizi, nikoli celou historii či buffery. Review export zachovává vybraná rozhodnutí a úplné původní bajty potřebných podkladů s hashi. Stav reviewed znamená dokončenou evidenci rozhodnutí, nikoli vědecké schválení. Nevyřešené položky vedou ke stavu draft.


Stav	Zobrazení a zotavení
Prázdná studie / žádné podklady	Konkrétní další krok; žádný vymyšlený výsledek analýzy
Neplatný vstup	Diagnostika u pole, zachování bufferu a dříve přijatých dat
Selhání Save	Trvalá zpráva, zachování práce, opakování; stav Saved až po potvrzení
Zastaralý importní náhled	Nová kontrola vůči vybrané revizi, bez částečné změny
Ztracená odpověď příkazu	Obnovit pracovní stav a zkontrolovat přijaté změny před opakováním
Starší podklady	Zobrazit původní revizi, nepřeznačit je na aktuální

Klávesnice používá nativní popsané ovládací prvky a viditelné zaměření. Nevyžádané kontroly nepřesouvají fokus. Rozsah technických kontrol je uveden v kapitole 5; úplný audit přístupnosti ani reálné testy použitelnosti dosud provedeny nejsou.

4 Softwarová architektura GUI a kódový základ / Lukáš Dubšík

4.1 Oddělení pohledů aplikační logiky a dat / Lukáš Dubšík

React a TypeScript vykreslují sdílený prezentační model. Kontrolér převádí uživatelský záměr na asynchronní HTTP příkaz. Python služby a doména vlastní přijatá data i pravidla. FastAPI zajišťuje transport; SQLite a výměnný formát jsou adaptéry implementující aplikační porty.



Obrázek 5 Vrstvy a tok změny stavu v implementované aplikaci

Doména ani aplikační služby neimportují React, FastAPI nebo konkrétní SQLite adaptér. Lze je volat bez GUI a používat přímo z Pythonu. Šipky zobrazují volání při obsluze, zatímco porty vlastní aplikační vrstva a adaptéry na ně závisejí.

Stav	Vlastník a způsob změny
Přijatá pracovní studie	Python Session; příkazy pod jedním lokálním zámkem
Trvale uložená studie a buffery	SQLite; výslovný atomický Save
Zrcadlo přijatých dat	TypeScript reducer; náhrada úspěšnou odpovědí
Rozepsané řetězce a navigace	Sdílený klientský stav; události z ovládacích prvků
Počty a připravenost	Odvozené projekce a selectors; samostatně se nezapisují

DOM není zdrojem aplikačních dat. Událost Apply vede přes kontrolér a API k doméně; úspěšná odpověď aktualizuje sdílené zrcadlo a všechny závislé panely. Generace bufferu chrání novější psaní před opožděným Save.

4.2 Specifikace dat a rozhraní modulů / Lukáš Dubšík

4.2.1 Prepare a jeho datový model / Lukáš Dubšík

Typ	Podstatná data a invariant
Study	study_id, request_id, název, aktivní revize, historie, evidence a kolekce
RequestRevision	revision_id, reference_id, profile_id, konvence a cíle; neměnný analytický kontext
Target	target_id, accession, start, end, strand; identita přetrvává mezi revizemi
TargetDraft	Stejné editované položky jako řetězce; neúplný vstup není přijatým intervalem
WorkspaceView	workspace_id, base_saved_version, dirty, can_undo, study, diagnostics

UUID identifikuje studii, požadavek, revizi a cíl. Čítač uložení identifikuje snímek; UUID revize identifikuje analytický kontext. Pracovní relace nepoužívá verzovací zámky. Diagnostika má code, severity, location jako JSON Pointer a message; zaměření pole nezávisí na překladu zprávy.

Příkaz či služba	Vstup	Účinek
rename_study	title	Kosmetický název, beze změny kontextu
apply_target	draft: TargetDraft	Přidání/změna, úplná lokální kontrola; nová revize jen při analytické změně
remove_target	target_id	Nová aktivní revize; starší data zůstanou
rename_target	target_id, label	Změna popisku bez nové revize
set_context	reference_id, profile_id, targets	Atomická náhrada pro stejnou množinu target ID
validate_request	revision_id, target_draft	Kontroly passed/failed/not_performed; bez přijetí draftu
preview_request / accept_request	přesné bajty / preview_id	Kontrola a otevření nové neuložené studie bez přepsání identity

PrepareView.tsx vyvolává záměry přes app/controller.ts. Ten používá shared/api.ts a nahrazuje přijaté zrcadlo v app/state.ts. PrepareService v application/prepare.py používá doménové modely a pravidla; pole se nevynucují až v komponentě. Přesné uzavřené datové struktury jsou v application/commands.py a api/requests.py. Názvy zdrojů jsou relativní ke kořeni repozitáře, Python moduly k src/ircomp_gui.

4.2.2 Review a jeho datový model / Lukáš Dubšík

Typ	Podstatná data a invariant
EvidenceBundle	bundle_id, request ID, celá revize, kategorie, zdroj, kandidáti, závislosti; originální bajty a SHA-256
CandidateKey	bundle_id a candidate_id; shodný název není shodná identita
ReviewCollection	collection_id, název, revision_id a členství
MembershipDecision	Klíč kandidáta, disposition, rationale, evidence_refs; jedna položka v jedné kolekci

Pozorování je neměnné, úsudek patří členství. Podpůrné odkazy musejí ukazovat na připojené kandidáty stejné revize. Nepodložené slučování kandidátů z různých zdrojů není podporováno.

Příkaz	Vstup	Účinek
attach_evidence	preview_id	Opětovná kontrola kontextu a atomické připojení bajtů
create_collection	revision_id, name	Prázdná kolekce v konkrétní revizi
rename_collection	collection_id, name	Změna názvu bez změny členství
remove_collection	collection_id	Odstranění kolekce a rozhodnutí, zachování evidence
add_member	collection_id, candidate	Nové nerozhodnuté členství; opakování je beze změny
remove_member	collection_id, candidate	Odstranění členství a jeho rozhodnutí
set_decision	collection_id, candidate, disposition, rationale, evidence_refs	Změna úsudku odděleně od původního záznamu

ReviewView.tsx používá stejný kontrolér a reducer jako Prepare. ReviewService v application/review.py řeší členství a rozhodnutí; application/imports.py koordinuje náhledy. Neplatný náhled nemění studii; při připojení se znovu ověřuje kontext i duplicity. Shodné bundle ID a přesně stejné bajty jsou duplicitou; jiné bajty pod stejným ID jsou blokovanou kolizí.

Všechny měnící příkazy používají POST /api/v1/workspaces/{w}/commands s draft_buffers a uzavřeným command. Úspěchem je celý nový WorkspaceView. Serverové operace serializuje lokální zámek; návrh počítá s jedním procesem, nikoli s distribuovanou kolaborací.

4.3 Společné API a trvalé uložení / Lukáš Dubšík

Cesta pod /api/v1	Operace a výsledek
GET /catalogue; GET /studies	Podporované reference/profily; seznam uložených studií
POST /workspaces	source new, saved, duplicate nebo request_import; 201 WorkspaceView
GET nebo DELETE /workspaces/{w}	Čtení relace nebo potvrzené zavření; uloženou studii nemaže
POST /workspaces/{w}/commands	Typovaný příkaz; 200 WorkspaceView
POST /workspaces/{w}/validate	Lokální kontroly přijaté revize a samostatného draftu
POST /workspaces/{w}/save; /undo	Atomický Save; jednokrokové Undo
POST /imports; DELETE /imports/{id}	Neměnný náhled / jeho zrušení, bez částečné změny studie
POST /exports; GET /exports/{id}/file	Zmrazený náhled a přesně jeho bajty
GET /examples/{name}	Čtyři předem označené syntetické příklady, nikoli výsledky běhu

Přehled rozhraní je v docs/architecture.md, přesné běhové typy v /openapi.json. HTTP adaptér pouze převádí typy a chyby; pravidla kompatibility, intervalů a dokončenosti patří službám a doméně.

Save zapisuje celý omezený agregát v jedné SQLite transakci. Jediná tabulka studies obsahuje study_id, unikátní request_id, saved_version, title, updated_at a document_json. SQL verze je PRAGMA user_version = 1; vztahy mezi objekty ověřuje doména, nejsou vydávány za samostatné SQL tabulky. Save nahrazuje celý snímek; poslední výslovné uložení platí. Používá se jeden proces a jedna karta na studii. Chyba zachová dosavadní uložený stav.

Po načtení se kontrolují verze, obálka, identity, odkazy a hashe původních bajtů. Neznámý či poškozený formát se nepřepisuje automatickou opravou. Undo vrací poslední přijatý pracovní snímek včetně bufferů; po Save se historie Undo čistí.

Chyba má error.code, message a diagnostics. Stav 409 označuje kolizi identity nebo nedostupné Undo. Validační chyba 422 vede ke konkrétnímu vstupu; překročení limitu 413 k menším datům. Při selhání persistence 503 zůstává práce k opakování. Po ztracené odpovědi má uživatel obnovit pracovní stav a zkontrolovat přijaté změny před opakováním příkazu; klient neprovádí automatické smíření verzí.

4.4 Výměnné formáty a hranice vůči IRCOMP / Lukáš Dubšík

Lokální formát 1.0 je UTF-8 JSON s JSON Schema 2020-12. request obsahuje jednu identifikovanou revizi, evidence deklarovaný zdroj a kandidáty, review vybrané kolekce a úplné potřebné source soubory jako base64 s SHA-256. Import review balíčku není součástí této verze; export požadavku není úplná záloha pracovní studie.

Kompatibilita evidence vyžaduje request ID a celou revizi: UUID, referenci, profil, konvenci i cíle s identitami a intervaly. Pořadí cílů se ignoruje; popisky nejsou vědeckým kontextem. Starší podklady lze otevřít jen vůči výslovně vybrané uchované revizi.

Omezení lokální aplikace	Hodnota a význam
Import / hloubka JSON	1 MiB dekódovaných bajtů / 32 úrovní
Cíle / revize	50 / 200 na studii
Evidence / kandidáti / metriky	10 bundles; 200 kandidátů na bundle; 20 metrik na kandidáta
Kolekce / členství	20 kolekcí; 1000 členství ve studii
Uložený snímek / review export	Nejvýše 20 MiB výsledné serializace

Jde o zvolené meze malého lokálního projektu, nikoli výsledky výkonnostního měření. Parser odmítá duplicitní klíče, ne konečná čísla, neznámé verze a neplatné odkazy. Přijatý JSON samotný neprokazuje správný kontext.


Katalog obsahuje syntetický demo_contig a explicitní podmnožinu GRCh38.p14: 24 jaderných chromozomů, accession a délky z NCBI assembly reportu [12]. Neobsahuje mitochondrii, alternativní ani patch sekvence. Neověřuje FASTA. Profily deklarují SpCas9/NGG a preexperimentální záměr, neprovádějí výpočet.

IRCOMP vlastní formální jazyk, normalizovaný request, cartridge, cíle, omezení, plánovač, kompilátor a řízení spuštění [13]. GUI vlastní pracovní editaci a revizi. Budoucí verzovaný adaptér smí předat pouze úplný podporovaný význam; chybějící cartridge verzi, cíle, obecná omezení a AI pravidla nesmí domyslet. YAML editor, workflow graf, compile/execute a vědecké běhy jsou odloženy v integračním záznamu v Confluence [15]. Současné validace nemají autoritu kompilátoru.

5 Zdrojové kódy a funkční základ / Lukáš Dubšík

5.1 Implementované rozhraní a ověření / Lukáš Dubšík

Zjednodušená implementace odpovídá commitu 5494d9f z 6. listopadu 2026. Testovací nástroje nejsou součástí odevzdání. Starší ověření zůstává u přesné původní revize v Confluence [16]; nejde o uživatelský výzkum.



Obrázek 6 Implementovaný Review výřez původních metrik ze syntetického příkladu S6

Snímek skutečné aplikace ukazuje numerickou nulu a samostatné not supplied. Editor rozhodnutí mění rozhodovací vrstvu, nikoli původní hodnoty. Výřez je přímo součástí této zprávy.

Kontrola při zjednodušení	Zjištěný výsledek a hranice
Backend	Průchod editací, Save, Undo, importem, rozhodnutím, exportem a restartem; kontrola chyby uložení
Klient	TypeScript a produkční Vite build; sedm prohlížečových scénářů před odstraněním testovacího nástroje
Statické kontroly	Typová kontrola Pythonu bez chyb; kontrola syntaxe a importů
Kontrakty	Import kontroluje schema, shodu revize, duplicity a původní bajty evidence
Instalace	Čisté prostředí s requirements.txt; npm ci/build bez testovacích závislostí

Při zjednodušení byly ověřeny oba editovatelné moduly, neplatné buffery, dvě kolekce, starší evidence, oprava vstupu, Save/otevření a export posledního uloženého stavu. Po ztracené odpovědi funguje ruční obnova stavu. Kontroly neprokazují obecnou použitelnost ani úplnou přístupnost.

5.2 Rozdělení zdrojových souborů / Lukáš Dubšík

Oba moduly spadají do dohodnuté samostatné práce Lukáše Dubšíka. Níže jsou odpovědnosti zdrojů, nikoli tvrzení, že externí knihovny byly vytvořeny v projektu. TODO před odevzdáním: ověřit vlastní porozumění, skutečný autorský podíl a požadované hlavičky; současné hlavičky ještě uvádějí review pending.

Python soubory níže jsou relativní ke src/ircomp_gui. Sdílený základ označuje infrastrukturu společnou oběma modulům, nikoli dalšího člena týmu.

Část	Zdrojové soubory a odpovědnosti
Prepare GUI	web/src/features/prepare/PrepareView.tsx
Prepare logika	application/prepare.py; domain/catalogue.py, rules.py; sdílené modely
Review GUI	web/src/features/review/ReviewView.tsx
Review logika	application/review.py, imports.py; sdílené modely a validace
Export	web/src/features/export/ExportView.tsx; application/export.py
Klientský model a řízení	web/src/app/App.tsx, WorkspaceProvider.tsx, controller.ts, state.ts, selectors.ts
Klientská hranice	web/src/shared/api.ts, types.ts, ImportPreview.tsx; web/src/main.tsx, styles.css; web/index.html
Doména	domain/models.py, rules.py, errors.py, catalogue.py, serialization.py
Aplikační základ	application/workspace.py, commands.py, ports.py
Adaptéry a HTTP	adapters/sqlite.py, exchange.py, resources.py; api/app.py, requests.py; __main__.py
Návrhové podklady	docs/design/wireframes/*.svg; docs/architecture.md
Kontrakty a konfigurace	contracts/exchange.schema.json, catalogue.json, examples; pyproject.toml, requirements.txt; web/package.json, package-lock.json, vite.config.ts; balíčkové __init__.py

Přesná veřejná API a návratové typy jsou popsány v kapitole 4 a v běhovém OpenAPI. Revizi zdrojového archivu a kontrolní součet eviduje S8 v adresáři submission; postup a další kontroly jsou v docs/submission.md. Závislosti zůstávají externími projekty se svými licencemi.

5.3 Spuštění a stav odevzdání / Lukáš Dubšík

Ověřené prostředí je Linux, Python 3.14.6, Node 20.20.2 a npm 10.8.2. Deklarováno je Python nejméně 3.12 a Node nejméně 20.19; jiné verze nebyly tímto záznamem ověřeny. Z kořene zdrojů:

```
python3 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install -r requirements.txt
.venv/bin/python -m pip install --no-build-isolation --no-deps -e .
npm --prefix web ci
npm --prefix web run build
.venv/bin/ircomp-gui
```

Prohlížeč otevře http://127.0.0.1:8000; interaktivní API je /docs. Server běží v jediném procesu. Uložené studie jsou standardně v ~/.local/share/ircomp-gui/workspace.sqlite3. Proměnná IRCOMP_GUI_DATABASE volí jinou databázi; instalační postup vyžaduje dostupné deklarované balíčky.

Save je výslovný. Restart serveru ztratí neuložené relace a náhledy. Obnovení stránky se může připojit k existující relaci, ale samotné dosud neodeslané psaní nemá zaručenou obnovu. Načtení posledního uloženého stavu není totéž co obnova veškeré neuložené práce.

Výstup nebo kontrola	Stav této verze
Lokální model/API a klíčové GUI	Implementováno; ověřeno po zjednodušení
Čtyři konkurenti, wireframes, architektura	Připraveno; vazby na skutečný výzkum čekají na rozhovory
Dva skutečné rozhovory	TODO provést, zapsat a promítnout do návrhu
Login a termín cvičení	TODO doplnit na identifikační straně
Autorské označení a pravidla AI	TODO věcná kontrola; samotný název v nadpisu ji nenahrazuje
00_DOPLNIT_LOGIN_source.zip	S8: zdrojový archiv a kontrolní součet v adresáři submission; ověřit aktuální revizi
Finální kontrola a Moodle	TODO doplnit povinné části a nahrát; termín 6. 11. 2026 ve 23:59

Kontrolní prezentace proběhne v termínu cvičení v týdnu od 9. listopadu 2026. Předvede oba moduly, změny sdíleného stavu, opravu chyby, Save/otevření a odpovídající API. Konkrétní slot je k doplnění. Podle dodaného Moodle záznamu jsou všechny části a demonstrace povinné; neúplnost může vést k 0 bodům a pozdní odevzdání k penalizaci 5 bodů. Tato zpráva nenahrazuje záznam skutečného odevzdání.

6 Zdroje a podklady / Lukáš Dubšík

6.1 Zadání a původ projektových podkladů / Lukáš Dubšík

[1] ITU. Zadání a pokyny k projektu 2026. Dodaný soubor DOCX; zejména výzkum, rozhraní a model, autorství a pravidla AI. Moodle výpis dodaný z přístupu studenta uvádí termín Fáze I 6. listopadu 2026 ve 23:59 a prezentace od 9. listopadu.

[2] ITU. Fáze I Design report šablona. Dodaný DOCX; struktura této zprávy, identifikace, výzkum, konkurence, UI, architektura a související kódy.

[3] ITU. Průvodce uživatelským výzkumem a testováním použitelnosti. Dodaný DOCX; příprava a záznam reálných sezení. Veřejné diskuse nejsou náhradními respondenty.

Lokální podklady: docs/design/README.md a SVG návrhy, docs/architecture.md, contracts a docs/submission.md. Výzkumné poznámky, budoucí integrace a historická ověření jsou v IRCOMP Confluence [14–16]. Běhové datové typy jsou v /openapi.json.

6.2 Veřejné podklady výzkumu a srovnání / Lukáš Dubšík

Níže jsou klíčové zdroje z rešerše a posouzení provedených 1. listopadu 2026. Datum se vztahuje k zaznamenané inspekci, nikoli k tvrzení o novém měření. Úplný registr dalších zdrojů a jejich limitů zůstává v uvedených pracovních podkladech.

[4] r/labrats. Why are on/off target scores so variable. Zkušenost autora diskuse; přesné datum příspěvku nebylo ověřeno. https://www.reddit.com/r/labrats/comments/tlaqhf/why_are_onoff_target_scores_so_variable_from/

[5] CRISPOR GitHub issue 69. Záznam od 7. srpna 2024; v závěru oprava identifikátoru reference. https://github.com/maximilianh/crisporWebsite/issues/69

[6] Galaxy Help. Help with VCF annotation. Diskuse 4. až 10. ledna 2024; odlišné pojmenování chromozomů. https://help.galaxyproject.org/t/help-with-vcf-annotation/11407

[7] CRISPOR. Veřejný formulář a oficiální manuál. https://crispor.gi.ucsc.edu/ a https://github.com/maximilianh/crisporWebsite/blob/master/manual/manual.md

6.3 Dokumentace nástrojů a technické hranice / Lukáš Dubšík

[8] CHOPCHOP. Veřejný formulář, Options a Instructions. https://chopchop.cbu.uib.no/ a https://chopchop.cbu.uib.no/instructions

[9] Benchling. CRISPR Knockouts. Oficiální postup aktualizovaný 26. září 2024; dokumentační, nikoli přihlášená inspekce. https://help.benchling.com/hc/en-us/articles/9684226093197-CRISPR-Knockouts

[10] Galaxy Europe a Galaxy Training Network. Historie a jejich správa. https://usegalaxy.eu/ a https://training.galaxyproject.org/training-material/topics/galaxy-interface/tutorials/history/tutorial.html

[11] Galaxy Training Network. Workflow editor a verze nástrojů. https://training.galaxyproject.org/training-material/topics/galaxy-interface/tutorials/workflow-editor/tutorial.html

[12] NCBI. GRCh38.p14 assembly report, GCF_000001405.40. Podklad accession a délek 24 jaderných chromozomů; stažený originál a jeho SHA-256 jsou v contracts/references a katalogu. https://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCF/000/001/405/GCF_000001405.40_GRCh38.p14/GCF_000001405.40_GRCh38.p14_assembly_report.txt

[13] IRCOMP. Návrh input/output/error contract, inspekce revize ffde336832dfa8250e4051b9c7f785009ff1e4e8. Navrhovaný, nikoli zmrazený běhový kontrakt. https://github.com/viridisquercus/IRCOMP/blob/ffde336832dfa8250e4051b9c7f785009ff1e4e8/docs/architecture/contracts/input-output-error-contract.md

[14] IRCOMP Confluence. GUI research sources and interview plan. Sekundární rešerše a osnova skutečných sezení; přesunuto 6. listopadu 2026. https://viridisquercusnova.atlassian.net/wiki/spaces/IRCOMP/pages/29425665

[15] IRCOMP Confluence. GUI integration boundary and future gates. Neimplementovaná budoucí integrace. https://viridisquercusnova.atlassian.net/wiki/spaces/IRCOMP/pages/29392897

[16] IRCOMP Confluence. GUI verification and submission history. Historické výsledky u příslušných Git revizí. https://viridisquercusnova.atlassian.net/wiki/spaces/IRCOMP/pages/29458433

Obrázky 1 a 5 jsou projektová schémata. Obrázky 2 až 4 jsou výřezy návrhů S4, obrázek 6 je výřez implementace S6. Veškerá zobrazená kandidátní data jsou syntetická. Obrázky nejsou výsledkem provedeného genomického výpočtu ani uživatelského testu.