

[Casa](#) > [Guida Alla Stampa 3D](#) > [PETG vs Filamento PLA: Qual è il Migliore?](#)

PETG vs Filamento PLA: Qual è il Migliore?

 5 febbraio 2024[Condividi questo articolo](#)

PETG (Polietilene tereftalato modificato con glicole) e PLA (acido polilattico) sono entrambi materiali termoplastici comunemente usati e facilmente disponibili per la stampa 3D FDM. Ciò significa che si ammorbidiscono quando riscaldati e si solidificano quando raffreddati, rendendoli adatti alla stampa 3D. Questi materiali vengono riscaldati all'estremità calda, spinti fuori dall'estrusore e poi raffreddati nella forma richiesta dall'estremità fredda.

PETG è un filamento per stampanti 3D che offre un ottimo equilibrio tra PLA e ABS. È più resistente del PLA e più facile da stampare rispetto all'**ABS**. Questo articolo è **una guida completa al confronto tra PETG e PLA**, coprendo aspetti come stampabilità, proprietà meccaniche, applicazioni, facilità di post-elaborazione, costi e prezzi.

Contenuti:

- [Facilità di Stampa](#)
- [Proprietà Meccaniche](#)
- [Applicazioni](#)

 **ANYCUBIC** Fantastic Weeks[Nuovi Arrivi](#)[Stampanti 3D](#)[Materiali](#)[Accessori](#)[Centro Assistenza](#)[Makeronline](#)[Esplorare](#)



(Anycubic Kobra 2 Pro è in grado di stampare con PETG.)

La stampa 3D con filamento PETG può essere più **impegnativa** rispetto al PLA, poiché il PETG richiede **temperature di stampa più elevate** e **velocità di stampa più lente**. Il PLA ha un punto di fusione inferiore, richiedendo tipicamente temperature dell'ugello di 190-220°C e temperature del letto di 50-70°C, rendendolo compatibile con quasi tutte le stampanti 3D. Questo lo rende molto facile da stampare, garantendo prestazioni stabili e minima deformazione durante la costruzione delle parti stampate.

Tuttavia, il filamento per stampanti 3D PETG ha un punto di fusione più alto, con un intervallo di temperatura di stampa ottimale compreso tra 220 e 250°C, e richiede un letto riscaldato a 70°C-80°C. Non tutte le stampanti sono in grado di raggiungere temperature così elevate, ma [Anycubic Kobra 2 Pro](#) offre ottime prestazioni nella stampa del filamento PETG. Per evitare di dover testare continuamente le impostazioni di stampa ottimali, Anycubic fornisce profili per materiali diversi per le loro macchine, che possono essere facilmente importati in software di slicing come [Cura](#) o [PrusaSlicer](#). Inoltre, il PETG deve essere stampato a una velocità inferiore rispetto al PLA, soprattutto in ponti e sbalzi, poiché è più appiccicoso, il che può facilmente causare il fenomeno dello stringing.

PETG vs PLA: Proprietà Meccaniche



≡ **ANYCUBIC**



🌟 Fantastic Weeks Nuovi Arrivi Stampanti 3D

Materiali Accessori Centro Assistenza Makeronline

Esplorare

Il filamento per stampanti 3D PETG ha una migliore **flessibilità** e **resistenza agli urti** rispetto al PLA. Il PLA è un materiale relativamente rigido, il che lo rende più incline a diventare fragile e a rompersi sotto pressione. Al contrario, sebbene il PETG non sia duro come il PLA, offre una maggiore flessibilità per resistere alla flessione e alla forza. In altre parole, se sottoposto a una forza di impatto improvvisa, il PLA può sopportare uno stress maggiore, ma una volta superata la sua soglia, potrebbe rompersi in pezzi. Questi pezzi rappresentano un potenziale pericolo. D'altra parte, il PETG è più flessibile, meno fragile e si piega prima di rompersi completamente.

Il PETG non solo ha una migliore resistenza agli urti, ma mostra anche una buona **resistenza alle intemperie** e **durabilità**. Grazie al suo punto di fusione più elevato, il PETG offre buone prestazioni in termini di resistenza al calore. Inoltre, il PETG è resistente all'acqua, ai prodotti chimici e ai raggi UV. Ciò significa che il PETG è un tipo di plastica più durevole per uso esterno rispetto al PLA. Ad esempio, con tempo caldo e soleggiato o in giornate piovose con elevata umidità, le parti stampate con PLA tendono a ammorbidirsi e deformarsi più facilmente rispetto a quelle realizzate con PETG.

PETG vs PLA: Applicazioni

 PETG adatto per realizzare accessori funzionali

(PETG è adatto per realizzare accessori funzionali.)

Il PLA è un filamento di stampa 3D preferito per la produzione di prototipi, progetti artistici, giocattoli, oggetti di arredamento e così via. Tuttavia, se si desidera realizzare accessori funzionali e meccanici come supporti, vasi, connettori, clip e protezioni, il PETG è la scelta ideale.

Il PETG ha un'ottima resistenza meccanica e resistenza alle intemperie, rendendolo una buona scelta per la realizzazione di accessori funzionali e parti meccaniche. È resistente al calore e agli agenti chimici, quindi il PETG è ampiamente utilizzato per la stampa di contenitori e supporti funzionali.

Per i progetti artistici e decorativi, il PLA offre una finitura superficiale più liscia e dettagliata rispetto al PETG, e anche l'elaborazione post-stampa è più semplice. Può essere facilmente verniciato, carteggiato e lucidato per ottenere effetti unici. Pertanto, il PLA è preferibile per la realizzazione di modelli, figure, oggetti di arredamento e gioielli. Ad esempio, il PLA può essere utilizzato per stampare miniature di modelli architettonici, figure di personaggi e ciondoli di collane.

PETG vs PLA: Post-elaborazione

 Elaborazione post-stampa di PETG

(Elaborazione post-stampa di PETG.)

In termini di post-elaborazione, il PLA è più facile da maneggiare rispetto al PETG. Il PLA può essere facilmente carteggiato, verniciato, incollato e lucidato. La superficie liscia delle stampe in PLA semplifica il processo di post-elaborazione, rendendo facile la rimozione delle imperfezioni superficiali e l'applicazione di finiture estetiche.

Il PETG, d'altra parte, può essere più difficile da carteggiare a causa della sua natura flessibile e appiccicosa. Tuttavia, è ancora possibile post-elaborare il PETG, ma richiede più attenzione e pazienza. Ad esempio, è importante utilizzare temperature più basse durante la levigatura per evitare di fondere il materiale. Inoltre, è possibile utilizzare solventi specifici per levigare la superficie delle stampe in PETG.

PETG vs PLA: Conservazione

 Conservazione di PETG e PLA

(Conservazione di PETG e PLA.)

≡ ANYCUBIC



 Fantastic Weeks Nuovi Arrivi Stampanti 3D

Materiali Accessori Centro Assistenza Makeronline

Esplorare

Il costo dei filamenti PETG e PLA può variare a seconda del produttore, della qualità e delle caratteristiche specifiche del filamento. In generale, il PLA tende ad essere leggermente più economico rispetto al PETG. Tuttavia, la differenza di costo può essere minima e dipende dalle esigenze specifiche del progetto e dalle proprietà richieste per il filamento.

Pro e Contro di PETG e PLA

Pro del PETG:

- Maggiore resistenza meccanica
- Resistenza agli urti e alla flessione
- Buona resistenza alle intemperie e agli agenti chimici
- Adatto per realizzare accessori funzionali e parti meccaniche

Contro del PETG:

- Più difficile da stampare rispetto al PLA
- Richiede temperature di stampa più elevate
- Più appiccicoso e incline allo stringing
- Più difficile da post-elaborare

Pro del PLA:

- Facile da stampare
- Compatibile con la maggior parte delle stampanti 3D
- Buona qualità superficiale e dettagliata
- Facile da post-elaborare

Contro del PLA:

- Più fragile e incline alla rottura
- Meno resistente alle intemperie e agli agenti chimici
- Meno adatto per realizzare accessori funzionali e parti meccaniche

FAQ

Qual è la differenza tra PLA e PETG?

La differenza principale tra PLA e PETG è nelle proprietà meccaniche e nella facilità di stampa. Il PLA è più facile da stampare, offre una migliore qualità superficiale e dettagliata, ed è adatto per progetti artistici e decorativi. Il PETG, d'altra parte, ha una maggiore resistenza meccanica, resistenza agli urti e alle intemperie, ed è adatto per realizzare accessori funzionali e parti meccaniche.

Il PETG è più resistente del PLA?

Sì, il PETG è generalmente più resistente del PLA. Ha una maggiore flessibilità, resistenza agli urti e durabilità rispetto al PLA, rendendolo adatto per applicazioni che richiedono maggiore resistenza meccanica e resistenza alle intemperie.

Qual è il migliore tra PETG e PLA per la stampa 3D?

La scelta tra PETG e PLA dipende dalle esigenze specifiche del progetto. Il PLA è ideale per progetti artistici, prototipi e oggetti di arredamento grazie alla sua facilità di stampa e alla buona qualità superficiale. Il PETG è migliore per realizzare accessori funzionali, parti meccaniche e oggetti per uso esterno grazie alla sua maggiore resistenza meccanica e resistenza alle intemperie.

Iscriviti alle nostre email

Sii il primo a conoscere le nuove collezioni e le offerte esclusive.

[Iscriviti](#)

Prodotti

[Stampante 3D](#)[Resina & Filamento](#)[Accessori](#)[Fine della Vita](#)

Azienda

[Su Anycubic](#)[Contattaci](#)[Comunità](#)[Programma Rivenditori](#)[Programma Affiliato](#)

Supporto

[Anycubic Wiki](#)[Firmware & Software](#)[Manuale Utente della Stampante 3D](#)[Manuale Utente dei Materiali](#)[FAQs](#)[Richiesta di Assistenza Post-Vendita](#)[Metodo di Pagamento](#)[Disclaimer](#)[Fantastic Weeks](#)[Nuovi Arrivi](#)[Stampanti 3D](#)[Materiali](#)[Accessori](#)[Centro Assistenza](#)[Makeronline](#)[Esplorare](#)

Italia (Italiano / €
EUR)

© 2026, ANYCUBIC-IT . All Rights Reserved.

[Politica di Spedizione](#) [Politica di Rimborso](#) [Politica sulla Privacy](#)
[Termini di Servizio](#)

