

NNMixer su ArduPilot — task PPO nel firmware, MuJoCo come pianta SITL

Autore: Roberto Navoni — DelphyAI LAB
Contatto: r.navoni74@gmail.com
Data: 24 settembre 2026
Stato: implementato e validato in SITL (§11); repo privato `virtualrobotix/microduck-ap-ppo-sitl`
Disclaimer: *Developed by Roberto Navoni : r.navoni74@gmail.com*

Portare la policy PPO MLP del NNMixer (61 obs → 14 azioni, 50 Hz) **dentro ArduPilot** come task dello scheduler, in modo che lo stesso sorgente giri prima in SITL su Linux/macOS e poi sul microcontrollore del flight controller. MuJoCo non è un secondo autopilota: è il **backend fisico del SITL**, esattamente come Gazebo o RealFlight per un drone. Il test e il comando passano da **MAVProxy**.

Documenti collegati: training e reti validate nel laboratorio NOESIS EXPERIMENT.

1. Obiettivo e vincoli

Vincolo	Motivo
Un solo binario ArduPilot (Rover + AP_NNMixer)	Il target finale è lo stesso MCU dell'autopilota. Niente companion, niente secondo SITL
Inerziali solo da ArduPilot (AP_InertialSensor)	Il task non deve sapere che esiste MuJoCo. Sostituire il simulatore con IMU + XL330 reali non cambia una riga
Contratto rete immutato	61 float32 SI in ingresso, 14 float32 rad in uscita, 50 Hz, $q_target = q_0 + a$. Nessun riaddestramento
Inferenza in C puro (float32)	Nessun ONNX Runtime nel firmware: lo stesso codice compila su SITL e su STM32. ONNX serve solo ai test di parità in Python
Rete validata	MLP <code>mlp_2048x2000</code> (iter 1999), export ONNX 18–19 set 2026
Configurazione MuJoCo attuale	<code>scene_walk.xml / scene.xml</code> , timestep <code>0.005</code> , decimazione $4 \rightarrow 50$ Hz, attuatori BAM XL330, <code>DEFAULT_POSE STAND2</code>

2. Architettura

```

flowchart LR
    subgraph ap [ArduPilot Rover - un binario]
        INS[AP_InertialSensor gyro accel]
        CF[Filtro assetto IMU-only]
        JFB[Joint feedback q qd]
        RC[RC / MAVLink stick]
        HIST[History 50 Hz a_prev]
        OBS[AP_NNMixer build_obs 61]
        NET[Forward C: mean/std + MLP]
        SRV[SRV_Channels 14 servo]
        INS --> CF --> OBS
        INS --> OBS
        JFB --> OBS
        RC --> OBS
        HIST --> OBS
        OBS --> NET --> SRV
        NET -->|a applicata| HIST
    end
    subgraph sitl [Backend SITL o hardware]
        MJ[MuJoCo plant via SIM_JSON]
        HW[IMU + XL330 reali]
    end
    SRV -->|PWM 14 ch| MJ
    MJ -->|accel gyro quat + joints| INS
    MJ --> JFB
    SRV -. -> HW
    HW -. -> INS
    GCS[MAVProxy] <--> RC
    GCS <--> NET

```

Il loop chiuso è **MuJoCo** → **SITL** → **INS** → **AP_NNMixer** → **SRV** → **SITL** → **MuJoCo** .
 Il task PPO vede solo API ArduPilot.

2.1 Loop a 50 Hz (identico in SITL e su MCU)

1. `AP_InertialSensor` fornisce gyro e accel body (frame FRD di ArduPilot).
2. Un filtro assetto **IMU-only** (complementare/Mahony, dentro `AP_NNMixer`) dà il quaternion trunk → gravity proiettata. EKF3 **non** entra nell'osservazione.
3. Joint feedback: 14 posizioni e velocità (in SITL dal JSON di MuJoCo, sul robot dal bus Dynamixel).
4. Stick / MAVLink → twist v_x, v_y, ω_z in SI.
5. `build_obs()` concatena i 61 float32 (con `a_prev` dal buffer storia).
6. Forward C: $(obs - mean) / std$ → rete → `a[14]`; clip; watchdog.
7. $q_{target} = q_0 + a$ → `SRV_Channels` (PWM in SITL, protocollo Robotis su hardware). `a` viene salvata come `a_prev`.

Se il task salta un tick o il feedback manca: $a = 0$ (posa stand), scritto **anche** nella storia.

3. Contratto numerico della rete

Tutti i valori sono **IEEE float32 little-endian**, SI, vettore denso `[1, 61]`. L'ordine dei 14 giunti è: `left_hip_yaw, left_hip_roll, left_hip_pitch, left_knee, left_ankle, neck_pitch, head_pitch, head_yaw, head_roll, right_hip_yaw, right_hip_roll, right_hip_pitch, right_knee, right_ankle`.

Slice	Dim	Grandezza	Unità	Fonte in ArduPilot
[0:3]	3	Velocità angolare trunk (roll, pitch, yaw)	rad/s	INS gyro, riportato nel frame trunk
[3:6]	3	Gravità proiettata nel frame trunk	vettore unitario (stand $\approx [0, 0, -1]$)	quaternion IMU-only $\times (0, 0, -1)$
[6:20]	14	$q - q_0$	rad	joint feedback – DEFAULT_POSE
[20:34]	14	$\dot{q}$	rad/s	joint feedback
[34:48]	14	azione precedente applicata	rad	buffer storia del task
[48:51]	3	twist v_x, v_y, ω_z	m/s, m/s, rad/s	stick / MAVLink, saturati
[51:55]	4	comando testa (Δ neck/head pitch, yaw, roll)	rad	0 (non usato in questa fase)
[55:61]	6	comando corpo $\Delta x, y, z, \Delta roll, pitch, yaw$	m, rad	0 (non usato)

Uscita: a[14] in rad, $q_target = q_0 + a$, scala 1.0.

q_0 (STAND2, rad): [0, -0.0873, -0.4579, -0.0049, 0.4530, 0.3491, 0.3491, 0, 0, 0, 0.0873, 0.4579, 0.0049, -0.4530].

Range di training del twist: $v_x \in [-0.4, 0.4], v_y \in [-0.3, 0.3], \omega_z \in [-1.0, 1.0]$. Stick al centro = zeri = stand (comportamento addestrato esplicitamente).

3.1 Dove sta la normalizzazione (z-score)

In training la rete ha davanti un modulo EmpiricalNormalization: accumula media e varianza di ciascuno dei 61 slot e calcola $(obs - mean) / std$. A fine training `mean[61]` e `std[61]` sono **parametri salvati nel checkpoint**, come i pesi. `scripts/export.py` traccia `actor(normalizer(obs))`: nel grafo ONNX i primi nodi sono `Sub` e `Div` con quelle costanti, poi le `MatMul`.

Conseguenze per ArduPilot:

- l'ingresso alla rete sono **obs grezzi in SI**; il task non stima nulla online;
- l'export C dei pesi porta con sé `mean[61]` e `std[61]` (122 float in flash) ed esegue lo stesso `Sub/Div` come primo strato;
- la “normalizzazione” che fa ArduPilot è **solo frame + unità + convenzioni** (paragrafo 4).

4. I quattro adattatori ArduPilot → PPO

4.1 IMU: frame e filtro

ArduPilot lavora in **FRD** (x avanti, y destra, z giù). Il trunk NNMixer in MuJoCo è **FLU** (x avanti, y sinistra, z su). Conversione:

- gyro: $(\omega_x, -\omega_y, -\omega_z)$
- gravità: in FRD a robot livellato è $[0, 0, +1]$; in FLU diventa $[0, 0, -1]$ con $(g_x, -g_y, -g_z)$.

A questo si somma la rotazione fissa di montaggio IMU→trunk (parametro, identità in SITL).

Sorgente dell’assetto: in training la gravity proiettata viene dal quaternion IMU (con domain randomization sul disallineamento), sul robot Pollen dal filtro SFLP del chip IMU. L’analogo su ArduPilot è un **filtro complementare su gyro+accel grezzi** dentro AP_NNMixer (poche righe, costa nulla su MCU, nessuna dipendenza da EKF/GPS). Parametro NNM_ATT_SRC per confrontare con il quaternion AP_AHRS in fase di debug.

4.2 Storia

La rete non è Markov sui soli sensori. Il task tiene un buffer a 50 Hz:

- a_prev[14]: l’azione **effettivamente inviata** al passo precedente (dopo clip e watchdog), non il raw della rete;
- al boot a_prev = 0; su timeout o disarm a_prev = 0.

Se in training è attivo un ritardo 0–1 step sul gyro, lo stesso FIFO va replicato qui (NNM_IMU_LAG).

4.3 Feedback attuatori

Gli slice [6:34] devono venire dallo **stato reale** dei giunti, non dal target. In SITL MuJoCo restituisce q, q̇ di ogni step nel JSON; il backend SIM_JSON li espone a un piccolo singleton AP_JointFeedback che il task legge. Su hardware lo stesso singleton è alimentato da una lettura Dynamixel (present position/velocity). Fallback esplicito, mai silenzioso: se il feedback è più vecchio di 40 ms → stand.

4.4 Stick → twist

Da RC (RC_Channels) o MAVLink (MANUAL_CONTROL, SET_POSITION_TARGET_LOCAL_NED in GUIDED):

- vx = norm(ch_pitch) × NNM_VX_MAX (0.4 m/s)
- vy = norm(ch_roll) × NNM_VY_MAX (0.3 m/s)
- ωz = norm(ch_yaw) × NNM_WZ_MAX (1.0 rad/s) — è una velocità angolare, non m/s

norm() porta 1000–2000 μs in [−1, 1] con deadzone. Modalità: MANUAL = stick; HOLD = twist 0 (stand); disarmato = a = 0 e coppia off. Failsafe RC → twist 0.

5. Integrazione in ArduPilot

Fork virtualrobotix/ardupilot, branch microduck-ppo, su master upstream aggiornato.

Componente	Cosa cambia
libraries/AP_NNMixer/	Nuova libreria: build_obs, filtro assetto, storia, forward C, parametri NNM_*, logging
libraries/AP_NNMixer/policy_mlp.h	Pesi + mean/std come array const float generati da NOESIS
Rover/	Task AP_NNMixer::update a 50 Hz nella tabella scheduler; in MANUAL/HOLD l’uscita servo 1–14 è del task
libraries/SRV_Channel	Funzioni k_scripting1..14; PWM 1000–2000 ↔ rad con pwm = 1500 + 500 · q/(π/2) (1 μs ≈ 3 mrad)
libraries/SITL/SIM_JSON.cpp	Parsing del campo opzionale "joints": {"pos": [14], "vel": [14]} → AP_JointFeedback
libraries/AP_JointFeedback/	Singleton con timestamp; backend SITL (JSON) e, in futuro, Robotis

Parametri: NNM_ENABLE, NNM_POLICY (0 MLP), NNM_VX_MAX, NNM_VY_MAX, NNM_WZ_MAX,

NNM_WD_MS (40), NNM_ATT_SRC, NNM_ATT_TAU, NNM_RC_VX/VY/WZ, NNM_ACT_MAX, NNM_LOG, NNM_HOLD_MODE, NNM_SRV_FN0. Nel file SITL vanno anche INS_GYRO_FILTER 0 e INS_ACCEL_FILTER 20 (vedi §11).

Telemetria: NAMED_VALUE_FLOAT PPO_MS (tempo forward), PPO_UP (gz proiettata), PPO_VX (comando); messaggio DataFlash PPO con obs compressi e 14 azioni per il replay offline.

5.1 Inferenza in C

- **MLP**: normalizer $\rightarrow$ Linear(61,512)+ELU $\rightarrow$ Linear(512,256)+ELU $\rightarrow$ Linear(256,128)+ELU $\rightarrow$ Linear(128,14). ~198k parametri (~790 KB float32).

Test di parità in Python: stesso obs $\rightarrow$ ONNX Runtime vs eseguibile C, errore massimo $< 1e-4$.

6. MuJoCo come pianta SITL

Script plant/mujoco_json_plant.py (repo del progetto, ambiente uv con mujoco, numpy):

1. Riceve dal SITL su UDP 9002 il pacchetto binario servo (magic, frame rate, frame count, 16 PWM).
2. Decodifica i 14 PWM in `q_target` rad e li applica come `ctrl` (mouth a riposo, mapping 14 $\leftrightarrow$ 15 come in `body_server.py`).
3. Esegue `mj_step` con `timestep 0.005` (`SIM_RATE_HZ = 200` $\rightarrow$ un passo per frame; il task a 50 Hz vede 4 passi, come in training).
4. Risponde su 9003 con JSON: `timestamp`, `imu.gyro` e `imu.accel_body` (**convertiti in FRD**), quaternion, `position`, `velocity`, più l'estensione `joints.pos / joints.vel`.

Attuatori: BAM XL330 se disponibile nel modello caricato (stessa configurazione di `infer_policy.py`), altrimenti PD di posizione dichiarato a log. Viewer passivo per vedere il duck.

Il lock-step del protocollo JSON garantisce che SITL e MuJoCo avanzino insieme: non ci sono due clock.

7. Procedura di lavoro

1. **Repo progetto** microduck-ap-ppo-sitl (accanto a NOESIS, GitHub privato): ardupilot/ come submodule del fork, plant/, policies/ (ONNX validati copiati), tools/ (export pesi $\rightarrow$ C, test parità), docs/.
2. **ArduPilot**: clone master, Tools/environment_install/install-prereqs-mac.sh, ./waf configure --board sitl, ./waf rover. Verifica che `sim_vehicle.py -v Rover -f JSON` parta con un plant vuoto.
3. **Pianta MuJoCo**: script JSON con la scena attuale; test standalone con il SITL non modificato (IMU e posizione visibili in MAVProxy).
4. **Export pesi** MLP da .pt $\rightarrow$ header C + mean/std; parità ONNX vs C.
5. **AP_NNMixer** + AP_JointFeedback + estensione `SIM_JSON`; task scheduler; parametri; logging.
6. **Validazione MAVProxy** (paragrafo 8) con MLP.
7. Stima budget MCU (paragrafo 9).

8. Piano di test con MAVProxy

Lancio: `sim_vehicle.py -v Rover -f JSON --console --map` con il plant MuJoCo attivo.

Test	Comandi MAVProxy	Criterio
Parità obs	param set NNM_ENABLE 1; log PPO	Stesso stato MuJoCo → obs AP vs infer_policy.get_observations: errore < 1e-3
Frequenza	status, PPO_MS	50 Hz ± 1 tick; forward p99 < 5 ms su Mac
Stand	arm throttle, stick centrati 20 s	Nessuna caduta, PPO_UP ≈ -1
Avanti	rc 2 1750 (≈ +0.2 m/s) 10 s	Velocità media MuJoCo entro ±30% del comando, nessuna caduta
Laterale	rc 1 1650 / 1350	Traslazione nel verso giusto
Rotazione	rc 4 1750 (ω ≈ +0.5 rad/s)	Yaw rate nel verso giusto
HOLD	mode HOLD	Twist forzato a 0, il duck si ferma in piedi
Failsafe	rc 3 900 / stop plant	Entro 40 ms a = 0, stand; ripresa pulita
Disarm	disarm	Uscite a riposo, a_prev = 0

Ogni run salva il .bin DataFlash; uno script legge il messaggio PPO e ricostruisce obs/azioni per confrontarli con un rollout Python dello stesso ONNX.

9. Portabilità sul microcontrollore

Il SITL dimostra correttezza, non il budget del MCU. Stime per un forward a 50 Hz:

Rete	MAC/forward	Flash pesi float32	Stima STM32H7 (480 MHz, FPU)
MLP 512-256- 128	~2×10 ⁵	~790 KB	~1-2 ms

Su H743 (2 MB flash) la MLP sta in flash in float32; INT8 (~190 KB) apre la strada a F7. Il task va **sotto** il loop IMU veloce, non bloccante, con skip-frame → stand. La prova reale è lo stesso update() compilato su Nucleo H7 con 1000 forward e misura p50/p99: solo dopo si sceglie la board.

10. Rischi noti

- **Frame IMU sbagliato** (FRD/FLU, segno yaw): la policy cade subito. Il test di parità obs è il primo da far passare.
- **Filtro assetto diverso dal training**: se la gravity proiettata è più lenta/rumorosa di quella vista in training, il duck oscilla. Confrontare NNM_ATT_SRC 0/1 nel log.
- **Quantizzazione PWM** (3 mrad/μs): accettabile per XL330 (risoluzione 1.5 mrad); su hardware si passa ai tick Robotis.
- **Feedback giunti dai target** invece che dallo stato: la rete vede un robot “ideale” e diverge dalla realtà. Vietato come fallback silenzioso.

11. Stato dell’implementazione (24 settembre 2026)

Repo: virtualrobotix/microduck-ap-ppo-sitl (privato) con il fork virtualrobotix/ardupilot, branch microduck-ppo (master upstream del 24/09 + AP_NNMixer) come submodule.

Componente	Stato
libraries/AP_NNMixer (obs 61, filtro gravità IMU-only, storia, stick→twist, forward C, NNM_*, log NNM/NNMQ/NNMV/NNMA, PPO_*)	fatto
SIM_JSON con joints{jpos,jvel} → sitl→state → joint feedback	fatto
Rover: g2.nnmixer, task 400 Hz (filtro) + 50 Hz (policy), servo Scripting1..14	fatto
Pianta MuJoCo (plant/mujoco_json_plant.py): scena e attuatori BAM del training, FRD/NED, lock-step 200 Hz	fatta
Export pesi → C: MLP (policy_mlp.h, 773 KB)	fatto
Batteria HIL (scripts/hil_test.py): arm, stand, avanti, laterale, rotazione, HOLD, disarm + parità in-situ	8/8 PASS con MLP

Numeri misurati sul Mac (SITL, -02):

MLP	
Parità C vs ONNX (offline)	max 3.8e-6
Parità in-situ (obs del firmware → ONNX vs azioni del firmware)	max 2.5e-7
Forward	~0.37 ms
Stand 15 s / avanti 0.2 m/s / laterale / rotazione	nessuna caduta
Avanti 0.3 e 0.4 m/s (15 s ciascuno)	nessuna caduta, ~0.15 m/s effettivi

Lezione principale. Il primo HIL cadeva dopo ~1 s pur con obs e rete corrette (parità perfetta). Causa: ArduRover ha INS_GYRO_FILTER **4 Hz** di default (veicolo a ruote), quindi il gyro entrava nella rete con decine di ms di ritardo e ampiezza dimezzata. Con INS_GYRO_FILTER **0** (o 40 Hz) il duck sta in piedi e cammina. È esattamente il rischio “filtro diverso dal training” del §10, ma nell’IMU e non nell’assetto. Su hardware vale la stessa regola: nessun filtro lento sul gyro che alimenta la policy.

Il tracking di velocità (~0.15 m/s a comando 0.4) è lo stesso del rollout Python sulla stessa pianta CPU: è il gap sim2sim MuJoCo-CPU vs mjlab, non l’integrazione ArduPilot.

Prossimi passi: backend Dynamixel per il joint feedback su robot; benchmark del forward su STM32H7; twist da MAVLink GUIDED oltre agli stick.