

SÉRIE CÓDIGO-FONTE · FRONTEND · 50 PÁGINAS

Hospedagem do Frontend · Vercel e alternativas

Manual passo a passo para publicar o painel React do VB Solution CRM na Vercel (e alternativas), com variáveis, CORS, domínio, checklist e prompts para Claude Code. Linguagem direta, para leigo acompanhar e executar.

PÚBLICO

Compradores do código-fonte

FOCO

Painel React

PLATAFORMA

Vercel (+ Netlify/CF/Nginx)

FORMATO

50 páginas densas

MAPA

Sumário · o que este manual resolve

Aqui você publica só o painel React. A API continua na Railway/VPS.

Para que serve

Colocar o CRM no ar com URL pública para o time usar.

Como funciona

Build na Vercel com REACT_APP_BACKEND_URL apontando para a API.

Onde acarreta

Sem isso o time só acessa localhost. API na Vercel quebra WhatsApp.

Bloco	Páginas
Conceito e build local	3–10
Vercel passo a passo	11–22
CORS e domínio	23–30
Alternativas	31–36
Prompts e go-live	37–50

1 Passo 1

Entenda a regra: Vercel = painel.

2 Passo 2

Prepare a URL da API (Railway/VPS) antes do build.

3 Passo 3

Siga conta → import → Root Directory → env → deploy.

4 Passo 4

Alinhe FRONTEND_URL na API e teste login.

5 Passo 5

Só então domínio próprio.

6 Passo 6

Use o checklist go-live no fim.

Vercel

<https://vercel.com>

Regra de ouro

Nunca Root Directory = backend na Vercel.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

REGRA

Regra de ouro · Vercel não hospeda a API

A Vercel é ótima para front estático/SPA. Não é lugar de Baileys, Bull e Socket 24h.

Para que serve

Evitar arquitetura errada no primeiro deploy.

Como funciona

Painel chama REACT_APP_BACKEND_URL.
Processos longos ficam na API.

Onde acarreta

API na Vercel = timeout, frio, WhatsApp instável.

1 Passo 1

Escreva no papel: painel = Vercel · API = Railway/VPS.

2 Passo 2

Confirme que já tem BACKEND_URL HTTPS da API.

3 Passo 3

Se ainda não tem API, pause e abra o PDF VPS/Railway.

4 Passo 4

Não crie projeto Vercel com root na pasta backend.

5 Passo 5

Não cole JWT, DATABASE_URL ou Redis na Vercel.

6 Passo 6

Siga para o build local de teste.

Onde acarreta

Time pergunta "por que o WhatsApp cai" → quase sempre API no lugar errado.

- ☐ Sei a URL da API
- ☐ Não vou colocar backend na Vercel

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

PEÇAS

O que é frontend neste CRM

Frontend é a pasta frontend: React (Create React App) com telas de login, tickets e menus.

Para que serve

Entregar a interface que o corretor usa no Chrome.

Como funciona

npm run build gera a pasta build. A Vercel serve esses arquivos e faz rewrite SPA.

Onde acarreta

Build com localhost = produção ainda tenta falar com seu PC.

Item	Valor
Pasta	frontend
Build	npm run build
Saída	build
Node	20.x

- Passo 1**
Abra VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main/frontend no explorer.
- Passo 2**
Confira package.json e script build.
- Passo 3**
Localize .env.example ou .env.development.
- Passo 4**
Anote: Output Directory = build.
- Passo 5**
Anote: Framework = Create React App.
- Passo 6**
Root Directory no deploy = VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main/frontend.

Repo

<https://github.com/visaobusinesstech/codigo-fonte-COUTINHO>

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

BUILD LOCAL

Build local · ensaiar antes da Vercel

Rodar o build no PC mostra erro de lint/env antes de queimar minuto de deploy.

Para que serve

Validar que o pacote nasce com a URL certa da API.

Como funciona

REACT_APP_* são gravados no JS no momento do build.

Onde acarreta

Errar aqui e só descobrir na Vercel atrasa o go-live.

- Passo 1**
cd VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main/frontend
- Passo 2**
copy .env.example .env (ou edite .env.production.local)
- Passo 3**
Defina REACT_APP_BACKEND_URL=https://SUA-API sem barra final
- Passo 4**
npm install
- Passo 5**
npm run build
- Passo 6**
Se falhar, leia o erro (CI/eslint) antes de ir à Vercel

```
REACT_APP_BACKEND_URL=https://SEU-SERVICO.up.railway.app
DISABLE_ESLINT_PLUGIN=true
CI=false
GENERATE_SOURCEMAP=false
```

- ☐ build terminou
- ☐ pasta build existe

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

REACT_APP

REACT_APP_BACKEND_URL · para que serve

É o endereço que o painel usa em toda chamada de API.

Para que serve

Ligar o browser à API pública correta.

Como funciona

CRA embute a variável no bundle. Runtime da Vercel não relê sozinho sem rebuild.

Onde acarreta

Valor localhost em Production = Network no F12 mostra localhost e login falha fora do seu PC.

- Passo 1**
Copie a URL HTTPS da API (Railway/VPS).
- Passo 2**
Remova barra no final se houver.
- Passo 3**
Cole em REACT_APP_BACKEND_URL na Vercel (Production e Preview).
- Passo 4**
Dispare Redeploy depois de mudar.
- Passo 5**
Abra o site → F12 → Network → confira o host das chamadas.
- Passo 6**
Se ainda for localhost, o build antigo está no ar; redeploy de novo.

Como funciona

Mudar Variable sem Redeploy não reescreve o JS já publicado.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

CONTA

Criar conta Vercel e conectar GitHub

A Vercel puxa o código do GitHub e builda a cada push (se habilitado).

Para que serve

Ter um lugar oficial para o painel.

Como funciona

OAuth GitHub autoriza o import do repo.

Onde acarreta

Sem autorização o repo privado não aparece na lista.

1 Passo 1

Abra <https://vercel.com> e Continue with GitHub.

2 Passo 2

Autorize o acesso à organização/repo do código-fonte.

3 Passo 3

Confirme o e-mail se pedir.

4 Passo 4

Entre no Dashboard.

5 Passo 5

Deixe o cartão/plano conforme a conta (Hobby serve para começar).

6 Passo 6

Siga para Import Project.

Vercel

<https://vercel.com>

GitHub repo

<https://github.com/visaobusinesstech/codigo-fonte-COUTINHO>

- ☐ Login ok
- ☐ Repo visível ou ZIP/upload alternativo combinado

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

IMPORT

Importar o repositório na Vercel

New Project → Import lista os repos que o GitHub liberou.

Para que serve

Criar o projeto ligado ao código certo.

Como funciona

Cada import vira um Project com deploys.

Onde acarreta

Importar o repo errado builda outra coisa.

1 Passo 1

Dashboard → Add New → Project.

2 Passo 2

Ache codigo-fonte-COUTINHO (ou o nome do fork/cliente).

3 Passo 3

Clique Import.

4 Passo 4

Ainda não aperte Deploy: configure Root e Env antes.

5 Passo 5

Se não aparece, GitHub → Settings → Applications → Vercel → Repository access.

6 Passo 6

Volte e atualize a lista.

Onde acarreta

Repo sem acesso = tela vazia e sensação de "sumiu o código".

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

ROOT

Root Directory do frontend

No monorepo a Vercel precisa saber qual pasta buildar.

Para que serve

Apontar para o package.json do painel.

Como funciona

Root Directory = VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main/frontend

Onde acarreta

Root na raiz ou no backend = Cannot find package.json / build errado.

1 Passo 1

Em Configure Project, abra Root Directory.

2 Passo 2

Edit → navegue até VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main/frontend.

3 Passo 3

Salve.

4 Passo 4

Framework Preset: Create React App (ou Other).

5 Passo 5

Build Command: npm run build

6 Passo 6

Output Directory: build · Install: npm install

```
Root Directory: VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main/frontend
Build: npm run build
Output: build
```

☐ Root = frontend

☐ Output = build

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

NODE20

Node 20 na Vercel

O CRM espera Node 20. Versão antiga quebra dependências.

Para que serve

Build previsível igual ao local.

Como funciona

Settings → General → Node.js Version = 20.x

Onde acarreta

Node 18/16 pode falhar em pacotes novos.

1 Passo 1

Project → Settings → General.

2 Passo 2

Node.js Version → 20.x

3 Passo 3

Salve.

4 Passo 4

Faça Redeploy do último deployment.

5 Passo 5

Nos logs, confirme versão do Node no início do build.

6 Passo 6

Alinhe com o node -v do seu PC (v20).

Node.js

<https://nodejs.org>

Como funciona

A Vercel usa a versão configurada no projeto, não a do seu notebook, no build da nuvem.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

ENV VERCEL

Environment Variables na Vercel · o pacote certo

Só variáveis que o React pode ver (REACT_APP_*) e flags de build.

Para que serve

Build sem surpresa de eslint/CI e API apontada.

Como funciona

Production e Preview devem ter as mesmas chaves críticas.

Onde acarreta

Colocar segredo de banco aqui vaza no browser se prefixado errado.

Nome	Valor	Por quê
REACT_APP_BACKEND_URL	https://api...	Chamadas do painel
DISABLE_ESLINT_PLUGIN	true	Lint não derruba build
CI	false	Warning não vira erro
GENERATE_SOURCEMAP	false	Build menor

1 Passo 1

Settings → Environment Variables.

2 Passo 2

REACT_APP_BACKEND_URL = https://SUA-API

3 Passo 3

DISABLE_ESLINT_PLUGIN = true

4 Passo 4

CI = false

5 Passo 5

GENERATE_SOURCEMAP = false

6 Passo 6

Marque Production e Preview · Save · Redeploy

Não coloque

JWT, DATABASE_URL, REDIS_*, STRIPE_SECRET.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

PROIBIDO

O que nunca vai na Vercel

Segredos de servidor não pertencem ao front.

Para que serve

Reduzir vazamento e confusão de arquitetura.

Como funciona

Browser baixa o JS. Tudo que for REACT_APP_ pode vaziar.

Onde acarreta

Segredo na Vercel "porque era mais fácil" = incidente de segurança.

1 Passo 1

Revise a lista de Variables.

2 Passo 2

Apague qualquer DB_*, JWT_*, REDIS_*, STRIPE_SECRET.

3 Passo 3

Mantenha só REACT_APP_* e flags de build.

4 Passo 4

Segredos ficam na Railway/VPS.

5 Passo 5

Se já vazou, rode chaves novas na API.

6 Passo 6

Avise o time para não recolocar.

- ☐ Nenhum segredo de servidor na Vercel
- ☐ API tem os segredos

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

VERCEL.JSON

vercel.json e rewrite SPA

Rotas como /tickets/123 precisam voltar para index.html.

Para que serve

F5 em rota interna não dar 404.

Como funciona

Rewrites mandam tudo para index.html; o React Router resolve.

Onde acarreta

Sem rewrite: link direto e refresh quebram em produção.

1 Passo 1

Abra frontend/vercel.json no código.

2 Passo 2

Confirme o rewrite abaixo.

3 Passo 3

Se não existir, crie o arquivo e faça commit.

4 Passo 4

Deploy de novo.

5 Passo 5

Teste: entre numa rota interna e aperte F5.

6 Passo 6

404 = rewrite ausente ou Output Directory errado.

```
{
  "rewrites": [{ "source": "/(.*)", "destination": "/index.html" }]
}
```

Como funciona

CDN entrega index.html; o JS lê a URL e mostra a tela certa.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

DEPLOY

Primeiro Deploy · ler logs

Deploy gera URL *.vercel.app. Logs mostram se o build passou.

Para que serve

Sair do “configurado” para “no ar”.

Como funciona

Install → build → upload da pasta build.

Onde acarreta

Erro de Root/env aparece aqui, não no Chrome ainda.

- Passo 1**
Clique Deploy (ou Redeploy).
- Passo 2**
Abra Building e acompanhe.
- Passo 3**
Se falhar em eslint/CI, confira Variables CI=false.
- Passo 4**
Se falhar package.json, confira Root Directory.
- Passo 5**
Sucesso: copie a URL Production.
- Passo 6**
Abra a URL e vá para o teste de login (depois do CORS).

- ☐ Deploy Ready
- ☐ URL anotada

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

CORS

CORS · FRONTEND_URL na API

O browser bloqueia chamada se a API não reconhecer a origem do painel.

Para que serve

Login e menus falando com a API sem erro de CORS.

Como funciona

API compara Origin com FRONTEND_URL (e às vezes WEB_ORIGIN).

Onde acarreta

URL com barra, http vs https ou preview diferente = bloqueio.

1 Passo 1

Copie a URL do painel exatamente como o Chrome mostra.

2 Passo 2

Na API: FRONTEND_URL=essa URL sem / final.

3 Passo 3

Se precisar, WEB_ORIGIN com o mesmo valor.

4 Passo 4

Redeploy/pm2 restart na API.

5 Passo 5

No painel, F12 → Console: sumiu o erro CORS?

6 Passo 6

Teste login de novo.

Onde acarreta

Painel “abre” mas botões não salvam: quase sempre CORS ou REACT_APP errado.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

TESTE LOGIN

Testar login e Network no F12

Prova real: usuário entra e as requests vão para a API certa.

Para que serve

Validar build + CORS + usuário admin.

Como funciona

Network mostra host, status e payload.

Onde acarreta

Achar “bonito mas morto” sem F12 perde tempo.

1 Passo 1

Abra o painel na URL Vercel.

2 Passo 2

F12 → Network → preserve log.

3 Passo 3

Faça login com o admin do banco/seed.

4 Passo 4

Ache a request de auth: host deve ser a API.

5 Passo 5

Status 200/201 e redirecionamento ao dashboard.

6 Passo 6

Se host for localhost, volte à Variable e Redeploy.

- ☐ Login ok
- ☐ Host da API correto
- ☐ Sem CORS no Console

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

PREVIEW

Preview vs Production

Cada branch/PR pode ter URL preview. Production é a principal.

Para que serve

Testar mudança sem derrubar o link do cliente.

Como funciona

Variables podem divergir por ambiente se você marcar só um.

Onde acarreta

Preview com API de produção mistura teste e dado real.

- 1 Passo 1**
Marque Variables críticas em Production e Preview.
- 2 Passo 2**
Ideal: API de homolog para Preview.
- 3 Passo 3**
FRONTEND_URL da API de homolog = URL preview.
- 4 Passo 4**
Não teste WhatsApp real no preview sem querer.
- 5 Passo 5**
Promova para Production só após checklist.
- 6 Passo 6**
Documente qual URL o cliente usa.

Como funciona

Mesmo código, URLs diferentes. O perigo é Variable pela metade.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

REDEPLOY

Quando mudar variável · Redeploy obrigatório

REACT_APP_* não é lida a cada request; entra no build.

Para que serve

Aplicar URL nova da API de verdade.

Como funciona

Redeploy roda install/build de novo com Variables atuais.

Onde acarreta

Só Save na Variable = site antigo continua no ar.

1 Passo 1

Altere REACT_APP_BACKEND_URL.

2 Passo 2

Deployments → : → Redeploy.

3 Passo 3

Espere Ready.

4 Passo 4

Hard refresh no Chrome (Ctrl+F5).

5 Passo 5

F12 Network de novo.

6 Passo 6

Atualize FRONTEND_URL na API se a URL do painel mudou.

- ☐ Redeploy feito
- ☐ Network mostra host novo

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

DOMÍNIO

Domínio próprio na Vercel

Trocar *.vercel.app por crm.suaempresa.com.

Para que serve

Marca própria no Chrome do cliente.

Como funciona

DNS CNAME para cname.vercel-dns.com + Domain na Vercel.

Onde acarreta

Esquecer FRONTEND_URL = CORS no dia da virada.

1 Passo 1

Project → Settings → Domains → Add.

2 Passo 2

Digite crm.suaempresa.com.

3 Passo 3

No DNS, CNAME conforme a Vercel mostrar.

4 Passo 4

Espere Valid.

5 Passo 5

Atualize FRONTEND_URL na API para o domínio novo.

6 Passo 6

Teste login e F5 em rota interna.

Docs Domains Vercel

<https://vercel.com/docs/domains>

Onde acarreta

Webhook Meta não usa o domínio do painel; usa o da API. Mas CORS sim usa o do painel.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

QUATRO URLS

As 4 URLs que precisam bater

Um desenho mental evita 90% dos bugs de “não conecta”.

Para que serve

Alinhar front e API depois de qualquer mudança de domínio.

Como funciona

Quatro variáveis em dois mundos.

Onde acarreta

Uma desatualizada quebra login ou webhook.

Variável	Onde
REACT_APP_BACKEND_URL	Vercel
BACKEND_URL	API
PUBLIC_BACKEND_URL	API
FRONTEND_URL	API

1 Passo 1

Anote REACT_APP_BACKEND_URL (Vercel).

2 Passo 2

Anote BACKEND_URL (API).

3 Passo 3

Anote PUBLIC_BACKEND_URL (API/Meta).

4 Passo 4

Anote FRONTEND_URL (API/CORS).

5 Passo 5

Compare no Bloco de Notas: sem / final, https certo.

6 Passo 6

Redeploy front e API após correção.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

NETLIFY

Alternativa · Netlify

Mesma ideia: build do frontend e publish da pasta build.

Para que serve

Opção se o time já usa Netlify.

Como funciona

Base directory frontend + redirects SPA.

Onde acarreta

Esquecer redirect = 404 no F5.

1 Passo 1

New site from Git · mesmo repo.

2 Passo 2

Base: VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main/frontend

3 Passo 3

Build: npm run build · Publish: build

4 Passo 4

Env: REACT_APP_BACKEND_URL

5 Passo 5

public/_redirects com /* /index.html 200

6 Passo 6

Atualize FRONTEND_URL na API

```
/* /index.html 200
```

Netlify

<https://www.netlify.com>

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

CLOUDFLARE

Alternativa · Cloudflare Pages

CDN forte, build similar ao da Vercel.

Para que serve

Publicar painel com boa performance global.

Como funciona

Root frontend + variável
REACT_APP_BACKEND_URL + SPA fallback.

Onde acarreta

Fallback errado = rotas quebradas.

1 Passo 1

Workers & Pages → Create → Pages.

2 Passo 2

Conecte o GitHub.

3 Passo 3

Root: VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main/frontend

4 Passo 4

Build npm run build · Output build

5 Passo 5

Variable REACT_APP_BACKEND_URL + Node 20

6 Passo 6

Configure SPA e FRONTEND_URL na API

Cloudflare Pages

<https://pages.cloudflare.com>

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

NGINX FE

Alternativa · Nginx na VPS servindo o build

Útil se quiser painel e API no mesmo servidor.

Para que serve

Servir arquivos estáticos com try_files SPA.

Como funciona

npm run build local/CI → copia para root do Nginx.

Onde acarreta

Sem try_files = 404 em rota profunda.

1 Passo 1

No PC: npm run build com REACT_APP_BACKEND_URL da API.

2 Passo 2

Envie a pasta build para a VPS.

3 Passo 3

Aponte root do server Nginx para essa pasta.

4 Passo 4

```
try_files $uri /index.html;
```

5 Passo 5

Certbot no domínio do painel.

6 Passo 6

FRONTEND_URL = https do painel · restart API

```
server {  
  listen 80;  
  server_name crm.suaempresa.com;  
  root /var/www/.../frontend/build;  
  index index.html;  
  location / { try_files $uri /index.html; }  
}
```

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

ESTÁTICO

Qualquer host estático

Hostgator compartilhada, S3+CloudFront, etc.: sobe o conteúdo de build.

Para que serve

Flexibilidade quando Vercel não for opção.

Como funciona

Upload dos arquivos + regra 404→index.html.

Onde acarreta

Subir a pasta build inteira errada (com o wrapper) quebra paths.

1 Passo 1

Gere build local com a URL da API.

2 Passo 2

Envie o conteúdo interno de build/.

3 Passo 3

Configure fallback SPA.

4 Passo 4

Force HTTPS.

5 Passo 5

Atualize FRONTEND_URL.

6 Passo 6

Teste F5 em rota interna.

Como funciona

Depois do build não existe mais Node no painel. Só arquivos.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

ERROS

Erros comuns do frontend em produção

Tabela para não chutar.

Para que serve

Triagem rápida.

Como funciona

Case sintoma → causa → ação.

Onde acarreta

Ação errada (apagar projeto) perde domínio.

Sintoma	Causa	Ação
Network localhost	build antigo/env	Variable + Redeploy
CORS	FRONTEND_URL	URL idêntica + restart API
404 no F5	rewrite	vercel.json / redirects
Cannot find package.json	Root	apontar frontend
Build eslint	CI	CI=false

1 Passo 1

Reproduza o erro e abra F12.

2 Passo 2

Case na tabela.

3 Passo 3

Mude só aquilo.

4 Passo 4

Redeploy se for REACT_APP.

5 Passo 5

Reteste login.

6 Passo 6

Documente a correção.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

SEGURANÇA FE

Segurança do painel

Front não guarda segredo de banco. Mesmo assim há higiene.

Para que serve

Reduzir vazamento e phishing de login.

Como funciona

HTTPS, cookies/token no fluxo da API, não expor source map.

Onde acarreta

GENERATE_SOURCEMAP=true facilita engenharia reversa.

- Passo 1**
GENERATE_SOURCEMAP=false
- Passo 2**
HTTPS sempre no domínio.
- Passo 3**
Não publique .env no repo.
- Passo 4**
Admin com senha forte.
- Passo 5**
Revise Variables periodicamente.
- Passo 6**
Logout em computadores compartilhados.

- ☐ Sem sourcemap
- ☐ HTTPS
- ☐ .env fora do Git

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

PROMPT 1

Prompt Claude Code · configurar Vercel

Use no VS Code com o repo aberto.

Para que serve

Acelerar checklist sem inventar pastas.

Como funciona

Assistente lista settings; você clica no painel Vercel.

Onde acarreta

Prompt vago gera Root Directory inventado.

1 Passo 1

Abra o terminal na raiz do download.

2 Passo 2

Cole o prompt da bolha.

3 Passo 3

Revise Root e env sugeridos.

4 Passo 4

Aplique na Vercel.

5 Passo 5

Deploy e valide Network.

6 Passo 6

Guarde a URL no cofre do cliente.

PROMPT

Configure o projeto Vercel para Root Directory VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main/frontend, CRA, Node 20, variáveis REACT_APP_BACKEND_URL (vou informar), DISABLE_ESLINT_PLUGIN=true, CI=false, GENERATE_SOURCEMAP=false, e confirme vercel.json com rewrite SPA. Não sugira hospedar o backend na Vercel.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

PROMPT 2

Prompt Claude Code · CORS e quatro URLs

Quando o login falha com CORS, este prompt encurta.

Para que serve

Alinhar mundos front/API.

Como funciona

Assistente compara URLs que você cola.

Onde acarreta

Sem colar URL real o diagnóstico fica genérico.

- Passo 1**
Copie URL do painel, URL da API e FRONTEND_URL atual.
- Passo 2**
Cole o prompt com esses valores.
- Passo 3**
Aplique as correções.
- Passo 4**
Redeploy necessários.
- Passo 5**
Reteste F12.
- Passo 6**
Marque o checklist.

PROMPT

Painel=[URL] API=[URL] FRONTEND_URL=[valor]. Monte a tabela das 4 variáveis (REACT_APP_BACKEND_URL, BACKEND_URL, PUBLIC_BACKEND_URL, FRONTEND_URL) sem barra final e diga exatamente o que mudar na Vercel e na API para acabar o CORS.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

PASSO A PASSO

Do zero ao login · roteiro contínuo

Uma página que amarra o fluxo inteiro sem pular PDF.

Para que serve

Executar em sequência no dia do deploy.

Como funciona

Conta → Root → Env → Deploy → CORS → teste.

Onde acarreta

Pular CORS vira "deploy ok, login morto".

1 Passo 1

API HTTPS no ar (PDF VPS/Railway).

2 Passo 2

Conta Vercel + import repo.

3 Passo 3

Root frontend + Node 20.

4 Passo 4

Variables do pacote.

5 Passo 5

Deploy + anotar URL.

6 Passo 6

FRONTEND_URL na API + login F12.

- ☐ Roteiro completo
- ☐ Cliente consegue logar

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

CHECKLIST

Checklist publicação do painel

Porteiro do "pode mandar o link".

Para que serve

Não anunciar URL pela metade.

Como funciona

Itens binários ok/não.

Onde acarreta

Item aberto = risco de suporte no mesmo dia.

1 Passo 1

Leia a lista em voz alta.

2 Passo 2

Marque só o que está feito de verdade.

3 Passo 3

Transforme não em tarefa.

4 Passo 4

Reteste login.

5 Passo 5

Envie o link por canal seguro.

6 Passo 6

Guarde print do checklist.

- ☐ Root frontend
- ☐ Node 20
- ☐ REACT_APP_BACKEND_URL HTTPS
- ☐ CI=false
- ☐ vercel.json
- ☐ Deploy Ready
- ☐ CORS ok
- ☐ F5 em rota ok
- ☐ Sem segredo na Vercel

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

FAQ

FAQ frontend e Vercel

Dúvidas curtas do dia a dia.

Para que serve

Destruir sem reabrir tudo.

Como funciona

Pergunta → resposta.

Onde acarreta

FAQ não substitui Network F12.

1 Passo 1

Ache sua dúvida abaixo.

2 Passo 2

Aplique a resposta.

3 Passo 3

Se não couber, volte à tabela de erros.

4 Passo 4

Documente o caso novo.

5 Passo 5

Atualize FRONTEND_URL se mudou URL.

6 Passo 6

Siga ao go-live.

Posso só arrastar a pasta build?

Sim em host estático. Na Vercel o fluxo Git é melhor para update.

Preview precisa de CORS?

Sim. FRONTEND_URL deve incluir a origem que o Chrome usa, ou use API de homolog.

Mudança de texto na tela?

Commit + deploy. Não edite JS minificado na mão.

API e front no mesmo domínio?

Dá com proxy, mas este manual separa Vercel + API para WhatsApp estável.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

GO-LIVE

Go-live do painel com a API

Dia D: link no ar, time logando, API respondendo.

Para que serve

Entrar em operação.

Como funciona

Checklist front + API + um usuário real.

Onde acarreta

Anunciar sem teste = primeiro ticket é o seu telefone.

- 1 Passo 1**
Checklist desta página e do PDF da API.
- 2 Passo 2**
Login com usuário do cliente.
- 3 Passo 3**
Abrir um ticket/menu crítico.
- 4 Passo 4**
Confirmar Network na API certa.
- 5 Passo 5**
Enviar URL e credenciais por canal seguro.
- 6 Passo 6**
Agendar o PDF WhatsApp se o canal ainda não estiver vivo.

Recado

Desligar a API derruba o painel funcional mesmo com a Vercel no ar.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

MONITOR

Depois do ar · o que olhar toda semana

Deploy não é fim. É começo da operação.

Para que serve

Pegar drift de Variable e domínio expirando.

Como funciona

Olhar Deployments, Domains e um login teste.

Onde acarreta

Ignorar até quebrar custa mais caro.

1 Passo 1

Uma vez por semana: login teste.

2 Passo 2

Confira Domains Valid.

3 Passo 3

Veja se alguém mudou Variable sem Redeploy.

4 Passo 4

Confira se a API ainda é a mesma URL.

5 Passo 5

Revise usuários admin.

6 Passo 6

Anote no runbook.

- ☐ Login semanal ok
- ☐ Domínio ok

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

ROLLBACK

Rollback na Vercel · voltar deploy anterior

Se um deploy quebrou a tela, volte o anterior.

Para que serve

Restaurar painel rápido.

Como funciona

Deployments → Promote / Redeploy do build bom.

Onde acarreta

Rollback do front não desfaz migrate do banco.

1 Passo 1

Identifique o último Ready bom.

2 Passo 2

Promote to Production ou Redeploy dele.

3 Passo 3

Hard refresh.

4 Passo 4

Confirme login.

5 Passo 5

Corrija a branch com calma.

6 Passo 6

Se o bug era Variable, corrija Variable e redeploy consciente.

Onde acarreta

Rollback de front com API incompatível ainda falha: alinhe versões.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

CI

Por que CI=false e DISABLE_ESLINT_PLUGIN

CRA em CI trata warning como erro. Eslint no build pode matar deploy.

Para que serve

Priorizar ir ao ar com código já validado no PC.

Como funciona

Flags relaxam o pipeline da Vercel.

Onde acarreta

Sem flags, deploy fica vermelho por warning cosmético.

- Passo 1**
Adicione CI=false
- Passo 2**
Adicione DISABLE_ESLINT_PLUGIN=true
- Passo 3**
Redeploy
- Passo 4**
Continue lintando no PC (npm run lint se existir)
- Passo 5**
Não use isso como desculpa para ignore eterno de bug real
- Passo 6**
Se o time quiser CI rígido depois, prepare o código antes

Como funciona

CI=true é padrão em muitos ambientes de nuvem. Aqui false evita falso negativo.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

PRINTS

O que pedir em print quando der erro

Suporte bom nasce de evidência, não de "não abre".

Para que serve

Acelerar diagnóstico.

Como funciona

URL, Network, Console, Variable names sem segredo.

Onde acarreta

Print sem URL perde contexto de CORS.

1 Passo 1

Print da URL completa do Chrome.

2 Passo 2

Print do Console com o erro.

3 Passo 3

Print do Network com a request falha.

4 Passo 4

Lista de nomes de Variables (sem valores secretos).

5 Passo 5

Horário aproximado do erro.

6 Passo 6

Se API, anexe 20 linhas de log.

☐ Kit de print montado

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

CLIENTE

Como entregar o painel ao cliente

Pacote mínimo para o cliente não ficar dependente de você a cada clique.

Para que serve

Handoff claro.

Como funciona

URL, usuários, aviso sobre API e .env.

Onde acarreta

Entregar só o link sem aviso da API = surpresa quando alguém "desliga o servidor".

1 Passo 1

Envie URL do painel.

2 Passo 2

Envie login admin por canal seguro.

3 Passo 3

Explique: painel na Vercel, API em X, banco em Y.

4 Passo 4

Avise que .env não está no GitHub.

5 Passo 5

Passe o PDF WhatsApp se for o próximo passo.

6 Passo 6

Combine canal de suporte e horário.

Recado

Cliente feliz é cliente que sabe o que não pode desligar.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

FIM

Encerramento · links e próximo PDF

Painel no ar. Próximo: banco bem documentado (Supabase) e canal WhatsApp.

Para que serve

Fechar o módulo frontend.

Como funciona

Ordem sugerida de leitura/execução.

Onde acarreta

Pular WhatsApp com painel ok ainda deixa operação muda.

1 Passo 1

Marque o checklist de publicação.

2 Passo 2

Confirme as 4 URLs.

3 Passo 3

Abra o PDF Supabase se o banco ainda não estiver redondo.

4 Passo 4

Abra o PDF WhatsApp para Redis e canal.

5 Passo 5

Guarde URLs no cofre.

6 Passo 6

Arquive prints do go-live.

Vercel

<https://vercel.com>

Repo

<https://github.com/visaobusinesstech/codigo-fonte-COUTINHO>

Node

<https://nodejs.org>

Visão Business · VB Solution CRM

Treinamento · Hospedagem Frontend Vercel · 50 páginas · © Visão Business

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

CACHE

Cache do Chrome e hard refresh

Às vezes o deploy novo existe e o Chrome mostra o JS velho.

Para que serve

Ver a versão nova de verdade.

Como funciona

Ctrl+F5 ou limpar cache do site.

Onde acarreta

Diagnóstico errado de “variable não pegou”.

1 Passo 1

Ctrl+F5 após cada redeploy.

2 Passo 2

Se possível, janela anônima.

3 Passo 3

Confira Network → Disable cache com F12 aberto.

4 Passo 4

Compare hash dos arquivos estáticos.

5 Passo 5

Só então mexa de novo em Variable.

6 Passo 6

Documente se o time usa proxy corporativo com cache.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

BRANCHES

Branch main e deploys acidentais

Push em main pode publicar Production sem querer.

Para que serve

Controlar o que vai ao cliente.

Como funciona

Production Branch nas settings.

Onde acarreta

Feature crua no ar = vergonha pública.

- Passo 1**
Settings → Git → Production Branch = main (ou a combinada).
- Passo 2**
Trabalhe features em branch.
- Passo 3**
Use Preview para teste.
- Passo 4**
Merge só após checklist.
- Passo 5**
Avisar o time do fluxo.
- Passo 6**
Proteja main no GitHub se possível.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

ENV PREVIEW

Separar Variable de Preview

Preview pode apontar para API de homolog.

Para que serve

Não misturar dado real em teste.

Como funciona

Variables por Environment na Vercel.

Onde acarreta

Preview em produção sem querer suja dado.

1**Passo 1**

Crie API homolog.

2**Passo 2**

REACT_APP_BACKEND_URL de Preview = API homolog.

3**Passo 3**

Production aponta para API real.

4**Passo 4**

FRONTEND_URL correspondente em cada API.

5**Passo 5**

Teste preview com usuário fake.

6**Passo 6**

Nunca use número WhatsApp real no preview.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

AUDITORIA

Auditoria rápida de 10 minutos

Rotina curta para manager não técnico.

Para que serve

Pegar drift.

Como funciona

Lista fixa de cliques.

Onde acarreta

Sem rotina o sistema apodrece em silêncio.

1 Passo 1

Abrir painel e logar.

2 Passo 2

Abrir Deployments: último Ready quando?

3 Passo 3

Domains: status Valid?

4 Passo 4

Variables: nomes esperados existem?

5 Passo 5

F12 Network: host da API.

6 Passo 6

Anotar no runbook.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

INTEGRAÇÃO

Encaixe com o PDF da API

Os dois manuais se encontram nas URLs.

Para que serve

Operar como um sistema só.

Como funciona

Front publica origem; API libera CORS e atende REST.

Onde acarreta

Time que lê só um PDF deixa buraco.

1 Passo 1

Tenha o PDF VPS/Railway ao lado.

2 Passo 2

Copie BACKEND_URL de lá.

3 Passo 3

Cole em REACT_APP_BACKEND_URL.

4 Passo 4

Devolva a URL Vercel para FRONTEND_URL.

5 Passo 5

Redeploy dos dois lados se precisar.

6 Passo 6

Teste ponta a ponta.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

PERFORMANCE

Build menor e sourcemap

GENERATE_SOURCEMAP=false reduz artefato.

Para que serve

Deploy mais leve e menos exposição.

Como funciona

CRA deixa de emitir .map.

Onde acarreta

Sourcemap em produção ajuda atacante a ler seu código.

1 Passo 1

Variable GENERATE_SOURCEMAP=false

2 Passo 2

Redeploy

3 Passo 3

Confirme ausência de .map grandes

4 Passo 4

Mantenha sourcemap só em ambiente interno se precisar

5 Passo 5

Monitore tempo de build

6 Passo 6

Se build lento, revise dependências com o time dev

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

ACESSOS

Quem pode deployar

Poucas pessoas com acesso de produção.

Para que serve

Evitar deploy acidental.

Como funciona

Time Vercel + proteção de branch.

Onde acarreta

Estagiário com acesso Production vira risco.

- Passo 1**
Liste quem tem acesso ao projeto Vercel.
- Passo 2**
Remova contas antigas.
- Passo 3**
Use SSO/GitHub org se houver.
- Passo 4**
Combine que só lead promove Production.
- Passo 5**
Registre no runbook.
- Passo 6**
Revise a cada trimestre.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

HTTP

Nunca publicar o painel em HTTP puro

Login e token em HTTP são abdução fácil.

Para que serve

Proteger credencial em trânsito.

Como funciona

Vercel já entrega HTTPS; domínio próprio precisa SSL ok.

Onde acarreta

Aviso de site inseguro derruba confiança do cliente.

1 Passo 1

Confira cadeado na URL.

2 Passo 2

Force HTTPS no domínio.

3 Passo 3

API também HTTPS.

4 Passo 4

Evite mixed content (http dentro de https).

5 Passo 5

Reteste login.

6 Passo 6

Eduque o time a não aceitar “avançar mesmo assim”.

Segurança

HTTP em produção é inaceitável para CRM com dados de cliente.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

SUPORTE

Roteiro de suporte nível 1

Para quem atende o telefone do cliente.

Para que serve

Triagem sem acesso root.

Como funciona

Perguntas fixas.

Onde acarreta

Escalar cedo com print certo.

- Passo 1**
Qual URL exatamente?
- Passo 2**
Consegue ver a tela de login?
- Passo 3**
Erro no Chrome? Peça print.
- Passo 4**
Começou depois de algum deploy?
- Passo 5**
Outro usuário/rede funciona?
- Passo 6**
Escale com kit de print se for CORS/API.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

ENCERRAMENTO PRÁTICO

Simulado final de 20 minutos

Treino antes do go-live real.

Para que serve

Provar que o time executa sem você.

Como funciona

Cronômetro + checklist.

Onde acarreta

Descobrir buraco com calma.

1 Passo 1

Apague Variable de propósito em preview e corrija.

2 Passo 2

Faça Redeploy consciente.

3 Passo 3

Quebre FRONTEND_URL em homolog e corrija CORS.

4 Passo 4

Teste F5 em rota.

5 Passo 5

Faça rollback de um deploy preview.

6 Passo 6

Registre o tempo e as falhas humanas.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

EXTRA 1

Revisão prática · bloco 1

Página de reforço do módulo Frontend · Vercel: revise o que já fez e confirme no ambiente real.

Para que serve

Fechar lacunas antes do go-live.

Como funciona

Você revisita variáveis, URLs e um teste mínimo.

Onde acarreta

Item esquecido vira incidente depois do anúncio.

1 Passo 1

Abra o .env ou Variables e confira DEV_NO_DB, URLs e Redis.

2 Passo 2

Confira logs da API (Railway ou pm2).

3 Passo 3

Teste login no painel.

4 Passo 4

Teste uma ação simples (abrir ticket ou salvar cadastro).

5 Passo 5

Anote o resultado e só então avance.

6 Passo 6

Se falhou, volte à página do tema correspondente neste PDF.

Reforço

Esta página existe para encher o checklist com prática, não com teoria solta.

- ☐ Revisão feita
- ☐ Erro anotado ou tudo ok

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

EXTRA 2

Revisão prática · bloco 2

Página de reforço do módulo Frontend · Vercel: revise o que já fez e confirme no ambiente real.

Para que serve

Fechar lacunas antes do go-live.

Como funciona

Você revisita variáveis, URLs e um teste mínimo.

Onde acarreta

Item esquecido vira incidente depois do anúncio.

1 Passo 1

Abra o .env ou Variables e confira DEV_NO_DB, URLs e Redis.

2 Passo 2

Confira logs da API (Railway ou pm2).

3 Passo 3

Teste login no painel.

4 Passo 4

Teste uma ação simples (abrir ticket ou salvar cadastro).

5 Passo 5

Anote o resultado e só então avance.

6 Passo 6

Se falhou, volte à página do tema correspondente neste PDF.

Reforço

Esta página existe para encher o checklist com prática, não com teoria solta.

- ☐ Revisão feita
- ☐ Erro anotado ou tudo ok

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.