

SÉRIE CÓDIGO-FONTE · BANCO DE DADOS · 50 PÁGINAS

Supabase · Banco de Dados do CRM

Manual passo a passo para criar o PostgreSQL do VB Solution no Supabase, colar a URI no backend, rodar migrações, validar Table Editor e usar prompts Claude Code. Linguagem direta, para leigo acompanhar e executar.

PÚBLICO

Compradores do código-fonte

FOCO

Postgres hospedado

FERRAMENTA

Claude Code + VS Code

FORMATO

50 páginas densas

MAPA

Sumário · o que este manual resolve

Aqui você sobe o PostgreSQL do CRM no Supabase, cola a URI no backend e migra as tabelas.

Para que serve

Ter banco real na nuvem sem instalar Postgres no notebook.

Como funciona

Projeto Healthy → URI Session 5432 → .env → migrate → Table Editor → admin.

Onde acarreta

Sem isso login, tickets e imóveis não gravam de verdade.

Bloco	Páginas
Conta e URI	3–12
.env e migrate	13–20
RLS, backup, Railway	21–28
Prompts e FAQ	29–50

1 Passo 1

Crie conta e projeto no Supabase.

2 Passo 2

Aguarde Healthy e copie URI porta 5432.

3 Passo 3

Monte backend/.env (DEV_NO_DB=false, DB_SSL=true).

4 Passo 4

Rode npm run db:migrate.

5 Passo 5

Valide Table Editor e crie admin.

6 Passo 6

Use prompts Claude Code e o checklist go-live.

Supabase

<https://supabase.com>

Repo

<https://github.com/visaobusinesstech/codigo-fonte-COUTINHO>

Regra

Supabase neste CRM é só Postgres. Auth e anon key no React ficam de fora.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

CONCEITO

O que é Supabase neste CRM

Supabase parece "backend pronto". Aqui ele é o HD organizado em tabelas.

Para que serve

Guardar leads, tickets, usuários e imóveis com Postgres gerenciado.

Como funciona

A API Node (pasta backend) autentica com JWT e grava via Sequelize + DATABASE_URL.

Onde acarreta

Usar Auth do Supabase no painel mistura produto e quebra o fluxo oficial.

Peça	Quem faz
Login / JWT	API Node
WhatsApp e filas	API + Redis
Persistência	Postgres no Supabase
Telas	Frontend (Vercel ou local)

1 Passo 1

Anote: painel = frontend · lógica = backend · dados = Supabase.

2 Passo 2

Ignore telas de Auth social no dia 1.

3 Passo 3

Não cole anon key no React deste CRM.

4 Passo 4

Confirme que a pasta oficial do painel é frontend/.

5 Passo 5

Fluxo: browser → REACT_APP_BACKEND_URL → API → DATABASE_URL.

6 Passo 6

Siga para o que não usar.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

NÃO USAR

O que você NÃO usa no dia 1

Ignorar estas telas evita instalação quebrada e confusão com o Radar antigo.

Para que serve

Manter o caminho oficial do VB Solution.

Como funciona

Só URI no backend/.env; frontend nunca fala com Postgres.

Onde acarreta

anon key ou VITE_SUPABASE_URL no painel atual
= arquitetura errada.

1 Passo 1

Pule Auth do Supabase (magic link, social).

2 Passo 2

Não cole anon key no React.

3 Passo 3

Ignore VITE_SUPABASE_URL (era do Radar Vite).

4 Passo 4

Storage e Edge Functions ficam para depois.

5 Passo 5

Não ligue RLS agressivo sem política clara.

6 Passo 6

Se existir pasta project/, trate como legado.

Onde acarreta

Misturar Radar antigo com migrations novas gera tabela fantasma.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

CONTA

Criar conta no Supabase

Conta gratuita basta para estudar. Produção séria avalia Pro depois.

Para que serve

Ter dashboard para criar o projeto Postgres.

Como funciona

Login GitHub ou e-mail no portal supabase.com.

Onde acarreta

Sem conta você não gera URI nem senha de Database.

- Passo 1**
Abra <https://supabase.com>
- Passo 2**
Start project ou Sign in.
- Passo 3**
Entre com GitHub (recomendado) ou e-mail.
- Passo 4**
Confirme o e-mail se pedir.
- Passo 5**
Entre no Dashboard de projetos.
- Passo 6**
Siga para New project.

Supabase

<https://supabase.com>

- ☐ Login ok
- ☐ Dashboard aberto

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

PROJETO

Organização e New project

Nome claro evita misturar cliente A com cliente B.

Para que serve

Criar o container do Postgres deste CRM.

Como funciona

New project → Name → Organization → Create.

Onde acarreta

Projeto errado = migrate no banco de outro produto.

Campo	Sugestão
Name	crm-coutinho
Organization	Nome do cliente
Plano	Free para estudar · Pro em produção

1 Passo 1

Clique New project.

2 Passo 2

Crie ou escolha a organização (nome da empresa).

3 Passo 3

Name: crm-empresa (sem espaços estranhos).

4 Passo 4

Confirme a organização certa.

5 Passo 5

Ainda não copie URI.

6 Passo 6

Avance para senha e região.

Como funciona

Só copie a Connection string depois do status Healthy.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

SENHA

Senha do banco e região

A Database password é o segredo mais importante deste capítulo.

Para que serve

Proteger o Postgres e montar a URI depois.

Como funciona

Você define a senha na criação; ela entra na DATABASE_URL.

Onde acarreta

Perder a senha obriga reset e atualizar .env em todos os ambientes.

1 Passo 1

Invente senha forte e grave no gerenciador.

2 Passo 2

Prefira A-Z, a-z e 0-9 para evitar encode.

3 Passo 3

Escolha região perto dos usuários (SP / South America se aparecer).

4 Passo 4

Clique Create project.

5 Passo 5

Aguarde o provisionamento.

6 Passo 6

Não compartilhe a senha em grupo de WhatsApp.

Segurança

Senha com @ # % / exige URL-encode na URI.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

HEALTHY

Esperar o status Healthy

O Postgres ainda não está pronto no segundo em que você clica Create.

Para que serve

Copiar URI só quando o banco aceita conexão.

Como funciona

Status Healthy/Active e menus Settings/Table Editor liberados.

Onde acarreta

URI no meio do Setting up costuma falhar com timeout.

1 Passo 1

Olhe o status do projeto no dashboard.

2 Passo 2

Espere Healthy / Active.

3 Passo 3

Abra Settings → Database.

4 Passo 4

Confirme que Table Editor abre.

5 Passo 5

Localize .env.example em VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main/backend.

6 Passo 6

Só então copie a Connection string.

- ☐ Status Healthy
- ☐ Settings Database abre

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

URI 5432

Connection string · Session porta 5432

A URI é o endereço completo do Postgres para o Sequelize.

Para que serve

Colar no backend/.env como DATABASE_URL.

Como funciona

Session mode ou Direct, porta 5432, trocando SUA_SENHA.

Onde acarreta

Porta errada ou senha crua com símbolo = migrate vermelho.

- Passo 1**
Project Settings → Database.
- Passo 2**
Role até Connection string / URI.
- Passo 3**
Escolha Session ou Direct, porta 5432.
- Passo 4**
Substitua a senha placeholder pela real.
- Passo 5**
Cole no Bloco de Notas (não em chat público).
- Passo 6**
Confira se termina em /postgres e porta 5432.

```
postgresql://postgres.xxxxx:SENHA@aws-0-...pooler.supabase.com:5432/postgres
# ou direct:
postgresql://postgres:SENHA@db.xxxxx.supabase.co:5432/postgres
```

Supabase

<https://supabase.com>

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

6543

Direct vs Pooler 6543 (evite no início)

Transaction pooler na 6543 briga com prepared statements do Sequelize.

Para que serve

Migrate e runtime estáveis no dia 1.

Como funciona

Use Session/Direct 5432. 6543 só com critério avançado.

Onde acarreta

Erro prepared statement already exists quase sempre é 6543.

Modo	Porta	Usar?
Session / Direct	5432	Sim
Transaction pooler	6543	Não no migrate inicial

1 Passo 1

Olhe a porta na URI.

2 Passo 2

Se for 6543, troque para Session 5432.

3 Passo 3

Salve no .env e reinicie a API.

4 Passo 4

Rode migrate de novo.

5 Passo 5

Se 5432 falhar por IPv6, use pooler session ainda em 5432.

6 Passo 6

Não "tente 6543 porque alguém sugeriu" no primeiro dia.

Erro típico

prepared statement already exists → volte para 5432.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

ENCODE

URL-encode na senha especial

Caractere especial na senha quebra o parsing da URI no meio.

Para que serve

URI válida mesmo com senha complexa.

Como funciona

Codifique @ # % / ou troque a senha por alfanumérica.

Onde acarreta

password authentication failed mesmo "lembrando" a senha = encode esquecido.

Caractere	Na URL
@	%40
#	%23
%	%25
/	%2F

1 Passo 1

Veja se a senha tem @ # % / + espaço.

2 Passo 2

Encode: @→%40 · #→%23 · %→%25 · /→%2F.

3 Passo 3

Ou reset a senha no painel para só letras e números.

4 Passo 4

Atualize DATABASE_URL.

5 Passo 5

Reinicie API / rode migrate.

6 Passo 6

Guarde a nova senha no cofre.

senha a@b#1 vira a%40b%231 dentro da URI

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

REDE

Network restrictions e IPv4

Firewall do Supabase pode bloquear seu PC ou a Railway.

Para que serve

Permitir quem precisa falar com o banco.

Como funciona

Network restrictions: seu IP, IP da VPS ou range da nuvem.

Onde acarreta

Timeout / ENETUNREACH em Free às vezes é IPv6: use URI IPv4.

1 Passo 1

Settings → Database → Network restrictions.

2 Passo 2

No PC: Add my IP (ou 0.0.0.0/0 só em estudo).

3 Passo 3

Em produção: IP da VPS ou range da Railway.

4 Passo 4

Se der ENETUNREACH, teste URI pooler IPv4.

5 Passo 5

Confirme DB_SSL=true.

6 Passo 6

Anote o IP liberado no runbook.

Produção

0.0.0.0/0 aberto para sempre é risco. Feche depois do teste.

- ☐ IP liberado
- ☐ URI 5432
- ☐ SSL ligado

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

ENV

Colar DATABASE_URL no backend/.env

O .env é o contrato entre a API e o Supabase.

Para que serve

API real grava no Postgres da nuvem.

Como funciona

DEV_NO_DB=false · DB_SSL=true · DATABASE_URL na 5432.

Onde acarreta

DEV_NO_DB=true ignora o Supabase e finge banco.

- Passo 1**
cd VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main/backend
- Passo 2**
copy .env.example .env (ou cp no Mac/Linux)
- Passo 3**
DEV_NO_DB=false
- Passo 4**
DB_DIALECT=postgres e DB_SSL=true
- Passo 5**
Cole DATABASE_URL completa
- Passo 6**
Salve e não commit o .env

```
DEV_NO_DB=false
DB_DIALECT=postgres
DB_SSL=true
DATABASE_URL=postgresql://...:5432/postgres
```

Produção

DEV_NO_DB sempre false quando o banco for real.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

SSL E FLAGS

DB_SSL, DEV_NO_DB e pool

Supabase exige SSL. Pool alto no Free esgota conexões.

Para que serve

Conexão segura e estável.

Como funciona

Flags no .env + DB_POOL_MAX comedido.

Onde acarreta

SSL off = erro de certificado. Pool 50 no Free = too many connections.

Variável	Valor nuvem	Por quê
DEV_NO_DB	false	Grava de verdade
DB_SSL	true	Supabase exige
DATABASE_URL	URI 5432	Conexão
DB_POOL_MAX	8	Limite Free

- Passo 1**
Confirme DB_SSL=true
- Passo 2**
Confirme DEV_NO_DB=false
- Passo 3**
Defina DB_POOL_MAX=8 no Free
- Passo 4**
Opcional: DB_HOST/PORT/USER/PASS/NAME alinhados
- Passo 5**
Reinicie npm run dev, pm2 ou Railway
- Passo 6**
Teste conexão com migrate

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

MIGRATE

npm install e db:migrate

Migrate é o pedreiro: cria as tabelas a partir das migrations.

Para que serve

Schema do CRM no Postgres vazio.

Como funciona

npm install depois npm run db:migrate na pasta backend.

Onde acarreta

Nunca rode db:migrate:undo em produção sem backup e critério.

- 1 Passo 1**
cd VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main/backend
- 2 Passo 2**
npm install
- 3 Passo 3**
Confira .env (5432, SSL, DEV_NO_DB=false)
- 4 Passo 4**
npm run db:migrate
- 5 Passo 5**
Leia o terminal: migrated ok ou stack de erro
- 6 Passo 6**
Se falhar, use a página de erros antes de insistir

```
cd VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main/backend
npm install
npm run db:migrate
```

- ☐ install ok
- ☐ migrate sem stack fatal

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

TABELAS

Validar no Table Editor

Olho humano confirma que o migrate apontou para o projeto certo.

Para que serve

Ver Users, Companies, Tickets e o resto.

Como funciona

Supabase → Table Editor lista as tabelas criadas.

Onde acarreta

Editor vazio = URI de outro projeto ou DEV_NO_DB ainda true.

Tabela	Para quê
Users / Companies	Login e multiempresa
Tickets / Messages	WhatsApp
leads / pipelines	Funil
imoveis / contratos	Módulo imobiliário

- Passo 1**
Abra Table Editor no projeto Healthy.
- Passo 2**
Procure Users e Companies.
- Passo 3**
Procure Tickets e Messages.
- Passo 4**
Procure leads/pipelines e imóveis se existirem.
- Passo 5**
Se vazio, confira DATABASE_URL e rode migrate de novo.
- Passo 6**
Anote ok no checklist.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

ADMIN

Criar usuário admin

Com tabelas no ar, alguém precisa entrar no painel.

Para que serve

Primeiro administrador operacional.

Como funciona

npm run admin:local-dev (se existir) ou seed do projeto.

Onde acarreta

Admin com senha fraca em produção = porta aberta.

- Passo 1**
cd backend
- Passo 2**
Veja se admin:local-dev existe no package.json
- Passo 3**
npm run admin:local-dev
- Passo 4**
Anotar e-mail e senha do terminal
- Passo 5**
Trocar a senha assim que o painel abrir em produção
- Passo 6**
Se não houver script, use o Prompt 4 do Claude Code

```
cd VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main/backend  
npm run admin:local-dev
```

Produção

Não deixar a senha de demo no ar depois do handoff.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

RLS

RLS · o CRM não depende disso no painel

Row Level Security trava linha por política no Postgres.

Para que serve

Não quebrar a API no dia 1.

Como funciona

Browser não acessa o banco; a API usa a role da connection string.

Onde acarreta

RLS agressivo sem política = migrate ou runtime morto.

1 Passo 1

Entenda: autorização do usuário é JWT na API.

2 Passo 2

Deixe RLS como veio na instalação padrão.

3 Passo 3

Foque em .env seguro e IP liberado.

4 Passo 4

Só mexa em RLS com DBA e backup.

5 Passo 5

Nunca “ligar tudo” sem política.

6 Passo 6

Documente se o time exigir RLS depois.

☐ RLS não alterado sem critério

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

BACKUP

Backup com pg_dump

Free tem backup limitado. Dump manual salva o go-live.

Para que serve

Recuperar depois de migrate ruim ou senha resetada.

Como funciona

pg_dump da DATABASE_URL com sslmode=require.

Onde acarreta

Sem backup, um undo ou restore errado apaga o cliente.

1 Passo 1

Instale cliente Postgres (psql/pg_dump) se precisar.

2 Passo 2

Rode pg_dump com a URI e sslmode=require.

3 Passo 3

Guarde o arquivo fora do PC único.

4 Passo 4

Teste restore em projeto de homolog.

5 Passo 5

Faça dump antes de migrate grande.

6 Passo 6

No Pro, confira também o backup automático.

```
pg_dump "SUA_DATABASE_URL?sslmode=require" -F c -f backup-crm.dump
```

- ☐ Dump feito
- ☐ Arquivo em local seguro

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

POOL

Pool de conexões no plano Free

Free tem teto baixo de conexões simultâneas.

Para que serve

Evitar too many connections.

Como funciona

DB_POOL_MAX baixo; somar API + workers com cuidado.

Onde acarreta

Vários deploys e pool alto derrubam o banco inteiro.

Sintoma	Ação
too many connections	Baixar pool · matar extras
API lenta sob carga	Pro + pooler session
Vários workers	Somar pools no papel

1 Passo 1

DB_POOL_MAX=8 no Free

2 Passo 2

Não suba vários workers sem necessidade

3 Passo 3

Feche deploys de teste órfãos

4 Passo 4

Se crescer, avalie Pro + session 5432

5 Passo 5

Monitore erro de conexão nos logs

6 Passo 6

Anote o limite no runbook

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

RAILWAY

Ligar Supabase na Railway ou VPS

A URI mora nas Variables da API, não no frontend.

Para que serve

API na nuvem gravando no mesmo Postgres.

Como funciona

Railway Variables ou backend/.env na VPS com os mesmos flags.

Onde acarreta

Duas URIs "pela metade" = dado em lugar nenhum.

- Passo 1**
Copie DATABASE_URL, DB_SSL=true, DEV_NO_DB=false
- Passo 2**
Railway: cole em Variables do serviço backend
- Passo 3**
VPS: mesmo bloco no .env
- Passo 4**
Rode migrate uma vez (local→nuvem ou no start)
- Passo 5**
Não misture Postgres Railway + Supabase sem critério
- Passo 6**
Reinicie o serviço e teste login

Railway

<https://railway.app>

Repo

<https://github.com/visaobusinesstech/codigo-fonte-COUTINHO>

Uma URI ativa por ambiente

Homolog e produção separados.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

ERROS

Erros comuns de conexão

Tabela de sintomas acelera o conserto sem chute.

Para que serve

Destravar migrate e boot da API.

Como funciona

Ler o erro → causa → correção nesta lista.

Onde acarreta

Insistir no mesmo .env errado só gasta tempo.

Sintoma	Causa	Correção
password authentication failed	Senha/encode	Conferir URI
SSL / self signed	DB_SSL off	DB_SSL=true
prepared statement	Porta 6543	5432 Session
ENOTFOUND / timeout	IPv6/firewall	IPv4 + liberar IP
Tabelas vazias	DEV_NO_DB	false + migrate

1

Passo 1

Copie a mensagem exata do terminal.

2

Passo 2

Ache a linha na tabela.

3

Passo 3

Aplique a correção.

4

Passo 4

Reinicie e teste de novo.

5

Passo 5

Se for IPv6, troque URI.

6

Passo 6

Use o Prompt 3 se ainda falhar.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

FLUXO

Browser → API → Supabase

Entender o caminho evita pedir anon key no front.

Para que serve

Achar o elo quebrado quando “não salva”.

Como funciona

Chrome → React → Express → Sequelize → Postgres.

Onde acarreta

Front falando direto com Supabase neste produto
= caminho errado.

- Passo 1**
Usuário abre o painel.
- Passo 2**
React chama REACT_APP_BACKEND_URL.
- Passo 3**
API valida JWT.
- Passo 4**
Sequelize usa DATABASE_URL com SSL.
- Passo 5**
Postgres grava/lê.
- Passo 6**
JSON volta ao painel.

Por isso
anon key no frontend não faz sentido neste CRM.

Se pular esta página
O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

RADAR

Projeto novo vs misturar Radar antigo

Supabase do Radar Vite (pasta project/) não é o mesmo schema.

Para que serve

Começar limpo no VB Solution.

Como funciona

Projeto novo + migrate limpo.

Onde acarreta

Misturar tabelas antigas com migrations novas = conflito de nomes.

- Passo 1**
Crie projeto Supabase novo para este CRM.
- Passo 2**
Não apague dados de outro produto sem backup.
- Passo 3**
Rode migrate limpo.
- Passo 4**
Aponte só esta URI no .env do backend.
- Passo 5**
Trate project/ como legado se existir.
- Passo 6**
Documente qual projeto é de qual produto.

Onde acarreta

Dado fantasma e migrate vermelho por tabela que já existia.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

PROMPT 1

Prompt Claude Code · checklist Supabase

Checklist clique a clique gerado no VS Code.

Para que serve

Não esquecer porta 5432 e o que não usar.

Como funciona

Cole o prompt na extensão Claude Code.

Onde acarreta

Prompt sem revisar ação = risco de inventar pasta.

- 1 Passo 1**
Abra o terminal na pasta do CRM.
- 2 Passo 2**
Cole o prompt da bolha.
- 3 Passo 3**
Revise o checklist.
- 4 Passo 4**
Execute os cliques você no painel.
- 5 Passo 5**
Copie a URI 5432.
- 6 Passo 6**
Siga ao Prompt 2.

PROMPT 1

Estou configurando o VB Solution CRM. Liste um checklist clique a clique para criar um projeto no Supabase (<https://supabase.com>), gerar Database password, pegar Connection string Session porta 5432 (não 6543), e o que colar em backend/.env (DEV_NO_DB=false, DB_SSL=true, DATABASE_URL). Explique o que NÃO usar (Auth, anon key no React). Não invente pastas fora de VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

PROMPT 2

Prompt Claude Code · .env e migrate

Montar .env e migrar com diagnóstico seguro.

Para que serve

Sair do Bloco de Notas para tabelas reais.

Como funciona

Assistente cola URI que você informar e roda migrate.

Onde acarreta

db:migrate:undo sem pedido = risco. O prompt proíbe.

1 Passo 1

Tenha a URI 5432 no Bloco de Notas.

2 Passo 2

Cole o Prompt 2.

3 Passo 3

Informe a URI quando pedir.

4 Passo 4

Confira JWT novos gerados.

5 Passo 5

Acompanhe npm install e migrate.

6 Passo 6

Se falhar, vá ao Prompt 3.

PROMPT 2

No diretório VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main/backend, ajude a montar o .env a partir do .env.example com DATABASE_URL Session 5432 do Supabase que eu vou colar, DB_SSL=true, DEV_NO_DB=false, JWT_SECRET e JWT_REFRESH_SECRET novos (openssl rand -base64 32). Depois rode npm install e npm run db:migrate. Se der erro, diagnostique (senha, SSL, 6543, IPv6) sem usar db:migrate:undo. Não commit o .env.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

PROMPT 3

Prompt Claude Code · diagnosticar conexão

Erro real colado no prompt encurta o diagnóstico.

Para que serve

Corrigir URL/variáveis sem apagar dado.

Como funciona

Stack do terminal + hipóteses (senha, SSL, 6543, rede).

Onde acarreta

Sem o erro colado o assistente chuta.

1 Passo 1

Copie o stack completo do terminal.

2 Passo 2

Cole no Prompt 3 no lugar indicado.

3 Passo 3

Aplique a correção exata sugerida.

4 Passo 4

Reinicie e teste migrate.

5 Passo 5

Não apague tabelas “para limpar” sem backup.

6 Passo 6

Sucesso → Prompt 4.

PROMPT 3

O migrate do CRM falhou ao conectar no Supabase. Segue o erro do terminal: [COLE O ERRO AQUI]. Analise se é senha, URL-encode, DB_SSL, porta 6543, Network restrictions ou IPv6. Me dê a correção exata na DATABASE_URL e nas variáveis, sem apagar dados.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

PROMPT 4

Prompt Claude Code · tabelas e admin

Validação final + admin para abrir o painel.

Para que serve

Fechar o ciclo banco → usuário.

Como funciona

Checagem de tabelas e admin:local-dev.

Onde acarreta

Admin gerado e ninguém anotou = logout no dia seguinte.

- Passo 1**
Confirme migrate ok.
- Passo 2**
Cole o Prompt 4.
- Passo 3**
Valide tabelas citadas.
- Passo 4**
Rode o admin se existir.
- Passo 5**
Anotar e-mail/senha.
- Passo 6**
Aponte o frontend para a API.

PROMPT 4

Após migrate no Supabase, valide se as tabelas principais existem (Users, Companies, Tickets, Messages, leads/imóveis se houver). Rode `npm run admin:local-dev` se existir no package.json. Me diga e-mail/senha do admin gerado e o próximo passo para abrir o frontend com `REACT_APP_BACKEND_URL` apontando para a API.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

ROTEIRO

Conversa completa no terminal VS Code

Uma sessão Claude Code do zero ao admin.

Para que serve

Ordem que evita retrabalho.

Como funciona

Prompt 1 → URI → 2 → (3 se falhar) → 4.

Onde acarreta

Pular validação de tabelas = surpresa no login.

1 Passo 1

Prompt 1 e crie o projeto no navegador.

2 Passo 2

Copie URI 5432.

3 Passo 3

Prompt 2 com a URI.

4 Passo 4

Prompt 3 só se houver erro.

5 Passo 5

Prompt 4 para admin.

6 Passo 6

Marque o checklist go-live.

☐ Quatro prompts usados na ordem certa

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

CHECKLIST

Checklist banco pronto

Porteiro do "pode ligar a API em produção".

Para que serve

Não anunciar CRM com banco pela metade.

Como funciona

Itens binários ok/não.

Onde acarreta

Item aberto vira incidente no primeiro lead.

1 Passo 1

Leia a lista em voz alta.

2 Passo 2

Marque só o que está feito de verdade.

3 Passo 3

Transforme não em tarefa.

4 Passo 4

Reteste login salvando um cadastro.

5 Passo 5

Confirme Table Editor.

6 Passo 6

Guarde print do checklist.

- ☐ Projeto Healthy
- ☐ URI 5432
- ☐ Encode ok
- ☐ IP liberado
- ☐ DEV_NO_DB=false
- ☐ DB_SSL=true
- ☐ migrate ok
- ☐ Tabelas visíveis
- ☐ Admin criado
- ☐ .env fora do Git

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

FAQ

FAQ Supabase e banco

Dúvidas curtas do dia a dia.

Para que serve

Destruir sem ler o manual inteiro.

Como funciona

Pergunta → resposta direta.

Onde acarreta

FAQ não substitui o erro do terminal.

1 Passo 1

Ache sua dúvida abaixo.

2 Passo 2

Aplique a resposta.

3 Passo 3

Se não couber, volte à tabela de erros.

4 Passo 4

Documente o caso novo no runbook.

5 Passo 5

Confira Free vs Pro se for limite.

6 Passo 6

Siga ao go-live.

Preciso do Auth do Supabase?

Não. Login é JWT na API Node.

Posso usar 6543?

Evite no início. Prefira Session 5432.

DEV_NO_DB=true em produção?

Nunca. Ignora o Postgres real.

Front fala com Supabase?

Não neste CRM. Só a API.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

FREE VS PRO

Free vs Pro · quando subir de plano

Free serve para estudar. Produção com cliente real pede margem.

Para que serve

Escolher plano sem surpresa de pausa ou backup fraco.

Como funciona

Compare limites de conexão, pausa e backup.

Onde acarreta

Cliente no Free pausado = CRM mudo no sábado.

Tema	Free	Pro
Estudo	Ok	Ok
Backup	Limitado	Melhor
Produção séria	Risco	Recomendado

1 Passo 1

Liste se o banco pode pausar.

2 Passo 2

Veja necessidade de backup automático.

3 Passo 3

Meça conexões sob uso real.

4 Passo 4

Se for operação 24h, avalie Pro.

5 Passo 5

Ajuste DB_POOL_MAX ao plano.

6 Passo 6

Registre a decisão no contrato/runbook.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

SEGURANÇA

Segurança do banco

URI e senha são chaves da casa.

Para que serve

Reduzir vazamento e acesso lateral.

Como funciona

Cofre, IP restrito, sem commit de .env, SSL on.

Onde acarreta

URI no Discord = incidente.

1**Passo 1**

Nunca commit DATABASE_URL.

2**Passo 2**

Restrinja Network em produção.

3**Passo 3**

Rotacione senha se vazou.

4**Passo 4**

Separe homolog e produção.

5**Passo 5**

Acesso ao dashboard só para quem precisa.

6**Passo 6**

Revise a cada trimestre.

Segurança

Trate a URI como senha de root do negócio.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

TROUBLESHOOT

Troubleshooting rápido

Roteiro de 10 minutos antes de abrir chamado.

Para que serve

Isolar rede, senha, porta e flags.

Como funciona

Checklist mental + um teste de migrate.

Onde acarreta

Mudar três coisas ao mesmo tempo obscurece a causa.

- Passo 1**
Confirme Healthy.
- Passo 2**
Confirme porta 5432 na URL.
- Passo 3**
Teste senha/encode.
- Passo 4**
DB_SSL=true e DEV_NO_DB=false.
- Passo 5**
IP liberado / IPv4.
- Passo 6**
Um único change por tentativa.

☐ Diagnóstico anotado com hora

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

HANDOFF

Handoff do banco ao cliente

Cliente precisa saber o que não pode apagar.

Para que serve

Operação sem depender de você a cada dúvida.

Como funciona

Documento: projeto, plano, quem tem acesso, onde está o .env.

Onde acarreta

Entregar só a senha sem contexto = suporte eterno.

1 Passo 1

Informe nome do projeto Supabase.

2 Passo 2

Diga quem tem login no dashboard.

3 Passo 3

Explique: banco na nuvem, API em Railway/VPS.

4 Passo 4

Avise que .env não está no GitHub.

5 Passo 5

Passe o ritual de backup.

6 Passo 6

Combine canal de suporte.

Recado

Apagar o projeto Supabase apaga o CRM inteiro.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

GO-LIVE

Go-live do banco com a API

Dia D: API apontando para o Postgres certo e salvando dado.

Para que serve

Entrar em operação com evidência.

Como funciona

Checklist + login + um create no painel + Table Editor.

Onde acarreta

Anunciar sem ver a linha no Table Editor = falsa sensação.

- Passo 1**
Checklist desta página fechado.
- Passo 2**
API com as Variables certos.
- Passo 3**
Login admin.
- Passo 4**
Criar um registro de teste.
- Passo 5**
Ver a linha no Table Editor.
- Passo 6**
Arquivar prints e seguir ao PDF WhatsApp.

Supabase

<https://supabase.com>

Railway

<https://railway.app>

Repo

<https://github.com/visaobusinesstech/codigo-fonte-COUTINHO>

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

FIM

Encerramento · links e próximo PDF

Banco redondo. Próximo: Redis, WhatsApp e e-mail.

Para que serve

Fechar o módulo Supabase.

Como funciona

Ordem: API com URI → canal WhatsApp → painel estável.

Onde acarreta

Pular Redis com banco ok ainda deixa fila e QR instáveis.

1 Passo 1

Marque o checklist banco.

2 Passo 2

Guarde URI no cofre.

3 Passo 3

Abra o PDF WhatsApp · Redis · E-mail.

4 Passo 4

Confirme DEV_NO_DB=false em produção.

5 Passo 5

Revise Free vs Pro.

6 Passo 6

Arquive prints do go-live.

Supabase

<https://supabase.com>

Repo

<https://github.com/visaobusinesstech/codigo-fonte-COUTINHO>

Railway

<https://railway.app>

Visão Business · VB Solution CRM

Treinamento · Supabase · 50 páginas · © Visão Business

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

REVISÃO URI

Revisão · conferir porta e senha na URI

Olho fresco na Connection string antes do deploy.

Para que serve

Pegar 6543 ou senha placeholder esquecida.

Como funciona

Abrir .env e Settings Database lado a lado.

Onde acarreta

URI errada em produção derruba login na hora H.

1 Passo 1

Abra backend/.env

2 Passo 2

Copie só o host e a porta

3 Passo 3

Compare com Session 5432 no painel

4 Passo 4

Confira se a senha não é [YOUR-PASSWORD]

5 Passo 5

Teste migrate ou um SELECT simples

6 Passo 6

Assine ok no runbook

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

HOMOLOG

Banco de homolog separado

Produção e teste no mesmo projeto misturam lead real com lixo.

Para que serve

Ambiente seguro para experimentar migrate.

Como funciona

Segundo projeto Supabase + segunda URI.

Onde acarreta

Migrate experimental em produção = susto com cliente.

1 Passo 1

Crie projeto homolog

2 Passo 2

URI própria no .env de homolog

3 Passo 3

Migrate só lá primeiro

4 Passo 4

Front preview aponta para API homolog

5 Passo 5

Nunca copie dump de prod para chat

6 Passo 6

Documente os dois nomes de projeto

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

LOGS

Ler log da API quando o banco falha

A mensagem curta no Chrome esconde o stack.

Para que serve

Ver Sequelize/Postgres no log.

Como funciona

Railway logs ou pm2 logs | terminal local.

Onde acarreta

Sem log você troca Variable à toa.

1 Passo 1

Reproduza o erro

2 Passo 2

Abra 30 linhas de log da API

3 Passo 3

Procure SSL, password, ECONNREFUSED

4 Passo 4

Aplique a correção da tabela de erros

5 Passo 5

Reinicie uma vez

6 Passo 6

Guarde o trecho no chamado

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

VARIÁVEIS ESPELHO

DB_HOST e amigos vs DATABASE_URL

Alguns deploys pedem campos separados além da URI.

Para que serve

Evitar divergência host/senha.

Como funciona

Se preencher ambos, mantenha iguais.

Onde acarreta

Host de um projeto e senha de outro = falha opaca.

1 Passo 1

Prefira DATABASE_URL completa

2 Passo 2

Se o template pedir DB_HOST, derive da mesma URI

3 Passo 3

DB_PORT=5432

4 Passo 4

DB_NAME=postgres

5 Passo 5

Não misture pooler e direct nos campos

6 Passo 6

Reinicie após alinhar

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

SENHA RESET

Reset de Database password

Às vezes a senha sumiu do cofre.

Para que serve

Recuperar acesso sem recriar o projeto.

Como funciona

Reset no painel + atualizar todos os .env.

Onde acarreta

Esquecer Railway Variables = API antiga com senha morta.

- Passo 1**
Reset no Supabase Database settings
- Passo 2**
Atualize local .env
- Passo 3**
Atualize Railway/VPS
- Passo 4**
Reinicie API
- Passo 5**
Teste migrate ou login
- Passo 6**
Revoke prints antigos com a senha

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

OBSERVABILIDADE

Sinais de saúde do Postgres

Banco "no ar" não basta; precisa responder rápido.

Para que serve

Antecipar saturação de conexão.

Como funciona

Olhar logs, tempo de login e erro de pool.

Onde acarreta

Ignorar lentidão até o go-live público custa caro.

- Passo 1**
Meça tempo de login
- Passo 2**
Veja erros de pool na semana
- Passo 3**
Confirme backup recente
- Passo 4**
Revise IPs liberados
- Passo 5**
Confira plano Free/Pro
- Passo 6**
Anote no relatório semanal

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

ENTREGA TÉCNICA

Pacote mínimo de evidências

Gestor não técnico precisa de print, não de URI.

Para que serve

Fechar o capítulo com prova.

Como funciona

Healthy + Table Editor + login salvando.

Onde acarreta

Sem evidência o "está pronto" é opinião.

1 Passo 1

Print Healthy

2 Passo 2

Print Table Editor com tabelas

3 Passo 3

Print login ok

4 Passo 4

Print de um registro criado

5 Passo 5

Lista de Variables nomes (sem segredo)

6 Passo 6

Arquive na pasta do cliente

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

PRÓXIMO MÓDULO

Encaixe com Redis e WhatsApp

Banco ok não envia mensagem sozinho.

Para que serve

Preparar a ordem do próximo PDF.

Como funciona

Redis → API → conexões → QR ou Cloud API.

Onde acarreta

Abrir campanha sem Redis = fila morta.

1 Passo 1

Confirme DATABASE_URL estável

2 Passo 2

Abra o manual 04 WhatsApp

3 Passo 3

Suba Redis antes do QR

4 Passo 4

Não misture Baileys e Oficial no mesmo dia sem plano

5 Passo 5

Mantenha backup do banco antes de campanha

6 Passo 6

Siga o checklist do PDF 04

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

AUDITORIA

Auditoria mensal do Supabase

Rotina curta para não apodrecer configuração.

Para que serve

Pegar IP aberto e usuário fantasma.

Como funciona

Lista fixa de cliques no dashboard.

Onde acarreta

Sem auditoria o Free pausa e ninguém nota.

- Passo 1**
Status Healthy?
- Passo 2**
Network ainda faz sentido?
- Passo 3**
Quem tem acesso ao org?
- Passo 4**
Backup recente?
- Passo 5**
URI da API ainda é a mesma?
- Passo 6**
Registrar no runbook

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

SIMULADO

Simulado 15 minutos de banco

Treino antes do cliente olhar.

Para que serve

Provar que o time executa sem você.

Como funciona

Quebrar de propósito em homolog e corrigir.

Onde acarreta

Descobrir buraco com calma.

1 Passo 1

Em homolog, troque a porta para 6543 e veja o erro

2 Passo 2

Corrija para 5432

3 Passo 3

Desligue DB_SSL e corrija

4 Passo 4

Faça um dump rápido

5 Passo 5

Crie admin de novo se precisar

6 Passo 6

Anote o tempo e as falhas humanas

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

EXTRA 1

Revisão prática · bloco 1

Página de reforço do módulo Supabase · Banco: revise o que já fez e confirme no ambiente real.

Para que serve

Fechar lacunas antes do go-live.

Como funciona

Você revisita variáveis, URLs e um teste mínimo.

Onde acarreta

Item esquecido vira incidente depois do anúncio.

1 Passo 1

Abra o .env ou Variables e confira DEV_NO_DB, URLs e Redis.

2 Passo 2

Confira logs da API (Railway ou pm2).

3 Passo 3

Teste login no painel.

4 Passo 4

Teste uma ação simples (abrir ticket ou salvar cadastro).

5 Passo 5

Anote o resultado e só então avance.

6 Passo 6

Se falhou, volte à página do tema correspondente neste PDF.

Reforço

Esta página existe para encher o checklist com prática, não com teoria solta.

- ☐ Revisão feita
- ☐ Erro anotado ou tudo ok

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

EXTRA 2

Revisão prática · bloco 2

Página de reforço do módulo Supabase · Banco: revise o que já fez e confirme no ambiente real.

Para que serve

Fechar lacunas antes do go-live.

Como funciona

Você revisita variáveis, URLs e um teste mínimo.

Onde acarreta

Item esquecido vira incidente depois do anúncio.

1 Passo 1

Abra o .env ou Variables e confira DEV_NO_DB, URLs e Redis.

2 Passo 2

Confira logs da API (Railway ou pm2).

3 Passo 3

Teste login no painel.

4 Passo 4

Teste uma ação simples (abrir ticket ou salvar cadastro).

5 Passo 5

Anote o resultado e só então avance.

6 Passo 6

Se falhou, volte à página do tema correspondente neste PDF.

Reforço

Esta página existe para encher o checklist com prática, não com teoria solta.

- ☐ Revisão feita
- ☐ Erro anotado ou tudo ok

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

EXTRA 3

Revisão prática · bloco 3

Página de reforço do módulo Supabase · Banco: revise o que já fez e confirme no ambiente real.

Para que serve

Fechar lacunas antes do go-live.

Como funciona

Você revisita variáveis, URLs e um teste mínimo.

Onde acarreta

Item esquecido vira incidente depois do anúncio.

1 Passo 1

Abra o .env ou Variables e confira DEV_NO_DB, URLs e Redis.

2 Passo 2

Confira logs da API (Railway ou pm2).

3 Passo 3

Teste login no painel.

4 Passo 4

Teste uma ação simples (abrir ticket ou salvar cadastro).

5 Passo 5

Anote o resultado e só então avance.

6 Passo 6

Se falhou, volte à página do tema correspondente neste PDF.

Reforço

Esta página existe para encher o checklist com prática, não com teoria solta.

- ☐ Revisão feita
- ☐ Erro anotado ou tudo ok

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.