

SÉRIE CÓDIGO-FONTE · INSTALAÇÃO LOCAL · 50 PÁGINAS

Instalação Local do CRM

Manual para subir API e painel no notebook: Node 20, Postgres/Redis, DEV_NO_DB, .env, migrate, dois terminais, login, problemas, prompts Claude Code e entrega ao cliente. Linguagem direta para executar.

PÚBLICO

Compradores do código-fonte

FOCO

Dev no PC

PORTAS

3000 · 5181

FORMATO

50 páginas densas

MAPA

Sumário · CRM no seu PC

Aqui você sobe API e painel em localhost para aprender sem nuvem.

Para que serve

Treinar o produto antes do deploy.

Como funciona

Node 20 → código → .env → migrate ou
DEV_NO_DB → dois terminais → login.

Onde acarreta

Pular Redis/Postgres quando o modo exige = erro
opaco no npm run dev.

Bloco	Páginas
Peças e Node	3–12
.env e subida	13–24
Uso e problemas	25–36
Prompts e entrega	37–50

1

Passo 1

Instale Node 20 e Git.

2

Passo 2

Obtenha o código (ZIP ou Git).

3

Passo 3

Escolha demo DEV_NO_DB ou Postgres real.

4

Passo 4

npm install, migrate se preciso, npm run dev.

5

Passo 5

Frontend na 5181 apontando para 3000.

6

Passo 6

Login e checklist de primeiro uso.

Node.js

<https://nodejs.org>

Repo

<https://github.com/visaobusinesstech/codigo-fonte-COUTINHO>

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

PEÇAS

Peças da stack e portas

Duas portas fixas na cabeça evitam "página em branco".

Para que serve

Saber o que sobe onde no notebook.

Como funciona

API :3000 · Frontend :5181 · Postgres · Redis
opcional conforme modo.

Onde acarreta

Frontend na 3000 por engano mata a API.

Peça	Porta / papel
Backend	3000
Frontend	5181
Postgres	5432 típico
Redis	6379 típico

1 Passo 1
Anote API = 3000.

2 Passo 2
Anote painel = 5181.

3 Passo 3
Postgres se DEV_NO_DB=false.

4 Passo 4
Redis se for testar filas/WhatsApp.

5 Passo 5
Não troque portas sem alinhar .env.

6 Passo 6
Siga à instalação do Node.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

NODE WIN

Instalar Node 20 no Windows

O CRM espera Node 20.x.

Para que serve

npm e node no PATH.

Como funciona

Instalador LTS 20 em nodejs.org.

Onde acarreta

Node 16/18 antigo quebra dependência nova.

1 Passo 1

Abra <https://nodejs.org>

2 Passo 2

Baixe o LTS 20.x Windows.

3 Passo 3

Instale com opção de adicionar ao PATH.

4 Passo 4

Feche e abra o PowerShell.

5 Passo 5

node -v e npm -v

6 Passo 6

Confirme v20.

Node.js

<https://nodejs.org>

☐ node -v mostra 20

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

NODE MAC

Instalar Node 20 no Mac

Mesma versão 20 para igualar o time.

Para que serve

Toolchain pronta no macOS.

Como funciona

Installer oficial ou nvm com 20.

Onde acarreta

Xcode CLT às vezes falta para módulos nativos.

1 Passo 1

Baixe LTS 20 em nodejs.org ou use nvm.

2 Passo 2

Instale.

3 Passo 3

Abra Terminal novo.

4 Passo 4

node -v

5 Passo 5

Se módulo nativo falhar, instale CLT.

6 Passo 6

Siga ao Git.

Node.js

<https://nodejs.org>

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

NODE UBUNTU

Instalar Node 20 no Ubuntu

VPS de estudo ou desktop Ubuntu.

Para que serve

Node moderno via NodeSource ou nvm.

Como funciona

Evite node apt antigo do sistema.

Onde acarreta

Node 12 do distro = install vermelho.

1 Passo 1

Prefira nvm ou NodeSource 20.x.

2 Passo 2

Instale e recarregue o shell.

3 Passo 3

node -v = v20

4 Passo 4

npm -v ok

5 Passo 5

Atualize build-essential se pedir.

6 Passo 6

Siga ao Git/Docker.

```
# Exemplo com nvm (resumo)
# instale nvm, depois: nvm install 20 && nvm use 20
```

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

GIT

Git para clonar o código

ZIP funciona; Git facilita update.

Para que serve

Obter o monorepo.

Como funciona

git clone do repositório do código-fonte.

Onde acarreta

Pasta errada no cd = "não acho package.json".

- 1 Passo 1**
Instale Git (git-scm.com no Windows).
- 2 Passo 2**
Clone o repo do cliente/fork.
- 3 Passo 3**
Ou extraia o ZIP na pasta curta.
- 4 Passo 4**
Entre em VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main
- 5 Passo 5**
Confira pastas backend e frontend.
- 6 Passo 6**
Evite path com espaços longos demais no Windows.

Git

<https://git-scm.com>

Repo

<https://github.com/visaobusinesstech/codigo-fonte-COUTINHO>

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

POSTGRES OPÇÕES

Postgres local · opções

Se não for demo, precisa de Postgres.

Para que serve

Escolher caminho simples no PC.

Como funciona

Installer local, Docker Postgres, ou Supabase remoto.

Onde acarreta

Três Postgres esquecidos = URI no lugar errado.

Opção	Quando
DEV_NO_DB=true	Só conhecer telas
Postgres Docker	Dev local completo
Supabase	Igual produção

1 Passo 1

Decida: demo DEV_NO_DB ou banco real.

2 Passo 2

Se real: Docker Postgres ou instalador.

3 Passo 3

Anote host/porta/user/senha.

4 Passo 4

Ou use URI Supabase (PDF 03).

5 Passo 5

Uma URI por ambiente local.

6 Passo 6

Siga ao Redis se for testar filas.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

REDIS LOCAL

Redis local com Docker

Para filas e WhatsApp no notebook.

Para que serve

Mesmo PONG do manual 04.

Como funciona

Container redis:7 na 6379.

Onde acarreta

Sem Redis com módulos ligados =
ECONNREFUSED.

- 1 Passo 1**
Docker Desktop rodando.
- 2 Passo 2**
Suba o container Redis.
- 3 Passo 3**
PONG
- 4 Passo 4**
Três variáveis no .env
- 5 Passo 5**
Reinicie API
- 6 Passo 6**
Se não for testar fila, pode adiar Redis

```
docker run -d --name vbs-redis -p 6379:6379 redis:7-alpine
```

Docker

<https://www.docker.com/>

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

PASTA CÓDIGO

Pasta do código · ZIP ou Git

O root certo evita build no lugar errado.

Para que serve

Enxergar backend e frontend.

Como funciona

VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main como pasta mãe.

Onde acarreta

Abrir só frontend no editor e esquecer API = login eterno.

1 Passo 1

Extraia/clone.

2 Passo 2

Confira backend/package.json

3 Passo 3

Confira frontend/package.json

4 Passo 4

Abra a pasta mãe no VS Code.

5 Passo 5

Ignore project/ legado se existir.

6 Passo 6

Anote o caminho completo.

☐ backend e frontend visíveis

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

ESTRUTURA

Estrutura mínima que importa

Mapa mental do monorepo.

Para que serve

Não se perder em pastas.

Como funciona

backend = API · frontend = painel · docs = material.

Onde acarreta

Editar minificado em build/ é prejuízo.

- 1 Passo 1**
backend: .env.example, migrations, src
- 2 Passo 2**
frontend: src, public, scripts
- 3 Passo 3**
Não commit node_modules
- 4 Passo 4**
Não edite build gerado
- 5 Passo 5**
Leia README se houver
- 6 Passo 6**
Siga ao modo demo ou banco

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

DEV_NO_DB

Modo demo · DEV_NO_DB=true

Conhecer telas sem Postgres.

Para que serve

Onboarding rápido no notebook.

Como funciona

Flag no .env faz a API fingir banco.

Onde acarreta

Esquecer true em "treino com dado real" = nada grava.

- Passo 1**
copy .env.example .env
- Passo 2**
DEV_NO_DB=true
- Passo 3**
JWT secrets preenchidos
- Passo 4**
npm install && npm run dev
- Passo 5**
Suba o frontend
- Passo 6**
Lembre: é demo, não produção

DEV_NO_DB=true

Limite

Demo não substitui migrate em Supabase.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

ENV BANCO

.env com banco real local

Quando a demo não basta.

Para que serve

API gravando de verdade no PC ou Supabase.

Como funciona

DEV_NO_DB=false + DATABASE_URL + SSL se nuvem.

Onde acarreta

URI 6543 também quebra no local.

- Passo 1**
DEV_NO_DB=false
- Passo 2**
DB_DIALECT=postgres
- Passo 3**
DATABASE_URL correta
- Passo 4**
DB_SSL=true se Supabase
- Passo 5**
npm run db:migrate
- Passo 6**
admin:local-dev se existir

```
DEV_NO_DB=false  
DB_SSL=true  
DATABASE_URL=postgresql://...:5432/postgres
```

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

JWT

JWT_SECRET e JWT_REFRESH_SECRET

Login assina token com esses segredos.

Para que serve

Sessão válida e previsível.

Como funciona

Strings longas aleatórias no .env.

Onde acarreta

Secret fraco ou diferente a cada restart sem persistir .env = logout eterno.

1 Passo 1

Gere dois segredos (openssl rand -base64 32).

2 Passo 2

Cole em JWT_SECRET e JWT_REFRESH_SECRET.

3 Passo 3

Não use 123456.

4 Passo 4

Mantenha o mesmo .env entre reinícios.

5 Passo 5

Em produção, segredos novos e no cofre.

6 Passo 6

Reinicie a API.

```
JWT_SECRET=troque_por_valor_longo
JWT_REFRESH_SECRET=outro_valor_longo
```

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

NPM INSTALL

npm install no backend e frontend

Dependências locais não vêm no Git.

Para que serve

node_modules pronto.

Como funciona

Rodar install em cada pasta.

Onde acarreta

Install só no front = API sem express.

1 Passo 1

cd backend → npm install

2 Passo 2

Espere terminar sem erro fatal

3 Passo 3

cd frontend → npm install

4 Passo 4

Se falhar, confira Node 20

5 Passo 5

Apague node_modules e lock só se orientado

6 Passo 6

Siga ao migrate ou ao dev

☐ install backend ok

☐ install frontend ok

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

MIGRATE LOCAL

Migrate no ambiente local

Schema no Postgres escolhido.

Para que serve

Tabelas iguais às da nuvem.

Como funciona

npm run db:migrate com .env certo.

Onde acarreta

Migrate com DEV_NO_DB=true não faz sentido.

- Passo 1**
DEV_NO_DB=false
- Passo 2**
URI ok
- Passo 3**
npm run db:migrate
- Passo 4**
Leia o resultado
- Passo 5**
Não use undo sem backup
- Passo 6**
Crie admin

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

API DEV

npm run dev na API (porta 3000)

Processo longo no terminal 1.

Para que serve

API respondendo local.

Como funciona

Script dev com reload se houver.

Onde acarreta

Porta ocupada = EADDRINUSE.

1 Passo 1

cd backend

2 Passo 2

npm run dev

3 Passo 3

Veja log "listening" na 3000

4 Passo 4

Se EADDRINUSE, mate o processo ou mude PORT alinhado

5 Passo 5

Deixe o terminal aberto

6 Passo 6

Abra o segundo terminal para o front

```
cd VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main/backend
npm run dev
```

☐ API na 3000

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

FRONT ENV

Frontend · env apontando para a API

O painel precisa saber onde está a API local.

Para que serve

Login falar com localhost:3000.

Como funciona

REACT_APP_BACKEND_URL=http://localhost:3000
e PORT=5181.

Onde acarreta

URL com barra final ou https errado no local quebra.

1 Passo 1

cd frontend

2 Passo 2

Crie .env se necessário

3 Passo 3

REACT_APP_BACKEND_URL=http://localhost:3000

4 Passo 4

PORT=5181

5 Passo 5

Salve

6 Passo 6

Suba npm start

```
REACT_APP_BACKEND_URL=http://localhost:3000
PORT=5181
```

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

FRONT START

npm start no frontend (5181)

Terminal 2 dedicado ao React.

Para que serve

Painel no Chrome.

Como funciona

CRA na porta 5181.

Onde acarreta

Aceitar outra porta sem atualizar hábitos confunde o time.

- 1 Passo 1**
cd frontend
- 2 Passo 2**
npm start
- 3 Passo 3**
Abra <http://localhost:5181>
- 4 Passo 4**
Se perguntar outra porta, alinhe PORT
- 5 Passo 5**
Deixe os dois terminais vivos
- 6 Passo 6**
Vá ao login

Repo

<https://github.com/visaobusinesstech/codigo-fonte-COUTINHO>

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

LOGIN

Primeiro login local

Prova de que API + front + (banco ou demo) fecham o ciclo.

Para que serve

Entrar no CRM.

Como funciona

Admin criado ou credencial de demo documentada.

Onde acarreta

Senha errada + API fora = sintoma idêntico se você não olha Network.

- 1 Passo 1**
Abra o painel 5181
- 2 Passo 2**
Use o admin gerado
- 3 Passo 3**
F12 Network: chamadas para :3000
- 4 Passo 4**
Se 404/CORS, confira URL
- 5 Passo 5**
Se 401, confira usuário
- 6 Passo 6**
Anote sucesso

- ☐ Login ok
- ☐ Network na 3000

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

DOIS TERMINAIS

Dois terminais · disciplina operacional

Matar um processo sem perceber é o erro nº 1 do iniciante.

Para que serve

Manter stack local viva.

Como funciona

Terminal A API · Terminal B front · opcional Redis.

Onde acarreta

Fechar o VS Code inteiro pode matar os dois.

1**Passo 1**

Nomeie as abas API e FRONT

2**Passo 2**

Não rode os dois na mesma pasta sem cuidado

3**Passo 3**

Se login falhar, veja qual terminal morreu

4**Passo 4**

Suba de novo na ordem API→front

5**Passo 5**

Use pm2 só se souber

6**Passo 6**

No fim do dia, encerre com Ctrl+C

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

PROBLEMAS

Problemas locais frequentes

Tabela curta de sintomas no notebook.

Para que serve

Destruar sozinho.

Como funciona

Porta, módulo, DEV_NO_DB, JWT, Redis, Postgres.

Onde acarreta

Reinstalar Node a cada erro desperdiça tarde.

Sintoma	Causa	Ação
EADDRINUSE	Porta presa	Matar processo / mudar PORT
Cannot find module	Install incompleto	npm install
ECONNREFUSED 6379	Redis off	Subir Redis ou adiar fila
password auth	URI	Conferir DATABASE_URL
Login CORS	URL front/API	Alinhar REACT_APP_BACKEND_URL

1 Passo 1

Leia o erro do terminal

2 Passo 2

Ache na tabela

3 Passo 3

Aplique um fix

4 Passo 4

Reteste

5 Passo 5

Se precisar, Prompt de diagnóstico

6 Passo 6

Documente

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

PRIMEIRO USO

Primeiro uso depois do login

Não começar pelo WhatsApp em massa.

Para que serve

Conhecer menus com segurança.

Como funciona

Empresa, usuários, filas, um cadastro de teste.

Onde acarreta

Campanha no dia 1 local não ensina, só assusta.

- 1 Passo 1**
Explore o menu com calma
- 2 Passo 2**
Crie/ajuste empresa
- 3 Passo 3**
Veja usuários e perfis
- 4 Passo 4**
Abra filas se existirem
- 5 Passo 5**
Cadastre um registro teste
- 6 Passo 6**
Só depois WhatsApp

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

EMPRESAS FILAS

Empresas e filas

Multimpresa e filas são o coração do atendimento.

Para que serve

Preparar estrutura antes do canal.

Como funciona

Cadastros básicos no painel.

Onde acarreta

Fila inexistente = ticket sem dono.

- Passo 1**
Confirme a empresa ativa
- Passo 2**
Crie filas com nomes claros
- Passo 3**
Associe usuários
- Passo 4**
Teste permissões
- Passo 5**
Anote o desenho
- Passo 6**
Siga ao WhatsApp se for o alvo

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

WA DEPOIS

WhatsApp só depois do local estável

QR em cima de API oscilando vira teatro.

Para que serve

Canal com base firme.

Como funciona

Login ok + Redis se Baileys + manual 04.

Onde acarreta

Misturar ngrok, QR e migrate no mesmo minuto confunde.

- Passo 1**
API e front estáveis 10 minutos
- Passo 2**
Redis PONG se necessário
- Passo 3**
Abra o PDF WhatsApp
- Passo 4**
Siga a ordem de lá
- Passo 5**
Número de teste
- Passo 6**
Não use chip do dono em massa

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

IMÓVEIS

Módulo imóveis no local

Se o pacote trazer imobiliário, valide cedo.

Para que serve

Ver cadastros e listagens.

Como funciona

Criar um imóvel teste e abrir a ficha.

Onde acarreta

Julgar o produto sem dado = impressão falsa.

1 Passo 1

Ache o menu de imóveis

2 Passo 2

Crie registro mínimo

3 Passo 3

Salve e reabra

4 Passo 4

Confira Network 201/200

5 Passo 5

Se erro de tabela, rode migrate

6 Passo 6

Anote ok

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

NÃO FAZER

O que não fazer no local

Lista de armadilhas clássicas.

Para que serve

Evitar retrabalho.

Como funciona

Proibições práticas.

Onde acarreta

Commit de .env e node_modules polui o repo.

1

Passo 1

Não commit .env

2

Passo 2

Não suba API na Vercel

3

Passo 3

Não use DEV_NO_DB em produção

4

Passo 4

Não delete migrations

5

Passo 5

Não rode undo sem backup

6

Passo 6

Não compartilhe JWT em print público

Regra

Local é laboratório. Produção tem outro ritual.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

PROMPT 1

Prompt Claude Code · subir local

Assistente guia install e dois processos.

Para que serve

Primeira subida sem travar.

Como funciona

Cole o prompt no VS Code.

Onde acarreta

Path errado no prompt gera pasta inventada.

- 1 Passo 1**
Abra a pasta mãe no VS Code
- 2 Passo 2**
Cole o prompt
- 3 Passo 3**
Escolha demo ou Postgres
- 4 Passo 4**
Acompanhe os comandos
- 5 Passo 5**
Teste login
- 6 Passo 6**
Não commit .env

PROMPT

Siga a instalação local do VB Solution CRM em VBSOLUTIONCRMCodigoFonte-main: copie backend/.env.example para .env, configure DEV_NO_DB=true para demo (ou Postgres se eu indicar), suba npm install + npm run dev na API (porta 3000) e no frontend PORT=5181 com REACT_APP_BACKEND_URL=http://localhost:3000. Liste erros do terminal se o login falhar. Não commit .env.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

PROMPT 2

Prompt Claude Code · diagnosticar local

Colar o erro real encurta o conserto.

Para que serve

Voltar a logar.

Como funciona

Stack → causa → comandos PowerShell.

Onde acarreta

Sem stack o diagnóstico é genérico.

1**Passo 1**

Copie a saída do terminal

2**Passo 2**

Cole no prompt

3**Passo 3**

Aplique os comandos sugeridos

4**Passo 4**

Reteste

5**Passo 5**

Se for porta, confirme com netstat

6**Passo 6**

Registre a solução

PROMPT

O CRM local falhou. Segue a saída do terminal: [COLE AQUI]. Diagnostique porta em uso, módulo faltando, DEV_NO_DB, JWT, Redis ECONNREFUSED ou Postgres. Me dê os comandos exatos para corrigir no Windows PowerShell.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

PORT

Alinhar PORT da API e do front

Mudou a porta? Todo mundo precisa saber.

Para que serve

Evitar fantasma de CORS/local.

Como funciona

PORT no backend · REACT_APP_BACKEND_URL · browser.

Onde acarreta

API na 3001 e front ainda em 3000 = Network vermelho.

- Passo 1**
Decida as portas
- Passo 2**
Ajuste .env da API
- Passo 3**
Ajuste REACT_APP_BACKEND_URL
- Passo 4**
Reinicie os dois
- Passo 5**
Confirme no browser
- Passo 6**
Atualize o runbook local

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

CHECKLIST LOCAL

Checklist instalação local

Porteiro do "ambiente de treino pronto".

Para que serve

Não chamar o cliente para demo pela metade.

Como funciona

Itens binários.

Onde acarreta

Demo com Node 18 esquecido quebra na frente dele.

1 Passo 1

Leia a lista

2 Passo 2

Marque verdade

3 Passo 3

Corrija faltas

4 Passo 4

Reteste login

5 Passo 5

Prepare o roteiro de demo

6 Passo 6

Arquive print

- ☐ Node 20
- ☐ backend install
- ☐ frontend install
- ☐ .env definido
- ☐ API 3000
- ☐ Front 5181
- ☐ Login ok
- ☐ .env fora do Git

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

FAQ LOCAL

FAQ instalação local

Dúvidas curtas do notebook.

Para que serve

Destruir estudo.

Como funciona

Pergunta → resposta.

Onde acarreta

FAQ não substitui o terminal.

1 Passo 1

Ache a dúvida

2 Passo 2

Aplique

3 Passo 3

Se não couber, Prompt 2

4 Passo 4

Documente

5 Passo 5

Confirme Node 20

6 Passo 6

Siga aos próximos PDFs

Posso só abrir o frontend?

Não. Sem API o login não completa.

DEV_NO_DB grava lead?

Não de verdade. É demo.

Preciso Redis sempre?

Para WhatsApp/filas sim. Para só olhar menu, pode adiar.

Porta 5181 ocupada?

Mate o processo ou defina outra e alinhe hábitos.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

PRÓXIMOS PDFS

Próximos PDFs depois do local

Local ensina. Produção exige os outros manuais.

Para que serve

Ordem de leitura/execução.

Como funciona

Supabase → API Railway/VPS → Vercel → WhatsApp.

Onde acarreta

Pular nuvem e "jogar local na cara do cliente" não escala.

- 1 Passo 1**
Feche o checklist local
- 2 Passo 2**
PDF Supabase se for banco real
- 3 Passo 3**
PDF VPS/Railway da API
- 4 Passo 4**
PDF Vercel do painel
- 5 Passo 5**
PDF WhatsApp
- 6 Passo 6**
Monte o pacote de entrega

Repo

<https://github.com/visaobusinesstech/codigo-fonte-COUTINHO>

Node

<https://nodejs.org>

Git

<https://git-scm.com>

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

ENTREGA CLIENTE

Entrega ao cliente · o que acompanhar

Cliente compra código + caminho.

Para que serve

Handoff sem orphanagem.

Como funciona

Acesso repo, .env modelo, PDFs, quem hospeda o quê.

Onde acarreta

Entregar ZIP sem Node 20 = "não funciona" no grupo.

1 Passo 1

Envie link do repo/ZIP

2 Passo 2

Liste pré-requisitos Node 20 Git Docker

3 Passo 3

Entregue os PDFs da série

4 Passo 4

Explique demo vs produção

5 Passo 5

Combine quem cuida de Supabase/Railway/Vercel

6 Passo 6

Canal de suporte e horário

Recado

Local é treino. Produção é outro checklist.

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

FIM

Encerramento · instalação local

Você sobe o CRM no PC com método.

Para que serve

Fechar o módulo local.

Como funciona

Dois terminais, .env consciente, próximos PDFs.

Onde acarreta

Desistir no primeiro EADDRINUSE é opcional; corrigir é melhor.

- Passo 1**
Checklist local ok
- Passo 2**
Print do login
- Passo 3**
Decida demo ou banco real
- Passo 4**
Siga a série de produção
- Passo 5**
Guarde prompts Claude
- Passo 6**
Arquive este manual com os outros

Node.js

<https://nodejs.org>

Git

<https://git-scm.com>

Repo

<https://github.com/visaobusinesstech/codigo-fonte-COUTINHO>

Docker

<https://www.docker.com/>

Visão Business · VB Solution CRM

Treinamento · Instalação Local · 50 páginas · © Visão Business

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

PATH WINDOWS

Paths longos e espaços no Windows

Caminho gigante quebra ferramenta nativa.

Para que serve

Evitar erro misterioso de file not found.

Como funciona

Pasta curta perto de C:\dev.

Onde acarreta

Desktop\pasta\com muitos espaços dói no terminal.

- 1 Passo 1**
Prefira C:\dev\crm
- 2 Passo 2**
Evite OneDrive se houver lock
- 3 Passo 3**
Reabra o VS Code na pasta
- 4 Passo 4**
Reteste npm
- 5 Passo 5**
Atualize atalhos
- 6 Passo 6**
Documente o path oficial

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

ANTIVIRUS

Antivírus e node_modules

Scanner trava install no Windows.

Para que serve

Install terminar.

Como funciona

Exceção na pasta do projeto (com critério).

Onde acarreta

Quarentena de .exe de dependência quebra build.

1 Passo 1

Veja se o install congela

2 Passo 2

Pause scanner só se política permitir

3 Passo 3

Refaça npm install

4 Passo 4

Restabeleça proteção

5 Passo 5

Não desligue AV global

6 Passo 6

Reporte ao TI se corporativo

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

CACHE NPM

Limpar cache npm com cuidado

Cache corrompido gera hash mismatch.

Para que serve

Install limpo.

Como funciona

npm cache verify / install de novo.

Onde acarreta

Apagar cache a cada erro é overkill.

1**Passo 1**

Leia o erro

2**Passo 2**

Tente install de novo

3**Passo 3**

npm cache verify

4**Passo 4**

Só então limpe cache

5**Passo 5**

Confirme Node 20

6**Passo 6**

Reteste

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

HOT RELOAD

Hot reload e .env

Mudou .env? O processo antigo não leu.

Para que serve

Variável nova valer.

Como funciona

Reinício explícito da API e às vezes do front.

Onde acarreta

Achar que "já salvou" sem reiniciar perde hora.

1 Passo 1

Salve o .env

2 Passo 2

Ctrl+C na API

3 Passo 3

npm run dev de novo

4 Passo 4

Se REACT_APP_ reinicie o front

5 Passo 5

Hard refresh

6 Passo 6

Confirme no log

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

SEED DADOS

Dados iniciais e seeds

Painel vazio assusta o cliente na demo.

Para que serve

Ter amostra mínima.

Como funciona

Seed/admin e um cadastro manual.

Onde acarreta

Seed em produção sem critério polui dado real.

- Passo 1**
Rode admin local
- Passo 2**
Crie 1 empresa
- Passo 3**
Crie 1 usuário
- Passo 4**
Crie 1 registro de módulo
- Passo 5**
Roteiro de clique para a demo
- Passo 6**
Não use seed automático em prod sem backup

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

PROXY CORPORATIVO

Proxy e SSL inspection

Rede corporativa quebra npm e HTTPS local.

Para que serve

Identificar bloqueio.

Como funciona

Testar em outra rede / configurar proxy npm.

Onde acarreta

Achar que o repo está errado quando é proxy.

- 1 Passo 1**
Teste hotspot do celular
- 2 Passo 2**
Se funcionar, é rede
- 3 Passo 3**
Fale com TI
- 4 Passo 4**
Configure proxy npm se preciso
- 5 Passo 5**
Reteste install
- 6 Passo 6**
Documente

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

VERSÃO LOCK

package-lock e CI local

Lockfile existe para build repetível.

Para que serve

Evitar “na minha máquina funciona” com versão diferente.

Como funciona

Commit do lock quando o time combina.

Onde acarreta

Apagar lock sem critério muda árvore inteira.

- 1 Passo 1**
Não delete lock por esporte
- 2 Passo 2**
Use npm ci se o time padronizar
- 3 Passo 3**
Node 20 igual
- 4 Passo 4**
Se atualizar dep, revise diff
- 5 Passo 5**
Teste login depois
- 6 Passo 6**
Avisar o time

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

DEMO SCRIPT

Roteiro de demo de 10 minutos

Cliente ao lado do notebook.

Para que serve

Mostrar valor sem travar.

Como funciona

Login → menu → um cadastro → (opcional) ticket.

Onde acarreta

Improviso sem roteiro encontra o bug ao vivo.

1 Passo 1

Suba os dois terminais antes

2 Passo 2

Login ensaiado

3 Passo 3

Mostre 3 telas-chave

4 Passo 4

Cadastre um item

5 Passo 5

Explique o que vai para nuvem depois

6 Passo 6

Anote perguntas

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

ATUALIZAR CÓDIGO

Atualizar ZIP/Git sem perder .env

Update come .env se você extrair por cima.

Para que serve

Preservar segredos locais.

Como funciona

Backup .env → pull/extrai → restore.

Onde acarreta

.env sobrescrito = tarde perdida.

- 1 Passo 1**
Copie .env para fora
- 2 Passo 2**
Atualize o código
- 3 Passo 3**
Devolva o .env
- 4 Passo 4**
npm install se lock mudou
- 5 Passo 5**
Teste login
- 6 Passo 6**
Diff migrations novas

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

SIMULADO LOCAL

Simulado de quebra e recuperação

Treino de 15 minutos.

Para que serve

Autonomia do operador.

Como funciona

Matar API, subir de novo, corrigir porta.

Onde acarreta

Primeiro erro na demo ao vivo sem ensaio dói.

1 Passo 1

Ctrl+C na API

2 Passo 2

Veja o front falhar

3 Passo 3

Suba API

4 Passo 4

Ocupe a 3000 e corrija

5 Passo 5

Reteste login

6 Passo 6

Anote o tempo

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

EXTRA 1

Revisão prática · bloco 1

Página de reforço do módulo Instalação Local: revise o que já fez e confirme no ambiente real.

Para que serve

Fechar lacunas antes do go-live.

Como funciona

Você revisita variáveis, URLs e um teste mínimo.

Onde acarreta

Item esquecido vira incidente depois do anúncio.

1 Passo 1

Abra o .env ou Variables e confira DEV_NO_DB, URLs e Redis.

2 Passo 2

Confira logs da API (Railway ou pm2).

3 Passo 3

Teste login no painel.

4 Passo 4

Teste uma ação simples (abrir ticket ou salvar cadastro).

5 Passo 5

Anote o resultado e só então avance.

6 Passo 6

Se falhou, volte à página do tema correspondente neste PDF.

Reforço

Esta página existe para encher o checklist com prática, não com teoria solta.

- ☐ Revisão feita
- ☐ Erro anotado ou tudo ok

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

EXTRA 2

Revisão prática · bloco 2

Página de reforço do módulo Instalação Local: revise o que já fez e confirme no ambiente real.

Para que serve

Fechar lacunas antes do go-live.

Como funciona

Você revisita variáveis, URLs e um teste mínimo.

Onde acarreta

Item esquecido vira incidente depois do anúncio.

1 Passo 1

Abra o .env ou Variables e confira DEV_NO_DB, URLs e Redis.

2 Passo 2

Confira logs da API (Railway ou pm2).

3 Passo 3

Teste login no painel.

4 Passo 4

Teste uma ação simples (abrir ticket ou salvar cadastro).

5 Passo 5

Anote o resultado e só então avance.

6 Passo 6

Se falhou, volte à página do tema correspondente neste PDF.

Reforço

Esta página existe para encher o checklist com prática, não com teoria solta.

- ☐ Revisão feita
- ☐ Erro anotado ou tudo ok

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

EXTRA 3

Revisão prática · bloco 3

Página de reforço do módulo Instalação Local: revise o que já fez e confirme no ambiente real.

Para que serve

Fechar lacunas antes do go-live.

Como funciona

Você revisita variáveis, URLs e um teste mínimo.

Onde acarreta

Item esquecido vira incidente depois do anúncio.

1 Passo 1

Abra o .env ou Variables e confira DEV_NO_DB, URLs e Redis.

2 Passo 2

Confira logs da API (Railway ou pm2).

3 Passo 3

Teste login no painel.

4 Passo 4

Teste uma ação simples (abrir ticket ou salvar cadastro).

5 Passo 5

Anote o resultado e só então avance.

6 Passo 6

Se falhou, volte à página do tema correspondente neste PDF.

Reforço

Esta página existe para encher o checklist com prática, não com teoria solta.

- ☐ Revisão feita
- ☐ Erro anotado ou tudo ok

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

EXTRA 4

Revisão prática · bloco 4

Página de reforço do módulo Instalação Local: revise o que já fez e confirme no ambiente real.

Para que serve

Fechar lacunas antes do go-live.

Como funciona

Você revisita variáveis, URLs e um teste mínimo.

Onde acarreta

Item esquecido vira incidente depois do anúncio.

1 Passo 1

Abra o .env ou Variables e confira DEV_NO_DB, URLs e Redis.

2 Passo 2

Confira logs da API (Railway ou pm2).

3 Passo 3

Teste login no painel.

4 Passo 4

Teste uma ação simples (abrir ticket ou salvar cadastro).

5 Passo 5

Anote o resultado e só então avance.

6 Passo 6

Se falhou, volte à página do tema correspondente neste PDF.

Reforço

Esta página existe para encher o checklist com prática, não com teoria solta.

- ☐ Revisão feita
- ☐ Erro anotado ou tudo ok

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.

EXTRA 5

Revisão prática · bloco 5

Página de reforço do módulo Instalação Local: revise o que já fez e confirme no ambiente real.

Para que serve

Fechar lacunas antes do go-live.

Como funciona

Você revisita variáveis, URLs e um teste mínimo.

Onde acarreta

Item esquecido vira incidente depois do anúncio.

1 Passo 1

Abra o .env ou Variables e confira DEV_NO_DB, URLs e Redis.

2 Passo 2

Confira logs da API (Railway ou pm2).

3 Passo 3

Teste login no painel.

4 Passo 4

Teste uma ação simples (abrir ticket ou salvar cadastro).

5 Passo 5

Anote o resultado e só então avance.

6 Passo 6

Se falhou, volte à página do tema correspondente neste PDF.

Reforço

Esta página existe para encher o checklist com prática, não com teoria solta.

- ☐ Revisão feita
- ☐ Erro anotado ou tudo ok

Se pular esta página

O próximo passo costuma falhar com sintoma em outro lugar (CORS, senha, porta, Redis). Volte e feche os Passos 1 a 6 antes de avançar.

Antes de avançar

Faça cada passo na ordem. Anote ok ou o erro (com hora). Se pulou um passo, volte.

Teste mínimo

Depois dos passos, rode o teste mais curto possível desta página (ping, login, migrate, PONG, F12 Network) e só então vire a folha.