

Answer: (penalty regime: 0 %)

```
1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {
4     char name;
5     int a,b,c;
6     scanf("%c",&name);
7     scanf("%d%d%d",&a,&b,&c);
8     printf("%c\n",name);
9     printf("%d",(a+b+c)/3);
10    return 0;
11 }
```

	Input	Expected	Got	
✓	A 3 4 6	A 4	A 4	✓
✓	T 7 3 8	T 6	T 6	✓
✓	R 0 100 99	R 66	R 66	✓

Answer: (penalty regime: 0 %)

```
1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int a;
5     long b;
6     char c;
7     float f;
8     double d;
9     scanf("%d %ld %c %f %lf",&a,&b,&c,&f,&d);
10    printf("%d\n",a);
11    printf("%ld\n",b);
12    printf("%c\n",c);
13    printf("%.3f\n",f);
14    printf("%.9lf\n",d);
15    return 0;
16 }
```

	Input	Expected	Got	
✓	3 12345678912345 a 334.23 14049.30493	3 12345678912345 a 334.230 14049.304930000	3 12345678912345 a 334.230 14049.304930000	✓

Passed all tests! ✓

Answer. (penalty regime: 0 %)

```
1 #include<stdio.h>
2 int main()
3 {
4     char ch;
5     scanf("%c",&ch);
6     printf("%d\n",ch);
7     printf("%c %c\n",ch-1,ch+1);
8     return 0;
9
10 }
```

	Input	Expected	Got	
✓	E	69 D F	69 D F	✓

Passed all tests! ✓