

FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

1º Grado en Ingeniería Informática

- Febrero 2017 -

Dpto. Tecnologías de la Información Escuela Técnica Superior de Ingeniería(Universidad de Huelva)

Puntuación máxima de este examen: 5 puntos.

Problema n. 1.- Este problema pretende evaluar las habilidades del alumno para implementar métodos dentro de una class, en concreto debe de realizar los métodos cargarDatosColegio, buscar y mismo de la clase colegio:

```
typedef char cad[20];
struct alumno {
       cad nombre;
                                                          //Nombre del alumno
       cad asigalumno[12];
                           //Nombre de las asignaturas en que está matriculado
                                          //Número de asignaturas matriculadas
       int n;
struct profesor {
                                                        //Nombre del profesor
       cad nombre:
       cad asigprofesor[5];
                            //Nombre de las asignaturas que imparte el profesor
                                          //Número de asignaturas que imparte
        int n;
class colegio{
                                                          //Nombre del colegio
        cad nombre;
                                                        //Dirección del colegio
        cad direccion;
        alumno alumnos[200];
                                                //alumnos inscritos en el colegio
        int nalumn;
                                                 //Número de alumnos inscritos
        profesor profesores[21];
                                                       //Profesores del colegio
        int nprof;
                                                       //Número de profesores
public:
       colegio() { nalumn=0; nprof=0;}
       void cargarDatosColegio();
                                                                   (0.9 Puntos)
       /* Pedirá por teclado el nombre y dirección del colegio, pedirá cuantos
```

/* Pedirá por teclado el nombre y dirección del colegio, pedirá cuantos alumnos se van a inscribir, para cada alumno se pedirá el nombre, de cuantas asignaturas se va a matricular y el nombre de cada una de esas asignaturas. Pedirá por teclado cuantos profesores hay en el centro, y para cada uno de ellos pedirá su nombre, cuantas asignaturas imparte y el

nombre de cada una de esas asignaturas. Almacenando todos estos valores en los atributos*/

alumno buscar(cad nom);

(0.9 Puntos)

/* Recibiendo en el parámetro *nom* el nombre de un alumno, lo buscará en la tabla alumnos, devolviendo un struct alumno (nombre, asignaturas...) con toda la información de ese alumno en caso de que exista, si no existe devolverá un struct alumno con el nombre "NO HAY ALUMNO" */

bool mismo(colegio c);

(0.7 Puntos)

/* Devolverá true si el nombre y la dirección del colegio c coinciden con el nombre y la dirección respectivamente del objeto al que se llama, en caso contrario devolverá false*/
};

Problema n. 2.- Este problema pretende evaluar las habilidades del alumno para generar programas que utilicen código (clases y funciones genéricas) ya implementados.

Para ello disponemos de:

- La clase **Trabajador** que almacena los datos de un trabajador
- La clase **Obra** que almacena la información de los trabajadores que trabajan en una determinada obra.
- La función genérica **LocalizarTrabajador** que como su identificador indica, localiza un trabajador dentro de la plantilla de trabajadores.

Con estos recursos, el alumno deberá implementar dentro de la función **main** el código necesario para resolver un problema determinado que se explica dentro del propio main más adelante.

Comenzamos explicando ambas clases cuyos métodos consideramos implementados y que se pueden utilizar si nos hace falta.



FUNDAMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN

1º Grado en Ingeniería Informática

- Febrero 2017 -

Dpto. Tecnologías de la Información Escuela Técnica Superior de Ingeniería(Universidad de Huelva)

- La clase Trabajador almacena los datos de un trabajador.

```
typedef char Cadena[100];.
                                         //Almacena los datos de un trabajador.
class Trabajador {
                                                       //Nombre del trabajador.
    Cadena Nombre:
    Cadena Banco:
                                       //Banco donde tiene su cuenta corriente.
                                        //Contiene el sueldo que gana cada mes.
    float Sueldo:
    int Dni;
                                                //Contiene el dni del trabajador.
public:
   //Devuelve el nombre del trabajador en el parámetro pNombre.
   void getNombre(Cadena pNombre);
   //Devuelve el nombre del banco donde tiene la cuenta corriente
   void getBanco(Cadena pBanco);
  float getSueldo();
                                        //Devuelve el sueldo que gana cada mes
  int getDni();
                                                //Devuelve el Dni del trabajador
- La clase Obra almacena los datos de una obra, y los Dni de sus trabajadores.
class Obra {
    Cadena Direccion:
                                                          //Dirección de la obra.
    int Trabajadores[100];
                                            //Dni de los trabajadores de la obra.
    int NTrabajadores;
                                          //Número de trabajadores en la obra.
public:
   //Devuelve la dirección de la obra en el parámetro pDireccion.
    void getDireccion(Cadena pDireccion);
                                          //Devuelve el número de trabajadores
    int getNTrabajadores();
    //Devuelve el Dni del trabajador situado en la posición Pos
    void getDniTrabajador(int Pos, int &Dni);
```

```
//Devuelve la posición del trabajador dentro del vector Trabajadores,
   //cuyo dni coincide con el pasado por parámetro. -1 si no lo encuentra.
   int BuscarTrabajador(int Dni);
};
- Función Genérica que devuelve la posición dentro del vector pPlantilla de aquel
trabajador cuyo dni coincide con el pasado por parámetro. El número de
posiciones del vector ocupadas con datos correctos lo indica el parámetro
pTamaPlantilla. En caso de no localizar ningún trabajador con ese dni la función
devuelve -1.
int LocalizarTrabajador(Trabajador pPlantilla[500], int pTamaPlantilla, int dni);
- Programa principal que tiene definido un vector de trabajadores de la empresa y
un vector de obras que la empresa tiene contratadas por particulares.
int main() {
  Trabajador Plantilla[500];
                                                 //Trabajadores de la empresa.
  int TamaPlantilla;
                                         //Número de trabajadores contratados.
  Obra Trabajos[200];
                                                           //Obras contratadas.
                                                //Número de obras contratadas.
  int NTrabajos;
```

Implemente un código que solicite por teclado la dirección de una obra y muestre por pantalla los nombres y salario de todos los trabajadores que están en dicha obra. Además al final del listado se debe mostrar la suma total de los salarios de los trabajadores de esa obra.

(2.5 puntos)

```
*/
return 0;
```

/* Código a Implementar