



<b>Состояние</b>	Завершены
<b>Тест начат</b>	воскресенье, 23 ноября 2025, 15:22
<b>Завершен</b>	воскресенье, 23 ноября 2025, 15:34
<b>Затраченное время</b>	11 мин. 14 сек.
<b>Баллы</b>	41,00/45,00
<b>Оценка</b>	9,11 из 10,00 (91,11%)

**Вопрос 1**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Как называется механизм безопасности (политика) браузера, который позволяет бороться с XSS, CSRF и другими атаками за счет определения политики – с каких доменов могут подгружаться ресурсы, политика в отношении заголовков origin, политика в отношении использования безопасного протокола и т.п.? Полное название, 3 слова

Ответ: Content Security Policy

**Вопрос 2**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Приведен пример кода, создающего HTML с внедрением пользовательского ввода из \$searchQuery. К пользовательскому вводу применено кодирование HTML Encoding. Является ли данное приложение безопасным для встраивания xss?  
<td>< ?php echo htmlentities(\$searchQuery); ?></td>

- ☒ a. Да
- ☐ b. Нет

Обратная связь: в данном примере кодирования HTML Encoding достаточно, тк это самый простой контекст внедрения, достаточно обезопасить базовые служебные символы.

**Вопрос 3**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Вид XSS при котором злоумышленник получает возможность сохранить вредоносный код на сервере, и код отдается в ответ на последующие запросы к этой или другой странице

- ☐ a. Reflected
- ☒ b. Blind stored ✓
- ☐ c. DOM based
- ☒ d. Stored ✓

Обратная связь: такой вид XSS называется stored (к нему же относится и слепая атака, blind stored)

**Вопрос 4**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Для защиты от XSS лучшим способом является экранирование. Вы анализируете код, и видите, что все потенциально небезопасные элементы перед отправкой в браузер кодируются при помощи HTML Entity Encoding. Можно ли сказать, что данное приложение защищено от XSS?

- ☐ a. Да
- ☒ b. Нет ✓

Обратная связь: для разных контекстов внедрения пользовательского ввода на странице на странице нужно использовать разные контексты встраивания, просто HTML Entity Encoding не будет достаточно

**Вопрос 5**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Может ли вредоносное js приложение, внедренное в ответ на запрос атакуемого сайта с помощью XSS, делать запросы на сторонние сайты из браузера пользователя?

- ☒ a. Да, но только если атакуемое приложение не использует специальные заголовки для запрета запросов к сторонним сайтам ✓
- ☐ b. Нет
- ☐ c. Да, при любых условиях, так как Same Origin Policy разрешает такие запросы

Обратная связь: SOP позволяет приложению делать запросы к сторонним доменам. Для настройки политики загрузки контента таким образом, чтобы эти запросы были запрещены, рекомендуется использовать Content-Security-Policy

**Вопрос 6**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Приведен пример кода страницы создающего HTML с внедрением пользовательского ввода из \$searchQuery.

```
<A href="<?php echo htmlentities($searchQuery); ?>">some link text</a>
```

Как можно встроить выполнение команды js в данном случае?

Ответ: **Вопрос 7**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Приведен пример кода (встраивание пользовательского ввода \$searchParams в javascript). К \$searchParams применено Unicode кодирование. Является ли такое приложение безопасным для встраивания вредоносного xss?

```
< script>< ?php echo json_encode($searchParams) ?>< /script>
```

- ☐ a. Да
- ☒ b. Нет

Обратная связь: нет, т.к. встраивание непосредственно между тегами script (не внутри строки программы js) не будет безопасным при таком экранировании.

**Вопрос 8**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Как называется http заголовок, в котором передается тип контента ответа?

Ответ: **Вопрос 9**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Какой безопасный http заголовок позволяет предотвратить XSS атаку за счет установки разрешенных типов и источников контента на странице?

- ☐ a. X-Frame-Options
- ☐ b. Strict-Transport-Security (HSTS)
- ☐ c. X-XSS-Protection
- ☒ d. Content-Security-Policy (CSP)

**Вопрос 10**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Как называется http заголовок, который задает политику в отношении cross-origin запросов (сервер может полностью запретить такие запросы)

Ответ: Cross-Origin-Resource-Policy

**Вопрос 11**

Неверно

Баллов: 0,00 из 1,00

В системе настроено ведение системных журналов с отображением в формате HTML на административной части сайта. К какой атаке потенциально уязвим данный сайт, если данные системных журналов недостаточно экранируются (три слова, по-английски, ... .. xss)?

Ответ: Persistent Cross-site Scripting

**Вопрос 12**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

К какой группе уязвимостей согласно OWAST Top 10 относят XSS

- ☒ a. A03 Injection
- ☐ b. A08 Software and data integrity failures
- ☐ c. A10 Server Side Request Forgery
- ☐ d. A01 Broken Access Control
- ☐ e. A02 Cryptographic failures

**Вопрос 13**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Перед часть HTML страницы, на которую попал пользовательский ввод. Какой метод кодирования для экранирования достаточен при внедрении небезопасного ввода в простой HTML контекст («между обычными тегами», пример `<td>%USER_INPUT%</td>`)? Три слова (на английском языке)

Ответ: HTML Entity Encoding



**Вопрос 14**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Как называется http заголовок, который сообщает браузеру, что он должен использовать только HTTPS протокол. Он защищает от атак с использованием понижением уровня защиты (HTTPS-> HTTP), cookie hijacking


Ответ: Strict-Transport-Security

**Вопрос 15**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Что из следующего является наиболее вероятным вектором для встраивания reflected xss атаки?


- ☐ a. База данных сервера
- ☒ b. Пользовательский ввод в input элементе на форме поиска 
- ☐ c. Клиентская часть приложения (штатный js)
- ☐ d. Http заголовки запроса

**Вопрос 16**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Верно ли утверждение: из-за same origin policy браузер не позволит загрузить js со стороннего сайта, так как выполнение приложения, загруженного со стороннего сайта, будет заблокировано

- ☒ a. Нет 
- ☐ b. Да

Обратная связь: SOP позволяет встраивать в атрибут src тега script ссылки на сторонние сайты, и при этом код, загруженный с таких сайтов, будет выполнен с правами того приложения, с которого пришел исходный html с тегом < script src=...>. Для того, чтобы это запретить, приложение должно использовать специальные безопасные заголовки.

**Вопрос 17**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Вид XSS при котором в ответе с сервера исходно нет работающего кода вредоносного XSS, но после выполнения штатных клиентских скриптов приложения вредоносный код внедряется на страницу непосредственно в браузере клиента (три слова, по-английски, ... .. xss).

Ответ: DOM Based XSS



**Вопрос 18**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Приведен пример кода с генерацией HTML в javascript приложении на стороне клиента

Select your language:

< select>< script>

```
document.write("< OPTION  
value=1>" + decodeURIComponent(document.location.href.substring(document.location.href.indexOf("default=") + 8)) + "<  
/OPTION>");
```

```
document.write("< OPTION value=2>English< /OPTION>");
```

```
< /script>< /select>
```

К какому типу инъекции потенциально уязвим этот сайт (3 слова, по-английски)?


Ответ: DOM Based XSS

**Вопрос 19**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Может ли вредоносное приложение, внедренное на атакуемый сайт с помощью XSS, получить доступ к хранилищу local storage данного сайта?

- ☒ a. Да 
- ☐ b. Нет
- ☐ c. Да, но только если приложение присылает нужный CORS заголовок
- ☐ d. Да, но только при работе по безопасному протоколу

Обратная связь: javascript приложение может получить доступ к хранилищу local storage, для этого не требуется дополнительных ограничений.

**Вопрос 20**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Может ли вредоносное приложение, внедренное на атакуемый сайт с помощью XSS, делать запросы на атакуемый сайт и обрабатывать ответ сервера?

- ☐ a. Да, но только если приложение присылает нужный CORS заголовок
- ☒ b. Да ✓
- ☐ c. Нет
- ☐ d. Да, но только при работе по безопасному протоколу

Обратная связь: javascript приложение может делать запросы к своему сайту и обрабатывать ответы, для этого не требуется дополнительных ограничений.

**Вопрос 21**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Является ли безопасным встраивание механизмов безопасности на базе использования фильтрации по черному списку

- ☐ a. Да
- ☒ b. Нет ✓
- ☐ c. Да, но только при работе по безопасному протоколу

Обратная связь: механизмы безопасности на базе фильтров могут и должны использоваться, но только как вспомогательные, т.к. фильтры можно обойти и не всегда можно запретить все опасные символы.

**Вопрос 22**

Неверно

Баллов: 0,00 из 1,00

Приведен пример кода страницы создающего HTML с внедрением пользовательского ввода из \$searchQuery. Является ли данное приложение безопасным для встраивания xss?

```
<a href=http://www.somesite.com?test=<?php echo htmlentities(urlencode($searchParams), ENT_QUOTES); ?> >link</a >
```


- ☐ a. Да
- ☒ b. Нет ✗

**Вопрос 23**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Как сервер может запретить браузеру выполнять javascript программы, загруженные со сторонних сайтов (что он должен отправить в ответе на запрос)

- ☐ a. Отправить заголовок Only-First-Party-Scripts: true
- ☐ b. Отправить заголовок Strict Transport Security
- ☐ c. Никак не может
- ☒ d. Установить только свой домен в настройках (в заголовках) Content-Security-Policy для script-src 
- ☐ e. Такие программы и так запрещены, браузер их не выполнит

Обратная связь: для настройки политики загрузки скриптов, рекомендуется использовать Content-Security-Policy

**Вопрос 24**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Существует несколько способов встроить вредоносный код в атрибут src. Один из них – использование специального псевдопротокола для встраивания непосредственно js команд. Как называется этот псевдопротокол (одно слова, без двоеточия)


Ответ:  

**Вопрос 25**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Какой метод кодирования для экранирования достаточен при внедрении небезопасного ввода в значения атрибутов HTML (< td class=USER\_INPUT>)?

- ☐ a. URL Encoding
- ☐ b. HTML Encoding всех символов
- ☐ c. HTML Entity Encoding
- ☒ d. HTML Encoding + обрамление строки встраивания кавычками 
- ☐ e. HTML Entity Encoding + URL encoding



**Вопрос 26**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Существует ли возможность встроить javascript в каскадные таблицы стилей?

- ☐ a. Нет
- ☒ b. Да ✓

**Вопрос 27**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Пришел ответ от сервера, и в нем нет заголовков или данных, которые подсказали бы браузеру, что аз тип содержимого содержится в ответе. Браузер попытается сам определить тип переданного контента. Как называется этот процесс (слово по-английски)?

Ответ:  ✓

**Вопрос 28**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Верно ли утверждение: используя XSS атаку, злоумышленник может украсть идентификатор сеанса пользователя из хранилища cookie

- ☐ a. Нет
- ☐ b. Да, но только при использовании незащищенного протокола http
- ☒ c. Да ✓

**Вопрос 29**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Приведен пример кода, где \$searchQuery – небезопасный пользовательский ввод. Какое экранирование можно применить к searchQuery, чтобы обезопасить страницу?

```
<img src=https://mysite.com?action=<?php echo $searchQuery; ?> >
```

- ☐ a. Unicode encoding
- ☐ b. URL encoding
- ☒ c. Никакое, данный код не является безопасным ✓
- ☐ d. HTML Entity Encoding

Обратная связь: в данном случае, отсутствие кавычек при встраивании значения атрибута тега не позволяет гарантировать безопасность.

**Вопрос 30**

Неверно

Баллов: 0,00 из 1,00

Приведен пример кода, создающего HTML с внедрением пользовательского ввода из \$searchQuery. К пользовательскому вводу применено кодирование HTML Encoding. Является ли данное приложение безопасным для встраивания xss?

```
< td class=< ?php echo htmlentities($searchQuery); ?> >
```

- ☐ a. Нет
- ☒ b. Да ❌

Обратная связь: в данном примере кодирования HTML Encoding недостаточно, т.к. поскольку строка не обрамлена кавычками, легко можно встроить дополнительный атрибут (пример ввода: "class onload=...." )

**Вопрос 31**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Как называется процедура преобразования опасных (прежде всего, служебных) символов в escape-последовательности, так, чтобы они потеряли свое служебное значение. Одно слово на русском.

Ответ: **Вопрос 32**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Может ли злоумышленник использовать сторонний сайт для хранения вредоносного js приложения и загружать основной код атакующего приложения со стороннего сайта

- ☒ a. Да ✔
- ☐ b. Нет

Обратная связь: SOP позволяет встраивать в атрибут src тега script ссылки на сторонние сайты, и при этом код, загруженный с таких сайтов, будет выполнен с правами того приложения, с которого пришел исходный html с тегом < script src=...>. Для того, чтобы это запретить, приложение должно использовать специальные безопасные заголовки.

**Вопрос 33**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Вид XSS, при котором вредоносный код передается в запросе и возвращается в ответе сервера на этот же запрос

- ☐ a. Blind stored
- ☐ b. DOM based
- ☐ c. Stored
- ☒ d. Reflected ✓

Обратная связь: это отраженная атака (или reflected)

**Вопрос 34**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Можно ли встроить javascript на страницу пользователя, не используя тег <script>

- ☒ a. Да ✓
- ☐ b. Нет

**Вопрос 35**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Приведен пример кода, создающего HTML с внедрением пользовательского ввода из \$searchQuery. К пользовательскому вводу применено кодирование HTML Encoding. Является ли данное приложение безопасным для встраивания xss?

```
< script src="< ?php echo htmlentities($searchQuery, ENT_QUOTES); ?>"> / script>
```

- ☒ a. Нет ✓
- ☐ b. Да

Обратная связь: в данном примере кодирования HTML Encoding недостаточно, т.к. встраивание происходит в атрибут src и требует другого способа защиты.

**Вопрос 36**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Как называется http заголовок, который запрещает отображать сайт в iframe. Это помогает защищать сайт от атак типа clickjacking

Ответ: X-Frame-Options



**Вопрос 37**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Приведен пример кода, создающего HTML с внедрением пользовательского ввода из \$searchQuery. К пользовательскому вводу применено кодирование HTML Encoding. Является ли данное приложение безопасным для встраивания xss?

```
< td class="< ?php echo htmlentities($searchQuery); ?>" >
```

- ☒ a. Да ✓
- ☐ b. Нет

Обратная связь: в данном примере кодирования HTML Encoding достаточно, т.к. поскольку строка обрамлена кавычками, и встроить дополнительный атрибут так просто не получится.

**Вопрос 38**

Неверно

Баллов: 0,00 из 1,00

При встраивании вредоносного скрипта в параметры запроса (через ссылку), пользователь может заподозрить подвох и не перейти по подозрительной ссылке. Какой способ может использовать злоумышленник, чтобы скрыть подозрительно выглядящую ссылку (название способа или название сервиса, одно слово)

Ответ: HTML Encoding

**Вопрос 39**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Может ли вредоносное приложение, внедренное на атакуемый сайт с помощью XSS, изменять элементы страницы (например, создавать новые формы и разделы на странице)?

- ☐ a. Да, но только если приложение присылает нужный CORS заголовок
- ☐ b. Нет
- ☒ c. Да ✓

Обратная связь: javascript приложение может модифицировать DOM страницы, для этого не требуется дополнительных ограничений.

**Вопрос 40**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Приведен пример кода, создающего HTML с внедрением пользовательского ввода из \$searchQuery. К пользовательскому вводу применено кодирование HTML Encoding. Является ли данное приложение безопасным для встраивания xss?

```
< script> var name = < ?php echo htmlentities($searchQuery); ?> < /script>
```

- ☒ a. Нет ✓
- ☐ b. Да

**Вопрос 41**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Может ли вредоносное приложение, внедренное на атакуемый сайт с помощью XSS, получить доступ к хранилищу cookie данного сайта?

- ☐ a. Да, но только при работе по безопасному протоколу
- ☐ b. Да, но только если приложение присылает нужный CORS заголовок
- ☐ c. Нет
- ☒ d. Да ✓

Обратная связь: javascript приложение может получить доступ к хранилищу cookie, для этого не требуется дополнительных ограничений.

**Вопрос 42**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Приведен пример кода страницы создающего HTML с внедрением пользовательского ввода из \$searchQuery. Является ли данное приложение безопасным для встраивания xss?

```
<a href=http://www.somesite.com?test=<?php echo htmlentities($searchParams, ENT_QUOTES); ?> >link</a >
```

- ☒ a. Нет ✓
- ☐ b. Да

**Вопрос 43**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Приведен пример кода, создающего HTML с внедрением пользовательского ввода из \$searchQuery. К пользовательскому вводу применено кодирование Javascript Encoding (кодирование в unicode). Является ли данное приложение безопасным для встраивания xss?

```
< script> var name = "< ?php echo json_encode($searchQuery); ?>"; < /script>
```

- ☒ a. Да ✓
- ☐ b. Нет

**Вопрос 44**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Как называется атака, при которой злоумышленник открывает атакуемый сайт на невидимом слое (например внутри фрейма) и отображает другую страницу поверх с наложением элементов контроля, так что при клике на форму на видимой странице, пользователь одновременно не осознавая кликает по форме, которая скрывает отображения и создает запрос к атакуемому сайту.

Ответ: Clickjacking ✓

**Вопрос 45**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Верно ли утверждение: используя XSS атаку, злоумышленник может сделать серию последовательных запросов от лица пользователя к атакуемому приложению, например для обхода защиты csrf token

- ☐ a. Нет
- ☐ b. Да, но только при использовании незащищенного протокола http
- ☒ c. Да ✓

🛠 Служба поддержки сайта ↗

Вы зашли под именем Новиков Виталий Сергеевич (Выход)