1-1. 자동화 전략 수립

자동화가 전혀 없는 상태에서 2 주 안에 오픈해야 하기 때문에, 오픈 전에 만들 수 있고 오픈 뒤에도 계속 쓰이는 것을 최우선으로 자동화하겠습니다.

항목별로는 네 가지 기준으로 판단합니다.
대상이 일찍 고정되는지, 결과 기준(Pass/Fail)을 명확히 가를 수 있는지, 반복 실행 여부, 주요 기능의 중요도입니다. 네 기준을 만족할수록 자동화하고, 디자인이나 사용성처럼 사람의 판단이 필요하거나 개발 중 계속 바뀌는 항목은 우선 수동으로 남기겠습니다.

단위 테스트는 개발자 두 분이 맡고, QA 는 API, UI, E2E 레이어를 설계합니다.
초기 비중은 API 60%, E2E 25%, UI 15%로 배분하겠습니다.
API 는 화면보다 일찍 고정되므로 먼저 착수해 아래 기능에 대해 자동화합니다

- 주문 상태별 조회 정합성
- 동시 다건 주문 반영
- 권한별 응답
- 상태 변경 반영 시간

E2E 는 주문, 수락, 조리, 배차, 픽업, 완료 등의 핵심 흐름을 기준으로 잡습니다.
UI 는 데일리 바이너리에서 화면이 고정된 시점에 "화면 진입, 상태 표시, 신규 상태 갱신"을 확인하는 스모크 테스트 1~2 개로 시작하겠습니다.
라이더 위치처럼 계속 바뀌는 값이나 레이아웃, 지도 표시, 사용성, 예외 흐름은 수동으로 진행하고, 반복 확인되는 항목은 오픈 뒤 하나씩 자동화로 옮기겠습니다.
이 스프린트의 핵심은 "실시간"이므로, 상태 변경 후 몇 초 이내에 반영되어야 하는지를 기획과 숫자로 합의하고 상태 변경부터 화면 데이터 반영까지의 시간을 매 실행마다 측정해 기준을 넘으면 실패로 처리하고, 측정값은 Grafana 에 쌓아 추세를 봅니다.

ROI 는 자동화로 아낀 것/자동화에 들인 것으로 판단하고, 오픈 후 3 개월을 기준으로 계산합니다.
아낀 것은 수동 1 회 소요 시간 × 예상 실행 횟수에, 결함을 먼저 잡아 줄어든 대응 및 수정 시간을 더한 값입니다. 들인 것은 초기 구축 시간과 유지보수 시간입니다.
값이 1 보다 크면 자동화하고 1 보다 작으면 수동으로 진행 합니다.

1-2. 파이프라인 통합

PR, 머지 단계에서는 핵심 API 스모크를 5 분 안에 수행하여 실패 시 머지를 막습니다.
QA 서버 배포 후에는 API 전체 회귀를 실행해 실패 시 메신저 알림과 함께 결함을 등록합니다.
매일 야간에는 Jenkins 로 데일리 바이너리를 대상으로 E2E·UI 스모크와 반영 시간 측정을 실행하고, 아침에 결과를 확인해 그날 QA 착수 여부를 판단합니다.
오픈 직전 STG 에서는 전체 자동화를 실행해 오픈 여부 판단 근거로 사용합니다.
오픈 후에는 상용 스모크와 반영 시간 모니터링을 상시로 돌려 기준 초과 시 즉시 알림을 받을 수 있도록 합니다.

모든 결과는 사내 메신저로 전송하고, 실패에는 로그·스크린샷·단말 정보를 함께 제공해 개발팀이 바로 원인을 추적할 수 있게 하겠습니다.

Flaky 테스트는 다음과 같이 대응하겠습니다.

- 재시도: 실패 시 자동으로 다시 실행하되, API 는 네트워크 오류일 때만 1 회, E2E, UI 는 최대 2 회로 레이어마다 다르게 둡니다. 재시도로 통과한 경우에도 재시도 통과로 따로 기록합니다.
- 판정: 최근 20 회 실행 중 3 회 이상 재시도로 통과한 테스트를 flaky 로 판정합니다.
- 격리: 판정된 테스트는 격리 스위트로 옮겨 배포 게이트에서 제외하되, 실행은 계속해 원인 데이터를 모읍니다. 그동안 해당 영역은 수동 테스트로 확인하고, 격리 목록은 전체의 5%를 넘지 않게 관리합니다.
- 원인 분석: 테스트 코드, 테스트 데이터, 환경 등의 기준으로 나눠 기록합니다. 실시간 기능은 간헐적 실패가 실제 반영 누락 결함일 수 있으므로 제품 결함 여부를 가장 먼저 확인합니다.
- 기한: 격리 후 1 주 안에 원인 분석 결과를 공유하고, 수정해 복귀시킬지 삭제할지 내부 회의를 진행하고 결정합니다.