

integracao-fgts

Todos



Buscar APIs

Documents | integracao-fgts > Documents

Documentação da API

A listagem de propostas pode ser definida em dois passos:

- 1. A aquisição da lista das propostas baseada no contexto em que elas se encontram;
- 2. A consulta individual de todos os dados vigentes da proposta.

O contexto da lista que será retornada é definido a partir do endpoint consultado, onde possuímos os seguintes:

Listagem das 20 últimas propostas digitadas

HTTP Request

GET /propostas

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Descrição	Exemplo
quantidadeRegistrosPular	Integer	Quantidade de propostas que serão puladas desde a última digitada.	Se a última proposta digitada for 11493644 e for enviado 32 registros, a lista começara da 11493622 para baixo.
quantidadeRegistrosObter	Integer	Quantidade de registros que serão listados.	32

Listagem de propostas movimentadas por data

ESCONDER

HTTP Request

GET /propostas/movimentos

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Exemplo
dataMovimento	String	'2024-01-01'

Adendo: Mais métodos de listagem podem ser verificados na seção sob Proposta Pendente.

No passo 2, para consultar os dados completos de uma proposta utiliza um método modularizado.

HTTP Request

GET /propostas/{proposta}

Parâmetros

APIs

Q

Buscar APIs

Parâmetro	Tipo	Descrição
Proposta*	integer	Proposta que deseja consultar.
buscarDadosBasicos	boolean	Opção que decide se o bloco de Dados Básicos cliente será retornado.
buscarRecebimento	boolean	Opção que decide se o bloco de Recebimento cliente será retornado.
buscarOperacao	boolean	Opção que decide se o bloco de Operação será retornado. Como Conveniada, Plano, Pra
buscarPrestacoes	boolean	Opção que decide se o bloco de Prestações do cliente será retornado.

Aviso: Se nenhuma propriedade for enviada todos os blocos serão retornados.