

Úvod do informatiky

přednáška čtvrtá

Miroslav Kolařík

Zpracováno dle učebního textu R. Bělohlávka:
Úvod do informatiky, KMI UPOL, Olomouc 2008.

- 1 Pojem relace
- 2 Vztahy a operace s (binárními) relacemi
- 3 Binární relace a jejich reprezentace

- 1 Pojem relace
- 2 Vztahy a operace s (binárními) relacemi
- 3 Binární relace a jejich reprezentace

Pojem relace je matematickým protějškem běžně používaného pojmu **vztah**. Např. dvě přímky v rovině mohou být ve vztahu "býti rovnoběžné". Dva členové rodiny mohou být ve vztahu "být sourozencem". Číslo 3 je ve vztahu "být menší" s číslem 5 ne však s číslem 2. Tři body v rovině mohou být ve vztahu "ležet na jedné přímce".

Všimněme si, čím je vztah určen. Za prvé je to tzv. **arita** vztahu, tj. číslo udávající počet objektů, které do vztahu vstupují. Za druhé jsou to množiny, jejichž prvky do vztahu vstupují.

Základním pojmem je pojem **uspořádané n -tice prvků**. Uspořádaná n -tice objektů x_1, \dots, x_n (v tomto pořadí) se označuje $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$. Prvek x_i ($1 \leq i \leq n$) se nazývá **i -tá složka** dané n -tice. Rovnost definujeme tak, že $\langle x_1, \dots, x_n \rangle = \langle y_1, \dots, y_m \rangle$, právě když $n = m$ a $x_1 = y_1, \dots, x_n = y_n$.

Pojem relace je matematickým protějškem běžně používaného pojmu **vztah**. Např. dvě přímky v rovině mohou být ve vztahu "býti rovnoběžné". Dva členové rodiny mohou být ve vztahu "být sourozencem". Číslo 3 je ve vztahu "být menší" s číslem 5 ne však s číslem 2. Tři body v rovině mohou být ve vztahu "ležet na jedné přímce".

Všimněme si, čím je vztah určen. Za prvé je to tzv. **arita** vztahu, tj. číslo udávající počet objektů, které do vztahu vstupují. Za druhé jsou to množiny, jejichž prvky do vztahu vstupují.

Základním pojmem je pojem **uspořádané n -tice prvků**. Uspořádaná n -tice objektů x_1, \dots, x_n (v tomto pořadí) se označuje $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$. Prvek x_i ($1 \leq i \leq n$) se nazývá **i -tá složka** dané n -tice. Rovnost definujeme tak, že $\langle x_1, \dots, x_n \rangle = \langle y_1, \dots, y_m \rangle$, právě když $n = m$ a $x_1 = y_1, \dots, x_n = y_n$.

Definice

Kartézský součin množin X_1, \dots, X_n je množina $X_1 \times \dots \times X_n$ definovaná předpisem

$$X_1 \times \dots \times X_n = \{\langle x_1, \dots, x_n \rangle \mid x_1 \in X_1, \dots, x_n \in X_n\}.$$

Je-li $X_1 = \dots = X_n = X$ pak $X_1 \times \dots \times X_n$ značíme také X^n (**n -tá kartézská mocnina množiny X**).

Například pro množiny $A = \{x, y\}$, $B = \{1, 2, 3\}$ je
 $A \times B = \{\langle x, 1 \rangle, \langle x, 2 \rangle, \langle x, 3 \rangle, \langle y, 1 \rangle, \langle y, 2 \rangle, \langle y, 3 \rangle\}$,
 $A^2 = \{\langle x, x \rangle, \langle x, y \rangle, \langle y, x \rangle, \langle y, y \rangle\}$,
 $B \times A = \{\langle 1, x \rangle, \langle 1, y \rangle, \langle 2, x \rangle, \langle 2, y \rangle, \langle 3, x \rangle, \langle 3, y \rangle\}$.
Všimněme si, že obecně $A \times B \neq B \times A$.

Uspořádanou 1-tici $\langle x \rangle$ obvykle ztotožňujeme s prvkem x (tj. $\langle x \rangle = x$). Potom tedy X^1 je vlastně množina X .

Definice

Kartézský součin množin X_1, \dots, X_n je množina $X_1 \times \dots \times X_n$ definovaná předpisem

$$X_1 \times \dots \times X_n = \{\langle x_1, \dots, x_n \rangle \mid x_1 \in X_1, \dots, x_n \in X_n\}.$$

Je-li $X_1 = \dots = X_n = X$ pak $X_1 \times \dots \times X_n$ značíme také X^n (**n -tá kartézská mocnina množiny X**).

Například pro množiny $A = \{x, y\}$, $B = \{1, 2, 3\}$ je

$$A \times B = \{\langle x, 1 \rangle, \langle x, 2 \rangle, \langle x, 3 \rangle, \langle y, 1 \rangle, \langle y, 2 \rangle, \langle y, 3 \rangle\},$$

$$A^2 = \{\langle x, x \rangle, \langle x, y \rangle, \langle y, x \rangle, \langle y, y \rangle\},$$

$$B \times A = \{\langle 1, x \rangle, \langle 1, y \rangle, \langle 2, x \rangle, \langle 2, y \rangle, \langle 3, x \rangle, \langle 3, y \rangle\}.$$

Všimněme si, že obecně $A \times B \neq B \times A$.

Uspořádanou 1-tici $\langle x \rangle$ obvykle ztotožňujeme s prvkem x (tj. $\langle x \rangle = x$). Potom tedy X^1 je vlastně množina X .

Můžeme přistoupit k definici pojmu relace.

Definice

Nechť X_1, \dots, X_n jsou množiny. **Relace** R mezi X_1, \dots, X_n je libovolná podmnožina kartézského součinu $X_1 \times \dots \times X_n$.

Číslo n říkáme **arita** relace R , R se nazývá **n -ární**. Pro $n = 1, 2, 3, 4$ se místo n -ární používá také unární, binární, ternární, kvaternární. To, že R je unární relace v X vlastně znamená, že $R \subseteq X$.

Můžeme přistoupit k definici pojmu relace.

Definice

Nechť X_1, \dots, X_n jsou množiny. **Relace** R mezi X_1, \dots, X_n je libovolná podmnožina kartézského součinu $X_1 \times \dots \times X_n$.

Číslo n říkáme **arita** relace R , R se nazývá **n -ární**. Pro $n = 1, 2, 3, 4$ se místo n -ární používá také unární, binární, ternární, kvaternární. To, že R je unární relace v X vlastně znamená, že $R \subseteq X$.

Příklad. V jisté rodině žije s rodiči syn, dcera a babička těchto dětí z matčiny strany. (Mezi těmito osobami existují různé vztahy neboli relace.) Pro konkrétnost si představme, že nejmladší v rodině je dcera, nejstarší babička a otec je starší než matka. Každou n -ární relaci R v rodině $X = \{o, m, d, s, b\}$ můžeme popsat pomocí množiny uspořádaných n -tic osob $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \in R^n$, které jsou v příslušné relaci. Tak například binární relace R : "osoba x_1 je mladší než osoba x_2 ", je charakterizována množinou uspořádaných dvojic $R = \{\langle d, s \rangle, \langle d, m \rangle, \langle d, o \rangle, \langle d, b \rangle, \langle s, m \rangle, \langle s, o \rangle, \langle s, b \rangle, \langle m, o \rangle, \langle m, b \rangle, \langle o, b \rangle\}$, binární relaci P : "osoba x_1 je stejného pohlaví jako osoba x_2 ", odpovídá množina uspořádaných dvojic $P = \{\langle d, d \rangle, \langle d, m \rangle, \langle m, d \rangle, \langle d, b \rangle, \langle b, d \rangle, \langle m, b \rangle, \langle b, m \rangle, \langle m, m \rangle, \langle b, b \rangle, \langle s, s \rangle, \langle s, o \rangle, \langle o, s \rangle, \langle o, o \rangle\}$ a ternární relaci T : " x_1 je dítětem x_2 a x_3 ", kde x_2 je otec a x_3 je matka, odpovídá množina usp. trojic $T = \{\langle d, o, m \rangle, \langle s, o, m \rangle\}$.

Pojem relace má ústřední roli v tzv. **relačním databázovém modelu**. Tzv. relační pohled na databáze spočívá v tom, že databázi chápeme jako relaci. Například databázi znázorněnou v následující tabulce, která obsahuje v řádcích vybrané

název	rok výroby	barva	cena
⋮	⋮	⋮	⋮
Škoda Favorit	1993	bílá	10 000
Škoda Felicia	1996	modrá	19 000
Škoda Felicia	1997	červená	31 000
Škoda Forman	1993	bílá	5 000
⋮	⋮	⋮	⋮

informace o autech fiktivního autobazaru, můžeme chápat jako 4-ární relaci R mezi množinami (těm se v databázích říká **domény**) $D_1 = \{\dots, \text{Škoda Favorit}, \text{Škoda Felicia}, \text{Škoda Forman}, \dots\}$, $D_2 = \{n \in \mathbb{N} \mid 1900 \leq n \leq 2010\}$, $D_3 = \{\dots, \text{bílá}, \text{červená}, \text{modrá}, \dots\}$, $D_4 = \{z \in \mathbb{Z} \mid 0 \leq z \leq 10000000\}$. Tedy $R \subseteq D_1 \times D_2 \times D_3 \times D_4$.

Relace jsou dány záznamy (řádky) v databázi, takže například $\langle \text{Škoda Favorit, 1993, bílá, 10 000} \rangle \in R$ apod.

V relačních databázích jsou zavedeny i jiné operace než ty, které zavedeme my (například SELECT). Tyto operace slouží k manipulaci a zpřístupňování dat v databázi a lze se s nimi setkat v každé učebnici databázových systémů. Samozřejmě, že lze s databázemi provádět i základní množinové operace: sjednocení, průnik a rozdíl.

- 1 Pojem relace
- 2 Vztahy a operace s (binárními) relacemi
- 3 Binární relace a jejich reprezentace

Vztahy a operace s (binárními) relacemi

Relace jsou množiny. Proto s nimi lze provádět množinové operace (\cap, \cup, \setminus) a lze na ně aplikovat vztah rovnosti a inkluze ($=, \subseteq$).

S binárními relacemi lze provádět i další operace. Začneme tzv. inverzní relací. **Inverzní relací** k relaci $R \subseteq X \times Y$ je relace R^{-1} mezi Y a X definovaná předpisem:

$$R^{-1} = \{\langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R\}.$$

Další operací je tzv. skládání. Je-li R relací mezi množinami X a Y a S relací mezi množinami Y a Z , pak **složení relací** R a S je relace $R \circ S$ mezi X a Z definovaná předpisem

$$R \circ S = \{\langle x, z \rangle \mid \exists y \in Y : \langle x, y \rangle \in R \text{ a } \langle y, z \rangle \in S\}.$$

Vztahy a operace s (binárními) relacemi

Relace jsou množiny. Proto s nimi lze provádět množinové operace (\cap, \cup, \setminus) a lze na ně aplikovat vztah rovnosti a inkluze ($=, \subseteq$).

S binárními relacemi lze provádět i další operace. Začneme tzv. inverzní relací. **Inverzní relací** k relaci $R \subseteq X \times Y$ je relace R^{-1} mezi Y a X definovaná předpisem:

$$R^{-1} = \{\langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R\}.$$

Další operací je tzv. skládání. Je-li R relací mezi množinami X a Y a S relací mezi množinami Y a Z , pak **složení relací** R a S je relace $R \circ S$ mezi X a Z definovaná předpisem

$$R \circ S = \{\langle x, z \rangle \mid \exists y \in Y : \langle x, y \rangle \in R \text{ a } \langle y, z \rangle \in S\}.$$

Vztahy a operace s (binárními) relacemi

Relace jsou množiny. Proto s nimi lze provádět množinové operace (\cap, \cup, \setminus) a lze na ně aplikovat vztah rovnosti a inkluze ($=, \subseteq$).

S binárními relacemi lze provádět i další operace. Začneme tzv. inverzní relací. **Inverzní relací** k relaci $R \subseteq X \times Y$ je relace R^{-1} mezi Y a X definovaná předpisem:

$$R^{-1} = \{\langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R\}.$$

Další operací je tzv. skládání. Je-li R relací mezi množinami X a Y a S relací mezi množinami Y a Z , pak **složení relací** R a S je relace $R \circ S$ mezi X a Z definovaná předpisem

$$R \circ S = \{\langle x, z \rangle \mid \exists y \in Y : \langle x, y \rangle \in R \text{ a } \langle y, z \rangle \in S\}.$$

Věta

Pro relace $R \subseteq X \times Y$, $S \subseteq Y \times Z$, $T \subseteq Z \times U$ platí

- a) $(R^{-1})^{-1} = R$
- b) $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$
- c) $R \circ (S \circ T) = (R \circ S) \circ T.$

K důkazu c):

$$\begin{aligned} \langle x, u \rangle \in R \circ (S \circ T) &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \exists y \in Y: \langle x, y \rangle \in R \text{ a } \langle y, u \rangle \in S \circ T &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \exists y \in Y: \langle x, y \rangle \in R \text{ a } \exists z \in Z: \langle y, z \rangle \in S \text{ a } \langle z, u \rangle \in T &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \exists y \in Y \text{ a } \exists z \in Z: \langle x, y \rangle \in R, \langle y, z \rangle \in S, \langle z, u \rangle \in T &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \exists z \in Z: \langle x, z \rangle \in R \circ S \text{ a } \langle z, u \rangle \in T &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \langle x, u \rangle \in (R \circ S) \circ T. \end{aligned}$$

Věta

Pro relace $R \subseteq X \times Y$, $S \subseteq Y \times Z$, $T \subseteq Z \times U$ platí

- a) $(R^{-1})^{-1} = R$
- b) $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$
- c) $R \circ (S \circ T) = (R \circ S) \circ T.$

K důkazu c):

$$\begin{aligned} \langle x, u \rangle \in R \circ (S \circ T) &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \exists y \in Y: \langle x, y \rangle \in R \text{ a } \langle y, u \rangle \in S \circ T &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \exists y \in Y: \langle x, y \rangle \in R \text{ a } \exists z \in Z: \langle y, z \rangle \in S \text{ a } \langle z, u \rangle \in T &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \exists y \in Y \text{ a } \exists z \in Z: \langle x, y \rangle \in R, \langle y, z \rangle \in S, \langle z, u \rangle \in T &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \exists z \in Z: \langle x, z \rangle \in R \circ S \text{ a } \langle z, u \rangle \in T &\Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \langle x, u \rangle \in (R \circ S) \circ T. \end{aligned}$$

Přirozených způsobů jak skládat relace existuje více.

Předpokládejme opět, že $R \subseteq X \times Y$, $S \subseteq Y \times Z$. Pak $R \triangleleft S$, $R \triangleright S$ a $R \square S$ jsou relace mezi X a Z definované předpisy

$$R \triangleleft S = \{ \langle x, z \rangle \mid \forall y \in Y : \text{pokud } \langle x, y \rangle \in R, \text{ pak } \langle y, z \rangle \in S \};$$

$$R \triangleright S = \{ \langle x, z \rangle \mid \forall y \in Y : \text{pokud } \langle y, z \rangle \in S, \text{ pak } \langle x, y \rangle \in R \};$$

$$R \square S = \{ \langle x, z \rangle \mid \forall y \in Y : \langle x, y \rangle \in R, \text{ právě když } \langle y, z \rangle \in S \}.$$

Zřejmě relace \square je podmnožinou relace \triangleleft i \triangleright . Platí, že

$$\square = \triangleleft \cap \triangleright.$$

- 1 Pojem relace
- 2 Vztahy a operace s (binárními) relacemi
- 3 Binární relace a jejich reprezentace**

Binární relace lze znázorňovat tabulkami. Např. relace $R = \{\langle 1, \alpha \rangle, \langle 1, \delta \rangle, \langle 2, \beta \rangle, \langle 2, \gamma \rangle, \langle 3, \alpha \rangle\}$ mezi množinami $X = \{1, 2, 3\}$ a $Y = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon\}$ je znázorněna v následující tabulce:

R	α	β	γ	δ	ε
1	×			×	
2		×	×		
3	×				

Tedy, je-li $\langle x, y \rangle \in R$, je v průsečíku řádku x a sloupce y symbol \times , jinak tam není nic.

Poznámka. Chceme-li matematické pojmy zpracovávat v počítači, je třeba je vhodným způsobem reprezentovat (uložit je v paměti počítače tak, aby výpočty s danými pojmy byly rychlé).

Binární relace lze znázorňovat tabulkami. Např. relace $R = \{\langle 1, \alpha \rangle, \langle 1, \delta \rangle, \langle 2, \beta \rangle, \langle 2, \gamma \rangle, \langle 3, \alpha \rangle\}$ mezi množinami $X = \{1, 2, 3\}$ a $Y = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \varepsilon\}$ je znázorněna v následující tabulce:

R	α	β	γ	δ	ε
1	×			×	
2		×	×		
3	×				

Tedy, je-li $\langle x, y \rangle \in R$, je v průsečíku řádku x a sloupce y symbol \times , jinak tam není nic.

Poznámka. Chceme-li matematické pojmy zpracovávat v počítači, je třeba je vhodným způsobem reprezentovat (uložit je v paměti počítače tak, aby výpočty s danými pojmy byly rychlé).

I. Reprezentace maticí (tabulkou)

Matice typu $m \times n$ je obdélníkové schéma o m řádcích a n sloupcích, ve kterém se na každém místě odpovídajícím nějakému řádku a nějakému sloupci nachází nějaká (nejčastěji číselná) hodnota. Označme takovou matici M . Pro každé $i \in \{1, \dots, m\}$ a $j \in \{1, \dots, n\}$ označme m_{ij} prvek matice z průsečíku řádku i a sloupce j .

Matice (a tabulky) představují základní způsob reprezentace binárních relací. Nechť R je relace mezi množinami $X = \{x_1, \dots, x_m\}$ a $Y = \{y_1, \dots, y_n\}$. Relaci R reprezentujeme maticí (tabulkou), ve které se na místě odpovídajícímu řádku i a sloupci j nachází hodnota, která určuje zda dvojice $\langle x_i, y_j \rangle$ je v relaci R . Obvykle se používá 1 (popř. \times) k označení $\langle x_i, y_j \rangle \in R$ a 0 (popř. prázdné místo) k označení $\langle x_i, y_j \rangle \notin R$.

Matice M_R reprezentující relaci $R \subseteq \{x_1, \dots, x_m\} \times \{y_1, \dots, y_n\}$ je definována předpisem

$$m_{ij} = 1 \quad \text{je-li} \quad \langle x_i, y_j \rangle \in R,$$

$$m_{ij} = 0 \quad \text{je-li} \quad \langle x_i, y_j \rangle \notin R.$$

M_R se nazývá **matice relace** R . Naopak také, každá binární matice M typu $m \times n$, tj. matice s hodnotami 0 a 1, reprezentuje relaci mezi $X = \{x_1, \dots, x_m\}$ a $Y = \{y_1, \dots, y_n\}$.

Příklad

Tabulková a maticová reprezentace relace R mezi množinami $X = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$ a $Y = \{1, 2, 3\}$, kde

$R = \{\langle \alpha, 1 \rangle, \langle \alpha, 3 \rangle, \langle \beta, 1 \rangle, \langle \beta, 2 \rangle, \langle \gamma, 3 \rangle, \langle \delta, 2 \rangle, \langle \delta, 3 \rangle\}$:

R	1	2	3
α	×		×
β	×	×	
γ			×
δ		×	×

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Poznámka. Maticová reprezentace je názorná. Její nevýhodou je velká paměťová složitost. (Např. matice 1000×1000 má milion políček; má-li jen 3000 jedniček, uchovává se zbytečně i 997000 nul. Pro takové případy se používají jiné reprezentace).

Pro binární matice můžeme zavést operace, které odpovídají operacím s relacemi. Mějme binární matice M , N typu $m \times n$ a matici K typu $n \times k$. Definujme následující operace:

$$M \vee N = P, \quad p_{ij} = \max\{m_{ij}, n_{ij}\};$$

$$M \wedge N = P, \quad p_{ij} = \min\{m_{ij}, n_{ij}\};$$

$$M - N = P, \quad p_{ij} = \max\{0, m_{ij} - n_{ij}\};$$

$$M \cdot K = P, \quad p_{ij} = \max\{m_{il} \cdot k_{lj}; l = 1, \dots, n\};$$

$$M^T, \quad m_{ij}^T = m_{ji}.$$

Například operace \vee přiřazuje maticím M a N matici P , jejíž každý prvek p_{ij} je roven maximu z hodnot m_{ij} a n_{ij} .

Operace s relacemi lze provádět pomocí vhodných operací s maticemi.

Věta

Pro relace $R, S \subseteq X \times Y$, $U \subseteq Y \times Z$ je

$$M_{R \cup S} = M_R \vee M_S;$$

$$M_{R \cap S} = M_R \wedge M_S;$$

$$M_{R - S} = M_R - M_S;$$

$$M_{R \circ U} = M_R \cdot M_U;$$

$$M_{R^{-1}} = (M_R)^T.$$

Důkaz je jednoduchý – stačí porovnat definice operací s maticemi a definice operací s relacemi.

II. Reprezentace grafem

Grafy představují další způsob reprezentace binárních relací, který je názorný. Graf binární relace R na množině X dostaneme tak, že každý prvek $x \in X$ znázorníme v rovině jako kroužek s označením daného prvku. Pokud $\langle x, y \rangle \in R$, nakreslíme z kroužku odpovídajícího x do kroužku odpovídajícího y orientovanou čáru (se šipkou).

Poznámka. Graf je jedním ze základních pojmů tzv. diskrétní matematiky. Zde nebyl definován přesně.

III. Reprezentace seznamem seznamů

Další způsob reprezentace pro uložení binární relace R na množině X (pro uložení binární relace v paměti počítače) je reprezentace seznamem seznamů. Tuto reprezentaci tvoří hlavní (spojový) seznam, ve kterém jsou uloženy všechny prvky množiny X . Z každého prvku $x \in X$ hlavního seznamu vede seznam obsahující právě ty $y \in X$, pro které $\langle x, y \rangle \in R$.

Poznámka. Reprezentace seznamem seznamů je paměťově úsporná a je vhodná pro počítačové zpracování.

(Např. u výše zmíněné relace R ($|R| = 3000$) na množině X s 1000 prvky bude mít hlavní seznam 1000 prvků + průměrně 3 políčka pro prvky z něho vedoucí; včetně ukazatelů potřebuje zhruba 2 krát 4000 paměťových buněk; přičemž maticová reprezentace jich potřebovala jeden milion.)

Poznámka. Spojový seznam je jednou ze základních datových struktur. Více o něm viz jakoukoli učebnici algoritmů a datových struktur.

III. Reprezentace seznamem seznamů

Další způsob reprezentace pro uložení binární relace R na množině X (pro uložení binární relace v paměti počítače) je reprezentace seznamem seznamů. Tuto reprezentaci tvoří hlavní (spojový) seznam, ve kterém jsou uloženy všechny prvky množiny X . Z každého prvku $x \in X$ hlavního seznamu vede seznam obsahující právě ty $y \in X$, pro které $\langle x, y \rangle \in R$.

Poznámka. Reprezentace seznamem seznamů je paměťově úsporná a je vhodná pro počítačové zpracování.

(Např. u výše zmíněné relace R ($|R| = 3000$) na množině X s 1000 prvky bude mít hlavní seznam 1000 prvků + průměrně 3 políčka pro prvky z něho vedoucí; včetně ukazatelů potřebuje zhruba 2 krát 4000 paměťových buněk; přičemž maticová reprezentace jich potřebovala jeden milion.)

Poznámka. Spojový seznam je jednou ze základních datových struktur. Více o něm viz jakoukoli učebnici algoritmů a datových struktur.