PROGRAMAÇÃO WEB PARTE II

Prof. Me. Felipe Diniz Dallilo





Tag Comentário

 Para adicionar um comentário ao seu código fonte HTML, deve ser inclúida a tag abaixo:

<! Adiciona comentário ao seu código Fonte>



Imagens

Para adicionar uma imagem a sua página HTML, deve ser inclúida a tag abaixo:

•



Link - Local

 Para criar um link entre seu HTML e outro HTML local, utilizar a tag <A> como ilustrado abaixo:

Site de Teste



Links - HREF

- Para criar um link entre seu HTML e outra página da internet, utilizar a tag <A> como ilustrado abaixo:
- Site da Uniara



Link - Target

- Destino onde seu Link será aberto. Abaixo exemplo de como utilizar e as possibilidades de utilização:
-

Descrição	Valor
Abre o documento vinculado em uma nova janela ou aba	_blank
Abre o documento vinculado no mesmo quadro , uma vez que foi clicado (este é o padrão)	_self
Abre o documento vinculado no quadro pai	_parent
Abre o documento vinculado no corpo total da janela	_top
Abre o docum <mark>ento vinculado em um quadro chamado</mark>	fra <mark>menam</mark> e



Para a criação de uma tabela, devem ser utilizadas três tags: para definir a estrutura da tabela.

Sinaliza o início e o fim de toda a estrutura da tabela



Para a criação de uma tabela, devem ser utilizadas três tags:

Para indicar início e fim da linha

Dentro da tag podem haver várias linhas ...

TR = Table Row



Para a criação de uma tabela, devem ser utilizadas três tags:

para indicar uma coluna (dado/célula) dentro da linha.

Dentro de uma linha
 células/dados

TD = Table Data



Exemplo HTML de uma tabela com duas linhas e duas coluna:



Tabela - Borda

 Deve ser utilizado o parametro "border" na tag para que uma borda seja adicionada, como ilustra a imagem abaixo:






Tabela – Expansão de Colunas

 Pode ser utilizar o atributo "colspan" para expandir uma coluna dentro da tabela como apresentado abaixo:

```
<TABLE BORDER=1>
<TR>
<TD>1-1 </TD>
<TD>1-2 </TD>
</TD>
</TR>
</TR>
</TR>
</TD>
</TR>
</TD>
</TR>
```



Tabela – Expansão de Linhas

 Pode ser utilizar o atributo "rowspan" para expandir uma linha dentro da tabela como apresentado abaixo:

```
<TABLE BORDER=1>
<TR>
<TD>1-1 </TD>
<TD>1-1 </TD>
<TD>1-2 </TD>
<TD rowspan="2" > 1-3| </TD>
</TR>
</TR>
</TR>
</TR>
</TD>
<TD>2-1</TD>
<TD>2-2</TD>
</TD>
</
```



Audio

 Com o HTML5, há a possibilidade de adicionar audios em suas páginas HTML.





Audio

Exemplo:


```
<audio controls>
<source src="musica.mp3" type="audio/mpeg">
Seu navegador não suporta o element de audio.
</audio>
```

Para utilização, é necessário informar local do audio e o tipo do arquivo.



Video

Com o HTML5, há a possibilidade de adicionar vídeos em suas páginas HTML.





Videos

Exemplo:

```
<video width="320" height="240" controls>
  <source src="movie.mp4" type="video/mp4">
  Seu navegador não suporta a tag.
</video>
```

Para utilização, é necessário informar a largura, altura, local do video e o tipo do arquivo.



Youtube

Para associar um video do youtube a um componente HTML, utilizar a tag iframe como ilustra o exemplo abaixo:

```
<iframe width="420" height="345" src="
https://www.youtube.com/watch?v=OvFVaL3ILYw_">
</iframe>
```

Para utilização, é necessário informar a largura, altura, url do video no youtube.



Object

O elemento <object> define um objeto incorporado em um documento HTML. É usado para incorporar plug-ins (como applets Java, leitores de PDF, Flash Players) em páginas da web.



Object

Exemplo:

<object width="100%" height="500px"
data="pagina.html"></object>

Para utilização, é necessário informar a largura, altura e local do plugin.



Referências

- Lemay, Laura; Colburn, Rafe; Tyler, Denise. Aprenda a Criar Páginas Web com HTML e XHTML em 21 Dias. Editora Pearson. 2013. 1°Edição. ISBN: 9788534614283
- Chak, Andrew. Como Criar Sites Persuasivos. Editora Pearson.
 2012. 1°Edição. ISBN: 9788534615112
- Fábio Flatschart; Clécio Bachini; Cesar Cusin. Open Web Platform. Editora Pearson. 2013. 1°Edição. ISBN: 9788574526140

