

Construção de um compilador de Lua para Dalvik usando Objective Caml

Vitor Martins Basso

`vitorbasso93@gmail.com`

Faculdade de Computação
Universidade Federal de Uberlândia

20 de agosto de 2018

Lista de Listagens

2.1	nano01.lua - Módulo mínimo que caracteriza um programa	9
2.2	nano01.java - Módulo mínimo que caracteriza um programa	9
2.3	nano01.smali - Módulo mínimo que caracteriza um programa	9
2.4	nano02.lua - Declaração de uma variável	10
2.5	nano02.java - Declaração de uma variável	10
2.6	nano02.smali - Declaração de uma variável	10
2.7	nano03.lua - Atribuição de um inteiro a uma variável	10
2.8	nano03.java - Atribuição de um inteiro a uma variável	10
2.9	nano03.smali - Atribuição de um inteiro a uma variável	11
2.10	nano04.lua - Atribuição de uma soma de inteiros a uma variável	11
2.11	nano04.java - Atribuição de uma soma de inteiros a uma variável	11
2.12	nano04.smali - Atribuição de uma soma de inteiros a uma variável	11
2.13	nano05.lua - Inclusão do comando de impressão	12
2.14	nano05.java - Inclusão do comando de impressão	12
2.15	nano05.smali - Inclusão do comando de impressão	12
2.16	nano06.lua - Atribuição de uma subtração de inteiros a uma variável	13
2.17	nano06.java - Atribuição de uma subtração de inteiros a uma variável	13
2.18	nano06.smali - Atribuição de uma subtração de inteiros a uma variável	13
2.19	nano07.lua - Inclusão do comando condicional	14
2.20	nano07.java - Inclusão do comando condicional	14
2.21	nano07.smali - Inclusão do comando condicional	14
2.22	nano08.lua - Inclusão do comando condicional com parte senão	15
2.23	nano08.java - Inclusão do comando condicional com parte senão	15
2.24	nano08.smali - Inclusão do comando condicional com parte senão	15
2.25	nano09.lua - Atribuição de duas operações aritméticas sobre inteiros a uma variável	16
2.26	nano09.java - Atribuição de duas operações aritméticas sobre inteiros a uma variável	16
2.27	nano09.smali - Atribuição de duas operações aritméticas sobre inteiros a uma variável	16
2.28	nano10.lua - Atribuição de duas variáveis inteiras	17
2.29	nano10.java - Atribuição de duas variáveis inteiras	17
2.30	nano10.smali - Atribuição de duas variáveis inteiras	17
2.31	nano11.lua - Introdução do comando de repetição enquanto	18
2.32	nano11.java - Introdução do comando de repetição enquanto	18
2.33	nano11.smali - Introdução do comando de repetição enquanto	18
2.34	nano12.lua - Comando condicional aninhado em um comando de repetição	19
2.35	nano12.java - Comando condicional aninhado em um comando de repetição	20
2.36	nano12.smali - Comando condicional aninhado em um comando de repetição	20
2.37	micro01.lua - Converte graus Celsius para Fahrenheit	21

2.38	micro01.java - Converte graus Celsius para Fahrenheit	21
2.39	micro01.smali - Converte graus Celsius para Fahrenheit	21
2.40	micro02.lua - Ler dois inteiros e decide qual é maior	23
2.41	micro02.java - Ler dois inteiros e decide qual é maior	23
2.42	micro02.smali - Ler dois inteiros e decide qual é maior	24
2.43	micro03.lua - Lê um número e verifica se ele está entre 100 e 200	26
2.44	micro03.java - Lê um número e verifica se ele está entre 100 e 200	27
2.45	micro03.smali - Lê um número e verifica se ele está entre 100 e 200	27
2.46	micro04.lua - Lê números e informa quais estão entre 10 e 150	28
2.47	micro04.java - Lê números e informa quais estão entre 10 e 150	29
2.48	micro04.smali - Lê números e informa quais estão entre 10 e 150	29
2.49	micro05.lua - Lê strings e caracteres	31
2.50	micro05.java - Lê strings e caracteres	31
2.51	micro05.smali - Lê strings e caracteres	32
2.52	micro06.lua - Escreve um número lido por extenso	35
2.53	micro06.java - Escreve um número lido por extenso	35
2.54	micro06.smali - Escreve um número lido por extenso	36
2.55	micro07.lua - Decide se os números são positivos, zeros ou negativos	38
2.56	micro07.java - Decide se os números são positivos, zeros ou negativos	38
2.57	micro07.smali - Decide se os números são positivos, zeros ou negativos	39
2.58	micro08.lua - Decide se um número é maior ou menor que 10	41
2.59	micro08.java - Decide se um número é maior ou menor que 10	41
2.60	micro08.smali - Decide se um número é maior ou menor que 10	42
2.61	micro09.lua - Cálculo de preços	44
2.62	micro09.java - Cálculo de preços	44
2.63	micro09.smali - Cálculo de preços	45
2.64	micro10.lua - Calcula o fatorial de um número	48
2.65	micro10.java - Calcula o fatorial de um número	48
2.66	micro10.smali - Calcula o fatorial de um número	49
2.67	micro11.lua - Decide se um número é positivo, zero ou negativo com auxílio de uma função	50
2.68	micro11.java - Decide se um número é positivo, zero ou negativo com auxílio de uma função	51
2.69	micro11.smali - Decide se um número é positivo, zero ou negativo com auxílio de uma função	51

Sumário

1	Introdução	5
1.1	Sistema Operacional	5
1.2	Lua	5
1.2.1	Configurando Lua	5
1.3	Java JDK	6
1.3.1	Configurando a Java JDK	6
1.4	Dalvik	6
1.4.1	Configurando a Dalvik	7
1.5	OCaml	7
1.5.1	Configurando OCaml	7
1.6	Smali	7
1.7	Saindo de um arquivo .lua para um arquivo .smali	8
2	Programas	9
2.1	Nano Programas	9
2.2	Micro Programas	21

Capítulo 1

Introdução

Este Documento está sendo escrito como relatório para as diversas atividades propostas na disciplina de Construção de Compiladores, cuja finalidade é a de desenvolver meu conhecimento acerca do processo de construção de um compilador. Para tal, ao final da disciplina, terei construído um compilador de Lua para Dalvik, utilizando a linguagem OCaml. De forma que será necessário a aprendizagem da linguagem Lua e da linguagem OCaml de programação, assim como o entendimento do código gerado para a máquina virtual Dalvik e sua utilização.

1.1 Sistema Operacional

A versão 18.04.1 LTS da distribuição Ubuntu do sistema operacional Linux está sendo usado para a realização deste trabalho. O download da última versão do ubuntu (18.04.1 LTS quando esse relatório foi escrito) pode ser realizado pelo seguinte [link para a página oficial](#).

1.2 Lua

A linguagem de programação Lua é uma poderosa, leve e eficiente, projetada para entender aplicações. Ela permite programação orientada a objetos, programação orientada a dados e descrição de dados, programação procedural e programação funcional. A linguagem é tipada dinamicamente e é executada via interpretação de bytecodes para uma máquina virtual baseada em registradores. Além disso, Lua é rápida, portátil e de código aberto.

1.2.1 Configurando Lua

Para configurar a linguagem Lua para sua última versão (5.3.5 durante a escrita deste relatório) basta executar os seguintes comandos em um terminal linux

```
$ sudo apt install build-essential libreadline-dev
$ sudo apt-get update
$ mkdir lua_build
$ cd lua_build
```

```
$ sudo curl -R -O http://www.lua.org/ftp/lua-5.3.5.tar.gz
$ sudo tar -zxf lua-5.3.5.tar.gz
$ cd lua-5.3.5
$ sudo make linux test
$ sudo make install
```

Para verificar a versão

```
$ lua -v
```

Para executar programas em .lua, basta executar

```
$ lua arquivo.lua
```

1.3 Java JDK

A Java JDK é um conjunto de utilitários cuja função é permitir criar sistemas de software para a plataforma java. Uma vez que utilizaremos a máquina virtual Dalvik, faz-se necessário instalar java e sua jdk na plataforma.

1.3.1 Configurando a Java JDK

Antes que se possa configurar a Dalvik, faz-se necessário a configuração do Java JDK. Será utilizado a Versão 1.8 da JDK devido a sua maior compatibilidade. Para tal, executa-se os seguintes comandos pelo terminal

```
$ sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install oracle-java8-installer
```

Para verificar a versão instalada

```
$ java -version
```

1.4 Dalvik

A Dalvik é uma máquina virtual projetada e escrita por Dan Bornstein e com contribuições de outros engenheiros do Google para fazer parte da plataforma Android. Ao invés de usar registradores virtuais, ela usa registradores reais, de forma que foi otimizada para utilizar pouca memória e permitir múltiplas instâncias da máquina virtual rodando ao mesmo tempo. Dalvik possui uma ferramenta chamada dx, incluída no SDK do Android, que permite transformar arquivos do formato .class em arquivos do formato .dex, que é o formato usado por ela.

1.4.1 Configurando a Dalvik

A dalvik está incluída no ambiente de desenvolvimento Android, portanto sua instalação é simples. Basta realizar o download do Android Studio ([link para a versão mais recente](#)) e instalar. Além disso, caso o sistema operacional que estiver sendo usado for de 64 bits, deve-se executar os seguintes comandos no terminal para que algumas bibliotecas de 32 bits necessárias sejam instaladas

```
$ sudo apt-get install libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 lib32z1  
libbz2-1.0:i386
```

1.5 OCaml

OCaml (Objective Caml) é uma linguagem de programação de propósito geral, com ênfase em expressividade e segurança. A linguagem permite dois tipos de compilação, uma para bytecode (ocorrendo na máquina virtual zinc) ou para código de máquina nativo para um grande número de plataformas. Suas vantagens advêm de seu compilador, que gera código nativo rapidamente e com excelente desempenho no quesito tempo de execução, além de uma biblioteca base extensa.

1.5.1 Configurando OCaml

Para realizar a instalação da versão mais recente da linguagem OCaml (4.05.0 quando este relatório foi escrito) no Ubuntu, executa-se os seguintes comandos em um terminal Linux

```
$ sudo apt install ocaml-nox  
$ sudo apt install ocaml
```

Para verificar sua versão, executa-se

```
$ ocaml -version
```

1.6 Smali

Como o arquivo .dex não é facilmente legível em sua forma bytecode, que é o formato executado pelo Dalvik, precisamos de uma ferramenta que faça a transformação de um arquivo .dex para um arquivo .smali, que é um formato mais facilmente legível e desenvolvido justamente para isso. Smali oferece recursos para ir de .dex para .smali (baksmali) e para ir de .smali de volta para .dex (dex2smali). Para realizar o download, entre nesse [link](#) (a versão usada nesse relatório foi a mais recente no tempo de escrita, 2.2.4). Após feito o download, mude o nome do programa para baksmali para facilitar sua execução.

1.7 Saindo de um arquivo .lua para um arquivo .smali

Como dito anteriormente, um arquivo .smali é uma maneira prática de se ler o bytecode de um programa executável por Dalvik. Isso permite não apenas a fácil alteração de tais arquivos (uma vez que há uma maneira de conversão de volta de .smali para .dex), mas também auxilia o estudo de tal bytecode e o funcionamento de Dalvik. Porém, a linguagem lua não possui uma maneira prática de produzir um executável para Dalvik, de forma que os programas em .lua devam ser traduzidos de forma manual para programas em Java, com formato .java. A partir daí, pode-se compilar tais programas para .class por meio de um compilador java normal (o javac) e, por fim, para o arquivo final da Dalvik com formato .dex utilizando-se de uma ferramenta da própria Dalvik, o dx.

Para fazer isso, primeiramente deve-se compilar os programas em .java já traduzidos dos programas em .lua por meio da seguinte execução em um terminal Linux

```
$ javac arquivo.java
```

Sendo arquivo.java o nome do arquivo a ser compilado. Em seguida, pode-se executar os programas caso desejado com

```
$ java arquivo.class
```

Onde arquivo.class é o nome do arquivo que foi compilado a ser executado.

Após essa etapa, deve-se transformar os arquivos .class para arquivos .dex. Para isso, utiliza-se a ferramenta dx provida pela própria Dalvik. Pode-se fazer isso da seguinte forma

```
$ androidStudio-path/Sdk/build-tools/version/dx --dex --output=arquivo.dex  
arquivo.class
```

Onde androidStudio-path é o caminho para a pasta onde está o Android Studio e version o número de versão do programa (home/nomeUsuario/Android/Sdk/build-tools/28.0.2/dx no meu caso, sendo nomeUsuario o nome de usuário da minha máquina).

Até esse momento, temos o arquivo .dex do programa original .java. Agora, para facilitar a leitura de seu código bytecode, vamos transformar esse arquivo para .smali utilizando o baksmali baixado anteriormente. Para isso, é necessário que o programa baksmali esteja na mesma pasta dos arquivos a serem transformados e que se execute o seguinte código

```
$ java -jar baksmali disassemble arquivo.dex
```

Onde arquivo.dex é o arquivo a ser traduzido para .smali.

Pronto! Agora já temos um arquivo de fácil leitura onde podemos analisar o bytecode rodado pela máquina virtual Dalvik. Basta abrir o arquivo .smali com um editor de texto comum qualquer.

Capítulo 2

Programas

2.1 Nano Programas

Listagem 2.1: nano01.lua - Módulo mínimo que caracteriza um programa

```
1 function main()  
2 end
```

Listagem 2.2: nano01.java - Módulo mínimo que caracteriza um programa

```
1 public class nano01{  
2     public static void main(String[] args){  
3  
4     }  
5 }
```

Listagem 2.3: nano01.smali - Módulo mínimo que caracteriza um programa

```
1 .class public Lnano01;  
2 .super Ljava/lang/Object;  
3 .source "nano01.java"  
4  
5  
6 # direct methods  
7 .method public constructor <init>()V  
8     .registers 1  
9  
10    .prologue  
11    .line 1  
12    invoke-direct {p0}, Ljava/lang/Object; -> <init>()V  
13  
14    return-void  
15 .end method  
16  
17 .method public static main([Ljava/lang/String;)V  
18     .registers 1  
19  
20     .prologue  
21     .line 4  
22     return-void
```

23 **.end method**

Listagem 2.4: nano02.lua - Declaração de uma variável

```
1 function main()
2     local n
3 end
```

Listagem 2.5: nano02.java - Declaração de uma variável

```
1 public class nano02{
2     public static void main(String[] args){
3         int n;
4     }
5 }
```

Listagem 2.6: nano02.smali - Declaração de uma variável

```
1 .class public Lnano02;
2 .super Ljava/lang/Object;
3 .source "nano02.java"
4
5
6 # direct methods
7 .method public constructor <init>()V
8     .registers 1
9
10    .prologue
11    .line 1
12    invoke-direct {p0}, Ljava/lang/Object; -> <init>()V
13
14    return-void
15 .end method
16
17 .method public static main([Ljava/lang/String;)V
18     .registers 1
19
20     .prologue
21     .line 4
22     return-void
23 .end method
```

Listagem 2.7: nano03.lua - Atribuição de um inteiro a uma variável

```
1 function main()
2     local n
3     n = 1
4 end
5
6 main()
```

Listagem 2.8: nano03.java - Atribuição de um inteiro a uma variável

```
1 public class nano03{
2     public static void main(String[] args){
3         int n;
4         n = 1;
```

2.1

```
5     }  
6 }
```

Listagem 2.9: nano03.smali - Atribuição de um inteiro a uma variável

```
1 .class public Lnano03;  
2 .super Ljava/lang/Object;  
3 .source "nano03.java"  
4  
5  
6 # direct methods  
7 .method public constructor <init>()V  
8     .registers 1  
9  
10    .prologue  
11    .line 1  
12    invoke-direct {p0}, Ljava/lang/Object;-><init>()V  
13  
14    return-void  
15 .end method  
16  
17 .method public static main([Ljava/lang/String;)V  
18     .registers 1  
19  
20     .prologue  
21     .line 4  
22     .line 5  
23     return-void  
24 .end method
```

Listagem 2.10: nano04.lua - Atribuição de uma soma de inteiros a uma variável

```
1 function main()  
2     local n  
3     n = 1 + 2  
4 end  
5  
6 main()
```

Listagem 2.11: nano04.java - Atribuição de uma soma de inteiros a uma variável

```
1 public class nano04{  
2     public static void main(String[] args){  
3         int n;  
4         n = 1 + 2;  
5     }  
6 }
```

Listagem 2.12: nano04.smali - Atribuição de uma soma de inteiros a uma variável

```
1 .class public Lnano04;  
2 .super Ljava/lang/Object;  
3 .source "nano04.java"  
4  
5  
6 # direct methods  
7 .method public constructor <init>()V  
8     .registers 1
```

```

9
10     .prologue
11     .line 1
12     invoke-direct {p0}, Ljava/lang/Object;--><init>()V
13
14     return-void
15 .end method
16
17 .method public static main([Ljava/lang/String;)V
18     .registers 1
19
20     .prologue
21     .line 4
22     .line 5
23     return-void
24 .end method

```

Listagem 2.13: nano05.lua - Inclusão do comando de impressão

```

1 function main()
2     local n
3     n = 2
4     print(n)
5 end
6
7 main()

```

Listagem 2.14: nano05.java - Inclusão do comando de impressão

```

1 public class nano05{
2     public static void main(String[] args){
3         int n;
4         n = 2;
5         System.out.print(n);
6     }
7 }

```

Listagem 2.15: nano05.smali - Inclusão do comando de impressão

```

1 .class public Lnano05;
2 .super Ljava/lang/Object;
3 .source "nano05.java"
4
5
6 # direct methods
7 .method public constructor <init>()V
8     .registers 1
9
10    .prologue
11    .line 1
12    invoke-direct {p0}, Ljava/lang/Object;--><init>()V
13
14    return-void
15 .end method
16
17 .method public static main([Ljava/lang/String;)V
18     .registers 3
19

```

2.1

```
20 .prologue
21 .line 4
22 const/4 v0, 0x2
23
24 .line 5
25 sget-object v1, Ljava/lang/System;-->out:Ljava/io/PrintStream;
26
27 invoke-virtual {v1, v0}, Ljava/io/PrintStream;-->print(I)V
28
29 .line 6
30 return-void
31 .end method
```

Listagem 2.16: nano06.lua - Atribuição de uma subtração de inteiros a uma variável

```
1 function main()
2     local n
3     n = 1 - 2
4     print(n)
5 end
6
7 main()
```

Listagem 2.17: nano06.java - Atribuição de uma subtração de inteiros a uma variável

```
1 public class nano06{
2     public static void main(String[] args){
3         int n;
4         n = 1 - 2;
5         System.out.print(n);
6     }
7 }
```

Listagem 2.18: nano06.smali - Atribuição de uma subtração de inteiros a uma variável

```
1 .class public Lnano06;
2 .super Ljava/lang/Object;
3 .source "nano06.java"
4
5
6 # direct methods
7 .method public constructor <init>()V
8     .registers 1
9
10    .prologue
11    .line 1
12    invoke-direct {p0}, Ljava/lang/Object;--><init>()V
13
14    return-void
15 .end method
16
17 .method public static main([Ljava/lang/String;)V
18     .registers 3
19
20    .prologue
21    .line 4
22    const/4 v0, -0x1
23
```

```

24     .line 5
25     sget-object v1, Ljava/lang/System; ->out:Ljava/io/PrintStream;
26
27     invoke-virtual {v1, v0}, Ljava/io/PrintStream; ->print(I)V
28
29     .line 6
30     return-void
31 .end method

```

Listagem 2.19: nano07.lua - Inclusão do comando condicional

```

1 function main()
2     local n
3     n = 1
4     if n == 1 then
5         print(n)
6     end
7 end
8
9 main()

```

Listagem 2.20: nano07.java - Inclusão do comando condicional

```

1 public class nano07{
2     public static void main(String[] args){
3         int n;
4         n = 1;
5         if(n == 1){
6             System.out.print(n);
7         }
8     }
9 }

```

Listagem 2.21: nano07.smali - Inclusão do comando condicional

```

1 .class public Lnano07;
2 .super Ljava/lang/Object;
3 .source "nano07.java"
4
5
6 # direct methods
7 .method public constructor <init>()V
8     .registers 1
9
10    .prologue
11    .line 1
12    invoke-direct {p0}, Ljava/lang/Object; -><init>()V
13
14    return-void
15 .end method
16
17 .method public static main([Ljava/lang/String;)V
18     .registers 3
19
20    .prologue
21    .line 4
22    const/4 v0, 0x1
23

```

2.1

```
24     .line 6
25     sget-object v1, Ljava/lang/System;->out:Ljava/io/PrintStream;
26
27     invoke-virtual {v1, v0}, Ljava/io/PrintStream;->print(I)V
28
29     .line 8
30     return-void
31 .end method
```

Listagem 2.22: nano08.lua - Inclusão do comando condicional com parte senão

```
1 function main()
2     local n
3     n = 1
4     if n == 1 then
5         print(n)
6     else
7         print(0)
8     end
9 end
10
11 main()
```

Listagem 2.23: nano08.java - Inclusão do comando condicional com parte senão

```
1 public class nano08{
2     public static void main(String[] args){
3         int n;
4         n = 1;
5         if(n == 1){
6             System.out.print(n);
7         }else{
8             System.out.print(0);
9         }
10    }
11 }
```

Listagem 2.24: nano08.smali - Inclusão do comando condicional com parte senão

```
1 .class public Lnano08;
2 .super Ljava/lang/Object;
3 .source "nano08.java"
4
5
6 # direct methods
7 .method public constructor <init>()V
8     .registers 1
9
10    .prologue
11    .line 1
12    invoke-direct {p0}, Ljava/lang/Object;-><init>()V
13
14    return-void
15 .end method
16
17 .method public static main([Ljava/lang/String;)V
18     .registers 3
19
```

```

20     .prologue
21     .line 4
22     const/4 v0, 0x1
23
24     .line 6
25     sget-object v1, Ljava/lang/System; ->out:Ljava/io/PrintStream;
26
27     invoke-virtual {v1, v0}, Ljava/io/PrintStream; ->print(I)V
28
29     .line 10
30     return-void
31 .end method

```

Listagem 2.25: nano09.lua - Atribuição de duas operações aritméticas sobre inteiros a uma variável

```

1 function main()
2     local n
3     n = 1 + 1 / 2
4     if n == 1 then
5         print(n)
6     else
7         print(0)
8     end
9 end
10
11 main()

```

Listagem 2.26: nano09.java - Atribuição de duas operações aritméticas sobre inteiros a uma variável

```

1 public class nano09{
2     public static void main(String[] args){
3         int n;
4         n = 1 + 1 / 2;
5         if(n == 1){
6             System.out.print(n);
7         }else{
8             System.out.print(0);
9         }
10    }
11 }

```

Listagem 2.27: nano09.smali - Atribuição de duas operações aritméticas sobre inteiros a uma variável

```

1 .class public Lnano09;
2 .super Ljava/lang/Object;
3 .source "nano09.java"
4
5
6 # direct methods
7 .method public constructor <init>()V
8     .registers 1
9
10    .prologue
11    .line 1
12    invoke-direct {p0}, Ljava/lang/Object; -><init>()V

```


2.1

```
13
14     return-void
15 .end method
16
17 .method public static main([Ljava/lang/String;)V
18     .registers 3
19
20     .prologue
21     .line 4
22     const/4 v0, 0x1
23
24     .line 6
25     sget-object v1, Ljava/lang/System;-->out:Ljava/io/PrintStream;
26
27     invoke-virtual {v1, v0}, Ljava/io/PrintStream;-->print(I)V
28
29     .line 10
30     return-void
31 .end method
```

Listagem 2.28: nano10.lua - Atribuição de duas variáveis inteiras

```
1 function main()
2     local n, m
3     n, m = 1, 2
4     if n == m then
5         print(n)
6     else
7         print(0)
8     end
9 end
10
11 main()
```

Listagem 2.29: nano10.java - Atribuição de duas variáveis inteiras

```
1 public class nano10{
2     public static void main(String[] args){
3         int n, m;
4         n = 1;
5         m = 2;
6         if(n == m ){
7             System.out.print(n);
8         }else{
9             System.out.print(0);
10        }
11    }
12 }
```

Listagem 2.30: nano10.smali - Atribuição de duas variáveis inteiras

```
1 .class public Lnano10;
2 .super Ljava/lang/Object;
3 .source "nano10.java"
4
5
6 # direct methods
7 .method public constructor <init>()V
```

```

8      .registers 1
9
10     .prologue
11     .line 1
12     invoke-direct {p0}, Ljava/lang/Object; -><init>()V
13
14     return-void
15 .end method
16
17 .method public static main([Ljava/lang/String;)V
18     .registers 3
19
20     .prologue
21     .line 4
22     .line 9
23     sget-object v0, Ljava/lang/System; ->out:Ljava/io/PrintStream;
24
25     const/4 v1, 0x0
26
27     invoke-virtual {v0, v1}, Ljava/io/PrintStream; ->print(I)V
28
29     .line 11
30     return-void
31 .end method

```

Listagem 2.31: nano11.lua - Introdução do comando de repetição enquanto

```

1 function main()
2     local n, m, x
3     n, m, x = 1, 2, 5
4     while x > n do
5         n = n + m
6         print(n)
7     end
8 end
9
10 main()

```

Listagem 2.32: nano11.java - Introdução do comando de repetição enquanto

```

1 public class nano11{
2     public static void main(String[] args){
3         int n, m, x;
4         n = 1;
5         m = 2;
6         x = 5;
7         while(x > n){
8             n = n + m;
9             System.out.print(n);
10        }
11    }
12 }

```

Listagem 2.33: nano11.smali - Introdução do comando de repetição enquanto

```

1 .class public Lnano11;
2 .super Ljava/lang/Object;
3 .source "nano11.java"

```

```

4
5
6 # direct methods
7 .method public constructor <init>()V
8     .registers 1
9
10    .prologue
11    .line 1
12    invoke-direct {p0}, Ljava/lang/Object;--><init>()V
13
14    return-void
15 .end method
16
17 .method public static main([Ljava/lang/String;)V
18     .registers 5
19
20     .prologue
21     .line 4
22     const/4 v0, 0x1
23
24     .line 5
25     const/4 v1, 0x2
26
27     .line 6
28     const/4 v2, 0x5
29
30     .line 7
31     :goto_3
32     if-le v2, v0, :cond_c
33
34     .line 8
35     add-int/2addr v0, v1
36
37     .line 9
38     sget-object v3, Ljava/lang/System;-->out:Ljava/io/PrintStream;
39
40     invoke-virtual {v3, v0}, Ljava/io/PrintStream;-->print(I)V
41
42     goto :goto_3
43
44     .line 11
45     :cond_c
46     return-void
47 .end method

```

Listagem 2.34: nano12.lua - Comando condicional aninhado em um comando de repetição

```

1 function main()
2     local n, m, x
3     n, m, x = 1, 2, 5
4     while x > n do
5         if n == m then
6             print(n)
7         else
8             print(0)
9         end
10        x = x - 1
11    end
12 end

```

```

13
14 main()

```

Listagem 2.35: nano12.java - Comando condicional aninhado em um comando de repetição

```

1 public class nano12{
2     public static void main(String[] args){
3         int n, m, x;
4         n = 1;
5         m = 2;
6         x = 5;
7         while (x > n){
8             if (n == m){
9                 System.out.print(n);
10            }else{
11                System.out.print(0);
12            }
13            x = x - 1;
14        }
15    }
16 }

```

Listagem 2.36: nano12.smali - Comando condicional aninhado em um comando de repetição

```

1 .class public Lnano12;
2 .super Ljava/lang/Object;
3 .source "nano12.java"
4
5
6 # direct methods
7 .method public constructor <init>()V
8     .registers 1
9
10    .prologue
11    .line 1
12    invoke-direct {p0}, Ljava/lang/Object;-><init>()V
13
14    return-void
15 .end method
16
17 .method public static main([Ljava/lang/String;)V
18     .registers 5
19
20     .prologue
21     .line 4
22     const/4 v1, 0x1
23
24     .line 6
25     const/4 v0, 0x5
26
27     .line 7
28     :goto_2
29     if-le v0, v1, :cond_d
30
31     .line 11
32     sget-object v2, Ljava/lang/System;->out:Ljava/io/PrintStream;
33
34     const/4 v3, 0x0
35

```

```

36     invoke-virtual {v2, v3}, Ljava/io/PrintStream;->print(I)V
37
38     .line 13
39     add-int/lit8 v0, v0, -0x1
40
41     goto :goto_2
42
43     .line 15
44     :cond_d
45     return-void
46 .end method

```

2.2 Micro Programas

Listagem 2.37: micro01.lua - Converte graus Celsius para Fahrenheit

```

1 function main()
2     local cel, far
3     print(" tabela de conversao: Celsius -> Fahrenheit\n")
4     print("Digite a temperatura em Celsius: ")
5     cel = io.read("*number")
6     far = (9*cel + 160)/5
7     print("A nova temperatura e: " ..far.." F")
8 end
9
10 main()

```

Listagem 2.38: micro01.java - Converte graus Celsius para Fahrenheit

```

1 public class micro01{
2     public static void main(String[] args){
3         double cel, far;
4         System.out.println("Tabela de conversao: Celsius -> Fahrenheit");
5         System.out.print("Digite a temperatura em Celsius: ");
6         cel = Double.parseDouble(System.console().readLine());
7         far = ((9 * cel) + 160) / 5;
8         System.out.println("A nova temperatura e " + far + " F");
9     }
10 }

```

Listagem 2.39: micro01.smali - Converte graus Celsius para Fahrenheit

```

1 .class public Lmicro01;
2 .super Ljava/lang/Object;
3 .source "micro01.java"
4
5
6 # direct methods
7 .method public constructor <init>()V
8     .registers 1
9
10    .prologue
11    .line 1
12    invoke-direct {p0}, Ljava/lang/Object;-><init>()V
13
14    return-void
15 .end method

```

```

16
17 .method public static main([Ljava/lang/String;)V
18   .registers 6
19
20   .prologue
21   .line 4
22   sget-object v0, Ljava/lang/System; ->out:Ljava/io/PrintStream;
23
24   const-string v1, "Tabela de conversao: Celsius -> Fahrenheit"
25
26   invoke-virtual {v0, v1}, Ljava/io/PrintStream; ->println(Ljava/lang/
    String;)V
27
28   .line 5
29   sget-object v0, Ljava/lang/System; ->out:Ljava/io/PrintStream;
30
31   const-string v1, "Digite a temperatura em Celsius: "
32
33   invoke-virtual {v0, v1}, Ljava/io/PrintStream; ->print(Ljava/lang/
    String;)V
34
35   .line 6
36   invoke-static {}, Ljava/lang/System; ->console()Ljava/io/Console;
37
38   move-result-object v0
39
40   invoke-virtual {v0}, Ljava/io/Console; ->readLine()Ljava/lang/String;
41
42   move-result-object v0
43
44   invoke-static {v0}, Ljava/lang/Double; ->parseDouble(Ljava/lang/String
    ;)D
45
46   move-result-wide v0
47
48   .line 7
49   const-wide/high16 v2, 0x4022000000000000L    # 9.0
50
51   mul-double/2addr v0, v2
52
53   const-wide/high16 v2, 0x4064000000000000L    # 160.0
54
55   add-double/2addr v0, v2
56
57   const-wide/high16 v2, 0x4014000000000000L    # 5.0
58
59   div-double/2addr v0, v2
60
61   .line 8
62   sget-object v2, Ljava/lang/System; ->out:Ljava/io/PrintStream;
63
64   new-instance v3, Ljava/lang/StringBuilder;
65
66   invoke-direct {v3}, Ljava/lang/StringBuilder; -><init>()V
67
68   const-string v4, "A nova temperatura e "
69
70   invoke-virtual {v3, v4}, Ljava/lang/StringBuilder; ->append(Ljava/lang/
    String;)Ljava/lang/StringBuilder;

```

```

71
72     move-result-object v3
73
74     invoke-virtual {v3, v0, v1}, Ljava/lang/StringBuilder;->append(D)Ljava/
        /lang/StringBuilder;
75
76     move-result-object v0
77
78     const-string v1, " F"
79
80     invoke-virtual {v0, v1}, Ljava/lang/StringBuilder;->append(Ljava/lang/
        String;)Ljava/lang/StringBuilder;
81
82     move-result-object v0
83
84     invoke-virtual {v0}, Ljava/lang/StringBuilder;->toString()Ljava/lang/
        String;
85
86     move-result-object v0
87
88     invoke-virtual {v2, v0}, Ljava/io/PrintStream;->println(Ljava/lang/
        String;)V
89
90     .line 9
91     return-void
92 .end method

```

Listagem 2.40: micro02.lua - Ler dois inteiros e decide qual é maior

```

1 function main()
2     local num1, num2
3     print("Digite o primeiro numero: ")
4     num1 = io.read("*number")
5     print("Digite o segundo numero: ")
6     num2 = io.read("*number")
7
8     if num1 > num2 then
9         print("O primeiro número "..num1.." é maior que o segundo "..num2)
10    else
11        print("O segundo número "..num2.." é maior que o primeiro "..num1)
12    end
13 end
14
15 main()

```

Listagem 2.41: micro02.java - Ler dois inteiros e decide qual é maior

```

1 public class micro02{
2     public static void main(String[] args){
3         int num1, num2;
4         System.out.print("Digite o primeiro numero: ");
5         num1 = Integer.parseInt(System.console().readLine());
6         System.out.print("Digite o segundo numero: ");
7         num2 = Integer.parseInt(System.console().readLine());
8
9         if(num1 > num2){
10            System.out.print("O primeiro numero " + num1 + " e maior que o
                segundo " + num2);
11        }else{

```

```

12         System.out.print("O segundo numero " + num2 + " e maior que o
           primeiro " + num1);
13     }
14 }
15 }

```

Listagem 2.42: micro02.smali - Ler dois inteiros e decide qual é maior

```

1 .class public Lmicro02;
2 .super Ljava/lang/Object;
3 .source "micro02.java"
4
5
6 # direct methods
7 .method public constructor <init>()V
8     .registers 1
9
10    .prologue
11    .line 1
12    invoke-direct {p0}, Ljava/lang/Object;-><init>()V
13
14    return-void
15 .end method
16
17 .method public static main([Ljava/lang/String;)V
18     .registers 6
19
20     .prologue
21     .line 4
22     sget-object v0, Ljava/lang/System;->out:Ljava/io/PrintStream;
23
24     const-string v1, "Digite o primeiro numero: "
25
26     invoke-virtual {v0, v1}, Ljava/io/PrintStream;->print(Ljava/lang/
        String;)V
27
28     .line 5
29     invoke-static {}, Ljava/lang/System;->console()Ljava/io/Console;
30
31     move-result-object v0
32
33     invoke-virtual {v0}, Ljava/io/Console;->readLine()Ljava/lang/String;
34
35     move-result-object v0
36
37     invoke-static {v0}, Ljava/lang/Integer;->parseInt(Ljava/lang/String;)I
38
39     move-result v0
40
41     .line 6
42     sget-object v1, Ljava/lang/System;->out:Ljava/io/PrintStream;
43
44     const-string v2, "Digite o segundo numero: "
45
46     invoke-virtual {v1, v2}, Ljava/io/PrintStream;->print(Ljava/lang/
        String;)V
47
48     .line 7
49     invoke-static {}, Ljava/lang/System;->console()Ljava/io/Console;

```


2.2

```
50
51     move-result-object v1
52
53     invoke-virtual {v1}, Ljava/io/Console;-->readLine()Ljava/lang/String;
54
55     move-result-object v1
56
57     invoke-static {v1}, Ljava/lang/Integer;-->parseInt(Ljava/lang/String;)I
58
59     move-result v1
60
61     .line 9
62     if-le v0, v1, :cond_4b
63
64     .line 10
65     sget-object v2, Ljava/lang/System;-->out:Ljava/io/PrintStream;
66
67     new-instance v3, Ljava/lang/StringBuilder;
68
69     invoke-direct {v3}, Ljava/lang/StringBuilder;--><init>()V
70
71     const-string v4, "O primeiro numero "
72
73     invoke-virtual {v3, v4}, Ljava/lang/StringBuilder;-->append(Ljava/lang/
        String;)Ljava/lang/StringBuilder;
74
75     move-result-object v3
76
77     invoke-virtual {v3, v0}, Ljava/lang/StringBuilder;-->append(I)Ljava/
        lang/StringBuilder;
78
79     move-result-object v0
80
81     const-string v3, " e maior que o segundo "
82
83     invoke-virtual {v0, v3}, Ljava/lang/StringBuilder;-->append(Ljava/lang/
        String;)Ljava/lang/StringBuilder;
84
85     move-result-object v0
86
87     invoke-virtual {v0, v1}, Ljava/lang/StringBuilder;-->append(I)Ljava/
        lang/StringBuilder;
88
89     move-result-object v0
90
91     invoke-virtual {v0}, Ljava/lang/StringBuilder;-->toString()Ljava/lang/
        String;
92
93     move-result-object v0
94
95     invoke-virtual {v2, v0}, Ljava/io/PrintStream;-->print(Ljava/lang/
        String;)V
96
97     .line 14
98     :goto_4a
99     return-void
100
101     .line 12
102     :cond_4b
```

```

103     sget-object v2, Ljava/lang/System; ->out:Ljava/io/PrintStream;
104
105     new-instance v3, Ljava/lang/StringBuilder;
106
107     invoke-direct {v3}, Ljava/lang/StringBuilder; -><init>()V
108
109     const-string v4, "O segundo numero "
110
111     invoke-virtual {v3, v4}, Ljava/lang/StringBuilder; ->append(Ljava/lang/
        String;)Ljava/lang/StringBuilder;
112
113     move-result-object v3
114
115     invoke-virtual {v3, v1}, Ljava/lang/StringBuilder; ->append(I)Ljava/
        lang/StringBuilder;
116
117     move-result-object v1
118
119     const-string v3, " e maior que o primeiro "
120
121     invoke-virtual {v1, v3}, Ljava/lang/StringBuilder; ->append(Ljava/lang/
        String;)Ljava/lang/StringBuilder;
122
123     move-result-object v1
124
125     invoke-virtual {v1, v0}, Ljava/lang/StringBuilder; ->append(I)Ljava/
        lang/StringBuilder;
126
127     move-result-object v0
128
129     invoke-virtual {v0}, Ljava/lang/StringBuilder; ->toString()Ljava/lang/
        String;
130
131     move-result-object v0
132
133     invoke-virtual {v2, v0}, Ljava/io/PrintStream; ->print(Ljava/lang/
        String;)V
134
135     goto :goto_4a
136 .end method

```

Listagem 2.43: micro03.lua - Lê um número e verifica se ele está entre 100 e 200

```

1 function main()
2     local numero
3     print("Digite um numero: ")
4     numero = io.read("*number")
5     if numero >= 100 then
6         if numero <= 200 then
7             print("O numero esta no intervalo entre 100 e 200\n")
8         else
9             print("O numero nao esta no intervalo entre 100 e 200\n")
10        end
11    else
12        print("O numero nao esta no intervalo entre 100 e 200\n")
13    end
14 end
15
16 main()

```

Listagem 2.44: micro03.java - Lê um número e verifica se ele está entre 100 e 200

```

1 public class micro03{
2     public static void main(String[] args){
3         int numero;
4         System.out.print("Digite um numero: ");
5         numero = Integer.parseInt(System.console().readLine());
6         if(numero >= 100){
7             if(numero <= 200){
8                 System.out.println("O numero esta no intervalo entre 100 e
9                                     200");
10            }else{
11                System.out.println("O numero nao esta no intervalo entre
12                                    100 e 200");
13            }
14        }else{
15            System.out.println("O numero nao esta no intervalo entre 100 e
16                                200");
17        }
18    }
19 }

```

Listagem 2.45: micro03.smali - Lê um número e verifica se ele está entre 100 e 200

```

1 .class public Lmicro03;
2 .super Ljava/lang/Object;
3 .source "micro03.java"
4
5
6 # direct methods
7 .method public constructor <init>()V
8     .registers 1
9
10    .prologue
11    .line 1
12    invoke-direct {p0}, Ljava/lang/Object;-><init>()V
13
14    return-void
15 .end method
16
17 .method public static main([Ljava/lang/String;)V
18     .registers 3
19
20     .prologue
21     .line 4
22     sget-object v0, Ljava/lang/System;-.>out:Ljava/io/PrintStream;
23
24     const-string v1, "Digite um numero: "
25
26     invoke-virtual {v0, v1}, Ljava/io/PrintStream;-.>print(Ljava/lang/
27         String;)V
28
29     .line 5
30     invoke-static {}, Ljava/lang/System;-.>console()Ljava/io/Console;
31
32     move-result-object v0
33
34     invoke-virtual {v0}, Ljava/io/Console;-.>readLine()Ljava/lang/String;
35
36     move-result-object v0

```

```

36
37     invoke-static {v0}, Ljava/lang/Integer;->parseInt(Ljava/lang/String;)I
38
39     move-result v0
40
41     .line 6
42     const/16 v1, 0x64
43
44     if-lt v0, v1, :cond_2b
45
46     .line 7
47     const/16 v1, 0xc8
48
49     if-gt v0, v1, :cond_23
50
51     .line 8
52     sget-object v0, Ljava/lang/System;->out:Ljava/io/PrintStream;
53
54     const-string v1, "O numero esta no intervalo entre 100 e 200"
55
56     invoke-virtual {v0, v1}, Ljava/io/PrintStream;->println(Ljava/lang/
        String;)V
57
58     .line 15
59     :goto_22
60     return-void
61
62     .line 10
63     :cond_23
64     sget-object v0, Ljava/lang/System;->out:Ljava/io/PrintStream;
65
66     const-string v1, "O numero nao esta no intervalo entre 100 e 200"
67
68     invoke-virtual {v0, v1}, Ljava/io/PrintStream;->println(Ljava/lang/
        String;)V
69
70     goto :goto_22
71
72     .line 13
73     :cond_2b
74     sget-object v0, Ljava/lang/System;->out:Ljava/io/PrintStream;
75
76     const-string v1, "O numero nao esta no intervalo entre 100 e 200"
77
78     invoke-virtual {v0, v1}, Ljava/io/PrintStream;->println(Ljava/lang/
        String;)V
79
80     goto :goto_22
81 .end method

```

Listagem 2.46: micro04.lua - Lê números e informa quais estão entre 10 e 150

```

1 function main()
2     local x, num, intervalo
3     intervalo = 0
4     for x = 1, 5, 1
5     do
6         print("Digite um numero: ")
7         num = io.read("*number")

```

2.2

```
8         if num >= 10 then
9             if num <= 150 then
10                 intervalo = intervalo + 1
11             end
12         end
13     end
14     print("Ao total, foram digitados "..intervalo.." numeros no intervalo
15         entre 10 e 150")
16 end
17 main()
```

Listagem 2.47: micro04.java - Lê números e informa quais estão entre 10 e 150

```
1 public class micro04{
2     public static void main(String[] args){
3         int x, num, intervalo;
4         intervalo = 0;
5         for (x = 1; x <= 5; x++){
6             System.out.print("Digite um numero: ");
7             num = Integer.parseInt(System.console().readLine());
8             if(num >= 10){
9                 if(num <=150){
10                     intervalo = intervalo + 1;
11                 }
12             }
13         }
14         System.out.println("Ao total, foram digitados " + intervalo + "
15             numeros no intervalo entre 10 e 150");
16     }
17 }
```

Listagem 2.48: micro04.smali - Lê números e informa quais estão entre 10 e 150

```
1 .class public Lmicro04;
2 .super Ljava/lang/Object;
3 .source "micro04.java"
4
5
6 # direct methods
7 .method public constructor <init>()V
8     .registers 1
9
10     .prologue
11     .line 1
12     invoke-direct {p0}, Ljava/lang/Object;-><init>()V
13
14     return-void
15 .end method
16
17 .method public static main([Ljava/lang/String;)V
18     .registers 5
19
20     .prologue
21     .line 4
22     const/4 v0, 0x0
23
24     .line 5
25     const/4 v1, 0x1
```

```

26
27     :goto_2
28     const/4 v2, 0x5
29
30     if-gt v1, v2, :cond_25
31
32     .line 6
33     sget-object v2, Ljava/lang/System; ->out:Ljava/io/PrintStream;
34
35     const-string v3, "Digite um numero: "
36
37     invoke-virtual {v2, v3}, Ljava/io/PrintStream; ->print(Ljava/lang/
        String;)V
38
39     .line 7
40     invoke-static {}, Ljava/lang/System; ->console()Ljava/io/Console;
41
42     move-result-object v2
43
44     invoke-virtual {v2}, Ljava/io/Console; ->readLine()Ljava/lang/String;
45
46     move-result-object v2
47
48     invoke-static {v2}, Ljava/lang/Integer; ->parseInt(Ljava/lang/String;)I
49
50     move-result v2
51
52     .line 8
53     const/16 v3, 0xa
54
55     if-lt v2, v3, :cond_22
56
57     .line 9
58     const/16 v3, 0x96
59
60     if-gt v2, v3, :cond_22
61
62     .line 10
63     add-int/lit8 v0, v0, 0x1
64
65     .line 5
66     :cond_22
67     add-int/lit8 v1, v1, 0x1
68
69     goto :goto_2
70
71     .line 14
72     :cond_25
73     sget-object v1, Ljava/lang/System; ->out:Ljava/io/PrintStream;
74
75     new-instance v2, Ljava/lang/StringBuilder;
76
77     invoke-direct {v2}, Ljava/lang/StringBuilder; -><init>()V
78
79     const-string v3, "Ao total, foram digitados "
80
81     invoke-virtual {v2, v3}, Ljava/lang/StringBuilder; ->append(Ljava/lang/
        String;)Ljava/lang/StringBuilder;
82

```

2.2

```
83     move-result-object v2
84
85     invoke-virtual {v2, v0}, Ljava/lang/StringBuilder;->append(I)Ljava/
        lang/StringBuilder;
86
87     move-result-object v0
88
89     const-string v2, " numeros no intervalo entre 10 e 150"
90
91     invoke-virtual {v0, v2}, Ljava/lang/StringBuilder;->append(Ljava/lang/
        String;)Ljava/lang/StringBuilder;
92
93     move-result-object v0
94
95     invoke-virtual {v0}, Ljava/lang/StringBuilder;->toString()Ljava/lang/
        String;
96
97     move-result-object v0
98
99     invoke-virtual {v1, v0}, Ljava/io/PrintStream;->println(Ljava/lang/
        String;)V
100
101     .line 15
102     return-void
103 .end method
```

Listagem 2.49: micro05.lua - Lê strings e caracteres

```
1 function main()
2     local nome, sexo, x, h, m
3     h, m = 0, 0
4     for x = 1, 5, 1
5     do
6         print("Digite o nome: ")
7         nome = io.read("*line")
8         print("H - Homem ou M - Mulher: ")
9         sexo = io.read("*line")
10        if sexo == "H" then
11            h = h + 1
12        elseif sexo == "M" then
13            m = m + 1
14        else
15            print("Sexo so pode ser H ou M!\n")
16        end
17    end
18    print("Foram inseridos "..h.." homens\n")
19    print("Foram inseridos "..m.." mulheres\n")
20 end
21
22 main()
```

Listagem 2.50: micro05.java - Lê strings e caracteres

```
1 public class micro05{
2     public static void main(String[] args){
3         String nome, sexo;
4         int x, h, m;
5         h = 0;
6         m = 0;
```

```

7         for( x=1; x <= 5; x++){
8             System.out.print("Digite o nome: ");
9             nome = System.console().readLine();
10            System.out.print("H - Homem ou M - Mulher:");
11            sexo = System.console().readLine();
12            if(sexo == "H"){
13                h = h + 1;
14            }else if(sexo == "M"){
15                m = m + 1;
16            }else{
17                System.out.println("Sexo so pode ser H ou M!");
18            }
19        }
20        System.out.println("Foram inseridos " + h + " Homens");
21        System.out.println("Foram inseridos " + m + " Mulheres");
22    }
23 }

```

Listagem 2.51: micro05.smali - Lê strings e caracteres

```

1 .class public Lmicro05;
2 .super Ljava/lang/Object;
3 .source "micro05.java"
4
5
6 # direct methods
7 .method public constructor <init>()V
8     .registers 1
9
10    .prologue
11    .line 1
12    invoke-direct {p0}, Ljava/lang/Object;-><init>()V
13
14    return-void
15 .end method
16
17 .method public static main([Ljava/lang/String;)V
18     .registers 6
19
20     .prologue
21     const/4 v2, 0x0
22
23     .line 5
24     .line 7
25     const/4 v3, 0x1
26
27     move v0, v2
28
29     move v1, v2
30
31     :goto_4
32     const/4 v2, 0x5
33
34     if-gt v3, v2, :cond_3d
35
36     .line 8
37     sget-object v2, Ljava/lang/System;->out:Ljava/io/PrintStream;
38
39     const-string v4, "Digite o nome: "

```


2.2

```
40
41  invoke-virtual {v2, v4}, Ljava/io/PrintStream;->print(Ljava/lang/
    String;)V
42
43  .line 9
44  invoke-static {}, Ljava/lang/System;->console()Ljava/io/Console;
45
46  move-result-object v2
47
48  invoke-virtual {v2}, Ljava/io/Console;->readLine()Ljava/lang/String;
49
50  .line 10
51  sget-object v2, Ljava/lang/System;->out:Ljava/io/PrintStream;
52
53  const-string v4, "H - Homem ou M - Mulher:"
54
55  invoke-virtual {v2, v4}, Ljava/io/PrintStream;->print(Ljava/lang/
    String;)V
56
57  .line 11
58  invoke-static {}, Ljava/lang/System;->console()Ljava/io/Console;
59
60  move-result-object v2
61
62  invoke-virtual {v2}, Ljava/io/Console;->readLine()Ljava/lang/String;
63
64  move-result-object v2
65
66  .line 12
67  const-string v4, "H"
68
69  if-ne v2, v4, :cond_2e
70
71  .line 13
72  add-int/lit8 v1, v1, 0x1
73
74  .line 7
75  :goto_2a
76  add-int/lit8 v2, v3, 0x1
77
78  move v3, v2
79
80  goto :goto_4
81
82  .line 14
83  :cond_2e
84  const-string v4, "M"
85
86  if-ne v2, v4, :cond_35
87
88  .line 15
89  add-int/lit8 v0, v0, 0x1
90
91  goto :goto_2a
92
93  .line 17
94  :cond_35
95  sget-object v2, Ljava/lang/System;->out:Ljava/io/PrintStream;
96
```

```

97     const-string v4, "Sexo so pode ser H ou M!"
98
99     invoke-virtual {v2, v4}, Ljava/io/PrintStream;->println(Ljava/lang/
        String;)V
100
101     goto :goto_2a
102
103     .line 20
104     :cond_3d
105     sget-object v2, Ljava/lang/System;->out:Ljava/io/PrintStream;
106
107     new-instance v3, Ljava/lang/StringBuilder;
108
109     invoke-direct {v3}, Ljava/lang/StringBuilder;-<init>()V
110
111     const-string v4, "Foram inseridos "
112
113     invoke-virtual {v3, v4}, Ljava/lang/StringBuilder;->append(Ljava/lang/
        String;)Ljava/lang/StringBuilder;
114
115     move-result-object v3
116
117     invoke-virtual {v3, v1}, Ljava/lang/StringBuilder;->append(I)Ljava/
        lang/StringBuilder;
118
119     move-result-object v1
120
121     const-string v3, " Homens"
122
123     invoke-virtual {v1, v3}, Ljava/lang/StringBuilder;->append(Ljava/lang/
        String;)Ljava/lang/StringBuilder;
124
125     move-result-object v1
126
127     invoke-virtual {v1}, Ljava/lang/StringBuilder;->toString()Ljava/lang/
        String;
128
129     move-result-object v1
130
131     invoke-virtual {v2, v1}, Ljava/io/PrintStream;->println(Ljava/lang/
        String;)V
132
133     .line 21
134     sget-object v1, Ljava/lang/System;->out:Ljava/io/PrintStream;
135
136     new-instance v2, Ljava/lang/StringBuilder;
137
138     invoke-direct {v2}, Ljava/lang/StringBuilder;-<init>()V
139
140     const-string v3, "Foram inseridos "
141
142     invoke-virtual {v2, v3}, Ljava/lang/StringBuilder;->append(Ljava/lang/
        String;)Ljava/lang/StringBuilder;
143
144     move-result-object v2
145
146     invoke-virtual {v2, v0}, Ljava/lang/StringBuilder;->append(I)Ljava/
        lang/StringBuilder;
147

```

```

148     move-result-object v0
149
150     const-string v2, "Mulheres"
151
152     invoke-virtual {v0, v2}, Ljava/lang/StringBuilder; ->append(Ljava/lang/
        String;)Ljava/lang/StringBuilder;
153
154     move-result-object v0
155
156     invoke-virtual {v0}, Ljava/lang/StringBuilder; ->toString()Ljava/lang/
        String;
157
158     move-result-object v0
159
160     invoke-virtual {v1, v0}, Ljava/io/PrintStream; ->println(Ljava/lang/
        String;)V
161
162     .line 22
163     return-void
164 .end method

```

Listagem 2.52: micro06.lua - Escreve um número lido por extenso

```

1 function main()
2     local numero
3     print("Digite um numero de 1 a 5: ")
4     numero = io.read("*number")
5     if numero == 1 then
6         print("Um\n")
7     elseif numero == 2 then
8         print("Dois\n")
9     elseif numero == 3 then
10        print("Tres\n")
11    elseif numero == 4 then
12        print("Quatro\n")
13    elseif numero == 5 then
14        print("Cinco\n")
15    else
16        print("Numero invalido!!!")
17    end
18 end
19
20 main()

```

Listagem 2.53: micro06.java - Escreve um número lido por extenso

```

1 public class micro06{
2     public static void main(String[] args){
3         int numero;
4         System.out.print("Digite um numero de 1 a 5: ");
5         numero = Integer.parseInt(System.console().readLine());
6         if(numero == 1){
7             System.out.println("Um");
8         }else if(numero == 2){
9             System.out.println("Dois");
10        }else if(numero == 3){
11            System.out.println("Tres");
12        }else if(numero == 4){
13            System.out.println("Quatro");

```

```

14         }else if(numero == 5){
15             System.out.println("Cinco");
16         }else{
17             System.out.println("Numero invalido!!!");
18         }
19     }
20 }

```

Listagem 2.54: micro06.smali - Escreve um número lido por extenso

```

1 .class public Lmicro06;
2 .super Ljava/lang/Object;
3 .source "micro06.java"
4
5
6 # direct methods
7 .method public constructor <init>()V
8     .registers 1
9
10    .prologue
11    .line 1
12    invoke-direct {p0}, Ljava/lang/Object;-><init>()V
13
14    return-void
15 .end method
16
17 .method public static main([Ljava/lang/String;)V
18     .registers 3
19
20     .prologue
21     .line 4
22     sget-object v0, Ljava/lang/System;->out:Ljava/io/PrintStream;
23
24     const-string v1, "Digite um numero de 1 a 5: "
25
26     invoke-virtual {v0, v1}, Ljava/io/PrintStream;->print(Ljava/lang/
        String;)V
27
28     .line 5
29     invoke-static {}, Ljava/lang/System;->console()Ljava/io/Console;
30
31     move-result-object v0
32
33     invoke-virtual {v0}, Ljava/io/Console;->readLine()Ljava/lang/String;
34
35     move-result-object v0
36
37     invoke-static {v0}, Ljava/lang/Integer;->parseInt(Ljava/lang/String;)I
38
39     move-result v0
40
41     .line 6
42     const/4 v1, 0x1
43
44     if-ne v0, v1, :cond_1e
45
46     .line 7
47     sget-object v0, Ljava/lang/System;->out:Ljava/io/PrintStream;
48

```

2.2

```
49     const-string v1, "Um"
50
51     invoke-virtual {v0, v1}, Ljava/io/PrintStream;->println(Ljava/lang/
        String;)V
52
53     .line 19
54     :goto_1d
55     return-void
56
57     .line 8
58     :cond_1e
59     const/4 v1, 0x2
60
61     if-ne v0, v1, :cond_29
62
63     .line 9
64     sget-object v0, Ljava/lang/System;->out:Ljava/io/PrintStream;
65
66     const-string v1, "Dois"
67
68     invoke-virtual {v0, v1}, Ljava/io/PrintStream;->println(Ljava/lang/
        String;)V
69
70     goto :goto_1d
71
72     .line 10
73     :cond_29
74     const/4 v1, 0x3
75
76     if-ne v0, v1, :cond_34
77
78     .line 11
79     sget-object v0, Ljava/lang/System;->out:Ljava/io/PrintStream;
80
81     const-string v1, "Tres"
82
83     invoke-virtual {v0, v1}, Ljava/io/PrintStream;->println(Ljava/lang/
        String;)V
84
85     goto :goto_1d
86
87     .line 12
88     :cond_34
89     const/4 v1, 0x4
90
91     if-ne v0, v1, :cond_3f
92
93     .line 13
94     sget-object v0, Ljava/lang/System;->out:Ljava/io/PrintStream;
95
96     const-string v1, "Quatro"
97
98     invoke-virtual {v0, v1}, Ljava/io/PrintStream;->println(Ljava/lang/
        String;)V
99
100    goto :goto_1d
101
102    .line 14
103    :cond_3f
```

```

104     const/4 v1, 0x5
105
106     if-ne v0, v1, :cond_4a
107
108     .line 15
109     sget-object v0, Ljava/lang/System;-->out:Ljava/io/PrintStream;
110
111     const-string v1, "Cinco"
112
113     invoke-virtual {v0, v1}, Ljava/io/PrintStream;-->println(Ljava/lang/
        String;)V
114
115     goto :goto_ld
116
117     .line 17
118     :cond_4a
119     sget-object v0, Ljava/lang/System;-->out:Ljava/io/PrintStream;
120
121     const-string v1, "Numero invalido!!!"
122
123     invoke-virtual {v0, v1}, Ljava/io/PrintStream;-->println(Ljava/lang/
        String;)V
124
125     goto :goto_ld
126 .end method

```

Listagem 2.55: micro07.lua - Decide se os números são positivos, zeros ou negativos

```

1 function main()
2     local programa, numero, opc
3     programa = 1
4     while programa == 1 do
5         print("Digite um numero: ")
6         numero = io.read("*n")
7         if numero > 0 then
8             print("Positivo\n")
9         else
10            if numero == 0 then
11                print("O numero e igual a 0\n")
12            end
13            if numero < 0 then
14                print("Negativo\n")
15            end
16        end
17        print("Deseja finalizar? (S - 1): ")
18        opc = io.read("*n")
19        if opc == 1 then
20            programa = 0
21        end
22    end
23 end
24
25 main()

```

Listagem 2.56: micro07.java - Decide se os números são positivos, zeros ou negativos

```

1 public class micro07{
2     public static void main(String[] args){
3         int programa, numero, opc;

```

```

4
5     programa = 1;
6     while(programa == 1){
7         System.out.print("Digite um numero: ");
8         numero = Integer.parseInt(System.console().readLine());
9         if(numero > 0){
10            System.out.println("Positivo");
11        }else{
12            if(numero == 0){
13                System.out.println("O numero e igual a 0");
14            }
15            if(numero < 0){
16                System.out.println("Negativo");
17            }
18        }
19        System.out.print("Deseja finalizar? (S -1) ");
20        opc = Integer.parseInt(System.console().readLine());
21        if(opc == 1){
22            programa = 0;
23        }
24    }
25 }
26
27 }

```

Listagem 2.57: micro07.smali - Decide se os números são positivos, zeros ou negativos

```

1 .class public Lmicro07;
2 .super Ljava/lang/Object;
3 .source "micro07.java"
4
5
6 # direct methods
7 .method public constructor <init>()V
8     .registers 1
9
10    .prologue
11    .line 1
12    invoke-direct {p0}, Ljava/lang/Object;-><init>()V
13
14    return-void
15 .end method
16
17 .method public static main([Ljava/lang/String;)V
18     .registers 6
19
20     .prologue
21     const/4 v1, 0x1
22
23     .line 5
24     move v0, v1
25
26     .line 6
27     :cond_2
28     :goto_2
29     if-ne v0, v1, :cond_4a
30
31     .line 7
32     sget-object v2, Ljava/lang/System;->out:Ljava/io/PrintStream;

```

```

33
34     const-string v3, "Digite um numero: "
35
36     invoke-virtual {v2, v3}, Ljava/io/PrintStream;->print(Ljava/lang/
        String;)V
37
38     .line 8
39     invoke-static {}, Ljava/lang/System;->console()Ljava/io/Console;
40
41     move-result-object v2
42
43     invoke-virtual {v2}, Ljava/io/Console;->readLine()Ljava/lang/String;
44
45     move-result-object v2
46
47     invoke-static {v2}, Ljava/lang/Integer;->parseInt(Ljava/lang/String;)I
48
49     move-result v2
50
51     .line 9
52     if-lez v2, :cond_37
53
54     .line 10
55     sget-object v2, Ljava/lang/System;->out:Ljava/io/PrintStream;
56
57     const-string v3, "Positivo"
58
59     invoke-virtual {v2, v3}, Ljava/io/PrintStream;->println(Ljava/lang/
        String;)V
60
61     .line 19
62     :cond_20
63     :goto_20
64     sget-object v2, Ljava/lang/System;->out:Ljava/io/PrintStream;
65
66     const-string v3, "Deseja finalizar? (S -1) "
67
68     invoke-virtual {v2, v3}, Ljava/io/PrintStream;->print(Ljava/lang/
        String;)V
69
70     .line 20
71     invoke-static {}, Ljava/lang/System;->console()Ljava/io/Console;
72
73     move-result-object v2
74
75     invoke-virtual {v2}, Ljava/io/Console;->readLine()Ljava/lang/String;
76
77     move-result-object v2
78
79     invoke-static {v2}, Ljava/lang/Integer;->parseInt(Ljava/lang/String;)I
80
81     move-result v2
82
83     .line 21
84     if-ne v2, v1, :cond_2
85
86     .line 22
87     const/4 v0, 0x0
88

```



```

89     goto :goto_2
90
91     .line 12
92     :cond_37
93     if-nez v2, :cond_40
94
95     .line 13
96     sget-object v3, Ljava/lang/System;-->out:Ljava/io/PrintStream;
97
98     const-string v4, "O numero e igual a 0"
99
100    invoke-virtual {v3, v4}, Ljava/io/PrintStream;-->println(Ljava/lang/
        String;)V
101
102    .line 15
103    :cond_40
104    if-gez v2, :cond_20
105
106    .line 16
107    sget-object v2, Ljava/lang/System;-->out:Ljava/io/PrintStream;
108
109    const-string v3, "Negativo"
110
111    invoke-virtual {v2, v3}, Ljava/io/PrintStream;-->println(Ljava/lang/
        String;)V
112
113    goto :goto_20
114
115    .line 26
116    :cond_4a
117    return-void
118 .end method

```

Listagem 2.58: micro08.lua - Decide se um número é maior ou menor que 10

```

1 function main()
2     local numero
3     numero = 1
4     while numero ~= 0 do
5         print("Digite um numero: ")
6         numero = io.read("*n")
7         if numero > 10 then
8             print("O numero "..numero.." e maior que 10\n")
9         else
10            print("O numero "..numero.." e menor que 10\n")
11        end
12    end
13 end
14
15 main()

```

Listagem 2.59: micro08.java - Decide se um número é maior ou menor que 10

```

1 public class micro08{
2     public static void main(String[] args){
3         int numero;
4         numero = 1;
5         while (numero != 0){
6             System.out.print("Digite um numero: ");

```

```

7         numero = Integer.parseInt(System.console().readLine());
8         if(numero > 10){
9             System.out.println("O numero " + numero + " e maior que 10
                                ");
10        }else{
11            System.out.println("O numero " + numero + " e menor que 10
                                ");
12        }
13    }
14 }
15 }

```

Listagem 2.60: micro08.smali - Decide se um número é maior ou menor que 10

```

1 .class public Lmicro08;
2 .super Ljava/lang/Object;
3 .source "micro08.java"
4
5
6 # direct methods
7 .method public constructor <init>()V
8     .registers 1
9
10    .prologue
11    .line 1
12    invoke-direct {p0}, Ljava/lang/Object; -> <init>()V
13
14    return-void
15 .end method
16
17 .method public static main([Ljava/lang/String;)V
18     .registers 5
19
20     .prologue
21     .line 4
22     const/4 v0, 0x1
23
24     .line 5
25     :goto_1
26     if-eqz v0, :cond_58
27
28     .line 6
29     sget-object v0, Ljava/lang/System; -> out:Ljava/io/PrintStream;
30
31     const-string v1, "Digite um numero: "
32
33     invoke-virtual {v0, v1}, Ljava/io/PrintStream; -> print(Ljava/lang/
        String;)V
34
35     .line 7
36     invoke-static {}, Ljava/lang/System; -> console()Ljava/io/Console;
37
38     move-result-object v0
39
40     invoke-virtual {v0}, Ljava/io/Console; -> readLine()Ljava/lang/String;
41
42     move-result-object v0
43
44     invoke-static {v0}, Ljava/lang/Integer; -> parseInt(Ljava/lang/String;)I

```

2.2

```
45
46     move-result v0
47
48     .line 8
49     const/16 v1, 0xa
50
51     if-le v0, v1, :cond_39
52
53     .line 9
54     sget-object v1, Ljava/lang/System;-->out:Ljava/io/PrintStream;
55
56     new-instance v2, Ljava/lang/StringBuilder;
57
58     invoke-direct {v2}, Ljava/lang/StringBuilder;--<init>()V
59
60     const-string v3, "O numero "
61
62     invoke-virtual {v2, v3}, Ljava/lang/StringBuilder;-->append(Ljava/lang/
        String;)Ljava/lang/StringBuilder;
63
64     move-result-object v2
65
66     invoke-virtual {v2, v0}, Ljava/lang/StringBuilder;-->append(I)Ljava/
        lang/StringBuilder;
67
68     move-result-object v2
69
70     const-string v3, " e maior que 10"
71
72     invoke-virtual {v2, v3}, Ljava/lang/StringBuilder;-->append(Ljava/lang/
        String;)Ljava/lang/StringBuilder;
73
74     move-result-object v2
75
76     invoke-virtual {v2}, Ljava/lang/StringBuilder;-->toString()Ljava/lang/
        String;
77
78     move-result-object v2
79
80     invoke-virtual {v1, v2}, Ljava/io/PrintStream;-->println(Ljava/lang/
        String;)V
81
82     goto :goto_1
83
84     .line 11
85     :cond_39
86     sget-object v1, Ljava/lang/System;-->out:Ljava/io/PrintStream;
87
88     new-instance v2, Ljava/lang/StringBuilder;
89
90     invoke-direct {v2}, Ljava/lang/StringBuilder;--<init>()V
91
92     const-string v3, "O numero "
93
94     invoke-virtual {v2, v3}, Ljava/lang/StringBuilder;-->append(Ljava/lang/
        String;)Ljava/lang/StringBuilder;
95
96     move-result-object v2
97
```

```

98     invoke-virtual {v2, v0}, Ljava/lang/StringBuilder;->append(I)Ljava/
        lang/StringBuilder;
99
100    move-result-object v2
101
102    const-string v3, " e menor que 10"
103
104    invoke-virtual {v2, v3}, Ljava/lang/StringBuilder;->append(Ljava/lang/
        String;)Ljava/lang/StringBuilder;
105
106    move-result-object v2
107
108    invoke-virtual {v2}, Ljava/lang/StringBuilder;->toString()Ljava/lang/
        String;
109
110    move-result-object v2
111
112    invoke-virtual {v1, v2}, Ljava/io/PrintStream;->println(Ljava/lang/
        String;)V
113
114    goto :goto_1
115
116    .line 14
117    :cond_58
118    return-void
119 .end method

```

Listagem 2.61: micro09.lua - Cálculo de preços

```

1 function main()
2     local preco, venda, novo_preco
3     print("Digite o preco: ")
4     preco = io.read("*n")
5     print("Digite a venda: ")
6     venda = io.read("*n")
7     if venda < 500 or preco < 30 then
8         novo_preco = preco + 10 / 100 * preco
9     elseif (venda >= 500 and venda <= 1200) or (preco >= 30 and preco < 80)
        then
10         novo_preco = preco + 15 / 100 * preco
11     elseif venda >= 1200 or preco >= 80 then
12         novo_preco = preco - 20 / 100 * preco
13     end
14     print("O novo preco e "..novo_preco.."\\n")
15 end
16
17 main()

```

Listagem 2.62: micro09.java - Cálculo de preços

```

1 public class micro09{
2     public static void main(String[] args){
3         double preco, venda, novo_preco;
4         novo_preco = 0;
5         System.out.print("Digite o preco: ");
6         preco = Double.parseDouble(System.console().readLine());
7         System.out.print("Digite a venda: ");
8         venda = Double.parseDouble(System.console().readLine());
9         if((venda < 500) || (preco < 30)){

```

2.2

```
10         novo_preco = preco + (10/100) * preco;
11     }else if(((venda >= 500) && venda < 1200) || ((preco >= 30) &&
12         preco >= 80)){
13         novo_preco = preco + (15/100) * preco;
14     }else if ((venda >= 1200) || (preco >=80)){
15         novo_preco = preco - (20/100) * preco;
16     }
17     System.out.println("O novo preco e " + novo_preco);
18 }
```

Listagem 2.63: micro09.smali - Cálculo de preços

```
1 .class public Lmicro09;
2 .super Ljava/lang/Object;
3 .source "micro09.java"
4
5
6 # direct methods
7 .method public constructor <init>()V
8     .registers 1
9
10     .prologue
11     .line 1
12     invoke-direct {p0}, Ljava/lang/Object;-><init>()V
13
14     return-void
15 .end method
16
17 .method public static main([Ljava/lang/String;)V
18     .registers 9
19
20     .prologue
21     .line 4
22     const-wide/16 v0, 0x0
23
24     .line 5
25     sget-object v2, Ljava/lang/System;->out:Ljava/io/PrintStream;
26
27     const-string v3, "Digite o preco: "
28
29     invoke-virtual {v2, v3}, Ljava/io/PrintStream;->print(Ljava/lang/
        String;)V
30
31     .line 6
32     invoke-static {}, Ljava/lang/System;->console()Ljava/io/Console;
33
34     move-result-object v2
35
36     invoke-virtual {v2}, Ljava/io/Console;->readLine()Ljava/lang/String;
37
38     move-result-object v2
39
40     invoke-static {v2}, Ljava/lang/Double;->parseDouble(Ljava/lang/String
        ;)D
41
42     move-result-wide v2
43
44     .line 7
```

```

45     sget-object v4, Ljava/lang/System; ->out:Ljava/io/PrintStream;
46
47     const-string v5, "Digite a venda: "
48
49     invoke-virtual {v4, v5}, Ljava/io/PrintStream; ->print(Ljava/lang/
        String;)V
50
51     .line 8
52     invoke-static {}, Ljava/lang/System; ->console()Ljava/io/Console;
53
54     move-result-object v4
55
56     invoke-virtual {v4}, Ljava/io/Console; ->readLine()Ljava/lang/String;
57
58     move-result-object v4
59
60     invoke-static {v4}, Ljava/lang/Double; ->parseDouble(Ljava/lang/String
        ;)D
61
62     move-result-wide v4
63
64     .line 9
65     const-wide v6, 0x407f400000000000L      # 500.0
66
67     cmpg-double v6, v4, v6
68
69     if-ltz v6, :cond_37
70
71     const-wide/high16 v6, 0x403e000000000000L      # 30.0
72
73     cmpg-double v6, v2, v6
74
75     if-gez v6, :cond_54
76
77     .line 10
78     :cond_37
79     const-wide/16 v0, 0x0
80
81     mul-double/2addr v0, v2
82
83     add-double/2addr v0, v2
84
85     .line 16
86     :cond_3b
87     :goto_3b
88     sget-object v2, Ljava/lang/System; ->out:Ljava/io/PrintStream;
89
90     new-instance v3, Ljava/lang/StringBuilder;
91
92     invoke-direct {v3}, Ljava/lang/StringBuilder; -><init>()V
93
94     const-string v4, "O novo preco e "
95
96     invoke-virtual {v3, v4}, Ljava/lang/StringBuilder; ->append(Ljava/lang/
        String;)Ljava/lang/StringBuilder;
97
98     move-result-object v3
99
100    invoke-virtual {v3, v0, v1}, Ljava/lang/StringBuilder; ->append(D)Ljava

```

```

        /lang/StringBuilder;
101
102 move-result-object v0
103
104 invoke-virtual {v0}, Ljava/lang/StringBuilder;->toString()Ljava/lang/
    String;
105
106 move-result-object v0
107
108 invoke-virtual {v2, v0}, Ljava/io/PrintStream;->println(Ljava/lang/
    String;)V
109
110 .line 17
111 return-void
112
113 .line 11
114 :cond_54
115 const-wide v6, 0x407f400000000000L    # 500.0
116
117 cmpl-double v6, v4, v6
118
119 if-ltz v6, :cond_66
120
121 const-wide v6, 0x4092c00000000000L    # 1200.0
122
123 cmpg-double v6, v4, v6
124
125 if-ltz v6, :cond_72
126
127 :cond_66
128 const-wide/high16 v6, 0x403e000000000000L    # 30.0
129
130 cmpl-double v6, v2, v6
131
132 if-ltz v6, :cond_77
133
134 const-wide/high16 v6, 0x4054000000000000L    # 80.0
135
136 cmpl-double v6, v2, v6
137
138 if-ltz v6, :cond_77
139
140 .line 12
141 :cond_72
142 const-wide/16 v0, 0x0
143
144 mul-double/2addr v0, v2
145
146 add-double/2addr v0, v2
147
148 goto :goto_3b
149
150 .line 13
151 :cond_77
152 const-wide v6, 0x4092c00000000000L    # 1200.0
153
154 cmpl-double v4, v4, v6
155
156 if-gez v4, :cond_86

```

```

157      const-wide/high16 v4, 0x4054000000000000L      # 80.0
158
159      cmpl-double v4, v2, v4
160
161      if-ltz v4, :cond_3b
162
163      .line 14
164      :cond_86
165      const-wide/16 v0, 0x0
166
167      mul-double/2addr v0, v2
168
169      sub-double v0, v2, v0
170
171      goto :goto_3b
172  .end method
173

```

Listagem 2.64: micro10.lua - Calcula o fatorial de um número

```

1 function main()
2     local numero, fat
3     print("Digite um numero: ")
4     numero = io.read("*n")
5     fat = fatorial(numero)
6
7     print("O fatorial de "..numero.." e "..fat.."\\n")
8 end
9
10 function fatorial(n)
11     if n <= 0 then
12         return 1
13     else
14         return n * fatorial(n-1)
15     end
16 end
17
18 main()

```

Listagem 2.65: micro10.java - Calcula o fatorial de um número

```

1 public class micro10{
2     public static void main(String[] args){
3         int numero, fat;
4         System.out.print("Digite o numero: ");
5         numero = Integer.parseInt(System.console().readLine());
6         fat = fatorial(numero);
7         System.out.print("O fatorial de ");
8         System.out.print(numero);
9         System.out.print(" e ");
10        System.out.print(fat);
11    }
12    public static int fatorial(int n){
13        if(n <= 0){
14            return 1;
15        }else{
16            return (n * fatorial(n-1));
17        }
18    }

```



```

19     }
20 }

```

Listagem 2.66: micro10.smali - Calcula o fatorial de um número

```

1  .class public Lmicro10;
2  .super Ljava/lang/Object;
3  .source "micro10.java"
4
5
6  # direct methods
7  .method public constructor <init>()V
8      .registers 1
9
10     .prologue
11     .line 1
12     invoke-direct {p0}, Ljava/lang/Object;-><init>()V
13
14     return-void
15 .end method
16
17 .method public static fatorial(I)I
18     .registers 2
19
20     .prologue
21     .line 13
22     if-gtz p0, :cond_4
23
24     .line 14
25     const/4 v0, 0x1
26
27     .line 16
28     :goto_3
29     return v0
30
31     :cond_4
32     add-int/lit8 v0, p0, -0x1
33
34     invoke-static {v0}, Lmicro10;->fatorial(I)I
35
36     move-result v0
37
38     mul-int/2addr v0, p0
39
40     goto :goto_3
41 .end method
42
43 .method public static main([Ljava/lang/String;)V
44     .registers 5
45
46     .prologue
47     .line 4
48     sget-object v0, Ljava/lang/System;->out:Ljava/io/PrintStream;
49
50     const-string v1, "Digite o numero: "
51
52     invoke-virtual {v0, v1}, Ljava/io/PrintStream;->print(Ljava/lang/
        String;)V
53

```

```

54 .line 5
55 invoke-static {}, Ljava/lang/System; ->console()Ljava/io/Console;
56
57 move-result-object v0
58
59 invoke-virtual {v0}, Ljava/io/Console; ->readLine()Ljava/lang/String;
60
61 move-result-object v0
62
63 invoke-static {v0}, Ljava/lang/Integer; ->parseInt(Ljava/lang/String;)I
64
65 move-result v0
66
67 .line 6
68 invoke-static {v0}, Lmicro10; ->fatorial(I)I
69
70 move-result v1
71
72 .line 7
73 sget-object v2, Ljava/lang/System; ->out:Ljava/io/PrintStream;
74
75 const-string v3, "O fatorial de "
76
77 invoke-virtual {v2, v3}, Ljava/io/PrintStream; ->print(Ljava/lang/
    String;)V
78
79 .line 8
80 sget-object v2, Ljava/lang/System; ->out:Ljava/io/PrintStream;
81
82 invoke-virtual {v2, v0}, Ljava/io/PrintStream; ->print(I)V
83
84 .line 9
85 sget-object v0, Ljava/lang/System; ->out:Ljava/io/PrintStream;
86
87 const-string v2, " e "
88
89 invoke-virtual {v0, v2}, Ljava/io/PrintStream; ->print(Ljava/lang/
    String;)V
90
91 .line 10
92 sget-object v0, Ljava/lang/System; ->out:Ljava/io/PrintStream;
93
94 invoke-virtual {v0, v1}, Ljava/io/PrintStream; ->print(I)V
95
96 .line 11
97 return-void
98 .end method

```

Listagem 2.67: micro11.lua - Decide se um número é positivo, zero ou negativo com auxílio de uma função

```

1 function main()
2     local numero, x
3     print("Digite um numero ")
4     numero = io.read("*n")
5     x = verifica(numero)
6     if x == 1 then
7         print("Numero positivo\n")
8     elseif x == 0 then

```

2.2

```
9         print("Zero\n")
10     else
11         print("Numero negativo\n")
12     end
13 end
14
15 function verifica(n)
16     local res
17     if n > 0 then
18         res = 1
19     elseif n < 0 then
20         res = -1
21     else
22         res = 0
23     end
24     return res
25 end
26
27 main()
```

Listagem 2.68: micro11.java - Decide se um número é positivo, zero ou negativo com auxílio de uma função

```
1 public class micro11{
2     public static void main(String[] args){
3         int numero, x;
4         System.out.print("Digite um numero: ");
5         numero = Integer.parseInt(System.console().readLine());
6         x = verifica(numero);
7         if(x == 1){
8             System.out.println("Numero positivo");
9         }else if(x == 0){
10             System.out.println("Zero");
11         }else{
12             System.out.println("Numero negativo");
13         }
14     }
15     public static int verifica(int n){
16         int res;
17         if(n > 0){
18             res = 1;
19         }else if (n < 0){
20             res = -1;
21         }else{
22             res = 0;
23         }
24         return res;
25     }
26 }
```

Listagem 2.69: micro11.smali - Decide se um número é positivo, zero ou negativo com auxílio de uma função

```
1 .class public Lmicro11;
2 .super Ljava/lang/Object;
3 .source "micro11.java"
4
5
6 # direct methods
```

```

7 .method public constructor <init>()V
8     .registers 1
9
10    .prologue
11    .line 1
12    invoke-direct {p0}, Ljava/lang/Object;--><init>()V
13
14    return-void
15 .end method
16
17 .method public static main([Ljava/lang/String;)V
18     .registers 3
19
20     .prologue
21     .line 4
22     sget-object v0, Ljava/lang/System;-->out:Ljava/io/PrintStream;
23
24     const-string v1, "Digite um numero: "
25
26     invoke-virtual {v0, v1}, Ljava/io/PrintStream;-->print(Ljava/lang/
        String;)V
27
28     .line 5
29     invoke-static {}, Ljava/lang/System;-->console()Ljava/io/Console;
30
31     move-result-object v0
32
33     invoke-virtual {v0}, Ljava/io/Console;-->readLine()Ljava/lang/String;
34
35     move-result-object v0
36
37     invoke-static {v0}, Ljava/lang/Integer;-->parseInt(Ljava/lang/String;)I
38
39     move-result v0
40
41     .line 6
42     invoke-static {v0}, Lmicroll;-->verifica(I)I
43
44     move-result v0
45
46     .line 7
47     const/4 v1, 0x1
48
49     if-ne v0, v1, :cond_22
50
51     .line 8
52     sget-object v0, Ljava/lang/System;-->out:Ljava/io/PrintStream;
53
54     const-string v1, "Numero positivo"
55
56     invoke-virtual {v0, v1}, Ljava/io/PrintStream;-->println(Ljava/lang/
        String;)V
57
58     .line 14
59     :goto_21
60     return-void
61
62     .line 9
63     :cond_22

```

2.2

```
64     if-nez v0, :cond_2c
65
66     .line 10
67     sget-object v0, Ljava/lang/System;-->out:Ljava/io/PrintStream;
68
69     const-string v1, "Zero"
70
71     invoke-virtual {v0, v1}, Ljava/io/PrintStream;-->println(Ljava/lang/
        String;)V
72
73     goto :goto_21
74
75     .line 12
76     :cond_2c
77     sget-object v0, Ljava/lang/System;-->out:Ljava/io/PrintStream;
78
79     const-string v1, "Numero negativo"
80
81     invoke-virtual {v0, v1}, Ljava/io/PrintStream;-->println(Ljava/lang/
        String;)V
82
83     goto :goto_21
84 .end method
85
86 .method public static verifica(I)I
87     .registers 2
88
89     .prologue
90     .line 17
91     if-lez p0, :cond_4
92
93     .line 18
94     const/4 v0, 0x1
95
96     .line 24
97     :goto_3
98     return v0
99
100    .line 19
101    :cond_4
102    if-gez p0, :cond_8
103
104    .line 20
105    const/4 v0, -0x1
106
107    goto :goto_3
108
109    .line 22
110    :cond_8
111    const/4 v0, 0x0
112
113    goto :goto_3
114 .end method
```
