

1. Java - execução (runtime).

OneCompiler Upgrade AI Java Run Save V

Main.java x +

```
1 class Animal {
2     String som() {
3         return "...";
4     }
5 }
6
7 class Cachorro extends Animal {
8     String som() {
9         return "au";
10    }
11 }
12
13 public class Main {
14     public static void main(String[] args) {
15         Animal x = new Cachorro();
16         System.out.println(x.som());
17     }
18 }
19
20
```

Console I/O AI Agent 882 ms

au

Ready Terminal Light Wiki Internet

2. C++ - compilação.

OneCompiler Upgrade AI C++ Run Save V

Main.cpp x +

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 struct A {
5     void f() {
6         cout << "A";
7     }
8 };
9
10 struct B : A {
11     void f() {
12         cout << "B";
13     }
14 };
15
16 int main() {
17     B b;
18     A* p = &b;
19
20     p->f();

```

Console I/O AI Agent 403 ms

A

Ready Terminal Light Wiki Internet

3. Java `x.nome` → compilação. / `x.getNome()` → execução

OneCompiler

UpgradeAIJavaRun

Save

V

Main.java

```
1 class A {
2     String nome = "A";
3
4     String getNome() {
5         return nome;
6     }
7 }
8
9 class B extends A {
10    String nome = "B";
11
12    String getNome() {
13        return nome;
14    }
15 }
16
17 public class Main {
18     public static void main(String[] args) {
19         A x = new B();
20     }
21 }
```

Console

I/O

AI Agent

956 ms

✓

A B

Ready

Terminal

Light

Wiki

Internet

4. Python - execução.

OneCompiler

UpgradeAIPythonRun

Save

V

main.py

```
1 class Contador:
2     total = 0
3
4     def __init__(self):
5         Contador.total += 1
6         self.id = Contador.total
7
8
9 a = Contador()
10 b = Contador()
11
12 print(a.id, b.id, a.total)
```

Console

I/O

AI Agent

136 ms

✓

1 2 2

Ready

Terminal

Light

Wiki

Internet

5. Java - complicação.

OneCompiler

Upgrade

AI

Java

Run

:

Save

V

Main.java

+

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

class A {

static String quem() {

return "A";

}

}

class B extends A {

static String quem() {

return "B";

}

}

public class Main {

public static void main(String[] args) {

A x = new B();

System.out.println(x.quem());

}

}

Console

I/O

AI Agent

974 ms

A

Ready

Terminal

Light

Wiki

Internet

6. Go - compilação para a resolução do método promovido/estático nesse caso.

OneCompiler

Upgrade

AI

Go

Run

:

Save

V

main.go

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

package main

import "fmt"

type Animal struct{}

func (Animal) Som() string {

return "..."

}

func (a Animal) Falar() string {

return "faz " + a.Som()

}

type Cao struct {

Animal

}

func (Cao) Som() string {

return "au"

}

Console

I/O

AI Agent

280 ms

faz ... au

Ready

Light

Wiki

Internet