



Localização

COLOCAR A LINHA POR BAIXO DO TEXTO



COLOCAR A LINHA POR BAIXO DO TEXTO

RESIDENCIAL

Residencial Detroit Lages - SC

ACRESCENTAR ESTA FACHADA





Residencial Detroit Lages - SC

ACRESCENTAR ESTA FACHADA









APARTAMENTOS 04, 03, 02, 01, 05 E 06













Pavimento - Terreo Apto - 04 - 03 - 02 - 01 05 - 06 -Salão de Festas e Hall

Pavimento Terreo PAVIMENTO TERREO - APTO 04 Sacada $A = 2.63m^2$ Área de Serviço 1,95 $A = 2,26m^2$ Dormitório $A = 10,04m^2$ 1,05 1,20 Circulação Banho $A = 1,08m^2$ $A = 2.76m^2$ 06'0 2,40 Estar/Jantar $A = 14.58m^2$ Cozinha $A = 5.69 \text{m}^2$ Dormitório $A = 9,72m^2$ 1,65 INCORPORADORA

2,70

Apartamentos com

- · COZINHA
- SALA DE ESTAR/JANTAR
- VARANDA
- ÀREA DE SERVIÇO
- 2 DORMITÓRIOS
- BANHEIRO
- · SACADA







Pavimento - Terreo Apto - 04 - 03 - 02 - 01 05 - 06 -Salão de Festas e Hall



Pavimento Terreo

APARTAMENTO 06 ADAPTÁVEL PARA PNE







Habitare Participações Ltda

APTO - 14/84 - 13/83 - 12/82 - 11/81 15/85 - 16/86 - 17/87 - 18/88





Pavimento - Tipo Apto - 14 - 84






INCORPORADORA

Apartamento 16 / 86










Último pavimento APTO 96







LOCAL: RUA CIRILO VIEIRA RAMOS - BAIRRO BOM IESUS - MUNICÍPIO DE LAGES - S.C. PROPRIETÁRIO: HABITARE PARTICIPAÇÕES LTDA.

Pelo presente memorial descritivo, especificamos os materiais que serão utilizados para construção do Condomínio Residencial Detroit, com fins de residencial multifamiliar, pertencente e incorporada pela HABITARE PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 10.226.329/0001-29, estabelecida à Av. Rio Branco, nº. 404, Ed. Planel Towers torre 2 sl 1103 -Florianópolis/SC.

01 - DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

Trata-se 74 Unidades Habitacionais, 78 Vagas de Estacionamento De Chertas, Espaço Gourmet, Espaço de lazer (Playground) e Equipamentos de Apoio, dois Elevadores, padrão de cabamento no área de 2.968,00m² e Área Total Construída de 6.111,57m². O edifício, por electronica de construído de construíd implantados à Rua Cirilo Vieira Ramos, s/n.º, bairro Bom Jesus, Lages/SC, ando o mess

- TERREO: Hall, Escada de Acesso ao pavio 1º e Elevador, 06 Apart. entos (se Adaptáveis) de nº.: 01 a 06, cada apartamento contendo 02 Dormitórios panheiro, Cozinha e Area de Serviço, Sala de Estar e Jantar, Sacada com Churrasqueira (nos não-adaptá is), além de Espaço Gourmet, totalizando o Térreo uma Área Privativa de 450,99mº. Faz frente com a Rua lo Vieira Ramos/Espaço de
- 1º ao 8º PAVTO: Circulação, Escada de Acesso ao Pavio Térreo e ao Pavi Superior e Elevador, 08 Apartamentos, cada apartamento contendo 02 Dormitónos, Banheiro, Cozinha Area de Serviço, Sala de Estar e Jantar, Sacada com Churrasqueira totalizando cada Pavto uma área consum de 583,7 lm².
- 9ºPAVTO Circulação, Escada de Acesso ao Pavto 9º e Elevador, 04 Apartamento de nº.: 92, 93, 96 e 97, cada apartamento contendo 02 Dormitórios, Banheiro, Cozinha e Área de Serviço, da de Estar e Jantar, Sacada com Churrasqueira totalizando o 9ºPavto uma área construída de 211,11mº.

1.2 - VAGAS DE ESTACIONAMENTO:

 Na Área Externa nas laterais e fundos do bloco situam-se as 78 Vagas de Estacionamento Descobertas, totalizando 993,00m9.

1.3 - AREAS COMUNS:

· No Térreo, Espaço Gourmet com área para Mesas, Cozinha com Churrasqueira e 02 banheiros, sendo um para PNE, com Area Construída de 65,75m2.

02 - FUNDAÇÕES

- As Fundações do tipo direta ou indiretas, conforme projeto específico na qual serão feitos blocos para suporte da supra-estrutura.
- As Estruturas da fundação obedecerão rigorosamente às Normas estabelecidas pela NB-1 da ABNT.

03 - ESTRUTURAS

- A Estrutura será executada com sistema misto de pilares de vigas em concreto armado e alvenaria estrutural de blocos cerámicos, conforme projeto estrutural.
- Os Projetos Estruturais de concreto armado e blocos cerâmicos obedecerão às Normas Gerais da ABNT, NB-1 e NB-16.
- · Será empregada laje trelicada pré-fabricada com tavela cerâmica em todos os pavimentos executados com alvenaria estrutural.

04-ALVENARIA

 Serão utilizados blocos estruturais cerâmicos nas dimensões de 14x19x14cm, 14x19x29cm, 14x19x44cm em todas as paredes, obedecendo à espessura de projeto.

05 - COBERTURA

- A Estrutura de Cobertura será executada em laje pré-fabricada de concreto com tavela cerâmica.
- A Estrutura de Telles i ser i madeira de eucalipto tratado.
- A dhas tão tipo ológicas e 6 mm de espessura, com calha central em alumínio para coleta de águas pluviais e calafetada m rufo de alumínio.
- Todos os box dos banheiros, sactua marquises dos halls de entrada e lajes de cobertura dos reservatórios receberão impermeabilicão com argamassa polimérica flexível aplicada em duas especific to do fabricante.

ão do upo se oca sendo enchimento sarrafeado ou colmeia. As Portas ricas, com aca mento verniz, ou enchimento sólido, com acabamento

apartamentos codas as Janelas das edificações serão em alumínio com

pintura eletrostática.

07 - REVESTIMENTO

- Todas as paredes internas e externas e tete ternos levarão revestimento em argamassa única de reboce, no traço 1:2:8 (cimento: cal: areia).
- Todas as paredes dos BWC levarão azulejo a teto. A parede principal das cozinhas e lavandenas (parede onde será instalado a pia e o tanque) ta bém receberão azulejos até o teto.
- · Será instalado forro de PVC banco nto s tetos da cozinha, lavanderia e banheiros dos apertamentos, bei con atino de Espaço Gourmet.
- Os azulejos a serem utilizados serão da marca: Angelgrès, Cejatel, Portobello e Cecrisa.
- . Tintas e Seladores serão da marca: Renner, Resicolor, Coral, Suvinil, Glasurit.

08 - PISOS E PAVIMENTAÇÕES

- Os pisos receberão revestimento cerámico da marca: Angelgrès, Cejatel, Portobello e Cecrisa, sendo do PEI-4 nos Apartamentos, Circulações e Espaço Gourmet. E do tipo antiderrapante nas
- O Rejuntamento será executado com rejunte hidrófugo comum.
- As Calçadas Externas serão executadas em concreto desempenado.

09 - FERRAGENS

- As ferragens serão da marca Pado, Stam, Papaiz, Aliança, Imab, Arouca, Brasil ou similar.
- As dobradiças serão em aço inox ou latão.

10 - VIDROS

- Todos os vidros serão do tipo incolor, sendo do tipo mini-boreal nos banheiros e liso nas demais dependências das edificações.
- Serão com espessura de 4 mm e serão fixados junto às esquadrias por meio de baguetes de neoprene ou berracha.

11 - APARELHOS SANITÁRIOS

 Os banheiros levarão conjuntos de louça na cor branca, composto por vaso sanitário com caixa acoplada e lavatório com coluna, da marca Hervy, Incepa, Rocca ou similar.

INCORPORADORA



Iemorial Descritivo

>>>>> De acordo com a lei nº 4591/64, informamos que as ilustrações têm caráter exclusivamente promocional, imagens meramente ilustrativas. Será fornecido tanque plástico na cor branca, devidamente instalado junto à Lavanderia dos apartamentos.

12 - METAIS

- Os aparelhos dos lavatórios serão em metal cromado.
- Os registros e acabamentos serão da marca Docol, Deca, Fabrimar ou similar.

13 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

- As Instalações Elétricas obedecerão rigorosamente aos projetos elétricos e especificações do projetista bem como as Normas da ABNT e CELESC.
- Os terminais, tais como interruptores, tomadas e disjuntores serão da marca, PIAL, Iriel, Mectronic, Tramontina ou similar.

14 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

- Todas as Instalações Hidráulicas e Sanitárias obedecerão aos projetos aprovados pela Municipalidade.
- Os tubos e conexões serão de PVC utilizados serão da marca Tigre, Akros, Amanco, Krona ou similar.
- As caixas d'água e cisternas serão em fibra de vidro ou polietileno.
- As caixas de passagem, inspeção e de gordura serão confeccionadas em concreto ou alvenaria rebocada.
- Os conjuntos fossa séptica filtro anaeróbio poderão ser confeccionados em concreto armado ou alvenaria de blocos estruturais cerâmicos ou de concreto.

15 - DIVERSOS

- No Perímetro do Empreendimento será instalado Gradil com tela soldada na frente e muro de alvenaria chapiscado nas laterais e fundos, ambos com altura de 1,80 m.
- As Áreas de Estacionamento e Circulação de Veículos receberão pavimentação em lajotas de concreto sextavadas, concreto desempenado ou paver com espessura de 6 cm.
- Serão previstas áreas de grama em leiva conforme Projeto Paisagístico da Edificação.
- A Obra será executada em Alvenaria Estrutural Cerâmica. Dessa forma nenhuma parede poderá ser demolida ou quebrada, sob risco de afetar a estrutura do imóvel.

ANDRÉ LIMA DE OLIVEIRA	
CAU/SC 67538-5	
Arquiteto	

Lages/SC, __ de _____ de 2017

