

Linha de lubrificantes Carraro

Qual óleo usar e códigos por embalagem

Regra prática: eixo ou transmissão com **freio ou embreagem em banho de óleo** (power shuttle, powershift, conversor, freio molhado) → **Universal 80W**. Sem banho de óleo → **80W-90** (ou 85W-140 quando pedir óleo mais grosso). Motor diesel → **15W-40 TurboLub**. Confira sempre o manual da máquina.

Linha	Tipo de óleo	Normas / especificação	Aprovações de fabricantes (o que ele atende)	Aplicação	5 L 1,32 gal	20 L 5,28 gal	200 L 52,84 gal
Power Life Lub Eixos e transmissões	Universal 80W	API GL-4 / Allison C-4 SAE J300: 10W-30 SAE J306: 75W-80	AGCO Powerfluid 821 XL AGCO Q-186 (Whitefarm) Allison C-4 Case MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206 Claas CNH MAT 3525, 3526, 3509, 3506, 3505 FNHA-2-C-200.00 / -201.00 Ford M2C48-C3 ESN M2C86-B/C Ford M2C134-D John Deere JDM J20C Massey Ferguson CMS M 1145 (1135/1141/1143) NH 410 B SDFG OT 1891 A ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F Renault	Eixos e transmissões COM freio e embreagem em banho de óleo	210120	210121	210122
	80W-90	API GL-4 / API GL-5 SAE J306: 80W-90 / MIL-L-2105 D	MAN 342 Tipo M2 Volvo 97310 NH 520A Steyr B-101 Atende ZF TE-ML 05A, 12E, 17B, 19B, 21A (ZF000647)	Eixos e transmissões SEM freio e embreagem em banho de óleo	210123	210124	210125
	85W-140	API GL-4 / GL-5 SAE J306: 85W-140 MIL-L-2105 D	Volvo 97310 Atende ZF TE-ML 05A, 12E, 16D, 21A (ZF000650)	Eixos e transmissões que pedem alta viscosidade	210238	210239	—
Gear Life Lub Redutores e engrenagens	C220 Sintético	DIN 51517-3: CLP ISO 6743-6 ISO 12925-1: CKD AISE 224 David Brown S1 53.101 Requisitos FAG: FAG-FE8 (teste) Requisitos SKF: aprovado (teste a 100 °C)	ISO 12925-1: CKC / CKD / CKE AGMA 9005/E02: EP AIST 224 Siemens-Flender AG, Bocholt, Flender BA 7300 tabela A	Lubrificante sintético para acionamentos e redutores	—	210235	210236
	C220 Mineral	DIN 51517-3 CLP ISO 6743-6 e ISO 12925-1 CKC / CKD AGMA 9005/E02 EP	AIST 224 David Brown S1 53.101 Siemens-Flender AG, Bocholt, Flender BA 7300 tabela A Müller Weingarten AG, DT 55 005, 10/2003	Lubrificante mineral para acionamentos e redutores	—	210339	210340
Engine TurboLub Motores	10W-40	ACEA E9 / E7 / E6 API CI-4 CAT ECF-1-A	Deutz DQC IV-10 LA Mack EO-M Plus / EO-N MAN M 3271-1 / MAN M 3477 MB-Approval 228.51 / 235.28 MTU DDC Tipo 3.1 Renault RXD / RGD / RLD-2 Scania LA Volvo VDS-3 / CNG Cummins CES 20077 DAF MAN M 3277 CRT	Óleo sintético para motores com pós-tratamento de escape moderno e turbo. Recomendado para temperaturas mais baixas	210252	210253	210254
	15W-40	ACEA E9 / E7 API CJ-4 / CI-4 Plus / CI-4 CAT ECF 3	JASO DH-2 Global DHD 1 John Deere JDQ 78X MB 228.31 Cummins CES 20081 Mack EO-O Premium Plus Volvo VDS-4 MAN 3575 / 3275-1 Detroit Diesel 93K218 Allison C-4	Óleo mineral para motores diesel com troca em intervalo estendido, pós-tratamento de escape e turbo	210304	210305	210306
Engine Lub Motores	15W-40	ACEA E2 API CG-4	Mercedes-Benz 228.1 MAN 271 Volvo VDS Caterpillar TO-2	Óleo mineral para motores diesel pesados, aspirados e turbo. Compatível com catalisador	210437	210420	210438