

Triggers

(parte 2)

O CASE WHEN funciona como um **IF/ELSE** dentro do SQL:

```
CASE
  WHEN condição THEN resultado
  ELSE outro_resultado
END
```

Em triggers, usamos CASE WHEN para:

- validar dados
- decidir qual valor usar
- impedir inserções incorretas

Trigger com CASE WHEN

- Considere a seguinte tabela
Produto(cod, nome, preco)

Se o preço inserido for NULL ou negativo, queremos substituir por 0.

```
CREATE TRIGGER trg_corrige_preco
BEFORE INSERT ON Produto
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE Produto
    SET preco =
        CASE
            WHEN NEW.preco IS NULL OR NEW.preco < 0 THEN 0
            ELSE NEW.preco
        END
    WHERE cod = NEW.cod;
END;
```

Trigger com CASE WHEN + Mensagem de erro

- Considere a seguinte tabela
Aluno(mat, nome, idade)

Exemplo simples — Validar idade mínima

- ✓ Se idade < 16 → impede inserção
- ✓ Se idade >= 16 → inserção continua normalmente

```
CREATE TRIGGER trg_verifica_idade
BEFORE INSERT ON Aluno
FOR EACH ROW
BEGIN
  SELECT
    CASE
      WHEN NEW.idade < 16
      THEN RAISE(ABORT, 'Idade mínima é 16 anos')
    END;
END;
```


Mensagem de erro

Trigger com CASE WHEN + Mensagem de erro

- Considere a seguinte tabela
Conta(num, saldo)

Não permitir que o saldo fique negativo ao se realizar um saque

```
CREATE TRIGGER trg_verifica_saque
BEFORE UPDATE ON Conta
FOR EACH ROW
BEGIN
    SELECT
    CASE
        WHEN NEW.saldo < 0
        THEN RAISE(ABORT, 'Saldo insuficiente')
    END;
END;
```



Mensagem de erro


Trigger com CASE WHEN + Mensagem de erro

- Considere a seguinte tabela

Pagamento(cod, tipo, valor)

Se o tipo do pagamento for pix, então o valor precisa ser maior que R\$20

```
CREATE TRIGGER trg_valida_pagamento_pix
BEFORE INSERT ON Pagamento
FOR EACH ROW
BEGIN
    SELECT
        CASE
            WHEN NEW.tipo = 'pix' AND NEW.valor <= 20
            THEN RAISE(ABORT, 'Valor mínimo para PIX é R$20')
        END;
END;
```



Mensagem de erro