

Ordem cláusula parâmetro

- 1ª.** FROM <tabela (s)>
- 2ª.** WHERE <condição (ões) sobre atributo(s)>
- 3ª.** GROUP BY <atributo (s)>
- 4ª.** HAVING <condição (ões) sobre função(ões)>
- 5ª.** SELECT <atributo (s) e/ou função(ões)>
- 6ª.** ORDER BY <atributo (s)>

Considere a seguinte tabela chamada Funcionario

codFunc	nomeFunc	dataAdmissao	codCidade	salario
1	João Silva	2021-01-15	101	3000
2	Maria Souza	2020-05-10	102	3500
3	Pedro Santos	2019-03-20	101	4000
4	Ana Oliveira	2022-07-23	103	3200
5	José Pereira	2021-11-30	102	3700
6	Carla Mendes	2020-02-14	103	3100

Considere apenas os funcionários com salário superior a R\$3.000,00. Exiba, para cada cidade, código da cidade, o número de funcionários e a média salarial, restringindo-se apenas às cidades cuja média salarial seja maior que R\$3.200,00. Organize os resultados em ordem crescente de média salarial.

Considere a seguinte tabela chamada Funcionario

codFunc	nomeFunc	dataAdmissao	codCidade	salario
1	João Silva	2021-01-15	101	3000
2	Maria Souza	2020-05-10	102	3500
3	Pedro Santos	2019-03-20	101	4000
4	Ana Oliveira	2022-07-23	103	3200
5	José Pereira	2021-11-30	102	3700
6	Carla Mendes	2020-02-14	103	3100

```
SELECT codCidade, COUNT(codFunc) AS NumeroFuncionarios, AVG(salario) AS MediaSalarios
FROM Funcionario
WHERE salario > 3000
GROUP BY codCidade
HAVING AVG(salario) > 3200
ORDER BY MediaSalarios ASC;
```

Considere a seguinte tabela chamada Funcionario

codFunc	nomeFunc	dataAdmissao	codCidade	salario
1	João Silva	2021-01-15	101	3000
2	Maria Souza	2020-05-10	102	3500
3	Pedro Santos	2019-03-20	101	4000
4	Ana Oliveira	2022-07-23	103	3200
5	José Pereira	2021-11-30	102	3700
6	Carla Mendes	2020-02-14	103	3100

SELECT codCidade, COUNT(codFunc) AS NumeroFuncionarios, AVG(salario) AS MediaSalarios

FROM Funcionario

WHERE salario > 3000

GROUP BY codCidade

HAVING AVG(salario) > 3200

ORDER BY MediaSalarios ASC;

1° passo. Abre a tabela Funcionário

Considere a seguinte tabela chamada Funcionario

codFunc	nomeFunc	dataAdmissao	codCidade	salario
1	João Silva	2021-01-15	101	3000
2	Maria Souza	2020-05-10	102	3500
3	Pedro Santos	2019-03-20	101	4000
4	Ana Oliveira	2022-07-23	103	3200
5	José Pereira	2021-11-30	102	3700
6	Carla Mendes	2020-02-14	103	3100

SELECT codCidade, COUNT(codFunc) AS NumeroFuncionarios, AVG(salario) AS MediaSalarios
FROM Funcionario

WHERE salario > 3000

GROUP BY codCidade

HAVING AVG(salario) > 3200

ORDER BY MediaSalarios ASC;

2° passo. Elimina as linhas da tabela
que não satisfazem essa condição

codFunc	nomeFunc	dataAdmissao	codCidade	salario
2	Maria Souza	2020-05-10	102	3500
3	Pedro Santos	2019-03-20	101	4000
4	Ana Oliveira	2022-07-23	103	3200
5	José Pereira	2021-11-30	102	3700
6	Carla Mendes	2020-02-14	103	3100

Considere a seguinte tabela chamada Funcionario

codFunc	nomeFunc	dataAdmissao	codCidade	salario
1	João Silva	2021-01-15	101	3000
2	Maria Souza	2020-05-10	102	3500
3	Pedro Santos	2019-03-20	101	4000
4	Ana Oliveira	2022-07-23	103	3200
5	José Pereira	2021-11-30	102	3700
6	Carla Mendes	2020-02-14	103	3100

SELECT codCidade, COUNT(codFunc) AS NumeroFuncionarios, AVG(salario) AS MediaSalarios
FROM Funcionario

WHERE salario > 3000

GROUP BY codCidade

HAVING AVG(salario) > 3200
ORDER BY MediaSalarios ASC;

3° passo. Agrupa as linhas resultantes por codCidade

codFunc	nomeFunc	dataAdmissao	codCidade	salario
3	Pedro Santos	2019-03-20	101	4000
2	Maria Souza	2020-05-10	102	3500
5	José Pereira	2021-11-30	102	3700
4	Ana Oliveira	2022-07-23	103	3200
6	Carla Mendes	2020-02-14	103	3100

Considere a seguinte tabela chamada Funcionario

codFunc	nomeFunc	dataAdmissao	codCidade	salario
1	João Silva	2021-01-15	101	3000
2	Maria Souza	2020-05-10	102	3500
3	Pedro Santos	2019-03-20	101	4000
4	Ana Oliveira	2022-07-23	103	3200
5	José Pereira	2021-11-30	102	3700
6	Carla Mendes	2020-02-14	103	3100

SELECT codCidade, COUNT(codFunc) AS NumeroFuncionarios, AVG(salario) AS MediaSalarios
FROM Funcionario

WHERE salario > 3000

GROUP BY codCidade

HAVING AVG(salario) > 3200

ORDER BY MediaSalarios ASC;

4° passo. Elimina os grupos que não satisfazem essa condição

codFunc	nomeFunc	dataAdmissao	codCidade	salario
3	Pedro Santos	2019-03-20	101	4000
2	Maria Souza	2020-05-10	102	3500
5	José Pereira	2021-11-30	102	3700

Considere a seguinte tabela chamada Funcionario

codFunc	nomeFunc	dataAdmissao	codCidade	salario
1	João Silva	2021-01-15	101	3000
2	Maria Souza	2020-05-10	102	3500
3	Pedro Santos	2019-03-20	101	4000
4	Ana Oliveira	2022-07-23	103	3200
5	José Pereira	2021-11-30	102	3700
6	Carla Mendes	2020-02-14	103	3100

SELECT codCidade, COUNT(codFunc) AS NumeroFuncionarios, AVG(salario) AS MediaSalarios

FROM Funcionario

WHERE salario > 3000

GROUP BY codCidade

HAVING AVG(salario) > 3200

ORDER BY MediaSalarios ASC;

5° passo. Faz o select

codCidade	NumeroFuncionarios	MediaSalarios
101	1	4000
102	2	3600

Considere a seguinte tabela chamada Funcionario

codFunc	nomeFunc	dataAdmissao	codCidade	salario
1	João Silva	2021-01-15	101	3000
2	Maria Souza	2020-05-10	102	3500
3	Pedro Santos	2019-03-20	101	4000
4	Ana Oliveira	2022-07-23	103	3200
5	José Pereira	2021-11-30	102	3700
6	Carla Mendes	2020-02-14	103	3100

SELECT codCidade, COUNT(codFunc) AS NumeroFuncionarios, AVG(salario) AS MediaSalarios
FROM Funcionario

WHERE salario > 3000

GROUP BY codCidade

HAVING AVG(salario) > 3200

ORDER BY MediaSalarios ASC;

6° passo. Ordena as linhas em ordem crescente da mediaSalarios

codCidade	NumeroFuncionarios	MediaSalarios
102	2	3600
101	1	4000