

Verificar faixa de valores numéricos

```
CREATE TABLE Aluno (  
    Matricula INTEGER PRIMARY KEY,  
    Nome TEXT NOT NULL,  
    Idade INTEGER CHECK(Idade >= 18)  
);
```

```
CREATE TABLE Funcionario (  
    CodFunc INTEGER PRIMARY KEY,  
    Nome TEXT,  
    Salario REAL CHECK(Salario > 0 AND Salario < 50000)  
);
```

Restringir valores

```
CREATE TABLE Empregado (  
  ID INTEGER PRIMARY KEY,  
  Nome TEXT NOT NULL,  
  Cargo TEXT CHECK(Cargo IN ('Gerente', 'Analista', 'Estagiário'))  
);
```

```
CREATE TABLE Pedido (  
  ID INTEGER PRIMARY KEY,  
  Pago INTEGER CHECK(Pago IN (0, 1))  
);
```

Restringir valores a partir de funções nativas do SQL

```
CREATE TABLE Senha (  
  ID INTEGER PRIMARY KEY,  
  senha TEXT CHECK(length(senha) >= 8)  
);
```

```
CREATE TABLE Usuario (  
  ID INTEGER PRIMARY KEY,  
  Email TEXT CHECK(instr(Email, '@') > 0)  
);
```

A função `instr(Email, '@')` retorna a posição do caractere @.

Combinar múltiplas condições

```
CREATE TABLE Produto (  
  CodProd INTEGER PRIMARY KEY,  
  Nome TEXT,  
  Preço REAL CHECK(Preço >= 0),  
  Estoque INTEGER CHECK(Estoque >= 0),  
  CHECK(Preço * Estoque < 100000) -- restrição sobre mais de uma coluna  
);
```

```
CREATE TABLE Triangulo (  
  ID INTEGER PRIMARY KEY,  
  LadoA INTEGER,  
  LadoB INTEGER,  
  LadoC INTEGER,  
  CHECK(LadoA + LadoB > LadoC AND LadoA + LadoC > LadoB AND LadoB + LadoC > LadoA)  
);
```

```
CREATE TABLE Reserva (  
  CodReserva INTEGER PRIMARY KEY,  
  DataInicio DATE,  
  DataFim DATE,  
  CHECK(DataFim >= DataInicio)  
);
```