



HOMEWORK 1

STUDENT NAME: JOÃO VITOR DE OLIVEIRA FRAGA

STUDENT NUMBER: 537377

STUDENT NAME: ABRAÃO DE CARVALHO ALBUQUERQUE

STUDENT NUMBER: 538286

EXERCISE 1

Find the inverse Laplace transform by hand calculations and verify your results using the Symbolic toolbox for the following functions:

a. $F_1(s) = \frac{3s^2 + 5s}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}$

b. $F_2(s) = \frac{s^2 + 2s + 1}{(s + 2)^3}$

c. $F_3(s) = \frac{2s + 3}{s^3 + 6s^2 + 21s + 26}$

d. $F_4(s) = \frac{1 + 2e^{-s}}{s^2 + 3s + 2}$

SOLUTION

Realizando o cálculo de cada um temos:

a.

$$F_1(s) = \frac{3s^2 + 5s}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6} = \frac{3s^2 + 5s}{(s + 1)(s + 2)(s + 3)} = \frac{A}{s + 1} + \frac{B}{s + 2} + \frac{C}{s + 3}$$

Após isso, iremos descobrir os valores de A, B, C .

$$A = (s + 1)F_1(s) \Big|_{s=-1} = \frac{3(-1)^2 + 5(-1)}{(-1 + 2)(-1 + 3)} = \frac{3 - 5}{2} = -1$$

$$B = (s+2)F_1(s) \Big|_{s=-2} = \frac{3(-2)^2 + 5(-2)}{(-2+1)(-2+3)} = \frac{12-10}{-1} = -2$$

$$C = (s+3)F_1(s) \Big|_{s=-3} = \frac{3(-3)^2 + 5(-4)}{(-3+1)(-3+2)} = \frac{27-15}{2} = 6$$

Dessa maneira temos então que

$$F_1(s) = \frac{-1}{s+1} - \frac{2}{s+2} + \frac{6}{s+3} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} f_1(t) = -e^{-t} - 2e^{-2t} + 6e^{-3t}$$

b.

$$F_2(s) = \frac{s^2 + 2s + 1}{(s+2)^3} = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{(s+2)^2} + \frac{C}{(s+2)^3}$$

Após isso iremos descobrir os valores de A, B, C fazendo de maneira distribuída.

$$s^2 + 2s + 1 = A(s+2)^2 + B(s+2) + C \rightarrow s^2 + 2s + 1 = As^2 + 4As + 4A + Bs + 2B + C$$

$$A = 1$$

$$4A + B = 2 \rightarrow B = 2 - 4A = -2$$

$$B = -2$$

$$4A + 2B + C = 1 \rightarrow C = 1 - 4 + 4 = 1$$

$$C = 1$$

Dessa maneira temos então que:

$$F_2(s) = \frac{1}{s+2} - \frac{2}{(s+2)^2} + \frac{1}{(s+2)^3} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} f_2(t) = e^{-2t} - 2te^{-2t} + \frac{t^2 e^{-2t}}{2}$$

c.

$$F_3(s) = \frac{2s+3}{s^3+6s^2+21s+16} = \frac{2s+3}{(s+2)(s^2+4s+13)} = \frac{A}{s+2} + \frac{Bs+C}{(s^2+4s+13)}$$

Após isso iremos descobrir os valores de A, B, C .

$$2s+3 = As^2+4As+13A+Bs^2+2Bs+Cs+2C \therefore 2s+3 = (A+B)s^2+(4A+2B+C)s+13A+2C$$

Com isso conseguimos montar o seguinte sistema linear:

$$\begin{cases} A+B &= 0 \\ 4A+2B+C &= 2 \\ 13A+2C &= 3 \end{cases}$$

Quando substituimos então $A = -B$ no sistema linear temos:

$$\begin{cases} 2A + C = 2 \\ 13A + 2C = 3 \end{cases}$$

Quando resolvemos esse sistema linear, obtemos os seguintes valores:

$$A = -\frac{1}{9}, B = \frac{1}{9}, C = \frac{20}{9}$$

Dessa maneira temos então que:

$$F_3(s) = \frac{-1}{3(s+2)} + \frac{s+8}{3(s^2+4s+13)} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} f_3(t) = -\frac{e^{-2t}}{3} + \frac{(-2\sin(3t) + 3\cos(3t))e^{-2t}}{9} + \frac{8e^{-2t}\sin(3t)}{9}$$

d.

$$F_4(s) = \frac{1+2e^{-2}}{s^2+3s+2} = \frac{1+2e^{-2}}{(s+1)(s+2)} = \frac{A}{(s+1)} + \frac{B}{(s+2)}$$

Após isso iremos descobrir os valores de A, B, C .

$$A = (s+1)F_4(s) \Big|_{s=-1} = \frac{1+2e}{1} = 1+2e$$

$$B = (s+2)F_4(s) \Big|_{s=-2} = \frac{1+2e^2}{-1} = -1+2e^2$$

Dessa maneira temos então que:

$$F_4(s) = \frac{1+2e}{s+1} + \frac{-1-2e^2}{s+2} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} f_4(t) = 2e^{1-t} - 2e^{2-2t} + e^{-t} - e^{-2t}$$

Comparando agora com os valores achados quando rodamos o código, obtemos os seguintes valores:

$$\begin{aligned} f_1(t) &= (-e^{2t} - 2e^t + 6) e^{-3t} u(t) \\ f_2(t) &= \frac{1}{2} (t^2 - 4t + 2) e^{-2t} u(t) \\ f_3(t) &= \frac{1}{9} (6\sin(3t) + \cos(3t) - 1) e^{-2t} u(t) \\ f_4(t) &= (- (1 - e^t) e^{t-2} u(t) - 2 (1 - e^{t-1}) e^t u(t-1)) e^{2-3t} \end{aligned}$$

Quando comparamos com os valores obtidos a partir do cálculo manual pode parecer que são equações diferentes, porém elas mudam apenas a escrita, já que representam a mesma função.

Listing 1: Ode resolution

```
from sympy import symbols, inverse_laplace_transform, exp

# Definindo as variáveis "t" no domínio do Tempo e "s" no domínio de
# Laplace
s, t = symbols('s_t')

# Definindo as funções que eu quero encontrar a transformada inversa de
# Laplace
F1 = (3*s**2 + 5*s)/(s**3 + 6*s**2 + 11*s + 6)
F2 = (s**2 + 2*s + 1)/((s + 2)**3)
F3 = (2*s + 3)/(s**3 + 6*s**2 + 21*s + 26)
F4 = (1 + 2*exp(-s))/(s**2 + 3*s + 2)

# Encontrando as transformadas inversas de Laplace
f1 = inverse_laplace_transform(F1, s, t)
f2 = inverse_laplace_transform(F2, s, t)
f3 = inverse_laplace_transform(F3, s, t)
f4 = inverse_laplace_transform(F4, s, t)

# Imprimir o resultado
print(f'Temos que as transformadas inversas de Laplace são: \n f1(t) = {f1}\n f2(t) = {f2}\n f3(t) = {f3}\n f4(t) = {f4}')
```

EXERCISE 2

In order to study the effect of zeros in response of a system, consider the transfer function given in equation (1).


$$G(s) = \frac{\alpha s + 1}{2s^2 + 3s + 1} \quad (1)$$

Do the following:

1. For $\alpha = 1$, find and plot the unit step and impulse responses.
2. For $\alpha = [-1, 5, 0, 5, 7]$, plot and compare the unit step response.
3. Discuss how the system varies its response for the different values of α .

SOLUTION

Figure 1: Resposta $G(s)$ para $\alpha = 1$



Fonte: Elaborado pelo autor.

1. Nós conseguimos obter esse plot e essas diferentes respostas, pois sabemos que quando colocamos no domínio de Laplace a função impulso, obtemos 1, e a função degrau unitário, obtemos $\frac{1}{s}$, resolvendo as duas equações, temos:

$$G(s)_{impulso} = \frac{s + 1}{2s^2 + 3s + 1} = \frac{s + 1}{(s + 1)(s + \frac{1}{2})} = \frac{A}{s + 1} + \frac{B}{s + \frac{1}{2}}$$

$$A = (s + 1)G(s)_{impulso} \Big|_{s=-1} = 0$$

$$B = (s + \frac{1}{2})G(s)_{impulso} \Big|_{s=-\frac{1}{2}} = 1$$

$$G(s)_{impulso} = \frac{1}{s + \frac{1}{2}} = \frac{1}{2s + 1}$$

$$G(s)_{degrau} = \frac{s + 1}{s(s + 1)(s + \frac{1}{2})} = \frac{D}{s} + \frac{E}{s + 1} + \frac{F}{s + \frac{1}{2}}$$

$$D = (s)G(s)_{degrau} \Big|_{s=0} = 1$$

$$E = (s + 1)G(s)_{degrau} \Big|_{s=-1} = 0$$

$$F = (s + \frac{1}{2})G(s)_{degrau} \Big|_{s=-\frac{1}{2}} = -2$$

$$G(s)_{degrau} = \frac{1}{s} - \frac{2}{2s + 1}$$


Trazendo então para o domínio do tempo, temos as seguintes equações:

$$g(t)_{impulso} = \frac{e^{-\frac{t}{2}}}{2}$$

$$g(t)_{degrau} = 1 - e^{-\frac{t}{2}}$$

Analisando essas equações, conseguimos comprovar que a plotagem está correta, tendo em vista que a resposta em degrau irá convergir em 1 e a resposta ao impulso irá convergir em 0.

Figure 2: Resposta $G(s)$ para $\alpha = [-1, 5, 0, 5, 7]$



Fonte: Elaborado pelo autor.

2. Aqui temos a plotagem para os diferentes valores de α
3. Isso ocorre devido ao fato de que quando mudamos o valor que está multiplicando o s , nosso sistema irá ter uma nova solução, que quando colocarmos elas no domínio do tempo iremos ter diferentes funções, a exemplo temos que:

$$f_{\alpha=-1}(t) = -2e^{-t} + \frac{3e^{-\frac{t}{2}}}{2}, f_{\alpha=-5}(t) = -6e^{-t} + \frac{7e^{-\frac{t}{2}}}{2}, f_{\alpha=0}(t) = -e^{-t} + e^{-\frac{t}{2}}$$

$$f_{\alpha=5}(t) = 4e^{-t} - \frac{3e^{-\frac{t}{2}}}{2}, f_{\alpha=7}(t) = 6e^{-t} - \frac{5e^{-\frac{t}{2}}}{2}$$

A partir de um certo ponto essas funções irão ter valores diferentes, mas em seguida as funções irão se aproximar de 1, como mostrado no gráfico.

Listing 2: Ode resolution

```

from scipy import signal
import matplotlib.pyplot as plt

#ITEM 1
num1 = [1, 1]
den1 = [2, 3, 1]
sys1 = signal.TransferFunction(num1, den1)

# Calculando e plotando a resposta ao impulso
t1, y1 = signal.step(sys1)
t2, y2 = signal.impulse(sys1)

plt.figure()
plt.plot(t1, y1)
plt.plot(t2, y2)
plt.legend(['Resposta_ao_Degrau', 'Resposta_ao_Impulso'])
plt.title('Resposta_ao_Degrau_e_ao_Impulso_para_  =1')
plt.xlabel('Tempo')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.grid(True)
plt.show()

#ITEM 2.
alphas = [-1, -5, 0, 5, 7]
num = []
den = [2, 3, 1]
# Criando a fun  o de transferencia
sys = []
for i in range(len(alphas)):
    num = [alphas[i], 1]
    sys.append(signal.TransferFunction(num, den))

t, y = [[] for _ in range(len(alphas))], [[] for _ in range(len(alphas))]

for i in range(len(alphas)):
    t[i], y[i] = signal.step(sys[i])

plt.figure()
for i in range(len(alphas)):
    plt.plot(t[i], y[i])
plt.legend(['  =-1', '  =-5', '  =0', '  =5', '  =7'])
plt.title('Resposta_ao_Degrau_para_diferentes_valores_de_ ')
plt.xlabel('Tempo')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.grid(True)
plt.show()

```


EXERCISE 3

Consider the input-output model in equation (4):

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 2\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = 4\frac{d^2u(t)}{dt^2} + 15\frac{du(t)}{dt} + 19u(t) \quad (2)$$

1. Define the characteristic polynomial and plot the system modes.
2. Given the initial conditions in equation (3), find the free evolution of the system in equation (4):

$$y(t)\Big|_{t=0} = 1, \quad \frac{dy(t)}{dt}\Big|_{t=0} = 1 \quad (3)$$

3. Find the forced response of the system subject to a unit step input.
4. By means of the programming language of your choice, plot the response $y(t)$ and comment on your results.

SOLUTION


1. Usando a transformada de laplace:

$$s^2 + 2s + 1 = (s + 1)^2 \quad (4)$$

Logo, temos que a única raiz da equação é -1 com multiplicidade igual a 2. Portanto, os modos do sistema são:

$$e^{-t}, te^{-t}$$

Figure 3: Plot dos modos do sistema e^{-t} e te^{-t}



Fonte: Elaborado pelo autor.

2. Iremos usar transformada de laplace para calcular a evolução livre do sistema tendo os valores iniciais.

$$s^2Y(s) - sy'(0) - y(0) + 2sY(s) - y'(0) + Y(s) = 0$$

$$Y(s) = \frac{s+3}{s^2+2s+1}$$

$$Y(s) = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{(s+1)^2}$$

Portanto, podemos concluir que:

$$s+3 = A(s+1) + B$$

Com isso, temos que $A = 1$ e $B = 2$. Substituindo os valores na equação e fazendo a transformada inversa temos que:

$$y(t) = 2e^{-t} + te^{-t}$$

3. Iniciamos novamente, fazendo a transformada de laplace para equação:

$$Y(s)(s^2+2s+1) = U(s)(4s^2+15s+19)$$

Isolando o $Y(s)$ e substituindo o valor de $U(s)$ pela transformada de laplace da função degrau unitário temos:

$$Y(s) = \frac{1}{s} * \frac{4s^2+15s+19}{s^2+2s+1}$$

$$Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+1} + \frac{C}{(s+1)^2}$$

De mesmo modo do item anterior podemos concluir que:

$$s^2(A+B) + s(2A+B+C) + A = 4s^2+15s+19$$

Com isso, temos que $A = 19$, $B = -15$ e $C = -8$. Substituindo os valores na equação e fazendo a transformada inversa temos que:

$$y(t) = 19 - 15e^{-t} - 8te^{-t}$$

4. Com a equação acima antes de calcular a transformada inversa de laplace, apenas fazendo a resposta na frequência ao degrau unitário, foi feita a implementação do código em python. A seguir o código e o gráfico:

Listing 3: Ode resolution

```

from scipy import signal
import matplotlib.pyplot as plt
from sympy import symbols, inverse_laplace_transform, exp

# Definindo as variáveis "t" no domínio do Tempo e "s" no domínio de
# Laplace
s, t = symbols('s_t')

# Definindo as funções que eu quero encontrar a transformada inversa de
# Laplace
F1 = (4*s**2 + 15*s + 19)/(s**3 + 2*s**2 + s)

# Encontrando as transformadas inversas de Laplace
f1 = inverse_laplace_transform(F1, s, t)

# Imprimir o resultado
print(f'Temos que as transformadas inversas de Laplace s o: \n f(t) = {f1}')


num = [4, 15, 19]
den = [1, 2, 1]
sys = signal.TransferFunction(num, den)
t, y = signal.impulse(sys)

print('Resposta ao impulso y(t) = ', sys.inputs)

plt.figure()
plt.plot(t, y, label='y(t)')
plt.xlabel('Tempo (s)')
plt.ylabel('y(t)')
plt.title('Saída y(t) em resposta a u(t)')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
[t, y] = ode45(@(t,x) springmass(t,x,m,c,k), [0 50], [2 0]);

```

Figure 4: Resposta a função $\mu(t)$



Fonte: Elaborado pelo autor.

O gráfico corresponde ao valor esperado no item 3, pois $y(0)=4$ e quando t vai tendendo ao infinito ficamos com valores cada vez mais próximos a 19. Podemos considerar essa função como um degrau unitário que não tem o aumento brusco de valor e sobe mais devagar ao valor de 19.

EXERCISE 4

Given the state-space model in (5):

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -5 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + u(t) \end{cases} \quad (5)$$

1. Find the corresponding transfer function $G(s) = Y(s)/U(s)$.
2. Find an input-output model equivalent to the state-space model.
3. Find the state and output forced evolution as response of the input $u(t) = e^{-3t}\delta(t)$.

SOLUTION

1. Para achar o $G(s)$ a partir do espaço de estado, foi usado o conhecimento de que $G(s) = C(Is - A)^{-1}B + D$

Com isso, precisamos agora descobrir quais são as matrizes A, B, C, D , temos então que $D = 0$ e:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -5 & -2 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Is = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix}$$

Então, a partir disso fazemos o cálculo com as matrizes:

$$\begin{aligned} & \left(\begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+2 & -1 \\ -5 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} \right) \frac{1}{s^2 + 2s + 5} \therefore \\ & \begin{bmatrix} -5 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} \frac{1}{s^2 + 2s + 5} \therefore G(s) = \frac{2s}{s^2 + 2s + 5} \end{aligned}$$

Colocamos as matrizes no Python e quando rodamos o código obtemos:

$$G(s) = \frac{2s}{s^2 + 2s + 5}$$

Mostrando que está igual ao resultado achado anteriormente.

2. Sabemos que $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ quando fazemos a separação, temos então a seguinte equação:

$$(2s)Y(s) = (s^2 + 2s + 5)U(s) \therefore 2sY(s) = s^2U(s) + 2sU(s) + 5U(s)$$

Aplicando então a transformada inversa de Laplace, temos que o modelo entrada-saída é:

$$\mathcal{L}^{-1} \rightarrow 2 \frac{dy(t)}{dt} = \frac{du^2(t)}{dt} + 2 \frac{du(t)}{dt} + 5u(t)$$

3. Para realizar essa questão, usamos o seguinte conhecimento:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} \therefore Y(s) = G(s)U(s)$$

Como sabemos que $u(t) = e^{-3t}\delta(t)$, quando aplicamos a transformada de Laplace obtemos: $U(s) = \frac{1}{s+3}$, com isso em mente, temos então:

$$Y(s) = G(s)U(s) = \left(\frac{2s}{s^2 + 2s + 5}\right)\left(\frac{1}{s+3}\right) = \frac{2s}{s^3 + 5s^2 + 11s + 15}$$

Resolvendo essa equação, temos:

$$\frac{2s}{(s+3)(s^2 + 2s + 5)} = \frac{A}{s+3} + \frac{Bs+C}{s^2 + 2s + 5}$$

$$2s = As^2 + 2As + 5A + Bs^2 + 3Bs + Cs + 3C \therefore 2s = (A+B)s^2 + (2A+3B+C)s + 5A+3C$$

Montando o sistema linear temos então:

$$\begin{cases} A+B &= 0 \\ 2A+3B+C &= 2 \\ 5A+3C &= 0 \end{cases}$$

Após resolver esse sistema, obtemos os seguintes valores:

$$A = -\frac{3}{4}, B = \frac{3}{4}, C = \frac{5}{4}$$

Temos então a seguinte equação


$$Y(s) = -\frac{3}{4(s+3)} + \frac{3s+5}{4(s^2 + 2s + 5)}$$

Aplicando então a transformada inversa de Laplace:

$$y(t) = \frac{3(-\sin(2t) + 2\cos(2t))e^{-t}}{8} + \frac{5e^{-t}\sin(2t)}{8} - \frac{3e^{-3t}}{4}$$

Fazendo então a plotagem dessa equação, temos:

Figure 5: Resposta a função $e^{-3t}\delta(t)$



Fonte: Elaborado pelo autor.

Listing 4: Ode resolution

```
import numpy as np
from sympy import inverse_laplace_transform, symbols, Matrix, eye,
    Function, simplify, fraction, exp, DiracDelta, lambdify,
    laplace_transform
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import signal

#ITEM 1
#Sabemos que para encontrar a função de transferência dessa questão
#necessário utilizar da seguinte equação:
#G(s) = C(Is - A)^-1 * B + D
#Declarando as variáveis de acordo com a equação

s, t = symbols('s_t')

A = Matrix([[0, 1], [-5, -2]])
B = Matrix([[0], [2]])
C = Matrix([[0, 1]])
Is = s*eye(2)

G_s = (C * (Is - A).inv() * B)
G_s = G_s[0]
print(f'\nA função de transferência do sistema é: {G_s}')

#ITEM 2
#Temos que G(s) = Y(s)/U(s), onde Y(s) é a saída e U(s) é a entrada,
#fazendo então a separação das variáveis:
g_t = inverse_laplace_transform(G_s, s, t)
print(f'\nTemos então que o modelo entrada-saída do sistema é: {g_t}')

#ITEM 3
```

```

#Para encontrar a resposta a  $u(t) = e^{-3t} * \delta(t)$ 
#Sabemos que  $G(s) = 2s/(s^2 + 2s + 5)$ , quando multiplicamos por  $U(s) = 1/s + 3$ , temos que  $Y(s) = 2s/(s^2 + 2s + 5) * 1/(s+3)$ 
#Logo  $Y(s) = 2s/(s^3 + 5s^2 + 11s + 15)$ 

num = [2, 0]
den = [1, 5, 11, 15]
sys = signal.TransferFunction(num, den)
t, y = signal.impulse(sys)

plt.figure()
plt.plot(t, y, label='y(t)')
plt.xlabel('Tempo (s)')
plt.ylabel('y(t)')
plt.title('Saída y(t) em resposta a u(t) = e^{-3t} * \delta(t)')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

```