

1 CONCEITOS DE MODELAGEM DE BANCO DE DADOS RELACIONAL	2
1.1 Modelagem Entidade-Relacionamento (ER)	2
1.2 Normalização de dados	10
2 DESNORMALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO NO SQL SERVER	15
2.1 Vantagens e desvantagens da desnormalização no SQL Server	15
2.2 Ferramentas de otimização no SQL Server	17
3 MODELAGEM E GERENCIAMENTO NO SQL SERVER	21
3.1 Criação de esquemas e tabelas no SQL Server	21
3.2 Consultas e operações avançadas em SQL Server	27
4.1 Ferramentas de modelagem utilizadas no SQL Server	32
4.2 Recursos de modelagem nativos do SQL Server	35
5 OTIMIZAÇÃO DE CONSULTAS EM SQL SERVER	36
5.1 Índices e performance de consultas no SQL Server	36
5.2 Ajustes de performance no SQL Server	39
6.1 Desenvolvimento de uma solução relacional completa no SQL Server	41
6.2 Implementação de consultas complexas no SQL Server	46
7 INTRODUÇÃO AOS BANCOS DE DADOS NOSQL	50
7.1 Tipos de bancos de dados NoSQL	50
7.2 Casos de uso para bancos de dados NoSQL	58
8 OTIMIZAÇÃO E GERENCIAMENTO EM BANCOS NOSQL	65
8.1 Estratégias de otimização em NoSQL	65
8.2 Integração de bancos NoSQL com aplicações modernas	70
Questionário I	71
Pergunta 1	71
Pergunta 2	73
Pergunta 3	74
Pergunta 4	76
Pergunta 5	77
Pergunta 6	79
Pergunta 7	80
Pergunta 8	82
Pergunta 9	83
Pergunta 10	85
Questionário II	86
Pergunta 1	86
Pergunta 2	88
Pergunta 3	89
Pergunta 4	91
Pergunta 5	92
Pergunta 6	94
Pergunta 7	96
Pergunta 8	97

Pergunta 9	99
Pergunta 10	100
Questionário III	102
Questionário IV	123
Pergunta 1	123
Pergunta 2	125
Pergunta 3	126
Pergunta 4	128
Pergunta 5	130
Pergunta 6	132
Pergunta 7	134
Pergunta 8	135
Pergunta 9	137
Pergunta 10	138

Unidade I

1 CONCEITOS DE MODELAGEM DE BANCO DE DADOS RELACIONAL

Modelagem de banco de dados relacional estabelece a estrutura lógica e organizada para o armazenamento, o acesso e a manipulação dos dados. Ela visa representar de forma abstrata os elementos do mundo real que serão registrados no banco de dados, garantindo integridade, consistência e eficiência no tratamento das informações.

No modelo relacional, os dados são organizados em tabelas (ou relações) que possuem linhas (tuplas) e colunas (atributos). Cada tabela representa uma entidade, ou seja, um objeto ou conceito do mundo real que possui significado para o sistema (como clientes, produtos ou pedidos). Os atributos representam as características dessas entidades (por exemplo, nome, data de nascimento, preço), enquanto as tuplas representam instâncias específicas das entidades (como um cliente específico ou um produto cadastrado). Cada tabela deve possuir uma chave primária (primary key), que identifica de forma única cada registro.

Relacionamentos entre entidades descrevem como as tabelas se conectam entre si, permitindo a associação de dados dispersos. Para representar esses vínculos, utiliza-se a chave estrangeira (foreign key), que estabelece uma referência entre a chave primária de uma tabela e um campo em outra tabela.

Modelagem relacional normalmente passa por etapas de abstração e refinamento, começando pelo modelo conceitual de dados (como o Diagrama Entidade-Relacionamento – DER), avançando para o modelo lógico de dados (estruturado segundo os princípios do modelo relacional) e culminando no modelo físico de dados (implementado diretamente no sistema gerenciador de banco de dados – sistema gerenciador de banco de dados).

1.1 Modelagem Entidade-Relacionamento (ER)

Definição de entidades, relacionamentos e atributos

Compreender quais informações precisam ser armazenadas, qual o significado dessas informações e como elas se relacionam dentro do contexto do negócio. Essa

compreensão é alcançada por meio da modelagem conceitual, cujo objetivo principal é representar a realidade de forma abstrata, coerente e independente de tecnologias específicas, permitindo que os dados sejam organizados de acordo com regras claras e consistentes.

É essencial compreender as diferenças conceituais entre dado, informação, conhecimento e sabedoria. Esses elementos formam os degraus da chamada pirâmide DIKW (Data, Information, Knowledge, Wisdom), que representa a evolução da matéria bruta até a tomada de decisões sábias e fundamentadas.

Dado é definido como um elemento bruto, não interpretado, que representa um fato isolado ou um valor sem significado intrínseco.

Informação é resultante do processamento, da organização e da estruturação dos dados. Trata-se de dados contextualizados e compreensíveis, capazes de comunicar algo específico.

O conhecimento corresponde ao nível mais elevado da pirâmide e refere-se à aplicação da informação por meio da experiência, do raciocínio e da interpretação crítica. O conhecimento envolve julgamento, percepção e capacidade de agir com base nas informações disponíveis, sendo muitas vezes contextual, subjetivo e dependente do domínio do indivíduo.

A sabedoria representa o nível mais elevado da pirâmide. Ela corresponde à capacidade de utilizar o conhecimento com discernimento ético, visão crítica e sensibilidade contextual; visando ao bem comum ou à melhor decisão possível em situações complexas.



Figura 1 – Pirâmide DIKW

A modelagem conceitual assume papel ainda mais relevante, pois a qualidade dessa etapa influencia diretamente a estrutura das tabelas, a definição de chaves e a integridade dos dados.

As entidades representam os elementos do mundo real que possuem significado próprio dentro do domínio do problema e sobre os quais o sistema precisa armazenar informações. Esses objetos podem ser concretos, como pessoas, produtos ou veículos; ou abstratos, como contratos, pedidos ou matrículas.

No modelo relacional, cada entidade identificada na modelagem conceitual tende a ser posteriormente representada por uma tabela. Cada ocorrência da entidade corresponde a uma linha dessa tabela, enquanto cada atributo corresponde a uma coluna.

Dentro da modelagem relacional, é possível distinguir entidades que possuem existência independente daquelas que dependem de outras entidades para existir. As entidades com existência independente são aquelas que podem ser identificadas exclusivamente por seus próprios atributos, sem a necessidade de referência a outra entidade. Essas entidades, frequentemente chamadas de entidades fortes, representam objetos que existem por si mesmos no domínio do problema. Um cliente em um sistema comercial, por exemplo, existe independentemente de realizar compras, assim como um produto existe mesmo que ainda não tenha sido vendido.

Entidades cuja existência está diretamente vinculada a outra entidade. Essas entidades não têm significado completo de forma isolada e dependem de uma entidade principal para serem identificadas corretamente. No contexto do modelo relacional, essas entidades são frequentemente chamadas de entidades fracas. Um exemplo clássico ocorre em sistemas de vendas, nos quais o item de pedido depende da existência de um pedido. Um item de pedido não faz sentido sem estar associado a um pedido específico

A identificação de entidades fracas exige atenção especial, pois sua chave primária geralmente é composta pela chave da entidade forte à qual estão associadas, combinada com algum atributo adicional que permita distinguir as ocorrências.

A definição dos atributos deve ser realizada com critério, considerando quais informações são realmente necessárias para atender aos requisitos do sistema.

- Atributos simples: não podem ser decompostos, como “CPF”.
- Compostos: formados por outros atributos, como “Endereço”, que pode conter “Rua”, “Número” e

“Bairro”. • Atributos monovalorados: assumem um único valor, como “CPF”. • Atributos multivalorados: podem conter múltiplos valores, como “Telefones”. • Atributos derivados: cujo valor pode ser calculado a partir de outros atributos, como “Idade”, derivada da “Data de Nascimento”. • Atributo nulo: pode não ter um valor atribuído

Atributos derivados, que desempenham papel importante na modelagem conceitual, embora nem sempre sejam armazenados fisicamente no banco de dados relacional. Um atributo derivado é aquele cujo valor pode ser obtido a partir de outros atributos existentes. Um exemplo recorrente é a idade de uma pessoa, que pode ser calculada a partir da data de nascimento. Outro exemplo é o valor total de um pedido, que pode ser derivado a partir da soma dos valores dos itens que o compõem.

Atributo identificador, também conhecido como chave primária, a qual é o atributo, ou conjunto de atributos, responsável por identificar de forma única cada ocorrência da entidade, podem ser naturais ou artificiais. As chaves naturais utilizam atributos que já existem no mundo real e têm significado próprio, como o CPF de uma pessoa ou o número de matrícula de um aluno. Esse tipo de chave pode ser vantajoso por refletir diretamente a realidade do negócio, mas também pode apresentar desvantagens, como a possibilidade de mudanças no valor ou restrições legais relacionadas ao uso de dados sensíveis. As chaves artificiais são criadas especificamente para identificação, geralmente na forma de códigos numéricos sequenciais .

Em uma base de dados, cada ocorrência individual de uma entidade é chamada de instância. Assim, enquanto “Aluno” representa o tipo de entidade, um aluno específico, como “João da Silva, matrícula 20231234”, representa uma instância dessa entidade, os atributos assumem valores concretos para cada instância.

Os relacionamentos representam as associações existentes entre as entidades e expressam como os objetos do domínio do problema se conectam dentro do sistema. Enquanto as entidades representam os objetos e os atributos descrevem suas características, os relacionamentos indicam como esses objetos interagem entre si.

Um relacionamento pode ser entendido como uma regra do negócio que envolve duas ou mais entidades simultaneamente. Por exemplo, em um sistema de recursos humanos, existe um relacionamento entre funcionário e departamento, indicando que cada funcionário está alocado em um determinado departamento.

No banco de dados relacional, os relacionamentos são implementados por meio de chaves estrangeiras, as quais são atributos que referenciam a chave primária de outra tabela, estabelecendo um vínculo entre as entidades. No exemplo do relacionamento entre funcionário e departamento, a tabela funcionário pode conter um atributo que referencia a chave primária da tabela departamento.

Um relacionamento um-para-um ocorre quando cada ocorrência de uma entidade está associada a, no máximo, uma ocorrência da outra entidade.

O relacionamento um-para-um (1:1) ocorre quando cada instância de uma entidade está associada, no máximo, a uma única instância da outra entidade e vice-versa. Um exemplo típico é a relação entre “Campus” e “Diretor”: cada campus tem um único diretor e cada diretor está em um único campus.




Figura 3 – Relação 1:1

O relacionamento um-para-muitos (1:N) é o mais comum nos sistemas de banco de dados relacionais. Nesse caso, uma instância de uma entidade A pode se relacionar com várias instâncias da entidade B, mas cada instância de B está associada a apenas uma instância de A. Um exemplo clássico é a relação entre “Departamento” e “Funcionário”: um departamento pode ter vários funcionários, mas cada funcionário pertence a apenas um departamento.




Figura 4 – Relação 1:N

O relacionamento muitos-para-muitos (N:N) ocorre quando múltiplas instâncias de uma entidade podem estar associadas a múltiplas instâncias de outra. Um exemplo recorrente é a relação entre “Aluno” e “Disciplina”: um aluno pode cursar várias disciplinas e uma disciplina pode ser frequentada por vários alunos. Diferentemente dos outros dois tipos, o relacionamento N:N não pode ser implementado diretamente em um banco de dados relacional, exigindo a criação de uma tabela associativa ou entidade de relacionamento que contenha as chaves primárias das duas entidades originais.



Figura 5 – Relação N:N

A entidade associativa representa explicitamente a relação entre duas entidades e permite armazenar informações adicionais sobre essa associação. No exemplo do relacionamento entre aluno e disciplina, a entidade associativa matrícula permite registrar dados como semestre, nota e situação do aluno.

Os relacionamentos também podem ser caracterizados quanto à obrigatoriedade da participação das entidades. Em alguns casos, a participação de uma entidade em um relacionamento é obrigatória, enquanto em outros é opcional. Por exemplo, em um sistema acadêmico, um aluno pode obrigatoriamente estar associado a um curso, enquanto um curso pode existir mesmo sem alunos matriculados temporariamente.

Embora os relacionamentos binários, que envolvem duas entidades, sejam os mais comuns no modelo relacional, existem situações em que um relacionamento envolve três ou mais entidades simultaneamente. Esses relacionamentos de grau superior representam associações mais complexas e exigem atenção especial durante a modelagem.

Em um relacionamento ternário, por exemplo, a associação só faz sentido quando as três entidades estão presentes simultaneamente. Um exemplo pode ser encontrado em sistemas de controle de projetos, nos quais um funcionário atua em um projeto desempenhando um determinado papel. Nesse caso, a relação entre funcionário, projeto e papel não pode ser adequadamente representada por relacionamentos binários independentes, pois o papel desempenhado depende da combinação específica de funcionário e projeto. No modelo relacional, esse tipo de relacionamento geralmente é representado por meio de uma entidade associativa que incorpora as chaves das entidades envolvidas.

Outro aspecto relevante na definição de relacionamentos diz respeito à dependência de existência entre entidades. Em alguns casos, a existência de uma entidade está condicionada à existência de outra, o que caracteriza uma relação de dependência forte. Esse tipo de dependência é comum em entidades fracas, que não têm significado completo sem a entidade à qual estão associadas.

A integridade referencial é o mecanismo responsável por assegurar que as referências entre tabelas sejam válidas. Ela garante que toda chave estrangeira corresponda a uma chave primária existente na tabela referenciada.

Domínio de valores de um atributo refere-se ao conjunto de valores válidos que ele pode assumir. Por exemplo, um atributo que representa o status de um pedido pode admitir apenas valores como “aberto”, “em processamento” e “finalizado”. A definição clara do domínio de valores contribui para a integridade dos dados e facilita a validação das informações inseridas no banco de dados. Essa definição começa na modelagem conceitual.

No modelo relacional cada entidade deve representar um conceito claramente definido, cada atributo deve ter um significado inequívoco e cada relacionamento deve expressar uma regra do negócio compreensível. Os relacionamentos, em particular, desempenham papel central na representação das regras do negócio. Eles não apenas conectam entidades, mas também expressam restrições e dependências que refletem a lógica do sistema. Por exemplo, em um sistema de controle acadêmico, o relacionamento entre aluno e curso pode indicar que um aluno deve estar vinculado a um curso para existir no sistema.

A definição de entidades fracas e fortes também influencia a forma como o sistema lida com a exclusão de dados. Quando uma entidade depende de outra para existir, a exclusão da entidade principal pode implicar a exclusão das entidades dependentes.

Os relacionamentos completam a estrutura conceitual do banco de dados relacional ao expressarem as associações entre as entidades. Eles traduzem regras do negócio e permitem que os dados sejam conectados de forma lógica e consistente.

Criação de DER

Esses diagramas são utilizados para representar graficamente a estrutura dos dados de um sistema, evidenciando as entidades envolvidas, seus atributos e os relacionamentos que as conectam. O principal objetivo do DER é fornecer uma visão clara e organizada da realidade que se deseja informatizar, permitindo que analistas, desenvolvedores e usuários compartilhem um entendimento comum sobre como as informações estão estruturadas e interligadas. O DER atua como uma ponte entre a análise de requisitos e a implementação do banco de dados relacional.

A construção de um DER inicia-se a partir da compreensão do domínio do problema. O analista deve estudar os processos do negócio, identificar quais informações são relevantes e entender como essas informações se relacionam. O resultado desse levantamento é um conjunto de conceitos que precisam ser representados no

diagrama, o próximo passo é identificar as entidades que farão parte do DER. As entidades representam os objetos ou conceitos do mundo real que têm significado próprio dentro do sistema e sobre os quais é necessário armazenar informações.

Dps o analista deve definir os atributos associados, os atributos representam as características das entidades e são responsáveis por armazenar os dados propriamente ditos. É importante na criação de DER é a identificação dos atributos que desempenham o papel de identificadores das entidades. Esses atributos, conhecidos como chaves primárias no contexto do modelo relacional.

A definição dos relacionamentos entre as entidades representam as associações existentes entre os objetos do domínio do problema e expressam regras do negócio que envolvem mais de uma entidade.

Durante a criação do DER, é necessário definir a cardinalidade dos relacionamentos, ou seja, quantas ocorrências de uma entidade podem estar associadas a ocorrências de outra entidade. A cardinalidade é um elemento essencial do diagrama, pois influencia diretamente a estrutura do banco de dados relacional que será implementado posteriormente.

Além da cardinalidade, a criação do DER envolve a definição da participação das entidades nos relacionamentos, indicando se essa participação é obrigatória ou opcional. Essa informação complementa a cardinalidade e fornece uma visão mais completa das restrições existentes no domínio do problema.

A cardinalidade indica quantas ocorrências de uma entidade podem estar associadas a ocorrências de outra entidade. Essa informação é crucial, pois influencia diretamente a estrutura lógica do banco de dados relacional que será derivado do diagrama.

Relacionamentos muitos-para-muitos por meio de entidades associativas. Embora no nível conceitual esse tipo de relacionamento possa ser representado diretamente, a criação de entidades associativas contribui para tornar o modelo mais claro e mais próximo da estrutura relacional que será implementada posteriormente. Uma entidade associativa representa a própria relação como um novo elemento do modelo, permitindo que atributos específicos dessa associação sejam representados de forma organizada. A utilização de entidades associativas no DER é importante quando o relacionamento possui atributos próprios ou a associação entre as entidades carrega significado relevante para o negócio.

1.2 Normalização de dados

Primeira, segunda e terceira formas normais (1FN, 2FN, 3FN)

Estabelece um conjunto de princípios que orientam a organização das tabelas de forma lógica, consistente e livre de redundâncias desnecessárias. O objetivo central da normalização é estruturar os dados de modo que cada informação seja armazenada no local mais apropriado, evitando problemas conhecidos como anomalias de inserção, atualização e exclusão, baseia-se na análise das dependências existentes entre os atributos de uma relação e na aplicação de regras conhecidas como formas normais. Cada forma normal estabelece critérios específicos que devem ser atendidos para que uma tabela seja considerada adequadamente estruturada em determinado nível. As formas normais são aplicadas de maneira progressiva, ou seja, para que uma tabela esteja na segunda forma normal, ela deve obrigatoriamente atender aos requisitos da primeira forma normal, e para que esteja na terceira forma normal, deve satisfazer as condições das duas anteriores.

1FN, representa o ponto de partida do processo de normalização. Uma tabela está na primeira forma normal quando todos os seus atributos possuem valores atômicos, ou seja, indivisíveis, e quando não existem grupos repetitivos ou atributos multivalorados armazenados em uma mesma coluna.

A segunda forma normal trata especificamente das dependências funcionais entre os atributos de uma tabela e tem como objetivo eliminar dependências parciais. Uma dependência parcial ocorre quando um atributo não chave depende apenas de parte da chave primária composta, e não da chave como um todo.

Para compreender a segunda forma normal, é necessário considerar o conceito de dependência funcional. Diz-se que um atributo depende funcionalmente de outro quando o valor de um determina unicamente o valor do outro. No contexto do modelo relacional, a chave primária determina todos os demais atributos da tabela. No entanto, em tabelas com chaves primárias compostas, podem existir atributos que dependem apenas de um dos componentes da chave, caracterizando uma dependência parcial.

Um exemplo clássico de violação da segunda forma normal pode ser observado em uma tabela que armazena informações sobre matrículas de alunos em disciplinas, utilizando como chave primária composta o identificador do aluno e o identificador da disciplina. Se essa tabela armazenar, além da nota do aluno na disciplina, informações como o nome do aluno ou o nome da disciplina, esses atributos dependerão apenas de parte da chave primária.

A terceira forma normal, conhecida como 3FN, aprofunda ainda mais o processo de normalização ao tratar das dependências transitivas. Uma dependência transitiva ocorre quando um atributo não chave depende de outro atributo não chave, que depende da chave

primária, na terceira forma normal, é necessário que todos os atributos não chave dependam diretamente e exclusivamente da chave primária, e não de outros atributos não chave. Quando existem dependências transitivas, a solução é decompor a tabela de forma a separar os atributos envolvidos em entidades distintas, preservando as dependências funcionais corretas.

Ao aplicar a 2FN, o analista passa a estruturar as tabelas de forma que cada uma represente um único conceito. A eliminação de dependências parciais contribui diretamente para a redução das chamadas anomalias de atualização. Quando um atributo depende apenas de parte da chave primária e está armazenado em uma tabela com chave composta, qualquer alteração nesse atributo precisa ser replicada em vários registros. Caso essa replicação não seja realizada de forma consistente, o banco de dados passa a conter informações divergentes sobre o mesmo elemento. É importante destacar que a segunda forma normal só se aplica a tabelas com chaves primárias compostas. Em tabelas cuja chave primária é formada por um único atributo, não há dependências parciais, pois todos os atributos dependem integralmente dessa chave. Nesses casos, a tabela que já está na primeira forma normal automaticamente satisfaz os requisitos da segunda forma normal.

Após a aplicação da segunda forma normal, o processo de normalização avança para a terceira forma normal, cujo foco está na eliminação de dependências transitivas. A terceira forma normal busca garantir que os atributos não chave dependam exclusivamente da chave primária. Uma dependência transitiva ocorre quando a chave primária determina um atributo não chave e este atributo determina outro atributo não chave.

As anomalias de inserção ocorrem quando a estrutura de uma tabela impede o cadastro de determinadas informações sem que outras estejam presentes. Em um modelo não normalizado, pode ser impossível registrar um novo produto sem que ele esteja associado a um pedido, ou cadastrar um novo departamento sem que exista ao menos um funcionário vinculado a ele.

As anomalias de atualização são talvez as mais conhecidas e ocorrem quando uma mesma informação é armazenada em múltiplos registros. Em uma tabela não normalizada, a alteração de um dado, como o endereço de um cliente ou o nome de um departamento, pode exigir a atualização de vários registros. Caso alguma dessas atualizações não seja realizada corretamente, o banco de dados passa a conter informações inconsistentes sobre o mesmo elemento.

As anomalias de exclusão, por sua vez, ocorrem quando a remoção de um registro resulta na perda de informações que deveriam ser preservadas. Em uma tabela que mistura dados de diferentes entidades, a exclusão do último registro relacionado a um determinado elemento pode apagar completamente informações importantes. Por exemplo, ao excluir o

último pedido de um cliente, pode-se perder também os dados do próprio cliente, caso essas informações estejam armazenadas na mesma tabela.

A aplicação progressiva de 1FN, 2FN e 3FN atua diretamente sobre essas anomalias, cada uma em um nível distinto. A primeira forma normal elimina problemas relacionados à atomicidade e aos grupos repetitivos, que dificultam a inserção e a atualização dos dados. A segunda forma normal trata das dependências parciais, reduzindo redundâncias que podem gerar inconsistências durante atualizações. A terceira forma normal elimina dependências transitivas, evitando a propagação de informações redundantes e prevenindo anomalias mais sutis.

Redução de redundâncias e prevenção de anomalia

A redundância ocorre quando a mesma informação é armazenada em mais de um local dentro do banco de dados. Embora, em alguns cenários específicos, a redundância controlada possa ser utilizada com objetivos de desempenho, sua presença excessiva ou não planejada tende a gerar inconsistências e dificuldades de manutenção. Quando um dado redundante precisa ser atualizado, todas as suas ocorrências devem ser modificadas de forma sincronizada. Caso isso não ocorra, o banco de dados passa a conter versões conflitantes da mesma informação, comprometendo sua integridade.

As anomalias de atualização são consequência direta da redundância. Quando uma informação é repetida em vários registros, qualquer alteração precisa ser propagada para todas as ocorrências. Se uma dessas atualizações não for realizada corretamente, o banco de dados passa a conter dados inconsistentes.

A prevenção de anomalias está intimamente ligada à redução da redundância por meio de uma modelagem adequada do banco de dados relacional. Esse processo envolve a identificação correta das entidades, a definição apropriada de atributos e a estruturação das relações de acordo com as dependências funcionais existentes.

Outro tipo de redundância está relacionado ao armazenamento de informações que podem ser derivadas a partir de outros dados já existentes no banco de dados. Quando valores derivados são armazenados de forma permanente, qualquer alteração nos dados de origem exige a atualização desses valores derivados. Caso essa atualização não ocorra de forma consistente, o banco de dados passa a conter informações contraditórias.

A relação entre redundância e dependências funcionais é um ponto central na compreensão das anomalias. As dependências funcionais descrevem como os atributos se relacionam entre si dentro de uma tabela, indicando quais atributos determinam outros. Quando essas dependências não são corretamente refletidas na estrutura das tabelas, a redundância tende a surgir. Por exemplo, se um atributo depende de outro atributo que não é chave e ambos estão armazenados na mesma tabela, cria-se uma situação propícia à redundância e às anomalias.

As anomalias clássicas de inserção, atualização e exclusão podem ser analisadas de forma mais detalhada à luz das dependências funcionais. A anomalia de inserção ocorre quando a estrutura da tabela impede a inserção de um dado sem que outro esteja presente, o que geralmente indica que informações de diferentes entidades estão misturadas. A redundância nesse caso se manifesta na forma de campos obrigatórios que não fazem sentido para determinados registros, evidenciando uma modelagem inadequada.

A anomalia de atualização está diretamente associada à repetição de dados. Quando um mesmo valor é armazenado em múltiplos registros, qualquer alteração exige atualizações múltiplas. A ausência de mecanismos automáticos que garantam a consistência dessas atualizações aumenta o risco de divergências.

A anomalia de exclusão ocorre quando a remoção de um registro resulta na perda de informações que deveriam ser preservadas. Esse problema é comum em tabelas que armazenam dados de diferentes entidades de forma conjunta. Ao excluir o último registro relacionado a um determinado elemento, todas as informações associadas a ele podem ser perdidas.

A prevenção de anomalias está relacionada à definição adequada das chaves primárias e estrangeiras. As chaves primárias garantem a unicidade dos registros, enquanto as chaves estrangeiras permitem relacionar tabelas sem necessidade de duplicação de dados.

As restrições de integridade referencial desempenham papel fundamental nesse processo, pois asseguram que todas as referências entre tabelas sejam válidas.

As restrições de integridade referencial desempenham papel fundamental nesse processo, pois asseguram que todas as referências entre tabelas sejam válidas. Ao impedir a inserção de valores que não correspondem a registros existentes em tabelas relacionadas.

A aplicação das formas normais atua como um guia prático para a redução de redundâncias. A primeira forma normal garante a atomicidade dos dados, eliminando grupos repetitivos e atributos multivalorados. A segunda forma normal elimina dependências parciais, evitando que atributos dependam apenas de parte de uma chave composta. A terceira forma normal trata das dependências transitivas, assegurando que cada atributo não chave dependa exclusivamente da chave primária.

O equilíbrio entre normalização e desempenho é uma questão central no projeto de bancos de dados relacionais. A redução de redundâncias deve ser realizada de forma consciente, considerando as características do sistema e os padrões de acesso aos dados. Em cenários nos quais determinadas consultas são executadas com alta frequência e exigem desempenho elevado, pode ser necessário avaliar a introdução controlada de redundância, desde que essa decisão seja tomada de forma planejada e documentada. Mesmo nesses casos, a normalização continua sendo o ponto de partida conceitual para o projeto.

A desnormalização, quando adotada, deve ser vista como uma exceção, e não como a regra. Ela consiste em reintroduzir redundância de forma controlada para atender a requisitos específicos de desempenho ou simplicidade de consulta. No entanto, essa prática aumenta a responsabilidade do desenvolvedor e do administrador do banco de dados, pois exige mecanismos adicionais para garantir a consistência dos dados redundantes. Sem esses mecanismos, as anomalias que a normalização busca evitar podem reaparecer.

A relação entre redução de redundâncias e desempenho merece atenção especial. Embora a eliminação da repetição de dados traga benefícios claros em termos de integridade e manutenção, ela pode implicar consultas mais complexas, que envolvem múltiplas junções. A avaliação desse trade-off deve ser realizada com base nos padrões de uso do sistema e nos requisitos de desempenho. Em muitos casos, o impacto das junções pode ser mitigado por meio de índices adequados e otimizações, preservando os benefícios da normalização sem comprometer significativamente a eficiência.

Quando a introdução controlada de redundância é considerada necessária, ela deve ser encarada como uma decisão consciente e bem documentada e não como uma solução improvisada. A desnormalização planejada pode ser utilizada para atender a requisitos específicos, desde que sejam implementados mecanismos que garantam

a consistência dos dados redundantes. Mesmo nesses cenários, a compreensão dos princípios de redução de redundâncias continua sendo fundamental, pois orienta a identificação dos pontos em que a redundância pode ser introduzida com menor risco.

2 DESNORMALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO NO SQL SERVER

A desnormalização e a otimização de desempenho representam etapas estratégicas no uso de bancos de dados relacionais em ambientes corporativos, principalmente quando se utilizam sistemas robustos como o SQL Server. Embora a normalização seja fundamental para garantir integridade, consistência e redução de redundâncias, cenários reais de produção frequentemente impõem requisitos de desempenho que exigem flexibilizações controladas desse modelo. Nesse contexto, a desnormalização surge como uma abordagem complementar, aplicada de forma criteriosa, com o objetivo de reduzir a complexidade das consultas, minimizar operações de junção e melhorar o tempo de resposta das aplicações, sobretudo em ambientes com grande volume de dados e alto número de acessos simultâneos.

Recursos como índices, análise de planos de execução e técnicas de tuning de consultas permitem identificar gargalos, compreender o comportamento das consultas e ajustar a estrutura do banco de dados de acordo com os padrões reais de uso.

2.1 Vantagens e desvantagens da desnormalização no SQL Server

Impacto no desempenho e na escalabilidade

A desnormalização no contexto de bancos de dados relacionais representa uma abordagem consciente de flexibilização das regras de normalização com o objetivo de atender a requisitos específicos de desempenho, simplicidade de acesso ou escalabilidade. No SQL Server, essa prática assume particular relevância devido às características do sistema gerenciador, à forma como ele lida com consultas complexas, índices, paralelismo e grandes volumes de dados.

A desnormalização consiste na introdução controlada de redundância em um modelo de dados previamente normalizado. Enquanto a normalização busca eliminar redundâncias para garantir integridade e consistência, a desnormalização

parte do princípio de que, em determinados cenários, a repetição de dados pode trazer benefícios práticos, principalmente no que se refere à redução do custo de junções em consultas frequentes.

Ao desnormalizar determinadas estruturas, informações que antes estavam distribuídas em várias tabelas passam a ser armazenadas conjuntamente. Isso reduz a necessidade de junções e pode resultar em consultas mais simples e rápidas.

A escalabilidade é fator frequentemente associado à desnormalização. Em sistemas que precisam atender a um grande número de usuários simultâneos ou processar grandes volumes de dados, a redução do número de junções pode contribuir para melhor utilização dos recursos do SQL Server. Menos junções significam menos operações de leitura em diferentes páginas de dados e menor necessidade de sincronização entre threads, o que pode favorecer a escalabilidade horizontal e vertical do sistema.

A principal desvantagem da desnormalização é o aumento da redundância de dados, o que impacta diretamente a integridade e a consistência das informações. Quando um mesmo dado é armazenado em múltiplos locais, qualquer alteração precisa ser propagada para todas as ocorrências. Outro impacto importante da desnormalização está relacionado ao consumo de espaço em disco. A repetição de dados aumenta o volume total armazenado no banco de dados, o que pode impactar custos de armazenamento, estratégias de backup e tempos de restauração.

Em um ambiente no qual consultas complexas são executadas repetidamente, a desnormalização pode reduzir a necessidade de acessar múltiplas tabelas e de combinar grandes volumes de dados em tempo de execução. Ao concentrar dados frequentemente acessados em uma única tabela, o mecanismo de consulta pode gerar planos mais simples e eficientes.

Outro benefício importante da desnormalização está relacionado ao uso do cache de dados. O SQL Server utiliza intensivamente memória para armazenar páginas de dados frequentemente acessadas, reduzindo a necessidade de leituras em disco. Em modelos desnormalizados, uma única tabela pode conter a maior parte das informações necessárias para atender a uma consulta, aumentando a probabilidade de que esses dados estejam presentes no cache.

Em sistemas nos quais as consultas são altamente variadas ou em que os dados precisam ser atualizados com frequência, os ganhos podem ser menores ou até

inexistentes. A desnormalização é mais eficaz quando aplicada a conjuntos de dados relativamente estáveis e a consultas bem definidas, que justificam a introdução de redundância em troca de desempenho.

O aumento da complexidade das transações é outro fator relevante. Em modelos desnormalizados, as transações que envolvem atualização de dados redundantes tendem a ser mais longas e mais suscetíveis a conflitos. Isso pode resultar em maior contenção de locks, aumento de bloqueios e até mesmo em situações de deadlock.

A integridade dos dados é afetada pela desnormalização no que se refere à aplicação de restrições. Em modelos normalizados, as restrições de integridade referencial ajudam a garantir a consistência entre tabelas. Em modelos desnormalizados, parte dessa integridade precisa ser garantida por meio de lógica adicional na aplicação ou em procedimentos armazenados. Essa transferência de responsabilidade do banco de dados para a camada de aplicação aumenta a probabilidade de erros e torna o sistema mais dependente de implementações específicas.

A escalabilidade das operações de escrita é sensível à desnormalização. Em sistemas que precisam lidar com grande volume de transações simultâneas, a necessidade de atualizar dados redundantes pode limitar a capacidade de escalar horizontalmente ou verticalmente.

A comparação entre desnormalização e outras técnicas de otimização disponíveis no SQL Server é igualmente relevante. Muitas vezes, problemas de desempenho podem ser resolvidos por meio de indexação adequada, reescrita de consultas, uso de views indexadas ou ajustes de configuração, sem a necessidade de alterar a estrutura lógica do banco de dados. A desnormalização deve ser considerada quando essas alternativas não são suficientes para atender aos requisitos de desempenho ou quando os ganhos obtidos justificam claramente a introdução de redundância estrutural.

2.2 Ferramentas de otimização no SQL Server

Índices, planos de execução e tuning de consultas

Os índices representam uma das ferramentas mais importantes de otimização no SQL Server. Eles funcionam como estruturas auxiliares que permitem ao mecanismo de banco de dados localizar registros de forma mais eficiente, reduzindo a necessidade de varreduras

completas nas tabelas. Em essência, um índice organiza os dados de acordo com uma ou mais colunas, criando caminhos de acesso rápidos que podem ser explorados durante a execução das consultas.

Cada índice ocupa espaço em disco e exige manutenção durante operações de inserção, atualização e exclusão. No SQL Server, essas operações precisam manter os índices sincronizados com os dados da tabela, o que implica consumo adicional de CPU, memória e I/O.

SQL Server oferece diferentes tipos de índices, cada um adequado a cenários específicos. Índices clusterizados determinam a forma física de armazenamento dos dados na tabela, enquanto índices não clusterizados criam estruturas separadas que apontam para os registros. A escolha entre esses tipos influencia diretamente o desempenho das consultas e a organização interna do banco de dados. Um plano de execução representa a estratégia escolhida pelo otimizador do SQL Server para executar uma consulta. Ele descreve, de forma detalhada, quais operações serão realizadas, em que ordem e com quais métodos de acesso aos dados.

O otimizador de consultas do SQL Server utiliza estatísticas sobre a distribuição dos dados para escolher o plano de execução considerado mais eficiente. Essas estatísticas fornecem informações sobre o número de registros, a seletividade das colunas e outros aspectos relevantes. Quando as estatísticas estão desatualizadas ou imprecisas, o otimizador pode escolher planos subótimos, resultando em desempenho inferior.

A análise de planos de execução permite identificar operações custosas, como varreduras completas de tabelas, junções ineficientes ou uso inadequado de índices. Ao examinar esses planos, o profissional pode ajustar a estrutura do banco de dados ou reescrever consultas para orientar o otimizador a escolher estratégias mais eficientes.

O tuning de consultas complementa o uso de índices e a análise de planos de execução. Ele envolve a revisão e a reescrita das consultas SQL com o objetivo de torná-las mais eficientes. Pequenas alterações na forma como uma consulta é escrita podem ter impacto significativo no desempenho, especialmente em bancos de dados de grande porte.

No SQL Server, o tuning de consultas também está relacionado à compreensão do comportamento do otimizador. Embora o otimizador seja capaz de gerar planos eficientes na maioria dos casos, ele depende da forma como a consulta é expressa. Consultas ambíguas ou excessivamente complexas podem dificultar a escolha de

um plano ideal. Ao escrever consultas claras e alinhadas à estrutura dos dados, o desenvolvedor facilita o trabalho do otimizador e aumenta a probabilidade de obter bom desempenho.

Os índices clusterizados ocupam papel central na organização física das tabelas no SQL Server. Ao definir um índice clusterizado, os dados da tabela passam a ser armazenados fisicamente de acordo com a ordem das colunas que compõem esse índice. Isso significa que a escolha da chave do índice clusterizado influencia diretamente a forma como os dados são gravados e recuperados. Em consultas que utilizam filtros ou intervalos baseados nessa chave, o desempenho tende a ser significativamente melhor, pois o SQL Server pode localizar os registros de forma sequencial, reduzindo o número de leituras necessárias.

A definição inadequada de um índice clusterizado pode, no entanto, gerar efeitos negativos. Colunas que sofrem atualizações frequentes ou que não apresentam boa seletividade podem resultar em fragmentação e maior custo de manutenção. No SQL Server, a fragmentação de índices clusterizados pode aumentar o número de leituras necessárias para acessar os dados, afetando o desempenho das consultas. Por isso, a escolha da coluna ou conjunto de colunas que compõem o índice clusterizado deve considerar tanto o padrão de consultas quanto a frequência de alterações nos dados.

Os índices não clusterizados complementam o uso do índice clusterizado ao fornecer caminhos alternativos de acesso aos dados. Diferentemente do índice clusterizado, o índice não clusterizado é armazenado separadamente da tabela e contém referências aos registros correspondentes. Esses índices são úteis para consultas que filtram ou ordenam os dados por colunas que não fazem parte do índice clusterizado. Ao utilizar um índice não clusterizado adequado, o SQL Server pode evitar varreduras completas da tabela, reduzindo o custo das consultas. No entanto, o excesso de índices não clusterizados pode gerar sobrecarga significativa. Cada índice adicional exige manutenção durante operações de escrita, aumentando o custo de inserções, atualizações e exclusões. Em ambientes com alta taxa de escrita, esse custo pode tornar-se um fator limitante para o desempenho.

Índices compostos permitem indexar mais de uma coluna, o que pode ser útil em consultas que filtram ou ordenam os dados com base em múltiplos critérios. A ordem das colunas em um índice composto é fundamental, pois influencia quais consultas podem se beneficiar do índice. Um projeto inadequado pode resultar em índices que

raramente são utilizados, desperdiçando recursos. Os índices incluídos permitem adicionar colunas adicionais ao índice sem que elas façam parte da chave de indexação. Essa abordagem é útil para cobrir consultas específicas, permitindo que o SQL Server recupere todas as informações necessárias diretamente do índice, sem acessar a tabela base. Consultas cobertas tendem a apresentar melhor desempenho, pois reduzem o número de leituras de dados.

A análise dos planos de execução no SQL Server representa um dos momentos mais importantes do processo de otimização, pois é nesse artefato que se materializam as decisões tomadas pelo otimizador de consultas. Um plano de execução descreve, de forma detalhada, como o SQL Server pretende acessar os dados, quais operadores serão utilizados, a ordem das operações e as estimativas de custo associadas a cada etapa.

A relação entre planos de execução e tuning de consultas é, portanto, direta e complementar. O plano fornece evidências concretas sobre como o SQL Server está executando a consulta, enquanto o tuning envolve a aplicação de ajustes com base nessas evidências. Essa abordagem baseada em análise evita otimizações prematuras ou intuitivas, permitindo que as decisões sejam fundamentadas em dados reais sobre o comportamento do sistema. A prática contínua de análise de planos de execução contribui para o desenvolvimento de uma compreensão mais profunda do funcionamento interno do SQL Server.

Um dos princípios fundamentais do tuning de consultas é a redução do volume de dados processados em cada etapa da execução. Consultas que retornam ou manipulam mais dados do que o necessário tendem a consumir recursos excessivos, afetando o desempenho geral do sistema. A aplicação criteriosa de filtros, utilizando cláusulas que restringem os resultados o mais cedo possível no plano de execução, contribui para diminuir o número de linhas processadas nas etapas subsequentes. Essa prática é relevante em tabelas grandes, nas quais pequenas reduções no volume de dados podem resultar em ganhos significativos.

O uso adequado de expressões e funções nas consultas é outro aspecto importante do tuning. Funções aplicadas diretamente a colunas em cláusulas de filtro podem impedir o uso de índices, levando o SQL Server a realizar varreduras completas em vez de buscas eficientes. Ao reescrever essas expressões de forma que preservem a possibilidade de utilização dos índices, o desempenho pode ser significativamente melhorado.

Unidade II

3 MODELAGEM E GERENCIAMENTO NO SQL SERVER

Além da estruturação inicial dos dados, o gerenciamento eficaz do SQL Server envolve o domínio de consultas e operações avançadas capazes de extrair, manipular e processar informações de forma eficiente. Recursos como JOINS, subconsultas, funções agregadas e procedimentos armazenados permitem implementar regras de negócio, consolidar dados e otimizar o acesso às informações, reduzindo a sobrecarga na camada de aplicação.

3.1 Criação de esquemas e tabelas no SQL Server

Structured Query Language (SQL)

A SQL, ou linguagem de consulta estruturada, é um tipo de linguagem de consulta muito utilizada para executar operações em bancos de dados relacionais.

Tipos de linguagem SQL

- Data Definition Language (DDL): linguagem de definição de dados.
- Data Manipulation Language (DML): linguagem de manipulação de dados.
- Data Query Language (DQL): linguagem de consulta de dados.
- Data Control Language (DCL): linguagem de controle de dados.
- Data Transaction Language (DTL): linguagem de transação de dados.

Data Definition Language (DDL)

O subconjunto DDL permite criar, atualizar e remover tabelas e elementos associados. • Create: cria um objeto dentro do banco de dados (por exemplo: uma tabela). • Drop: remove um objeto do banco de dados. • Alter: altera um objeto do banco de dados (por exemplo: adicionando uma coluna a uma tabela existente).

Data Manipulation Language (DML)

O subconjunto DML é utilizado para realizar inclusões, consultas, alterações e exclusões de dados existentes em registros.

- Insert: insere um registro (tupla) em uma tabela do banco de dados.

```
INSERT INTO Funcionario
```

```
VALUES (1, 'Tadeu', 'Av.Paulista', 'Moema', 1500, 32);
```

```
GO
```

- Update: modifica os valores de uma ou várias linhas em uma tabela do banco de dados.

```
UPDATE Funcionario
```

```
SET Bairro = 'Ibira'
```

```
Where id_funcionario = 3;
```

- Delete: remove uma ou várias linhas em uma tabela do banco de dados

Podemos excluir apenas tuplas inteiras, e não apenas atributos. A SQL expressa a exclusão: DELETE FROM tabela WHERE [condição]

Data Query Language (DQL)

O subconjunto DQL permite ao usuário executar uma consulta (“query”) nas tabelas do banco de dados. O DQL é o mais utilizado, pois permite executar consultas das mais simples às mais elaboradas.

- Select: realiza consultas a dados específicos de uma ou várias tabelas.

Data Control Language (DCL)

O subconjunto DCL gerencia aspectos de autorização de dados e liberação de usuários para acessos de visualização ou manipulação de dados dentro do banco de dados. Os comandos utilizados são

- Grant: autoriza ao usuário executar determinada operação no banco.
- Revoke: remove a capacidade de um usuário de executar operações no banco.

Data Transaction Language (DTL)

O subconjunto DTL controla a execução de transações em um banco de dados. As transações são unidades de execução de programa que atualizam dados.

- Begin: marca o começo de uma transação de banco de dados que pode ser completada ou não (BEGIN TRANSACTION).
- Commit: finaliza uma transação que esteja sendo executada dentro de um sistema de gerenciamento de banco de dados.
- Rollback: faz com que as mudanças atuais nos dados existentes sejam abortadas, restaurando o banco até o estado do último COMMIT ou ROLLBACK.

Definição de tabelas, tipos de dados e relacionamentos

A criação de esquemas e tabelas no SQL Server representa uma etapa fundamental no processo de implementação de um banco de dados relacional, pois é nesse

momento que o modelo lógico é traduzido em estruturas físicas capazes de armazenar e organizar as informações de forma consistente.

O esquema no SQL Server funciona como um contêiner lógico que organiza objetos do banco de dados, como tabelas, visões e procedimentos. Ele permite agrupar objetos relacionados, facilitando a administração, o controle de permissões e a clareza estrutural do banco de dados.

Ao criar esquemas, o projetista estabelece uma camada adicional de abstração que separa logicamente os objetos sem a necessidade de criar bancos de dados distintos. Essa separação favorece a manutenção e a segurança, pois permite atribuir permissões específicas a grupos de objetos relacionados.

No contexto dos bancos de dados relacionais, a definição da estrutura que armazenará os dados é realizada por meio da linguagem de definição de dados – DDL, parte integrante do SQL. Entre os comandos da DDL, o mais fundamental é o `CREATE TABLE`, utilizado para criar uma tabela no banco de dados, especificando suas colunas, seus tipos de dados e suas restrições.

```
CREATE TABLE nome_da_tabela (  
    nome_coluna1 tipo_dado restrições_opcionais,  
    nome_coluna2 tipo_dado restrições_opcionais,  
    ... restrições_adicionais  
);
```

Cada linha dentro do parêntese define uma coluna da tabela, com seu respectivo tipo de dado (como `INT`, `VARCHAR`, `DATE`, entre outros) e possíveis restrições (como `NOT NULL`, `UNIQUE`, `DEFAULT` e `PRIMARY KEY`). Além disso, é possível definir restrições de chave estrangeira (`FOREIGN KEY`) para estabelecer vínculos com outras tabelas, promovendo a integridade referencial.

```
CREATE TABLE Clientes (  
    id_cliente INT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(150) UNIQUE,  
    data_cadastro DATE DEFAULT CURRENT_DATE  
);
```

Além das chaves primárias, as chaves estrangeiras são fundamentais para a implementação dos relacionamentos entre tabelas. Elas permitem estabelecer

vínculos entre registros de diferentes tabelas, garantindo que as relações definidas no modelo lógico sejam respeitadas no nível físico.

Os tipos numéricos do SQL Server permitem armazenar valores inteiros e decimais com diferentes níveis de precisão e alcance. A escolha entre tipos inteiros menores ou maiores deve considerar o intervalo de valores esperado ao longo do tempo, evitando o uso de tipos excessivamente grandes quando não há necessidade. O uso de tipos adequados reduz o consumo de espaço em disco e melhora a eficiência das operações aritméticas, contribuindo para o desempenho geral do sistema. Tipos que armazenam valores aproximados podem introduzir imprecisões indesejadas, especialmente em cálculos acumulativos.

Os tipos de dados textuais são amplamente utilizados em tabelas que armazenam descrições, nomes, códigos e outros valores alfanuméricos. A definição correta do tamanho máximo dessas colunas é essencial para equilibrar flexibilidade e eficiência. Colunas excessivamente grandes podem desperdiçar espaço e impactar o desempenho, enquanto colunas muito restritivas podem impedir o armazenamento de informações legítimas.

Os tipos de dados temporais desempenham papel importante na representação de datas e horários, sendo amplamente utilizados em sistemas que registram eventos, transações e históricos. A escolha adequada desses tipos permite armazenar informações temporais com precisão apropriada, além de facilitar operações de comparação, ordenação e cálculo de intervalos.

A utilização de tipos binários é indicada para o armazenamento de dados não estruturados, como arquivos ou conteúdos codificados. No entanto, essa prática deve ser adotada com cautela, pois o armazenamento de grandes volumes de dados binários em tabelas pode impactar o desempenho e a manutenção do banco de dados. Em muitos casos, é mais adequado armazenar apenas referências a esses dados, mantendo-os em sistemas externos especializados.

A definição de valores nulos ou obrigatórios para cada coluna também está diretamente relacionada à escolha dos tipos de dados. Permitir valores nulos oferece flexibilidade, mas pode introduzir complexidade adicional nas consultas e nas regras de negócio. Por outro lado, exigir valores para determinadas colunas reforça a integridade dos dados, garantindo que informações essenciais estejam sempre presentes.

SQL Server permite estabelecer valores padrão para colunas, fornecendo automaticamente um valor quando nenhum é especificado durante a inserção.

A padronização dos tipos de dados entre tabelas relacionadas é essencial para a implementação correta dos relacionamentos. Colunas que participam de chaves primárias e estrangeiras devem utilizar tipos compatíveis, garantindo integridade referencial e evitando problemas de conversão.

A escolha criteriosa dos tipos de dados também influencia a evolução futura do banco de dados. Alterações posteriores em tipos de colunas podem ser complexas e impactar grandes volumes de dados, exigindo janelas de manutenção e cuidados adicionais.

A definição de chaves e restrições no SQL Server representa um dos pilares da criação de tabelas consistentes e alinhadas às regras do modelo relacional. Essas estruturas são responsáveis por garantir a integridade dos dados armazenados, assegurando que as informações respeitem critérios de unicidade, obrigatoriedade e coerência lógica. Ao implementar chaves e restrições de forma adequada, o projetista transfere para o próprio banco de dados parte significativa da responsabilidade pela validação dos dados, reduzindo a dependência de controles externos.

A chave primária é o elemento central na definição de uma tabela, pois identifica de forma única cada registro armazenado.

As restrições de unicidade complementam o papel da chave primária ao garantir que determinados valores não se repitam em uma ou mais colunas. Essas restrições são úteis para atributos que, embora não sejam identificadores principais, precisam manter valores únicos, como códigos ou identificadores alternativos.

As restrições de obrigatoriedade, implementadas por meio da proibição de valores nulos, reforçam a integridade dos dados ao assegurar que informações essenciais estejam sempre presentes. Colunas que representam informações fundamentais para a entidade devem ser definidas como obrigatórias, enquanto colunas opcionais podem permitir valores nulos, desde que isso esteja alinhado ao modelo conceitual.

Outro tipo importante de restrição é a que limita os valores permitidos em uma coluna com base em condições específicas. Essas restrições garantem que os dados armazenados atendam a critérios predefinidos, evitando a inserção de valores inválidos ou incoerentes.

A implementação de relacionamentos entre tabelas no SQL Server é realizada por meio de chaves estrangeiras, que estabelecem vínculos entre registros de diferentes tabelas. As chaves estrangeiras asseguram que os valores armazenados em uma tabela correspondem a registros válidos em outra, preservando a integridade referencial.

A implementação de relacionamentos de muitos para muitos requer atenção especial, pois envolve a criação de tabelas associativas que conectam as entidades envolvidas. Essas tabelas contêm chaves estrangeiras que referenciam as entidades principais e, frequentemente, possuem chaves primárias compostas.

A definição de restrições e relacionamentos também influencia o desempenho das operações no SQL Server. Embora essas estruturas imponham verificações adicionais durante inserções e atualizações, elas reduzem a necessidade de validações na camada de aplicação e previnem inconsistências que poderiam gerar problemas mais graves no futuro. O custo adicional das verificações é, na maioria dos casos, compensado pelos benefícios em termos de integridade e confiabilidade. Em sistemas com alta taxa de inserções ou atualizações, restrições excessivas ou mal definidas podem se tornar gargalos.

Os relacionamentos definidos por chaves estrangeiras também influenciam o comportamento das inserções. Ao exigir que valores referenciados existam previamente em outras tabelas, o SQL Server assegura a integridade referencial, mas impõe uma ordem lógica às operações. Essa dependência exige que registros relacionados sejam inseridos na sequência correta, o que deve ser considerado no desenvolvimento das aplicações e na carga inicial de dados. Quando essa ordem não é respeitada, as inserções falham, evidenciando a importância de um entendimento claro das relações entre as tabelas.

O impacto das definições estruturais sobre as operações de inserção, atualização e exclusão evidencia a importância de alinhar o modelo físico às regras de negócio. Restrições bem planejadas garantem que os dados sejam validados desde sua entrada no sistema, enquanto decisões conscientes sobre ações associadas a relacionamentos evitam comportamentos inesperados.

3.2 Consultas e operações avançadas em SQL Server

Estrutura básica de consultas SQL

• SELECT lista_atributos. • FROM tabela. • WHERE condição.

Comando SELECT

O retorno de uma consulta SQL é uma relação que lista todos os atributos selecionados no resultado de uma consulta. O comando SELECT facilita a projeção das informações, pois possibilita a eliminação de dados duplicados.

Para forçar a eliminação de nomes duplicados na tabela funcionário utilizamos o comando:

```
SELECT distinct NOME FROM Funcionario
```

```
GO
```

Cláusula WHERE

Para selecionar valores específicos de algum atributo, utilizamos a cláusula WHERE com o SELECT. Usamos os conectores and, or e not juntamente com os operadores de comparação (=, <>, >, >=, <, <=)

```
SELECT Nome FROM Funcionario WHERE Nome = 'Tadeu'
```

Utilizando operador de comparação between para facilitar as cláusulas WHERE que especifiquem um intervalo de valor (com mínimo e máximo):

```
SELECT Nome FROM Funcionario WHERE Nome between 'Joao' and 'Tadeu'
```

```
SELECT Nome FROM Funcionario WHERE Nome not between 'Joao' and 'Tadeu'
```

Usando o in:

```
SELECT Nome FROM Funcionario WHERE Nome in ('Joao', 'Tadeu')
```

```
SELECT Nome FROM Funcionario WHERE Nome not in ('Joao', 'Tadeu')
```

Usando o like:

```
SELECT Nome FROM Funcionario WHERE Nome like 'J%'
```

Usando o OR e AND:

```
SELECT Nome FROM Funcionario WHERE Nome = 'Tadeu' or Nome = 'Vania'
```

```
SELECT Nome FROM Funcionario WHERE Nome like 'J%' and Salario > 1000
```

Cláusula FROM

A cláusula FROM define um produto cartesiano das relações na cláusula.

Operações de conjunto

Quando vemos as funções dos conjuntos, lembramos de conjuntos da disciplina de matemática, em que poderíamos formar conjuntos de números combinando, separando e observando o que ambos têm em comum. No SQL há operações que levam esse conceito em consideração e o utilizam para agrupar dados que formam uma espécie de “conjuntos de dados”, ou seja, funções que agregam conjuntos de dados usando os mesmos princípios operacionais estudados na disciplina de matemática. Essas operações são: UNION, INTERSECT e EXCEPT.

Os operadores de conjunto agrupam os resultados da consulta de duas seleções em um único resultado. As consultas contêm operadores bem estabelecidos chamados consultas compostas. Com esses operadores, é possível combinar várias consultas e todos os operadores estabelecidos têm a mesma precedência.

Se as consultas retornarem valores do tipo de texto de comprimento igual, então os valores devolvidos têm tipo de texto equivalente. Se as consultas retornarem valores do tipo de texto e com diferentes comprimentos, o valor de retorno é texto variado e é considerado o comprimento do maior valor.

UNION

Diferentemente da operação SELECT, a operação UNION elimina os valores duplicados. Ela combina os resultados de duas linhas, eliminando as linhas duplicadas, ou seja, todas as linhas que aparecerão no resultado serão distintas.

Encontrar o nome de todos os Funcionários e o nome de todos os Clientes eliminando os nomes duplicados:

```
(select Nome from Funcionario)
```

```
union
```

```
(select Nome from Cliente)
```

Para encontrar o nome de todos os Funcionários e o nome de todos os Clientes mantendo os nomes duplicados utilizamos o UNION ALL:

```
(select Nome from Funcionario)
```

```
union all
```

```
(select Nome from Cliente)
```

INTERSECT

A operação INTERSECT encontra os registros que pertencem aos dois SELECTs, isto é, combina os resultados e retorna somente as linhas resultantes por todas as consultas. No entanto ele só retorna as linhas de conjuntos de dados caso um registro exista em uma consulta e nas demais também.

Para encontrar o nome de todos os Funcionários que também têm nome na tabela Clientes (sem duplicados):

```
(select Nome from Funcionario)
```

```
intersect
```

```
(select Nome from Cliente)
```

Para encontrar o nome de todos os Funcionários que também têm nome na tabela Clientes sem eliminar os nomes duplicados INTERSECT ALL:

```
(select Nome from Funcionario)
```

```
intersect all
```

```
(select Nome from Cliente)
```

EXCEPT

A operação EXCEPT encontra os registros que pertencem ao primeiro SELECT e não aparece no segundo. Para encontrar o nome de todos os Funcionários que não têm o nome na tabela Clientes (sem duplicados)

```
(select Nome from Funcionario)
```

```
except
```

```
(select Nome from Cliente)
```

Para encontrar o nome de todos os Funcionários que não têm o nome na tabela Clientes sem eliminar os nomes duplicados EXCEPT ALL:

```
(select Nome from Funcionario)
```

```
except all
```

```
(select Nome from Cliente)
```

Funções agregadas

As funções de agregação são funções da SQL que executam uma operação aritmética nos valores de uma coluna específica ou em todos os registros de uma tabela do banco de dados (COUNT, MAX / MIN, SUM e AVG)

- COUNT (contador de ocorrências [de um atributo]).

```
-- Apresenta a quantidade de funcionários
SELECT count(id_Funcionario) as QtTotal
FROM Funcionario
```

- MAX / MIN (valores máximos / mínimos de um atributo).

```
-- Apresenta o maior Salário
SELECT max(Salario) as Maior_Salario
FROM Funcionario
```

```
-- Apresenta o menor Salário
SELECT min(Salario) as Menor_Salario
FROM Funcionario
```

- SUM (somador de valores de um atributo).

```
-- Apresenta a soma dos Salários
SELECT sum(Salario) as Total
FROM Funcionario
```

- AVG (média de valores de um atributo).

```
-- Apresenta a média de Salário dos Funcionários
SELECT avg(Salario) as Media
FROM Funcionario
```

Valores nulos

A SQL permite a utilização de valores nulos para registrar a ausência de dado sobre o valor do atributo, utilizamos a palavra null para localizar esses registros.

```
SELECT Nome from Funcionario
```

```
WHERE Setor is null
```

Para localizar os funcionários que têm Setor, utilizamos o comando:

```
SELECT Nome from Funcionario
```

```
WHERE Setor is not null
```

Tipos de JOIN em SQL

Os comandos JOIN são utilizados para combinar registros de duas ou mais tabelas com base em uma condição lógica, geralmente relacionada por chaves primárias e estrangeiras. Os principais tipos são:

- INNER JOIN Retorna apenas os registros que têm correspondência em ambas as tabelas. Exemplo:

```
SELECT Cliente.nome, Pedido.data_pedido FROM Cliente INNER JOIN Pedido ON
Cliente.id_cliente = Pedido.id_cliente;
```

- LEFT JOIN (LEFT OUTER JOIN)

Retorna todos os registros da tabela da esquerda e os dados da tabela da direita apenas se houver correspondência. Onde não houver, retorna NULL.

```
SELECT Cliente.nome, Pedido.data_pedido FROM Cliente LEFT JOIN Pedido ON
Cliente.id_cliente = Pedido.id_cliente;
```

- **RIGHT JOIN (RIGHT OUTER JOIN)**

Faz o oposto do LEFT JOIN: retorna todos os registros da tabela da direita e os da esquerda apenas se houver correspondência. Exemplo: `SELECT Pedido.id_pedido, Cliente.nome FROM Pedido RIGHT JOIN Cliente ON Pedido.id_cliente = Cliente.id_cliente;`

- **FULL JOIN (ou FULL OUTER JOIN)** Retorna todos os registros de ambas as tabelas, com correspondência onde possível e NULL onde não houver. Exemplo: `SELECT Cliente.nome, Pedido.data_pedido FROM Cliente FULL JOIN Pedido ON Cliente.id_cliente = Pedido.id_cliente;` Combina todos os clientes e os pedidos, mesmo que não estejam relacionados entre si.

- **CROSS JOIN** Retorna o produto cartesiano entre as duas tabelas: cada linha da primeira tabela é combinada com todas as linhas da segunda. Exemplo: `SELECT Cliente.nome, Produto.nome FROM Cliente CROSS JOIN Produto` Retorna todas as combinações possíveis entre clientes e produtos, útil em simulações ou análises combinatórias.

JOINS, subconsultas, funções agregadas e procedimentos armazenados

As consultas e as operações avançadas em SQL Server representam um estágio de maturidade no uso do banco de dados relacional, no qual o profissional deixa de apenas armazenar e recuperar dados básicos para explorar todo o potencial da linguagem SQL como ferramenta de análise, integração e automação.

Os procedimentos armazenados representam outro recurso avançado fundamental no SQL Server, permitindo encapsular lógica de consulta e manipulação de dados no próprio banco de dados. Ao utilizar procedimentos armazenados, o desenvolvedor transfere parte da lógica de processamento para o servidor, promovendo reutilização, segurança e desempenho. Esses procedimentos podem conter consultas complexas, operações condicionais e chamadas a funções, constituindo componentes essenciais de aplicações robustas.

Além do comportamento lógico, os JOINS exercem impacto significativo sobre o desempenho das consultas. Operações que combinam grandes volumes de dados podem consumir recursos consideráveis de CPU, memória e I/O, especialmente

quando não há índices adequados para suportar as colunas envolvidas na junção. No SQL Server, a eficiência dos JOINS depende fortemente da existência de índices compatíveis e da atualização das estatísticas utilizadas pelo otimizador de consultas. A utilização de filtros em conjunto com JOINS é uma prática essencial para controlar o volume de dados processados. Aplicar critérios de seleção adequados reduz o número de registros envolvidos nas junções, melhorando o desempenho e a relevância dos resultados. A posição lógica desses filtros na consulta influencia a forma como o SQL Server os aplica durante a execução, impactando o custo total da operação.

As subconsultas no SQL Server ampliam significativamente a expressividade da linguagem SQL ao permitir que uma consulta seja utilizada como parte integrante de outra, criando estruturas hierárquicas de consulta capazes de resolver problemas complexos de forma elegante. Esse recurso possibilita que resultados intermediários sejam calculados dinamicamente e utilizados como critérios de seleção, comparação ou fonte de dados, oferecendo uma alternativa conceitual aos JOINS em diversos cenários. A utilização de subconsultas é útil quando a lógica da consulta exige dependência direta entre conjuntos de dados. Em situações nas quais o resultado de uma operação precisa ser conhecido antes que outra seja avaliada, a subconsulta fornece um mecanismo natural para expressar essa dependência.

A integração dos procedimentos armazenados com JOINS, subconsultas e funções agregadas evidencia o caráter unificador desse recurso. Um único procedimento pode reunir dados de várias tabelas por meio de JOINS, aplicar filtros dinâmicos utilizando subconsultas e calcular indicadores por meio de funções agregadas, entregando resultados prontos para consumo pelas aplicações. Essa integração permite construir operações completas e eficientes, encapsulando toda a complexidade no nível do banco de dados.

4.1 Ferramentas de modelagem utilizadas no SQL Server

Utilização do SQL Server Management Studio (SSMS) para criação e gerenciamento de DER

A utilização do SSMS como ferramenta de apoio à criação e ao gerenciamento de DER representa uma etapa importante na consolidação da modelagem de dados em ambientes que utilizam o SQL Server. O SSMS não se limita a ser um ambiente para

execução de comandos SQL, mas oferece recursos gráficos que permitem visualizar, documentar e validar a estrutura do banco de dados relacional de forma integrada.

Os DER desempenham papel fundamental na representação visual do modelo de dados, pois permitem observar entidades, atributos e relacionamentos de forma clara e organizada. Ao utilizar o SSMS para criar esses diagramas, o projetista passa a trabalhar diretamente sobre o banco de dados existente, garantindo que a representação gráfica esteja alinhada com tabelas, chaves e restrições.

A criação de diagramas no SSMS exige compreensão prévia dos conceitos de entidade, atributo e relacionamento, pois a ferramenta apenas representa graficamente o que já foi definido no banco de dados. Dessa forma, o uso eficaz do recurso depende da qualidade da modelagem inicial e da correta definição das chaves e das restrições. Diagramas bem estruturados refletem modelos bem projetados.

DER no SSMS não substitui ferramentas especializadas de modelagem conceitual, mas complementa essas ferramentas no contexto da implementação e da manutenção. Enquanto o modelo conceitual é geralmente criado em etapas iniciais do projeto, o diagrama no SSMS atua como uma representação do estado atual do banco de dados, sendo útil em fases de manutenção, evolução e auditoria do sistema.

SSMS oferece, portanto, uma ponte entre o modelo relacional teórico e sua implementação prática.

A seleção das tabelas que compõem o diagrama é um passo decisivo para a clareza da representação. Em bancos de dados extensos, incluir todas as tabelas em um único diagrama pode resultar em uma visualização excessivamente complexa e de difícil interpretação. Por isso, é comum criar diagramas que representem subconjuntos do modelo, agrupando tabelas relacionadas a um mesmo domínio funcional ou área de negócio. Essa prática melhora a legibilidade e torna o diagrama mais útil como ferramenta de análise e documentação.

Ao adicionar tabelas ao diagrama, o SSMS exibe automaticamente suas colunas e identifica visualmente as chaves primárias. Os relacionamentos entre as tabelas são representados graficamente por linhas que conectam as entidades, indicando a existência de chaves estrangeiras.

O SSMS representa apenas a estrutura física do banco de dados e não incorpora conceitos puramente conceituais, como generalizações ou heranças, comuns em modelos mais abstratos. Por isso, o diagrama deve ser interpretado como uma visão do modelo relacional implementado, e não como substituto completo de ferramentas de modelagem conceitual.

O SSMS não é uma ferramenta de modelagem conceitual completa e não oferece suporte nativo para representar abstrações mais avançadas, como herança ou especializações. Seu foco está na representação do modelo físico existente, o que limita sua aplicação em fases iniciais de concepção do sistema. Por isso, o SSMS deve ser visto como complemento, e não substituto, de ferramentas de modelagem conceitual.

Introdução ao uso de ferramentas como o Azure Data Studio para visualização e manipulação de dados

A introdução ao uso de ferramentas modernas para visualização e manipulação de dados representa evolução natural no modo como profissionais interagem com bancos de dados e sistemas de informação. Em ambientes cada vez mais orientados a dados, não basta apenas armazenar informações de forma estruturada, é fundamental dispor de recursos que facilitem a exploração, a análise e a compreensão desses dados de maneira eficiente e intuitiva. Ferramentas como o Azure Data Studio surgem nesse contexto como soluções que ampliam as possibilidades de interação com os dados, integrando consulta, visualização e gestão em um único ambiente.

A visualização de dados desempenha papel central nesse contexto, pois transforma conjuntos extensos de registros em representações gráficas capazes de revelar padrões, tendências e anomalias. Gráficos, tabelas dinâmicas e painéis interativos permitem compreender rapidamente informações que seriam difíceis de interpretar apenas por meio de consultas textuais.

A integração entre consultas SQL e visualizações favorece uma abordagem iterativa de análise. O usuário pode executar uma consulta, observar os resultados em forma gráfica, ajustar critérios ou agregações e imediatamente visualizar o impacto dessas alterações. Esse ciclo contínuo de consulta e visualização estimula a exploração dos dados e a formulação de hipóteses, aproximando o trabalho técnico do processo analítico propriamente dito.

4.2 Recursos de modelagem nativos do SQL Server

Modelagem direta e geração de diagramas dentro do ambiente do SQL Server

Diferentemente de processos que se iniciam em ferramentas conceituais externas, essa abordagem parte da definição efetiva das estruturas físicas do banco de dados, permitindo que o modelo seja construído e visualizado diretamente no ambiente onde será executado. Essa proximidade entre modelagem e implementação reduz discrepâncias, favorece a consistência estrutural e aproxima o projetista da realidade operacional do sistema.

A modelagem direta baseia-se na criação de tabelas, colunas, chaves e relacionamentos como ponto de partida do processo de design. Ao definir essas estruturas diretamente no banco de dados, o profissional transforma conceitos abstratos em elementos concretos, passíveis de validação imediata.

A geração de diagramas a partir dessas estruturas físicas permite visualizar o modelo relacional já implementado, oferecendo uma representação gráfica que facilita a análise e a compreensão das relações entre as entidades.

A integração entre modelagem direta e geração de diagramas reforça a ideia de que o banco de dados é um artefato vivo, em constante evolução. Em vez de tratar o modelo como um documento estático criado apenas no início do projeto, essa abordagem permite que o modelo seja continuamente ajustado e visualizado à medida que novas tabelas são criadas, relacionamentos são definidos e regras de integridade são refinadas.

A modelagem direta não elimina a importância do planejamento conceitual, mas redefine sua aplicação no processo de desenvolvimento. Em muitos casos, o planejamento ocorre de forma iterativa e distribuída, sendo refinado à medida que o banco de dados evolui. A geração de diagramas nesse contexto atua como mecanismo de feedback visual, permitindo avaliar se a implementação está alinhada aos conceitos pretendidos.

O processo prático de modelagem direta no ambiente do SQL Server caracteriza-se pela criação incremental das estruturas de dados, nas quais tabelas, colunas e relacionamentos são definidos progressivamente à medida que os requisitos do sistema se tornam mais claros. Essa abordagem permite que o modelo evolua de forma orgânica, acompanhando as necessidades do negócio e incorporando ajustes conforme novas informações são obtidas.

Unidade III

5 OTIMIZAÇÃO DE CONSULTAS EM SQL SERVER

O uso adequado de índices e a aplicação de ajustes de performance assumem papel central na otimização do SQL Server. A criação e a utilização correta de índices permitem acelerar o acesso aos dados, enquanto o monitoramento das queries e a análise do comportamento do banco possibilitam identificar operações custosas e oportunidades de melhoria.

5.1 Índices e performance de consultas no SQL Server

Criação e utilização de índices para melhorar o desempenho

O desempenho das consultas em um banco de dados relacional está diretamente relacionado à forma como os dados são armazenados, organizados e acessados pelo sistema gerenciador. No contexto do SQL Server, os índices desempenham papel central nesse processo, pois atuam como estruturas auxiliares que permitem localizar informações de forma mais eficiente, reduzindo o volume de dados que precisa ser examinado durante a execução de uma consulta.

Índices podem ser entendidos como mecanismos de acesso que organizam referências aos dados armazenados nas tabelas, permitindo que o SQL Server encontre rapidamente os registros relevantes sem a necessidade de percorrer toda a tabela.

A utilização de índices transforma o meio como o mecanismo de execução do SQL Server que processa uma consulta. Em vez de acessar diretamente os dados brutos, o sistema consulta o índice, que contém informações organizadas de maneira otimizada para buscas. Essa organização permite reduzir drasticamente o número de operações de leitura necessárias, resultando em ganhos significativos de desempenho, especialmente em consultas que envolvem filtros, junções e ordenações frequentes.

A criação de índices no SQL Server exige compreensão não apenas de sua finalidade, mas também de sua estrutura interna e de seu impacto sobre outras

operações do banco de dados. Embora os índices aceleram consultas de leitura, eles também introduzem custos adicionais em operações de inserção, atualização e exclusão, pois precisam ser mantidos e atualizados sempre que os dados subjacentes são modificados.

A análise das consultas executadas com maior frequência é um ponto de partida fundamental para a definição de uma estratégia de indexação eficaz. Consultas críticas, que impactam diretamente a experiência do usuário ou o desempenho geral do sistema, devem ser priorizadas na criação de índices.

Os índices são construídos a partir das colunas que identificam e relacionam registros, influenciando diretamente a forma como os dados são localizados e acessados nas tabelas.

O índice clustered ocupa posição central na organização física dos dados de uma tabela. Nesse tipo de índice, os dados são armazenados fisicamente na ordem definida pela chave do índice, o que significa que a própria tabela é organizada conforme esse critério. Essa característica torna o índice clustered eficiente para consultas que envolvem intervalos de valores, ordenações frequentes ou recuperação sequencial de dados.

A definição do índice clustered deve considerar cuidadosamente a coluna ou conjunto de colunas que melhor representa o padrão de acesso predominante à tabela. Colunas utilizadas frequentemente em filtros, junções ou ordenações são candidatas naturais a essa função, desde que apresentem valores suficientemente distintos para evitar concentração excessiva de registros.

Os índices nonclustered, por sua vez, constituem estruturas independentes da organização física da tabela. Eles armazenam uma cópia ordenada das chaves indexadas, juntamente com referências que apontam para a localização dos dados reais. Essa independência permite que uma tabela possua múltiplos índices nonclustered, cada um atendendo a diferentes padrões de consulta. Essa flexibilidade torna os índices nonclustered amplamente utilizados para acelerar consultas específicas sem alterar a ordem física dos dados. A utilização de índices nonclustered é vantajosa em consultas que filtram ou agrupam dados com base em colunas não utilizadas como chave primária ou clustered. Ao criar índices direcionados a essas colunas, o SQL Server consegue localizar rapidamente os registros relevantes, reduzindo o custo de leitura e melhorando o tempo de resposta.

No entanto, o excesso de índices nonclustered pode aumentar o custo de manutenção e impactar negativamente as operações de escrita.

Os índices compostos, formados por mais de uma coluna, representam uma estratégia para atender consultas que utilizam múltiplos critérios de filtragem ou ordenação. A ordem das colunas em um índice composto influencia diretamente sua eficácia, pois determina como o índice será utilizado pelo otimizador de consultas. Colunas mais seletivas ou mais frequentemente utilizadas nos filtros iniciais devem ser posicionadas de forma estratégica para maximizar os benefícios do índice.

A definição de índices deve levar em conta a cardinalidade das colunas, isto é, a quantidade de valores distintos presentes. Colunas com alta cardinalidade tendem a se beneficiar mais da indexação, pois permitem filtrar um conjunto menor de registros com maior precisão. Já colunas com baixa cardinalidade podem oferecer ganhos limitados, pois muitos registros compartilham os mesmos valores, reduzindo a seletividade do índice.

A análise de planos de execução constitui um dos instrumentos mais importantes para compreender como o SQL Server utiliza os índices disponíveis e como as consultas são processadas internamente. O plano de execução descreve, de forma detalhada, as etapas que o mecanismo de banco de dados seguirá para recuperar os dados solicitados, incluindo a escolha dos índices, o tipo de acesso aos dados e a ordem das operações. Ao interpretar corretamente essas informações, o profissional consegue identificar gargalos de desempenho e ajustar a estratégia de indexação de maneira fundamentada.

O plano de execução revela se o SQL Server está realizando varreduras completas de tabelas ou se está utilizando índices de forma eficiente. Quando uma consulta utiliza um índice adequado, o plano tende a mostrar operações de busca direcionada, que acessam apenas os registros necessários. Por outro lado, a presença frequente de varreduras completas pode indicar ausência de índices apropriados ou consultas formuladas de maneira que inviabiliza seu uso.

A interpretação do plano de execução exige compreensão dos operadores utilizados pelo mecanismo de consulta. Cada operador representa uma etapa específica do processamento, como leitura de dados, junções ou ordenações. Ao observar a sequência desses operadores, o profissional pode identificar quais etapas consomem mais recursos e quais poderiam ser otimizadas por meio da criação ou ajuste de índices.

O equilíbrio entre operações de leitura e escrita é outro aspecto central na definição de estratégias de indexação e manutenção. Embora índices acelerem consultas de leitura, eles aumentam o custo das operações de escrita, pois cada modificação nos dados exige atualização das estruturas indexadas. Em sistemas com alta taxa de escrita, a criação excessiva de índices pode resultar em degradação do desempenho geral, exigindo uma análise cuidadosa das prioridades do sistema.

5.2 Ajustes de performance no SQL Server

Monitoramento de queries e otimização de banco de dados

As ferramentas e as métricas de monitoramento disponíveis no SQL Server fornecem os meios necessários para observar, analisar e compreender o comportamento das queries em execução, constituindo a base técnica para qualquer ajuste de performance eficaz. O monitoramento adequado transforma o desempenho do banco de dados em um fenômeno observável e mensurável, permitindo que decisões de otimização sejam tomadas com base em evidências concretas e não apenas em percepções subjetivas de lentidão.

Uma das principais contribuições do monitoramento é a capacidade de identificar quais consultas estão sendo executadas com maior frequência e quais consomem mais recursos ao longo do tempo. Consultas aparentemente simples, quando executadas milhares de vezes, podem exercer impacto significativo sobre o desempenho global do sistema. O acompanhamento sistemático dessas execuções permite detectar padrões de uso e direcionar esforços de otimização para as áreas de maior impacto.

O monitoramento do consumo de CPU pelas queries é relevante em ambientes com múltiplas aplicações concorrentes. Consultas intensivas em processamento podem monopolizar recursos e degradar o desempenho de outras operações. Identificar essas consultas permite avaliar se o custo computacional é justificado ou se ajustes na lógica da query, na indexação ou na estrutura do banco de dados podem reduzir o impacto sobre o sistema.

As métricas relacionadas ao tempo de execução das queries são fundamentais para avaliar o desempenho percebido pelo usuário. O tempo total de resposta, o tempo de CPU consumido e o tempo de espera por recursos oferecem perspectivas complementares sobre como uma consulta se comporta no ambiente. A análise

conjunta dessas métricas permite distinguir entre consultas limitadas por processamento, por acesso a disco ou por contenção de recursos, orientando a escolha das técnicas de otimização mais adequadas.

O monitoramento do consumo de CPU pelas queries é relevante em ambientes com múltiplas aplicações concorrentes. Consultas intensivas em processamento podem monopolizar recursos e degradar o desempenho de outras operações. Identificar essas consultas permite avaliar se o custo computacional é justificado ou se ajustes na lógica da query, na indexação ou na estrutura do banco de dados podem reduzir o impacto sobre o sistema. Enquanto operações com muitas gravações podem estar associadas a processos de carga ou atualização mal otimizados. O monitoramento desses aspectos ajuda a compreender como as queries interagem com o subsistema de armazenamento e a identificar oportunidades de redução de acesso a disco.

O monitoramento permite avaliar a variabilidade do desempenho das queries ao longo do tempo. Consultas que apresentam comportamento inconsistente, com tempos de resposta variando significativamente entre execuções, podem indicar problemas relacionados a planos de execução instáveis ou a mudanças na distribuição dos dados. Identificar essa variabilidade é essencial para promover ajustes que resultem em desempenho mais previsível e confiável.

A coleta e a análise histórica de métricas de performance ampliam ainda mais a eficácia do monitoramento.

O monitoramento das queries auxilia na avaliação do impacto de mudanças realizadas no banco de dados ou nas aplicações. Após a implementação de novas funcionalidades, alterações estruturais ou ajustes de configuração, a observação das métricas de desempenho permite verificar se essas mudanças afetaram positiva ou negativamente o comportamento do sistema.

A correlação entre métricas de monitoramento e planos de execução aprofunda a compreensão do desempenho das queries, ao relacionar dados de consumo de recursos com a forma como o banco de dados executa as consultas se identifica com maior precisão as causas dos problemas de performance.

A otimização no nível das consultas demonstra que pequenas mudanças na forma como o SQL é escrito podem gerar ganhos expressivos de desempenho. A eliminação de operações desnecessárias, o uso adequado de filtros e junções e a redução do volume de dados processados são estratégias que, quando aplicadas

com base em análise cuidadosa, melhoram significativamente a eficiência das queries. Essas otimizações reforçam a importância da qualidade do código SQL como componente essencial da performance do banco de dados.

A otimização estrutural envolve avaliar a organização física dos dados no armazenamento. A forma como tabelas e índices são distribuídos em discos e arquivos influencia o desempenho das operações de leitura e escrita. Embora muitos detalhes dessa organização sejam gerenciados automaticamente pelo sistema, decisões relacionadas ao planejamento de armazenamento e à distribuição de arquivos podem impactar significativamente a performance em ambientes de grande escala.

A manutenção dos índices é outro componente essencial da otimização estrutural. Com o passar do tempo, operações de modificação dos dados podem gerar fragmentação, reduzindo a eficiência das estruturas de indexação.

O monitoramento fornece a visibilidade necessária para identificar problemas, enquanto a otimização transforma essa visibilidade em ações concretas de melhoria. Juntas, essas práticas constituem a base de uma estratégia consistente de ajuste de performance, monitoramento de queries, a análise de gargalos e a otimização estrutural, o profissional amplia sua capacidade de construir e manter sistemas eficientes, escaláveis e confiáveis.

6.1 Desenvolvimento de uma solução relacional completa no SQL Server

Projeto de uma solução usando SQL Server

Considere o desenvolvimento de um sistema de pedido de vendas utilizado por uma empresa comercial para registrar clientes, controlar pedidos, gerenciar produtos e acompanhar os pagamentos realizados.

No centro desse sistema está a entidade Cliente, responsável por armazenar os dados das pessoas ou empresas que realizam compras. Os pedidos efetuados pelos clientes são representados pela entidade Pedido. Como todo pedido está necessariamente associado a um cliente, a entidade Pedido contém o atributo `id_cliente`, que funciona como chave estrangeira e estabelece o vínculo entre o pedido e o cliente que o realizou.

Os produtos comercializados pela empresa são armazenados na entidade Produto, que reúne informações essenciais para a operação do negócio. Um mesmo pedido pode conter vários produtos, e um mesmo produto pode aparecer em diferentes pedidos. Para representar corretamente essa relação muitos-para-muitos entre Pedido e Produto, utiliza-se a entidade ItemPedido. Essa entidade registra cada item que compõe um pedido, indicando qual produto foi vendido, em qual pedido ele está incluído e em que quantidade.

A entidade FormaPagamento representa os meios pelos quais os clientes podem quitar seus pedidos, como cartão de crédito, boleto bancário, transferência eletrônica ou pagamento em dinheiro.

Entidade-relacionamento (DER):

- Cliente:

— id_cliente (identificador único); — nome; — e-mail; — telefone; — endereço.

- Pedido: — id_pedido (identificador único); — data_pedido; — id_cliente (referência ao cliente que realizou o pedido).

- Produto: — id_produto (identificador único); — nome_produto; — preco_unitario; — categoria.

- ItemPedido (representa os produtos que compõem um pedido): — id_item (identificador único); — id_pedido (referência ao pedido); — id_produto (referência ao produto); — quantidade; — preco_total.

- FormaPagamento: — id_forma (identificador único); — descrição.

- Pagamento: — id_pagamento (identificador único); — id_pedido (referência ao pedido); — id_forma (referência à forma de pagamento); — valor_pago; — data_pagamento.

Modelo conceitual

No modelo conceitual, são representados:

- Entidades: — Cliente; — Pedido; — Produto; — ItemPedido; — FormaPagamento; — Pagamento.

- Relacionamentos: — Cliente realiza Pedido (1:N); — Pedido possui ItemPedido (1:N); — Produto compõe ItemPedido (1:N); — Pedido está associado a Pagamento (1:1 ou 1:N, dependendo do negócio); — Pagamento é feito via FormaPagamento (N:1).




Figura 7 – Modelo conceitual

Modelo lógico

Convertemos os relacionamentos em estruturas de tabelas relacionais e definimos chaves primárias (PK) e chaves estrangeiras (FK):

- **Cliente** (PK: id_cliente);
- **Pedido** (PK: id_pedido, FK: id_cliente → Cliente.id_cliente);
- **Produto** (PK: id_produto);
- **ItemPedido** (PK: id_item, FK: id_pedido → Pedido.id_pedido, FK: id_produto → Produto.id_produto);
- **FormaPagamento** (PK: id_forma);
- **Pagamento** (PK: id_pagamento, FK: id_pedido → Pedido.id_pedido, FK: id_forma → FormaPagamento.id_forma).




Figura 8 – Modelo lógico

Podemos criar no brModelo o script para gerar o modelo físico no SGBD.

```
CREATE TABLE Produto
(
  idProduto INT PRIMARY KEY,
  nome_produto INT,
  preco_unitario INT,
  categoria INT,
);
```

19

Unidade III

```
CREATE TABLE Pedido
(
  data_pedido INT,
  idPedido INT PRIMARY KEY,
  idCliente INT,
);

CREATE TABLE ItemPedido
(
  preco_total INT,
  idItem INT PRIMARY KEY,
  quantidade INT,
  idPedido INT,
  idProduto INT,
);

CREATE TABLE Cliente
(
  idCliente INT PRIMARY KEY,
  nome INT,
  e-mail INT,
  telefone INT,
  endereco INT,
);

CREATE TABLE FormaPagamento
(
  idFormaPagamento INT PRIMARY KEY,
  descricao INT,
);

CREATE TABLE Pagamento
(
  idPagamento INT PRIMARY KEY,
  valor_pago INT,
  data_pagamento INT,
  idPedido INT,
  idFormaPagamento INT,
);

ALTER TABLE Pedido ADD FOREIGN KEY(idCliente) REFERENCES Cliente (idCliente)

ALTER TABLE ItemPedido ADD FOREIGN KEY(idPedido) REFERENCES Pedido (idPedido)

ALTER TABLE ItemPedido ADD FOREIGN KEY(idProduto) REFERENCES Produto (idProduto)

ALTER TABLE Pagamento ADD FOREIGN KEY(idPedido) REFERENCES Pedido (idPedido)

ALTER TABLE Pagamento ADD FOREIGN KEY(idFormaPagamento) REFERENCES
FormaPagamento (idFormaPagamento)
```

Script do SGBD:

```

CREATE TABLE Cliente (
    id_cliente INT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE,
    telefone VARCHAR(20),
    endereco VARCHAR(200)
);

CREATE TABLE Pedido (
    id_pedido INT PRIMARY KEY,
    data_pedido DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    id_cliente INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Cliente(id_cliente) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE Produto (
    id_produto INT PRIMARY KEY,
    nome_produto VARCHAR(100) NOT NULL,
    preco_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (preco_unitario >= 0),
    categoria VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE ItemPedido (
    id_item INT PRIMARY KEY,
    id_pedido INT NOT NULL,
    id_produto INT NOT NULL,
    quantidade INT NOT NULL CHECK (quantidade > 0),
    subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (subtotal >= 0),
    FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES Pedido(id_pedido) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES Produto(id_produto)
);

CREATE TABLE FormaPagamento (
    id_forma INT PRIMARY KEY,
    descricao VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
);

CREATE TABLE Pagamento (
    id_pagamento INT PRIMARY KEY,
    id_pedido INT NOT NULL,
    id_forma INT NOT NULL,
    valor_pago DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (valor_pago >= 0),
    data_pagamento DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES Pedido(id_pedido),
    FOREIGN KEY (id_forma) REFERENCES FormaPagamento(id_forma)
);

```

SSMS, que é uma ferramenta gráfica gratuita, fornecida pela Microsoft, utilizada para gerenciar instâncias do Microsoft SQL Server. Ela oferece uma interface completa para administração, configuração, desenvolvimento de consultas SQL e manutenção de bancos de dados, sendo adotada por DBAs, desenvolvedores e analistas de dados.

Com o SSMS, é possível:

- Criar, alterar e excluir bancos de dados e suas estruturas (tabelas, views, procedimentos armazenados etc.).
- Executar scripts SQL e consultar dados de maneira interativa.
- Monitorar o desempenho do servidor e

analisar planos de execução. • Gerenciar logins, permissões e políticas de segurança. • Realizar backups, restaurar bancos e automatizar tarefas via Agente SQL Server

6.2 Implementação de consultas complexas no SQL Server

Desenvolvimento de consultas complexas e uso de funções avançadas

Em um sistema de pedido de vendas, o banco de dados não serve apenas para registrar clientes, pedidos e pagamentos, mas também para produzir informações que auxiliem gestores a acompanhar resultados, identificar padrões e tomar decisões estratégicas. Para atingir esse objetivo, é necessário empregar consultas SQL mais sofisticadas, capazes de consolidar dados de várias tabelas, realizar cálculos automáticos e aplicar regras de negócio diretamente no SGBD.

Uma das primeiras necessidades nesse cenário consiste em verificar a situação financeira de cada pedido. A empresa precisa saber qual foi o valor total vendido, quanto já foi pago e se ainda existe saldo pendente. Para resolver esse problema, a consulta começa criando duas expressões de tabela comuns, chamadas CTEs, por meio da cláusula WITH. A primeira delas soma os valores registrados na tabela ItemPedido, produzindo o total de cada venda, enquanto a segunda agrupa os pagamentos para obter quanto já foi quitado. Em seguida, esses resultados intermediários são combinados com os dados do cliente.

```

;WITH TotaisPedido AS (
    SELECT
        p.id_pedido,
        p.id_cliente,
        p.data_pedido,
        SUM(ip.preco_total) AS total_pedido
    FROM Pedido p
    INNER JOIN ItemPedido ip
        ON ip.id_pedido = p.id_pedido
    GROUP BY
        p.id_pedido, p.id_cliente, p.data_pedido
),

TotaisPagamento AS (
    SELECT
        pg.id_pedido,

```

96

MODELAGEM DE BANCO DE DADOS E NOSQL

```

        SUM(pg.valor_pago) AS total_pago
    FROM Pagamento pg
    GROUP BY pg.id_pedido
)

SELECT
    tp.id_pedido,
    tp.data_pedido,
    c.nome AS nome_cliente,
    tp.total_pedido,
    COALESCE(tpg.total_pago, 0) AS total_pago,
    tp.total_pedido - COALESCE(tpg.total_pago, 0) AS saldo,
    CASE
        WHEN COALESCE(tpg.total_pago, 0) = 0 THEN 'NAO PAGO'
        WHEN COALESCE(tpg.total_pago, 0) < tp.total_pedido THEN 'PARCIAL'
        ELSE 'PAGO'
    END AS status
FROM TotaisPedido tp
INNER JOIN Cliente c
    ON c.id_cliente = tp.id_cliente
LEFT JOIN TotaisPagamento tpg
    ON tpg.id_pedido = tp.id_pedido;

```

Outro tipo de análise bastante comum é a identificação dos clientes que mais faturam. O objetivo agora é ordenar os compradores de acordo com o total gasto, facilitando decisões comerciais e programas de fidelização.


```

;WITH FaturamentoCliente AS (
    SELECT
        p.id_cliente,
        SUM(ip.preco_total) AS faturamento
    FROM Pedido p
    INNER JOIN ItemPedido ip
        ON ip.id_pedido = p.id_pedido
    GROUP BY p.id_cliente
)

SELECT
    c.nome,
    fc.faturamento,
    DENSE_RANK() OVER (ORDER BY fc.faturamento DESC) AS posicao

```

Unidade III

```

FROM FaturamentoCliente fc
INNER JOIN Cliente c
    ON c.id_cliente = fc.id_cliente;

```

DENSE_RANK() pertence ao conjunto das window functions e trabalha sobre um conjunto de linhas definido pela cláusula OVER, permitindo criar classificações sem eliminar registros do resultado.

```

SELECT
    ip.id_pedido,
    pr.nome_produto,
    ip.preco_total,
    SUM(ip.preco_total)
        OVER (PARTITION BY ip.id_pedido) AS total_pedido,
    CAST(
        100.0 * ip.preco_total /
        NULLIF(
            SUM(ip.preco_total)
                OVER (PARTITION BY ip.id_pedido),
            0
        )
        AS DECIMAL(10,2)
    ) AS percentual
FROM ItemPedido ip
INNER JOIN Produto pr
    ON pr.id_produto = ip.id_produto;

```

O PARTITION BY reinicia o cálculo para cada pedido, NULLIF evita divisão por zero e CAST controla o formato do valor percentual.

```

;WITH FaturamentoMensal AS (
    SELECT
        DATEFROMPARTS(YEAR(p.data_pedido), MONTH(p.data_pedido), 1) AS mes_ref,
        SUM(ip.preco_total) AS faturamento_mes
    FROM Pedido p
    INNER JOIN ItemPedido ip
        ON ip.id_pedido = p.id_pedido
    GROUP BY DATEFROMPARTS(YEAR(p.data_pedido), MONTH(p.data_pedido), 1)
)

SELECT
    mes_ref,
    faturamento_mes,
    SUM(faturamento_mes) OVER (ORDER BY mes_ref) AS acumulado
FROM FaturamentoMensal
ORDER BY mes_ref;

```

SQL Server permite encapsular regras de negócio em funções definidas pelo usuário. Um exemplo típico nesse sistema é o cálculo do total de um pedido, frequentemente reutilizado em relatórios. Para isso, cria-se uma função escalar que recebe o identificador do pedido e devolve o somatório de seus itens.

```

CREATE OR ALTER FUNCTION dbo.fn_total_pedido (@id_pedido INT)
RETURNS DECIMAL(18,2)
AS
BEGIN
    DECLARE @total DECIMAL(18,2);

    SELECT @total = COALESCE(SUM(preco_total), 0)
    FROM ItemPedido
    WHERE id_pedido = @id_pedido;

    RETURN @total;
END;
GO

```

Outro recurso útil é a função tabelada, que retorna um conjunto de registros. No contexto do sistema de pedido de vendas, ela pode ser usada para listar os itens de um pedido específico, funcionando como uma view parametrizada.

```

CREATE OR ALTER FUNCTION dbo.fn_itens_pedido (@id_pedido INT)
RETURNS TABLE
AS
RETURN
(
    SELECT
        ip.id_item,
        pr.nome_produto,
        ip.quantidade,
        ip.preco_total
    FROM ItemPedido ip
    INNER JOIN Produto pr
        ON pr.id_produto = ip.id_produto
    WHERE ip.id_pedido = @id_pedido
);
GO

```

SQL Server pode ser explorado para transformar dados operacionais do sistema de pedido de vendas em informações consolidadas, rankings, percentuais e séries históricas.

Unidade IV

7 INTRODUÇÃO AOS BANCOS DE DADOS NOSQL

O surgimento dos bancos de dados NoSQL está diretamente relacionado às limitações enfrentadas pelos modelos relacionais tradicionais diante das novas demandas impostas pelas aplicações modernas. O crescimento exponencial do volume de dados, a necessidade de alta escalabilidade, a diversidade de formatos de informação e a exigência de disponibilidade contínua impulsionaram o desenvolvimento de soluções alternativas ao modelo relacional clássico.

7.1 Tipos de bancos de dados NoSQL

Bancos de dados chave-valor, documentos, colunas e grafos

O surgimento dos bancos de dados NoSQL está diretamente associado às limitações percebidas nos modelos relacionais tradicionais diante das novas demandas impostas por aplicações modernas, caracterizadas por grande volume de dados, alta taxa de acesso simultâneo e necessidade de escalabilidade horizontal.

Em vez de depender principalmente de escalabilidade vertical, baseada no aumento da capacidade de um único servidor, esses sistemas são projetados para operar de forma distribuída, permitindo que os dados sejam particionados e replicados entre múltiplos nós.

Entre os principais tipos de bancos de dados NoSQL destacam-se os bancos chave-valor, os bancos orientados a documentos, os bancos orientados a colunas e os bancos orientados a grafos.

Os bancos de dados chave-valor representam o modelo mais simples dentro do ecossistema NoSQL. Nesse tipo de sistema, os dados são armazenados como pares formados por uma chave única e um valor associado. A chave funciona como identificador e permite acesso direto e extremamente rápido ao valor

correspondente. Esse modelo é eficiente para operações de leitura e escrita simples, nas quais o acesso direto aos dados é prioritário e não há necessidade de consultas complexas.

A simplicidade do modelo chave-valor contribui para seu alto desempenho e escalabilidade, pois o sistema não precisa interpretar estruturas complexas ou relacionamentos entre dados. No entanto, essa mesma simplicidade impõe limitações, uma vez que o conteúdo do valor geralmente não é interpretado pelo banco de dados, dificultando a realização de consultas baseadas em atributos internos. Esse tipo de banco é amplamente utilizado em cenários como cache, gerenciamento de sessões e armazenamento de configurações.

Os bancos de dados orientados a documentos surgem como uma evolução do modelo chave-valor, ao permitir que os valores armazenados possuam estrutura interna reconhecida pelo sistema. Em vez de armazenar dados opacos, esses bancos trabalham com documentos estruturados, geralmente representados em formatos como JSON ou similares. Cada documento pode conter campos e subcampos.

A orientação a documentos favorece aplicações que lidam com dados semiestruturados ou com variações frequentes na estrutura das informações. Como os documentos não precisam seguir um esquema rígido, é possível armazenar registros com campos diferentes dentro da mesma coleção, o que facilita a adaptação a novos requisitos.

Os bancos orientados a colunas adotam uma abordagem diferente, inspirada em conceitos de armazenamento colunar, mas adaptada a ambientes distribuídos e de grande escala. Nesse modelo, os dados são organizados em famílias de colunas, permitindo armazenar grandes volumes de informações de forma eficiente e escalável.

Essa abordagem é vantajosa em cenários que envolvem grandes volumes de dados e operações analíticas, pois possibilita acesso eficiente a subconjuntos específicos de colunas sem a necessidade de ler registros completos e facilita a compressão dos dados e melhora o desempenho de consultas que analisam grandes conjuntos de informações, tornando esse modelo adequado para aplicações de big data e análise em larga escala.

Os bancos de dados orientados a grafos representam uma categoria distinta dentro do universo NoSQL, voltada especificamente para o armazenamento e a análise de

relações complexas entre entidades. Nesse modelo, os dados são representados como nós e arestas, permitindo modelar diretamente conexões e relacionamentos. Essa representação é eficiente para aplicações que dependem fortemente de relações, como redes sociais, sistemas de recomendação e análise de dependências.

A principal vantagem do modelo orientado a grafos está na eficiência para percorrer relacionamentos, mesmo em estruturas altamente conectadas. Enquanto em bancos relacionais ou outros modelos NoSQL as relações precisam ser reconstruídas por meio de consultas custosas, os bancos de grafos armazenam essas conexões de forma nativa, permitindo consultas mais rápidas e expressivas. Essa característica torna o modelo adequado para cenários nos quais a análise de conexões é central para a lógica da aplicação.

Os bancos de dados NoSQL do tipo chave-valor constituem a forma mais elementar e direta de armazenamento dentro desse ecossistema, sendo projetados para oferecer acesso extremamente rápido aos dados por meio de uma chave única. Nesse modelo, cada item armazenado é composto por uma chave exclusiva e um valor associado, e toda a lógica de recuperação baseia-se na correspondência exata dessa chave. Aplicações que necessitam recuperar dados específicos com alta frequência, como informações de sessão, tokens de autenticação ou preferências temporárias de usuários, beneficiam-se significativamente desse modelo.

A simplicidade do modelo, no entanto, implica limitações importantes no que se refere à expressividade das consultas. Diferentemente de bancos orientados a documentos ou relacionais, os bancos chave-valor não oferecem mecanismos nativos para realizar consultas baseadas em atributos internos dos valores armazenados. Toda recuperação de dados depende do conhecimento prévio da chave, o que exige que a aplicação gerencie cuidadosamente a forma como as chaves são definidas e utilizadas. Nos bancos chave-valor, não há suporte nativo para associações complexas ou integridade referencial.

Os bancos chave-valor desempenham papel estratégico em arquiteturas modernas, especialmente como componentes de suporte. Eles são amplamente utilizados como camadas de cache, reduzindo a necessidade de acesso a bancos de dados mais complexos e custosos.

Os bancos de dados NoSQL orientados a documentos representam uma evolução natural em relação ao modelo chave-valor, ao introduzirem a capacidade de

armazenar e consultar dados estruturados internamente sem a rigidez dos esquemas tradicionais, a unidade básica de armazenamento é o documento, que encapsula dados relacionados em uma única estrutura, normalmente representada em formatos textuais ou binários que preservam a hierarquia dos campos.

A principal característica dos bancos orientados a documentos é a flexibilidade estrutural. Diferentemente dos bancos relacionais, nos quais todas as linhas de uma tabela compartilham o mesmo conjunto de colunas, os documentos podem apresentar variações em seus campos, mesmo quando pertencem à mesma coleção.

Os documentos geralmente agrupam dados que, em um modelo relacional, estariam distribuídos em várias tabelas relacionadas. Essa desnormalização controlada reduz a necessidade de junções durante a recuperação das informações, resultando em consultas mais simples e, em muitos casos, mais rápidas.

Os bancos orientados a documentos oferecem mecanismos de consulta que permitem filtrar, ordenar e agregar dados com base nos atributos armazenados dentro dos documentos.

A adoção de bancos orientados a documentos é amplamente observada em aplicações que lidam com dados semiestruturados, como perfis de usuários, catálogos de produtos e conteúdos dinâmicos. A capacidade de representar estruturas complexas e variáveis torna esse modelo adequado para domínios nos quais os requisitos de dados evoluem rapidamente ou diferem significativamente entre registros.

A análise dos bancos de dados orientados a documentos auxilia no estudo dos bancos orientados a colunas, que adotam uma abordagem distinta para lidar com grandes volumes de dados e consultas analíticas.

Os bancos de dados NoSQL orientados a colunas adotam um modelo de armazenamento que privilegia a organização dos dados por famílias de colunas, oferecendo uma alternativa adequada para cenários que envolvem grandes volumes de informações e operações de leitura e escrita em larga escala.

A organização orientada a colunas favorece operações que acessam subconjuntos específicos de dados, pois permite ler apenas as colunas relevantes para uma determinada consulta, sem a necessidade de percorrer registros completos.

Os bancos orientados a colunas são frequentemente projetados para operar em ambientes distribuídos desde sua concepção. Os dados são particionados e

distribuídos entre múltiplos nós, permitindo escalabilidade horizontal e tolerância a falhas.

Apesar de suas vantagens, os bancos orientados a colunas apresentam desafios que precisam ser considerados. A modelagem dos dados é fortemente influenciada pelos padrões de consulta, e alterações nesses padrões podem exigir reestruturações significativas do modelo.

Os bancos de dados NoSQL orientados a grafos representam uma abordagem distinta para o armazenamento e a análise de dados, na qual os relacionamentos entre as informações assumem papel central. Nesse modelo, os dados são representados por meio de nós, que correspondem às entidades, e arestas, que representam as conexões entre essas entidades. Diferentemente dos modelos que priorizam tabelas, documentos ou famílias de colunas, os bancos de grafos são projetados para lidar com estruturas altamente conectadas, permitindo consultas eficientes que exploram caminhos, conexões e padrões relacionais complexos. Em vez de reconstruir relações por meio de junções custosas ou múltiplas consultas, o banco mantém as conexões de forma explícita e nativa.

Os bancos de grafos são amplamente utilizados em domínios nos quais as conexões entre entidades são tão importantes quanto as entidades em si. Redes sociais, sistemas de recomendação, análise de fraudes, gerenciamento de identidades e mapeamento de dependências são exemplos de cenários nos quais o modelo orientado a grafos oferece vantagens significativas.

Os bancos chave-valor priorizam simplicidade e desempenho em acessos diretos; os bancos orientados a documentos equilibram flexibilidade estrutural e capacidade de consulta; os bancos orientados a colunas oferecem eficiência para grandes volumes de dados e padrões de acesso bem definidos; e os bancos orientados a grafos se destacam na análise de relacionamentos complexos.

Diferenças e aplicações de cada tipo

A principal distinção entre os tipos de bancos NoSQL reside na forma como os dados são organizados, acessados e relacionados. Enquanto os bancos relacionais priorizam esquemas rígidos e integridade transacional, os bancos NoSQL adotam modelos mais flexíveis, cada um otimizado para padrões específicos de uso.

Os bancos de dados NoSQL do tipo chave-valor representam o extremo da simplicidade estrutural. Neles, os dados são acessados exclusivamente por meio de uma chave única, que aponta para um valor associado. Essa abordagem elimina a

necessidade de interpretação estrutural dos dados pelo banco, resultando em operações de leitura e escrita extremamente rápidas. Em termos de aplicação, esse tipo de banco é adequado para cenários em que o acesso direto e previsível é prioritário, como gerenciamento de sessões, cache de dados e armazenamento temporário de informações.

Os bancos de dados orientados a documentos surgem como uma alternativa que equilibra flexibilidade estrutural e capacidade de consulta. Nesse modelo, os dados são armazenados como documentos estruturados, geralmente em formatos hierárquicos, permitindo que o banco compreenda os campos internos e ofereça mecanismos de consulta mais expressivos. A principal diferença em relação aos bancos chave-valor está justamente nessa capacidade de interpretar o conteúdo armazenado, ampliando significativamente as possibilidades de uso.

Os bancos orientados a colunas diferenciam-se significativamente dos modelos anteriores ao priorizar o armazenamento eficiente de grandes volumes de dados distribuídos. Nesse modelo, os dados são organizados em famílias de colunas, permitindo acesso rápido a subconjuntos específicos de informações. Essa abordagem é adequada para aplicações analíticas, monitoramento em larga escala e processamento de grandes volumes de dados com padrões de acesso bem definidos.

Os bancos de dados orientados a grafos representam uma abordagem completamente distinta, centrada na modelagem explícita de relacionamentos. Nesse modelo, os dados são armazenados como nós e conexões, permitindo representar e percorrer relações complexas de forma eficiente. A principal aplicação desse tipo de banco está em sistemas nos quais as conexões entre entidades são tão importantes quanto os próprios dados, como redes sociais, sistemas de recomendação e análise de dependências.

Nos bancos chave-valor, a aplicação assume papel central na organização e na interpretação dos dados. Como o banco não compreende a estrutura interna do valor armazenado, cabe à aplicação definir como os dados serão serializados, interpretados e relacionados. Essa abordagem favorece cenários nos quais o acesso direto e rápido é prioritário, mas limita significativamente a capacidade de realizar consultas mais elaboradas. Em contrapartida, os bancos orientados a documentos oferecem maior expressividade, pois reconhecem a estrutura interna dos dados e permitem consultas baseadas em campos e atributos.

A escolha entre documentos e colunas reflete diferentes compromissos em relação à flexibilidade e ao desempenho. Bancos orientados a documentos favorecem agilidade no desenvolvimento e adaptação a mudanças, sendo amplamente utilizados em aplicações web, sistemas de conteúdo e plataformas orientadas a usuários. Bancos orientados a colunas sacrificam parte dessa flexibilidade em troca de desempenho consistente e escalabilidade massiva, sendo preferidos em sistemas de grande porte que processam fluxos contínuos de dados.

A principal diferença prática entre esses dois modelos está no grau de dependência entre a modelagem dos dados e os padrões de consulta. Nos bancos orientados a documentos, é possível adaptar a estrutura dos documentos de forma relativamente incremental, adicionando ou removendo campos conforme as necessidades da aplicação evoluem. Já nos bancos orientados a colunas, a modelagem é fortemente orientada pelas consultas esperadas, pois a eficiência do acesso depende diretamente da forma como as famílias de colunas e as chaves de particionamento são definidas. Alterações significativas nos padrões de consulta podem exigir reestruturações profundas no modelo de dados.

A escolha entre documentos e colunas reflete diferentes compromissos em relação à flexibilidade e ao desempenho. Bancos orientados a documentos favorecem agilidade no desenvolvimento e adaptação a mudanças, sendo amplamente utilizados em aplicações web, sistemas de conteúdo e plataformas orientadas a usuários.

A compreensão dessas diferenças também auxilia na análise do modelo NoSQL que mais se distancia dos paradigmas tabulares e documentais: os bancos de dados orientados a grafos. Nesse modelo, a organização dos dados não é centrada em registros ou colunas, mas nas relações entre entidades, oferecendo soluções eficientes para problemas nos quais a conectividade é o elemento central da informação.

As diferenças e as aplicações dos bancos de dados NoSQL orientados a grafos tornam-se evidentes quando comparadas aos demais modelos, pois esse tipo de banco adota uma lógica de armazenamento e consulta centrada explicitamente nos relacionamentos. Enquanto os bancos chave-valor orientados a documentos e orientados a colunas organizam os dados em torno de chaves, estruturas hierárquicas ou padrões de acesso previsíveis, os bancos de grafos partem do

pressuposto de que as conexões entre entidades são o elemento mais relevante da informação.

Nos bancos orientados a grafos, a informação é representada por meio de nós, que correspondem às entidades; e arestas, que representam os relacionamentos entre essas entidades. Tanto nós quanto arestas podem conter propriedades, permitindo enriquecer o modelo com atributos adicionais. Essa representação torna o modelo extremamente expressivo para descrever domínios nos quais as interações, as dependências e as conexões são complexas e dinâmicas.

Comparados aos bancos orientados a documentos, os bancos de grafos oferecem vantagens claras quando os relacionamentos são numerosos e centrais para a lógica do sistema. Enquanto os documentos favorecem o encapsulamento de dados relacionados, eles não são ideais para representar redes densamente conectadas, pois exigiriam referências cruzadas e múltiplas consultas para reconstruir as relações.

Ao considerar os bancos chave-valor, torna-se claro que sua principal aplicação está associada a cenários que exigem acesso extremamente rápido e previsível aos dados. A simplicidade estrutural, aliada à escalabilidade horizontal, torna esse modelo ideal para funções de suporte dentro de arquiteturas maiores, como cache distribuído, controle de sessões e armazenamento temporário de informações. Nesses contextos, a ausência de consultas complexas não representa limitação, mas sim uma escolha consciente em favor do desempenho e da eficiência.

Os bancos orientados a documentos ampliam significativamente o escopo de aplicação do NoSQL ao permitir o armazenamento e a consulta de dados estruturados de forma flexível. Sua capacidade de representar informações complexas e variáveis os torna adequados para aplicações centradas em dados de negócio, como perfis de usuários, catálogos dinâmicos e sistemas de gerenciamento de conteúdo. A flexibilidade estrutural favorece a evolução contínua do sistema, mas exige disciplina na modelagem para evitar inconsistências e dificuldades de manutenção.

O primeiro maximiza desempenho em acessos diretos, o segundo oferece maior capacidade de consulta e organização dos dados.

Os bancos orientados a colunas introduzem uma abordagem distinta, focada em desempenho previsível e escalabilidade em cenários de grande volume de dados. Sua aplicação é adequada para sistemas que lidam com escrita intensiva e padrões

de acesso bem definidos, como plataformas de monitoramento, análise de métricas e processamento de eventos em larga escala. A organização em famílias de colunas permite acesso eficiente a subconjuntos específicos de dados, mas exige planejamento cuidadoso da modelagem, pois alterações nos padrões de consulta podem demandar reestruturações significativas.

A diferença entre bancos orientados a documentos e orientados a colunas destaca a importância de alinhar o modelo de dados aos padrões de uso esperados. Enquanto os documentos favorecem flexibilidade e adaptação a mudanças, as colunas priorizam desempenho e escalabilidade em ambientes estáveis e previsíveis. Essa distinção reforça que a escolha do banco de dados deve considerar não apenas o tipo de dado, mas também a forma como ele será acessado e processado.

Os bancos orientados a grafos, por sua vez, representam um paradigma completamente diferente, no qual os relacionamentos assumem papel central. Sua aplicação é vantajosa em domínios nos quais a análise de conexões, dependências e interações é fundamental para a lógica do sistema. Redes sociais, sistemas de recomendação, análise de fraudes e mapeamento de dependências são exemplos claros de cenários nos quais o modelo de grafos oferece vantagens significativas em termos de expressividade e desempenho.

7.2 Casos de uso para bancos de dados NoSQL

Quando utilizar NoSQL em vez de bancos relacionais

Os bancos de dados relacionais foram concebidos para operar em ambientes nos quais os dados possuem estrutura bem definida, relacionamentos claros e forte necessidade de consistência. O uso de esquemas rígidos, normalização e integridade referencial garante confiabilidade e previsibilidade, sendo adequado para sistemas transacionais clássicos, como sistemas financeiros, administrativos e corporativos.

A necessidade de lidar com grandes volumes de dados é um dos principais fatores que motivam a adoção de NoSQL. Aplicações que geram ou processam dados em ritmo acelerado, como redes sociais, sistemas de monitoramento, análise de logs e plataformas de streaming, frequentemente ultrapassam a capacidade prática de bancos relacionais tradicionais.

Outro critério relevante na escolha por NoSQL é a variabilidade estrutural dos dados. Em muitos sistemas modernos, especialmente aqueles orientados a usuários, a estrutura dos dados pode variar significativamente entre registros ou evoluir rapidamente ao longo do tempo. Bancos relacionais exigem alterações explícitas no esquema para acomodar mudanças estruturais, o que pode resultar em custos elevados de manutenção e risco de indisponibilidade.

Sistemas que operam com quantidades massivas de informações, especialmente quando esse volume cresce de forma contínua e acelerada, tendem a se beneficiar das arquiteturas distribuídas típicas dos bancos NoSQL.

Além do volume, a velocidade de geração e ingestão dos dados também influencia significativamente a decisão. Aplicações que produzem dados em tempo quase real, como sensores, registros de eventos, interações de usuários e sistemas de monitoramento, exigem mecanismos de escrita eficientes e capazes de suportar altas taxas de inserção. Muitos bancos NoSQL são otimizados para esse tipo de carga, priorizando desempenho de escrita e aceitando compromissos em relação à consistência imediata.

Em aplicações nas quais as consultas seguem padrões previsíveis e repetitivos, como acesso por chave ou recuperação de documentos completos, o uso de NoSQL pode simplificar a lógica de acesso e melhorar o desempenho. Quando as consultas envolvem múltiplas junções, agregações complexas e análise relacional aprofundada, os bancos relacionais tendem a oferecer maior expressividade e eficiência.

A variabilidade estrutural dos dados é um fator que frequentemente favorece o uso de NoSQL. Em sistemas nos quais os registros não compartilham uma estrutura fixa ou nos quais novos atributos são introduzidos com frequência, a rigidez dos esquemas relacionais pode se tornar um obstáculo.

A necessidade de alta disponibilidade também pesa na decisão de utilizar NoSQL. Em aplicações críticas, que não podem tolerar indisponibilidade, mesmo durante falhas parciais da infraestrutura, os mecanismos de replicação e tolerância a falhas oferecidos por muitos bancos NoSQL representam uma vantagem significativa.

Bancos relacionais garantem consistência forte, assegurando que todas as transações reflitam imediatamente o estado mais recente dos dados. Essa garantia é essencial em sistemas financeiros, contábeis e transacionais, nos quais qualquer inconsistência pode gerar impactos graves.

Em domínios simples, nos quais os dados são relativamente independentes e as operações são diretas, o uso de NoSQL pode reduzir a complexidade do sistema e simplificar o desenvolvimento. Em domínios altamente inter-relacionados, com regras de integridade complexas, o modelo relacional pode oferecer vantagens em termos de clareza e confiabilidade.

O custo operacional e a infraestrutura disponível também influenciam a escolha entre NoSQL e bancos relacionais. Bancos NoSQL, ao serem projetados para operar em clusters distribuídos, podem ser implantados em ambientes de nuvem de forma mais flexível, aproveitando recursos de escalabilidade sob demanda.

Em contrapartida, bancos relacionais robustos frequentemente exigem infraestrutura mais especializada e investimentos maiores para suportar escalabilidade e alta disponibilidade.

Em muitos casos, a solução mais adequada envolve combinar diferentes tecnologias, utilizando bancos relacionais para dados transacionais críticos e bancos NoSQL para dados de alta volumetria, flexibilidade estrutural ou acesso intensivo.

A análise de cenários práticos nos quais o NoSQL se mostra mais adequado do que os bancos relacionais ajuda a transformar os critérios técnicos em decisões concretas de arquitetura. Um dos cenários mais comuns é o de aplicações web de grande escala, especialmente aquelas voltadas ao público final e caracterizadas por alto volume de acessos simultâneos. Nessas aplicações, a necessidade de responder rapidamente a um grande número de requisições pode tornar o uso de bancos relacionais tradicionais um gargalo, sobretudo quando o sistema depende de consultas complexas e transações concorrentes.

Outro cenário prático em que o NoSQL se mostra vantajoso é o de sistemas que lidam com dados semiestruturados ou não estruturados. Aplicações que armazenam registros de eventos, logs, dados de sensores ou informações provenientes de diferentes fontes frequentemente enfrentam dificuldades ao tentar encaixar esses dados em esquemas relacionais rígidos. Bancos NoSQL permitem armazenar esses dados de forma mais natural, preservando sua estrutura original e facilitando a ingestão contínua.

Sistemas de monitoramento e telemetria ilustram bem esse cenário. A coleta contínua de métricas, registros de desempenho e eventos gera grandes volumes de dados com estrutura variável ao longo do tempo. Utilizar bancos relacionais para esse fim pode resultar em tabelas extensas, com muitos campos opcionais e

consultas pouco eficientes. O uso de NoSQL, especialmente modelos orientados a colunas ou documentos, permite armazenar essas informações de forma mais eficiente e escalável.

Aplicações baseadas em microsserviços também tendem a se beneficiar do uso de NoSQL. Nesse tipo de arquitetura, cada serviço é responsável por um domínio específico e pode ter necessidades distintas de armazenamento. Utilizar um banco relacional centralizado para todos os serviços pode gerar acoplamento excessivo e dificuldades de escalabilidade.

A necessidade de rápida evolução do sistema é outro fator que favorece a adoção de NoSQL. Em projetos nos quais os requisitos ainda não estão completamente definidos ou mudam com frequência, a rigidez dos esquemas relacionais pode atrasar o desenvolvimento e aumentar o custo de manutenção.

Sistemas de recomendação constituem outro exemplo de aplicação em que o NoSQL pode ser mais adequado do que bancos relacionais. Esses sistemas frequentemente lidam com grandes volumes de dados de interação e precisam gerar respostas rápidas com base em padrões de comportamento. Dependendo do modelo adotado, bancos orientados a documentos, colunas ou grafos podem oferecer vantagens significativas em termos de desempenho e expressividade.

A adoção de NoSQL também se mostra vantajosa em cenários de leitura intensiva, nos quais grandes volumes de dados precisam ser recuperados rapidamente. Bancos NoSQL podem ser otimizados para padrões específicos de leitura, reduzindo a sobrecarga associada a consultas complexas e junções. Em aplicações de consulta frequente, como catálogos online ou sistemas de busca, essa otimização pode resultar em ganhos significativos de desempenho.

Uma das principais limitações do NoSQL está relacionada à consistência dos dados. Muitos bancos NoSQL adotam modelos de consistência eventual, nos quais as atualizações não são imediatamente refletidas em todas as réplicas do sistema. Em aplicações que exigem precisão imediata e integridade rigorosa, como sistemas financeiros, contábeis ou de controle de estoque, essa característica pode representar um risco significativo. Nesses domínios, a consistência forte garantida pelos bancos relacionais é essencial para evitar inconsistências que possam gerar prejuízos ou erros críticos.

A linguagem SQL oferece um conjunto poderoso de recursos para consultas complexas, agregações avançadas e análises relacionais. Em aplicações que

exigem relatórios elaborados, análises multidimensionais e exploração intensiva dos dados, os bancos relacionais continuam sendo uma escolha natural.

A ausência de transações complexas e fortemente consistentes em muitos bancos NoSQL também limita sua aplicação em determinados cenários. Bancos relacionais oferecem suporte robusto a transações ACID, permitindo operações que envolvem múltiplas tabelas e etapas com garantia de atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Quando a lógica do negócio depende desse tipo de transação, o modelo relacional tende a ser mais adequado, pois simplifica o desenvolvimento e reduz o risco de falhas lógicas.

Outro ponto relevante diz respeito à expressividade das consultas. A linguagem SQL oferece um conjunto poderoso de recursos para consultas complexas, agregações avançadas e análises relacionais. Em aplicações que exigem relatórios elaborados, análises multidimensionais e exploração intensiva dos dados, os bancos relacionais continuam sendo uma escolha natural. Embora alguns bancos NoSQL ofereçam mecanismos de consulta e agregação, eles geralmente não alcançam o mesmo nível de maturidade e padronização da SQL.

Outro aspecto importante é a dificuldade de migração entre diferentes tecnologias NoSQL. Enquanto os bancos relacionais compartilham princípios e padrões comuns, facilitando a migração entre diferentes sistemas, os bancos NoSQL variam amplamente em termos de modelo de dados e interfaces.

A análise das limitações do NoSQL evidencia que o modelo relacional continua sendo a melhor opção em cenários que exigem forte integridade, transações complexas e consultas altamente relacionais. Isso não significa que o NoSQL seja inadequado, mas sim que sua aplicação deve ser cuidadosamente delimitada aos contextos nos quais suas vantagens superam suas limitações.

Em termos de manutenção, os bancos relacionais oferecem ferramentas maduras para backup, recuperação, auditoria e controle de acesso. Embora muitos bancos NoSQL também disponham desses recursos, o nível de maturidade e integração pode variar significativamente entre as soluções.

A coexistência entre NoSQL e bancos relacionais surge, portanto, como uma solução equilibrada para muitos sistemas modernos. Ao utilizar bancos relacionais para dados críticos e bancos NoSQL para dados de alta volumetria, flexibilidade ou acesso intensivo, é possível construir arquiteturas mais robustas e adaptáveis.

A conclusão natural dessa análise é que a coexistência entre NoSQL e bancos relacionais representa, em muitos casos, a abordagem mais equilibrada. Em vez de optar exclusivamente por um modelo, arquiteturas modernas tendem a combinar diferentes tecnologias de acordo com suas vocações específicas. Essa abordagem híbrida permite utilizar bancos relacionais para dados transacionais centrais e bancos NoSQL para dados de alta volumetria, flexibilidade estrutural ou acesso intensivo, explorando o melhor de cada paradigma.

Em sistemas financeiros e contábeis, as vantagens do modelo relacional tornam-se ainda mais evidentes. Operações como lançamentos, transferências, conciliações e auditorias exigem precisão absoluta e rastreabilidade completa. A garantia de transações atômicas assegura que operações complexas sejam executadas integralmente ou não sejam executadas, evitando estados intermediários inconsistentes. Essa característica reduz riscos operacionais e facilita a conformidade com normas e regulamentações, que frequentemente exigem controle rigoroso sobre os dados financeiros.

Outra aplicação prática relevante do modelo relacional ocorre em sistemas de gestão empresarial, como aqueles utilizados para controle de estoque, vendas, compras e faturamento. Esses sistemas dependem fortemente de relacionamentos bem definidos entre entidades, como produtos, fornecedores, clientes e pedidos. A normalização dos dados reduz redundâncias e facilita a manutenção, enquanto as consultas relacionais permitem gerar relatórios detalhados e análises integradas que apoiam a tomada de decisão gerencial.

Em ambientes governamentais e institucionais, o modelo relacional também apresenta vantagens práticas significativas. Sistemas de cadastro, controle de processos e gestão de informações públicas frequentemente exigem alto grau de padronização, integridade e auditabilidade.

A maturidade das ferramentas associadas ao modelo relacional representa outra vantagem prática importante. Ao longo de décadas, foram desenvolvidos mecanismos robustos de backup, recuperação, replicação e monitoramento; permitindo administrar grandes volumes de dados com elevado nível de segurança.

Os bancos NoSQL orientados a colunas encontram aplicações práticas em sistemas que lidam com grandes volumes de dados e exigem escrita intensiva e leitura previsível. Plataformas de monitoramento, coleta de métricas e análise de eventos em tempo quase real são exemplos típicos desse cenário. Nessas aplicações, o

volume de dados cresce continuamente e as consultas seguem padrões bem definidos, como recuperação por intervalos de tempo ou por identificadores específicos. Bancos orientados a colunas são projetados para esse tipo de carga, oferecendo desempenho consistente e alta escalabilidade.

A vantagem prática dessa abordagem está na eficiência do armazenamento e no acesso seletivo às colunas relevantes, evitando a leitura de dados desnecessários. Essa característica reduz o consumo de recursos e melhora a performance em operações analíticas. Em ambientes de big data, nos quais a análise de grandes conjuntos de informações é rotina, o uso de bancos NoSQL orientados a colunas contribui para soluções mais eficientes e econômicas do que abordagens relacionais tradicionais.

Os bancos NoSQL orientados a grafos, por sua vez, apresentam aplicações práticas muito específicas, mas extremamente relevantes. Sistemas que dependem fortemente da análise de relacionamentos, como redes sociais, sistemas de recomendação e detecção de fraudes, beneficiam-se diretamente do modelo de grafos. A capacidade de representar e percorrer conexões de forma nativa permite consultas que seriam complexas e custosas em outros modelos de dados. Essa vantagem se traduz em maior expressividade e desempenho na exploração de relações complexas.

A aplicação prática dos bancos de grafos também se estende a domínios como gerenciamento de identidades, mapeamento de dependências em sistemas complexos e análise de cadeias de suprimentos. Nesses contextos, compreender como entidades se relacionam é mais importante do que analisar atributos isolados.

Nas arquiteturas híbridas, o banco de dados relacional costuma assumir o papel de núcleo transacional do sistema. Ele é responsável por armazenar dados críticos, que exigem integridade rigorosa, rastreabilidade e consistência imediata. Informações financeiras, registros acadêmicos, dados contratuais e operações sensíveis são exemplos de conteúdos que se beneficiam das garantias oferecidas pelo modelo relacional. A previsibilidade e a maturidade desse modelo fornecem uma base sólida sobre a qual o sistema pode ser construído. Ao redor desse núcleo relacional, bancos NoSQL são utilizados para atender a requisitos específicos que extrapolam as capacidades do modelo tradicional.

Ao observar o modelo relacional sob a perspectiva prática, torna-se evidente que sua principal vantagem reside na confiabilidade e na previsibilidade. A garantia de

integridade, a consistência forte e o suporte a transações complexas oferecem uma base sólida para sistemas que lidam com dados críticos. Em domínios nos quais erros podem gerar impactos financeiros, legais ou institucionais, a segurança proporcionada pelo modelo relacional é um diferencial decisivo.

Por outro lado, a análise das abordagens NoSQL sob a ótica das aplicações práticas revela vantagens claras em cenários nos quais escalabilidade, flexibilidade e disponibilidade são prioridades. A possibilidade de escalar horizontalmente, distribuir dados geograficamente e lidar com grandes volumes de informações permite atender a demandas que seriam difíceis ou custosas de resolver com bancos relacionais tradicionais. A flexibilidade estrutural do NoSQL também se destaca como vantagem prática em sistemas em constante evolução.

8 OTIMIZAÇÃO E GERENCIAMENTO EM BANCOS NOSQL

A otimização e o gerenciamento de bancos de dados NoSQL assumem papel central em ambientes que demandam alta escalabilidade, disponibilidade contínua e capacidade de processamento distribuído. Diferentemente dos bancos de dados relacionais, nos quais a otimização costuma concentrar-se em índices e consultas, os bancos NoSQL exigem uma abordagem arquitetural mais ampla, que considera a distribuição dos dados, a tolerância a falhas e o equilíbrio entre desempenho e consistência, estratégias como sharding, replicação e particionamento tornam-se fundamentais para garantir que o sistema seja capaz de crescer de forma sustentável.

8.1 Estratégias de otimização em NoSQL

Sharding, replicação e particionamento de dados

Diferentemente dos bancos de dados relacionais tradicionais, nos quais a otimização frequentemente se concentra em índices, consultas e ajustes de hardware, os sistemas NoSQL exigem abordagens arquiteturais que considerem a distribuição dos dados desde sua concepção. Nesse contexto, sharding, replicação e particionamento de dados tornam-se elementos centrais para garantir que o banco de dados seja capaz de crescer, manter desempenho estável e tolerar falhas.

A natureza distribuída do NoSQL implica que os dados não estão concentrados em um único servidor, mas espalhados por múltiplos nós que trabalham de forma

coordenada. Essa característica oferece vantagens significativas em termos de escalabilidade horizontal, mas também introduz desafios complexos relacionados à consistência, à coordenação e à eficiência do acesso aos dados. As estratégias de otimização em NoSQL têm como objetivo equilibrar esses fatores, maximizando o desempenho sem comprometer a confiabilidade do sistema.

O sharding representa uma das estratégias mais importantes nesse contexto. Ele consiste na divisão lógica dos dados em fragmentos menores, chamados shards, que são distribuídos entre diferentes nós do sistema. Cada shard contém apenas uma parte do conjunto total de dados, permitindo que a carga de armazenamento e processamento seja compartilhada entre múltiplos servidores. Essa divisão é fundamental para lidar com grandes volumes de dados, pois evita que um único nó se torne gargalo ou ponto único de falha.

A principal vantagem do sharding está na capacidade de escalar horizontalmente de forma eficiente. À medida que o volume de dados cresce ou que a carga de acesso aumenta, novos nós podem ser adicionados ao sistema, recebendo parte dos shards existentes ou novos shards criados.

No entanto, o sharding também impõe desafios importantes. A forma como os dados são distribuídos entre os shards influencia diretamente o desempenho e a eficiência do sistema. Uma estratégia inadequada de distribuição pode resultar em desequilíbrio de carga, conhecido como hotspot, no qual alguns shards recebem muito mais requisições do que outros.

A escolha da chave de shard é, portanto, uma decisão crítica no projeto de um sistema NoSQL. Essa chave determina como os dados serão particionados e distribuídos entre os nós. Uma boa chave de shard deve promover distribuição uniforme dos dados e das requisições, minimizando a probabilidade de hotspots.

Outra estratégia fundamental de otimização em NoSQL é a replicação de dados. A replicação consiste na manutenção de múltiplas cópias dos dados em diferentes nós do sistema. Essa abordagem tem como principal objetivo aumentar a disponibilidade e a tolerância a falhas.

Entretanto, a replicação introduz desafios relacionados à consistência dos dados. Manter múltiplas cópias sincronizadas exige mecanismos de coordenação e propagação de atualizações. Muitos bancos NoSQL optam por modelos de consistência eventual, nos quais as atualizações são propagadas de forma assíncrona entre as réplicas.

O particionamento de dados, embora frequentemente associado ao sharding, representa um conceito mais amplo e complementar. Ele diz respeito à forma como os dados são divididos e organizados dentro do sistema, considerando critérios como intervalo de valores, hashing ou localização geográfica.

Sistemas que priorizam leitura podem se beneficiar de maior número de réplicas, enquanto sistemas com escrita intensiva precisam equilibrar cuidadosamente replicação e consistência para evitar sobrecarga. Da mesma forma, aplicações com padrões de acesso previsíveis permitem estratégias de sharding mais eficientes do que aquelas com acesso altamente dinâmico.

Uma das primeiras decisões relacionadas ao sharding diz respeito ao método de fragmentação dos dados. Em muitos sistemas NoSQL, os dados podem ser shardados com base em intervalos de valores, hashing ou chaves compostas. O particionamento por intervalo distribui os dados conforme faixas específicas de valores, o que pode ser eficiente para consultas baseadas em intervalos, mas tende a gerar desequilíbrios quando novos dados se concentram em um único intervalo. Já o uso de hashing promove distribuição mais uniforme, reduzindo hotspots, mas pode dificultar consultas que dependem de ordenação ou proximidade lógica dos dados.

Em sistemas nos quais as consultas são majoritariamente direcionadas a registros específicos, o hashing pode oferecer melhor equilíbrio de carga. Em contrapartida, aplicações que realizam consultas por intervalos, como análises temporais, podem se beneficiar de sharding por faixa, desde que mecanismos adicionais sejam utilizados para evitar concentração excessiva de dados em determinados shards.

Idealmente, a chave de shard deve apresentar alta cardinalidade e distribuição uniforme, além de estar presente nas consultas mais frequentes, evitando operações que precisem acessar múltiplos shards simultaneamente. A chave atua como base para a distribuição dos dados e influencia diretamente a eficiência das operações.

Em sistemas com alta taxa de escrita, o sharding permite distribuir a carga entre múltiplos nós, reduzindo a pressão sobre um único servidor. No entanto, se muitas operações de escrita forem direcionadas ao mesmo shard, os benefícios esperados podem não se concretizar.

A redistribuição de shards é outro aspecto relevante da estratégia. À medida que novos nós são adicionados ao cluster ou que o volume de dados cresce, pode ser necessário mover shards entre nós para manter o equilíbrio de carga. Esse

processo, embora essencial para a escalabilidade, pode impactar o desempenho se não for cuidadosamente gerenciado.

O sharding também influencia diretamente a complexidade das consultas, as quais quando precisam acessar múltiplos shards tendem a ser mais custosas, pois exigem coordenação entre diferentes nós e agregação dos resultados.

A replicação em sistemas NoSQL constitui uma estratégia essencial para garantir disponibilidade, tolerância a falhas e, em determinados cenários, melhoria de desempenho. Ao manter múltiplas cópias dos dados distribuídas entre diferentes nós, a replicação reduz a dependência de um único ponto de falha e permite que o sistema continue operando mesmo diante de falhas parciais de hardware, rede ou software.

Em muitos bancos NoSQL, a replicação ocorre de forma assíncrona, permitindo que as operações de escrita sejam concluídas rapidamente no nó primário antes de serem propagadas para as réplicas. Essa abordagem prioriza desempenho e disponibilidade, mas implica que, por um curto período, diferentes réplicas podem apresentar estados distintos dos dados.

Alguns sistemas NoSQL oferecem mecanismos de replicação síncrona ou configurável, permitindo maior controle sobre o nível de consistência desejado. Nesses casos, a escrita só é considerada concluída após ser confirmada por um conjunto mínimo de réplicas. Embora essa abordagem aumente a confiabilidade dos dados, ela também pode introduzir maior latência, especialmente em ambientes distribuídos geograficamente.

A replicação também desempenha papel importante na distribuição da carga de leitura. Ao permitir que múltiplas réplicas atendam requisições de leitura, o sistema pode reduzir a sobrecarga sobre o nó principal e melhorar os tempos de resposta. Essa estratégia é eficaz em aplicações com grande volume de leituras e menor frequência de escritas.

No entanto, a distribuição de leituras entre réplicas exige cuidados adicionais em relação à consistência. Dependendo do momento da leitura e da configuração do sistema, uma réplica pode ainda não ter recebido as atualizações mais recentes. Em aplicações nas quais essa defasagem é aceitável, a replicação assíncrona oferece excelente equilíbrio entre desempenho e disponibilidade. Em cenários que exigem leitura sempre consistente, é necessário restringir as leituras ao nó principal ou adotar mecanismos adicionais de sincronização.

A replicação também interage diretamente com o sharding, formando uma estrutura composta na qual cada shard possui suas próprias réplicas. Essa combinação amplia os benefícios de escalabilidade e disponibilidade, mas também aumenta a complexidade do sistema. Cada operação de escrita precisa ser coordenada não apenas entre shards, mas também entre as réplicas de cada shard. Essa coordenação exige mecanismos eficientes de comunicação e controle para evitar inconsistências e degradação de desempenho.

O particionamento de dados atua como base estrutural dessas estratégias, definindo como os dados são organizados e agrupados logicamente. Um particionamento bem alinhado aos padrões de acesso permite que consultas sejam resolvidas de forma eficiente, minimizando a necessidade de operações distribuídas custosas. Por outro lado, um particionamento inadequado pode amplificar os custos do sharding e da replicação, resultando em operações complexas e desempenho insatisfatório.

Desempenho e escalabilidade em ambientes NoSQL

O conceito de desempenho em ambientes NoSQL está diretamente relacionado à capacidade do sistema de responder rapidamente às requisições, mantendo tempos de resposta previsíveis mesmo sob cargas elevadas. Essa característica envolve múltiplos fatores, como latência, taxa de transferência, eficiência no acesso aos dados e uso equilibrado dos recursos disponíveis.

A escalabilidade, por sua vez, refere-se à capacidade do sistema de crescer de forma sustentável à medida que a demanda aumenta. Em ambientes NoSQL, essa escalabilidade é predominantemente horizontal, ou seja, obtida pela adição de novos nós ao sistema. A escalabilidade vertical típica dos bancos relacionais tradicionais, que depende do aumento da capacidade de hardware de um único servidor. A escalabilidade horizontal permite crescimento incremental e mais econômico, especialmente em ambientes de computação em nuvem.

Um dos principais fatores que influenciam o desempenho em ambientes NoSQL é a simplicidade das operações suportadas. Muitos bancos NoSQL priorizam operações diretas de leitura e escrita baseadas em chaves, reduzindo a complexidade associada a junções e transações complexas. Essa simplificação permite tempos de resposta mais baixos e maior previsibilidade, especialmente em aplicações com padrões de acesso bem definidos.

Em NoSQL, a modelagem é fortemente orientada aos padrões de acesso, e não à normalização clássica. Ao estruturar os dados de modo que as informações

necessárias estejam próximas ou agrupadas, o sistema reduz a necessidade de múltiplos acessos distribuídos, melhorando o desempenho.

Outro aspecto fundamental do desempenho em NoSQL é a distribuição da carga de trabalho. Em um sistema bem projetado, as requisições são distribuídas de forma equilibrada entre os nós do cluster, evitando sobrecarga em pontos específicos. Estratégias como sharding e balanceamento de carga desempenham papel central nesse processo.

A escalabilidade em ambientes NoSQL também se manifesta na capacidade de lidar com grandes volumes de dados distribuídos geograficamente. Aplicações globais, que atendem usuários em diferentes regiões, exigem mecanismos eficientes de replicação e distribuição.

A escalabilidade envolve aspectos operacionais, como provisionamento de recursos, monitoramento e ajuste contínuo do sistema. Em ambientes NoSQL, é comum que o desempenho evolua de forma dinâmica à medida que novos nós são adicionados ou removidos.

A latência representa um dos indicadores mais perceptíveis de desempenho para o usuário final. Em ambientes NoSQL, a latência está associada não apenas ao tempo de processamento local, mas também à comunicação entre nós do cluster. Operações que exigem coordenação entre múltiplos nós tendem a apresentar maior latência do que aquelas resolvidas localmente.

A taxa de transferência, ou throughput, refere-se à quantidade de operações que o sistema consegue processar em um determinado intervalo de tempo. Em ambientes NoSQL, o throughput é fortemente influenciado pela capacidade de paralelismo oferecida pela arquitetura distribuída. Ao permitir que múltiplos nós processem requisições simultaneamente, o sistema pode alcançar taxas de transferência elevadas, desde que a carga esteja bem distribuída. Estratégias como sharding e balanceamento de carga são fundamentais para garantir que esse paralelismo seja explorado de forma eficiente.

8.2 Integração de bancos NoSQL com aplicações modernas

Aplicações web, mobile e soluções baseadas em cloud com NoSQL

O uso de bancos de dados NoSQL em aplicações web, mobile e soluções baseadas em cloud representa uma resposta direta às transformações ocorridas no

desenvolvimento de software nas últimas décadas. A migração de sistemas monolíticos e centralizados para arquiteturas distribuídas, orientadas a serviços e acessíveis globalmente, impôs novos requisitos relacionados a escalabilidade, disponibilidade e flexibilidade. Nesse cenário, o NoSQL passou a ocupar papel central como tecnologia capaz de sustentar aplicações modernas que precisam atender grandes volumes de usuários, operar em múltiplos dispositivos e crescer de forma dinâmica em ambientes de nuvem.

Questionário I

Pergunta 1

0,25 em 0,25 pontos

Durante o desenvolvimento de um sistema de informação, após a etapa de levantamento e análise de requisitos, torna-se necessário estruturar os dados de forma organizada, garantindo que possam ser armazenados, relacionados e recuperados com eficiência em um sistema gerenciador de banco de dados relacional. A modelagem de banco de dados relacional tem como principal objetivo:

Respos
ta
Sel
eci
ona
da:

 b.

Estabelecer uma estrutura lógica e organizada para armazenamento, acesso e manipulação dos dados.

Respos
tas:

a.

Executar comandos SQL diretamente no sistema gerenciador de banco de dados.

 b.

Estabelecer uma estrutura lógica e organizada para armazenamento, acesso e manipulação dos dados.

c.

Substituir completamente a análise de requisitos do sistema.

d.

Eliminar a necessidade de integridade e consistência dos dados.

e.

Representar apenas dados físicos do servidor.

Com
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e
s
p
o
s
t

Resposta: B

Comentário: A modelagem de banco de dados relacional estabelece a estrutura lógica e organizada para o armazenamento, acesso e manipulação dos dados, garantindo integridade, consistência e eficiência no tratamento das informações.

a
:

Pergunta 2

0,25 em 0,25 pontos

Durante a construção do modelo lógico de um banco de dados relacional, é necessário transformar os conceitos identificados na análise de requisitos como cliente, produto, pedido ou funcionário em estruturas que possam ser implementadas no sistema gerenciador de banco de dados. No modelo relacional, uma entidade é representada por:

Respost

a
Se
lecio
nad
a:

✓ c.

Uma tabela que representa um objeto ou conceito do mundo real com significado para o sistema.

Respost
as:

a.

Uma linha (tupla) isolada dentro de uma tabela.

b.

Um conjunto de índices aplicados a várias tabelas.

✓ c.

Uma tabela que representa um objeto ou conceito do mundo real com significado para o sistema.

d.

Um relacionamento obrigatório entre duas tabelas.

e.

Um atributo derivado calculado a partir de outros atributos.

Com
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e
s
p
o
s
t
a
:

Resposta: C

Comentário: No modelo relacional, cada tabela representa uma entidade, ou seja, um objeto ou conceito do mundo real que possui significado para o sistema, como cliente, produto ou pedido.

Pergunta 3

0,25 em 0,25 pontos

Na área de gestão da informação e sistemas de apoio à decisão, é comum utilizar a pirâmide DIKW (Data, Information, Knowledge, Wisdom) para compreender a evolução dos dados até níveis mais estratégicos de entendimento. Dentro dessa estrutura conceitual, cada nível representa um grau diferente de processamento e contextualização. No contexto da pirâmide DIKW, a informação é caracterizada como:

Respost
a
Sele
cion
ada:

 d.

O resultado do processamento e organização dos dados, tornando-os compreensíveis.

Respost
as:

a.

Um dado bruto sem qualquer interpretação.

b.

O uso ético e estratégico do conhecimento acumulado.

c.

A aplicação da experiência para tomada de decisões complexas.

 d.

O resultado do processamento e organização dos dados, tornando-os compreensíveis.

e.

Um conjunto de valores obrigatoriamente armazenados em tabelas relacionais.

Com
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e
s
p
o
s
t

Resposta: D

Comentário: A informação resulta do processamento, organização e estruturação dos dados, tornando-os contextualizados e compreensíveis, diferentemente do dado bruto e isolado.

a
:

Pergunta 4

0,25 em 0,25 pontos

Durante a etapa de transformação do modelo conceitual para o modelo lógico relacional, determinados tipos de relacionamentos exigem tratamento específico para que possam ser implementados corretamente em um sistema gerenciador de banco de dados. Entre eles, o relacionamento muitos-para-muitos (N:N) demanda uma solução adequada para garantir integridade e representação correta das associações entre as entidades. Um relacionamento muitos-para-muitos (N:N) no modelo relacional deve ser implementado por meio de:

Respost

a
Sele
cio
nad
a:



b.

Uma entidade associativa ou tabela intermediária contendo as chaves das entidades envolvidas.

Respost
as:

a.

Uma chave primária composta apenas por atributos derivados.



b.

Uma entidade associativa ou tabela intermediária contendo as chaves das entidades envolvidas.

c.

Um atributo multivalorado dentro de uma única tabela.

d.

A duplicação de registros nas duas tabelas principais.

e.

A exclusão de uma das entidades envolvidas no relacionamento.

Com
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e
s
p
o
s
t
a
:

Resposta: B

Comentário: Os relacionamentos muitos-para-muitos não podem ser implementados diretamente no modelo relacional, exigindo a criação de uma entidade associativa (ou tabela intermediária) que contenha as chaves primárias das entidades originais.

Pergunta 5

0,25 em 0,25 pontos

Ao implementar um banco de dados relacional, é fundamental garantir que os relacionamentos entre as tabelas permaneçam consistentes, evitando situações como registros órfãos ou referências inválidas. Para isso, os sistemas gerenciadores de banco de dados utilizam regras que asseguram a coerência entre chaves primárias e chaves estrangeiras. A integridade referencial em um banco de dados relacional garante que:

Respost
a
Sele
cion
ada:



c.

Cada chave estrangeira corresponda a uma chave primária válida na tabela referenciada.

Respost
as:

a.

Todos os atributos sejam obrigatoriamente multivalorados.

b.

As entidades fracas existam, independentemente das entidades fortes.



c.

Cada chave estrangeira corresponda a uma chave primária válida na tabela referenciada.

d.

Não existam atributos derivados no modelo conceitual.

e.

Todas as tabelas possuam apenas chaves naturais.

Com
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e
s
p
o
s
t

Resposta: C

Comentário: A integridade referencial como o mecanismo que assegura que toda chave estrangeira corresponda a uma chave primária existente na tabela referenciada, evitando registros órfãos e garantindo consistência nos relacionamentos.

a
:

Pergunta 6

0,25 em 0,25 pontos

Em ambientes que utilizam o Microsoft SQL Server, após a aplicação das regras de normalização para reduzir redundâncias e garantir integridade dos dados, pode surgir a necessidade de ajustes estruturais voltados ao desempenho, especialmente em sistemas com alto volume de consultas e relatórios complexos. Nesses casos, adota-se uma estratégia específica para equilibrar integridade e performance. A desnormalização no SQL Server é caracterizada como:

Resposta Seleccionada:



b.

A introdução controlada de redundância em um modelo previamente normalizado para atender a requisitos de desempenho.

Respostas:

a.

A eliminação total das regras de normalização em qualquer cenário.



b.

A introdução controlada de redundância em um modelo previamente normalizado para atender a requisitos de desempenho.

c.

A substituição obrigatória do modelo relacional por modelos NoSQL.

d.

A remoção de índices para simplificar a estrutura do banco de dados.

e.

A aplicação automática de paralelismo em todas as consultas.

Com
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e
s
p
o
s
t
a
:

Resposta: B

Comentário: A desnormalização como a introdução controlada de redundância em um modelo previamente normalizado, com o objetivo de reduzir junções, simplificar consultas e melhorar o desempenho em cenários específicos.

Pergunta 7

0,25 em 0,25 pontos

Em sistemas implementados no Microsoft SQL Server que apresentam alta carga de leitura, como ambientes de relatórios e dashboards gerenciais, consultas com múltiplas junções podem impactar significativamente o tempo de resposta. Nesses cenários, a desnormalização pode ser adotada como estratégia para otimizar o desempenho das consultas mais frequentes. Uma das principais vantagens da desnormalização no SQL Server está relacionada:

Resposta
a
Sele
cionada:



c.
À redução do custo de junções em
consultas frequentes, melhorando
o tempo de resposta.

Respostas:

a.

Ao aumento da complexidade das
consultas com múltiplas junções.

b.

À eliminação da necessidade de
manutenção de estatísticas.



c.
À redução do custo de junções em
consultas frequentes, melhorando
o tempo de resposta.

d.

À garantia automática de integridade
referencial.

e.

À diminuição do volume total de dados
armazenados.

Com
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e
s
p
o
s
t
a
:

Resposta: C

Comentário: A principal motivação
da desnormalização é reduzir o
custo das junções em consultas
frequentemente, tornando-as mais
simples e rápidas, especialmente
em ambientes com alta carga de
leitura.

Pergunta 8

0,25 em 0,25 pontos

Embora a desnormalização possa trazer ganhos de desempenho em consultas específicas no Microsoft SQL Server, essa estratégia também envolve trade-offs que precisam ser cuidadosamente avaliados durante o projeto do banco de dados. Ao introduzir redundâncias controladas para reduzir junções e acelerar leituras, o modelo pode passar a exigir maior atenção quanto à manutenção e atualização dos dados. Entre as desvantagens da desnormalização no SQL Server, destaca-se:

Resposta
Selecionada:
a:



b.

O aumento da redundância de dados, elevando o risco de inconsistências.

Respostas:

a.

A eliminação de redundância e redução do espaço em disco.



b.

O aumento da redundância de dados, elevando o risco de inconsistências.

c.

A simplificação das transações e redução de conflitos de concorrência.

d.

A redução do consumo de recursos em operações de escrita.

e.

A diminuição da necessidade de manutenção estrutural.

Com
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e
s
p
o
s
t
a
:

Resposta: B

Comentário: A desnormalização aumenta a redundância de dados, o que pode comprometer a integridade e a consistência das informações, exigindo maior cuidado com atualizações e manutenção.

Pergunta 9

0,25 em 0,25 pontos

Em ambientes que utilizam o Microsoft SQL Server, consultas realizadas sobre tabelas com grande volume de dados podem apresentar desempenho insatisfatório quando o mecanismo precisa realizar varreduras completas (table scans) para localizar registros específicos. Para mitigar esse problema, o sistema oferece mecanismos estruturais que auxiliam na organização e recuperação eficiente das informações. Das ferramentas de otimização do SQL Server, os índices têm como principal finalidade:

Respost
a
Sele
cion
ada:

✔ d.

Permitir acesso mais rápido aos registros, reduzindo varreduras completas nas tabelas.

Respost
as:

a.

Substituir completamente a análise de planos de execução.

b.

Armazenar dados redundantes para fins de backup.

c.

Organizar fisicamente todas as tabelas da mesma maneira.

✔ d.

Permitir acesso mais rápido aos registros, reduzindo varreduras completas nas tabelas.

e.

Eliminar a necessidade de tuning de consultas.

Com
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e
s
p
o
s
t
a
:

Resposta: D

Comentário: Os índices funcionam como estruturas auxiliares que organizam dados com base em colunas específicas, permitindo ao SQL Server localizar registros de forma mais eficiente e reduzir varreduras completas.

Pergunta 10

0,25 em 0,25 pontos

Em ambientes que utilizam o Microsoft SQL Server, consultas com desempenho insatisfatório podem estar relacionadas a escolhas feitas automaticamente pelo otimizador de consultas, como o tipo de junção, uso (ou não) de índices e ordem das operações. Para compreender como o sistema está processando determinada instrução SQL e identificar possíveis pontos de melhoria, é necessário analisar um recurso específico fornecido pelo próprio banco de dados. A análise de planos de execução no SQL Server é importante porque:

Respos
ta
Sel
eci
ona
da:



b.

Permite visualizar a estratégia escolhida pelo otimizador e identificar possíveis gargalos de desempenho.

Respos
tas:

a.

Substitui a necessidade de manutenção de estatísticas.



b.

Permite visualizar a estratégia escolhida pelo otimizador e identificar possíveis gargalos de desempenho.

c.

Garante automaticamente que todas as consultas sejam executadas em paralelo.

d.

Impede o uso de índices inadequados.

e.

Elimina a necessidade de reescrita de consultas SQL.

Com
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e
s
p
o
s
t
a
:

Resposta: B

Comentário: Os planos de execução descrevem como o SQL Server executará a consulta, indicando operações, ordem e custos estimados, permitindo identificar gargalos e orientar ajustes estruturais ou reescritas de consultas.

Questionário II

Pergunta 1

0,25 em 0,25 pontos

Em ambientes corporativos que utilizam o Microsoft SQL Server, a organização dos objetos internos do banco de dados é fundamental para manter clareza estrutural, facilitar a administração e controlar permissões de acesso. Nesse contexto, a utilização de esquemas no SQL Server tem como principal finalidade:

Respos
ta
Sel
eci
ona
da:

 b.

Organizar logicamente objetos como tabelas e visões, facilitando administração e controle de permissões.

Respos
tas:

a.

Substituir a criação de bancos de dados distintos para cada aplicação.

 b.

Organizar logicamente objetos como tabelas e visões, facilitando administração e controle de permissões.

c.

Eliminar a necessidade de definir chaves primárias nas tabelas.

d.

Aumentar automaticamente o desempenho das consultas por meio de indexação implícita.

e.

Impedir a criação de relacionamentos entre tabelas.

Co
m
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e
s
p

Resposta: B

Comentário: O esquema funciona como um contêiner lógico que organiza objetos do banco de dados, facilitando a administração, o controle de permissões, a clareza estrutural e a separação lógica dos objetos sem necessidade de múltiplos bancos de dados.

O
s
t
a
:

Pergunta 2

0,25 em 0,25 pontos

Ao projetar tabelas em um banco de dados relacional no Microsoft SQL Server, é necessário garantir que cada registro possa ser identificado de forma única e consistente, assegurando integridade e desempenho nas operações. No SQL Server, a chave primária é importante porque:

Respost
a
Sele
cion
ada:



e.

Identifica unicamente cada registro da tabela e cria automaticamente um índice associado.

Respost
as:

a.

Permite armazenar valores nulos em colunas essenciais.

b.

Substitui a necessidade de chaves estrangeiras.

c.

Garante que todos os atributos da tabela sejam únicos.

d.

Impede a realização de operações de atualização na tabela.



e.

Identifica unicamente cada registro da tabela e cria automaticamente um índice associado.

Com
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e
s
p
o
s
t
a
:

Resposta: E

Comentário: A chave primária identifica de forma única cada registro da tabela e, além de assegurar a unicidade, cria automaticamente um índice que otimiza o acesso aos dados, influenciando integridade e desempenho.

Pergunta 3

0,25 em 0,25 pontos

Durante a criação de tabelas no Microsoft SQL Server, a definição correta dos tipos de dados é uma etapa essencial do projeto físico do banco, impactando armazenamento, validação e eficiência das operações. A escolha adequada dos tipos de dados no SQL Server influencia diretamente:

Respost
a
Sele
cion
ada:



c.

A integridade dos dados, o consumo de espaço em disco e o desempenho das consultas.

Respost
as:

a.

Apenas a organização visual das tabelas no sistema gerenciador.

b.

Somente a compatibilidade com sistemas externos.



c.

A integridade dos dados, o consumo de espaço em disco e o desempenho das consultas.

d.

Exclusivamente a possibilidade de utilizar comandos DCL.

e.

Apenas a definição de permissões de acesso aos usuários.

Com
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e
s
p
o
s
t
a
:

Resposta: C

Comentário: A definição correta dos tipos de dados impacta a integridade das informações, o consumo de armazenamento e o desempenho das operações, além de evitar conversões implícitas e desperdício de recursos.

Pergunta 4

0,25 em 0,25 pontos

Na construção de consultas SQL para recuperação de dados em bancos relacionais, é comum a necessidade de restringir os resultados a registros que atendam critérios específicos. A cláusula WHERE em uma consulta SQL é utilizada para:

Respost

a
Selec
cionada: d.

Filtrar registros com base em condições utilizando operadores de comparação e conectivos lógicos.

Respost
as:

a.

Definir o produto cartesiano entre tabelas.

b.

Selecionar atributos específicos que serão exibidos no resultado.

c.

Eliminar automaticamente valores duplicados do resultado.

 d.

Filtrar registros com base em condições utilizando operadores de comparação e conectivos lógicos.

e.

Agrupar registros para aplicação de funções agregadas.

Co

m
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e
s
p
o
s
t
a
:

Resposta: D

Comentário: A cláusula WHERE é utilizada para selecionar valores específicos de algum atributo, empregando operadores de comparação (=, <>, >, >=, <, <=) e conectivos lógicos como AND, OR e NOT para filtrar os registros conforme determinadas condições.

Pergunta 5

0,25 em 0,25 pontos

Em sistemas implementados no Microsoft SQL Server, é comum encapsular regras de negócio e operações complexas diretamente no banco de dados para promover reutilização e segurança. Sobre os procedimentos armazenados no SQL Server, é correto afirmar que:

Respos
ta
Sel
eci
on
ad
a:

✓ a.

Encapsulam lógica de consulta e manipulação de dados, promovendo reutilização, segurança e melhor desempenho.

Respos
tas
:

✓ a.

Encapsulam lógica de consulta e manipulação de dados, promovendo reutilização, segurança e melhor desempenho.

b.

São utilizados exclusivamente para realizar operações de junção entre tabelas.

c.

Impedem a utilização de funções agregadas em consultas complexas.

d.

Substituem completamente o uso de índices e a análise de planos de execução.

e.

Só podem ser utilizados para executar instruções SELECT simples.

Co
m
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e

Resposta: A

Comentário: Os procedimentos armazenados permitem encapsular consultas complexas, regras de negócio e operações condicionais no próprio banco de dados, promovendo centralização da lógica, reutilização de código, reforço da segurança e possibilidade de reutilização de planos de execução,

s
p
o
s
t
a
:

contribuindo para o desempenho do sistema.

Pergunta 6

0,25 em 0,25 pontos

Durante o desenvolvimento de um banco de dados relacional no Microsoft SQL Server, ferramentas de modelagem são utilizadas para representar visualmente entidades, relacionamentos e restrições antes ou durante a implementação física. As ferramentas de modelagem relacional no SQL Server desempenham papel essencial porque:

Respo
sta
Se
lec
ion
ad
a:

 b.

Permitem representar entidades, relacionamentos e restrições, favorecendo compreensão e comunicação entre profissionais.

Respo
sta
s:

a.

Substituem completamente a necessidade de análise de requisitos do sistema.

 b.

Permitem representar entidades, relacionamentos e restrições, favorecendo compreensão e comunicação entre profissionais.

c.

Eliminam a necessidade de documentação do banco de dados.

d.

Funcionam apenas como recursos gráficos sem relação com a estrutura física do banco.

e.

São utilizadas exclusivamente em ambientes educacionais.

Com
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e
s
p

Resposta: B

Comentário: As ferramentas de modelagem permitem representar de forma clara entidades, relacionamentos e restrições, favorecendo a compreensão do modelo de dados, a comunicação entre profissionais e a padronização das estruturas no SQL Server.

O
s
t
a
:

Pergunta 7

0,25 em 0,25 pontos

No processo de documentação e análise estrutural de bancos de dados, é comum utilizar diagramas entidade-relacionamento (DER) para visualizar tabelas e seus vínculos. No contexto do uso do SQL Server Management Studio para criação de DER, é correto afirmar que:

Respost
a
Sele
ecio
nada:
a:

☒ c.

O SSMS permite gerar diagramas a partir das estruturas físicas existentes no banco de dados.

Respost
as:

a.

O SSMS atua apenas na modelagem conceitual inicial do banco de dados.

b.

O DER criado no SSMS não possui relação com a estrutura física implementada.

☒ c.

O SSMS permite gerar diagramas a partir das estruturas físicas existentes no banco de dados.

d.

O uso de DER no SSMS dispensa a definição de chaves primárias e estrangeiras.

e.

O SSMS substitui completamente ferramentas especializadas de modelagem conceitual.

Com
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e
s
p
o
s
t
a
:

Resposta: C

Comentário: O SSMS gera diagramas diretamente a partir das tabelas e relacionamentos já definidos no banco de dados, refletindo fielmente a estrutura física implementada e reduzindo discrepâncias entre documentação e realidade.

Pergunta 8

0,25 em 0,25 pontos

Ao utilizar diagramas entidade-relacionamento no SQL Server Management Studio como recurso de documentação e análise estrutural, é importante adotar boas práticas que favoreçam clareza e organização. Uma boa prática na utilização de DER no SSMS consiste em:

Respos
ta
Sel
eci
on
ad
a:



b.

Criar diagramas com escopos delimitados, organizados por áreas funcionais ou módulos.

Respos
tas:

a.

Concentrar todas as tabelas do banco em um único diagrama, independentemente do tamanho do sistema.



b.

Criar diagramas com escopos delimitados, organizados por áreas funcionais ou módulos.

c.

Evitar a atualização dos diagramas para preservar a versão original do projeto.

d.

Utilizar o diagrama apenas como recurso estético, sem função analítica.

e.

Permitir que qualquer usuário modifique diagramas sem controle de governança.

Com
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e

Resposta: B

Comentário: A criação de diagramas modulares e com escopos bem definidos, organizados por áreas funcionais ou processos específicos, a fim de melhorar a legibilidade, a clareza e a utilidade prática da documentação visual.

s
p
o
s
t
a
:

Pergunta 9

0,25 em 0,25 pontos

Com a evolução das ferramentas de administração e análise de dados, surgiram ambientes mais modernos e integrados para interação com bancos relacionais. Sobre o uso do Azure Data Studio, pode-se afirmar que:

Respost
a
Seleci
ona
da:

☒ d.

Integra consulta, visualização e manipulação de dados em um ambiente multiplataforma e extensível.

Respost
as:

a.

É uma ferramenta voltada exclusivamente à administração técnica do banco de dados.

b.

Substitui completamente o SQL Server Management Studio em todas as funções.

c.

Não permite a execução de comandos SQL.

☒ d.

Integra consulta, visualização e manipulação de dados em um

ambiente multiplataforma e extensível.

e.

Funciona apenas com bancos de dados não relacionais.

Com
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e
s
p
o
s
t
a
:

Resposta: D

Comentário: O Azure Data Studio é um ambiente moderno, multiplataforma e extensível, que integra consultas SQL, visualizações gráficas e manipulação de dados, ampliando as possibilidades de análise e interação com diferentes fontes de dados.

Pergunta 10

0,25 em 0,25 pontos

Entre os recursos oferecidos pelo Azure Data Studio, destacam-se os notebooks, que ampliam as possibilidades de documentação e análise integrada. O uso de notebooks no Azure Data Studio é relevante porque:

Respo
sta
Se
lec
ion
ad
a:



b.

Permite combinar texto explicativo, código e visualizações em um único documento, favorecendo documentação e reprodutibilidade.

Respo
sta
s:

a.

Impede a visualização gráfica dos resultados das consultas.



b.

Permite combinar texto explicativo, código e visualizações em um único documento, favorecendo documentação e reprodutibilidade.

c.

Elimina a necessidade de consultas SQL.

d.

É utilizado apenas para armazenamento temporário de dados.

e.

Substitui completamente relatórios e painéis analíticos.

Com
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e
s
p
o
s

Resposta: B

Comentário: Os notebooks permitem integrar explicações textuais, consultas SQL e visualizações em um único documento, favorecendo a organização do raciocínio analítico, a colaboração, a documentação do processo e a reprodutibilidade das análises.

t
a
:

Questionário III

Pergunta 1

0,25 em 0,25 pontos

Em ambientes corporativos que utilizam o Microsoft SQL Server, a performance das consultas torna-se um fator crítico à medida que o sistema cresce e passa a atender múltiplos usuários simultaneamente. Nesse cenário, a otimização de consultas no SQL Server torna-se indispensável principalmente quando:

Respo
st
a
Se
lec
io
na
da
:

 b.

O volume de dados cresce e o número de acessos simultâneos aumenta, exigindo maior eficiência e escalabilidade.

Respo
st
as
:

a.

O banco de dados possui pequeno volume de dados e poucos acessos simultâneos.

 b.

O volume de dados cresce e o número de acessos simultâneos aumenta, exigindo maior eficiência e escalabilidade.

c.

As consultas são executadas apenas esporadicamente e sem impacto no desempenho.

d.

O sistema não utiliza índices ou qualquer estratégia de organização de dados.

e.

O hardware do servidor é o único fator responsável pela performance do banco.

Co

Resposta: B

m

Comentário: À medida que o

e

volume de dados cresce e o

n

número de acessos simultâneos

t

aumenta, torna-se indispensável

á

adotar estratégias de otimização

r

para reduzir gargalos e garantir

i

a escalabilidade do banco de

o

dados.

d

a

r

e

s

p

o

s

t

a

:

Pergunta 2

0,25 em 0,25 pontos

No processo de melhoria de desempenho em bancos de dados implementados no Microsoft SQL Server, a criação e manutenção de índices exigem análise criteriosa, pois impactam diferentes tipos de operações. Sobre o impacto dos índices nas operações do banco de dados, é correto afirmar que:

Resp

 c.

os
ta
Se
le
ci
on
ad
a:

Índices aceleram consultas de leitura, mas introduzem custos adicionais em operações de inserção, atualização e exclusão.

Resp

a.

os
ta
s:

Índices melhoram apenas operações de escrita, sem influenciar consultas de leitura.

b.

Índices eliminam totalmente a necessidade de manutenção no banco de dados.

 c.

Índices aceleram consultas de leitura, mas introduzem custos adicionais em operações de inserção, atualização e exclusão.

d.

Índices não influenciam o plano de execução escolhido pelo SQL Server.

e.

Índices são sempre benéficos, independentemente do perfil de uso do sistema.

Co

Resposta: C

m

Comentário: Embora os índices

e

acelerem consultas de leitura,

n

eles geram custos adicionais em

t

operações de escrita, pois

á

precisam ser mantidos sempre

r

que os dados são modificados,

i

exigindo uma abordagem

o

equilibrada.

d

a

r

e

s

p

o

s

t

a

:

0,25 em 0,25 pontos

Para compreender como o Microsoft SQL Server executa internamente uma consulta e identificar possíveis pontos de melhoria, é necessário analisar o plano de execução gerado pelo otimizador. A análise de planos de execução no SQL Server é importante porque:

Resposta selecionada:



e.

Permite visualizar como o SQL Server processa a consulta e identificar possíveis gargalos de desempenho.

Respostas:

a.

Substitui a necessidade de criação de índices.

b.

Garante automaticamente que todas as consultas utilizem índices clustered.

c.

Elimina a necessidade de atualização de estatísticas.

d.

Impede que ocorram varreduras completas de tabelas.

✔ e.

Permite visualizar como o SQL Server processa a consulta e identificar possíveis gargalos de desempenho.

Co	Resposta: E
m	Comentário: O plano de
e	execução descreve
n	detalhadamente as etapas que o
t	SQL Server seguirá para
á	recuperar os dados, incluindo o
r	uso de índices e a ordem das
i	operações, permitindo identificar
o	gargalos e ajustar a estratégia
d	de indexação.
a	
r	
e	
s	
p	
o	
s	
t	
a	
:	

Pergunta 4

0,25 em 0,25 pontos

Antes de aplicar ajustes estruturais ou reescrever consultas em um ambiente que utiliza o Microsoft SQL Server, é fundamental entender como o sistema está sendo utilizado na prática. O monitoramento de queries no SQL Server é considerado ponto de partida para os ajustes de performance porque:

Resp

☒ b.

os
ta
Se
le
ci
on
ad
a:

Permite identificar, com base em dados reais, quais consultas consomem mais recursos e onde estão os principais gargalos.

Resp

a.

os
ta
s:

Substitui a necessidade de modelagem adequada do banco de dados.

☒ b.

Permite identificar, com base em dados reais, quais consultas consomem mais recursos e onde estão os principais gargalos.

c.

Garante automaticamente a criação de índices ideais para todas as tabelas.

d.

Elimina a necessidade de validação após a aplicação de otimizações.

e.

Atua apenas na correção de falhas já perceptíveis pelos usuários.

Co

Resposta: B

m

Comentário: O monitoramento de

e

queries é fundamental para

n

compreender como o banco de

t

dados está sendo utilizado,

á

identificar consultas que

r

consomem mais recursos e

i

localizar gargalos. Essa

o

observação sistemática permite

d

que as decisões de otimização

a

sejam baseadas em dados

r

concretos, e não em suposições.

e

s

p

o

s

t

a

:

Pergunta 5

0,25 em 0,25 pontos

A melhoria de desempenho em bancos de dados não se limita à reescrita de comandos SQL, mas envolve uma abordagem mais ampla e integrada no Microsoft SQL Server. A otimização estrutural do banco de dados envolve:

Resp

os
ta
S
el
ec
io
na
da
:

c.

A revisão de índices, estatísticas, organização física dos dados e configurações do ambiente, de forma integrada ao monitoramento.

Resp

os
ta
s:

a.

Apenas a reescrita de consultas SQL mal formuladas.

b.

Exclusivamente a substituição do hardware do servidor por equipamentos mais potentes.

✓ c.

A revisão de índices, estatísticas, organização física dos dados e configurações do ambiente, de forma integrada ao monitoramento.

d.

A eliminação de todas as junções entre tabelas para reduzir o custo das consultas.

e.

A aplicação de ajustes isolados, sem necessidade de validação posterior.

Co

Resposta: C

m

Comentário: A otimização

e

estrutural vai além da reescrita de

n

queries, envolvendo a criação,

t

ajuste e manutenção de índices,

á

atualização de estatísticas,

r

avaliação da organização física

i

dos dados e configurações do

o

servidor. Essas ações devem ser

d

integradas ao monitoramento

a

contínuo e validadas para

r

e

s garantir ganhos sustentáveis de
p performance.
o
s
t
a
:

Pergunta 6

0,25 em 0,25 pontos

No desenvolvimento de um sistema de pedidos de vendas modelado em banco de dados relacional, é comum a existência de relacionamentos complexos entre entidades como Pedido e Produto. No sistema apresentado, implementado no Microsoft SQL Server, a entidade ItemPedido é utilizada para:

Respo
st
a
Se
lec
io
na
da
:

 d.

Representar a relação
muitos-para-muitos entre Pedido
e Produto, registrando os
produtos que compõem cada
pedido.

Respo
st
as
:

a.

Armazenar exclusivamente os
dados cadastrais dos clientes.

b.

Substituir a entidade Produto no
controle de estoque.

c.

Controlar as formas de pagamento
disponíveis no sistema.

 d.

Representar a relação
muitos-para-muitos entre Pedido
e Produto, registrando os
produtos que compõem cada
pedido.

e.

Registrar apenas a data e o valor
total do pedido.

Co	Resposta: D
m	Comentário: O ItemPedido é a
e	entidade associativa responsável
n	por representar a relação
t	muitos-para-muitos entre Pedido
á	e Produto, armazenando
r	informações como id_pedido,
i	id_produto, quantidade e preço
o	total de cada item da venda.
d	
a	
r	
e	
s	
p	
o	
s	
t	
a	
:	

Pergunta 7

0,25 em 0,25 pontos

Ao transformar o modelo conceitual em modelo lógico em um banco de dados implementado no Microsoft SQL Server, torna-se essencial garantir consistência entre as tabelas relacionadas. No modelo lógico da solução

proposta, a integridade referencial é garantida,
principalmente, por meio:

Respo
sta
Sel
eci
on
ad
a:

 c.

Da criação de chaves estrangeiras
(FK) que referenciam chaves
primárias (PK) de outras
tabelas.

Respo
sta
s:

a.

Da utilização exclusiva de índices
nas tabelas.

b.

Da definição de funções analíticas
nas consultas.

 c.

Da criação de chaves estrangeiras
(FK) que referenciam chaves
primárias (PK) de outras
tabelas.

d.

Da obrigatoriedade de uso de CTEs
em todas as consultas.

e.

Da aplicação de comandos
SELECT com INNER JOIN.

Co	Resposta: C
m	Comentário: Na transição para o
e	modelo lógico, são definidas
n	chaves primárias e chaves
t	estrangeiras, garantindo a
á	integridade referencial entre as
r	tabelas, como em Pedido (FK
i	id_cliente) e ItemPedido (FK
o	id_pedido e id_produto).
d	
a	
r	
e	
s	
p	
o	
s	
t	
a	
:	

Pergunta 8

0,25 em 0,25 pontos

Em consultas analíticas que envolvem pedidos e pagamentos em um sistema de vendas implementado no Microsoft SQL Server, diferentes tipos de junção podem alterar significativamente o resultado retornado. Na consulta que verifica a situação financeira de cada

pedido, o uso de LEFT JOIN tem como principal objetivo:

Respost



e.

a

Permitir que pedidos sem

Sele

pagamento também sejam

cion

exibidos na consulta.

ada:

Respost

a.

as:

Excluir pedidos que ainda não possuem pagamento registrado.

b.

Garantir que apenas pedidos totalmente pagos apareçam no resultado.

c.

Ordenar os pedidos pelo valor total pago.

d.

Substituir a necessidade de utilizar a função COALESCE.



e.

Permitir que pedidos sem

pagamento também sejam

exibidos na consulta.

Com	Resposta: E
e	Comentário: O LEFT JOIN é
n	utilizado para garantir que
t	pedidos sem pagamento ainda
á	apareçam no resultado,
r	possibilitando identificar
i	situações como “NAO PAGO”
o	ou “PARCIAL”.
d	
a	
r	
e	
s	
p	
o	
s	
t	
a	
:	

Pergunta 9

0,25 em 0,25 pontos

Para análises gerenciais, como classificação de clientes por faturamento em um banco implementado no Microsoft SQL Server, podem ser utilizadas funções de janela (window functions). A função DENSE_RANK() utilizada na análise de faturamento por cliente tem a finalidade de:

Respo
sta
Se
lec
ion
ad
a:

 b.

Gerar automaticamente uma
classificação dos clientes com
base no faturamento, sem
eliminar linhas do resultado.

Respo
sta
s:

a.

Agrupar os pedidos por data e
eliminar registros duplicados.

 b.

Gerar automaticamente uma
classificação dos clientes com
base no faturamento, sem
eliminar linhas do resultado.

c.

Substituir a cláusula GROUP BY na
soma dos valores.

d.

Calcular o total acumulado mensal
das vendas.

e.

Converter valores nulos em zero
para evitar erros.

Com	Resposta: B
e	Comentário: DENSE_RANK() é
n	uma window function que cria
t	um ranking dos clientes com
á	base no faturamento, utilizando
r	a cláusula OVER, sem eliminar
i	registros do resultado da
o	consulta.
d	
a	
r	
e	
s	
p	
o	
s	
t	
a	
:	

Pergunta 10

0,25 em 0,25 pontos

Em sistemas desenvolvidos no Microsoft SQL Server, é comum encapsular regras de negócio diretamente no banco de dados para promover reutilização e padronização de cálculos. A criação de funções definidas pelo usuário, como a função escalar fn_total_pedido, tem como principal objetivo:

Respos
ta
Sel
ecio
nad
a:

✓ a.

Centralizar regras de cálculo e
reduzir a repetição de código
em diferentes consultas.

Respos
tas:

✓ a.

Centralizar regras de cálculo e
reduzir a repetição de código
em diferentes consultas.

b.

Substituir completamente as
consultas SQL no sistema.

c.

Eliminar a necessidade de chaves
primárias nas tabelas.

d.

Impedir o uso de agregações como
SUM nas consultas principais.

e.

Automatizar exclusivamente a
criação de índices no banco de
dados.

Co	Resposta: A
m	Comentário: As funções
e	definidas pelo usuário, como
n	fn_total_pedido, encapsulam
t	regras de negócio (por exemplo,
á	o cálculo do total do pedido),
r	promovendo reutilização e
i	reduzindo a repetição de código
o	em diferentes consultas e
d	relatórios.
a	
r	
e	
s	
p	
o	
s	
t	
a	
:	

Questionário IV

Pergunta 1

0,25 em 0,25 pontos

Com a evolução das aplicações web, mobile e de larga escala, novas demandas de armazenamento passaram a exigir soluções capazes de lidar com grande volume de dados, alta disponibilidade e distribuição geográfica. Nesse cenário, o surgimento dos bancos de dados NoSQL está principalmente relacionado:

Respos
ta
Sel
eci
on
ad
a:



c.

Às limitações dos modelos relacionais
diante de grandes volumes de
dados, alta escalabilidade e
ambientes distribuídos.

Respos
tas
:

a.

À substituição completa dos bancos
relacionais em todos os sistemas
corporativos.

b.

À necessidade de reduzir o uso da
linguagem SQL em aplicações
tradicionais.



c.

Às limitações dos modelos relacionais
diante de grandes volumes de
dados, alta escalabilidade e
ambientes distribuídos.

d.

À eliminação da necessidade de
integridade transacional em
sistemas críticos.

e.

À padronização de esquemas rígidos
para dados semiestruturados.

Co
m
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e

Resposta: C

Comentário: Os bancos NoSQL
surgiram devido às limitações dos
modelos relacionais frente às novas
demandas das aplicações
modernas, como crescimento
exponencial de dados, necessidade
de escalabilidade horizontal, alta
disponibilidade e adaptação a
ambientes distribuídos.

s
p
o
s
t
a
:

Pergunta 2

0,25 em 0,25 pontos

Diferentemente do modelo relacional tradicional, os bancos NoSQL foram projetados para atender a cenários com dados heterogêneos e requisitos estruturais dinâmicos. Uma característica central dos bancos de dados NoSQL é:

Respost
a
Sele
ção
nada:
a:

☒ d.

A flexibilidade estrutural, permitindo armazenar dados sem esquema fixo previamente definido.

Respost
as:

a.

A obrigatoriedade de definição prévia de esquemas rígidos para todas as estruturas de dados.

b.

A ausência de qualquer tipo de consistência nos dados armazenados.

c.

A eliminação total da possibilidade de uso em ambientes distribuídos.

☒ d.

A flexibilidade estrutural, permitindo armazenar dados sem esquema fixo previamente definido.

e.

O foco exclusivo em transações fortemente consistentes.

Com
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e
s
p
o
s
t
a
:

Resposta: D

Comentário: Uma das principais características dos bancos NoSQL é a ausência de esquema fixo previamente definido, permitindo maior flexibilidade na estrutura dos dados, especialmente útil em cenários com requisitos variáveis ou dados heterogêneos.

Pergunta 3

0,25 em 0,25 pontos

Entre as diferentes categorias de bancos NoSQL, destacam-se os orientados a grafos, amplamente utilizados em cenários que envolvem conexões complexas entre dados, como redes sociais e sistemas de recomendação. Os bancos de dados NoSQL orientados a grafos são especialmente indicados para aplicações que:

Respost
a
Selec
cionada:



e.

Dependem da análise eficiente de relacionamentos complexos entre entidades.

Respost
as:

a.

Exigem apenas acesso direto por chave única, sem necessidade de relacionamentos.

b.

Processam grandes volumes de dados com padrões de consulta exclusivamente tabulares.

c.

Armazenam apenas dados temporários para cache distribuído.

d.

Necessitam exclusivamente de operações simples de leitura e escrita sem conexões entre dados.



e.

Dependem da análise eficiente de relacionamentos complexos entre entidades.

Com
ent
tár
ri
o
da
re
s
p

Resposta: E

Comentário: Os bancos orientados a grafos são projetados para armazenar dados como nós e arestas, priorizando a modelagem e a navegação eficiente de relacionamentos complexos, sendo adequados para redes sociais, sistemas de recomendação e análise de dependências.

O
s
t
a
:

Pergunta 4

0,25 em 0,25 pontos

A decisão entre utilizar um banco relacional tradicional ou uma solução NoSQL depende dos requisitos específicos da aplicação, especialmente em termos de consistência, escalabilidade e volume de dados. A escolha por bancos de dados NoSQL em vez de bancos relacionais é mais adequada quando:

Respo
sta
Se
lec
ion
ad
a:



b.

O sistema lida com grande volume de dados, necessidade de escalabilidade horizontal e tolerância a inconsistências temporárias.

Respo
sta
s:

a.

A aplicação exige consistência forte imediata e transações complexas com múltiplas tabelas.



b.

O sistema lida com grande volume de dados, necessidade de escalabilidade horizontal e tolerância a inconsistências temporárias.

c.

O domínio do problema é altamente estruturado e depende de integridade referencial rígida.

d.

Há necessidade predominante de consultas complexas com múltiplas junções e agregações sofisticadas em SQL.

e.

O ambiente exige forte padronização baseada exclusivamente no modelo relacional tradicional.

Co
m
e
n
t
á
r
i
o
d

Resposta: B

Comentário: O NoSQL se mostra mais adequado em contextos nos quais há grande volume de dados, necessidade de escalabilidade horizontal, alta disponibilidade e possibilidade de tolerar inconsistências temporárias. Já cenários que exigem consistência

a
r
e
s
p
o
s
t
a
:

forte, integridade rigorosa e transações complexas favorecem o uso de bancos relacionais.

Pergunta 5

0,25 em 0,25 pontos

Em sistemas corporativos modernos, é comum adotar arquiteturas que combinam diferentes tecnologias de persistência de dados, explorando os pontos fortes de cada modelo. Em arquiteturas híbridas que combinam bancos relacionais e NoSQL, é correto afirmar que:

Respo
st
a
S
el
ec
io
n
a
d
a:

 e.

O banco relacional costuma assumir o papel de núcleo transacional, enquanto o NoSQL atende a requisitos como alta volumetria, flexibilidade ou acesso intensivo.

Respo
st
as
:

a.

O banco NoSQL substitui integralmente o banco relacional como núcleo transacional do sistema.

b.

O banco relacional é utilizado apenas para armazenamento temporário de dados em cache.

c.

A utilização simultânea de bancos relacionais e NoSQL elimina a necessidade de planejamento arquitetural.

d.

A abordagem híbrida é recomendada apenas para sistemas de pequeno porte e baixa complexidade.

 e.

O banco relacional costuma assumir o papel de núcleo transacional, enquanto o NoSQL atende a requisitos como alta volumetria, flexibilidade ou acesso intensivo.

Com

mentário:
e
n
t
ã
r
i
o
d
a
r
e
s
p
o
s
t
a
:

Resposta: E

Comentário: Em arquiteturas híbridas, o banco relacional normalmente atua como núcleo transacional, garantindo integridade e consistência para dados críticos, enquanto bancos NoSQL são utilizados para atender a requisitos específicos como escalabilidade, alta volumetria, flexibilidade estrutural e desempenho. Essa combinação permite explorar as vantagens de ambos os modelos de forma estratégica.

Pergunta 6

0,25 em 0,25 pontos

A otimização de desempenho em ambientes NoSQL envolve desafios distintos daqueles encontrados em bancos relacionais, especialmente devido à natureza distribuída dessas soluções. Em bancos de dados NoSQL, a otimização difere do modelo relacional porque:

Respo
st
a
Se
le
ci
on
ad
a:



c.

Exige uma abordagem arquitetural que considere distribuição de dados, tolerância a falhas e equilíbrio entre desempenho e consistência.

Respo
st
as
:

a.

Está concentrada exclusivamente na criação de índices e ajustes de consultas SQL.

b.

Baseia-se apenas no aumento de hardware do servidor principal.



c.

Exige uma abordagem arquitetural que considere distribuição de dados, tolerância a falhas e equilíbrio entre desempenho e consistência.

d.

Elimina a necessidade de planejamento estrutural prévio.

e.

Depende unicamente de técnicas de cache interno.

Co
m
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e

Resposta: C

Comentário: Diferentemente dos bancos relacionais, a otimização em NoSQL exige uma abordagem arquitetural ampla, considerando distribuição de dados, tolerância a falhas e equilíbrio entre desempenho e consistência, e não apenas índices ou consultas.

s
p
o
s
t
a
:

Pergunta 7

0,25 em 0,25 pontos

Em arquiteturas distribuídas típicas de bancos NoSQL, técnicas específicas são utilizadas para garantir escalabilidade e balanceamento de carga entre múltiplos servidores. O principal objetivo do sharding em bancos NoSQL é:

Respos
ta
Sel
eci
on
ad
a:

✓ a.

Dividir logicamente os dados em fragmentos distribuídos entre diferentes nós, permitindo escalabilidade horizontal.

Respos
tas
:

✓ a.

Dividir logicamente os dados em fragmentos distribuídos entre diferentes nós, permitindo escalabilidade horizontal.

b.

Criar cópias redundantes dos dados para aumentar a segurança.

c.

Garantir consistência forte em todas as operações de escrita.

d.

Reduzir a necessidade de monitoramento do sistema.

e.

Substituir completamente o particionamento de dados.

Com

e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e
s
p
o
s
t
a
:

Resposta: A

Comentário: O sharding como a divisão lógica dos dados em fragmentos (shards), distribuídos entre múltiplos nós, com o objetivo de compartilhar carga de armazenamento e processamento, viabilizando escalabilidade horizontal.

Pergunta 8

0,25 em 0,25 pontos

Além do particionamento de dados, sistemas NoSQL, frequentemente, adotam estratégias para garantir maior disponibilidade e resiliência. A replicação em sistemas NoSQL contribui, principalmente, para:

Respost
a
Selec
cionada:



b.

Aumentar disponibilidade, tolerância a falhas e, em alguns cenários, melhorar desempenho de leitura.

Respost
as:

a.

Eliminar a necessidade de particionamento de dados.



b.

Aumentar disponibilidade, tolerância a falhas e, em alguns cenários, melhorar desempenho de leitura.

c.

Garantir que todas as leituras ocorram apenas no nó principal.

d.

Reduzir o número de nós do cluster.

e.

Impedir a adoção de consistência eventual.

Com
e
n
t
á
r
i
o
d
a
r
e
s
p
o
s
t
a
:

Resposta: B

Comentário: A replicação mantém múltiplas cópias dos dados em diferentes nós, aumentando disponibilidade e tolerância a falhas. Além disso, pode melhorar o desempenho em cenários de leitura intensiva ao distribuir requisições entre réplicas.

Pergunta 9

0,25 em 0,25 pontos

Um dos pilares das soluções NoSQL é a capacidade de crescer de forma distribuída, acompanhando o aumento da demanda de dados e usuários. Em ambientes NoSQL, a escalabilidade horizontal caracteriza-se por:

Resposta:

a. Seleccionada:



e.

Adicionar novos nós ao sistema para ampliar capacidade de forma incremental.

Respostas:

a.

Aumentar a capacidade de um único servidor por meio de hardware mais potente.

b.

Reduzir a redundância de dados para melhorar desempenho.

c.

Limitar o número de usuários simultâneos para manter estabilidade.

d.

Priorizar exclusivamente consistência forte em detrimento da disponibilidade.



e.

Adicionar novos nós ao sistema para ampliar capacidade de forma incremental.

:

Resposta: E

Comentário: A escalabilidade em NoSQL é predominantemente horizontal, ou seja, obtida pela adição de novos nós ao sistema, permitindo crescimento incremental e sustentável.

Pergunta 10

0,25 em 0,25 pontos

Em arquiteturas distribuídas baseadas em NoSQL, o desempenho não depende apenas de um único fator isolado, mas do comportamento conjunto de diversos componentes do sistema. O desempenho em ambientes NoSQL depende:

Respos
ta
Sel
eci
ona
da:

☒ c.

Da interação entre latência, throughput, concorrência e padrões de acesso em uma arquitetura distribuída.

Respos
tas:

a.

Apenas da eficiência de um único nó centralizado.

b.

Exclusivamente da velocidade do disco rígido utilizado.

☒ c.

Da interação entre latência, throughput, concorrência e padrões de acesso em uma arquitetura distribuída.

d.

Apenas da quantidade de memória disponível em um servidor.

e.

Da eliminação total de qualquer forma de replicação.

Resposta: C

Comentário: O desempenho em NoSQL é um fenômeno emergente da arquitetura distribuída como um todo, influenciado por fatores como latência, taxa de transferência (throughput), concorrência e padrões de acesso, e não apenas por um único componente isolado.