Informações de uso do PUSH da Nota Fiscal Eletrônica

A API NF-e oferece aos sistemas usuários a possibilidade de monitoração de chaves específicas através de cadastro prévio feito através do serviço de PUSH. O cliente faz na API o cadastramento de uma chave que deseja monitorar e sempre que ocorrer um evento passível de notificação (veja lista de eventos abaixo) para a chave cadastrada, a API NF-e envia para a URL cadastrada pelo cliente uma notificação indicando que ocorreu um evento. A partir daí, o cliente trata o recebimento da notificação de acordo com a necessidade do negócio.

Uma notificação PUSH da API NF-e é uma requisição POST na URL que foi cadastrada através do endpoint `POST /v1/nfe/push/clientes`

Na ocorrência de um dos eventos monitorados na chave cadastrada na solicitação, a API NF-e faz o POST na URL cadastrada pelo cliente, passando no corpo da requisição um JSON no seguinte formato:

```
{
 chaveNFe: 'ChaveCadastrada',
 dataHoraEnvio: '2020-10-21T13:28:06.419Z'
}
```

A URL cadastrada pelo cliente deve responder um `HTTP 200 (OK)`, caso tenha recebido com sucesso a notificação.

É essencial que a URL cadastrada pelo cliente tenha acesso externo via internet. Somente assim a API NF-e conseguirá notificar o cliente. Além disso, sugere-se que o cliente implemente alguma solução de log para registrar as notificações recebidas a fim de ajudar na resolução de possíveis problemas.

IMPORTANTE

A API NF-e suporta o envio de notificações PUSH para endereços HTTP, recomenda-se que os endpoints suportem HTTPS. **Não é possível configurar URL com portas diferentes de 80 (HTTP) ou 443 (HTTPS).**

Existem 7 endpoints disponíveis na API NF-e para controle das requisições PUSH. Eles são divididos em dois grupos, um para cadastramento de clientes e outro para o cadastramento das chaves, denominado solicitações.

Grupo de endpoints para manutenção de informações dos clientes

1) POST /v1/nfe/push/clientes - Cadastra a URL do cliente que receberá as notificações PUSH

Para o cadastramento de uma URL que receberá as notificações, deve-se fazer um POST na URL acima enviando no corpo da requisição o seguinte json:

```
{
 "urlNotificacao": "http://www.exemplo1.com.br"
}
```

Ex.:

```
curl -X POST
"https://gateway.apiserpro.serpro.gov.br/consulta-nfe-
df/api/v1/nfe/push/clientes"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer 12345-ahn3-2323-jkhj34-343433"
-H "Content-Type: application/json"
-d "{\"urlNotificacao\":\"http://www.exemplo1.com.br\"}"
```

A resposta será no seguinte formato:

```
{
 "message": "Mensagem indicativa de sucesso"
}
```

2) PUT /v1/nfe/push/clientes - Atualiza a URL do cliente que receberá as notificações

Para o atualização de uma URL que receberá as notificações, deve-se fazer um PUT na URL acima enviando no corpo da requisição o seguinte json:

```
{
 "urlNotificacao": "http://www.exemplo2.com.br"
}
```

Ex.:

```
curl -X PUT "https://gateway.apiserpro.serpro.gov.br/consulta-nfe-
df/api/v1/nfe/push/clientes"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer 12345-ahn3-2323-jkhj34-343433"
-H "Content-Type: application/json"
-d "{\"urlNotificacao\":\"http://www.exemplo2.com.br\"}"
```

A resposta será no seguinte formato:

```
{
 "mensagem": "Dados alterados com sucesso"
}
```

3) GET /v1/nfe/push/clientes - Recupera informações dos dados cadastrados pelo cliente

Para o recuperar as informações atualmente cadastradas para um cliente deve-se fazer um GET na URL acima.

Ex.:

```
curl -X GET "https://gateway.apiserpro.serpro.gov.br/consulta-nfe-df/api/v1/nfe/push/clientes"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer 12345-ahn3-2323-jkhj34-343433"
```

A resposta será no seguinte formato:

```
{
 "id": "12334545678789",
 "urlNotificacao": "http://www.exemplo2.com.br",
 "dataCriacao": "2020-03-10T20:52:54.861Z",
 "dataAtualizacao": "2021-01-17T12:13:30.671Z"
}
```

Grupo de endpoints para manutenção de solicitações

1) POST /v1/nfe/push/solicitacoes - Inclui solicitação de monitoração

Para inclusão de solicitação de monitoração de chaves, deve-se fazer um POST na URL acima enviando no corpo da requisição o seguinte json:

```
{ "chavesMonitoracao": [  "chave1", "chave2", ..., "chave 500"] }
```

Ex.:

```
curl -X POST "https://gateway.apiserpro.serpro.gov.br/consulta-nfe-df/api/v1/nfe/push/solicitacoes"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer 12345-ahn3-2323-jkhj34-343433"
-H "Content-Type: application/json"
-d "{\"chavesMonitoracao\":[\"chave1\", \"chave2\"]}"
```

A resposta será um json no formato abaixo:

```
{
 "solicitacaoId": "8GJ34gJhULKnbMw",
```

```
  "chavesMonitoracao": [
     "chave1",
     "chave2"
  ],
  "dataCriacao": "2020-03-12T11:58:54.522Z",
  "dataExpiracao": "2020-04-11T03:00:00.000Z",
  "clienteId": "12334545678789"
}
```

Observações

a) Uma solicitação de monitoração pode conter uma ou mais chaves e é válida por **30 dias**, após esse prazo, a API NF-e não notificará a URL cadastrada pelo cliente para a requisição expirada.

b) A solicitação de monitoração deve conter pelo menos uma e no **máximo 500 chaves**.

c) Cada chave deve ser composta de **44 dígitos numéricos**.

d) Em uma mesma solicitação não podem existir chaves iguais.

e) Caso um dos itens b, c ou d seja violado, a requisição é rejeitada e um código `HTTP 400` é retornado.

f) O campo `solicitacaoId` retornado pela API identifica unicamente no sistema uma solicitação cadastrada com sucesso.

g) Não há enfileiramento de notificações para um cliente, isto é, caso uma chave receba um evento notificável e no momento da notificação a URL do cliente esteja indisponível/inacessível, somente quando ocorrer um novo evento para a chave uma nova notificação será enviada.

h) A cobrança da solicitação é realizada com base na quantidade de chaves da requisição.

2) GET /v1/nfe/push/solicitacoes - Consulta todas as solicitações de monitoração de um cliente

Para realizar a consulta de todas as solicitações cadastradas pelo cliente, deve-se fazer um GET na URL acima.

Ex.:

```
curl -X GET "https://gateway.apiserpro.serpro.gov.br/consulta-nfe-df/api/v1/nfe/push/solicitacoes"
```

```
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer 12345-ahn3-2323-jkhj34-343433"
```

A resposta será um json no seguinte formato:


```
[
 {
   "solicitacaoId": "8GJ34gJhULKnbMw",
   "clienteId": "12334545678789",
   "dataCriacao": "2020-03-12T11:58:54.522Z",
   "dataExpiracao": "2020-04-11T03:00:00.000Z",
   "chavesMonitoracao": [
    {
      "chave": "chave1",
      "entregue": false,
      "dataEntrega": "2020-03-12T11:58:54.522Z"
    },
    {
      "chave": "chave2",
      "entregue": true,
      "dataEntrega": "2020-03-14T11:58:54.522Z"
    }
   ]
 },
 {
   "solicitacaoId": "K3gnKZ891VvUcBs",
   "clienteId": "12334545678789",
   "dataCriacao": "2020-07-01T11:56:42.412Z",
   "dataExpiracao": "2020-07-30T03:00:00.000Z",
   "chavesMonitoracao": [
    {
      "chave": "chave3",
      "entregue": false,
      "dataEntrega": "2020-07-01T11:56:42.412Z",
    }
   ]
 }
]
```


Observações

O campo `"entregue"` indica se a chave contida na solicitação de monitoração foi entregue corretamente para o cliente, ou seja, se a notificação POST realizada pela API NF-e na URL cadastrada pelo cliente recebeu um código `HTTP 200 (OK)` quando da ocorrência de um evento monitorado para a chave em questão.

O campo `"dataEntrega"` especifica quando ocorreu a notificação por parte da API NF-e. Caso a campo `"entregue"` for **false**, o campo `dataEntrega` apresentará o mesmo valor que o campo `dataCriacao`.

3) GET /v1/nfe/push/solicitacoes/{solicitacaoId} - Consulta uma solicitação de monitoração

Para consultar as informações de uma solicitação de monitoração específica, deve-se fazer um GET na URL acima informando na mesma o identificador da solicitação `{solicitacaoId}`.

Ex.:

```
curl -X GET "https://gateway.apiserpro.serpro.gov.br/consulta-nfe-df/api/v1/nfe/push/solicitacoes/8GJ34gJhULKnbMw"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer 12345-ahn3-2323-jkhj34-343433"
```

A resposta será um json no seguinte formato:

```
{
 "solicitacaoId": "8GJ34gJhULKnbMw",
 "clienteId": "12334545678789",
 "dataCriacao": "2020-03-12T11:58:54.522Z",
 "dataExpiracao": "2020-04-11T03:00:00.000Z",
 "chavesMonitoracao": [
   {
     "chave": "chave1",
     "entregue": false,
     "dataEntrega": "2020-03-12T11:58:54.522Z"
   },
   {
     "chave": "chave2",
     "entregue": true,
     "dataEntrega": "2020-03-14T11:58:54.522Z"
   }
 ]
}
```

4) DELETE /v1/nfe/push/solicitacoes/{solicitacaoId} - Exclui uma solicitação de monitoração

Para excluir uma determinada solicitação de monitoração, deve-se fazer um DELETE na URL acima informando na mesma o identificador da solicitação {solicitacaoId}.

Ex.:

```
curl -X DELETE "https://gateway.apiserpro.serpro.gov.br/consulta-nfe-df/api/v1/nfe/push/solicitacoes/8GJ34gJhULKnbMw"
-H "accept: application/json"
-H "Authorization: Bearer 12345-ahn3-2323-jkhj34-343433"
```

A resposta será um json no seguinte formato:

```
{
 "mensagem": "Solicitação excluída com sucesso"
}
```

Tipos de Eventos monitorados pelo PUSH da Nota Fiscal Eletrônica

Código do Evento	Descrição do Evento
790700	Eventos de Averbação
110111	Evento de Cancelamento
110140	EPEC
110110	Evento de Carta de Correção
210200	Eventos de Confirmação de Operação
210210	Eventos de Ciência da Operação
210220	Eventos de Desconhecimento da Operação
210240	Eventos de Operação não realizada
990910	Eventos de Internalização SUFRAMA
990900	Eventos de Vistoria SUFRAMA
630690	Eventos de Vistoria SUFRAMA SEFAZ
111500	Eventos de Pedido de Prorrogação de Prazo 1
111501	Eventos de Pedido de Prorrogação de Prazo 2
111502	Eventos de Cancelamento de Pedido de Prorrogação de Prazo 1
111503	Eventos de Cancelamento de Pedido de Prorrogação de Prazo 2
411500	Eventos do Fisco em Resposta ao Pedido de Prorrogação 1
411501	Eventos do Fisco em Resposta ao Pedido de Prorrogação 2

Código do Evento	Descrição do Evento
411502	Eventos do Fisco em Resposta de Cancelamento ao Pedido de Prorrogação 1
411503	Eventos do Fisco em Resposta de Cancelamento ao Pedido de Prorrogação 2