

Reiterando:

a) Somente precisa implementar Letra Texto e Boneco Texto. Para Letra imagem e boneco imagem, basta criar as classes e deixar os métodos vazios.

b) Somente precisa implementar os repositórios em memória e eles devem começar vazios. Para os repositórios de banco de dados relacional, basta criar as classe e deixar os métodos vazios.

c) O resto tem que implementar tudo por completo, inclusive a classe roxa de configuração da aplicação. A classe roxa deve ser usada no método main para configurar a aplicação (método configurar) e para ter acesso aos factories de Tema, Jogador e o factory de repositórios (método getRepositoryFactory), para obter o repositório de Tema e Jogador. Assim no método main, você pode criar e inserir temas e jogadores, nos respectivos repositórios. Já o cadastro de Palavras e Rodadas deve ser feito via os respectivos AppServices (PalavraAppService e RodadaAppService).

d) Para rodar a aplicação, no método main, faça:

- 1) Chamar o método configurar da classe Roxa;
- 2) Criar (via factory) e inserir (via repositório) alguns temas;
- 3) Criar/Inserir (via PalavraAppService) algumas palavras para cada tema;
- 4) Criar (via factory) e inserir (via repositório) pelo menos um Jogador;
- 5) Criar, jogar até encerrar e, ao final, salvar (inserir) a rodada (via RodadaAppService). Colocar isso dentro de um loop, pois assim pode jogar várias rodadas, bastando perguntar se o usuário deseja jogar novamente, ao final da rodada.