Diskretne Coonsove ploskve

Matej Rojec, Vito Rozman

4. december 2022

Kazalo

1	Uvod in motivacija					
		Uvod v Bézierjeve ploskeve				
	1.2	Coonsove ploskve	3			
2	Lastnosti Coonsovih ploskev					
	2.1	Minimziraje zasuka	5			
	2.2	Ohranjanje Coonsove ploskve	6			
S]	like					
	1	Primer konstrukcije Coonsove ploskve	5			

1 Uvod in motivacija

1.1 Uvod v Bézierjeve ploskeve

Bézierjevo ploskev $\mathbf{p}:[0,1]^2\to\mathbb{R}^3$ iz tenzorskega produkta stopnje $(m,n)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ definiramo s parametrizacijo:

$$\mathbf{p}(u,v) := \sum_{i=0}^{m} \sum_{j=0}^{n} \mathbf{b}_{i,j} B_{i}^{m}(u) B_{j}^{n}(v),$$

kjer sta u,v iz enotskega kvadrata, t.j $(u,v)\in [0,1]^2$ ter $(\frac{i}{m},\frac{j}{n})$ domenske točke, ki ustrezajo kontrolni točki $\mathbf{b}_{i,j}$.

Pri fiksnem v,množica $\{\mathbf{b}(u,v)\mid u\in[0,1]\}$ predstavlja kontrolnimi točkami

$$\sum_{i=0}^{n} \mathbf{b}_{i,j} B_{j}^{n}(v), \qquad i = 0, 1, \dots, m,$$

ki so izračunane kot točke na Bézierjevih krivuljah stopnje n pri parametru v.

1.2 Coonsove ploskve

Denimo, da imamo podane kontrole točke $\mathbf{b}_{i,j}$, $i=0,\ldots,m,\ j=0,\ldots,n$. Te določajo štiri robne krivulje Te omejujejo iskano ploskev \mathbf{p} iz tenzorskega produkta stopnje (n,m). Kontrolne točke

$\mathbf{b}_{0,0}$	$\mathbf{b}_{1,0}$	 $\mathbf{b}_{m-1,0}$	$\mathbf{b}_{m,0}$
$\mathbf{b}_{0,1}$			$\mathbf{b}_{m,1}$
<u>:</u>			÷
$\mathbf{b}_{0,n-1}$			$\mathbf{b}_{m,n-1}$
$\mathbf{b}_{0,n}$	$\mathbf{b}_{1,n}$	 $\mathbf{b}_{m-1,n}$	$\mathbf{b}_{m,n}$

določajo štiri Bézierjev krivulje:

$$\mathbf{p}(u,0) = \sum_{i=0}^{m} \mathbf{b}_{i,0} B_{i}^{n}(u),$$

$$\mathbf{p}(u,1) = \sum_{i=0}^{m} \mathbf{b}_{i,n} B_{i}^{n}(u),$$

$$\mathbf{p}(0,v) = \sum_{j=0}^{n} \mathbf{b}_{0,j} B_{j}^{n}(v),$$

$$\mathbf{p}(1,v) = \sum_{j=0}^{n} \mathbf{b}_{m,j} B_{j}^{n}(v),$$

kjer je domena enotski kvadrat, t.j. $(u, v) \in [0, 1]^2$. Kontrolne točke torej omejujejo ploskev **p**. Sedaj potrebujemo definirati še ostale kontrolne točke $\mathbf{b}_{i,j}, i = 1, \ldots, m-1, j = 1, \ldots, n-1$. V ta namen definiramo tri dodatne ploskve:

1. Prva je Bézierjeva ploskev stopnje (m, 1), ki je kot ploskev stopnje (m, n) podana s kontrolnimi točkami:

$$\mathbf{b}_{i,j}^{(1)} = \left(1 - \frac{j}{n}\right)\mathbf{b}_{i,0} + \frac{j}{n}\mathbf{b}_{i,n}$$

2. Druga je Bézierjeva ploskev stopnje (1,n), ki je kot ploskev stopnje (m,n) podana s kontrolnimi točkami:

$$\mathbf{b}_{i,j}^{(2)} = \left(1 - \frac{i}{m}\right)\mathbf{b}_{0,j} + \frac{i}{m}\mathbf{b}_{m,j}$$

3. Tretja je Bézierjeva ploskev stopnje (1,1), ki je kot ploskev stopnje (m,n) podana s kontrolnimi točkami:


$$\mathbf{b}_{i,j}^{(3)} = \left(1 - \frac{i}{m}\right) \left(1 - \frac{j}{n}\right) \mathbf{b}_{0,0} + \frac{i}{m} \left(1 - \frac{j}{n}\right) \mathbf{b}_{m,0} + \left(1 - \frac{i}{m}\right) \frac{j}{n} \mathbf{b}_{0,n} + \frac{i}{m} \frac{j}{n} \mathbf{b}_{m,n}$$

Coonsova ploskev **p** je definirana s kontrolnimi točkami

$$\mathbf{b}_{i,j} := \mathbf{b}_{i,j}^{(1)} + \mathbf{b}_{i,j}^{(2)} + \mathbf{b}_{i,j}^{(3)}.$$

Primer krivulje je prikazan na sliki 1. Prikazane so robne točke ter ogrodje kontrolnih točk, ki jih dobimo iz teh robnih točk in krivulja na danem ogrodju.

Iz slike 1 opazimo, da so ploskev zelo ravna. Več o tem bomo komentirali kasneje.



Slika 1: Primer konstrukcije Coonsove ploskve

2 Lastnosti Coonsovih ploskev

2.1 Minimziraje zasuka

Coonsova ploskve minimzirajo zasuk, definiran kot:

$$\int_{[0,1]^2} \left(\frac{\partial^2}{\partial u \partial v} \mathbf{p}(u, v) \right) dS. \tag{1}$$

Torej coonsova ploskev doseže minimum izraza (1). Posledica tega je, da so Coonsova ploskve lahko v primerih preveč ravne in ne interpolirajo dobro kontrolnih točk. Taka ploskev prav tako zadošča Euler-Lagrangovi parcialni diferencialni enačbi, torej velja:

$$\frac{\partial^4}{\partial u^2 \partial v^2} \mathbf{p}(u, v) = 0. \tag{2}$$

2.2 Ohranjanje Coonsove ploskve