



## Отчет по лабораторной работе № 24 по курсу Алгоритмы и структуры данных

Студент группы М8О-103Б-22 Клименко Виталий Максимович, № по списку 11

Контакты www, e-mail, icq, skype vitalikklimenko96@gmail.com

Работа выполнена: 20 мая 2023 г.

Преподаватель: доцент Никулин С.П.

Входной контроль знаний с оценкой \_\_\_\_\_

Отчет сдан «    » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г., итоговая оценка \_\_\_\_\_

Подпись преподавателя \_\_\_\_\_

1. **Тема:** Деревья
2. **Цель работы:** Составить программу выполнения заданных преобразований арифметических выражений с применением деревьев
3. **Задание (вариант № 12):** Вынести общие сомножители из разности
4. **Оборудование (лабораторное):**  
ЭВМ \_\_\_\_\_, процессор \_\_\_\_\_, имя узла сети \_\_\_\_\_ с ОП \_\_\_\_\_ Мб,  
НМД \_\_\_\_\_ Мб. Терминал \_\_\_\_\_ адрес \_\_\_\_\_. Принтер \_\_\_\_\_  
Другие устройства \_\_\_\_\_  
*Оборудование ПЭВМ студента, если использовалось:*  
Процессор Intel 4x 3.5GHz с ОП 16 ГБ НМД HDD 200 ГБ . Монитор Встроенный 1920x1080  
Другие устройства Touchpad Synaptics
5. **Программное обеспечение (лабораторное):**  
Операционная система семейства \_\_\_\_\_, наименование \_\_\_\_\_ версия \_\_\_\_\_  
интерпретатор команд \_\_\_\_\_ версия \_\_\_\_\_  
Система программирования \_\_\_\_\_ версия \_\_\_\_\_  
Редактор текстов \_\_\_\_\_ версия \_\_\_\_\_  
Утилиты операционной системы \_\_\_\_\_  
Прикладные системы и программы \_\_\_\_\_  
Местонахождение и имена файлов программ и данных \_\_\_\_\_  
*Программное обеспечение ЭВМ студента, если использовалось:*  
Операционная система семейства UNIX , наименование Pop!\_OS версия 22.04 jammy  
интерпретатор команд bash версия 5.1.16  
Система программирования \_\_\_\_\_ версия \_\_\_\_\_  
Редактор текстов \_\_\_\_\_ версия \_\_\_\_\_  
Утилиты операционной системы \_\_\_\_\_  
Прикладные системы и программы \_\_\_\_\_  
Местонахождение и имена файлов программ и данных на домашнем компьютере \_\_\_\_\_

**6. Идея, метод, алгоритм** решение задачи (в формах: словесной, псевдокода, графической [блок-схема, диаграмма, рисунок, таблица] или формальные спецификации с пред- и постусловиями)

Составить структуру дерева: (Node)

char\*\* tokens - список токенов для разбиения выражения на ветки дерева

char op - знак операции

char\* constant - константа (переменная)

int64\_t value - число

Node\* left - левая ветка

Node\* right - правая ветка

Node\* prev - родитель

**7. Сценарий выполнения работы** (план работы, первоначальный текст программы в черновике [можно на отдельном листе] и тесты либо соображения по тестированию)

составить функции для обработки деревьев

*Пункты 1-7 отчета составляются строго до начала лабораторной работы.*

*Допущен к выполнению работы. Подпись преподавателя \_\_\_\_\_*

## 8. Распечатка протокола (подклеить листинг окончательного варианта программы с тестовыми примерами, подписанный преподавателем)

```
vital@vitos-hp16 MINGW64 /c/important/docs/mai/labs/124 (master)
$ cat makefile
CC = gcc
CFLAGS = -std=c99 -Wall -Wextra

main: main.o
    $(CC) $(CFLAGS) -o main.out main.o
main.o:
    $(CC) $(CFLAGS) -c main.c
clean:
    rm -f main.out *.o
vital@vitos-hp16 MINGW64 /c/important/docs/mai/labs/124 (master)
$ cat main.c
#include <stdio.h>

#define TREE_DEBUG 0
#define TREE_IMPLEMENTATION

#include "tree.h"

int main() {
    Node root;

    node_create_root(&root, "3*9 - 3 * 5 + 50");
    printf("Original:\n");
    node_build_tree(&root);
    node_print(root);
    printf("\n");

    printf("Task:\n");
    node_take_out_factors(root.left->left, root.left->right);
    node_print(root);
    printf("\n");

    printf("\n");

    node_create_root(&root, "3*9 + 50 - 3 * 5");
    printf("Original:\n");
    node_build_tree(&root);
    node_print(root);
    printf("\n");

    printf("Task:\n");
    node_take_out_factors(root.left, root.right->right);
    node_print(root);
    printf("\n");

    printf("\n");

    node_create_root(&root, "y*x - z * x + 50");
    printf("Original:\n");
    node_build_tree(&root);
    node_print(root);
    printf("\n");

    printf("Task:\n");
    node_take_out_factors(root.left->left, root.left->right);
    node_print(root);
    printf("\n");

    char expr[256] = {};
    printf("\nInput your math expression (without spaces): ");
    scanf("%s", &expr);

    node_create_root(&root, expr);
    printf("Original:\n");
    node_build_tree(&root);
    node_print(root);
    printf("\n");

    printf("Task:\n");
    node_take_out_factors(root.left, root.right);
    node_print(root);
    printf("\n");

    return 0;
}
```

[illegible]

```

        memcpy(tokens[t], lex + i, j);
    }

    i += j - 1;
    ++t;
}

n->tokens = tokens;
}

void node_create_children(Node* n) {
    n->left = (Node *) calloc(1, sizeof(Node));
    n->right = (Node *) calloc(1, sizeof(Node));
    node_zero(n->left);
    node_zero(n->right);

    n->left->prev = n;
    n->right->prev = n;

    uint64_t length = 0, i = 0, j = 0;
    uint64_t lowest_priority_op_ind = 0, bracket_depth = 0, last_bracket_depth = 0;
    char op = ' ';

    for (length = 0; n->tokens[length] != NULL; ++length) {
        if (TREE_DEBUG) printf("LEN = %I64d\n", length);
        char cop = n->tokens[length][0];

        if (cop == '(') {
            bracket_depth++;
            if (TREE_DEBUG) printf("+BD = %I64d\n", bracket_depth);
            continue;
        } else if (cop == ')') {
            bracket_depth--;
            if (TREE_DEBUG) printf("-BD = %I64d\n", bracket_depth);
            continue;
        }

        if (bracket_depth > last_bracket_depth) continue;

        if (char_is_operation(cop)) {
            last_bracket_depth = bracket_depth;
            if (
                op == ' ' || op == '^' ||
                (op == '/' && cop == '*') ||
                ((op == '*' || op == '/') && (cop == '+' || cop == '-')) ||
                (op == '-' && cop == '+')
            ) {
                op = cop;
                lowest_priority_op_ind = length;
            }
        }
    }

    n->left->op = op;
    if (TREE_DEBUG) printf("OP: %c\n\n", n->left->op);

    uint64_t left_length = lowest_priority_op_ind;
    uint64_t right_length = length - left_length - 1;

    uint64_t left_braces = 0, right_braces = 0, cur_braces = 0, off = 0;
    for (i = 0; i < left_length/2; ++i) {
        if (n->tokens[i][0] == '(' && n->tokens[left_length - 1 - i][0] == ')') {
            left_braces++;
        } else break;
    }

    for (i = left_braces; i < left_length - left_braces; ++i) {
        if (n->tokens[i][0] == ')') {
            if (cur_braces == 0) {
                off++;
            } else {
                cur_braces--;
            }
        } else if (n->tokens[i][0] == '(') {
            cur_braces++;
        }
    }

    off += cur_braces;
    left_braces -= off/2;
    left_length -= 2*left_braces;

    off = 0, cur_braces = 0;

```

```

for (i = 0; i < right_length; ++i) {
    if (n->tokens[left_length + 1 + 2 * left_braces + i][0] == '(' && n->tokens[length - 1 - i][0] == ')') {
        right_braces++;
    } else break;
}

for (i = right_braces; i < right_length - right_braces; ++i) {
    if (n->tokens[length - right_length + i][0] == ')') {
        if (cur_braces == 0) {
            off++;
        } else {
            cur_braces--;
        }
    } else if (n->tokens[length - right_length + i][0] == '(') {
        cur_braces++;
    }
}
off += cur_braces;
right_braces -= off/2;
right_length -= 2*right_braces;

if (TREE_DEBUG) printf("braces: %I64d, %I64d\n", left_braces, right_braces);
if (TREE_DEBUG) printf("lengths: %I64d, %I64d\n", left_length, right_length);

n->left->tokens = (char**) calloc(left_length + 1, sizeof(char*)); // one extra for NULL
n->right->tokens = (char**) calloc(right_length + 1, sizeof(char*));

n->left->tokens[left_length - 1] = NULL;
n->right->tokens[right_length - 1] = NULL;

uint64_t n_ind = 0;

uint64_t left_start = left_braces;
if (left_length == 1) {
    if (TREE_DEBUG) printf("GET THIS FOCKING LEFT MATE\n");
    n_ind = left_start;
    if (char_is_number(n->tokens[n_ind][0])) {
        n->left->value = atoll(n->tokens[n_ind]);
        if (TREE_DEBUG) printf("NUMBER! %I64d\n", n->left->value);
    } else {
        n->left->constant = n->tokens[n_ind];
        if (TREE_DEBUG) printf("CONST! %s\n", n->left->constant);
    }
} else {
    if (TREE_DEBUG) printf("COPY TO L:\n");
    for (i = 0; i < left_length; ++i) {
        n_ind = left_start + i;
        n->left->tokens[i] = (char*) calloc(strlen(n->tokens[n_ind]), sizeof(char));
        for (j = 0; j < strlen(n->tokens[n_ind]); ++j) {
            n->left->tokens[i][j] = n->tokens[n_ind][j];
        }
        if (TREE_DEBUG) printf("%s", n->left->tokens[i]);
    }
    if (TREE_DEBUG) printf("\n");
}
if (TREE_DEBUG) printf("\n");

uint64_t right_start = left_length + 1 + 2 * left_braces + right_braces;
if (right_length == 1) {
    if (TREE_DEBUG) printf("GET THIS FOCKING RIGHT MATE\n");
    n_ind = right_start;
    if (char_is_number(n->tokens[n_ind][0])) {
        n->right->value = atoll(n->tokens[n_ind]);
        if (TREE_DEBUG) printf("NUMBER! %I64d\n", n->right->value);
    } else {
        n->right->constant = n->tokens[n_ind];
        if (TREE_DEBUG) printf("CONST! %s\n", n->right->constant);
    }
} else {
    if (TREE_DEBUG) printf("COPY TO R:\n");
    for (i = 0; i < right_length; ++i) {
        n_ind = right_start + i;
        n->right->tokens[i] = (char*) calloc(strlen(n->tokens[n_ind]), sizeof(char));
        for (j = 0; j < strlen(n->tokens[n_ind]); ++j) {
            n->right->tokens[i][j] = n->tokens[n_ind][j];
        }
        if (TREE_DEBUG) printf("%s", n->right->tokens[i]);
    }
    if (TREE_DEBUG) printf("\n");
}
if (TREE_DEBUG) printf("\n");
}

```

```

void node_build_tree(Node* n) {
    if (TREE_DEBUG) printf("[NET]\n");
    if (n->tokens == NULL) return;

    uint64_t length;
    for (length = 0; n->tokens[length] != NULL; ++length);
    if (length > 0) {
        if (TREE_DEBUG) printf("===CHID===\n");
        node_create_children(n);
        if (TREE_DEBUG) printf("===LEFT===\n");
        node_build_tree(n->left);
        if (TREE_DEBUG) printf("===RIHT===\n");
        node_build_tree(n->right);
    } else {
        if (TREE_DEBUG) printf("EMPTY!\n\n");
    }
}

void node_print(Node n) {
    if (n.left != NULL) {
        printf("(");
        node_print(*n.left);
        printf("%c", n.left->op);
    }

    if (n.constant == NULL) {
        if (n.value != -1) {
            printf("%I64d", n.value);
        }
    } else {
        printf("%s", n.constant);
    }

    if (n.right != NULL) {
        node_print(*n.right);
        printf(")");
    }
}

void node_print_tree(Node* n, int lvl) {
    if (n == NULL) return;

    lvl += 1;
    int seps = (int) (strlen(SEPARATOR) * lvl);

    node_print_tree(n->right, lvl);

    if (n->constant == NULL) {
        if (n->value != -1) {
            printf("%*s%I64d", (int) (seps - strlen(SEPARATOR)), SEPARATOR, n->value);
        }
    } else {
        printf("%*s%s", (int) (seps - strlen(SEPARATOR)), SEPARATOR, n->constant);
    }

    if (n->left != NULL) printf("%*s%c", seps, SEPARATOR, n->left->op);
    printf("\n");

    node_print_tree(n->left, lvl);
}

void _node_print_debug(Node n, int lvl) {
    printf("Node {\n" "%.*stokens: ", lvl, TABS);
    if (n.tokens != NULL) {
        for (uint64_t i = 0; n.tokens[i] != NULL; ++i)
            printf("%s ", n.tokens[i]);
        printf("\n");
    } else {
        printf("(null)\n");
    }

    printf(
        "%.*sop: %c\n"
        "%.*sconstant: %s\n"
        "%.*svalue: %I64d\n"
        "%.*sleft: ",
        lvl, TABS, n.op,
        lvl, TABS, n.constant,
        lvl, TABS, n.value,
        lvl, TABS
    );

    if (n.left != NULL) {

```

```

        _node_print_debug(*n.left, lvl + 1);
    } else {
        printf("(null)\n");
    }

    printf("%.sright: ", lvl, TABS);
    if (n.right != NULL) {
        _node_print_debug(*n.right, lvl + 1);
    } else {
        printf("(null)\n");
    }

    printf("%.s}\n", lvl - 1, TABS);
}

void node_print_debug(Node n) {
    _node_print_debug(n, 1);
}

void node_task(Node* n) {
    // TODO: Find pairs of nodes that need to be processed
    // TODO: they should be connected only via + and -

    Node* l = n->left;
    Node* r = n->right;

    Node** left_nodes;
    Node** right_nodes;

    node_print_debug(*l);
    node_print_debug(*r);

    node_take_out_factors(l, r);
}

// move right part's multiplier to l and other stuff to r->prev
void node_take_out_factors(Node* l, Node* r) {
    int64_t llv = l->left->value, lrv = l->right->value;
    int64_t rlv = r->left->value, rrv = r->right->value;

    char *llc = l->left->constant, *lrc = l->right->constant;
    char *rlc = r->left->constant, *rrc = r->right->constant;

    int cmp_ll = 0, cmp_lr = 0, cmp_rl = 0, cmp_rr = 0;

    if (llc != NULL && rlc != NULL)
        cmp_ll = (strcmp(llc, rlc) == 0);

    if (llc != NULL && rrc != NULL)
        cmp_lr = (strcmp(llc, rrc) == 0);

    if (lrc != NULL && rlc != NULL)
        cmp_rl = (strcmp(lrc, rlc) == 0);

    if (lrc != NULL && rrc != NULL)
        cmp_rr = (strcmp(lrc, rrc) == 0);

    if ( // checks for operations are done in node_task()
        !(
            ( // check if matching numbers are present
              ((llv != -1 && rlv != -1) && llv == rlv) ||
              ((llv != -1 && rrv != -1) && llv == rrv) ||
              ((lrv != -1 && rlv != -1) && lrv == rlv) ||
              ((lrv != -1 && rrv != -1) && lrv == rrv)
            )
            ||
            ( // check if matching constants are present
              cmp_ll || cmp_lr || cmp_rl || cmp_rr
            )
        )
    ) return;

    Node* new_l = (Node*) calloc(1, sizeof(Node));
    node_zero(new_l);

    new_l->left = (Node*) calloc(1, sizeof(Node));
    node_zero(new_l->left);
    new_l->right = (Node*) calloc(1, sizeof(Node));
    node_zero(new_l->right);

    new_l->right->left = (Node*) calloc(1, sizeof(Node));
    node_zero(new_l->right->left);
    new_l->right->right = (Node*) calloc(1, sizeof(Node));

```



```

node_zero(new_l->right->right);

new_l->prev = l->prev;
if (l->prev == r->prev) {
    new_l->op = l->prev->op;
} else {
    new_l->op = l->op;
}
new_l->left->op = l->left->op;
new_l->right->left->op = r->prev->left->op;

if (llv != -1 && lrv != -1 && rlv != -1 && rrv != -1) {
    int64_t value1 = -1, value2 = -1;
    int64_t factor = -1;

    if (llv == rlv) {
        factor = llv;
        value1 = lrv;
        value2 = rrv;
    } else if (llv == rrv) {
        factor = llv;
        value1 = lrv;
        value2 = rlv;
    } else if (lrv == rlv) {
        factor = lrv;
        value1 = llv;
        value2 = rrv;
    } else {
        factor = lrv;
        value1 = llv;
        value2 = rlv;
    }

    new_l->left->value = factor;
    new_l->right->left->value = value1;
    new_l->right->right->value = value2;
} else if (cmp_ll || cmp_lr || cmp_rl || cmp_rr) {
    char *constant1 = NULL, *constant2 = NULL;
    char *factor = NULL;

    if (cmp_ll) {
        factor = llc;
        constant1 = lrc;
        constant2 = rrc;
    } else if (cmp_lr) {
        factor = llc;
        constant1 = lrc;
        constant2 = rlc;
    } else if (cmp_rl) {
        factor = lrc;
        constant1 = llc;
        constant2 = rrc;
    } else {
        factor = lrc;
        constant1 = llc;
        constant2 = rlc;
    }

    new_l->left->constant = factor;
    new_l->right->left->constant = constant1;
    new_l->right->right->constant = constant2;
}

if (l->prev == r->prev) {
    *l->prev = *new_l;
} else {
    *l = *new_l;
    Node* temp = r->prev->left;
    temp->op = ' ';
    temp->prev = r->prev->prev;
    r->prev->prev->right = temp;
}
}

#endif // TREE_IMPLEMENTATION
vital@vitos-hp16 MINGW64 /c/important/docs/mai/labs/124 (master)
$ make
gcc -std=c99 -Wall -Wextra -c main.c
In file included from main.c:6:
tree.h: In function 'node_task':
tree.h:366:12: warning: unused variable 'right_nodes' [-Wunused-variable]
    Node** right_nodes;
           ~~~~~

```

```

tree.h:365:12: warning: unused variable 'left_nodes' [-Wunused-variable]
    Node** left_nodes;
           ~~~~~~

main.c: In function 'main':
main.c:52:13: warning: format '%s' expects argument of type 'char *', but argument 2 has type 'char (*)[256]' [-Wformat=]
    scanf("%s", &expr);
           ~^  ~~~~~

main.c:52:13: warning: format '%s' expects argument of type 'char *', but argument 2 has type 'char (*)[256]' [-Wformat=]
gcc -std=c99 -Wall -Wextra -o main.out main.o

vital@vitos-hp16 MINGW64 /c/important/docs/mai/labs/124 (master)
$ ls
./ ../ 124-2012.djvu main.c main.o main.out* makefile misc.h tree.h

vital@vitos-hp16 MINGW64 /c/important/docs/mai/labs/124 (master)
$ ./main.out
Original:
(((3*9)-(3*5))+50)
Task:
((3*(9-5))+50)

Original:
((3*9)+(50-(3*5)))
Task:
((3*(9-5))+50)

Original:
(((y*x)-(z*x))+50)
Task:
((x*(y-z))+50)

Input your math expression (without spaces): 1*15-15*2
Original:
((1*15)-(15*2))
Task:
(15*(1-2))

vital@vitos-hp16 MINGW64 /c/important/docs/mai/labs/124 (master)
$ ./main.out
Original:
(((3*9)-(3*5))+50)
Task:
((3*(9-5))+50)

Original:
((3*9)+(50-(3*5)))
Task:
((3*(9-5))+50)

Original:
(((y*x)-(z*x))+50)
Task:
((x*(y-z))+50)

Input your math expression (without spaces): ab*abba-ab*lo
Original:
((ab*abba)-(ab*lo))
Task:
(ab*(abba-lo))

```

9. **Дневник отладки** должен содержать дату и время сеансов отладки и основные события (ошибки в сценарии и программе, нестандартные ситуации) и краткие комментарии к ним. В дневнике отладки приводятся сведения об использовании ЭВМ, существенном участии преподавателя и других лиц в написании и отладке программы.

№	Лаб. или дом.	Дата	Время	Событие	Действие по исправлению	Примечание

10. **Замечания автора** по существу работы: Не получилось составить функцию, с помощью которой можно было бы находить подвыражения, которые можно обработать данных алгоритмом, так же изначальная структура дерева задумывалась для обработки вообще любых математических выражений, а не простых выражений, у которых числа не больше 9 и однобуквенные переменные как в книге Валентина Евгеньевича, из-за чего код оказался громоздким и вообще лабораторная работа слишком затянулась

11. **Выводы:** Я научился работать со структурой данных дерево. Больше узнал о реализации нелинейных структур данных. Научился писать парсеры.

Недочёты при выполнении задания могут быть устранены следующим образом: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подпись студента \_\_\_\_\_