

TECHNISCHE DATEN			
AUTOMATISCHER CHRONOGRAPH	PFLEGE- UND WARTUNGS-HINWEISE	FORMEL-1-INSPIRATION	UHRBESSCHREIBUNG
Einen erschwinglichen automatischen Chronographen herzustellen, ist keine leichte Aufgabe. Automatische Chronographenwerke sind komplex und teuer in der Fertigung, weshalb sie üblicherweise Luxusuhren vorbehalten sind. RSWC ist es gelungen, ein voll funktionsfähiges Peacock SL4617 zu integrieren, ein Werk, das auf dem renommierten Valjoux 7750 basiert. Mit einem 30-Minuten-Subchronographen, garantierter Präzision und bewährter Langlebigkeit ist diese Uhr ideal für alle, die pure Mechanik zu einem fairen Preis suchen.	Zeiteinstellung: Ziehen Sie die Krone auf die zweite Position. Drehen Sie sie vorsichtig auf die gewünschte Uhrzeit. Datumeinstellung: Ziehen Sie die Krone auf die erste Position. Drehen Sie sie vorwärts, um das Datum einzustellen. Vermeiden Sie Änderungen zwischen 22:00 und 2:00 Uhr. Chronographen Funktion: Drücken Sie den Drücker bei 2 Uhr, um den Chronographen zu starten, und erneut, um ihn zu stoppen. Drücken Sie den Drücker bei 4 Uhr, um den Chronographen zurückzusetzen. Im Normalbetrieb wird empfohlen, den Chronographen angehalten zu lassen. Der zentrale Sekundenzeiger hält stetig während der	Farbpalette: (Luminett - 34 Stück) Anthrazit: (Luminett - 34 Stück) Cote d'Azurblau: (Lüm. 156 St.) Rossos Tafila: (Lüm. 39 St.) Nanoblu/Gelb (Lüm. 70 St.) Gelassenheit: Rivallitätene, in Stahl verewigt. Rivallitätene, in Stahl verewigt. Duelle einander Kontast. Ein Saphirglas mit Einem Sonderedition, die an epische Hommage an die Legenden der Sonderfarben - Rossos Tafila und Nano Blue/Yellow - sind eine Sounderfarben - Rossos Tafila und Gelassenheit. Die Chronograph, Zweifligras Streben wider: ein automatisch jeedes Detail spiegelt diese und mechanischen Uhrwerken. Lederbeschichtung für Exzellenz in Stahl verkörperzt RSWC diese Maschinen entwickelt haben, letzten 75 Jahren zu hochpräzisen Formel-1-Rennwagen in den seitdem Geist. Genauso wie sich die Edelstahl 316L-Edition Name nur Formel-1-Siege und Vielseitig für jedes Anlass. Nahthüttler: (Lüm. 44 St.) Eine Edition für Mühze. Eine dickenstein Stelle 16,6 mm. Mit einer Länge von 46,5 mm passt sie an viele Handgelenke. Das Zifferblatt ist mit Hilfsschiffchen ausgestattet: einer kleinen Sekunde bei 9 Uhr und einem 30-Minuten- Chronographen bei 3 Uhr. Die applizierten Stundenmarkierungen aus Stahl sorgen für einen starken Kontrast. Ein Saphirglas schützt das Zifferblatt.	Uhrbeschreibung Die Volumenverfüllt über ein quadratisches Gehäuse mit 39 mm Kantendurchmesser aus 316L-Edelstahl. Die Gehäuselücke besteht aus dicksten Stelle 16,6 mm. Mit einer Länge von 46,5 mm passt sie an viele Handgelenke. Das Zifferblatt ist mit Hilfsschiffchen ausgestattet: einer kleinen Sekunde bei 9 Uhr und einem 30-Minuten- Chronographen bei 3 Uhr. Die applizierten Stundenmarkierungen aus Stahl sorgen für einen starken Kontrast. Ein Saphirglas schützt das Zifferblatt.
Zeiteinstellung: Ziehen Sie die Krone auf die zweite Position. Drehen Sie sie vorsichtig auf die gewünschte Uhrzeit. Datumeinstellung: Ziehen Sie die Krone auf die erste Position. Drehen Sie sie vorwärts, um das Datum einzustellen. Vermeiden Sie Änderungen zwischen 22:00 und 2:00 Uhr. Chronographen Funktion: Drücken Sie den Drücker bei 2 Uhr, um den Chronographen zu starten, und erneut, um ihn zu stoppen. Drücken Sie den Drücker bei 4 Uhr, um den Chronographen zurückzusetzen. Im Normalbetrieb wird empfohlen, den Chronographen angehalten zu lassen. Der zentrale Sekundenzeiger hält stetig während der	PFLEGE- UND WARTUNGS-HINWEISE Zeiteinstellung: Ziehen Sie die Krone auf die zweite Position. Drehen Sie sie vorsichtig auf die gewünschte Uhrzeit. Datumeinstellung: Ziehen Sie die Krone auf die erste Position. Drehen Sie sie vorwärts, um das Datum einzustellen. Vermeiden Sie Änderungen zwischen 22:00 und 2:00 Uhr. Chronographen Funktion: Drücken Sie den Drücker bei 2 Uhr, um den Chronographen zu starten, und erneut, um ihn zu stoppen. Drücken Sie den Drücker bei 4 Uhr, um den Chronographen zurückzusetzen. Im Normalbetrieb wird empfohlen, den Chronographen angehalten zu lassen. Der zentrale Sekundenzeiger hält stetig während der	Farbpalette: (Luminett - 34 Stück) Anthrazit: (Luminett - 34 Stück) Cote d'Azurblau: (Lüm. 156 St.) Rossos Tafila: (Lüm. 39 St.) Nanoblu/Gelb (Lüm. 70 St.) Gelassenheit: Rivallitätene, in Stahl verewigt. Rivallitätene, in Stahl verewigt. Duelle einander Kontast. Ein Saphirglas mit Einem Sonderedition, die an epische Hommage an die Legenden der Sonderfarben - Rossos Tafila und Nano Blue/Yellow - sind eine Sounderfarben - Rossos Tafila und Gelassenheit. Die Chronograph, Zweifligras Streben wider: ein automatisch jeedes Detail spiegelt diese und mechanischen Uhrwerken. Lederbeschichtung für Exzellenz in Stahl verkörperzt RSWC diese Maschinen entwickelt haben, letzten 75 Jahren zu hochpräzisen Formel-1-Rennwagen in den seitdem Geist. Genauso wie sich die Edelstahl 316L-Edition Name nur Formel-1-Siege und Vielseitig für jedes Anlass. Nahthüttler: (Lüm. 44 St.) Eine Edition für Mühze. Eine dickenstein Stelle 16,6 mm. Mit einer Länge von 46,5 mm passt sie an viele Handgelenke. Das Zifferblatt ist mit Hilfsschiffchen ausgestattet: einer kleinen Sekunde bei 9 Uhr und einem 30-Minuten- Chronographen bei 3 Uhr. Die applizierten Stundenmarkierungen aus Stahl sorgen für einen starken Kontrast. Ein Saphirglas schützt das Zifferblatt.	Uhrbeschreibung Die Volumenverfüllt über ein quadratisches Gehäuse mit 39 x 39 mm Kantendurchmesser aus 316L-Edelstahl. Die Gehäuselücke besteht aus dicksten Stelle 16,6 mm. Mit einer Länge von 46,5 mm passt sie an viele Handgelenke. Das Zifferblatt ist mit Hilfsschiffchen ausgestattet: einer kleinen Sekunde bei 9 Uhr und einem 30-Minuten- Chronographen bei 3 Uhr. Die applizierten Stundenmarkierungen aus Stahl sorgen für einen starken Kontrast. Ein Saphirglas schützt das Zifferblatt.
Zeiteinstellung: Ziehen Sie die Krone auf die zweite Position. Drehen Sie sie vorsichtig auf die gewünschte Uhrzeit. Datumeinstellung: Ziehen Sie die Krone auf die erste Position. Drehen Sie sie vorwärts, um das Datum einzustellen. Vermeiden Sie Änderungen zwischen 22:00 und 2:00 Uhr. Chronographen Funktion: Drücken Sie den Drücker bei 2 Uhr, um den Chronographen zu starten, und erneut, um ihn zu stoppen. Drücken Sie den Drücker bei 4 Uhr, um den Chronographen zurückzusetzen. Im Normalbetrieb wird empfohlen, den Chronographen angehalten zu lassen. Der zentrale Sekundenzeiger hält stetig während der	PFLEGE- UND WARTUNGS-HINWEISE Zeiteinstellung: Ziehen Sie die Krone auf die zweite Position. Drehen Sie sie vorsichtig auf die gewünschte Uhrzeit. Datumeinstellung: Ziehen Sie die Krone auf die erste Position. Drehen Sie sie vorwärts, um das Datum einzustellen. Vermeiden Sie Änderungen zwischen 22:00 und 2:00 Uhr. Chronographen Funktion: Drücken Sie den Drücker bei 2 Uhr, um den Chronographen zu starten, und erneut, um ihn zu stoppen. Drücken Sie den Drücker bei 4 Uhr, um den Chronographen zurückzusetzen. Im Normalbetrieb wird empfohlen, den Chronographen angehalten zu lassen. Der zentrale Sekundenzeiger hält stetig während der		

