

Ninho — Design System v2.1

Visual & Product Anatomy

Documento mestre da camada visual e anatômica do sistema. Objetivo: impedir inconsistência, reduzir retrabalho no Lovable e transformar UI em infraestrutura reutilizável.

Escopo deste volume

- Foundations visuais que permanecem do v1.
- Anatomia dos componentes centrais e de produto.
- Regras responsivas e de layout.
- Padrões de tela vs modal vs sheet.
- Diretrizes para fluxos de registro do Ninho.
- Anti-patterns que o Lovable não deve repetir.

O que este volume não cobre

- Mapeamento técnico completo de tokens para engenharia.
- Playbook operacional de prompting no Lovable.
- Dark mode.

1. Foundations que permanecem do v1

Manter a base conceitual já aprovada. O v2.1 não reinventa a fundação; ele fecha a camada operacional visual.

Camada	Decisão
Naming de cor	Manter Earth / Sage / Mauve / Neutral / Sun
Tipografia	Manter Quicksand para títulos e Nunito para conteúdo
Grid	Base 4/8pt
Radius	Sistema arredondado, suave, infantil premium, sem excesso
Tom visual	Calmo, limpo, acolhedor, premium, sem excesso decorativo

Princípios visuais de produto

- Clareza antes de expressividade.
- Componentes devem parecer parentes, não peças aleatórias.
- A tela nunca pode parecer improvisada por estado.
- A ação principal deve ser óbvia em até 2 segundos.
- Se a interface precisar de explicação, o componente está errado.

2. Sistema de Botões

Botão é componente-base. Não pode variar de estilo por fluxo. O estilo muda por variante, não por humor da tela.

Token oficial	Uso	Regra
Button.Primary	Ação principal da tela	Máximo 1 primário visível por contexto principal
Button.Secondary	Ação alternativa importante	Menor peso visual que o primário
Button.Tertiary	Ação leve ou suporte	Sem fundo dominante
Button.Link	Ações de navegação ou texto clicável	Nunca competir com CTA primário
Button.Danger	Destruição / descarte	Sempre explícito e com semântica de risco

Anatomia do botão

- Container.
- Label.
- Ícone opcional leading ou trailing.
- Estado opcional de loading.
- Área de toque nunca menor que 44x44.

Variantes obrigatórias

Dimensão	Valores
Tamanho	sm / md / lg
Estado	default / pressed / disabled / loading
Ícone	none / leading / trailing / only

Regras

- Sem gradiente em botões base do sistema.
- Primary: contraste alto e leitura imediata.
- Secondary: fundo claro ou neutro, peso menor.
- Tertiary: texto ou contorno leve.
- Danger: texto ou botão com semântica de risco; nunca esconder ação destrutiva atrás de estilo neutro.

Anti-patterns

- Dois primários lado a lado sem hierarquia.
- Botão colorido demais competindo com o conteúdo.
- Botão sem estado disabled quando depende de preenchimento.
- Texto do botão mudando de tamanho entre estados.

3. Inputs e seleção

Componente	Uso
------------	-----

Input.Text	Texto simples
Input.Textarea	Observações abertas
Input.Number	Volume, quantidade, medida
Input.DateTime	Data e hora quando manual
Chip.SingleSelect	Escolha única rápida
Chip.MultiSelect	Marcação múltipla
SegmentedControl	Alternância curta entre modos

Regras de formulário

- Nada de scroll horizontal para seleção. Se não couber, quebrar linha.
- Campos com foco nunca podem ser cortados por container fixo.
- Textarea sempre cresce com conforto visual e padding adequado.
- Para opções numerosas, quebrar em várias linhas. Não esconder opção relevante fora da visão inicial.
- Campo opcional precisa parecer opcional, mas nunca invisível.

Quando usar chip vs outro padrão

- Chip = escolha rápida e discreta.
- Card select = escolha muito importante, mais visual ou com semântica forte.
- Segmented control = alternância entre 2–3 modos mutuamente exclusivos.
- Se o conjunto de opções exige explicação ou consequência grande, usar screen e não modal curta.

4. Componentes de Produto do Ninho

4.1 ChildHeader

Elemento	Obrigatório	Observação
Avatar da criança	Sim	Ajuda em multi-filhos
Nome da criança	Sim	Nunca sutil demais
Idade resumida	Sim	Ex.: 1m, 2m 3d
Seletor de criança	Condicional	Só aparece quando houver mais de 1 filho

- Se só houver 1 filho, não exibir affordance de troca.
- Se houver múltiplos, usar target claro e consistente em todas as jornadas, não só em uma.

4.2 ActiveSessionBar

Componente estratégico. Deve dar visibilidade a cronômetros em andamento sem obrigar o usuário a 'adivinhar' onde retomar.

Token	Uso
ActiveSessionBar.Sleep	Sono em andamento

ActiveSessionBar.Feeding	Amamentação em andamento
--------------------------	--------------------------

- Fica no topo da Home, abaixo do header.
- Mostra: ícone, nome da atividade, status e tempo decorrido.
- Ação principal: tocar para abrir detalhe / pausar / finalizar.
- Se houver sessão ativa, ela não pode ficar escondida.

4.3 DailySummaryCard

- Cards de resumo do dia devem sempre ter a mesma anatomia.
- Título em caixa alta opcional somente se isso for padrão global.
- Ícone fixo da categoria.
- Valor principal em destaque.
- Linha de apoio curta e legível.

4.4 QuickActionGrid

- Grid com ações principais do dia.
- Mesmo tamanho de célula em todas as ações da Home.
- Título nunca some.
- Ícone nunca substitui totalmente o label.
- Se houver 3 ações, manter 3 ações claras; sem invenção de quarta ação escondida.

4.5 TimelineItem

Um único componente para Home e Rotina. Mesmo evento = mesma anatomia.

Linha	Conteúdo
Linha 1	Ícone + título do evento + hora / badge / affordance
Linha 2	Resumo contextual curto
Linha 3	Observação ou insight opcional

- Não criar um card na Home e outro diferente na Rotina para o mesmo evento.
- Hora e badge devem seguir padrão único.
- A affordance de detalhe deve ser clara e consistente.
- Os cards precisam ser informativos mesmo sem abrir detalhe.

4.6 EventFormLayout

Esse é o padrão mãe para todos os registros. Não reinventar layout por evento.

Bloco	Obrigatório
Top bar com voltar + título + criança	Sim
Área hero/estado	Condicional por fluxo

Campos principais	Sim
Campos contextuais	Condicional
Observações	Quase sempre
Incluir no relatório médico	Quando fizer sentido clínico ou de acompanhamento
CTA fixo inferior	Sim

5. Tela vs Modal vs Sheet

Decisão crítica para o Ninho. Modal curta para ações curtas. Screen para conteúdo real.

Padrão	Quando usar	Exemplos
Modal curta	Escolha rápida, pouca informação, confirmação simples	Escolha rápida e simples da mamada, confirmar descarte curto
Bottom sheet média	Detalhe curto e edição leve	Detalhe simples de evento sem muitos campos
Screen completa	Fluxo principal, formulário real, múltiplas opções de edição	Sobre o detalhe de evento, sessões

Regra oficial

- Sono e Fralda devem ser telas. Não modais espremidas.
- Amamentação também tende a evoluir melhor em tela para escala futura.
- Se o teclado ou o estado de foco cortar conteúdo, o padrão escolhido está errado.
- Se a tela tem muitos chips, observações e toggle, use screen.

6. Responsividade

- Header deve escalar proporcionalmente sem quebrar ou sobrar vazio estranho.
- Nada de scroll horizontal para chips e opções principais.
- Texto longo quebra em 2 linhas antes de vazar lateralmente.
- Ação fixa inferior precisa respeitar safe area.
- Campos focados não podem ficar escondidos atrás do CTA fixo.
- Cards e grids devem ser testados em mobile estreito e desktop preview.

Contexto	Regra responsiva
Bottom navigation	Labels curtos e consistentes; 'Desen.' não pode existir
Header Home	Altura estável, alinhamento consistente, sem sensação quebrada
Timeline	Stack vertical sempre legível; nunca comprimido ao ponto de perder hierarquia
Form screens	Conteúdo scrolla; CTA final permanece previsível

7. Padrões por fluxo

7.1 Amamentação

- Tratar como sessão, não evento solto.

- Se houver cronômetro ativo, mostrar ActiveSessionBar na Home.
- Troca de lado não pode ser confundida com pausa.
- Resumo final deve permitir observações e inclusão em relatório quando relevante.
- Detalhe salvo precisa abrir tanto pela Home quanto pela Rotina.

7.2 Fralda

- Nome do fluxo é Fralda, não Troca, para refletir melhor o que está sendo registrado.
- O usuário deve escolher tipo primeiro: Xixi, Cocô, Xixi + Cocô.
- Ao escolher tipo, os campos contextuais já devem aparecer no mesmo fluxo.
- Não separar 'adicionar informação' como etapa externa se isso fragmenta o registro.
- Campos contextuais mínimos: quantidade, cor, consistência quando aplicável, observações, relatório médico.
- Ao abrir detalhe salvo, deve mostrar o que foi registrado; não pode parecer vazio se o card resume dados.

7.3 Sono

- Sono em andamento precisa ficar visível na Home.
- Tela de sono deve ter 2 estados: iniciar e encerrar.
- Ao encerrar, abrir bloco de enriquecimento com perguntas de valor real: onde dormiu, como adormeceu, despertares, observações, relatório médico.
- Não esconder esse fluxo em modal curta que limita o contexto.

7.4 Mamadeira / Fórmula

- Não tratar como evento sem contexto.
- Campos mínimos: tipo, volume, horário, observações.
- Se fizer sentido clínico, permitir inclusão no relatório médico.
- Padronizar com a mesma estrutura de EventFormLayout.

8. Naming oficial de componentes e patterns

Categoria	Tokens oficiais sugeridos
Layout	Screen.EventForm / Screen.EventDetail / Screen.DashboardHome
Header	ChildHeader.Default / ChildHeader.MultiChild
Ações rápidas	QuickActionGrid.ThreeUp
Resumo	DailySummaryCard.Feed / Sleep / Diaper / Appointment
Sessão ativa	ActiveSessionBar.Sleep / Feeding
Timeline	TimelineItem.Base + kind tokens
Forms	EventFormLayout.Base
Feedback	Toast.Success / Toast.Error / Banner.Info

Regra operacional

- Se um componente existe, o Lovable deve reutilizar pelo nome — não recriar visual parecido.
- Toda nova feature deve nascer perguntando: qual pattern existente ela herda?
- Só criar novo componente se nenhum existente resolver com variante.

9. Anti-patterns proibidos

- Modal longa com scroll e CTA cortado.
- Texto importante sumindo por falta de contraste.
- Mesmo evento com anatomia diferente em telas diferentes.
- Scroll horizontal em opções clínicas/contextuais.
- Evento salvo que abre detalhe sem mostrar o que foi salvo.
- Ação em andamento escondida da Home.
- Rótulos truncados na bottom navigation.
- Header não responsivo ou visualmente quebrado.

10. Ordem dos próximos documentos

Próximo volume	Objetivo
v2.2 — Product UI Patterns / Lovable Playbook	Introduzir o sistema em regras de prompting e padrões por fluxo
v2.3 — Engineering Mapping	Tokens, estados e mapeamento design → componente → código

Resumo executivo

O Design System v2.1 fecha a camada visual e anatômica do Ninho. Ele determina quais componentes existem, como se comportam, quando usar tela ou modal, como responder a estados ativos, e como impedir que o Lovable invente padrões novos. A partir daqui, todo novo fluxo deve nascer em cima dessa base.