

IONOS Cloud Backup einrichten – Anleitung für Windows

Viva-Deluxe Betriebs-App · Sicherung außerhalb des Servers · Stand 11.10.2026 · Dauer ca. 45 Minuten

Worum geht es? Die App sichert sich jede Nacht um 02:30 selbst nach `/opt/viva-sicherung` (Datenbank + alle Dateien). Diese Sicherung liegt aber **auf demselben Server**. Fällt der Server aus, wird gehackt oder versehentlich gelöscht, ist auch die Sicherung weg. IONOS Cloud Backup (Acronis Cyber Protect) kopiert die Sicherung jede Nacht in ein Rechenzentrum **außerhalb des Servers**.

Was	Wo auf dem Server	Wie oft geändert
Datenbank (alle Kunden, Rechnungen, Zeiten ...)	<code>/opt/viva-sicherung/datenbank_*.dump</code>	täglich neu
Dateien (Belege, PDFs, Uploads, Archiv)	Docker-Speicher <code>.../volumes/deploy_daten/_data</code> (Schritt 6)	nur neue kommen dazu
Zugangsdaten der App	<code>/opt/viva/deploy/.env.live</code>	selten

Die Dateien sichern wir direkt aus dem Docker-Speicher statt aus den täglichen `dateien_*.tar.gz` : Die ZIP-Pakete sind jeden Tag komplett neu und würden den Cloud-Speicher (z. B. Starter 100 = 100 GB) in wenigen Wochen füllen. Direkt gesichert überträgt Acronis nach dem ersten Mal nur noch die neuen Dateien.

Niemals in den Chat schicken: Registrierungstoken, Verschlüsselungs-Passwort der Sicherung, root-Passwort. Das Verschlüsselungs-Passwort **ausdrucken und in den Tresor legen** – ohne es ist die Sicherung wertlos, IONOS kann es nicht wiederherstellen.

1 Backup-Konsole öffnen

1. IONOS-Kundenkonto → **Server & Cloud** → **Cloud Backup** → beim gebuchten Paket „**Backup-Konsole öffnen**“ (Rechenzentrum **Europa**, nicht USA – Datenschutz).
2. Es öffnet sich die Acronis-Oberfläche „Cyber Protect“. Die Adresse oben im Browser merken (z. B. `https://eu2-cloud.acronis.com` – wird ggf. bei der Installation abgefragt).

2 Agent-Datei und Registrierungstoken holen

1. In der Konsole: **Geräte** → **Hinzufügen** (oben rechts, „+ Gerät hinzufügen“).
2. Unter „Server“ **Linux** wählen → die Datei `CyberProtect_AgentForLinux_x86_64.bin` (ca. 1,2 GB) wird in den Ordner **Downloads** geladen. (Schon erledigt? Dann weiter.)
3. Auf derselben Seite unten: „**Registrierungstoken erzeugen**“ (bzw. „Über Registrierungstoken registrieren“) → Gültigkeit z. B. 1 Tag → **Erzeugen** → Token kopieren (Form `XXXX-XXXX-XXXX`). In die Notiz einfügen.

3 Datei auf den Server hochladen (Windows)

Die Datei `CyberProtect_AgentForLinux_x86_64.bin` liegt im Ordner **Downloads**.

1. **Windows-Taste** drücken, `powershell` tippen, **Windows PowerShell** öffnen (blaues Fenster).
2. Prüfen, ob die Datei gefunden wird – eingeben und Enter:

```
dir "$env:USERPROFILE\Downloads\*Cyber*"
```

Es erscheint eine Zeile mit dem Dateinamen und einer Größe um **1.200.000.000**. Steht der Name anders da (z. B. `... (1).bin`), im nächsten Befehl genau diesen Namen verwenden.

3. Hochladen – eingeben und Enter:

```
scp "$env:USERPROFILE\Downloads\CyberProtect_AgentForLinux_x86_64.bin" root@217.16
```

- Erste Verbindung: Frage „Are you sure you want to continue connecting“ → `yes` tippen, Enter.
- **root-Passwort** des Servers eingeben (beim Tippen erscheint nichts – das ist normal), Enter.
- Es läuft eine Prozentanzeige. Bei 1,2 GB je nach Leitung 5–30 Minuten. Fenster offen lassen, PC nicht in den Ruhezustand.

Tip: Statt den Pfad zu tippen: `scp` (mit Leerzeichen) schreiben, die Datei aus dem Explorer ins PowerShell-Fenster ziehen, dann `root@217.160.236.117:/root/agent.bin` anhängen.

Fehler „No such file or directory“: Dateiname oder Ordner stimmt nicht – Schritt 2 wiederholen und den angezeigten Namen genau übernehmen.

„Permission denied“: root-Passwort falsch.

„Connection timed out“: Internet/Firma-WLAN blockiert Port 22 – anderes Netz (z. B. Handy-Hotspot) probieren.

4 Mit dem Server verbinden und vorbereiten

Im selben PowerShell-Fenster (oder einem neuen):

```
ssh root@217.160.236.117
```

root-Passwort eingeben. Die Zeile beginnt jetzt mit `root@...:~#` – du bist auf dem Server. Dann nacheinander:

```
ls -lh /root/agent.bin          # muss ca. 1.2G zeigen
df -h /root                     # Spalte „Avail“: mindestens 4G frei?
apt update
apt install -y dkms gcc make perl linux-headers-$(uname -r)
```

Die letzte Zeile dauert 1–3 Minuten. Meldet sie „Unable to locate package linux-headers-...“: egal, weiter.

Einfügen in PowerShell: Rechtsklick ins Fenster. *Kopieren:* Text mit der Maus markieren, Rechtsklick.

5 Agent installieren

```
cd /root
chmod +x agent.bin
./agent.bin
```

Es erscheint ein blaues Text-Menü (Bedienung: Pfeiltasten, **Leertaste** = ankreuzen, **Tab** = zu den Knöpfen, **Enter** = weiter):

1. **Komponenten:** „Agent for Linux“ ist angekreuzt → **Weiter**. Sonst nichts ankreuzen.
2. Der Installer prüft/baut das SnapAPI-Modul (dauert etwas). Fragt er, ob er fehlende Pakete installieren soll → **Ja**.
3. **Registrierung:** „Mit Registrierungstoken registrieren“ (bzw. „Use registration token“) wählen.
 - Serveradresse: die Adresse aus Schritt 1 (z. B. `https://eu2-cloud.acronis.com`), falls gefragt.
 - Token aus Schritt 2 eintippen.
4. „Installation erfolgreich“ → **Beenden**.

Prüfen und aufräumen:

```
systemctl status acronis_mms --no-pager | head -5    # „active (running)“
rm /root/agent.bin                                # gibt 1,2 GB frei
```

In der Konsole unter **Geräte** erscheint nach 1–3 Minuten der Server mit grünem Punkt. Optional umbenennen in „Viva App-Server“.

6 Pfad des Datei-Speichers herausfinden

```
docker volume inspect deploy_daten --format '{{ .Mountpoint }}'
```

Ergebnis ist normalerweise `/var/lib/docker/volumes/deploy_daten/_data`. Diesen Pfad brauchst du gleich. (Kommt „no such volume“: `docker volume ls` eingeben und den Namen nehmen, der auf `_daten` endet.)

7 Schutzplan anlegen

Konsole → **Geräte** → Server anklicken → **Schützen** → **Plan erstellen** (bzw. „+ Plan erstellen“). Name: `Viva täglich`.

Einstellung	Wert
Sicherung – Was sichern	Dateien/Ordner (nicht „Gesamte Maschine“)
Elemente zum Sichern	„Direkt auswählen“ → drei Einträge: /opt/viva-sicherung /var/lib/docker/volumes/deploy_daten/_data (Pfad aus Schritt 6) /opt/viva/deploy/.env.live
Ausschlüsse	Bei „Dateifilter“ → Ausschließen: <code>dateien_*.tar.gz</code> und <code>*.tmp</code> (die täglichen ZIP-Pakete sind schon über den Datei-Speicher abgedeckt)
Speicherort	Cloud-Speicher
Planung	Täglich, Mo–So, 04:00 Uhr (die App-Sicherung um 02:30 ist dann fertig)
Aufbewahrung	Nach Backup-Alter: täglich 30 Tage , wöchentlich 12 Wochen , monatlich 12 Monate (wenn der Platz reicht; sonst nur 30 Tage)
Verschlüsselung	An , AES 256, eigenes Passwort (mind. 16 Zeichen) → ausdrucken, Tresor
Backup-Format / Schema	Standard lassen („Immer inkrementell“)
Weitere Module (Virenschutz, Patch-Management ...)	Aus – nicht nötig, kostet Leistung

Erstellen bzw. **Anwenden** klicken. Danach im Plan „**Jetzt ausführen**“. Die erste Sicherung überträgt alles und kann je nach Datenmenge 15–90 Minuten dauern; die folgenden nur noch die Änderungen.

8 Test-Wiederherstellung (wichtig!)

Eine Sicherung, die nie zurückgeholt wurde, ist keine Sicherung. Nach der ersten erfolgreichen Sicherung:

1. Konsole → **Geräte** → Server → **Wiederherstellung** → neuesten Wiederherstellungspunkt wählen → **Dateien/Ordner wiederherstellen**.
2. Unter `/opt/viva-sicherung` die neueste `datenbank_....dump` ankreuzen → **Wiederherstellen**.
3. **Wichtig: „Ziel“ ändern** auf „Benutzerdefinierter Speicherort“ → `/root/test-wiederherstellung` (niemals über die Originaldateien!). Verschlüsselungs-Passwort eingeben → **Jetzt starten**.
4. Auf dem Server prüfen, ob die Datei lesbar ist:

```
ls -lh /root/test-wiederherstellung/opt/viva-sicherung/
cd /opt/viva/deploy
docker compose --env-file .env.live exec -T db pg_restore --list \
< /root/test-wiederherstellung/opt/viva-sicherung/datenbank_*.dump | head -5
```

Erscheinen Zeilen wie „; Archive created at ...“ und „dbname: viva“, ist die Sicherung in Ordnung.

5. Genauso eine einzelne Datei aus `.../deploy_daten/_data` (z. B. ein PDF unter `archive/`) wiederherstellen.
6. Aufräumen: `rm -rf /root/test-wiederherstellung`

Test-Wiederherstellung **alle 6 Monate** wiederholen (Termin im Kalender eintragen).

9 Benachrichtigungen

Konsole → oben rechts Benutzer → **Benachrichtigungen** (bzw. Einstellungen → E-Mail-Benachrichtigungen): an `info@` oder deine Adresse, angehakt: **Fehler** und **Warnungen** bei Backups, „Gerät offline“. Erfolgsmeldungen nicht nötig.

Zusätzlich meldet die App selbst, wenn die nächtliche Sicherung auf dem Server fehlt (Einstellungen → Systemzustand).

Ernstfall: Server komplett weg

1. Neuen IONOS-VPS (Ubuntu 24.04) bestellen, App wie bei der ersten Installation mit `deploy/install.sh` einrichten (Domain-DNS auf die neue IP umstellen).
2. Acronis-Agent wie oben (Schritte 2–5) auf dem neuen Server installieren und registrieren.
3. Aus der Konsole die Sicherung des **alten** Geräts nach `/root/rueck` auf den neuen Server wiederherstellen (Speicherort „Cloud-Speicher“ → altes Gerät → Ziel: neuer Server, Ordner `/root/rueck`).
4. Datenbank, Dateien und `.env.live` einspielen – **diesen Schritt mit mir zusammen machen**, damit nichts überschrieben wird, was schon da ist.

Störungen

Meldung	Was tun
„The utf8 kernel module is missing“	Installer abbrechen, dann <code>apt install -y linux-modules-extra-\$(uname -r)</code> , <code>modprobe nls_utf8</code> , <code>echo nls_utf8 > /etc/modules-load.d/acronis.conf</code> , Installer neu starten.
„The utf8 kernel module is missing“-Fehler behoben, aber Registrierung unterbrochen	Agent ist installiert, nur nicht registriert → neuen Token erzeugen und den Befehl aus der Zeile „Registration failed“ ausführen.
„SnapAPI module could not be built/loaded“	Für unsere Sicherung (Dateien/Ordner) nicht schlimm – der Agent sichert dann ohne Snapshot. Installation trotzdem fortsetzen. Wer es beheben will: <code>apt install -y linux-headers-\$(uname -r) dkms</code> , dann <code>./agent.bin</code> erneut starten → „Reparieren“.
„Unable to locate package linux-headers-...“	IONOS-Kernel ohne passende Header; ignorieren (siehe Zeile darüber).
<code>scp</code> : „No such file or directory“	Dateiname/Ordner prüfen (Schritt 3, Befehl <code>dir</code>).
„Registration failed“ / Token ungültig	Token abgelaufen oder vertippt → neuen Token erzeugen. Neu registrieren: <code>/usr/lib/Acronis/RegisterAgentTool/RegisterAgent -o register -t cloud -a https://<Konsole> --token <TOKEN></code>
„No space left on device“ beim Download	<code>df -h</code> prüfen; alte Datei <code>rm /root/agent.bin</code> ; ggf. Docker aufräumen <code>docker image prune -f</code> .
Gerät in der Konsole „offline“	<code>systemctl restart acronis_mms aakore</code> ; Firewall lässt ausgehende Verbindungen zu (ufw sperrt nur eingehende) – nichts freigeben nötig.
Speicher fast voll (Konsole)	Aufbewahrung auf 30 Tage ohne Wochen/Monate kürzen oder größeres Paket buchen.

Checkliste

- ☐ Agent installiert, Gerät in der Konsole grün
- ☐ `agent.bin` gelöscht
- ☐ Schutzplan „Viva täglich“: drei Pfade, Ausschluss `dateien_*.tar.gz`, 04:00, Cloud-Speicher, verschlüsselt
- ☐ Verschlüsselungs-Passwort ausgedruckt im Tresor
- ☐ Erste Sicherung erfolgreich (grüner Haken)
- ☐ Test-Wiederherstellung Datenbank + eine Datei geklappt, Testordner gelöscht
- ☐ E-Mail-Benachrichtigung bei Fehlern eingerichtet
- ☐ Termin „Test-Wiederherstellung“ in 6 Monaten im Kalender

☐ AVV mit IONOS abgeschlossen (Kundenkonto → Datenschutz → Auftragsverarbeitung)