iPhone-App auf dem Mac bauen und in den App Store bringen

Viva-Deluxe App (`de.vivadeluxe.app`) · Stand 15.10.2026 · Dauer beim ersten Mal ca. 2–3 Stunden (davon ca. 1 Stunde Downloads)

Was du brauchst:

- einen **Mac** mit aktuellem macOS (mindestens **macOS 15 „Sequoia“**; prüfen: Apfel oben links → „Über diesen Mac“). Ältere Macs bekommen das aktuelle Xcode nicht.
- ca. **40 GB freien Speicher** (Xcode allein ist 15–20 GB groß).
- die Zugangsdaten zum **Apple-Developer-Konto** der GmbH (das du in App Store Connect benutzt).
- Internet. Kein Geld, keine weitere Software zu kaufen.

Schritt 1 – Node.js installieren (ca. 5 Minuten)

1. Im Safari **`https://nodejs.org/de/download`** öffnen.
2. Oben „**LTS**“ wählen (nicht „Current“). Betriebssystem „**macOS**“ ist meist schon richtig eingestellt.
3. Auf den Knopf **„macOS Installer (.pkg)“** klicken. Die Datei `node-v….pkg` landet im Ordner *Downloads*.
4. Datei doppelklicken → „Fortfahren“ → „Fortfahren“ → „Akzeptieren“ → „Installieren“ → Mac-Passwort eingeben → „Schließen“.
5. **Prüfen:** Programm **Terminal** öffnen (Lupe oben rechts bzw. `⌘`+`Leertaste` → „Terminal“ tippen → Enter). Eintippen und Enter:

   ```
   node -v
   ```

   Es muss eine Zahl ab **v20** erscheinen, z. B. `v22.20.0`.

Tipp Terminal: Befehle aus dieser Anleitung kannst du kopieren (`⌘`+`C`) und im Terminal einfügen (`⌘`+`V`), dann Enter. Bei Passwort-Abfragen siehst du beim Tippen keine Zeichen – das ist normal.

Schritt 2 – Xcode installieren (ca. 30–60 Minuten Download)

1. **App Store** auf dem Mac öffnen → oben links suchen: **Xcode** → „Laden“ (kostenlos, Hersteller Apple).
2. Nach der Installation **Xcode einmal öffnen** (Programme → Xcode). Lizenz mit „Agree“ bestätigen, Mac-Passwort eingeben.

3. Xcode fragt, welche Plattformen geladen werden sollen: **„iOS“** anhaken → „Download & Install“ und abwarten (mehrere GB). Danach Xcode schließen.
4. Im Terminal (Mac-Passwort wird abgefragt):

   ```
   sudo xcode-select -s /Applications/Xcode.app/Contents/Developer
   ```

5. **Prüfen:**

   ```
   xcodebuild -version
   ```

   Es erscheint z. B. `Xcode 26.0`.

Schritt 3 – Homebrew und CocoaPods installieren (ca. 10 Minuten)

CocoaPods lädt den QR-Scanner (Google ML Kit) in die App. Am einfachsten über Homebrew.

1. Im Terminal (eine Zeile, komplett kopieren):

   ```
   /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/instal
   l/HEAD/install.sh)"
   ```

   Mac-Passwort eingeben, mit Enter bestätigen, warten.
2. Am Ende zeigt Homebrew unter „**Next steps**“ zwei Zeilen an, die mit `echo` bzw. `eval` beginnen. **Diese beiden Zeilen kopieren und ausführen.** Auf Macs mit Apple-Chip (M1/M2/M3/M4) sind es:

   ```
   echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"' >> ~/.zprofile
   eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"
   ```

3. Dann:

   ```
   brew install cocoapods
   ```

4. **Prüfen:**

   ```
   pod --version
   ```

   Es erscheint eine Zahl, z. B. `1.16.2`.

Schritt 4 – Projekt herunterladen (ca. 2 Minuten)

1. Im Safari bei GitHub anmelden und öffnen: `https://github.com/viva4975-art/owner/tree/claude/new-session-t3lg2s`
2. Grüner Knopf **„Code“** → **„Download ZIP“**.
3. Im Ordner *Downloads* die ZIP doppelklicken. Es entsteht der Ordner **`owner-claude-new-session-t3lg2s`**.

Bei späteren Updates genauso: neue ZIP laden, alten Ordner vorher löschen oder umbenennen. **Hinweis:** Die Inhalte der App (Seiten, Funktionen) kommen immer vom Server – eine neue App-Version ist nur nötig, wenn sich Logo, Name, Berechtigungen oder dieser native Teil ändern.

Schritt 5 – iOS-Projekt automatisch einrichten (ca. 5–10 Minuten)

1. Im Terminal:

   ```
   cd ~/Downloads/owner-claude-new-session-t3lg2s/mobile-app
   bash ios-einrichten.sh
   ```

2. Das Skript prüft Node/Xcode/CocoaPods, legt das iOS-Projekt an und setzt alles Nötige: App-Name „Viva-Deluxe“, Logo als App-Symbol, Startbild in Bordeaux, Texte für Kamera/Standort/Fotos, Mindest-iOS 15.5 (für den QR-Scanner), Verschlüsselungs-Angabe. Am Ende öffnet sich **Xcode** automatisch.
3. Kommt eine **rote Meldung**, steht dort, was fehlt (z. B. „CocoaPods fehlt“) – den passenden Schritt oben wiederholen und das Skript erneut starten.

Schritt 6 – In Xcode anmelden und Team wählen (einmalig, ca. 5 Minuten)

1. Menü **Xcode → Settings… → Accounts** → unten links **„+“** → „Apple Account“ → mit dem Apple-Developer-Konto der GmbH anmelden. Fenster schließen.
2. Links in der Dateiliste ganz oben auf das blaue Symbol **„App“** klicken.
3. In der Mitte unter „TARGETS“ **„App“** wählen → Reiter **„Signing & Capabilities“**.
4. Häkchen **„Automatically manage signing“** an lassen. Bei **„Team“** die GmbH auswählen (z. B. „Viva-Deluxe Gebäudereinigung GmbH“).
5. **„Bundle Identifier“** muss `de.vivadeluxe.app` lauten. Steht dort ein roter Fehler „No profiles…“, kurz warten oder „Try Again“ klicken – Xcode legt das Zertifikat selbst an.
6. Reiter **„General“**: Version `1.0`, Build `1`. **Bei jedem neuen Hochladen die Build-Nummer um 1 erhöhen** (2, 3, …).

Schritt 7 – Optional: am eigenen iPhone ausprobieren

1. iPhone per Kabel anschließen, auf dem iPhone „Vertrauen“ tippen.
2. Auf dem iPhone: Einstellungen → Datenschutz & Sicherheit → **Entwicklermodus** einschalten (iPhone startet neu).
3. In Xcode oben in der Mitte das iPhone als Ziel wählen → links oben ▶ **(Run)**. Die App startet auf dem iPhone.

Schritt 8 – Hochladen zu App Store Connect (ca. 15 Minuten)

1. Oben in der Mitte als Ziel **„Any iOS Device (arm64)“** wählen (nicht einen Simulator).

2. Menü **Product → Archive**. Xcode baut einige Minuten. Danach öffnet sich der **Organizer** mit dem neuen Archiv.
3. **„Distribute App“** → **„App Store Connect“** → „Distribute“ (Standardeinstellungen lassen) → warten bis „Uploaded“.
4. Nach ca. 10–30 Minuten erscheint der Build in App Store Connect unter **deine App → TestFlight** (du bekommst auch eine E-Mail). Eine E-Mail mit Hinweis „Missing Push Notification Entitlement“ kann ignoriert werden – Mitteilungen laufen in der App derzeit nicht über Apple-Push.

Schritt 9 – Testen mit TestFlight

1. App Store Connect → deine App → **TestFlight** → „Interne Tests“ → Gruppe anlegen (z. B. „Büro“) → dich und die Objektleitungen hinzufügen (sie müssen in App Store Connect unter „Benutzer und Zugriff“ eingeladen sein).
2. Auf dem iPhone die App **„TestFlight“** aus dem App Store laden → Einladung annehmen → Viva-Deluxe installieren.
3. Prüfen: Anmeldung, Stempeln, QR-Scan, Bericht/PDF öffnen, Unterschrift.

Schritt 10 – Angaben in App Store Connect und Einreichen

Bereich	Was eintragen
App-Informationen	Kategorie **Business**; Altersfreigabe-Fragebogen: alles „Nein“ → 4+
App-Datenschutz	Datenschutz-URL: `https://app.viva-deluxe-reinigung.de/m/datenschutz`. Datenarten: Kontaktinfos (Name, E-Mail, Telefon), Standort (genau – nur beim Stempeln, falls eingeschaltet), Fotos, Nutzungsdaten (Arbeitszeiten), Kennungen (Geräte-ID). Jeweils „mit der Identität verknüpft“, Zweck „App-Funktionalität“, **nicht** für Tracking.
Preise und Verfügbarkeit	Kostenlos, nur Deutschland
Version 1.0	Bildschirmfotos iPhone 6,9" (Pflicht; aus dem Simulator „iPhone 17 Pro Max“ oder vom eigenen iPhone, nur Testdaten), Beschreibung, Schlüsselwörter, Support-URL `https://www.viva-deluxe-reinigung.de`, darunter bei „Build“ den Build aus TestFlight auswählen
App-Prüfung	Anmeldedaten des Prüf-Zugangs (Test-Mitarbeiter, z. B. Personalnummer 9999 + PIN) und Hinweis: „Interne App für Beschäftigte der Viva-Deluxe Gebäudereinigung GmbH. Zugang wird von der Firma vergeben.“

Dann oben rechts **„Zur Prüfung hinzufügen“** → „Zur App-Prüfung einreichen“. Prüfung meist 1–3 Tage.

Wird die App abgelehnt (Richtlinie 4.2 / 3.2 – „nur für einen geschlossenen Kreis“): In App Store Connect antworten und eine **„Unlisted App“** beantragen (Formular „Unlisted App

Distribution Request“ bei Apple). Dann ist die App nur über einen Link installierbar. Bis dahin: iPhone-Nutzer nehmen die Web-App (Safari → Teilen → „Zum Home-Bildschirm“).

Häufige Probleme

Meldung	Lösung
`command not found: node`	Schritt 1 wiederholen, danach Terminal schließen und neu öffnen.
`command not found: brew` oder `pod`	In Schritt 3 die beiden „Next steps“-Zeilen ausführen, Terminal neu öffnen, `brew install cocoapods` wiederholen.
`xcode-select: error` / Xcode fehlt	Xcode einmal öffnen und Lizenz bestätigen, dann den `sudo xcode-select …`-Befehl aus Schritt 2.
Fehler bei `pod install`	Im Terminal `pod repo update`, danach `bash ios-einrichten.sh` erneut.
Xcode: „No Account for Team“ / „Signing requires a development team“	Schritt 6 – Konto unter Settings → Accounts hinzufügen und Team wählen.
„Archive“ ist grau	Oben als Ziel „Any iOS Device (arm64)“ wählen statt eines Simulators.
Upload: „The bundle version must be higher …“	Build-Nummer in Schritt 6 um 1 erhöhen, erneut Archive.