

NOTE FINITURE INTERNE:

- pareti dei wc e anti wc saranno rivestite con piastrelle monocottura h: 200 cm;
- i pavimenti dei wc, antiwc, spogliatoi e docce saranno in piastrelle monocottura antiscivolo raccordato con i rivestimenti verticali a sagoma curva
- le pareti verticali intonacate o in cartongesso saranno tinteggiate fino ad h:200 vernice liscia lavabile e impermeabile. Le parti restanti di parete saranno verniciate con idropittura traspirante lavabile con additivi fungicidi e battericidi.
- tutti gli spigoli esposti delle pareti saranno arrotondati
- i wc per diversamente abili saranno dotati di sanitari appositi e di maniglie che agevolino i movimenti sia sulle pareti interne che sulle porte, inoltre saranno dotati di allarme acustico e visivo per segnalazione di emergenza
- gli esalatori delle colonne wc e le canne di ventilazione per la ventilazione forzata dei wc sfoceranno in copertura
- il deposito avrà apertura di ventilazione permanente per 1/40 della superficie netta in pianta protetta da rete anti insetto.
- l'altezza dei davanzali e dei parapeti della scala interna dovranno essere 110 cm dal pavimento finito.
- le finestre della palestra avranno comandi di apertura elettrificati negli spogliatoi e bagni a comando manuale agevolato

COMUNE DI
PROVINCIA DI


POGLIANO MILANESE
MILANO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO

PALESTRA SCOLASTICA - SCUOLA PRIMARIA
DON MILANI - VIA DANTE

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO:
PIANTA PIANO RIALZATO



DATA	NOV '14	SCALA	1:100
Aggiornamenti	Data		

TAV.

A13

IL PROGETTISTA

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO



Dott. Ing. Arch.
MARCO BRAJKOVIC

CAMPI ALL'APERTO

PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO COLORATO

VIA N. SAURO

PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI

