							Pwg. 2	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			NSIONI	11/	Quantità		PORTI
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	QUADRO 09 - VIA D. ALIGHIERI TRATTO DA VIA L. CHIESA A VIA MARCONI + VIA MARCONI (Cat 9)							
1 / 436 B0704245A	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) fino a 5 cm di spessore							
022 18/05/2010	lato ovest latoest		137,00 119,00			137,00 119,00		
	SOMMANO ml.					256,00	2,21	565,76
2 / 437 B0704245B	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) per ogni cm in più							
023 19/05/2010	lato ovest lato est		137,00 119,00		10,000 10,000	1′370,00 1′190,00		
	SOMMANO ml.					2′560,00	0,18	460,80
							,	ŕ
3 / 438 P02 090 18/05/2010	Demolizione / rimozione di pavimentazione bituminosa da massetti di marciapiede al fine di separare i materiali per il conferimento alle discariche controllate - per 2cm di spessore							
10,03,2010	marciapiedi ovest					175,00		
	marciapiedi est SOMMANO m2					286,00	2,01	574,86
							2,01	27.1,00
4 / 439 P14 - D15006.a 102	Demolizione di struttura in calcestruzzo o massetto con ausilio di martello demolitore meccanico compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio: non armato fino a spessore cm 4 marciapiedi ovest					175,00		
18/05/2010	marciapiedi est					111,00		
	SOMMANO mq.					286,00	8,01	2´290,86
5 / 440 E15094.c 071	Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in cemento							
18/05/2010	ovest est		137,00 119,00			137,00 119,00		
	SOMMANO m					256,00	4,42	1′131,52
6 / 441 B0704205A 009	Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti autorizzati; escluso gli oneri di conferimento per profondità fino a 3 cm							
18/05/2010	strada					677,00		
	SOMMANO mq.					677,00	2,50	1′692,50
7 / 442 B0704205B 010 18/05/2010	Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti autorizzati; escluso gli oneri di conferimento per ogni cm di profondit oltre a 3 cm	677.00			1,000	677.00		
10/03/2010	per 4 cm	677,00			1,000	677,00	0.00	
	SOMMANO mq.					677,00	0,90	609,30
	A RIPORTARE							7′325,60

AMERICAN DESIGNAZIONE DELL'AVORE Part Destroy Designation De	Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
2.443 Demolitione of portinentiations in conglomerate bituatinition enginitis content ancient ancient ancient ancient ancient of portinentiations of portinentiations of portinentiations of portinentiations of portinentiations are aspectation of materials (fine con 8 spessors) SOMMANO et al. 12,000 150,00 5.20 780,00	II.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
1979-141 Demolitione di pavimentazione in conglomento himminoso senza appromisi cesta algunamenti cesta dilugamenti cest silvagamenti cesta		RIPORTO							7′325,60
17-444	8 / 443 B0704210B 013 18/05/2010	mezzi meccanici: demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso senza asportazione del materiale (fino a cm 8 spessore) allargamenti ovest							
10		SOMMANO mq.					150,00	5,20	780,00
B07041210 meca mecanacic actio del materiale di recupero su automezzo per il 10 10 10 10 10 10 10 10	9 / 444 B0704210C 014 18/05/2010	mezzi meccanici: idem per ogni cm/mq in più fino a 20 cm	150,00			12,000		0,35	630,00
11/446	10 / 445 B0704210D 015 18/05/2010	mezzi meccanici: carico del materiale di recupero su automezzo per il successivo trasporto. bitume marciapiedi *(H/peso=1800/1000) massetto marciapiedi *(H/peso=2400/1000) cigli stradali 30% *(par.ug.=256,00*0,3)*(H/peso=2400/1000) protezione nuovi marciapiedi e allargamenti *(H/peso=1800/1000)	286,00 76,80	0,25	0,100 0,120	2,400 2,400	68,64 5,53 54,00		
B0704211A autorizzati fino a 20 km bitume marciapiedi "(H-peso=1800/1000) 286,00 0.020 1.800 10.30 68,64 76,80 0.25 0.120 2.400 5.53 74,17 13.50 17001,30 137,448 B07042534 B0704254 B0		SOMMANO t					138,47	10,95	1′516,25
12 / 447 12 / 447 12 / 447 13 / 448 13 / 448 14 / 449 14 / 449 14 / 449 16 / 449	B0704211A 017	autorizzati fino a 20 km bitume marciapiedi *(H/peso=1800/1000) massetto marciapiedi *(H/peso=2400/1000) cigli stradali 30% *(par.ug.=256,00*0,3)*(H/peso=2400/1000) protezioni nuovi marciapiedi e allargamenti *(H/peso=1800/1000)	286,00 76,80	0,25	0,100 0,120	2,400 2,400	68,64 5,53 54,00	9 45	1/308 54
B0704253F miscele bituminose non pericolose (c.d. asfalto fresato) compresi frammenti di conglomerato bituminoso di rivestimento stradale (CER 17 03 02) bitume marciapiedi *(H/peso=1800/1000) 677,00 0,040 1,800 48,74 protezioni nuovi marciapiedi *(H/peso=1800/1000) 150,00 0,200 1,800 54,00 113,04 7,50 847,80	12 / 447 B0704253A 024 18/05/2010	oneri alle discariche autorizzate e/o agli impianti di recupero autorizzati: rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione (c.d. "terra bianca") non pericolosi (CER 17 09 04) massetti marciapiedi *(H/peso=2400/1000) cordoni marciapiedi 30% *(par.ug.=256,00*0,3)*(H/peso=2400/1000)		0,25			68,64 5,53		1′001,30
fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche CNR 10006 misurato in opera - anche per fondazioni marciapiedi senza rullatura, sottofondi e rinfianchi condotti fognari allargamenti nuovi marciapiedi SOMMANO mc SOMMANO mc SOMMANO mc SOMMANO mc Marciapiedi 150,00 0,230 34,50 34,50 23,60 814,20	13 / 448 B0704253F 025 18/05/2010	miscele bituminose non pericolose (c.d. asfalto fresato) compresi frammenti di conglomerato bituminoso di rivestimento stradale (CER 17 03 02) bitume marciapiedi *(H/peso=1800/1000) scarifica *(H/peso=1800/1000) protezioni nuovi marciapiedi *(H/peso=1800/1000)	677,00		0,040	1,800	48,74 54,00	7.50	0.47.00
SOMMANO mc 34,50 23,60 814,20	B0704341 031	fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche CNR 10006 misurato in opera - anche per fondazioni marciapiedi senza rullatura, sottofondi e rinfianchi condotti fognari	150.00			0.230	<u> </u>	7,50	847,80
A RIPORTARE 14'223,69			150,00			0,230		23,60	814,20
		A RIPORTARE							14′223,69

Depositione di parimentatione in congenera distincation describito con merci meccanici pullifici con merci meccanici di contornic chiavini ed alianda A.P. 15 - 151 180- 2010 1	-								Pug. 1
15.400		DESIGNAZIONE DELLAVORI		DIME	NSIONI		Ouantità	IMPORTI	
Depositione di parimentatione in congenera distincation describito con merci meccanici pullifici con merci meccanici di contornic chiavini ed alianda A.P. 15 - 151 180- 2010 1	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI EAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
Part		RIPORTO							14′223,69
Messa in quota di chiastiai, compreso accatastamento in caniere e saccessiva puna in opera ut risoporto al magazzino comunale (per prozento o i speziono) in ghia hancellacere feodida — luso di trasporto dei materiale SOMMANO cadantro SOMMANO cadantro SOMMANO cadantro SOMMANO cadantro SOMMANO cadantro SOMMANO cadantro 17.452 H8752010 Messa in quota di chiastiai, compreso accatastamento in caniere e saccessiva puna in opera o trasporto al magazzino comunale (per prozento o saccessiva puna in opera o trasporto al magazzino comunale (per prozento o saccessiva puna in opera o trasporto al magazzino comunale (per prozento o saccessiva puna in opera o trasporto al magazzino comunale (per prozento o saccessiva puna in opera o trasporto al magazzino comunale (per prozento o saccessiva puna in opera o trasporto al magazzino comunale (per prozento o saccessiva puna in opera o trasporto al magazzino comunale (per prozento o i spezionori in ghia hancellaceretorodale — porto dei materiale di risolata alla discuranca nonche ir risolati vi oneri di semaltimento in caniere e saccessiva puna in opera o trasporto al magazzino comunale (per prozento o i spezionori in giana hancellaceretorodale — pinto di trasporto dei saccessiva puna in opera o trasporto al magazzino comunale (per prozento o i spezionori in giana hancellaceretorodale — pinto di caniere e saccessiva puna in opera di pozzento al magazzino comunale (per prozento o i spezionori in giana hancellaceretorodale — pinto di caniere e saccessiva puna in opera di pozzento in ceniento prefabbricato per saccessiva puna in opera di pozzento in ceniento prefabbricato per saccessiva puna in opera di pozzento in ceniento prefabbricato per saccessiva puna in opera di pozzento in ceniento prefabbricato per saccessiva puna in opera di pozzento in ceniento prefabbricato per saccessiva puna in opera di pozzento in ceniento prefabbricato per saccessiva puna in opera di pozzento in ceniento prefabbricato per saccessiva puna in opera di prozento in ceniento prefabbricato per saccess	15 / 450 B0704210E 016 18/05/2010	mezzi meccanici: pulizia con mezzo meccanico di contorno chiusini ed idranti A.P.					30,00		
15.00 15.0		SOMMANO cad					30,00	27,70	831,00
17/452 Messa in quota di chinisti, compreso accatastamento in caniere e successiva post in opera to rissporto al magazzino comunale (per prozento o speciose) in gibisa lamellare/sferoidale porto del materiale di risulta al fideraria a model di chinisti, compreso accatastamento in caniere e successiva post in opera to trisporto al magazzino comunale (per prozento o speciose) in gibisa lamellare/sferoidale binsino, estabes di francia di sivalta al discarica nonché i relativi oneri di smaltimento peso olire 30 kg fino a 80 kg circa	16 / 451 B0704490A 050 18/05/2010	successiva posa in opera o trasporto al magazzino comunale (per pozzetto o ispezione) in ghisa lamellare/sferoidale luso il trasporto del materiale di risulta alla discarica nonché i relativi oneri di smaltimento peso fino a					15.00		
Messa in quota di chiusini, compresso accatastamento in caniere e successiva posa in opera o trasporto al magazzino comunule (per puzzetto oi spezione) pia fisia lamellare-sferoidale		governo i						52.00	700.00
10,00 10,0		SOMMANO cadauno					15,00	52,00	/80,00
SOMMANO cadauno 18 / 453 B0704490C successiva posa in opera o trasporto al magazzino comunale (per pozzetto od materiale di risulta alla discarica nonché i relativi oneri di smaltimento oltre 60 kg SOMMANO cadauno SOMMANO cadauno SOMMANO cadauno Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane, dimensioni interne 45x45x90, spessore mnimo 7cm. a) sifone incorporato Nelle opere e comp. e, la fornitura e posa in opera della griglia in ghisa, il tappetino cm 3 da eseguirsi dopo la fresatura generale. SOMMANO cad SOMMANO cad SOMMANO cad SOMMANO cad SOMMANO cad SOMMANO cad 14,00 25,00 3	17 / 452 B0704490B 051 18/05/2010	successiva posa in opera o trasporto al magazzino comunale (per pozzetto o ispezione) in ghisa lamellare/sferoidale porto del materiale di risulta alla discarica nonché i relativi oneri di smaltimento peso oltre 30 kg fino							
18/453 Messa in quota di chiusini, compreso accatastamento in caniere e successiva posa in opera o trasporto al magnizino comunale teper pozzetto obel materiale di risulta alla discarica nonché i relativi oneri di smaltimento oltre 60 kg SOMMANO cadauno SOMMANO cadauno Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane, dimensioni interne 48x45x90, spessore mnimo 7m. a) sifone incorporato Nelle opere è comp e, la fornitura e posa in opera della griglia in ghisa, il tappetino cm 3 da esseguirsi dopo la fresatura generale. SOMMANO cad SOMMANO cad SOMMANO cad SOMMANO cad 14,00 250,00 3 3500,00 14,00 250,00 3 3500							10,00		
B0704490C successiva posa in opera ot rasporto al magazzino comunale (per pozzetto o ispezione) in ghisa lamellare/sferoidale hissino, escluso il trasporto del materiale di risulta alla discarica nonché i relativi oneri di smaltimento oltre 60 kg SOMMANO cadauno Pornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane, dimensioni interne 45x45x90, spessore mnimo ran, a) sifone incorporato Nelle opere è comp e, la fornitura e posa in opera della griglia in ghisa, il tappetino cm 3 da eseguirsi dopo la fresatura generale. SOMMANO cad SOMMANO cad SOMMANO cad SOMMANO cad 14,00 250,00 3*500,00 3*500,00		SOMMANO cadauno					10,00	67,00	670,00
19/454 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane, dimensioni interne 45x45x90, spessore mnimo 7cm. a) sifone incorporato Nelle opere è comp e, la fornitura e posa in opera della griglia in ghisa, il tappetino cm 3 da eseguirsi dopo la fresatura generale. SOMMANO cad	18 / 453 B0704490C 052 18/05/2010	successiva posa in opera o trasporto al magazzino comunale (per pozzetto o ispezione) in ghisa lamellare/sferoidale hiusino, escluso il trasporto del materiale di risulta alla discarica nonché i relativi oneri di					5,00		
19/454 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane, dimensioni interne 45x45x90, spessore mnimo 7cm. a) sifone incorporato Nelle opere è comp e, la fornitura e posa in opera della griglia in ghisa, il tappetino cm 3 da eseguirsi dopo la fresatura generale. SOMMANO cad		SOMMANO cadauno					5,00	77,00	385,00
20 / 455 Realizzazione di allacciamenti delle caditoie alla rete fognaria o a Colletori esistenti compreso: O99 O-demolzione pavimentazione stradale; - scavo; - asportazione carico e smaltim nte; - rinterro; - ricostituzione manto stradale 30cm mista di cava, 10cm tout venant, 4cm binder, escludo tappetino SOMMANO m SOMMANO m 21 / 456 Pulizia di tombini, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio: del diametro da 41 cm a 100 cm 10,00 10,00 10,00	19 / 454 P03 091 19/05/2010	scarico acque piovane, dimensioni interne 45x45x90, spessore mnimo 7cm. a) sifone incorporato Nelle opere è comp e, la fornitura e posa in opera della griglia in					14,00		
20 / 455 Realizzazione di allacciamenti delle caditoie alla rete fognaria o a Colletori esistenti compreso: O99 O-demolzione pavimentazione stradale; - scavo; - asportazione carico e smaltim nte; - rinterro; - ricostituzione manto stradale 30cm mista di cava, 10cm tout venant, 4cm binder, escludo tappetino SOMMANO m SOMMANO m 21 / 456 Pulizia di tombini, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio: del diametro da 41 cm a 100 cm 10,00 10,00 10,00		SOMMANO cad					14 00	250.00	3′500.00
- ricostituzione manto stradale 30cm mista di cava, 10cm tout venant, 4cm binder, escludo tappetino SOMMANO m 21 / 456 E15101.b ed il lavaggio: del diametro da 41 cm a 100 cm 072 24/06/2010 Pulizia di tombini, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio: del diametro da 41 cm a 100 cm 10,00 10,00 10,00 10,00	20 / 455 P11 099 19/05/2010	Realizzazione di allacciamenti delle caditoie alla rete fognaria o a colletori esistenti compreso: - demolzione pavimentazione stradale; - scavo; - asportazione carico e smaltim nte;							
SOMMANO m 14,00 2,30 32,20 32,20 32,20 125,00 4 0 0 25,00 21 / 456 Pulizia di tombini, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio: del diametro da 41 cm a 100 cm 10,00 10,00 10,00		- ricostituzione manto stradale 30cm mista di cava, 10cm tout venant,							
21 / 456 Pulizia di tombini, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio: del diametro da 41 cm a 100 cm 10,00 10,00 10,00		4cm binder, esciudo tappetino	14,00	2,30			32,20		
E15101.b ed il lavaggio: del diametro da 41 cm a 100 cm 072 24/06/2010		SOMMANO m					32,20	125,00	4′025,00
24/06/2010 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	21 / 456 E15101.b						10.00		
A RIPORTARE 10,00 24'414,69	072 24/06/2010						10,00		
		A RIPORTARE					10,00		24′414,69

		1						pug. 3
Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI	1	Quantità	IMI	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					10,00		24′414,69
	SOMMANO cad					10,00	15,24	152,40
22 / 457 P06 094 19/05/2010	Innesto di nuovo allacciamento in fognatura stradale, realizzata con elementi speciali completi di guarnizione di tenuta, compresa esecuzione di foro nella fognatura esistente, sigillatura con malta premiscelata antiritiro a base di leganti speciali, inerti siliciei selezionati e additivi					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	73,00	1′022,00
23 / 458 E25071.a 087 19/05/2010	Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, certificata ISO 900 540 mm, altezza 100 mm, luce netta 400 x 400 mm, superficie di scarico non inferiore a 610 cm², peso totale 40 kg circa					14,00		
	SOMMANO						202.51	24940 14
	SOMMANO cad					14,00	203,51	2′849,14
24 / 459 E25054.a 081 19/05/2010	Chiusino di ispezione ENEL-TELECOM in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme classe rene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 300 x 300 mm, peso totale 19,5 kg circa sostituzioni					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	97,56	292,68
	55.4.4.2.0						77,00	2,2,00
25 / 460 B0704350 032	Pulizia o lavaggio a fondo di sede stradale già pavimentata					677,00		
19/05/2010	SOMMANO mq.					677,00	0,70	473,90
26 / 461 B0704361	Emulsioni bituminose, spandimento di emulsioni bituminosa acida con bitume normale al 55%							
033 18/05/2010						677,00		
	SOMMANO mq					677,00	1,05	710,85
27 / 462 B0704375A 037 18/05/2010	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50-70, oppure 70-100, al 5,5%-6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali isurati per spessori finiti, per superfici sino a 2500 mq spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/6 mm					677.00		
	SOMMANO m2					677,00	7,55	5/111 05
	SOWIVIANO M2					077,00	1,33	5′111,35
28 / 463 P01 089	solo posa in opera di cordoli prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso o cordoni in granito con, sezione 12/15x25 cm cordonature esistenti 70%		271,00		0,700	189,70		
18/05/2010	SOMMANO m		,		.,	189,70	18,15	3′443,06
29 / 464 B0704306A 028	fornitura e posa in opera di cordoni in granito grigio lavorati alla punta sulla testa e costa o parti a vista bocciardate, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi sez. 12x25 cm retti							
18/05/2010	nuove cordonature 30%		271,00		0,300	·		
	A RIPORTARE					81,30		38′470,07

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Overtità		IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	
	RIPORTO					81,30		38′470,07	
	SOMMANO ml.					81,30	55,15	4′483,70	
30 / 465 B0704306F 029 18/05/2010	fornitura e posa in opera di cordoni in granito grigio lavorati alla punta sulla testa e costa o parti a vista bocciardate, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi curvi: sui precedenti maggiorazione (42 %) - cordoni 12x25								
		7,00	1,00			7,00			
	SOMMANO m					7,00	22,06	154,42	
	Intestatura di cordoni di granito o calcestruzzo, esclusa fornitura del cordone: sezione 12x25 cm del n. 125 b) scivoli carrai e pedonali					52,00			
18/05/2010	SOMMANO cad te					52,00	19,50	1′014,00	
32 / 467 P08 096 19/05/2010	Riparazione localizzata di pavimentazione stradale, per la chiusura di tracce, con fornitura e posa in opera di un primo strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pi minosa, la stesura a mano e la costipazione con piastre vibranti ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte		271,00	0,200		54,20			
	SOMMANO m²					54,20	21,84	1′183,73	
	Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² per fondazioni di marciapiedi lato ovest lato est					254,00 162,00 50,00			
	SOMMANO m2					466,00	18,90	8′807,40	
	Marciapiede pavimentato in asfalto colato spessore 18 mm compreso onere di spandimento graniglia e della rullatura lato ovest lato est lato est					254,00 162,00 50,00			
	SOMMANO mq.					466,00	13,92	6′486,72	
E15073.a 062	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelat antità di 1,6 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm parcheggi		85,00			85,00			
	SOMMANO m					85,00	0,58	49,30	
E15075.a 063 19/05/2010	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colo so ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m² stop	2,00	8,00	0,500		8,00		,	
	pedonali	17,00				25,50			
	A RIPORTARE					33,50		60′649,34	

		5						Pag. /		
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			NSIONI	II/	Quantità		PORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	RIPORTO					33,50		60′649,34		
	SOMMANO m²					33,50	4,87	163,15		
E15076.a 064	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno: per nuovo impianto									
	stop	2,00	2,09	1,600		6,69				
	SOMMANO m²					6,69	3,46	23,15		
38 / 473 B0704245A 022	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) fino a 5 cm di spessore lato nord		70,00			70,00				
18/05/2010	lato sud		70,00			70,00				
	SOMMANO ml.					140,00	2,21	309,40		
39 / 474 B0704245B	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) per ogni cm in più		70.00		10,000	700.00				
023 19/05/2010	lato nord lato sud		70,00 70,00		10,000 10,000	700,00 700,00				
	SOMMANO ml.					1′400,00	0,18	252,00		
40 / 475 P02 090 18/05/2010	Demolizione / rimozione di pavimentazione bituminosa da massetti di marciapiede al fine di separare i materiali per il conferimento alle discariche controllate - per 2cm di spessore marciapiedi nord					99,00				
	marciapiedi sud					66,00				
	SOMMANO m2					165,00	2,01	331,65		
41 / 476 P14 - D15006.a 102 18/05/2010	Demolizione di struttura in calcestruzzo o massetto con ausilio di martello demolitore meccanico compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio: non armato fino a spessore cm 4 marciapiedi nord marciapiedi sud					99,00 66,00				
	SOMMANO mq.					165,00	8,01	1′321,65		
42 / 477 P15 - D15006.a 103	Demolizione di struttura in calcestruzzo o massetto con ausilio di martello demolitore meccanico compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio non armato: oltre spessore cm 4 per ogni cm di spessore in più;									
18/05/2010	marciapiedi nord marciapiedi sud	99,00 66,00			4,000 4,000	396,00 264,00				
	SOMMANO mq.					660,00	2,01	1′326,60		
43 / 478 E15094.c 071 18/05/2010	Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in cemento nord		68,00			68,00				
10/03/2010	nord sud		68,00			68,00				
	SOMMANO m					136,00	4,42	601,12		
	A RIPORTARE							64′978,06		

		DIMENSIONI				IMPORTI		
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							64′978,06
	Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti autorizzati; escluso gli oneri di conferimento per profondità fino a 3 cm VIA D. ALIGHIERI SOMMANO mq.					500,00	2,50	1′250,00
	Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli impianti autorizzati; escluso gli oneri di conferimento per ogni cm di profondit oltre a 3 cm fino a 4cm SOMMANO mq.	500,00			1,000	500,00	0,90	450,00
46 / 481 B0704210B 013 18/05/2010	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici: demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso senza asportazione del materiale (fino a cm 8 spessore) allargamenti nord allargamenti sud					15,00 30,00 45,00	5,20	234,00
47 / 482 B0704210C 014 18/05/2010	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici: idem per ogni cm/mq in più fino a 20 cm SOMMANO mq	45,00			12,000	540,00	0,35	189,00
B0704210D 015	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici: carico del materiale di recupero su automezzo per il successivo trasporto. bitume marciapiedi *(H/peso=1800/1000) massetto marciapiedi *(H/peso=2400/1000) cigli stradali 30% *(par.ug.=136*0,3)*(H/peso=2400/1000) protezione nuovi marciapiedi e allargamenti *(H/peso=1800/1000)	165,00 165,00 40,80 45,00	0,25	0,020 0,100 0,120 0,200	1,800 2,400 2,400 1,800	5,94 39,60 2,94 16,20 64,68	10,95	708,25
017	Trasporto di materiale risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati fino a 20 km bitume marciapiedi *(H/peso=1800/1000) massetto marciapiedi *(H/peso=2400/1000) cigli stradali 30% *(H/peso=2400/1000) protezioni nuovi marciapiedi e allargamenti *(H/peso=1800/1000) SOMMANO t	165,00 165,00 40,80 45,00	0,25	0,020 0,100 0,120 0,200	1,800 2,400 2,400 1,800	5,94 39,60 2,94 16,20 64,68	9,45	611,23
B0704253A 024	oneri alle discariche autorizzate e/o agli impianti di recupero autorizzati: rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione (c.d. "terra bianca") non pericolosi (CER 17 09 04) massetti marciapiedi *(H/peso=2400/1000) cordoni marciapiedi 30% *(par.ug.=136*0,3)*(H/peso=2400/1000) SOMMANO t	165,00 40,80	0,25	0,100 0,120	2,400 2,400	39,60 2,94 42,54	13,50	574,29
51 / 486 B0704253F	oneri alle discariche autorizzate e/o agli impianti di recupero autorizzati: miscele bituminose non pericolose (c.d. asfalto fresato) compresi							
	A RIPORTARE							68′994,83

Num.Ord.		DIMENSIONI			SIONI		IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							68′994,83
	frammenti di conglomerato bituminoso di rivestimento stradale (CER 17 03 02) bitume marciapiedi *(H/peso=1800/1000) scarifica *(H/peso=1800/1000) protezioni nuovi marciapiedi *(H/peso=1800/1000)	165,00 500,00 45,00		0,020 0,040 0,200	1,800 1,800 1,800	5,94 36,00 16,20		
	SOMMANO euro/t					58,14	7,50	436,05
52 / 487 B0704341 031 19/05/2010	fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche CNR 10006 misurato in opera - anche per fondazioni marciapiedi senza rullatura, sottofondi e rinfianchi condotti fognari allargamenti marciapiedi	45,00			0,230	10,35		
	SOMMANO mc					10,35	23,60	244,26
B0704210E 016	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici: pulizia con mezzo meccanico di contorno chiusini ed idranti A.P. tutti i chiusini					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	27,70	415,50
B0704490A 050	Messa in quota di chiusini, compreso accatastamento in caniere e successiva posa in opera o trasporto al magazzino comunale (per pozzetto o ispezione) in ghisa lamellare/sferoidale luso il trasporto del materiale di risulta alla discarica nonché i relativi oneri di smaltimento peso fino a 30 kg circa					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	52,00	364,00
B0704490B 051 18/05/2010	Messa in quota di chiusini, compreso accatastamento in caniere e successiva posa in opera o trasporto al magazzino comunale (per pozzetto o ispezione) in ghisa lamellare/sferoidale porto del materiale di risulta alla discarica nonché i relativi oneri di smaltimento peso oltre 30 kg fino a 60 kg circa					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	67,00	335,00
B0704490C 052	Messa in quota di chiusini, compreso accatastamento in caniere e successiva posa in opera o trasporto al magazzino comunale (per pozzetto o ispezione) in ghisa lamellare/sferoidale hiusino, escluso il trasporto del materiale di risulta alla discarica nonché i relativi oneri di smaltimento oltre 60 kg					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	77,00	231,00
P03 091	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane, dimensioni interne 45x45x90, spessore mnimo 7cm. a) sifone incorporato Nelle opere è comp e, la fornitura e posa in opera della griglia in ghisa, il tappetino cm 3 da eseguirsi dopo la fresatura generale.					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	250,00	2′000,00
	A RIPORTARE							73′020,64

Num.Ord.		DIMENSIONI			I M I	PORTI		
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							73′020,64
58 / 493 P11 099 19/05/2010	Realizzazione di allacciamenti delle caditoie alla rete fognaria o a colletori esistenti compreso: - demolzione pavimentazione stradale; - scavo; - asportazione carico e smaltim nte; - rinterro; - ricostituzione manto stradale 30cm mista di cava, 10cm tout venant, 4cm binder, escludo tappetino							
		8,00	2,30			18,40		
	SOMMANO m					18,40	125,00	2′300,00
59 / 494 P06 094 19/05/2010	Innesto di nuovo allacciamento in fognatura stradale, realizzata con elementi speciali completi di guarnizione di tenuta, compresa esecuzione di foro nella fognatura esistente, sigillatura con malta premiscelata antiritiro a base di leganti speciali, inerti siliciei selezionati e additivi					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	73,00	584,00
60 / 495 E25071.a 087 19/05/2010	Griglia in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, certificata ISO 900 540 mm, altezza 100 mm, luce netta 400 x 400 mm, superficie di scarico non inferiore a 610 cm², peso totale 40 kg circa					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	203,51	1′628,08
61 / 496 E15101.b 072 20/05/2010	Pulizia di tombini, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio: del diametro da 41 cm a 100 cm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	15,24	152,40
62 / 497 E25054.a 081 19/05/2010	Chiusino di ispezione ENEL-TELECOM in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme classe rene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 300 x 300 mm, peso totale 19,5 kg circa sostituzioni					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	97,56	195,12
63 / 498 B0704350 032 19/05/2010	Pulizia o lavaggio a fondo di sede stradale già pavimentata SOMMANO mq.					500,00	0,70	350,00
64 / 499 B0704361 033	Emulsioni bituminose, spandimento di emulsioni bituminosa acida con bitume normale al 55%					500,00		
18/05/2010	COMMANO						1.05	505.00
	SOMMANO mq					500,00	1,05	525,00
65 / 500 B0704375A 037	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50-70, oppure 70-100, al 5,5%-6,5% sul peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali isurati per spessori finiti, per							
	A RIPORTARE							78′755,24

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							78′755,24
18/05/2010	superfici sino a 2500 mq spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/6 mm							
	11110 a 0/0 111111					500,00		
	SOMMANO m2					500,00	7,55	3′775,00
66 / 501	solo posa in opera di cordoli prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso							
P01 089	o cordoni in granito con, sezione 12/15x25 cm cordonature esistenti 70%		366,00		0,700	256,20		
18/05/2010	SOMMANO m					256,20	18,15	4′650,03
c7 / 502								
67 / 502 B0704306A 028	fornitura e posa in opera di cordoni in granito grigio lavorati alla punta sulla testa e costa o parti a vista bocciardate, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi sez. 12x25 cm retti							
18/05/2010	nuove cordonature 30%		136,00		0,300	40,80		
	SOMMANO ml.					40,80	55,15	2′250,12
68 / 503	fornitura e posa in opera di cordoni in granito grigio lavorati alla punta							
B0704306F 029 18/05/2010	sulla testa e costa o parti a vista bocciardate, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi curvi: sui precedenti maggiorazione (42 %)							
18/03/2010	- cordoni 12x25	3,00	1,00			3,00		
	SOMMANO m	2,00	-,00			3,00	22,06	66,18
69 / 504 B0704320A 030	Intestatura di cordoni di granito o calcestruzzo, esclusa fornitura del cordone: sezione 12x25 cm del n. 125 b) scivoli carrai e pedonali					25,00		
18/05/2010	SOMMANO cad te					25,00	19,50	487,50
70 / 505 P08 096 19/05/2010	Riparazione localizzata di pavimentazione stradale, per la chiusura di tracce, con fornitura e posa in opera di un primo strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pi minosa, la stesura a mano e la costipazione con piastre vibranti ed ogni onere per dare il lavoro finito a							
	regola d'arte		136,00	0,200		27,20		
	SOMMANO m²					27,20	21,84	594,05
71 / 506	Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² per fondazioni di							
B0704401 045	marciapiedi lato nord					110,00		
19/05/2010	lato sud					87,00 50,00		
	SOMMANO m2					247,00	18,90	4′668,30
72 / 507	Marciapiede pavimentato in asfalto colato spessore 18 mm compreso							
E15049 058	onere di spandimento graniglia e della rullatura					110,00		
19/05/2010	lato sud lato sud					87,00 50,00		
	SOMMANO mq.					247,00	13,92	3′438,24
	A RIPORTARE							98′684,66
	TATION TAKE							

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							98′684,66
73 / 508 E15073.a 062 19/05/2010	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelat antità di 1,6 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm parcheggi		98,00			98,00	0,58	56,84
74 / 509 E15075.a 063 19/05/2010	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colo so ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m² pedonali	11,00	3,00	0,500		16,50		
	SOMMANO m²					16,50	4,87	80,36
75 / 637 SQ09 116 04/06/2010	QUADRO 09 - ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO SOMMANO a corpo					1,00	8′384,03	8′384,03
	FOGNATURA VIA DANTE (Cat 11)							
76 / 584 B0704245A 022 27/05/2010	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) fino a 5 cm di spessore FOGNATURA SOMMANO ml.	2,00	77,00			154,00	2,21	340,34
77 / 585 B0704245B 023 27/05/2010	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) per ogni cm in più FOGNATURA +10CM SOMMANO ml.	2,00	77,00		15,000	2′310,00	0,18	415,80
78 / 586 B0704210B 013 27/05/2010	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici: demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso senza asportazione del materiale (fino a cm 8 spessore) FOGNATURA SOMMANO mq.		77,00	1,600		123,20	5,20	640,64
79 / 587 B0704210C 014 27/05/2010	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici: idem per ogni cm/mq in più FOGNATURA +12CM SOMMANO mq		77,00	1,600	12,000	1′478,40	0,35	517,44
80 / 588 B0704225A 019 27/05/2010	Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o secondari, misurato in sezione effettiva fino alla profondit di m 1,50, con sistemazione in luogo previa autorizzazione dell'Autorita' competente. eseguito con mezzi meccanici in ambito urbano FOGNATURA		77,00	1,600	2,000	246,40		
	A RIPORTARE					246,40		109′120,11

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M F	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					246,40		109′120,11
	SOMMANO m ³					246,40	19,95	4′915,68
81 / 589 B0704230A 020 27/05/2010	Sovrapprezzo per scavo come sopra ma oltre 1,5 m per ogni metro in profondit in più fino a 3,5 m: eseguito con mezzi meccanici SOMMANO mc		77,00	1,600	1,000	123,20	3,20	394,24
82 / 590 B0704210D 015 27/05/2010	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici: carico del materiale di recupero su automezzo per il successivo trasporto. DEMOLIZIONE *(H/peso=1800/1000) SCAVI *(H/peso=1800/1000) SOMMANO t	0,20 2,00	77,00 77,00	1,600 1,600	1,800 1,800		10,95	5′342,18
83 / 591 B0704211A 017 27/05/2010	Trasporto di materiale risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati fino a 20 km DEMOLIZIONI BITUM *(H/peso=1800/1000) SCAVI *(H/peso=1800/1000) SOMMANO t	0,20 2,00	77,00 77,00	1,600 1,600	1,800 1,800		9,45	4´610,37
84 / 592 B0704253A 024 27/05/2010	oneri alle discariche autorizzate e/o agli impianti di recupero autorizzati: rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione (c.d. "terra bianca") non pericolosi (CER 17 09 04) SCAVI *(H/peso=1800/1000) SOMMANO t	2,00	77,00	1,600	1,800	443,52	13,50	5′987,52
85 / 593 B0704253F 025 27/05/2010	oneri alle discariche autorizzate e/o agli impianti di recupero autorizzati: miscele bituminose non pericolose (c.d. asfalto fresato) compresi frammenti di conglomerato bituminoso di rivestimento stradale (CER 17 03 02) DEMOLIZ *(H/peso=1800/1000) SOMMANO euro/t	0,20	77,00	1,600	1,800	44,35	7,50	332,63
86 / 594 B0704451C 047 27/05/2010	Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura ACQUE NERE, in calcestruzzo armato a compressione radiale, ottenuti con vibrazione radiale, congiunti a bicchi on il semplice incastro dei pezzi, senza ulteriore sigillatura, del n. 185. escluso lo scavo e reinterno. diametro 50 cm FOGNATURA SOMMANO m		77,00			77,00	72,70	5′597,90
87 / 595 P13 - 08.P03.N 05 005 101 27/05/2010	Fornitura e posa in opera di pozzo d'ispezione inserito su fognature di qualunque profondita' compresi i gradini in acciaio inox antiscivolo alla marinara esclusa la sola fornitura a 2,60m. Completa di elemento di fondo, elemento prolunga 30-60-90-120, soletta piana armata 24cm, anelli torrino 15-20 fognatura camerette SOMMANO m	3,00			2,000	6,00	345,72	2′074,32
88 / 596 B0704406	Calcestruzzo Rck 15 Nmm² gettato in opera senza ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi di tubazione fino a quota - 3,5 m sotto il piano di				_			
	A RIPORTARE							138′374,95

Num.Ord. TARIFFA 046 campa 27/05/2010 FOGN	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	DIME	NSIONI			1 1/1 1	PORTI
			lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							138′374,95
	pagna NATURE - PER CAMERETTE	3,00	1,60	1,600	0,100	0,77		
	SOMMANO m3					0,77	125,20	96,40
P06 elemer 094 di foro 27/05/2010 antiriti	sto di nuovo allacciamento in fognatura stradale, realizzata con nenti speciali completi di guarnizione di tenuta, compresa esecuzione ro nella fognatura esistente, sigillatura con malta premiscelata itiro a base di leganti speciali, inerti siliciei selezionati e additivi ESTI CAMERETTE					7,00	73,00	511,00
	JOHN I TO Cad						75,00	311,00
E25057.a ad inte 086 alla cla 27/05/2010 sicurez totale 6	isino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per zone litenso traffico, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme classe D 400 della norma UNI E lio di attrezzi e bloccaggio di rezza antichiusura accidentale nella posizione aperta (90°), peso e 62 kg circa					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	235,97	707,91
								,
B0704341 granule 031 stradal 27/05/2010 per for condot	tura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a ulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati lali, dalle caratteristiche CNR 10006 misurato in opera - anche fondazioni marciapiedi senza rullatura, sottofondi e rinfianchi lotti fognari							
FOGN	NATURA RIEMPIMENTO		77,00	1,600	2,030	250,10		
	SOMMANO mc					250,10	23,60	5′902,36
B0704371B bitume 034 stendir 27/05/2010 4,5% d 30 mm	lazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo base), con me penetrazione 50-70, oppure 70-100, compresi materiali, limento con vibrofinitrice e rullatura con no a 2500 mq al 3,5% - o di bitume sul peso degli inerti, con pezzatura massima degli inerti di mi: spessore 10 cm sinatura. SOMMANO mq		77,00	1,600		123,20	17,00	2′094,40
B0704371E bitume 036 stendir 27/05/2010 superfi spostar	lazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo base), con me penetrazione 50-70, oppure 70-100, compresi materiali, limento con vibrofinitrice e rullatura con ti di 30 mm: per rfici inferiori a 1000 m² (si aggiunge una giornata che equivale allo tamento della finitrice)					1,00		
	SOMMANO a corp					1,00	448,00	448,00
B0704386A bitume 042 dell'inc 27/05/2010 Norme 2500 n	o di collegamento tipo binder in conglomerato bituminoso con me penetrazione 50-70, oppure 70-100, al 4,5% - 5,5% sul peso inerte, compresi materiali, steso con vibro corrispondente alle me Tecniche, in strati 40-80 mm compresi, per superfici superiori a mq per ogni cm compreso.		77,00	1,600	4,000	492,80		
	SOMMANO mq					492,80	1,95	960,96
95 / 603 strato o	o di collegamento tipo binder in conglomerato bituminoso con							
	A RIPORTARE							149′095,98

			DIMENSIONI				IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.				Quantità	unitario	TOTALE
			Tung.	Italig.	TI/pcso		umano	
	RIPORT	0						149′095,98
B0704386C 044 27/05/2010	dell'inerte, compresi materiali, steso con vibro, per superfici infer							
						1,00		
	SOMMANO a cor	00				1,00	448,00	448,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							149′543,98
	TOTALE e	iro						149′543,98
		_						
	A RIPORTAR	E						

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI					
TARIFFA						
	RIPORTO					
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011	Riepilogo CATEGORIE QUADRO 01 - VIA EMILIA TRATTO A FONDO CHIUSO VIA MORONI + VIA EUROPA INCROCIO VIA BELLINI + VIA EUROPA INCROCIO VIA VERDI + VIA EUROPA INCROCIO VIA TURATI QUADRO 02 - VIA OBERDAN + VIA N. SAURO TRATTO DA VIA OBERDAN A VIA L. CHIESA QUADRO 03 - VIA SOLFERINO QUADRO 04 - VIA S.G. BOSCO INCROCIO VIA VIA D. ORIONE QUADRO 05 - VIA S.G. BOSCO INCROCIO VIA FERMI QUADRO 06 - VIA UNITA' D'ITALIA QUADRO 07 - PARCHEGGIO VIA ARLUNO QUADRO 08 - VIA MILITE IGNOTO TRATTO DA VIA S. FRANCESCO A VIA M. PALEARI QUADRO 09 - VIA D. ALIGHIERI TRATTO DA VIA L. CHIESA A VIA MARCONI + VIA MARCONI QUADRO 10 - VIA S. PELLICO TRATTO DA LARGO S.D. SAVIO A VIA FALCONE + PARCHEGGIO SCUOLA FOGNATURA VIA DANTE					
	Totale CATEGORIE euro	149′543,98				
	Data, 26/02/2015					
	II Tecnico ARCH. ALBERTO SCIARINI					
	A RIPORTARE					