



LEGENDA	
	RAD-EL Scaldasalviette elettrico 400 W Potenza termica 500x763 Dimensioni (base x altezza in mm)
	Ventilconvettore canalizzabile a 2 tubi per installazione in controsoffitto
	Deumidificatore canalizzabile a 2 tubi per installazione in controsoffitto per controllo umidità in regime estivo per impianto a pannelli radianti
	CNT Contabilizzatore di energia termica e frigorifera e contaltri acqua sanitaria calda e fredda, completo di cassetta da incasso a murare
	Collettore di distribuzione per pannelli radianti a pavimento, completo di cassetta da incasso a murare
	Pannelli radianti a pavimento
	Valvola d'interceettazione generica
	Tubazioni circuito primario acqua calda (AC)
	Tubazioni circuito primario acqua refrigerata (AF)
	Tubazioni circuito acqua calda/refrigerata fan-coil (AFC)
	Tubazioni scarico condensa fan-coil (CF)
	Tubazioni circuito acqua calda/refrigerata pannelli radianti a pavimento (AP)
	Tubazioni circuito acqua fredda sanitaria (AFS)
	Tubazioni circuito acqua cassette WC (AWC)
	Tubazioni circuito acqua calda sanitaria (ACS)
	ø2 1/2" AC Diametro tubazione ("/mm) e sigla identificativa circuito



5. RICA (Rigenerare Comunità e Abitare) verso Human Technopole



COMUNE DI POGLIANO MILANESE  
via Monsignor Paleari, 54-56

CASA DELLE STAGIONI

Residenza per la terza età e  
centro didattico sperimentale per l'infanzia

PROGETTO ESECUTIVO

IMPIANTI MECCANICI - impianto di climatizzazione - piano primo

Responsabile del procedimento:

Progettista:

**bzz**  
architettura&consulting srl  
via Lampedusa, 13  
Palazzo C/ 2° piano  
Milano 20141  
www.bzz-ac.com

DATA settembre 2017

SCALA 1:50

TAV. N.

M-412