

	ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE	PROVVISTE	QUANTITA	SICUREZZA	SICUREZZA	TREZZO	IM OKTO
	1C.01.070.0010	RISTRUTTURAZIONE INTERNA SPOGLIATOI Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori:					
1	1C.01.070.0010.c	- fino a 16 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili					
		71,5	71,5000	0.50	25.75	45.50	1 111 60
	1C.01.080.0010	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di	71,5000	0,50	35,75	15,59	1.114,69
2	1C.01.080.0010.b	smaltimento. Nei tipi: - in rete metallica, nervometal o similari intonacati, e in pannelli continui fissi pendinati e stuccati di gesso, cartongesso o materiali assimilabili 270	270,0000				
		Totale m ²	270,0000	0,36	97,20	11,15	3.010,50
3	1C.01.100.0010	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento					
		10,5 * 12	126,0000				
		Totale m ²	126,0000	0,40	50,40	12,40	1.562,40
4	1C.01.100.0010.b	- resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)	144 0000				
		12 * 12 Totale m ²	144,0000 144,0000	0,19	27,36	5,77	830,88
	1C.01.100.0020	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento					
5	1C.01.100.0020.a	- spessore fino a 4 cm.	400.00				
		126 144 Totale m ²	126,0000 144,0000 270,0000	0,30	81,00	9,44	2.548,80
6	1C.01.100.0020.b	- per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm	270,0000	5,50	52,00	3,11	2.5 .5,00
		270 * 3	810,0000				
		Totale m² x cm	810,0000	0,06	48,60	1,85	1.498,50
		A RIPORTARE LOTTO IV - RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI A RIPORTARE					10.565,77 10.565,77



	ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE	PROVVISTE	QUANTITA	SICUREZZA	SICUREZZA	PRLZZO	IMPORTO
	1C.01.100.0040	RIPORTO Demolizione di vespai formati da tavellonato con cappa su muretti, altezza complessiva fino a 80 cm, all'interno di fabbricati, compresa la movimentazione nell'ambito del cantiere, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Demolizione esequita:					10.565,77
7	1C.01.100.0040.b	- con mezzi meccanici 144 Totale m²	144,0000 144,0000	1,03	148,32	32,16	4.631,04
	1C.01.120.0010	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento	111,0000	,	<i>Y</i>		,
8	1C.01.120.0010.a	- in piastrelle di ceramica, gres e simili. $(3+5+4+3+2,5)*2,2$ Totale m^2	38,5000	0.20	11 17	0.05	348,43
	1C.01.140.0010	Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate.	38,5000	0,29	11,17	9,05	340,43
9	1C.01.140.0010.b	Misurazione: vedere 1C.01.140 - con cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.	21.0400				
		13 * ,8 * 2,1 Totale m ²	21,8400 21,8400	0,53	11,58	16,63	363,20
10	1C.01.150.0010 1C.01.150.0010.b	Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.					
		95 Totale m²	95,0000	0,52	49,40	16,15	1.534,25
11	1C.02.200.0010	Scavo all'interno di edificio, eseguito con mezzi meccanici ed interventi manuali ove necessario, di materie di qualsiasi natura e consistenza. Compresa la demolizione di trovanti rocciosi e relitti di murature fino a 0,75 m³; opere provvisionali di segnalazione e protezione; sollevamento delle materie, trasporto all'esterno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi oneri di smaltimento	95,0000	0, 32	13,10	10,13	1,JJ T ₁ ZJ
		144 * ,3	43,2000		,	,	
12	1C.04.050.0020	Totale m ³ Sottofondazioni realizzate mediante getto da autobetoniera con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo a prestazione confezionato in	43,2000	4,62	199,58	144,11	6.225,55
		A RIPORTARE LOTTO IV -					23.668,24
		RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI A RIPORTARE					23.668,24



	ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE	PROVVISTE	QUANTITA	SICUREZZA	SICUREZZA	PKLZZO	IMPORTO
		RIPORTO impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro, classe di resistenza C16/20 consistenza S4 Dmax 32mm					23.668,24
		8 * 11 * ,15 Totale m ³	13,2000 13,2000	1,00	13,20	123,98	1.636,54
13	1C.04.150.0020	Fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza: - C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe	13,2000	1,00	13,20	123,30	1.030,31
13	10.04.130.0020.0	Esposizione XA1					
ļ		8 * 11 * ,4 Totale m ³	35,2000	1,28	45,06	159,77	5.623,90
14	1C.04.300.0020 1C.04.300.0020.d	Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori), realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di betonaggio, con materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC3	35,2000	1,20	13,00	135,77	3.023,30
Ì		9 * 3,5 * ,3 * ,3	2,8350				
		4*3*,25 3*,6*,4*12 2*8*,3*,3	3,0000 8,6400 1,4400	1.42	22.60	176.05	2.014.57
	1C.04.400.0020	Totale m³ Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo:	15,9150	1,42	22,60	176,85	2.814,57
15	1C.04.400.0020.c	- per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene $3*1,5*,2$ $1,2*1*,2$ $36*,8$ $9*(,3*4)*3,5$ $6*1,2$	0,9000 0,2400 28,8000 37,8000 7,2000				
		19 * 1,2 * ,18 Totale m ²	4,1040 79,0440	0,29	22,92	36,05	2.849,54
	1C.04.450.0010	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla	75,0140	,,_,	,		·
		A RIPORTARE LOTTO IV - RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI					36.592,79
		A RIPORTARE					36.592,79



	ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE	PROVVISTE	QUANTITA	SICUREZZA	SICUREZZA	FRLZZO	IMPORTO
16	1C.04.450.0010.a	RIPORTO norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sfrido, legature; qualità: - B450C (35,2+15,915) * 100	5.111,5000				36.592,79
17	1C.04.450.0020	Totale kg Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso tagli, sfridi, legature	5.111,5000	0,01	51,12	1,43	7.309,45
		964 Totale kg	964,0000	0,01	9,64	1,31	1.262,84
18	1C.05.200.0010	Solaio composto da lastre prefabbricate in c.a. armate con rete metallica elettrosaldata e tralicci di irrigidimento, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso. Comprese le lastre prefabbricate; i blocchi di polistirolo vergine densità non inferiore a 14 kg/m³; il calcestruzzo con C20/25 gettato in opera e vibrato per il completamento delle nervature, dei travetti rompitratta, del massetto all'incastro, per la soletta superiore; l'armatura provvisoria di sostegno. E' esclusa tutta l'armatura in ferro tondo e rete elettrosaldata, sia aggiuntiva che inserita nelle lastre prefabbricate: - altezza totale 26 cm (4 lastra +18 polistirolo + 4 soletta)	964,0000	0,01	3,01	2,32	1.202,01
		8 * 11	88,0000	0.70			
	1C.05.500.0020	Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica dello spessore di cm 8 con calcestruzzo C12/15, posa degli elementi in plastica a perdere nelle varie altezze, getto di riempimento con calcestruzzo C20/25, fino a costituire una solettina superiore dello spessore minimo di 3 cm. Esclusa eventuale armatura in ferro e i bordi di contenimento se necessari. Comprese tutte le attività ed i materiali necessari a dare l'opera finita in ogni sua parte.	88,0000	0,73	64,24	45,60	4.012,80
19	1C.05.500.0020.d	- altezza elementi cm 50 8 * 11	88,0000				
		Totale m ²	88,0000	0,65	57,20	40,69	3.580,72
20	1C.06.070.0120	Tavolati in mattoni forati 12 x 24 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni (16+5*6+3+2+2+7+2+5*4+5+2+3+3) * 3,5 (12+7+8) * 3,5	332,5000 94,5000 427,0000	0,41	175,07	25,45	10.867,15
21	1C.07.220.0020	Intonaco completo per interni ad esecuzione meccanica, con finitura a civile fine, su superfici orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita sotto staggia con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, compresi i piani di lavoro.	854,0000				
		A RIPORTARE LOTTO IV - RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI	23 1,0000				63.625,75
		A RIPORTARE					63.625,75



	ARTICOLO			DDE770	TMDODTO		
N.	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO SICUREZZA	IMPORTO SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO					63.625,75
		8 * 11 Totale m ²	88,0000 942,0000	0,17	160,14	21,45	20.205,90
22	1C.08.050.0030	Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5					
		19 * 12	228,0000				
		8 * 11 Totale m ²	88,0000	0,06	18,96	15,38	4.860,08
23	1C.08.050.0060	Per ogni cm in più o in meno, in aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 4 cm, massimo 8 cm) sulle voci precedenti	316,0000	0,00	16,90	13,36	4.000,00
		316	316,0000				
		Totale m ² x cm	316,0000	0,01	3,16	2,33	736,28
24	1C.17.500.0010	Fornitura e posa frontali e pedate di gradini, fino a cm. 36 di larghezza, spessore cm 4, con teste a muro, piano bocciardato, costa vista fresata; compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: - Serizzo Antigorio					
24	1C.17.500.0010.c	18 * 1,2	21,6000				
		Totale m	21,6000	1,07	23,11	75,71	1.635,34
25	1C.17.500.0070 1C.17.500.0070.h	Fornitura e posa zoccolino piano a gradoni in elementi in altezza da 16 ÷ 19 cm e lunghezza 40 ÷ 48 cm, piano e costa vista lucidata. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: - Serizzo Antigorio					
		3,5+3,5+3,5	10,5000				
	1C.17.550.0010	Totale m Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, fino a cm. 26 di larghezza, spessore cm 3, con piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a formazione di vaschetta. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita	10,5000	0,56	5,88	38,55	404,78
		in ogni sua parte. Nei materiali:					
26	1C.17.550.0010.h	- Serizzo Antigorio	0.0000				
<u> </u>		8 Totale m	8,0000	0,70	5,60	86,72	693,76
	1C.17.660.0010	Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di marmo o pietra naturale, spessore minimo cm 2, dimensioni commerciali, piano levigato, posato con malta o idoneo collante, compresa ogni assistenza muraria, lucidato in opera e dato perfettamente finito e pulito, nei materiali:	8,0000	0,70	3,00	00,72	. 033,70
27	1C.17.660.0010.h	- Serizzo Antigorio					
		2 * 1,2 * 1,2	2,8800	1 70	4.00	120 11	245.02
		Totale m² A RIPORTARE LOTTO IV -	2,8800	1,73	4,98	120,11	345,92 92.507,81
		RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI A RIPORTARE					92.507,81



	ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE	PROVVISTE	QO/MITI/	SICUREZZA	SICUREZZA	TREEZO	11 11 01(10
	1C.18.150.0030	RIPORTO Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle:					92.507,81
28	1C.18.150.0030.f	- 30 x 30 cm, colori forti					
	i	316 Totale m ²	316,0000 316,0000	0,14	44,24	34,47	10.892,52
29	1C.18.150.0100	Sovrapprezzo alle voci in 1C.18.150 per fornitura e posa di materiali con superficie antisdrucciolo rispondente alle norme UNI 176	310,0000	0,21	. ,,_	3,,,,	10.032/32
Ì		316	316,0000				
		Totale m ²	316,0000	0,02	6,32	2,18	688,88
30	1C.18.600.0030 1C.18.600.0030.a	Zoccolino in gres fine porcellanato, altezza 10 cm, compresa assistenza muraria - 10 x 10 cm, con gola					
50	10.10.000.0030.0	(65+41+15+49,6) * 2 -171-41	341,2000 -212,0000				
		Totale m	129,2000	0,03	3,88	7,88	1.018,10
24	1C.19.050.0020	Rivestimento in piastrelle di ceramica monocottura, con superficie smaltata, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly, pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e l'assistenza muraria; con piastrelle: - 20 x 20 cm, tipo decorate					
31	1C.19.050.0020.c	(3+3+3+3+5+5+5+5+5+5+2+2+5+5+3,5+ 3,5+4+4+4+4+5+5+5+5+2+2+4+12+12+1 2+12+8+8) * 2,2	376,2000				
		Totale m ²	376,2000	0,14	52,67	35,98	13.535,68
	1C.20.100.0020	Controsoffitti in pannelli di fibra minerale a superficie finemente granulata, fonoassorbente, colore bianco, spessore 15 - 17 mm con cornice perimetrale di finitura; orditura di sostegno costituita da profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con pannelli:					
32	1C.20.100.0020.a	- 600 x 600 mm a bordi diritti, orditura a vista					
		19 * 12 8 * 12	228,0000 96,0000				
	1C.21.200.0020	Porte interne a battente a due ante, in legno di abete tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza	324,0000	0,54	174,96	37,84	12.260,16
		A RIPORTARE LOTTO IV - RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI					130.903,15
		A RIPORTARE					130.903,15



	ARTICOLO	Indicazione dei Lavori e delle	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE	PROVVISTE	QUANTITA	SICUREZZA	SICUREZZA	PRLZZO	IMPORTO
33	1C.21.200.0020.a	RIPORTO muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Dimensioni standard da cm 110 a cm 180x210-220. Rivestite sulle due facce in: - medium density, laccato	13,0000				130.903,15
34	1C.21.200.0040	Porte interne a battente a due ante, compreso eventuale sopraluce, in legno di abete tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la maniglia in alluminio tipo pesante, le cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi; la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Valutazione per dimensioni fuori standard. Rivestite sulle due facce in: - medium density, laccato	13,0000	9,13	118,69	645,61	8.392,93
	1C.21.250.0010	(3+3+3+3+8*1,2+2+1,2+12+10*1,2) * 2 Totale m² Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per porte scorrevoli ad un'anta, dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si intendono compresi nella valutazione della parete. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio:	97,6000 97,6000	3,64	355,26	252,21	24.615,70
35	1C.21.250.0010.c	- luce libera cm 90x200-210 7 Totale cad Anta scorrevole tamburata, spess. mm 44, finitura in tanganika tinto chiaro o tinto noce, con stipiti e cornici coprifilo, adatta per il completamento dei telai incassati di cui a 1C.21.170.0010; cerniere e serratura in acciaio ottonato, compresa la maniglietta a scomparsa in oro lucido. Compresa la posa in opera nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di	7,0000	5,72	40,04	396,11	2.772,77
36	1C.21.250.0050.a 1C.22.040.0020	passaggio: - luce libera cm 70-80-90x200-210 7 Totale cad Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo	7,0000 7,0000	5,33	37,31	369,17	2.584,19
		A RIPORTARE LOTTO IV -					169.268,74
		RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI A RIPORTARE					169.268,74



	ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE		PREZZO	IMPORTO		
N.	CODICE	PROVVISTE	QUANTITA'	SICUREZZA	SICUREZZA	PREZZO	IMPORTO
37	1C.22.040.0020.b	RIPORTO scarico, il deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): - per rampe di scale	275,0000				169.268,74
	1C.22.250.0010	Totale kg Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico, anodizzazione e verniciatura spess. 50 micron, completi di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie di alluminio, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai. Sono comprese altresì la posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio con nastro autoespandente, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del serramento. I serramenti, completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 – Opere da vetraio, dovranno rispettare in materia di prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i. Devono essere prodotte le documentazioni che certificano la rispondenza alle seguenti norme: Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106; UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208 classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12221 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del vento. Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717) e la prestazione termica del serramento completo	275,0000	0,08	22,00	5,87	1.614,25
38	1C.22.250.0010.d	di vetri minima 1,98 W/ m²K; Con apertura: - a vasistas 4 * 1 * 4	16 0000				
		4 * 1 * 4 2 * 1 * 3 1,2 * 1 * 5 3,5 * 2,2 * 4	16,0000 6,0000 6,0000 30,8000 58,8000	0,62	36,46	154,79	9.101,65
39	1C.22.250.0010.i	- porte di primo ingresso complete di serratura di sicurezza con chiavi, oltre a quanto descritto. Ad uno e due battenti (superficie minima 2,00 m²).	25,0000	·			
	1C.22.250.0130	2 * 2,5 * 2 Totale m² Variazione costo dei serramenti in lega leggera per diversa finitura:	10,0000	1,36	13,60	338,91	3.389,10
40	1C.22.250.0130.c	- verniciatura colori speciali 58,80 Totale m²	58,8000 58,8000	0,14	8,23	18,00	1.058,40
	1C.23.230.0060	Fornitura e posa di vetrate isolanti aventi le A RIPORTARE LOTTO IV -	13/12230				184.432,14
		RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI A RIPORTARE					184.432,14



	ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE	PROVVISTE	QUANTITA	SICUREZZA	SICUREZZA	PRLZZO	IMPORTO
		RIPORTO caretteristiche di controllo termico e solare composte da cristallo esterno spessore 8mm reso riflettente mediante deposito con procedimeto magnetronico di metalli nobili, reso vetro di sicurezza tramite processo termico di tempra in piano, intercapedine 15mm, vetro stratificato di anticaduta nel vuotoUni EN 12600 1B1 reso basso emissivo (low-e) mediante deposito con procedimento magnetronico, di metalli nobili basso emissivi. ST aventi i seguenti valori progettuali. Vetro a controllo solare Fattore=0,37; Trasmissione luminosa=0,45 di spessore:					184.432,14
41	1C.23.230.0060.d	- spesso 10 mm (± 0,3) 58,8 Totale m ²	58,8000 58,8000	1,17	68,80	145,10	8.531,88
	1C.24.100.0020	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di:	56,6000	1,17	00,00	113,10	0.331,00
42	1C.24.100.0020.a	- primer in dispersione acquosa 942 (19+19+12+12) * 3,5 (12+12) * 3,5	942,0000 217,0000 84,0000				
	1C.24.120.0020	-300 Totale m ² Pitturazione a due riprese, su superfici interne	-300,0000 943,0000	0,04	37,72	4,62	4.356,66
43	1C.24.120.0020.d	in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778)					
	1C.27.050.0100	943 Totale m² Conferimento a discarica autorizzata per lo	943,0000 943,0000	0,05	47,15	6,81	6.421,83
44	1C.27.050.0100.a	smaltimento dei seguenti rifiuti: Macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi					
	1C.28.050.0010	250 Totale t Assistenza per la esecuzione di impianto idrico	250,0000 250,0000	0,00	0,00	10,57	2.642,50
45	1C.28.050.0010.b	sanitario, completo di tubazioni di qualsiasi tipo e materiale, apparecchi sanitari, escluso rubinetterie ed accessori, per : - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia					
	1C.28.100.0030	45000 * ,01 Totale % Assistenza per la esecuzione di impianti termici del tipo a pannelli radianti, del tipo	450,0000 450,0000	0,29	130,50	22,00	9.900,00
46	1C.28.100.0030.b	centralizzato oppure con caldaiette autonome, completo di caldaie, serbatoi o collegamenti alle reti, tubazioni, apparecchiature ed accessori, per: - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento					
		conservativo, ristrutturazione edilizia 39000 * ,01 A RIPORTARE LOTTO IV -	390,0000				216.285,01
		RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI A RIPORTARE					216.285,01



	ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE	PROVVISTE	QUANTITA	SICUREZZA	SICUREZZA	FREZZO	
	1C.28.200.0010	RIPORTO Totale % Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli importi da considerare ai fini della applicazione delle percentuali di	390,0000	0,20	78,00	15,00	216.285,01 5.850,00
47	1C.28.200.0010.b	assistenza, devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento. Per impianti con tubazioni incassate sotto traccia, per: - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia	400 0000				
	2C.06.750.0080	40000 * ,01 Totale % Apertura di vani finestra, porta finestra, porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su murature portanti perimetrali o interne, compresa posa falso telaio, riquadratura con muratura in blocchi svizzeri o foratoni semiportanti, esecuzione intonaco di finitura e rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati; per singoli o più interventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro, in:	400,0000 400,0000	0,46	184,00	35,00	14.000,00
48	2C.06.750.0080.c	- spessore finito da 31 a 40 cm 3 * 1,2 * 1 2 * 2,5 Totale m ²	3,6000 5,0000 8,6000	2,73	23,48	339,02	2.915,57
49	PA03	RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE 1 Totale cad	1,0000 1,0000	1.560,00	1.560,00	40.000,00	40.000,00
50	PA04	IMPIANTO ELETTRICO 1 Totale cad	1,0000 1,0000	1.560,00	1.560,00	39.000,00	39.000,00
51 52	PA05	IMPIANTO IDRICO SANITARIO 1 Totale cad DEMOLIZIONE IMPIANTI	1,0000 1,0000	1.800,00	1.800,00	45.000,00	45.000,00
52	PA06	1 Totale cad Totale RISTRUTTURAZIONE INTERNA	1,0000 1,0000	255,00	255,00	8.500,00	8.500,00 371.550,58
		SPOGLIATOI Euro Totale LOTTO IV - RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI Euro Importo Lavori Euro					371.550,58 371.550,58
			10				



IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
LOTTO IV - RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI	371.550,58	
RISTRUTTURAZIONE INTERNA SPOGLIATOI	371.550,58	
IMPORTO LAVORI Euro		371.550,58
Oneri speciali Euro	0,00	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	371.550,58	
A cui sommando oneri generici Euro		8.101,55
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		379.652,13