

Opere di manutenzione straordinaria spogliatoi del centro comunale in via C. Chiesa

Progetto definitivo--esecutivo

Progetto architettonico  
Arch. Stefano Giavazzi  
Via Paleocapa 14, 24122 Bergamo  
Progetto strutture e impianti  
Ing. Maurizio Fieletti  
Via Paleocapa 14, 24122 Bergamo

ELABORATO:

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  
Planimetria di cantiere

file: 2016 11 30\_Progetto definitivo-esecutivo.dwg
















rv: csm: db: var: oggetto:

novembre 2016

scala 1 : 100

SICOM

LEGENDA

- RECINZIONE di cantiere continua a oscuramento totale con tavole di legno (altezza min m 2,00)
- PERCORSO PEDONALE
- ACCESSO CARRABILE (solo per fasi carico e scarico)
- ACCESSO PEDONALE AL CANTIERE accesso principale
- AREA di ponteggio/trabattello
- AREA di carico - scarico delle merci
- AREA stoccaggio merci
- AREA stoccaggio rifiuti cantiere
- CASSETTA PRONTO SOCCORSO
- ESTINTORE kg 6
- PUNTO DI RACCOLTA in caso di emergenza
- QUADRO ELETTRICO GENERALE IP65
- SEGNALE PERICOLO caduta dall' alto
- CARTELLO INTEGRATO PERICOLI GENERALI E OBBLIGHI DI CANTIERE

**D. Lgs. 81 / 2008 - ALLEGATO XIII -**  
**PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE**

I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi, alle norme specifiche nel presente Decreto Legislativo.

**PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI**

**Spogliatoi e armadi per il vestiario**

I locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e l'igiene dei lavoratori, e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi.

**Gabinetti e lavabi**

I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti.

