Comune di Pogliano Milanese Città Metropolitana di Milano

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Sistemazione di p.zza Mercato – LOTTO 1

COMMITTENTE:

Milano, 23/06/2023

IL TECNICO

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI	[Quantità	I M F	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEL EA VORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 1U.04.010.00 11.a - CAP	Scarificazione dei manti di usura in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico dell'autocarro. Esclusi il che e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento ai citati impianti: per profondità fino a 3 cm							
	da computo SOMMANO m2					10'877,83	2,75	29′914,0
	SOMMANO IIIZ					10 877,83	2,73	29 914,0.
2 1U.04.010.00 11.b - CAP	Scarificazione dei manti di usura in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico dell'autocarro. Esclusi il anti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento ai citati impianti: per ogni cm di profondità oltre a 3 cm					24/420 20		
	da computo					24′439,38	1.00	24/420 29
	SOMMANO m2xcm					24′439,38	1,00	24′439,38
3 1U.04.010.00 41.a - CAP	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio). Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere, la rimozione e il trasporto del materiale pres nti di trattamento-recupero) e gli eventuali oneri per il conferimento presso i citati impianti: fino a 5 cm di spessore							
	da computo					1′398,60		
	SOMMANO m					1′398,60	2,55	3′566,43
4 1U.04.010.00 41.b - CAP	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio). Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere, la rimozione e il trasporto del materiale pres impianti di trattamento-recupero) e gli eventuali oneri per il conferimento presso i citati impianti: per ogni cm in più da computo					6′489,00		
	SOMMANO mxcm					6′489,00	0,50	3′244,50
5 1U.04.020.02 50	Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale						3,50	
	da computo		1562,00			1′562,00	7. 00	11/510 10
	SOMMANO m					1′562,00	7,39	11′543,18
6 1U.04.010.01 00.a	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm da computo					291,20		
	SOMMANO m ²					291,20	8,84	2′574,21
7 1C.02.050.00 30.a	Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm da computo					1′262,89	0,04	2 3/4,21
	SOMMANO m ³					1′262,89	17,01	21′481,76
	A RIPORTARE					1 202,09	17,01	96′763,49

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSION	[Quantità	I M F	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							96′763,49
8	Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con							
1C.02.100.00 10.a	mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20 da computo					406,74		
	SOMMANO m³					406,74	6,84	2′782,10
9 1C.02.350.00 10.b	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi da computo					129,18		
	SOMMANO m ³					129,18	21,93	2′832,92
10 1C.02.350.00 10.d	non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di							
	mista naturale (tout-venant) da computo					258,36		
	SOMMANO m ³					258,36	15,13	3′908,99
11 NP.01	Rimozione e parziale demolizione e smaltimento di arredi preesistenti. n. 4 panchine e n. 2 portabiciclette da rimuovere e riposizionare in seguito (compreso rip.); n. 4 panchine in cemento da rimuovere e smaltire in discarica. da computo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1′514,61	1′514,61
12 1C.12.150.00 40.d	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorpo Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 75 - Di 62 da computo					165,00		
	SOMMANO m					165,00	5,19	856,35
13 1C.12.150.00 40.g	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorpo Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 125 - Di 107							
	da computo					206,00		
	SOMMANO m					206,00	7,67	1′580,02
14 1C.12.150.00 40.i	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorpo Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 160 - Di 138							
	da computo					370,00		
	SOMMANO m					370,00	10,91	4′036,70
	A RIPORTARE							114′275,18

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI	[Quantità	I M F	ORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							114′275,18
15 NP.05	An.02 - Plinti di fondazione in cls C25/30, compresi tubo di cemento di lunghezza 1 m per innesto pali in ferro, dim. 100x100x100 cm - tubo diametro 25 cm, compreso lo scavo, il re ica per nuovo impianto di pubblica illuminazione, in opera o in alternativa plinti prefabbricati posati a regola d'arte. da computo					7,00		
	SOMMANO a corpo					7,00	350,00	2′450,00
16 NP.06	An.03 - Plinti di fondazione in cls C25/30, compresi tubo di cemento di lunghezza 1 m per innesto pali in ferro, dim. 80x80x80 cm - tubo diametro 20 cm, compreso lo scavo, il reint ica per nuovo impianto di pubblica illuminazione, in opera o in alternativa plinti prefabbricati posati a regola d'arte. da computo					34,00		
	SOMMANO a corpo					34,00	275,00	9′350,00
	SOMIMANO a corpo					34,00	273,00	9 330,00
17 1C.08.010.00 20	Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto compresa sistemazione e costipazione del materiale.							
20	da computo					917,38		
	SOMMANO m³					917,38	48,76	44′731,45
18 1U.04.050.00 20.a	Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro, comprese opere di protezione e segnaletica. In orario normale: - con deposito nell'ambito del cantie ei materiali riutilizzabili, compresa la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio;							
	da computo					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	29,68	1′780,80
19 1U.04.450.00 10.a	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr i di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m² da computo					60,00		
	SOMMANO cad					60,00	47,58	2′854,80
20 1U.04.180.00 50	Fornitura e posa in opera di griglie quadrate concave, in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 34,10 kg, a norme UNI EN124. Inclusa tivo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. da computo					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	147,07	2′206,05
	25 2.10 (4.4					-2,00		_ 200,00
21 1U.04.170.00 20.c	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 690 x 690 mm, altezza 75 mm, peso 142 kg							
	da computo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	422,17	422,17
	A RIPORTARE							178′070,45

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLAVORI		DIME	NSIONI	1	O	I M F	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							178′070,45
22 1U.04.160.00 60.b	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Mini a attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg da computo					32,00		
	SOMMANO cad					32,00	203,82	6′522,24
23 1C.12.610.00 11.b - CAP	Posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo scarico, la s cavo, il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere, con dimensioni:							
	- interno 45x45 cm, 50x50 cm, 60x60 cm, 50x70 cm da computo					32,00		
	SOMMANO cad					32,00	34,49	1′103,68
24 NP.02	IMPIANTO IDRICO A SERVIZIO DEGLI AMBULANTI - rete di distribuzione - n. 2 pozzetti di alimentazione idrica cm 60x60 da computo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2′121,06	2′121,06
25 NP.03	IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEGLI AMBULANTI rete di distribuzione - n. 9 pozzetti di alimentazione elettrica cm 60x60 - terminale elettrico da computo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	72′469,12	72′469,12
26 NP.04	IMPIANTO RETE ACQUE REFLUE A SERVIZIO DEGLI AMBULANTI da computo					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2′761,76	2′761,76
27 1U.04.145.00 10.a	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml; da computo					1′031,25		
	SOMMANO m					1′031,25	23,80	24′543,75
28 1U.04.145.00 10.b	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,02 m³/ml;							
	mı; da computo					458,45		
	SOMMANO m					458,45	19,80	9′077,31
29	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m							
	A RIPORTARE							296′669,37

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							296′669,37
1C.04.400.00 10.a	dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee					42.50		
	da computo					12,50	10.51	224.25
	SOMMANO m ²					12,50	18,74	234,25
30 1C.04.400.00 70	Sovrapprezzo alle casserature per getti a vista, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc. da computo					12,50		
	SOMMANO m ²					12,50	18,57	232,13
10.a	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in beton granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3 da computo					0,84		
	SOMMANO m ³					0,84	137,21	115,26
32 1C.04.020.00 20.b	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movime gregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C28/35- XC1 e XC2 da computo					5,75		
	SOMMANO m³					5,75	197,81	1′137,41
33 1C.04.450.00 10.a	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratter tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C							
	da computo					287,50		
34 1U.04.120.00 10.a	SOMMANO kg Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30 o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 8 cm da computo					287,50	2,12	609,50
	SOMMANO m ²					2′280,41	14,70	33′522,03
35 1U.04.120.00 10.d	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione $LA \le 25$, compreso fino ad un massimo di 30 ché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 15 cm, in due strati da computo					1′495,96		
	SOMMANO m²					1′495,96	27,16	40′630,27
	A RIPORTARE							373′150,22

Num.Ord.	DECICNA ZIONE DELLA VODI		DIME	NSIONI	[Oventità	I M F	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							373′150,22
36 1U.04.120.03 00.b	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44 ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm							
	da computo					10′706,63		
	SOMMANO m ²					10′706,63	7,54	80′727,99
37 1U.06.010.00 20.b	Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona ti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] - meccanica, con i necessari completamenti a mano da computo					274,75		
	SOMMANO m ³					274,75	25,95	7′129,76
38 1U.06.030.00 10.a	Pacciamatura con corteccia di pino, priva di impurità, trattata con prodotti fungicidi, compresa stesa e modellazione, con pezzatura: - stesa manuale - Ø 0,8 ÷ 2 cm						,	,
	da computo					6,12		
	SOMMANO m ³					6,12	80,61	493,33
39 1U.06.180.00 40.a	Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscu mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m². da computo					9,77		
	SOMMANO 100 m ²					9,77	174,55	1′705,35
40 1U.06.590.00 30.b	Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle piante:- da $6 \div 10$ m da computo					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	172,17	1′033,02
41 1U.06.590.00 30.c	Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle piante:- da 10 ÷ 20 m							,
	da computo					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	258,25	1′549,50
42 1U.06.210.00 50.b	Piante latifoglie con zolla della specie Acer ginnala, Acer negundo in varietà, Acer saccarinum, Acer saccarinum in varietà, Albizia spp, Alnus cordata glutinosa, Alnus spp, Celtis ura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm					37,00		
	SOMMANO cad					37,00	68,84	2′547,08
	55.7.7.2.1.10 VIII					27,00	23,01	
	A RIPORTARE							468′336,25

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI	[Quantità	I M I	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							468′336,25
43 1U.06.210.00 60.b	Piante latifoglie con zolla della specie Acer buergeranium, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Corylus colurna in varietà, Fraxinus excelsior in varietà, Ostrya carpinifolia ura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	77,22	463,32
44 1U.06.210.00 70.b	Piante latifoglie con zolla della specie Acer psudoplatanus in varietà, Acer rubrum, Acer rubrum in varietà, Betula alba in varietà, Clerodendron spp, Liriodendron spp, Prunus aviu ura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm							
						3,00		
	SOMMANO cad					3,00	79,75	239,25
45 1U.06.210.00 80.b	Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in va ura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	82,13	821,30
46 1U.06.210.01 00.b	Piante latifoglie con zolla della specie Carpinus betulus fastigiata in varietà, Cercidiphyllum japonicum in varietà, Davidia involucrata in varietà, Fagus sylvatica in varietà, Fa ura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm					7.00		
	SOMMANO cad					7,00	105,64	739,48
47 1U.06.200.01 10.c	Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi : - fornitura e posa di due pali tutori trattati in autoclave contro la mercescienza, a sostegno delle piante, compresi i tagli, la fornitura dei legacci e la relativa legatura alla pianta						,	
						63,00		
	SOMMANO cad					63,00	20,38	1′283,94
48 1U.06.210.00 80.b	Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in va ura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 11 ÷ 12 cm							
						20,00		
	SOMMANO cad					20,00	82,13	1′642,60
49 1U.06.240.00 20.b	Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà, Corylus Avellana in varietà, Cornus Mas in varietà, Cornus Sanguinea in varietà, Cotoneaster spp, Crataegus Monogyna in varietà,, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m²,							
	bagnatura con 30 l/m^2 di acqua. In vaso di diametro: - 18 cm					35,00		
	A RIPORTARE					35,00		473′526,14

Num.Ord.	DEGIONATIONE DEVIAMON		DIME	NSIONI	I		IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					35,00		473′526,14
	SOMMANO cad					35,00	9,42	329,70
50 1U.06.240.00 30.b	Arbusti della specie Artemisia spp, Aucuba Japonica in varietà, Berberis spp, Calicanthus spp, Cornus Alba Ivory Halo, Cotinus Coggyria in varietà, Cytisus spp, Euphorbia spp, Elea, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro: - 18 cm							
	SOMMANO cad					5,00	10,30	51,50
51 1U.06.400.00 20.b	Fornitura e posa di cestino portarifiuti cilindrico, interamente realizzato in lamiera di acciaio sagomata, zincata e verniciata (RAL 6005); inclusi staffe e collarini; in opera su Comune di, di colore bianco (RAL 9010) nella sezione prima centrale del corpo del cestino. In opera: - su plinto							
						5,00		
	SOMMANO cad					5,00	77,91	389,55
52 1U.06.400.00 80.a	Rastrelliera modulare portabiciclette, universale, in acciaio zincato e verniciato a forno con polveri a base di resine sintetiche. La struttura portante è costituita da supporti 1 ntanamento dei materiali di risulta: - rastrelliera modulare per n. 6 posti biciclette con angolazione a 90° o 45° dx/sx					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	929,45	1′858,90
53 1U.06.380.00 40.a	Panchina con schienale, costituita da 3 spalle sagomate di supporto in acciaio s=6 mm, collegate da tubo orizzontale in acciaio Ø 60x2 mm. Supporti panca in fusione di ghisa sabbia sclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo:- in acciaio zincato e verniciato, con supporti in ghisa					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	639,24	4′474,68
54 1U.05.100.10 3.e - CAP	SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semp ciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCE E ISCRIZIONI							
						294,00		
	SOMMANO m2					294,00	5,18	1′522,92
55 1U.05.220.00 10.a	Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazi ella zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta:- palo antirotazione diametro 48 mm					34,00		
	SOMMANO cad					34,00	88,53	3′010,02
56	Posa in opera di segnali e targhe di qualsiasi superficie e							
	A RIPORTARE							485′163,41

		DIMENSIONI			I M P O R T I			
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO				-			485′163,41
1U.05.310.00 20	dimensione, su sostegno diverso dal portale, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte:					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	27,54	82,62
57 1U.05.150.00 10.a	Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno: - in pellicola di classe 1					30,78		
	SOMMANO m²					30,78	214,37	6′598,31
58 1C.27.050.01 50.b	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati da computo *(lung.=326,334+244,394)	20,00	570,73			11′414,60		
	SOMMANO 100 kg					11'414,60	2,60	29′677,96
59 1C.27.050.01 00.f	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso to, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 da computo *(lung.=58,575+29,12)	22,00	87,70			1′929,40		
	SOMMANO 100 kg					1′929,40	1,95	3′762,33
60 1C.27.050.01 00.h	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) biodegradabili (CER 200201)					50.00		
	SOMMANO 100 kg					50,00	10,46	523,00
61 NC.10.050.0 010.e	Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile da 13,5 a 21 t					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	87,10	696,80
62 NC.10.150.0 010.c	Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e lubrificante: - oltre 120 HP - con operatore					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	81,09	648,72
63 MA.00.005.0	Operaio specializzato edile 3° livello					8,00		
005	SOMMANO ora					8,00	39,15	313,20
64 MA.00.005.0 015	Operaio comune edile 1° livello					8,00		
	SOMMANO ora					8,00	32,81	262,48
	A RIPORTARE							527′728,83

							IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI			NSIONI		Quantità		
171101771		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							527′728,83
	Parziale LAVORI A MISURA euro							527′728,83
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)							
65 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.					100,00		
	SOMMANO 9/						0/576 62	0/576 62
	SOMMANO %					100,00	9′576,63	9′576,63
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro						•	9′576,63
	TOTALE euro						•	537′305,46
	Milano, 23/06/2023							
	Il Direttore dei Lavori							
	Ing. Marco Callerio							
	A RIPORTARE							