

**Comune di Pogliano Milanese
(Provincia di Milano)**

**Lavori di manutenzione straordinaria del centro sportivo comunale in via C.
Chiesa
LOTTO 2**

ELENCO PREZZI UNITARI



PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PREMESSA

I prezzi presenti nel computo metrico estimativo sono ottenuti:

- sconto medio del 14% rispetto al Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia – Edizione anno 2020 (ultima disponibile).

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1	D15088_NP	Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso, compreso trasporto a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento	mq	€ 19,81
2	D15094_NP	Rimozione di apparecchi compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso, comprese rubinetterie e tubazioni annesse, trasporto a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento		
		c) vaso igienico - vaso alla turca	cad	€ 81,25
		d) lavabo	cad	€ 54,11
		e) cassetta di scarico	cad	€ 29,64
3	D15101_NP	Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso compreso trasporto a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento	cad	€ 37,10
4	D15118_NP	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica	mc	€ 43,80
5	1C.27.050.0100 .e	Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva lettera b), andrà aggiunto agli oneri di discarica di cui al punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) non si applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti in impianti di trattamento con recupero degli stessi: inerti	mc	€ 7,99
6	D15041_NP	Demolizione di rivestimento in ceramica, compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico	mq	€ 6,50
7	D15028_NP	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 10 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta; escluso il solo calo in basso	mq	€ 17,11
8	D15022_NP	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta	mq	€ 14,96
9	1C.07.210.0020	Intonaco sottofondo rustico su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, eseguito ad applicazione manuale con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi, tirato a staggia e ultimato a frattazzo fino, compreso rinzafo e i piani di lavoro.	mq	€ 13,66
10	1C.07.220.0010	Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su superfici orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzafo, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita con rasante a		

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
11	EDI72	base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro.	mq	€ 21,70
		Fornitura e posa in opera di porta interna a battente, realizzata in alluminio con profilato normale, verniciato RAL 9010 laccato bianco, completo di imbotte copritavolato, di pannello compatto rivestito in laminato plastico, maniglia interna ed esterna, con segnalatore libero /occupato in acciaio inox satinato, serratura e/o chiavistello, assistenza muraria alla posa, compreso falso telaio, comprese eventuali opere di riquadratura ed adattamento dei vani esistenti, rappezzi di intonaco e tinteggiature, ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte		
		a) Dimensione luce netta di passaggio 85 x210 cm	cad	€ 634,00
12	EDI73	b) Dimensione luce netta 80x210 cm	cad	€ 540,00
		Fornitura e posa in opera di porta esterna in profilati di alluminio preverniciati con polveri epossidiche, colore RAL 9010, dello spessore di 50 mm a taglio termico con setti intermedi di poliammide rinforzato, con spessore massimo per vetrocamera di 23 mm, ad una o più ante; posto in opera completi di vetricecamera 4/12/4, vetro antisfondamento satinato (di sicurezza interno ed esterno), compresi coprifili, guarnizioni in EPDM, cerniere e meccanismo di chiusura, compreso eventuale controtelaio metallico da valutare a parte, compresa serratura esterna, comprese eventuali opere di riquadratura ed adattamento dei vani esistenti, rappezzi di intonaco e tinteggiature, valutato al m² per infissi ad un anta non inferiori a 1,0 m² e per infissi a due ante non inferiori a 1,5 m². Dimensione luce netta di passaggio 85x210 cm, sopraluce h=90 cm.	cad	€ 1.061,00
13	B55001	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua	mq	€ 1,59
14	IMP01	Fornitura e posa in opera di scarichi in PEAD tipo Geberit con giunti saldati per la realizzazione delle reti di scarico di tutti gli apparecchi, compresa la relativa rete di ventilazione secondaria, i collegamenti alla rete di scarico esterna e alla rete idrica interna compresi assistenza muraria, eventuali opere murarie con relativi materiali, ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte.	cad	€ 100,29
15	IMP02	Fornitura e posa in opera di tubazione per realizzazione impianto idrico -sanitario per acqua calda o fredda e ricircolo compresi isolamento delle tubazioni, sfridi, raccordi, curve, ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte. Tubazione acqua realizzata in polipropilene random diametro come da progetto, adatti per utilizzo in impianti di distribuzione idrosanitaria e riscaldamento. Tubazioni e raccordi realizzati secondo le normative DIN 8077-78 e DIN 16962, PN20, indice di fluidità a 190°C - con 5 kg ISO 1133 min 0,4 g/10, conducibilità termica a 20°C DIN 52612 0,24W/m·K, carico di snervamento ISO/R527 21 N/mm2, carico di rottura DIN 53455 40N /mm2, allungamento a rottura DIN 53455 800%, modulo di elasticità ISO 178 800N/mm2, prova di durezza ISO 2039 40 N/mm2, resistente agli agenti chimici secondo ISO7471. Giuntato in opera per polifusione o con manicotti elettrici, completo di manicotti, riduzioni, giunti, raccordi, pezzi speciali, collari, isolamento termico anticondensa delle tubazioni in armaflex, con rivestimento in PVC grigio chiaro spessore 6 mm.	cad	€ 117,20

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
16	015053_NP	Cassetta di risciacquamento da incasso, capacità 9 l, risciacquo a due quantità con placca di comando a piede, data in opera allacciata alla rete idrica, con rubinetto d'arresto, telaio e fissaggi per la cassetta, tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso e quanto altro necessario per darla in opera funzionante, escluse le opere murarie	cad	€ 250,60
17	MECC94	Lavori di svuotamento impianto di riscaldamento attuale della zona lavori, spurgo e pulizia impianto, successivo ripristino, taratura e collaudo, collegamenti vari, materiali, compreso ogni onere accessorio per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.	cad	€ 199,10
18	COLL01	Formazione di collegamento idraulico alla rete di acqua sanitaria esistente compreso svuotamento impianto e successivo ripristino e collaudo. Compreso materiali di consumo ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte.	cad.	€ 126,42
19	ASS02	Assistenza muraria impianto meccanico compresa esecuzione di tracce nella muratura o nella pavimentazione, eseguite a mano o con mezzo meccanico, compresa la successiva chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.	a corpo	€ 1.230,00
20	ASS03	Assistenza muraria impianto elettrico compresa esecuzione di tracce nella muratura o nella pavimentazione, eseguite a mano o con mezzo meccanico, compresa la successiva chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.	a corpo	€ 301,00
21	1E.02.060.0010	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame isolato, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. a) punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V	cad	€ 39,60
22	DEM01	Rimozione di impianto elettrico comprendente i punti luce e le prese con relativi frutti e scatole di derivazione, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni altro magistero per consegnare l'opera finita a regola d'arte, compresi inoltre i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo	cad	€ 15,10
23	B35012c_NP	Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a scelta, finitura antiscivolo R10 secondo DIN 51130, adeguata a zone umide, spogliatoi, locali con alta affluenza, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, conforme alla norma UNI EN 14411, tinta unita, posto in opera con idoneo collante con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, delle dimensioni di: 30 x 30 cm, finitura naturale	mq	€ 57,10
24	B55012c_NP	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne, anche colori scuri a scelta DL - con idropittura traspirante e idrorepellente	mq	€ 6,40

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
25	025165_NP	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: 3/4"	cad	€ 26,90
26	C15053_NP	Serramento in profilati di alluminio preverniciati con polveri epossidiche colore RAL 9010, dello spessore di 50 mm a taglio termico con setti intermedi di poliammide rinforzato, con spessore massimo per vetrocamera di 23 mm, ad una o più ante; posto in opera completi di vetricecamera 4/12/4, coprifili, vetro satinato e antisfondamento (di sicurezza interno ed esterno), guarnizioni in EPDM, cerniere e meccanismo di chiusura, compreso eventuale controtelaio metallico, comprese eventuali opere di riquadratura ed adattamento dei vani esistenti, rappezzi di intonaco e tinteggiature, valutato al m² per infissi ad un'anta non inferiori a 1,0 m² e per infissi a due ante non inferiori a 1,5 m². Apertura vasistas, compresa scossalina in alluminio per davanzale.	mq	€ 460,00
27	EDI56	Fornitura e posa in opera di Lavabo ergonomico in ceramica, tipo Thermomat serie Senior 46 o similare, con ampio catino e bordo largo per agevolare l'appoggio dei gomiti. Attacco a muro tramite forine con interasse 280 mm. Bordi alti e arrotondati per aumentare la sicurezza dell'utente, anche in presenza di bambini, anziani e disabili, installato a muro. Foro per rubinetto Ø 35 mm. Scarico per troppo pieno. Foro di scarico per piletta standard da 1"1/4, inclusa, completo di rubinetti e raccordi alla tubazione d'adduzione dell'acqua calda e fredda realizzati con tubo flessibile con guaina in acciaio e rubinetti portafiltro, con esclusione di opere murarie: con un erogatori d'acqua - leverino - per azionamento acqua.	cad	€ 441,10
28	013240b_NP	Vaso igienico a pavimento (alla turca) in vetrochina, senza sifone scarico a pavimento: erogazione acqua dalla ceramica - pedana 50 x 60 cm, installazione sopra pavimento, compreso pulsante pneumatico a pedale per installazione a pavimento o muro completo di piastra in acciaio inox, tubo di protezione da incasso, materiale di fissaggio, dima in polistirolo espanso per la foratura del pavimento. Pulsante in gomma. Viti e tasselli per il fissaggio a pavimento inclusi. Adatto per tutte le cassette pneumatiche. In dotazione tubo pneumatico 2,5 m. Compresi collegamento alla rete ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.	cad	€ 529,40
29	015094b_NP	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm, in opera con esclusione delle opere murarie: con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato	cad	€ 643,80
30	015095a_NP	Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato (a parete), in opera con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento, completo di doccino bidet e campanello di emergenza.	cad	€ 625,95
31	015100_NP	Maniglione verticale colorato per bagno a parete, altezza 161 cm, in tubo di alluminio rivestito in nylon, Ø esterno 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio	cad	€ 127,55

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
32	SCAR001	Fornitura e posa in opera di piletta di scarico da pavimento con sifone estraibile a norma EN-274, diam. 50 mm, ad altezza ridotta, dotato di isolamento PVC adatto all'incollaggio con le guaine, manichetta regolabile in altezza con griglia in acciaio inox 100 x 100 mm, scarico allungato Ø 40/50 mm. Compreso collegamento alla rete di scarico ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte.	cad	€ 66,40
33	015101b_NP	Maniglione di sostegno destro o sinistro, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, Ø 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio:a muro, profondità 78 cm	cad	€ 129,10
34	1E.03.030.0300	Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A	cad	€ 54,75
35	1E.03.070.0180	Centralino elettrico da incasso in resina, grado di protezione IP40, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva per la certificazione CEI 23 - 51, accessori meccanici di fissaggio, fino a 12 moduli.	cad	€ 34,40
36	1E.06.040.0020	Apparecchio illuminante autonomo per illuminazione non permanente, isolamento classe II, IP40, corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica incorporato, autonomia minima 2 ore, completo di lampada, nei tipi: 8w	cad	€ 89,18
37	1E.06.060.0130	Plafoniera tonda per interni ed esterni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento II e grado di protezione IP65 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente diffusore in policarbonato trasparente, internamente satinato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente, stabilizzato ai raggi UV, esternamente liscio antipolvere; equipaggiata con lampada led 3000K da - diametro: 1300 lm potenza 16 w - Ø 300 mm	cad	€ 93,39
38	A25046a_NP	Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale	mq	€ 15,27
39	EDI21	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di primer acrilico per successiva applicazione intonaco al civile per interni	mq	€ 2,50
40	EDI13	Rasatura delle superfici vecchio intonaco spicconate e non, con precedente mano di primer di cui alle voci precedenti, e successiva finitura lisciata con frattazzo metallico alla pezza: pareti interne - con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia	mq	€ 13,90
41	A45001c_NP	Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 R ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze: con argilla espansa	mc	€ 212,55

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
42	1C.08.050.0030	Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m ³ di sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5	mq	€ 14,18
43	B35012e_NP	Rivestimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a scelta, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, conforme alla norma UNI EN 14411, tinta unita, posto in opera con idoneo collante con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, delle dimensioni di: 30 x 60 cm, finitura naturale	mq	€ 69,50
44	B45193e_NP	Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 18 ÷ 24 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, suggellature di giunti e grappe: finitura R11 come norma DIN51130, granito nazionale	m	€ 42,45
45	013451b_NP	Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, Ø esterno 35 mm, completo di portarotoli: a muro, profondità 80 cm	cad	€ 196,35
46	EDI97	Fornitura e posa in opera di Asciugamani elettrico in ABS bianco ad azionamento automatico. 302 x 253 x 153 mm, tipo Thermomat modello MP405 o similare, coperchio in un unico pezzo, in termoplastica, ABS, spessore di 3 mm, colore bianco. Azionamento tramite sensore di rilevamento elettronico a raggi infrarossi con distanza di rilevamento regolabile. Coperchio fissato alla base mediante 4 viti Allen (testa cava esagonale). Base ed elica in termoplastica tecnica ABS UL 94-V0, con 4 fori Ø 8 mm per montaggio a parete. Motore ad induzione da 2800 giri/minuto, classe F, senza manutenzione ed a lunga durata, dotato di un limitatore termico. Design in melamina, resistente al fuoco e alle bruciature di sigarette, luce solare e detergenti organici, azionamento automatico, grata metallica di uscita dell'aria. Compresi collegamenti alla linea elettrica fino alla derivazione dell'impianto generale, compresi materiali di consumo, compreso ogni onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.	cad	€ 301,65
47	EDI53	Fornitura e posa in opera di portascopino da parete in acciaio inox lucido tipo Thermomat MP817 o similare, compresa vaschetta interna in plastica per il recupero liquidi. Dimensioni: 380 x Ø 98 mm. Facilmente removibile dal supporto a muro. Viteria inclusa, compresi materiali di consumo, compreso ogni onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.	cad	€ 84,43
48	EDI59	Fornitura e posa in opera di Distributore per carta igienica per rotolo da 400 m tipo Thermomat MP873 o similare, in acciaio inox AISI 430 (17/10) o AISI 403 (18/10), lucido. <ul style="list-style-type: none"> • Ø Mandrino: 45 mm • Ø Rotolo: 300 mm max • Distribuzione della carta limitata dalla forma del mandrino • Viteria Inox inclusa Con chiusura a chiave e asola per il controllo della carta rimanente. Antivandalo. Compresi materiali di consumo, compreso ogni onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.	cad	€ 176,90

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
49	RAD01	<p>Fornitura e posa in opera di radiatore a piastra realizzato in lamiera d'acciaio laminata a freddo, tipo vogel e noot T6 Plan o similare colore RAL 9017, secondo la norma EN 442-1 con pannello frontale spesso 1 mm, primo strato ottenuto in conformità con la norma DIN 55900 parte 1 tramite essiccazione a forno a 190°C, strato esterno ottenuto con un processo di verniciatura elettrostatica a polveri nel colore RAL 9017 in conformità con la norma DIN 55900 parte 2 tramite essiccazione a forno a 210° C. Dotato di un kit valvola a T montato in maniera fissa, adatto ad impianti bitubo o monotubo con l'utilizzo di una valvola monotubo, con valore kV preimpostato a seconda della potenza termica, con la possibilità di operare degli adeguamenti in un range da 0,13 a 0,72 . Impostazione della quota radiatore in impianti monotubo da 30% a 50%.</p> <p>Dotato di cappuccio protettivo per la valvola integrata, piastrine di sospensione saldate posteriormente, copertura superiore rimovibile e due elementi laterali chiusi per tutti i tipi, tappi di spurgo, tappi speciali di sfiato regolabili e tappi ciechi sigillati, il tutto compreso nel prezzo; il sistema di copertura è conforme alle direttive BAGUV (Associazione federale delle compagnie di assicurazione contro gli infortuni dell'amministrazione pubblica). Possibilità di preinstallazione con le sagome di montaggio 3/4" maschio, pulizia e prova di tenuta dell'impianto per mezzo di raccordo a gomito (accessorio), in alternativa anche come radiatore compatto collegabile con allacciamento unilaterale o alternato; distanza costante dalla parete per tutti i radiatori multistrato (con piastrina angolare speciale anche per i radiatori a un solo strato). Certificato secondo la norma DIN EN 442 e la norma ÖNORM EN 442 e costantemente controllato secondo la norma EN-ISO 9001; triplo imballaggio (imballaggio in cartone, protezione bordi, fi lm termoretraibile). Adatto per utilizzo manuale o con termostato, varie possibilità di collegamento per tubi in rame, acciaio, plastica e metallo, attacchi: 4 x G 1/2 femmina e 2 x G 3/4 maschio in basso al centro. Valvola termostatica (sigillata di fabbrica a destra in alto) che può essere spostata a sinistra in qualsiasi momento, questa compresa. Compresi pezzi speciali, zanche, fissaggi al muro, allaccio alla rete ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte.</p> <p>a) Larghezza 600 - 11PM - altezza 900</p> <p>b) Larghezza 600 - 11PM - altezza 600</p> <p>c) Larghezza 400 - 11PM - altezza 600</p>	cad	€ 312,70
50	025164c_NP	Fornitura e posa in opera di collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassette di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie: 1"x 16 mm - lunghezza 210 mm, attacchi n. 6+6	cad	€ 201,00
51	EDI31	Lavori di collegamento nuova rete di scarichi alla rete attuale, compresi ripristini, taratura e collaudo, collegamenti vari, materiali, compreso ogni onere accessorio per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.	a corpo	€ 272,30
52	EDI99	Formazione di raccordo con pavimentazione esterna per accesso ai locali bagni mediante rimozione piastre in cls esistenti, formazione piano pendenza e riposizionamento delle stesse di recupero o nuova fornitura. Compresa sigillatura ed ogni onere accessorio per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.	a corpo	€ 402,80
53	EDI19	Fornitura e posa in opera di tubo preisolato in polietilene reticolato ad		

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		alta pressione marca Rehau tipo RAUTHERMEX o similare, SDR 11 PN10 bar secondo norma UNI EN 12201, isolamento in poliuretano espanso con rivestimento esterno in polietilene, idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile, rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari, posto in opera compresi pezzi speciali, escluse le opere murarie, scavi e rinterri:		
		d) Ø 75/162 spessore 6,8 mm	m	€ 52,90
		e) Ø 90/162 spessore 8,2 mm	m	€ 61,10
54	ME07	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio nero Mannesmann UNI 3824, protezione con due mani di vernicie antiruggine, verniciatura con due mani di smalto per le parti a vista, compreso eventuale sfrido, raccordi, curve mensole ed ogni altro onere accessorio per realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte.	Kg	€ 4,90
55	D15100_NP	Rimozione di macchina ventilante esistente, comprensivo del generatore termico, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, compreso taglio tubazioni aeroidrauliche esistenti, compreso trasporto a discarica autorizzata, eventuali oneri, compreso ogni onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.	cad	€ 486,20
56	CIRC01	Fornitura e posa in opera di circolatore ad alta efficienza (EEI <0,2) regolata elettronicamente a rotore bagnato con attacco a bocchettoni, corpo in ghisa grigia, alimentazione elettrica monofase, idoneo per impianti di riscaldamento e condizionamento - interasse 280 mm, Ø attacchi DN65 mm, prevalenza 10 m con portata 10 mc/h marca Salmson modello Siriux Master D65-80 o similare, completa di ogni altro onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.	cad	€ 2.248,10
57	E15002_NP	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, compresi oneri e magisteri per evitare i sottoservizi esistenti, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	mc	€ 13,70
58	E15010_NP	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto, compreso ripristino manto d'erba come da esistente: con materiale di risulta proveniente da scavo	mc	€ 15,10
59	E25003_NP	Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per m³ di sabbia	mc	€ 31,20
60	E15009	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km	mc/km	€ 0,98

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
61	1C.27.050.0100 e	Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12/1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva lettera b), andrà aggiunto agli oneri di discarica di cui al punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) non si applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti in impianti di trattamento con recupero degli stessi: inerti	mc	€ 7,99
62	EDI31	Fornitura e posa in opera di nuovo pozzetto in cls, compreso chiusino in ghisa tipo carrale classe C250. Compreso basamento in cls e ogni altro onere accessorio per la perfetta esecuzione a regola d'arte: dimensioni interne 60x60x60 cm	cad	€ 152,00
63	MECC14	<p>Fornitura e posa in opera di unità trattamento aria per installazione esterna marca Apengroup modello AH105IT-TH0 o similare, con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Potenza 115kw · Ventilatori EC con inverter integrato - 2.500 - 9.500 mc/h Pa · Batteria 6R - acqua 70°C/50°C - 6,0 mc/h - DPW 30,0 kPa - 115 kW · mandata e ripresa affiancate , parte inferiore, D. 650 mm · Portata aria min-mass. 6.000 - 9.500 mc/h · Prevalenza disponibile 300 - 300 Pa · Tens. di alimentazione 400V 3F + Neutro · Frequenza 50 Hz <p>Compresi nel prezzo</p> <ul style="list-style-type: none"> · termoregolazione e valvola miscelatrice motorizzata · Smart web touch screen · Boccaglio Quadro Tondo per Mandata e/o ripresa · Kit serranda di regolazione aria esterna <p>Compresi allacciamenti idraulici ed elettrici, compresi adattamenti allacci aeroidraulici con esistente, compresi supporti per basamento con piastre d'appoggio, compreso ogni onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.</p>	cad	€ 14.652,00
64	1M.04.020.001 0	Vasi d'espansione a membrana atossica per impianti sanitari, conformi alla direttiva PED 97/23/CE, condizioni d'esercizio massime 99 °C e 4 bar. Grandezze (l: capacità):		
	1M.04.020.001 0.g	g) - 60 l	cad	€ 275,00
65	1M.04.020.003 0	Vasi d'espansione a membrana, conformi a direttiva PED 97/23/CE, condizioni d'esercizio massime 90 °C e 6 bar (4 fino a 50 l). Grandezze (l: capacità):		
	1M.04.020.003 0.e	e) - 150 l	cad	€ 306,00
	1M.04.020.003 0.f	f) - 200 l	cad	€ 330,00
66	MECC16	Collegamento nuovo generatore di calore aggiuntivo e nuovo circolatore UTA campi Tennis alla regolazione esistente ad opera di Tecnici abilitati Siemens. Compreso nuovo settaggio e verifica finale con collaudo dell'intero impianto di regolazione compreso apparecchiature esistenti in particolare verifica priorità funzionali del cogeneratore e ciclo antigelo dell'impianto. Compreso ogni		

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
		accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte.	cad	€ 1.830,00
67	D15006_NP	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico, compresi eventuali tagli, compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio: armato	mc	€ 326,00
68	MECC91	Lavori di allaccio tubazioni di nuova installazione ad impianto esistente, da effettuare presso pozzetto esistente, compresi materiali, sfridi ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte	a corpo	€ 127,00
69	MECC64	Lavori di svuotamento tubazione gas esistente a servizio macchine ventilanti da dismettere, compresa intercettazione ramo, taglio e chiusura, compresi scavi, reinterri, materiali, sfridi, compreso collaudo tecnico finale, compreso ogni altro onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte	a corpo	€ 426,64
70	1E.03.030.0300.c	Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A	cad	€ 60,37
71	MECC81	Fornitura e posa in opera di pressostato di minima con le seguenti caratteristiche: - a ripristino manuale - Pmax d'esercizio: 5 bar - Campo di temperatura: ambiente - 0 : 55°C fluido - 0 :110°C - Attacco : 1/4" F Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.	cad	€ 86,00
72	025260_NP	Pressostato di blocco a riarmo manuale per impianti termici con vaso di espansione chiuso, atto ad interrompere l'apporto di calore al raggiungimento della pressione di valore prefissato non superiore alla massima di esercizio del generatore di calore, costituito da elemento sensibile con soffiello in ottone; gruppo commutatore meccanico con contatti in aria; albero per la taratura con foro per l'apposizione di sigillo; cassa in lamiera stampata con coperchio frontale in plastica, campo di regolazione - 0,5/6 kg/cmq con certificato ANCC, posto in opera completo di pozzetto e manicotto saldato sulla tubazione	cad	€ 82,00
73	025104a_NP	Valvola di sicurezza a membrana, taratura 2,5 ÷ 6 bar, con attacco femmina, qualificata e taratura ISPESL: dim. 1/2"	cad	€ 131,20
74	025163d_NP	Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla wafer, corpo in ghisa grigia GG-25 e disco in ghisa sferoidale GS-40, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio AISI 303 e verniciatura epossidica: DN65	cad	€ 172,30
75	025163a_NP	Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla wafer, corpo in ghisa grigia GG-25 e disco in ghisa sferoidale GS-40, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio AISI 303 e verniciatura epossidica: DN32	cad	€ 107,43
76	025178c_NP	Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: diam. 65 mm	cad	€ 157,20

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
77	025154f_NP	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali necessari al montaggio, dei seguenti diam. 65 mm	cad	€ 114,50
78	023220_NP	Fornitura e posa in opera di termomanometro circolare a capillare completo di valvola di ritegno 1/2", con custodia realizzata in materiale termoplastico, capillare in rame di lunghezza 1000 mm, scala di pressione 0-6 bar, scala di temperatura 0 ÷ 120 °C: 0-6 bar	cad	€ 33,00
79	MECC12	Fornitura e posa in opera di elemento sostitutivo Siemens WZM-F300 o similare. Tronchetto provvisorio per contatore di energia statico c/f marca Siemens UH 50-C61-00 DN 40 G 1"1/2interasse 300 mm. Compresi guarnizione pozzetto per sonda sulla tubazione di mandata. Compreso ogni opera e onere accessorio per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.	a corpo	€ 262,00
80	023493_NP	Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C: completo di rubinetto di intercettazione automatico.	cad	€ 41,20
81	MECC34	Lavori di allaccio tubazioni di nuova installazione ad impianto esistente, da effettuare in locale tecnico, compresi materiali, sfridi, eventuali smontaggi e rimontaggi apparecchiature esistenti, compreso ogni altro onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte	a corpo	€ 302,00
82	MECC10	Svuotamento impianto di circuiti esistenti e successivo riempimento, messa in funzione, regolazione e collaudo, compreso ogni altro onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.	a corpo	€ 391,00
83	MECC27	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio nero Mannesmann UNI 3824, protezione con due mani di vernicie antiruggine, compreso eventuale sfrido, raccordi, curve mensole ed ogni altro onere accessorio per realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte	Kg	€ 6,10
84	025136_NP	Fornitura e posa in opera di isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di roccia, temperatura massima di servizio 450 °C, densità 90 kg/mc, classe A1 di resistenza al fuoco, conducibilità lambda = 0,042 W/mK a 50 °C, con rivestimento in pvc: Sp. 50 mm - dim. 2"1/2	m	€ 27,50
85	EDI91	Lavori di ripristino basamento esistente per posizionamento nuove macchine ventilanti al fine di avere un piano perfettamente orizzontale e pulito, compresi materiali, sfridi ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.	a corpo	€ 294,00
86	SIC01	Oneri della sicurezza	a corpo	€ 3.900,00
87	EDI36	Lavori di pulizia area di cantiere in prossimità di macchine ventilanti compresi taglio, dismissioni e trasporto a discarica autorizzata di recinzione esistente ed arbusti, compresi eventuali oneri di discarica, compreso ogni onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.	a corpo	€ 219,00
88	EDI81	Lavori pulizia scala ed accesso locale tecnico esistente, compreso locale addolcitore, compresa pulizia grigliati superiori compresi trasporto a discarica autorizzata di materiale rinvenuto, compresi eventuali oneri di		

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
89	D15031	discarica, compreso ogni onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.	a corpo	€ 156,46
		Demolizione parziale o totale di pavimento industriale eseguita con mezzi meccanici, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno; compresi e compensati gli oneri per lo sgombero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio dei materiali di risulta	mc	€ 42,30
90	E15004a_NP	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: profondità fino a 2 m	mc	€ 81,10
91	EDI11	Fornitura e posa in opera anello in cls per pozzo a perdere di diametro 80 cm di altezza 50 cm. Compreso ogni altro onere accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte.	cad	€ 82,00
92	EDI12	Fornitura e posa in opera coperchio in cls per pozzo a perdere di diametro 80 cm. Compreso ogni altro onere accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte.	cad	€ 121,00
93	A15010_NP	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: b) con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti	mc	€ 58,90
94	A93001_NP	Fornitura e posa di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero, elastomerica, flessibilità a freddo -20 °C a) armata in filo continuo di poliestere non tessuto 3 kg/m²	mq	€ 5,20
95	EDI33	Lavori di ripristino massetto esistente zona pozzo perdente locale tecnico, compresa messa in opera di tubazione in pvc di collegamento fra pozzo perdente nuovo ed esistente, compresi materiali di consumi, sfridi ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte.	a corpo	€ 275,00
96	1E.02.060.0050	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano.		
		a) alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq (caldaia e circolatore)	cad	€ 76,91
		b) alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq (macchine ventilanti)	cad	€ 94,82
97	1E.03.030.0310. c	Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A	cad	€ 72,87
98	1E.03.060.0100	Contattore tripolare in aria conforme a norme CEI 17-3 per tensione fino a 660 V 50 Hz - comando con bobina a ca. o cc. (completa di		

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
99	1E.90.001	resistenza addizionale per tipo cc.) alla tensione di 24-48-110-220-380 V, in opera compresa assistenza. contattore grandezza 0: Ie = 20 A Pm = 13 kW in AC 1 Ie = 12 A Pm = 1,9 kW in AC 2/3 Ie = 4,3 A Pm = 1,9 kW in AC 4 Pc = 4 kvar 1 ÷ 4 contatti ausiliari	cad	€ 30,30
		Oneri di natura varia derivanti dall'adattamento degli impianti esistenti alle nuove installazioni, risistemazione di conduttori entro tubi, canaline, scatole e cassette e quant'altro necessario a rimettere in esercizio l'impianto esistente dopo gli interventi di implementazione. Compresi oneri derivanti dall'esecuzione delle verifiche di funzionamento e dalla redazione della documentazione as built. ZONA CENTRALE TERMICA	a corpo	€ 495,00
100	1E.90.002	Oneri di natura varia derivanti dall'adattamento degli impianti esistenti alle nuove installazioni, risistemazione di conduttori entro tubi, canaline, scatole e cassette e quant'altro necessario a rimettere in esercizio l'impianto esistente dopo gli interventi di implementazione. Compresi oneri derivanti dall'esecuzione delle verifiche di funzionamento e dalla redazione della documentazione as built. ZONA TERMOVENTILANTI	a corpo	€ 398,00
101	MECC28	Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincato, filettabili secondo UNI ISO 7/1 serie leggera UNI 8863, protezione con due mani di vernice antiruggine, verniciatura con due mani di smalto per le parti a vista, compreso eventuale sfrido, raccordi, curve mensole, compreso flussaggio prima della messa in esercizio, ed ogni altro onere accessorio per realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte;	kg	€ 6,60
102	MECC05	Fornitura e posa in opera di coibentazione delle tubazione a vista esterne all'edificio eseguita con guaina flessibile in polietilene espanso a cellule chiuse, spessore 50 mm, completo di finitura esterna in lamierino di alluminio, compreso materiale di sigillatura curve flange riduzioni e fissaggio ed ogni altro onere accessorio per la realizzazione del lavoro a perfetta regola d'arte: spessore 50 mm - dim. 1" 1/2	m	€ 29,20
103	015037e_NP	Valvola d'arresto a sfera cromata, con maniglia a farfalla rossa, attacchi femmina-femmina, passaggio a norma, data in opera comprese le guarnizioni e lavorazione, nonché ogni altro onere e magistero: dim. 1"1/2	cad	€ 46,90
104	MECC92	Verniciatura tubazione di adduzione gas metano con 2 mani di smalto colore giallo eseguito a mano previa pulizia della stessa con prodotti idonei, dimensione 1" 1/2 compreso ogni onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.	m	€ 8,70
105	MECC93	Fornitura e posa in opera di cartellonistica per sicurezza antincendio, composta da n.4 cartelli, compresa installazione in posizione idonea come da indicazioni DL, compreso ogni onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.	a corpo	€ 118,40
106	055001c_NP	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte: da kg 6, classe 34A-233BC	cad	€ 63,20
107	015101c_NP	Maniglione di sostegno per fissaggio a porta in alluminio rivestito in		

ELENCO PREZZI UNITARI				
NUM. ART.	CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
108	DEM65	nylon, Ø 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio:dim. 70 cm	cad	€ 129,10
		Rimozione di collettore complanare esistente zona bagno disabili, compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, 'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso compreso trasporto a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento	cad	€ 89,00
109	EDI74	Fornitura e posa di sifone tipo Firenze in PVC per acque nere del tipo autopulente con n. 2 tappi di ispezione completo di: pozzetto di di contenimento in cls e coperchio di ispezione/pulizia metallico carrabile. Compreso collegamento alla rete e ogni altro onere per l'esecuzione a perfetta regola d'arte: diam. 125	cad	€ 128,00
110	025151_NP	Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla norma EN 1057 e Legge 10/91, resistenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego da -30 °C a +95 °C, in opera comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi dei corpi scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi, per impianti di acqua potabile, di riscaldamento e di condizionamento: e) 14 x 1 mm, spessore isolamento 12 mm	m	€ 8,90

Indice capitoli

ELENCO PREZZI UNITARI

pag. 1