

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE – VIA UNITA' D'ITALIA –QUADRANTE 6
OPERE COMPLEMENTARI

Nuovi percorsi pedonali in via Unità d'Italia, via Piave e via Battisti - CUP
J77H13000110004

Opere progetto principale €76.209,95

Opere complementari €38.000,00

COMMITTENTE: COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CANTIERE: VIA UNITA' D'ITALIA, VIA PIAVE, VIA BATTISTI, POGLIANO MILANESE (MI)

POGLIANO MILANESE, 28/11/2014

IL DIRETTORE LAVORI

(ARCHITETTO SCIARINI ALBERTO)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ARCHITETTO FREDIANI GIOVANNA)

ARCHITETTO SCIARINI ALBERTO

VIA SEMPIONE 42

21018 SESTO CALENDE (VA)

Tel.: 340.7376058 - Fax: 0331.924681

E-Mail: sciarini.alberto@alice.it

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di m isura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	<u>LAVORI A MISURA</u>								
1 022 B0704245A 24/11/2014	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) fino a 5 cm di spessore lungo i marciapiedi			120,00			120,00		
	SOMMANO...	m l.					120,00	2,21	265,20
2 090 P02 24/11/2014	Demolizione / rimozione di pavimentazione bituminosa da massetti di marciapiede al fine di separare i materiali per il conferimento alle discariche controllate - per 2cm di spessore marciapiedi esistenti marciapiedi esistenti marciapiedi esistenti						18,00 32,00 63,00		
	SOMMANO...	m 2					113,00	2,01	227,13
3 102 P14 - D15006.a 24/11/2014	Demolizione di struttura in calcestruzzo o massetto con ausilio di martello demolitore meccanico compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio: non armato fino a spessore cm 4 marciapiedi esistenti marciapiedi esistenti marciapiedi esistenti						18,00 32,00 63,00		
	SOMMANO...	m q.					113,00	8,01	905,13
4 103 P15 - D15006.a 24/11/2014	Demolizione di struttura in calcestruzzo o massetto con ausilio di martello demolitore meccanico compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio non armato: oltre spessore cm 4 per ogni cm di spessore in più; Vedi voce n° 3 [m q. 113,00]					4,000	452,00		
	SOMMANO...	m q.					452,00	2,01	908,52
5	Rimozione di cigli stradali,								
	A R I P O R T A R E								2'305,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2'305,98
071 E15094.c 24/11/2014	eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in cemento marciapiedi esistenti marciapiedi esistenti marciapiedi esistenti						23,00 34,00 65,00		
	SOMMANO...	m					122,00	4,42	539,24
6 013 B0704210B 25/11/2014	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici: demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso senza asportazione del materiale (fino a cm 8 spessore) allargamento marciapiedi esistenti allargamento marciapiedi esistenti allargamento marciapiedi esistenti		8,50 5,00 8,00			1,300 1,300 1,300	11,05 6,50 10,40		
	SOMMANO...	m q.					27,95	5,20	145,34
7 014 B0704210C 25/11/2014	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici: idem per ogni cm/mq in più Vedi voce n° 6 [mq. 27.95]		12,00				335,40		
	SOMMANO...	m q					335,40	0,35	117,39
8 015 B0704210D 25/11/2014	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici: carico del materiale di recupero su automezzo per il successivo trasporto. Vedi voce n° 2 [m2 113.00] *(H/ peso= 1800/1000) Vedi voce n° 3 [mq. 113.00] * (H/peso=2400/1000) Vedi voce n° 6 [mq. 27.95] *(H/ peso= 1800/1000)		0,02 0,08 0,20			1,800 2,400 1,800	4,07 21,70 10,06		
	SOMMANO...	t					35,83	10,95	392,34
9	Trasporto di materiale risulta								
	A R I P O R T A R E								3'500,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								3'500,29
017 B0704211A 25/11/2014	alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati fino a 20 km Vedi voce n° 8 [t 35.83]		1,00				35,83		
	SOMMANO...	t					35,83	9,45	338,59
10 024 B0704253A 25/11/2014	oneri alle discariche autorizzate e/o agli impianti di recupero autorizzati: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (c.d. "terra bianca") non pericolosi (CER 17 09 04) Vedi voce n° 3 [mq. 113.00] * (H/peso=2400/1000)		0,08			2,400	21,70		
	SOMMANO...	t					21,70	13,50	292,95
11 025 B0704253F 25/11/2014	oneri alle discariche autorizzate e/o agli impianti di recupero autorizzati: miscele bituminose non pericolose (c.d. asfalto fresato) compresi frammenti di conglomerato bituminoso di rivestimento stradale (CER 17 03 02) Vedi voce n° 2 [m2 113.00] *(H/peso= 1800/1000) Vedi voce n° 6 [mq. 27.95] *(H/peso= 1800/1000)		0,02			1,800	4,07		
			0,20			1,800	10,06		
	SOMMANO...	euro/t					14,13	7,50	105,98
12 089 P01 25/11/2014	solo posa in opera di cordoli prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso o cordoni in granito con, sezione 12/15x25 cm Vedi voce n° 5 [m 122.00]		0,70				85,40		
	SOMMANO...	m					85,40	18,15	1'550,01
13 028 B0704306A 25/11/2014	fornitura e posa in opera di cordoni in granito grigio lavorati alla punta sulla testa e costa o parti a vista bocciardate, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi sez. 12x25 cm retti Vedi voce n° 5 [m 122.00]		0,30				36,60		
	SOMMANO...	m l.					36,60	55,15	2'018,49
	A R I P O R T A R E								7'806,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di m isura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								7'806,31
14 030 B0704320A 25/11/2014	Intestatura di cordoni di granito o calcestruzzo, esclusa fornitura del cordone: sezione 12x25 cm del n. 125 b) abbassamenti e pedonali								
	SOMMANO...	cad te					16,00		
							16,00	19,50	312,00
15 065 E15081 25/11/2014	Riparazione localizzata di pavimentazione stradale, per la chiusura di tracce, con fornitura e posa in opera di un primo strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo, spessore sino a 8 cm, e da un secondo strato di conglomerato bituminoso di usura (tappetino) ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alle prove Los Angeles, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, spessore sino a 3 cm, compresa la bitumatura di ancoraggio con emulsione bituminosa, la stesura a mano e la costipazione con piastre vibranti ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Vedi voce n° 5 [m 122.00]								
	SOMMANO...	m²			0,150		18,30		
							18,30	27,75	507,83
16 031 B0704341 25/11/2014	fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CNR 10006 misurato in opera - anche per fondazioni marciapiedi senza rullatura, sottofondi e rinfianchi condotti fognari								
	nuovi marciapiedi intasamenti		24,00			0,100	2,40		
	nuovi marciapiedi intasamenti		29,00			0,100	2,90		
	nuovi marciapiedi intasamenti		57,00			0,100	5,70		
	A R I P O R T A R E						11,00		8'626,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di m isura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I			
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	R I P O R T O						11,00		8'626,14		
17 045 B0704401 25/11/2014	SOMMANO...	m c	1,00				11,00	23,60	259,60		
	Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/mm² per fondazioni di marciapiedi nuovi marciapiedi nuovi marciapiedi nuovi marciapiedi	24,00 29,00 57,00									
	SOMMANO...	110,00					18,90			2'079,00	
	18 058 E15049 25/11/2014	Marciapiede pavimentato in asfalto colato spessore 18 mm compreso onere di spandimento graniglia e della rullatura Vedi voce n° 17 [m2 110.00]									110,00
	SOMMANO...	m q.									110,00
19 091 P03 25/11/2014	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane, dimensioni interne 45x45x90, spessore minimo 7cm. a) sifone incorporato Nelle opere è compreso: - il taglio della pavimentazione stradale; - la demolizione della pavimentazione stradale e del sottofondo; - lo scavo fino alla quota necessaria; - la posa in opera su sottofondo in ghiaia e calcestruzzo C 150, il rinfiacco; - l'innesto alla rete: - il riporto; - la riparazione localizzata della pavimentazione stradale in strati successivi di mista di cava 25cm, tout venant 8cm e binder 4cm, escluso tappetino; - il carico, trasporto e gli oneri di smaltimento del materiale di risultato. Sono esclusi i collettori per l'allacciamento alla rete, la fornitura e posa in opera della griglia in ghisa, il tappetino cm 3 da eseguirsi dopo la fresatura generale.										
	A R I P O R T A R E								12'495,94		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								12'495,94
20 050 B0704490A 25/11/2014	nuove caditoie a marciapiede	cad					8,00	250,00	2'000,00
	SOMMANO...						8,00		
	Messa in quota di chiusini, compreso accatastamento in caniere e successiva posa in opera o trasporto al magazzino comunale (per pozzetto o ispezione) in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie necessarie, e sbarramento per singolo chiusino, escluso il trasporto del materiale di risulta alla discarica nonché i relativi oneri di smaltimento peso fino a 30 kg circa						8,00	52,00	416,00
	chiusini su nuovi marciapiedi						8,00		
21 081 E25054.a 25/11/2014	SOMMANO...	cadauno					8,00	52,00	416,00
	Chiusino di ispezione ENEL-TELECOM in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme classe C 250 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, a tenuta idraulica, costituito da telaio quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio con superficie antisdrucchiolo munito di fori ciechi con barretta per l'apertura, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio di lato non inferiore a 400 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 300 x 300 mm, peso totale 19,5 kg circa						4,00		
	A R I P O R T A R E						4,00		14'911,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						4,00		14'911,94
22 022 B0704245A 25/11/2014	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio) fino a 5 cm di spessore	cad		115,00			4,00	97,56	390,24
	SOMMANO...						115,00		
		m.l.					115,00	2,21	254,15
23 090 P02 25/11/2014	Demolizione / rimozione di pavimentazione bituminosa da massetti di marciapiede al fine di separare i materiali per il conferimento alle discariche controllate - per 2cm di spessore marciapiedi esistenti						152,00		
	SOMMANO...	m 2					152,00	2,01	305,52
24 102 P14 - D15006.a 25/11/2014	Demolizione di struttura in calcestruzzo o massetto con ausilio di martello demolitore meccanico compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio: non armato fino a spessore cm 4 Vedi voce n° 23 [m2 152.00]						152,00		
	SOMMANO...	m q.					152,00	8,01	1'217,52
25 103 P15 - D15006.a 25/11/2014	Demolizione di struttura in calcestruzzo o massetto con ausilio di martello demolitore meccanico compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio non armato: oltre spessore cm 4 per ogni cm di spessore in più; Vedi voce n° 24 [mq. 152.00]		4,00				608,00		
	SOMMANO...	m q.					608,00	2,01	1'222,08
26 071 E15094.c 25/11/2014	Rimozione di cigli stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale utile nell'ambito del								
	A R I P O R T A R E								18'301,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								18'301,45
	cantiere ed ogni altro onere e magistero: per cigli in cemento Vedi voce n° 22 [ml. 115.00]						115,00		
	SOMMANO...	m					115,00	4,42	508,30
27 013 B0704210B 25/11/2014	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici: demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso senza asportazione del materiale (fino a cm 8 spessore) Vedi voce n° 26 [m 115.00]								
	SOMMANO...	m q.			0,150		17,25		
							17,25	5,20	89,70
28 014 B0704210C 25/11/2014	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici: idem per ogni cm/mq in pi& ugrave; Vedi voce n° 27 [mq. 17.25]		12,00				207,00		
	SOMMANO...	m q					207,00	0,35	72,45
29 015 B0704210D 25/11/2014	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzi meccanici: carico del materiale di recupero su automezzo per il successivo trasporto. Vedi voce n° 23 [m2 152.00] * (H/peso=1800/1000) Vedi voce n° 24 [mq. 152.00] * (H/peso=2400/1000) Vedi voce n° 27 [mq. 17.25] * (H/peso=1800/1000)		0,02			1,800	5,47		
			0,08			2,400	29,18		
			0,20			1,800	6,21		
	SOMMANO...	t					40,86	10,95	447,42
30 017 B0704211A 25/11/2014	Trasporto di materiale risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati fino a 20 km Vedi voce n° 29 [t 40.86]		1,00				40,86		
	SOMMANO...	t					40,86	9,45	386,13
31 024 B0704253A	oneri alle discariche autorizzate e/o agli impianti di recupero autorizzati: rifiuti misti								
	A R I P O R T A R E								19'805,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								19'805,45
25/11/2014	dell'attività di costruzione e demolizione (c.d. "terra bianca") non pericolosi (CER 17 09 04) Vedi voce n° 24 [mq. 152.00] * (H/peso=2400/1000)		0,08			2,400	29,18		
	SOMMANO...	t					29,18	13,50	393,93
32 025 B0704253F 25/11/2014	oneri alle discariche autorizzate e/o agli impianti di recupero autorizzati: miscele bituminose non pericolose (c.d. asfalto fresato) compresi frammenti di conglomerato bituminoso di rivestimento stradale (CER 17 03 02) Vedi voce n° 23 [mq. 152.00] * (H/peso=1800/1000) Vedi voce n° 27 [mq. 17.25] * (H/peso=1800/1000)		0,02			1,800	5,47		
			0,20			1,800	6,21		
	SOMMANO...	euro/t					11,68	7,50	87,60
33 089 P01 25/11/2014	solo posa in opera di cordoli prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso o cordoni in granito con, sezione 12/15x25 cm Vedi voce n° 26 [m 115.00]		0,70				80,50		
	SOMMANO...	m					80,50	18,15	1'461,08
34 028 B0704306A 25/11/2014	fornitura e posa in opera di cordoni in granito grigio lavorati alla punta sulla testa e costa o parti a vista bocciardate, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo compresi sez. 12x25 cm retti Vedi voce n° 26 [m 115.00]		0,30				34,50		
	SOMMANO...	m.l.					34,50	55,15	1'902,68
35 105 P17 25/11/2014	fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia, sezione 12/15x25 cm dalle caratteristiche prestazionali conforme alla norma UNI EN 1340, posati su sottofondo di calcestruzzo, questo								
	A R I P O R T A R E								23'650,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di m isura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								23'650,74
36 030 B0704320A 25/11/2014	e lo scavo compresi retti parte interna parco giochi	m		106,00			106,00	23,81	2'523,86
	SOMMANO...						106,00		
	Intestatura di cordoni di granito o calcestruzzo, esclusa fornitura del cordone: sezione 12x25 cm del n. 125 b) abbassamenti	cad te					16,00	19,50	312,00
	SOMMANO...						16,00		
37 065 E15081 25/11/2014	Riparazione localizzata di pavimentazione stradale, per la chiusura di tracce, con fornitura e posa in opera di un primo strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo, spessore sino a 8 cm, e da un secondo strato di conglomerato bituminoso di usura (tappetino) ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita in peso alle prove Los Angeles, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, spessore sino a 3 cm, compresa la bitumatura di ancoraggio con emulsione bituminosa, la stesura a mano e la costipazione con piastre vibranti ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Vedi voce n° 33 [m 80.50]	m²			0,150		12,08	27,75	335,22
	SOMMANO...						12,08		
38 031 B0704341 25/11/2014	fornitura, stesa e cilindatura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CNR 10006 misurato in opera - anche per fondazioni marciapiedi senza rullatura, sottofondi e rinfianchi								
	A R I P O R T A R E								26'821,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								26'821,82
39 045 B0704401 25/11/2014	condotti fognari Vedi voce n° 23 [m2 152.00]	m c				0,100	15,20		
	SOMMANO...						15,20	23,60	358,72
	Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm Rck 15 N/m m² per fondazioni di marciapiedi Vedi voce n° 23 [m2 152.00] area laterale	m 2					152,00 150,00		
	SOMMANO...						302,00	18,90	5'707,80
40 058 E15049 25/11/2014	Marciapiede pavimentato in asfalto colato spessore 18 mm compreso onere di spandimento graniglia e della rullatura Vedi voce n° 38 [mc 15.20] area laterale	mq.					15,20 150,50		
	SOMMANO...						165,70	13,92	2'306,54
41 091 P03 25/11/2014	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane, dimensioni interne 45x45x90, spessore minimo 7cm. a) sifone incorporato Nelle opere è compreso: - il taglio della pavimentazione stradale; - la demolizione della pavimentazione stradale e del sottofondo; - lo scavo fino alla quota necessaria; - la posa in opera su sottofondo in ghiaia e calcestruzzo C 150, il rinfiacco; - l'innesto alla rete; - il rinterro; - la riparazione localizzata della pavimentazione stradale in strati successivi di mista di cava 25cm, tout venant 8cm e binder 4cm, escluso tappetino; - il carico, trasporto e gli oneri di smaltimento del materiale di risultato. Sono esclusi i collettori per l'allacciamento alla rete, la fornitura e posa in opera della griglia in ghisa, il tappetino cm 3								
	A R I P O R T A R E								35'194,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di m isura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								35'194,88
42 050 B0704490A 25/11/2014	da eseguirsi dopo la fresatura generale. nuove caditoie	cad					3,00		
	SOMMANO...						3,00	250,00	750,00
	Messa in quota di chiusini, compreso accatastamento in caniere e successiva posa in opera o trasporto al magazzino comunale (per pozzetto o ispezione) in ghisa lamellare/ sferoidale o altro materiale, comprese opere murarie necessarie, e sbarramento per singolo chiusino, escluso il trasporto del materiale di risulta alla discarica nonché i relativi oneri di smaltimento peso fino a 30 kg circa	cadauno					5,00		
	SOMMANO...						5,00	52,00	260,00
43 081 E25054.a 25/11/2014	Chiusino di ispezione ENEL-TELECOM in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con resistenza a rottura superiore a 250 kN conforme classe C 250 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, a tenuta idraulica, costituito da telaio quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio con superficie antisdrucchiolo munito di fori ciechi con barretta per l'apertura, rivestito con vernice protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio di lato non inferiore a 400 mm, altezza non inferiore a 50 mm con supporti in neoprene negli angoli antirumore ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta 300 x 300 mm, peso totale 19,5								
	A R I P O R T A R E								36'204,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di m isura	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								36'204,88
44 117 SQ10 25/11/2014	kg circa						2,00	97,56	195,12
	SOMMANO...	cad					2,00		
	QUADRO 06						1,00	1'600,00	1'600,00
	COMPLEMENTARI - ONERI								
	DELLA SICUREZZA NON								
	SOGGETTI A RIBASSO								
	SOMMANO...	a corpo					1,00		
	Parziale LAVORI A MISURA								38'000,00
euro									
	T O T A L E euro								38'000,00
	Pogliano Milanese, 25/11/ 2014								

