Comune di Pogliano Milanese (Provincia di Milano)

Lavori di manutenzione straordinaria del centro sportivo comunale in via C. Chiesa LOTTO 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO



PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

COMPUTO METRICO RISC. PALLAVOLO MECC DISMISSIONI E SMANTELLAMENTI ARTICOLO U.M. **OUANTITA'** N.R. **DESCRIZIONE E COMPUTO PREZZO** INC. **IMPORTO** CORPO D'OPERA RISCALDAMENTO CAMPI **PALLAVOLO** RISC. PALLAVOLO IMPIANTO **MECCANICO** RISC. PALLAVOLO MECC DISMISSIONI E SMANTELLAMENTI 1 D15100_NP Rimozione di macchina ventilante esistente, comprensivo del generatore termico, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, compreso taglio tubazioni aeroidruliche esistenti, compreso trasporto a discarica autorizzata, eventuali oneri, compreso ogni onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. 2,00 Sommano D15100 NP cad 2.00 |€ 486,20 € 972,40 2 MECC64 Lavori di svuotamento tubazione gas esistente a servizio macchine ventilanti da dismettere, compresa intercettazione ramo, taglio e chiusura, compresi scavi, reinterri, materiali, sfridi, compreso collaudo tecnico finale, compreso ogni altro onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte 1,00 Sommano MECC64 € corpo 1,00 |€ 426,64 426,64 Sommano RISC. PALLAVOLO MECC_DISMISSIONI E **SMANTELLAMENTI** 1.399,04 €

COMPUTO METRICO RISC. PALLAVOLO MECC LOCALE TECNICO **OUANTITA'** N.R. **ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO** U.M. **PREZZO** INC. **IMPORTO** RISC. PALLAVOLO MECC_LOCALE TECNICO MECC10 3 Svuotamento impianto di circuiti esistenti e successivo riempimento, messa in funzione, regolazione e collaudo, compreso ogni altro onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. 1.00 Sommano MECC10 1,00 € € 391.00 corpo 391,00 CIRC01 4 Fornitura e posa in opera di circolatore ad alta efficienza (EEI <0,2) regolata elettronicamente a rotore bagnato con attacco a bocchettoni, corpo in ghisa grigia, alimentazione elettrica monofase, idoneo per impianti di riscaldamento e condizionamento - interasse 280 mm, Ø attacchi DN65 mm, prevalenza 10 m con portata 10 mc/h marca Salmson modello Siriux Master D65-80 o similare, completa di ogni altro onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. 1,00 Sommano CIRC01 cad 1,00 |€ 2.248,10 € 2.248.10 5 MECC27 Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio nero Mannesmann UNI 3824. protezione con due mani di vernicie antiruggine, compreso eventuale sfrido, raccordi, curve mensole ed ogni altro onere accessorio per realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte 60,00 Kg 60.00 |€ € Sommano MECC27 6,10 366,00 025136 NP 6 Fornitura e posa in opera di isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di roccia, temperatura massima di servizio 450 °C, densità 90 kg/mc, classe A1 di resistenza al fuoco, conducibilità lambda = 0,042 W/mK a 50 °C, con rivestimento in pvc: Sp. 50 mm - dim. 2"1/2 10,00 Sommano 025136 NP 10,00 € 27,50 € 275,00 m 7 MECC28 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincato, filettabili secondo UNI ISO 7/1 serie leggera UNI 8863, protezione con due mani di vernice antiruggine, verniciatura con due mani di smalto per le parti a vista, compreso eventuale sfrido, raccordi, curve mensole, compreso flussaggio prima 3.280,10 A Riportare:

COMPUTO METRICO RISC. PALLAVOLO MECC LOCALE TECNICO N.R. ARTICOLO **DESCRIZIONE E COMPUTO** U.M. **OUANTITA' PREZZO** INC. **IMPORTO** € 3.280,10 Riporto: della messa in esercizio, ed ogni altro onere accessorio per realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte; 20,00 Sommano MECC28 kg 20.00 |€ 6.60 € 132.00 8 025163d_N Fornitura e posa in opera di valvola a farfalla wafer, corpo in ghisa grigia GG -25 e disco in ghisa sferoidale GS-40, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio AISI 303 e verniciatura epossidica: DN65 3,00 Sommano 025163d NP cad 3,00 |€ 172,30 € 516,90 9 025163a N Fornitura e posa in opera di valvola a Р farfalla wafer, corpo in ghisa grigia GG -25 e disco in ghisa sferoidale GS-40, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio AISI 303 e verniciatura epossidica: DN32 2,00 2.00 € € Sommano 025163a NP cad 107,43 214,86 10 MECC81 Fornitura e posa in opera di pressostato di minima con le seguenti caratteristiche: - a ripristino manuale - Pmax d'esercizio: 5 bar - Campo di temperatura: ambiente - 0 : 55°C fluido - 0:110°C - Attacco: 1/4" F Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. 1,00 Sommano MECC81 cad 1.00 |€ € 86,00 86,00 11 025260 NP Pressostato di blocco a riarmo manuale per impianti termici con vaso di espansione chiuso, atto ad interrompere l'apporto di calore al raggiungimento della pressione di valore prefissato non superiore alla massima di esercizio del generatore di calore, costituito da elemento sensibile con soffietto in ottone; gruppo commutatore meccanico con contatti in aria; albero per la taratura con foro per l'apposizione di sigillo; cassa in lamiera stampata con coperchio frontale in plastica, campo di regolazione - 0,5/6 kg/cmq con certifcato ANCC, posto in opera

A Riportare:

cad

1,00

1,00 |€

€

€

82,00

4.311,86

82,00

completo di pozzetto e manicotto

saldato sulla tubazione

Sommano 025260 NP

COMPUTO METRICO RISC. PALLAVOLO MECC LOCALE TECNICO N.R. ARTICOLO **DESCRIZIONE E COMPUTO** U.M. **OUANTITA' PREZZO** INC. **IMPORTO** Riporto: € 4.311,86 12 025178c N Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in opera: diam. 65 mm 2.00 Sommano 025178c_NP cad 2,00 |€ 157,20 € 314,40 13 025154f NP Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali necessari al montaggio, dei seguenti diam. 65 mm 1.00 Sommano 025154f_NP cad 1,00 € 114,50 € 114,50 14 023220 NP Fornitura e posa in opera di termomanometro circolare a capillare completo di valvola di ritegno 1/2", con custodia realizzata in materiale termoplastico, capillare in rame di lunghezza 1000 mm, scala di pressione 0 -6 bar, scala di temperatura 0 ÷ 120 °C: 0-6 bar 2,00 Sommano 023220_NP cad 2.00 |€ 33,00 € 66,00 15 MECC12 Fornitura e posa in opera di elemento sostitutivo Siemens WZM-F300 o similare. Tronchetto provvisorio per contatore di energia statico c/f marca Siemens UH 50-C61-00 DN 40 G 1"1 /2interasse 300 mm. Compresi guarnizione pozzetto per sonda sulla tubazione di mandata. Compreso ogni opera e onere accessorio per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte. 1,00 Sommano MECC12 € corpo 1,00 € 262,00 262,00 16 023493_NP Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C: completo di rubinetto di intercettazione automatico. 2.00 Sommano 023493 NP cad 2,00 |€ € 82,40 41,20 17 025104a N Valvola di sicurezza a membrana, P taratura 2,5 ÷ 6 bar, con attacco 5.151,16 A Riportare:

COMPUTO METRICO RISC. PALLAVOLO MECC LOCALE TECNICO ARTICOLO QUANTITA' N.R. **DESCRIZIONE E COMPUTO** U.M. **PREZZO** INC. **IMPORTO** € 5.151,16 Riporto: femmina, qualificata e taratura ISPESL: dim. 1/2" 1.00 Sommano 025104a NP cad 1,00 € € 131,20 131,20 18 1M.04.020.0 Vasi d'espansione a membrana atossica 010 per impianti sanitari, conformi alla direttiva PED 97/23/CE, condizioni d'esercizio massime 99 °C e 4 bar. Grandezze (1: capacità): 1M.04.020.001 g) - 60 l 1.00 0.gSommano 1M.04.020.0010.g cad 1,00 € 275,00 € 275,00 19 1M.04.020.0 Vasi d'espansione a membrana, 030 conformi a direttiva PED 97/23/CE, condizioni d'esercizio massime 90 °C e 6 bar (4 fino a 50 l). Grandezze (l: capacità): 1M.04.020.003 e) - 1501 1,00 0.eSommano 1M.04.020.0030.e 1,00 € cad 306,00 € 306,00 20 1M.04.020.0 Vasi d'espansione a membrana, conformi a direttiva PED 97/23/CE, 030 condizioni d'esercizio massime 90 °C e 6 bar (4 fino a 50 l). Grandezze (l: capacità): 1M.04.020.003 f) - 200 1 1.00 0.fSommano 1M.04.020.0030.f cad 1,00 330,00 € 330,00 21 MECC16 Collegamento nuovo generatore di calore aggiuntivo e nuovo circolatore UTA campi Tennis alla regolazione esistente ad opera di Tecnici abilitati Siemens. Compreso nuovo settaggio e verifica finale con collaudo dell'intero impianto di regolazione compreso apparecchiature esistenti in particolare verifica priorità funzionali del cogeneratore e ciclo antigelo dell'impianto. Compreso ogni accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte.

A Riportare:

cad

Sommano MECC16

Lavori di allaccio tubazioni di nuova installazione ad impianto esistente, da effettuare in locale tecnico, compresi materiali, sfridi, eventuali smontaggi e rimontaggi apparecchiature esistenti,

22

MECC34

1,00

1,00 |€

1.830,00

€

€

1.830,00

8.023,36

COMPUTO METRICO RISC. PALLAVOLO MECC_LOCALE TECNICO ARTICOLO **QUANTITA'** N.R. **DESCRIZIONE E COMPUTO** U.M. **PREZZO** INC. **IMPORTO** € Riporto: 8.023,36 compreso ogni altro onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte 1,00 Sommano MECC34 a 1,00 |€ 302,00 € 302,00 corpo 23 MECC92 Verniciatura tubazione di adduzione gas metano con 2 mani di smalto colore giallo eseguito a mano previa pulizia della stessa con prodotti idonei, dimensione 1" 1/2 compreso ogni onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. 32.00 Sommano MECC92 32,00 € 8.70 m € 278,40 24 MECC93 Fornitura e posa in opera di cartellonistica per sicurezza antincendio, composta da n.4 cartelli, compresa installazione in posizione idonea come da indicazioni DL, compreso ogni onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. 1,00 Sommano MECC93 1,00 € € corpo 118,40 118,40 25 055001c_N Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte: da kg 6, classe 34A-233BC 2,00 Sommano 055001c NP cad 2,00 |€ 63,20 € 126,40 Sommano RISC. PALLAVOLO MECC_LOCALE TECNICO € 8.848,56

COMPUTO METRICO RISC. PALLAVOLO MECC LINEE ESTERNE ARTICOLO **OUANTITA'** N.R. **DESCRIZIONE E COMPUTO** U.M. **PREZZO** INC. **IMPORTO** RISC. PALLAVOLO MECC LINEE **ESTERNE** 26 MECC14 Fornitura e posa in opera di unità trattamento aria per installazione esterna marca Apengroup modello AH105IT -TH0 o similare, con le seguenti caratteristiche: Potenza 115kw Ventilatori EC con inverter integrato - 2.500 - 9.500 mc/h Batteria 6R - acqua 70°C/50°c - 6,0 mc/h - DPW 30,0 kPA - 115 kW mandata e ripresa affiancate, parte inferiore, D. 650 mm Portata aria min-mass. 6.000 - 9.500 mc/h Prevalenza disponibile 300 - 300 Pa Tens, di alimentazione 400V 3F + Neutro Frequenza 50 Hz Compresi nel prezzo termoregolazione e valcola miscelatrice motorizzata Smart web touch screen Boccaglio Quadro Tondo per Mandata e/o ripresa Kit serranda di regolazione aria esterna Compresi allacciamenti idraulici ed elettrici, compresi adattamenti allacci aeroidraulici con esistente, compresi supporti per basamento con piastre d'appoggio, compreso ogni onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. 2.00 Sommano MECC14 2,00 € cad 14.652,00 € 29.304,00 27 EDI19 Fornitura e posa in opera di tubo preisolato in polietilene reticolato ad alta pressione marca Rehau tipo RAUTHERMEX o similare, SDR 11 PN10 bar secondo norma UNI EN 12201, isolamento in poliuretano espanso con rivestimento esterno in polietilene, idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile, rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari, posto in opera compresi pezzi speciali, escluse le opere murarie, scavi e rinterri: e) Ø 90/162 spessore 8,2 mm 65,00 A Riportare: 65,00 29.304,00

COMPUTO METRICO RISC. PALLAVOLO MECC LINEE ESTERNE QUANTITA' N.R. **ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO** U.M. **PREZZO** INC. **IMPORTO** Riporto: 65,00 € 29.304,00 Sommano EDI19/e) Ø 90/ m € € 65.00 61.10 3.971,50 28 EDI19 Fornitura e posa in opera di tubo preisolato in polietilene reticolato ad alta pressione marca Rehau tipo RAUTHERMEX o similare, SDR 11 PN10 bar secondo norma UNI EN 12201, isolamento in poliuretano espanso con rivestimento esterno in polietilene, idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile, rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari, posto in opera compresi pezzi speciali, escluse le opere murarie, scavi e rinterri: d) Ø 75/162 spessore 6,8 mm 42,00 Sommano EDI19/d) Ø 75/ 42,00 € m € 52,90 2.221,80 29 **ME07** Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio nero Mannesmann UNI 3824. protezione con due mani di vernicie antiruggine, verniciatura con due mani di smalto per le parti a vista, compreso eventuale sfrido, raccordi, curve mensole ed ogni altro onere accessorio per realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte. 29,00 Sommano ME07 29,00 |€ Kg 4,90 € 142,10 30 MECC05 Fornitura e posa in opera di coibentazione delle tubazione a vista esterne all'edificio eseguita con guaina flessibile in polietilene espanso a cellule chiuse, spessore 50 mm, completo di finitura esterna in lamierino di alluminio, compreso materiale di sigillatura curve flange riduzioni e fissaggio ed ogni altro onere accessorio per la realizzazione del lavoro a perfetta regola d'arte: spessore 50 mm - dim. 1" 1/2 8,00 Sommano MECC05 € m 8,00 |€ 29,20 233,60 31 Valvola d'arresto a sfera cromata, con 015037e N maniglia a farfalla rossa, attacchi femmina-femmina, passaggio a norma, data in opera comprese le guarnizioni e lavorazione, nonché ogni altro onere e magistero: dim. 1"1/2 4,00 4,00 Sommano 015037e NP cad € 46,90 € 187,60 32 023493 NP Valvola automatica per lo sfogo dell'aria A Riportare: € 36.060,60

COMPUTO METRICO RISC. PALLAVOLO MECC_LINEE ESTERNE N.R. ARTICOLO U.M. QUANTITA' **DESCRIZIONE E COMPUTO PREZZO** INC. **IMPORTO** € Riporto: 36.060,60 con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C: completo di rubinetto di intercettazione automatico. 4,00 Sommano 023493 NP 4.00 |€ cad 41.20 € 164.80 33 MECC91 Lavori di allaccio tubazioni di nuova installazione ad impianto esistente, da effettuare presso pozzetto esistente, compresi materiali, sfridi ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte 1,00 Sommano MECC91 corpo 1.00 € 127,00 € 127,00 Sommano RISC. PALLAVOLO MECC_LINEE ESTERNE € 36.352,40 Riepilogo RISC. PALLAVOLO MECC_DISMISSIONI E **SMANTELLAMENTI** € 1.399,04 RISC. PALLAVOLO € MECC_LOCALE TECNICO 8.848,56 RISC. PALLAVOLO MECC_LINEE **ESTERNE** € 36.352,40 Sommano RISC. PALLAVOLO IMPIANTO **MECCANICO** € 46.600,00

RISC. PALLAVOLO_OPERE EDILI **OUANTITA'** N.R. ARTICOLO **DESCRIZIONE E COMPUTO** U.M. **PREZZO** INC. **IMPORTO** RISC. PALLAVOLO OPERE EDILI 34 EDI36 Lavori di pulizia area di cantiere in prossimità di macchine ventilanti compresi taglio, dismissioni e trasporto a discarica autorizzata di recinzione esistente ed arbusti, compresi eventuali oneri di discarica, compreso ogni onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. 2,00 Sommano EDI36 2,00 |€ 219,00 € corpo 438,00 35 D15006 NP Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico, compresi eventuali tagli, compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio: armato 5,60 5,60 € Sommano D15006_NP 326,00 € 1.825,60 mc 36 EDI91 Lavori di ripristino basamento esistente per posizionamento nuove macchine ventilanti al fine di avere un piano perfettamente orizzontale e pulito, compresi materiali, sfridi ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. 2.00 Sommano EDI91 corpo 2.00 € 294,00 588.00 37 E15002 NP Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, compresi oneri e magisteri per evitare i sottoservizi esistenti, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili) 22,40 Sommano E15002_NP 22,40 € mc 13,70 € 306,88 38 E25003 NP Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per m³ di sabbia 10,10 Sommano E25003 NP mc 10,10 |€ 31,20 € 315.12 € A Riportare: 3.473,60

COMPUTO METRICO RISC. PALLAVOLO_OPERE EDILI N.R. ARTICOLO **DESCRIZIONE E COMPUTO** U.M. **OUANTITA' PREZZO** INC. **IMPORTO** Riporto: € 3.473,60 39 E15010 NP Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto, compreso ripristino manto d'erba come da esistente: con materiale di risulta proveniente da scavo 12,30 Sommano E15010 NP 12.30 € 15,10 € 185,73 mc 40 E15009 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km 338,00 Sommano E15009 338,00 € mc/km € 0,98 331,24 41 1C.27.050.0 Oneri di discarica, al netto del tributo 100e speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12 /1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva lettera b), andrà aggiunto agli oneri di discarica di cui al punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) non si applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti in impianti di trattamento con recupero degli stessi: inerti 16,90 Sommano 1C.27.050.0100e mc 16,90 7.99 € 135.03 € 42 EDI81 Lavori pulizia scala ed accesso locale tecnico esistente, compreso locale addolcitore, compresa pulizia grigliati superiori compresi trasporto a discarica autorizzata di materiale rinvenuto, compresi eventuali oneri di discarica, compreso ogni onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. 1,00 Sommano EDI81 corpo 1,00 € 156,46 € 156,46 43 EDI31 Fornitura e posa in opera di nuovo pozzetto in cls, compreso chiusino in ghisa tipo carrale classe C250. Compreso basamento in cls e ogni altro onere accessorio per la perfetta esecuzione a regola d'arte: dimensioni interne 60x60x60 cm 3,00 A Riportare: 3,00 € 4.282,06

RISC. PALLAVOLO_OPERE EDILI **OUANTITA'** N.R. ARTICOLO **DESCRIZIONE E COMPUTO** U.M. **PREZZO** INC. **IMPORTO** € Riporto: 3,00 4.282,06 Sommano EDI31 cad 3.00 € € 152,00 456,00 44 D15031 Demolizione parziale o totale di pavimento industriale eseguita con mezzi meccanici, compresa la demolizione del massetto di sottofondo. il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno; compresi e compensati gli oneri per lo sgombero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio dei materiali di risulta Realizzazione pozzo perdente locale tecnico 1,20 Sommano D15031 mc 1.20 |€ 42,30 €. 50.76 45 E15004a N Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: profondità fino a 2 m Realizzazione pozzo perdente locale tecnico 2.00 € Sommano E15004a NP mc 2.00 81.10 € 162,20 EDI11 46 Fornitura e posa in opera anello in cls per pozzo a perdere di diametro 80 cm di altezza 50 cm. Compreso ogni altro onere accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte. 2,00 Sommano EDI11 cad 2.00 € 82,00 € 164,00 47 EDI12 Fornitura e posa in opera coperchio in cls per pozzo a perdere di diametro 80 cm. Compreso ogni altro onere accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte. 1.00 Sommano EDI12 cad 1.00 121.00 € 121.00 48 A15010 NP Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: b) con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti -inerti 1.20 Sommano A15010_NP € € mc 1,20 58,90 70,68 49 A93001_NP | Fornitura e posa di manto impermeabile € A Riportare: 5.306,70

		COMPUT	O MET	RICO					
RISC	RISC. PALLAVOLO_OPERE EDILI								
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'		PREZZO	INC.	I	MPORTO
		Riporto: prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero, elastomerica, flessibilità a freddo -20 °C a) armata in filo continuo di poliestere non tessuto 3 kg/m²		3,52				€	5.306,70
50	EDI33	Sommano A93001_NP Lavori di ripristino massetto esistente zona pozzo perdente locale tecnico, compresa messa in opera di tubazione in pvc di collegamento fra pozzo perdente nuovo ed esistente, compresi materiali di consumi, sfridi ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte. Sommano EDI33		1,00	€	5,20		€	18,30
		Sommano RISC.	a corpo	1,00	€	275,00		€	275,00
		PALLAVOLO_OPERE EDILI						€	5.600,00

COMPUTO METRICO RISC. PALLAVOLO IMPIANTO ELETTRICO **OUANTITA'** N.R. **ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO** U.M. **PREZZO** INC. **IMPORTO** RISC. PALLAVOLO IMPIANTO **ELETTRICO** 51 1E.02.060.0 Derivazione per impianti di energia di 050 tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. a) alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq (caldaia e circolatore) 2.00 Sommano 1E.02.060.0050/a) alime 2,00 |€ 76,91 € cad 153,82 52 1E.02.060.0 Derivazione per impianti di energia di 050 tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. b) alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmg (macchine ventilanti) 2,00 2,00 |€ € Sommano 1E.02.060.0050/b) alime cad 94,82 189,64 53 1E.03.030.0 Interruttore magnetotermico 300.c differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a $\cos fi = 0.7$ curva d'intervento C, corrente differenziale classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A 1,00 A Riportare: 1,00 € 343,46

COMPUTO METRICO RISC. PALLAVOLO IMPIANTO ELETTRICO **OUANTITA'** N.R. ARTICOLO **DESCRIZIONE E COMPUTO** U.M. **PREZZO** INC. **IMPORTO** € Riporto: 1,00 343,46 Sommano 1E.03.030.0300.c cad 1.00 € 60,37 € 60,37 54 1E.03.030.0 Interruttore magnetotermico 310.c differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17.5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a $\cos fi = 0.7$ curva d'intervento C, corrente differenziale classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A 1.00 Sommano 1E.03.030.0310.c 1.00 € € cad 72,87 72,87 55 1E.03.060.0 Contattore tripolare in aria conforme a 100 norme CEI 17-3 per tensione fino a 660 V 50 Hz - comando con bobina a ca. o cc. (completa di resistenza addizionale per tipo cc.) alla tensione di 24-48-110 -220-380 V, in opera compresa assistenza. contattore grandezza 0: Ie = 20 A Pm = 13 kW in AC 1Ie = 12 A Pm = 1.9 kW in AC 2/3Ie = 4.3 A Pm = 1.9 kW in AC 4Pc = 4 kvar1 ÷ 4 contatti ausiliari 1,00 Sommano 1E.03.060.0100 cad 1.00 |€ 30.30 € 30.30 56 1E.90.002 Oneri di natura varia derivanti dall'adattamento degli impianti esistenti alle nuove installazioni, risistemazione di conduttori entro tubi, canaline, scatole e cassette e quant'altro necessario a rimettere in esercizio l'impianto esistente dopo gli interventi di implementazione. Compresi oneri derivanti dall'esecuzione delle verifiche di funzionamento e dalla redazione della documentazione as built. ZONA TERMOVENTILANTI 1,00 Sommano 1E.90.002 corpo 1.00 |€ 398.00 € 398.00 1E.90.001 57 Oneri di natura varia derivanti dall'adattamento degli impianti esistenti alle nuove installazioni, risistemazione di conduttori entro tubi, canaline, scatole e cassette e quant'altro necessario a rimettere in esercizio l'impianto esistente dopo gli interventi di implementazione. A Riportare: € 905,00

		COMPUT	O MET	RICO				
RISC	C. PALLAVOI	LO_IMPIANTO ELETTRICO						
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	I	MPORTO
		Riporto:					€	905,00
		Compresi oneri derivanti dall'esecuzione						
		delle verifiche di funzionamento e dalla						
		redazione della documentazione as built.		1.00				
		ZONA CENTRALE TERMICA		1,00				
		Sommano 1E.90.001	a					
			corpo	1,00	€ 495,00		€	495,00
		Sommano RISC.						
		PALLAVOLO_IMPIANTO						
		ELETTRICO					€	1.400,00
								1.100,00
		Riepilogo						
		RISC. PALLAVOLO_IMPIANTO						
		MECCANICO					€	46.600,00
		RISC. PALLAVOLO_OPERE EDILI					€	5.600,00
		RISC. PALLAVOLO_IMPIANTO						
		ELETTRICO					€	1.400,00
		Sommano CORPO D'OPERA RISCALDAMENTO CAMPI						
		PALLAVOLO					€	53.600,00
		IALLAVOLO						33.000,00

COMPUTO METRICO **BAGNI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI** N.R. ARTICOLO **OUANTITA' DESCRIZIONE E COMPUTO** U.M. **PREZZO** INC. **IMPORTO** CORPO OPERA BAGNI PUBBLICI **BAGNI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI** 58 D15041_NP Demolizione di rivestimento in ceramica, compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico 48.80 Sommano D15041 NP 48.80 |€ 6,50 € 317,20 mq 59 D15028 NP Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 10 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta; escluso il solo calo in basso 17.20 Sommano D15028 NP 17,20 |€ 17,11 € mq 294,29 60 D15022 NP Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta Fino ad una superficie massima del 60% 79,40 Sommano D15022_NP 79,40 |€ mq 14,96 € 1.187,82 D15088_NP 61 Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso, compreso trasporto a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento Porte esterne 5,40 Porte interne 4.92 Serramenti esterni 2,76 Sommano D15088_NP 13,08 € 19,81 € 259,11 mq 62 A25046a N Demolizione di pavimento di pietre naturali in lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale A Riportare: € 2.058,42

BAGNI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI N.R. ARTICOLO **OUANTITA' DESCRIZIONE E COMPUTO** U.M. **PREZZO** INC. **IMPORTO** Riporto: € 2.058,42 Soglie 1,00 Sommano A25046a NP 1.00 |€ € mq 15.27 15.27 63 D15118 NP Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica 9,20 Sommano D15118 NP 9.20 € € 402,96 mc 43.80 1C.27.050.0 64 Oneri di discarica, al netto del tributo 100.e speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12 /1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva lettera b), andrà aggiunto agli oneri di discarica di cui al punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) non si applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti in impianti di trattamento con recupero degli stessi: inerti 9,20 Sommano 1C.27.050.0100.e mc 9,20 € 7,99 € 73,51 65 D15094 NP Rimozione di apparecchi compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso, comprese rubinetterie e tubazioni annesse. trasporto a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento c) vaso igienico - vaso alla turca 3,00 Sommano D15094 NP/c) vaso cad 3.00 81.25 243.75 66 D15094 NP Rimozione di apparecchi compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso, comprese rubinetterie e tubazioni annesse, trasporto a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento d) lavabo 2.00 Sommano D15094_NP/d) lavab cad 2.00 € 54.11 108.22 67 D15094 NP Rimozione di apparecchi compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso, comprese rubinetterie e tubazioni annesse, trasporto a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento 2.902,13 A Riportare:

COMPUTO METRICO **BAGNI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI** N.R. ARTICOLO QUANTITA' **DESCRIZIONE E COMPUTO** U.M. **PREZZO** INC. **IMPORTO** Riporto: € 2.902,13 e) cassetta di scarico 2,00 Sommano D15094 NP/e) casse cad 2.00 |€ € 59.28 29,64 68 D15101 NP Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso compreso trasporto a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento 5,00 Sommano D15101 NP cad 5.00 € 37.10 € 185,50 69 DEM65 Rimozione di collettore complanare esistente zona bagno disabili, compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, 'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso compreso trasporto a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento 1,00 Sommano DEM65 cad 1,00 € 89,00 € 89,00 70 DEM01 Rimozione di impianto elettrico comprendente i punti luce e le prese con relativi frutti e scatole di derivazione, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni altro magistero per consegnare l'opera finita a regola d'arte, compresi inoltre i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo 10.00 Sommano DEM01 cad 10,00 € 15,10 € 151,00 Sommano BAGNI - DEMOLIZIONI E **RIMOZIONI** € 3.386,91

COMPUTO METRICO **BAGNI - INTONACI** N.R. ARTICOLO **OUANTITA' DESCRIZIONE E COMPUTO** U.M. **PREZZO** INC. **IMPORTO BAGNI - INTONACI** 71 1C.07.210.0 Intonaco sottofondo rustico su superfici 020 interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, eseguito ad applicazione manuale con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, inerti selezionati ed additivi, tirato a staggia e ultimato a frattazzo fino, compreso rinzaffo e i piani di lavoro. Intonaco sottorivestimento 49,50 Sommano 1C.07.210.0020 49,50 mq € 13,66 € 676.17 72 1C.07.220.0 Intonaco completo per interni ad 010 esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su superfici orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro. 24,70 Sommano 1C.07.220.0010 mq 24.70 |€ 21,70 € 535,99 73 EDI21 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di primer acrilico per successiva applicazione intonaco al civile per interni 56,00 Sommano EDI21 mq 56.00 € 2,50 € 140,00 74 EDI13 Rasatura delle superfici vecchio intonaco spicconate e non, con precedente mano di primer di cui alle voci precedenti, e successiva finitura lisciata con frattazzo metallico alla pezza: pareti interne - con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 m3 di sabbia 56.00 Sommano EDI13 € 56,00 13,90 € 778,40 mq Sommano BAGNI - INTONACI € 2.130,56

COMPUTO METRICO **BAGNI - PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI** N.R. ARTICOLO **OUANTITA' DESCRIZIONE E COMPUTO** U.M. **PREZZO** INC. **IMPORTO BAGNI - PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI** 75 A45001c N Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 R ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze: con argilla espansa Spessore medio 6 cm 1,10 1,10 |€ Sommano A45001c NP mc 212,55 € 233,81 76 1C.08.050.0 Massetto per pavimenti incollati in 030 ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto piano, spessore cm 5 Spessore medio 4 cm 17.20 Sommano 1C.08.050.0030 17.20 |€ mq 14,18 € 243,90 77 B35012c N Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a scelta, finitura antiscivolo R10 secondo DIN 51130, adeguata a zone umide, spogliatoi, locali con alta affluenza, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, conforme alla norma UNI EN 14411. tinta unita, posto in opera con idoneo collante con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, delle dimensioni di: 30 x 30 cm, finitura naturale 17.20 Sommano B35012c_NP 17,20 € 57,10 € 982.12 mq 78 B35012e N Rivestimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a scelta, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, conforme alla norma UNI EN 14411, tinta unita, posto in opera con idoneo collante con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, delle dimensioni di: 30 x 60 cm. finitura naturale 53.80 Sommano B35012e_NP 53,80 |€ mq 69,50 € 3.739,10 79 B45193e_N Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre

€

5.198,93

A Riportare:

di pietra naturale o marmo dello

e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta

spessore di 2 cm, della larghezza di 18 ÷ 24 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m con la superficie a vista levigata

		COMPUT	O MET	RICO					
BAG	BAGNI - PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI								
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IM	IPORTO	
80	EDI99	Riporto: bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, suggellature di giunti e grappe: finitura R11 come norma DIN51130, granito nazionale Sommano B45193e_NP Formazione di raccordo con pavimentazione esterna per accesso ai locali bagni mediante rimozione piastre in cls esistenti, formazione piano pendenza e riposizionamento delle stesse di recupero o nuova fornitura. Compresa sigillatura ed ogni onere accessorio per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte. Sommano EDI99 Sommano BAGNI - PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI	m a corpo	2,00 2,00 1,00			€	5.198,93 84,90 402,80 5.686,63	

BAGNI - OPERE DA SERRAMENTISTA N.R. **ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO** U.M. **OUANTITA' PREZZO** INC. **IMPORTO BAGNI - OPERE DA SERRAMENTISTA** 81 EDI72 Fornitura e posa in opera di porta interna a battente, realizzata in alluminio con profilato normale, verniciato RAL 9010 laccato bianco, completo di imbotte copritavolato, di pannello compatto rivestito in laminato plastico, maniglia interna ed esterna, con segnalatore libero occupato in acciaio inox satinato, serratura e/o chiavistello, assistenza muraria alla posa, compreso falso telaio, comprese eventuali opere di riquadratura ed adattamento dei vani esistenti. rappezzi di intonaco e tinteggiature, ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte b) Dimensione luce netta 80x210 cm 2,00 Sommano EDI72/b) Dimen cad 2.00 € 540,00 € 1.080,00 82 EDI72 Fornitura e posa in opera di porta interna a battente, realizzata in alluminio con profilato normale, verniciato RAL 9010 laccato bianco, completo di imbotte copritavolato, di pannello compatto rivestito in laminato plastico, maniglia interna ed esterna, con segnalatore libero occupato in acciaio inox satinato, serratura e/o chiavistello, assistenza muraria alla posa, compreso falso telaio, comprese eventuali opere di riquadratura ed adattamento dei vani esistenti, rappezzi di intonaco e tinteggiature, ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte a) Dimensione luce netta di passaggio 85 x210 cm 1,00 Sommano EDI72/a) Dimen cad 1.00 € € 634,00 634,00 83 EDI73 Fornitura e posa in opera di porta esterna in profilati di alluminio preverniciati con polveri epossidiche, colore RAL 9010, dello spessore di 50 mm a taglio termico con setti intermedi di poliammide rinforzato, con spessore massimo per vetrocamera di 23 mm, ad una o più ante; posto in opera completi di vetricamera 4/12/4, vetro antisfondamento satinato (di sicurezza interno ed esterno), compresi coprifili, guarnizioni in EPDM, cerniere e meccanismo di chiusura, compreso eventuale controtelaio metallico da valutare a parte, compresa serratura € A Riportare: 1.714,00

COMPUTO METRICO **BAGNI - OPERE DA SERRAMENTISTA** N.R. ARTICOLO **OUANTITA' DESCRIZIONE E COMPUTO** U.M. **PREZZO** INC. **IMPORTO** Riporto: € 1.714,00 esterna, comprese eventuali opere di riquadratura ed adattamento dei vani esistenti, rappezzi di intonaco e tinteggiature, valutato al m² per infissi ad un anta non inferiori a 1,0 m² e per infissi a due ante non inferiori a 1,5 m². Dimensione luce netta di passaggio 85x210 cm, sopraluce h=90 cm. 2,00 Sommano EDI73 cad 2.00 € 1.061.00 € 2.122,00 84 C15053 NP Serramento in profilati di alluminio preverniciati con polveri epossidiche colore RAL 9010, dello spessore di 50 mm a taglio termico con setti intermedi di poliammide rinforzato, con spessore massimo per vetrocamera di 23 mm, ad una o più ante; posto in opera completi di vetricamera 4/12/4, coprifili, vetro satinato e antisfondamento (di sicurezza interno ed esterno), guarnizioni in EPDM, cerniere e meccanismo di chiusura, compreso eventuale controtelaio metallico, comprese eventuali opere di riquadratura ed adattamento dei vani esistenti, rappezzi di intonaco e tinteggiature, valutato al m² per infissi ad un anta non inferiori a 1,0 m² e per infissi a due ante non inferiori a 1,5 m². Apertura vasistas, compresa scossalina in alluminio per davanzale. 2.76 Sommano C15053 NP 2,76 |€ mq 460.00 € 1.269,60 85 015101c N Maniglione di sostegno per fissaggio a porta in alluminio rivestito in nylon, Ø 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio:dim. 70 cm 2,00 Sommano 015101c_NP cad 2,00 |€ € 129,10 258,20 Sommano BAGNI - OPERE DA **SERRAMENTISTA** € 5.363,80

	COMPUTO METRICO								
BAG	BAGNI - OPERE DA TINTEGGIATORE								
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO		
86	B55001	BAGNI - OPERE DA TINTEGGIATORE Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua Sommano B55001	mq	50,20	€ 1,59		€ 79,82		
87	B55012c_N P	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne, anche colori scuri a scelta DL - con idropittura traspirante e idrorepellente		50,20					
		Sommano B55012c_NP	mq	50,20	€ 6,40		€ 321,28		
		Sommano BAGNI - OPERE DA TINTEGGIATORE					€ 401,10		

COMPUTO METRICO **BAGNI - IMPIANTO MECCANICO** N.R. ARTICOLO **DESCRIZIONE E COMPUTO** U.M. **OUANTITA' PREZZO** INC. **IMPORTO BAGNI - IMPIANTO MECCANICO** 88 IMP01 Fornitura e posa in opera di scarichi in PEAD tipo Geberit con giunti saldati per la realizzazione delle reti di scarico di tutti gli apparecchi, compresa la relativa rete di ventilazione secondaria, i collegamenti alla rete di scarico esterna e alla rete idrica interna compresi assistenza muraria, eventuali opere murarie con relativi materiali, ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte. 6,00 Sommano IMP01 cad 6.00 |€ 100.29 € 601.74 89 COLL01 Formazione di collegamento idraulico alla rete di acqua sanitaria esistente compreso svuotamento impianto e successivo ripristino e collaudo. Compreso materiali di consumo ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte. 1,00 Sommano COLL01 cad. 1.00 € 126,42 € 126,42 90 IMP02 Fornitura e posa in opera di tubazione per realizzazione impianto idrico -sanitario per acqua calda o fredda e ricircolo compresi isolamento delle tubazioni, sfridi, raccordi, curve, ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte. Tubazione acqua realizzata in polipropilene random diametro come da progetto, adatti per utilizzo in impianti di distribuzione idrosanitaria e riscaldamento. Tubazioni e raccordi realizzati secondo le normative DIN 8077-78 e DIN 16962, PN20, indice di fluidità a 190°C - con 5 kg ISO 1133 min 0,4 g/10, conducibilità termica a 20°C DIN 52612 0,24W/m·K, carico di snervamento ISO/R527 21 N /mm2, carico di rottura DIN 53455 40N /mm2, allungamento a rottura DIN 53455 800%, modulo di elasticità ISO 178 800N/mm2, prova di durezza ISO 2039 40 N/mm2, resistente agli agenti chimici secondo ISO7471. Giuntato in opera per polifusione o con manicotti elettrici, completo di manicotti, riduzioni, giunti, raccordi, pezzi speciali, collari, isolamento termico anticondensa delle tubazioni in armaflex, con rivestimento in PVC grigio chiaro spessore 6 mm. 10,00 Sommano IMP02 € cad 10,00 117,20 1.172,00

€

1.900,16

A Riportare:

COMPUTO METRICO **BAGNI - IMPIANTO MECCANICO** N.R. ARTICOLO **DESCRIZIONE E COMPUTO** U.M. **OUANTITA' PREZZO** INC. **IMPORTO** Riporto: € 1.900,16 91 EDI56 Fornitura e posa in opera di Lavabo ergonomico in ceramica, tipo Thermomat serie Senior 46 o similare, con ampio catino e bordo largo per agevolare l'appoggio dei gomiti. Attacco a muro tramite forine con interasse 280 mm. Bordi alti e arrotondati per aumentare la sicurezza dell'utente. anche in presenza di bambini, anziani e disabili, installato a muro. Foro per rubinetto Ø 35 mm. Scarico per troppo pieno. Foro di scarico per piletta standard da 1"1/4, inclusa, completo di rubinetti e raccordi alla tubazione d'adduzione dell'acqua calda e fredda realizzati con tubo flessibile con guaina in acciaio e rubinetti portafiltro, con esclusione di opere murarie: con un erogatori d'acqua - leverino - per azionamento acqua. 2,00 Sommano EDI56 cad 2.00 € € 441.10 882,20 92 013240b N Vaso igienico a pavimento (alla turca) in vetrochina, senza sifone scarico a pavimento: erogazione acqua dalla ceramica - pedana 50 x 60 cm, installazione sopra pavimento, compreso pulsante pneumatico a pedale per installazione a pavimento o muro completo di piastra in acciaio inox, tubo di protezione da incasso, materiale di fissaggio, dima in polistirolo espanso per la foratura del pavimento. Pulsante in gomma. Viti e tasselli per il fissaggio a pavimento inclusi. Adatto per tutte le cassette pneumatiche. In dotazione tubo pneumatico 2,5 m. Compresi collegamento alla rete ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. 2.00 Sommano 013240b_NP cad 2.00 € 529,40 € 1.058,80 93 015053 NP Cassetta di risciacquamento da incasso, capacità 9 l, risciacquo a due quantità con placca di comando a piede, data in opera allacciata alla rete idrica, con rubinetto d'arresto, telaio e fissaggi per la cassetta, tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso e quanto altro necessario per darla in opera funzionante, escluse le opere murarie 2,00 Sommano 015053 NP cad 2.00 € 250,60 € 501,20 € A Riportare: 4.342,36

BAGNI - IMPIANTO MECCANICO OUANTITA' N.R. ARTICOLO **DESCRIZIONE E COMPUTO** U.M. **PREZZO** INC. **IMPORTO** € Riporto: 4.342,36 94 015094b N Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm, in opera con esclusione delle opere murarie: con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato 1.00 Sommano 015094b NP cad 1.00 € 643.80 € 643,80 95 015095a_N Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimuovile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato (a parete), in opera con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento, completo di doccino bidet e campanello di emergenza. 1.00 Sommano 015095a_NP cad 1,00 |€ 625,95 € 625,95 96 015100 NP Maniglione verticale colorato per bagno a parete, altezza 161 cm, in tubo di alluminio rivestito in nylon, Ø esterno 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio 1,00 1,00 Sommano 015100_NP cad € 127,55 € 127,55 97 015101b N Maniglione di sostegno destro o sinistro, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, Ø 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio:a muro, profondità 78 cm 2,00 Sommano 015101b_NP 2.00 € cad 129,10 € 258,20 98 013451b N Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, Ø esterno 35 mm, completo di portarotoli: a muro, profondità 80 cm 1,00 Sommano 013451b_NP 1,00 € € cad 196,35 196,35 99 EDI97 Fornitura e posa in opera di Asciugamani elettrico in ABS bianco ad azionamento automatico. 302 x 253 x 153 mm, tipo Thermomat modello MP405 o similare, coperchio in un unico pezzo, in termoplastica, ABS, spessore di 3 mm, colore bianco. Azionamento tramite sensore di rilevamento elettronico a raggi infrarossi A Riportare: 6.194,21

BAGNI - IMPIANTO MECCANICO N.R. ARTICOLO **DESCRIZIONE E COMPUTO** U.M. **OUANTITA' PREZZO** INC. **IMPORTO** € Riporto: 6.194,21 con distanza di rilevamento regolabile. Coperchio fissato alla base mediante 4 viti Allen (testa cava esagonale). Base ed elica in termoplastica tecnica ABS UL 94-V0, con 4 fori Ø 8 mm per montaggio a parete. Motore ad induzione da 2800 giri/minuto, classe F, senza manutenzione ed a lunga durata, dotato di un limitatore termico. Design in melamina, resistente al fuoco e alle bruciature di sigarette, luce solare e detergenti organici, azionamento automatico, grata metallica di uscita dell'aria. Compresi collegamenti alla linea elettrica fino alla derivazione dell'impianto generale, compresi materiali di consumo, compreso ogni onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. 2.00 Sommano EDI97 cad 2.00 € 301.65 € 603,30 100 EDI59 Fornitura e posa in opera di Distributore per carta igienica per rotolo da 400 m tipo Thermomat MP873 o similare, in acciaio inox AISI 430 (17/10) o AISI 403 (18/10), lucido. • Ø Mandrino: 45 mm • Ø Rotolo: 300 mm max • Distribuzione della carta limitata dalla forma del mandrino · Viteria Inox inclusa Con chiusura a chiave e asola per il controllo della carta rimanente. Antivandalo. Compresi materiali di consumo, compreso ogni onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. 3,00 Sommano EDI59 3,00 |€ 176,90 € cad 530,70 101 EDI53 Fornitura e posa in opera di portascopino da parete in acciaio inox lucido tipo Thermomat MP817 o similare, compresa vaschetta interna in plastica per il recupero liquidi. Dimensioni: 380 x Ø 98 mm. Facilmente removibile dal supporto a muro. Viteria inclusa, compresi materiali di consumo, compreso ogni onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. 3,00 Sommano EDI53 cad 3,00 |€ 84,43 € 253,29 SCAR001 102 Fornitura e posa in opera di piletta di A Riportare: € 7.581,50

BAGNI - IMPIANTO MECCANICO N.R. ARTICOLO **DESCRIZIONE E COMPUTO** U.M. **OUANTITA' PREZZO** INC. **IMPORTO** Riporto: € 7.581,50 scarico da pavimento con sifone estraibile a norma EN-274, diam, 50 mm, ad altezza ridotta, dotato di isolamento PVC adatto all'incollaggio con le guaine, manichetta regolabile in altezza con griglia in acciaio inox 100 x 100 mm, scarico allungato Ø 40/50 mm. Compreso collegamento alla rete di scarico ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte. 3,00 Sommano SCAR001 cad 3.00 € 66,40 € 199,20 103 EDI31 Lavori di collegamento nuova rete di scarichi alla rete attuale, compresi ripristini, taratura e collaudo, collegamenti vari, materiali, compreso ogni onere accessorio per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte. 1,00 Sommano EDI31 1.00 € 272,30 € 272,30 corpo 104 EDI74 Fornitura e posa di sifone tipo Firenze in PVC per acque nere del tipo autopulente con n. 2 tappi di ispezione completo di: pozzetto di di contenimento in cls e coperchio di ispezione/pulizia metallico carrabile. Compreso collegamento alla rete e ogni altro onere per l'esecuzione a perfetta regola d'arte: diam. 125 1,00 Sommano EDI74 cad 1.00 € 128.00 € 128.00 105 MECC94 Lavori di svuotamento impianto di riscaldamento attuale della zona lavori, spurgo e pulizia impianto, successivo ripristino, taratura e collaudo, collegamenti vari, materiali, compreso ogni onere accessorio per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte. 1,00 Sommano MECC94 cad 1.00 € 199,10 € 199,10 106 025164c N Fornitura e posa in opera di collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassette di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie: 1"x 16 mm - lunghezza 210 mm, attacchi n. 6+6 1,00 1,00 € Sommano 025164c NP cad € 201,00 201,00 107 RAD01 Fornitura e posa in opera di radiatore a piastra realizzato in lamiera d'acciaio laminata a freddo, tipo vogel e noot T6 A Riportare: 8.581,10

COMPUTO METRICO **BAGNI - IMPIANTO MECCANICO** N.R. ARTICOLO **DESCRIZIONE E COMPUTO** U.M. **OUANTITA' PREZZO** INC. **IMPORTO** 8.581,10 Riporto: € Plan o similare colore RAL 9017, secondo la norma EN 442-1 con pannello frontale spesso 1 mm, primo strato ottenuto in conformità con la norma DIN 55900 parte 1 tramite essiccazione a forno a 190°C, strato esterno ottenuto con un processo di verniciatura elettrostatica a polveri nel colore RAL 9017 in conformità con la norma DIN 55900 parte 2 tramite essicazione a forno a 210° C. Dotato di un kit valvola a T montato in maniera fissa, adatto ad impianti bitubo o monotubo con l'utilizzo di una valvola monotubo, con valore kV preimpostato a seconda della potenza termica, con la possibilità di operare degli adeguamenti in un range da 0,13 a 0,72. Impostazione della quota radiatore in impianti monotubo da 30% a 50%. Dotato di cappuccio protettivo per la valvola integrata, piastrine di sospensione saldate posteriormente, copertura superiore rimovibile e due elementi laterali chiusi per tutti i tipi, tappi di spurgo, tappi speciali di sfiato regolabili e tappi ciechi sigillati, il tutto compreso nel prezzo; il sistema di copertura è conforme alle direttive BAGUV (Associazione federale delle compagnie di assicurazione contro gli infortuni dell'amministrazione pubblica). Possibilità di preinstallazione con le sagome di montaggio 3/4" maschio, pulizia e prova di tenuta dell'impianto per mezzo di raccordo a gomito (accessorio), in alternativa anche come radiatore compatto collegabile con allacciamento unilaterale o alternato; distanza costante dalla parete per tutti i radiatori multistrato (con piastrina angolare speciale anche per i radiatori a un solo strato). Certificato secondo la norma DIN EN 442 e la norma ÖNORM EN 442 e costantemente controllato secondo la norma EN-ISO 9001; triplo imballaggio (imballaggio in cartone, protezione bordi, fi lm termoretraibile). Adatto per utilizzo manuale o con termostato, varie possibilità di collegamento per tubi in rame, acciaio, plastica e metallo, attacchi: 4 x G 1/2 femmina e 2 x G 3/4 maschio in basso al centro. Valvola termostatica (sigillata di fabbrica a destra in alto) che può essere spostata a sinistra in qualsiasi momento, A Riportare: 8.581,10

COMPUTO METRICO **BAGNI - IMPIANTO MECCANICO** ARTICOLO N.R. **DESCRIZIONE E COMPUTO** U.M. **OUANTITA' PREZZO** INC. **IMPORTO** 8.581,10 Riporto: € questa compresa. Compresi pezzi speciali, zanche, fissaggi al muro, allaccio alla rete ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte. a) Larghezza 600 - 11PM - altezza 900 1.00 € Sommano RAD01/a) Largh cad 1.00 |€ 312,70 312,70 108 RAD01 Fornitura e posa in opera di radiatore a piastra realizzato in lamiera d'acciaio laminata a freddo, tipo vogel e noot T6 Plan o similare colore RAL 9017. secondo la norma EN 442-1 con pannello frontale spesso 1 mm, primo strato ottenuto in conformità con la norma DIN 55900 parte 1 tramite essiccazione a forno a 190°C, strato esterno ottenuto con un processo di verniciatura elettrostatica a polveri nel colore RAL 9017 in conformità con la norma DIN 55900 parte 2 tramite essicazione a forno a 210° C. Dotato di un kit valvola a T montato in maniera fissa, adatto ad impianti bitubo o monotubo con l'utilizzo di una valvola monotubo, con valore kV preimpostato a seconda della potenza termica, con la possibilità di operare degli adeguamenti in un range da 0,13 a 0,72. Impostazione della quota radiatore in impianti monotubo da 30% a 50%. Dotato di cappuccio protettivo per la valvola integrata, piastrine di sospensione saldate posteriormente, copertura superiore rimovibile e due elementi laterali chiusi per tutti i tipi, tappi di spurgo, tappi speciali di sfiato regolabili e tappi ciechi sigillati, il tutto compreso nel prezzo; il sistema di copertura è conforme alle direttive BAGUV (Associazione federale delle compagnie di assicurazione contro gli infortuni dell'amministrazione pubblica). Possibilità di preinstallazione con le sagome di montaggio 3/4" maschio, pulizia e prova di tenuta dell'impianto per mezzo di raccordo a gomito (accessorio), in alternativa anche come radiatore compatto collegabile con allacciamento unilaterale o alternato; distanza costante dalla parete per tutti i radiatori multistrato (con piastrina angolare speciale anche per i radiatori a un solo strato). Certificato secondo la norma DIN EN 442 e la norma ÖNORM A Riportare: 8.893,80

COMPUTO METRICO **BAGNI - IMPIANTO MECCANICO** N.R. ARTICOLO **DESCRIZIONE E COMPUTO** U.M. **OUANTITA' PREZZO** INC. **IMPORTO** Riporto: € 8.893,80 EN 442 e costantemente controllato secondo la norma EN-ISO 9001: triplo imballaggio (imballaggio in cartone, protezione bordi, fi lm termoretraibile). Adatto per utilizzo manuale o con termostato, varie possibilità di collegamento per tubi in rame, acciaio, plastica e metallo, attacchi: 4 x G 1/2 femmina e 2 x G 3/4 maschio in basso al centro. Valvola termostatica (sigillata di fabbrica a destra in alto) che può essere spostata a sinistra in qualsiasi momento, questa compresa. Compresi pezzi speciali, zanche, fissaggi al muro, allaccio alla rete ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte. b) Larghezza 600 - 11PM - altezza 600 2.00 Sommano RAD01/b) Largh cad 2.00 € 269.80 € 539,60 109 RAD01 Fornitura e posa in opera di radiatore a piastra realizzato in lamiera d'acciaio laminata a freddo, tipo vogel e noot T6 Plan o similare colore RAL 9017, secondo la norma EN 442-1 con pannello frontale spesso 1 mm, primo strato ottenuto in conformità con la norma DIN 55900 parte 1 tramite essiccazione a forno a 190°C, strato esterno ottenuto con un processo di verniciatura elettrostatica a polveri nel colore RAL 9017 in conformità con la norma DIN 55900 parte 2 tramite essicazione a forno a 210° C. Dotato di un kit valvola a T montato in maniera fissa, adatto ad impianti bitubo o monotubo con l'utilizzo di una valvola monotubo, con valore kV preimpostato a seconda della potenza termica, con la possibilità di operare degli adeguamenti in un range da 0,13 a 0,72. Impostazione della quota radiatore in impianti monotubo da 30% a 50%. Dotato di cappuccio protettivo per la valvola integrata, piastrine di sospensione saldate posteriormente, copertura superiore rimovibile e due elementi laterali chiusi per tutti i tipi, tappi di spurgo, tappi speciali di sfiato regolabili e tappi ciechi sigillati, il tutto compreso nel prezzo; il sistema di copertura è conforme alle direttive BAGUV (Associazione federale delle compagnie di assicurazione contro gli infortuni dell'amministrazione A Riportare: 9.433,40

COMPUTO METRICO **BAGNI - IMPIANTO MECCANICO** N.R. ARTICOLO **DESCRIZIONE E COMPUTO** U.M. **OUANTITA' PREZZO** INC. **IMPORTO** € 9.433,40 Riporto: pubblica). Possibilità di preinstallazione con le sagome di montaggio 3/4" maschio, pulizia e prova di tenuta dell'impianto per mezzo di raccordo a gomito (accessorio), in alternativa anche come radiatore compatto collegabile con allacciamento unilaterale o alternato; distanza costante dalla parete per tutti i radiatori multistrato (con piastrina angolare speciale anche per i radiatori a un solo strato). Certificato secondo la norma DIN EN 442 e la norma ÖNORM EN 442 e costantemente controllato secondo la norma EN-ISO 9001: triplo imballaggio (imballaggio in cartone, protezione bordi, fi lm termoretraibile). Adatto per utilizzo manuale o con termostato, varie possibilità di collegamento per tubi in rame, acciaio, plastica e metallo, attacchi: 4 x G 1/2 femmina e 2 x G 3/4 maschio in basso al centro. Valvola termostatica (sigillata di fabbrica a destra in alto) che può essere spostata a sinistra in qualsiasi momento, questa compresa. Compresi pezzi speciali, zanche, fissaggi al muro, allaccio alla rete ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte. c) Larghezza 400 - 11PM - altezza 600 2.00 Sommano RAD01/c) Largh cad 2.00 € 248,10 € 496,20 025151 NP 110 Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla norma EN 1057 e Legge 10/91, resistenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego da -30 °C a +95 °C, in opera comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi dei corpi scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi, per impianti di acqua potabile, di riscaldamento e di condizionamento: e) 14 x 1 mm, spessore isolamento 12 mm 52,00 52,00 |€ Sommano 025151_NP 8,90 € 462,80 m 025165_NP Valvola a sfera in ottone cromato, con 111 maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: 3/4" 4,00 Sommano 025165_NP cad 4,00 |€ 26,90 € 107,60 € 10.500,00 A Riportare:

	COMPUTO METRICO						
BAG	NI - IMPIAN'	TO MECCANICO					
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 10.500,00
		Sommano BAGNI - IMPIANTO MECCANICO					<u>€ 10.500,00</u>

COMPUTO METRICO **BAGNI - IMPIANTO ELETTRICO** N.R. ARTICOLO **OUANTITA' DESCRIZIONE E COMPUTO** U.M. **PREZZO** INC. **IMPORTO BAGNI - IMPIANTO ELETTRICO** 112 1E.02.060.0 Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo 010 flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento. conduttori di alimentazione e di terra in rame isolato, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. a) punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 5,00 € Sommano 1E.02.060.0010/a) punto cad 5,00 € 39,60 198,00 113 1E.03.030.0 Interruttore magnetotermico 300 differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a $\cos \text{ fi} = 0.7 \text{ curva}$ d'intervento C, corrente differenziale classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A 1,00 Sommano 1E.03.030.0300 cad € 1.00 € 54.75 54.75 114 1E.03.070.0 Centralino elettrico da incasso in resina. 180 grado di protezione IP40, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva per la certificazione CEI 23 - 51, accessori meccanici di fissaggio, fino a 12 moduli. 1,00 Sommano 1E.03.070.0180 1,00 |€ € cad 34,40 34,40 115 1E.06.040.0 Apparecchio illuminante autonomo per 020 illuminazione non permanente, isolamento classe II, IP40, corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica

€

287,15

A Riportare:

incorporato, autonomia minima 2 ore,

COMPUTO METRICO BAGNI - ASSISTENZE MURARIE N.R. ARTICOLO QUANTITA' **DESCRIZIONE E COMPUTO** U.M. **PREZZO** INC. **IMPORTO BAGNI - ASSISTENZE MURARIE** Assistenza muraria impianto meccanico 117 ASS02 compresa esecuzione di tracce nella muratura o nella pavimentazione, eseguite a mano o con mezzo meccanico, compresa la successiva chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. 1,00 Sommano ASS02 corpo 1,00 |€ 1.230,00 € 1.230,00 118 ASS03 Assistenza muraria impianto elettrico compresa esecuzione di tracce nella muratura o nella pavimentazione, eseguite a mano o con mezzo meccanico, compresa la successiva chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. 1.00 Sommano ASS03 corpo 1.00 |€ 301,00 € 301,00 Sommano BAGNI - ASSISTENZE **MURARIE** € 1.531,00 Riepilogo **BAGNI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI** € 3.386,91 **BAGNI - INTONACI** € 2.130,56 **BAGNI - PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI** € 5.686,63 BAGNI - OPERE DA **SERRAMENTISTA** € 5.363,80 BAGNI - OPERE DA **TINTEGGIATORE** € 401,10 **BAGNI - IMPIANTO MECCANICO** € 10.500,00 **BAGNI - IMPIANTO ELETTRICO** € 1.200,00 **BAGNI - ASSISTENZE MURARIE** € 1.531,00 Sommano CORPO OPERA BAGNI **PUBBLICI** € 30.200,00

	COMPUTO METRICO						
ONE	ERI DELLA SI	CUREZZA					
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
119	SIC01	ONERI DELLA SICUREZZA Oneri della sicurezza Sommano SIC01 Sommano ONERI DELLA SICUREZZA	a corpo	1,00	€ 3.900,00		€ 3.900,00 € 3.900,00

	COMPUTO METRICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO			
	ImpC	Riepilogo CORPO D'OPERA RISCALDAMENTO CAMPI PALLAVOLO CORPO OPERA BAGNI PUBBLICI ONERI DELLA SICUREZZA Sommano					€ 53.600,00 € 30.200,00 € 3.900,00 € 87.700,00			
	IN	Importo netto dei lavori					€ 87.700,00			

			PUTO METRICO							
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	0/2							
	CORPO D'OPERA RISCALDAMENTO CAMPI PALLAVOLO RISC.	€ 53.600,00		€ 53.600,00	€ 53.600,00		61,12%			
	PALLAVOLO_IMPIA NTO MECCANICO	(€ 46.600,00)		(€ 46.600,00)	(€ 46.600,00)		53,14%			
	RISC. PALLAVOLO MECC_DISMISSIO NI E									
	SMANTELLAMEN TI	(€ 1.399,04)	€ 1.399,04	(€ 1.399,04)	(€ 1.399,04)		1,60%			
	RISC. PALLAVOLO MECC_LOCALE TECNICO	(€ 8.848,56)	€ 8.848,56	(€ 8.848,56)	(€ 8.848,56)		10,09%			
	RISC. PALLAVOLO MECC_LINEE ESTERNE	(€ 36.352,40)	€ 36.352,40	(€ 36.352,40)	(€ 36.352,40)		41,45%			
	RISC. PALLAVOLO_OPERE EDILI	(€ 5.600,00)			(€ 5.600,00)		6,39%			
	RISC. PALLAVOLO_IMPIA NTO ELETTRICO	(€ 1.400,00)	€ 1.400,00	(€ 1.400,00)	(€ 1.400,00)		1,60%			
	CORPO OPERA BAGNI PUBBLICI	€ 30.200,00		€ 30.200,00	€ 30.200,00		34,44%			
	BAGNI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI - DACNI INTONACI	(€ 3.386,91)		(€ 3.386,91)			3,86%			
	BAGNI - INTONACI BAGNI - PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI	(€ 2.130,56) (€ 5.686,63)			(€ 2.130,56) (€ 5.686,63)		2,43%			
	BAGNI - OPERE DA SERRAMENTISTA	(€ 5.363,80)	,		(€ 5.363,80)		6,12%			
	BAGNI - OPERE DA TINTEGGIATORE	(€ 401,10)	€ 401,10	(€ 401,10)	(€ 401,10)		0,46%			
	BAGNI - IMPIANTO MECCANICO	(€ 10.500,00)	€ 10.500,00	(€ 10.500,00)	(€ 10.500,00)		11,97%			
	BAGNI - IMPIANTO ELETTRICO	(€ 1.200,00)	€ 1.200,00	(€ 1.200,00)	(€ 1.200,00)		1,37%			
	BAGNI - ASSISTENZE MURARIE	(€ 1.531,00)	€ 1.531,00	(€ 1.531,00)	(€ 1.531,00)		1,75%			
	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00		4,45%			
	TOTALE	€ 87.700,00	€ 87.700,00	€ 87.700,00	€ 87.700,00		100,00%			

COMPUTO METRICO

Indice categorie

CORPO D'OPERA RISCALDAMENTO CAMPI PALLAVOLO	pag.	1
RISC. PALLAVOLO_IMPIANTO MECCANICO	pag.	1
RISC. PALLAVOLO MECC_DISMISSIONI E SMANTELLAMENTI	pag.	1
RISC. PALLAVOLO MECC_LOCALE TECNICO	pag.	2
RISC. PALLAVOLO MECC_LINEE ESTERNE	pag.	7
RISC. PALLAVOLO_OPERE EDILI	pag.	10
RISC. PALLAVOLO_IMPIANTO ELETTRICO	pag.	14
CORPO OPERA BAGNI PUBBLICI	pag.	17
BAGNI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	pag.	17
BAGNI - INTONACI	pag.	20
BAGNI - PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI	pag.	21
BAGNI - OPERE DA SERRAMENTISTA	pag.	23
BAGNI - OPERE DA TINTEGGIATORE	pag.	25
BAGNI - IMPIANTO MECCANICO	pag.	26
BAGNI - IMPIANTO ELETTRICO	pag.	36
BAGNI - ASSISTENZE MURARIE	pag.	38
ONERI DELLA SICUREZZA	pag.	39