Comune di Pogliano Milanese

Provincia d Milano

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO:

VARIANTE 03

Residenza pela terza età e centro didattico sperimentale per l'infanzia

COMITTENTE:

Comune di Pgliano Milanese

Pogliano Milanese, 07/01/2020

IL TECNICO

Num.Ord.	DEGRAM FROM DEVI		DIMEN	ISIONI			I M I	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità		TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORO_							
	Demolizioni e rimozioni (SpCat 3)							
	Rimozione tubi in PV@ o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc.,,di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese,							
30.b ,₹/11/2018	sotto traccia o interrate, compresa aperture tracce e demolizione rinfianchi, esclusi scavi	2.00			0.000		27,00	
	scarichi verticali SOMMANO m	3,00			9,000	27,00	4,02	108,54
10d 17/11/2018	Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, i murate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ec superiore a 2", sotto tr ccia o interrate, compresa apertura tracce e demolizione eventuale rinfianco, escluso scavo colonne verticali tubazione sotto pavimento al piano terra	3,00			9,0 0 14,000	27,00 14,00		
	tuoazione sotto pavimento ai piano terra				14,000		5.45	222.45
						41,00	5,45	223,45
	Opere edili interne (SpCat 1							
1C.24.710.00 10.b	Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - generale di vecchie pitture degradate ed esfoliate, rimozione di chiodi, gan i. Piano Terra edificio principale Vano scala	4.00	6,40 10,84	13,000	3,500	140,92		
	piano 1°	2,00 2,00	6,97 13,72 15,40 6,24 10,10 6,40		2,950 2,950 0,950 2,950 2,95	27, 8 40,47 45,43 5,93 59,59 37,76		
	lamie	2,00 2,00 2,00	12,17 7,38 11,74 5,55		2,950 0,950	71,80 14, 2 11,74 5,55		
		2,00 2,00 2,00 2,00	10,81 0,10 2,34 9,26 4,38			10,81 20,20 4,68 18,52 8,76		
	piano 2°		13,72 15,40		2,600 2,600 2,600	35,67 40,04 16,22		
		2,00 2,00 2,00 2,00	10,10 6,40 12,17 7,38		2,600 2,600 0,950	52,52 33,28 63,28		
	lamie	2,0 2,00 2,00 2,00	11,74 5,55 10,81 10,10 2,34 9,26			11,74 5,55 10,81 20,20 4,68 18,52 8,76		
	SOMMANO m²	2,00				881,75	1,79	1′578,33
4 1C.24.10, 6 00	T attamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.							

			DIME	NSIONI			IM	PORTI
Num Ord. TARIFFA	DESIGNA K ONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							1′910,32
20.b 02/01/2019	Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in solvente Piano Terra corpo basso		1,60		3,000	4,80		
	lamia		1,80 6,88	4,000	3,000	5,40 27,52		
	edificio principale		92,90 6,40 0,70 1,40		3,500 3,500 3,500	22,40 4,90		
		3,00	0,90 1,20 0,80		3,500 3,500 3,500 3,500	3,15 12,60 2,80		
	lamia		1,00 1,50	2,120	3,500	3,50 3,18		
	Vano scala		6,40 10,84	3,470	13,000	22,21 140,92		
	piano 1°	4,00	6,97 13,72 15,40		2,950 2,950	45,43	40,47	
		2,00 2,00 2,00	6,24 10,10 6,40 12,17		0,950 2,950 2,950 2,950	5,93 59,59 37,76		
	lamie	2,00	7,38 11,74 5, 5		0,950	14,02 11,74 5,55		
		2,00 2,00 2,00	10,81 10,10 2,34 9,26			10,81 20,20 4,6 18,52		
	piano 2°	2,00	4,38 13,72 15,40		,600 2,600	8,76 35,67 40,04		
		2,00 2,00	6,24 10,10 6,40		2,600 2,600 2,600	16,22 52,52 33,28		
	lamie	2,00 2,00	12,17 7,38 11,74 5,55 10,81		0,950	63,28 14,02 11 74 5,55 10,81		
		2,00 2,00 2,00 2,00	10,10 2, 4 9,26			20,20 4,68 18,52 8,76		
	piano 3° lamia paraetto balconi	2,00	4,38 6,23 10,60 ₃	37,05	2,400 1,000	38,95 10,60 37,05		
		2,00	6,30 8,51 5,16 7,22 4,90		0,600 0,600 0,600 0,600 0,600	7,56 511 3,10 4,33 2,9		
	A detrarre quantità già presenti		0,60		0,600	0,36 -800,00		
	Sommano negativi m²					1′177,16 -800,00		
	SOMMINO m²					377,16	1,87	705,29
5 1C.24.120.00 20.c 02/01/2019	Pitturazione a due riprese,su superfici interne in intonaco civile o lisciate a geso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a ilici, traspirante e uperlavabile (p.s. 1,52 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 5.000 ctpi spazzola (DIN 53778)							
	Piano Terra corpo basso		1,60 1,80		3,000 3,000	4,80 5,40		
						10,20		2′615,61

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità -	I MP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO					10,20		2′615,61
	lamia		6,8	4,000		27,52		
	edificio principale		92,90 6,40		3,500	92,90 22,40		
			0,70		3,500	2,45		
			1,40 0,90		3,500 3,500	4,90 3,15		
		3,00	1,20		3,500	12,60		
			0,80 1,00		3,500 3,500	2,80 3,50		
	lamia		1,50	2,120	,	3,18		
	Vano scala		6,40 10,84	3,470 13,000		22,21 140,92		
		4,00	6,97	-2,000		27,88		
	piamo 1°		13,72 15,40		2,950 2,950	40,47 45,43		
			6,24		0,95,€	5,93		
		2,00 2,00	10,10 6,40		2,950 2,950	59,59 37,76		
		2,00	12,17		2,950	71,80		
	laritie	2,00	7,38 11,74		0,950	14,02 11,74		
	iajuie		5,55			5,55		
		2,00	10,81			10,81	20,20	
		2,00	10,10 2,34			4,68		
		2,00	9,26			18,52		
	piano 2°	2,00	4,38 13,72		2,600	8,76 35,67		
	•		15,40		2,600	40,04		
		2,00	6,24 10,10		2,600	16,22 52,52		
		2,00	6,40		2,600	33,28		
		2,00 2,00	12,17 7,38		2,600 0,950	63,28 14,02		
	lamie	2,00	11,74		0,230	11,74		
			5,55 10,81	10.10		5,55 10,81		
		2,00		10,10		20,20		
		2,00 2,00	2,34 9,26			4,68 18,52		
		2,00	4,38			8,76		
	piano 3° lamia		16,23 10,60		2,400	38,95 10 6 0		
	paraetto balconi		37,05		1,000	37,05		
		2,00	6,30		0,600	5 11		
			8,51 5,16		0,600 0,600	5,11 3,10		
			7,22 4,90		0,600 0,600	4,33 2,94		
			0,60		0,600			
	A dedurre quanti à già presenti					-800,00		
	Sommano positivi m²					1′177,16		
	Sommano ne ativi m²					-800,00		
	SOMMANO m²					377,16	2,90	1′093,76
6								
1C.10.050.00	all'estradosso delle falde di copertura di lastre di schiuma pioliuretanica							
	prodotta con gas senza CFC e HCF fissaggi diqualsiasi tipo a qualsiasi struttura, raccordi, assistenz muraria; negli spessori: - per							
	ogni 10 mm in più				10-00-			
	A detrarre quantità già presenti	14,00			125,000 -125,000	1 750,00 -125,00		
	6					1/750.00		
	S mmano positivi m² x cm Sommano negativi m² x cm					1 750,00 -125,00		
	A RIPORTARE					1′625,00		3″709,37

		DIMENSIONI				IMI	PORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO	F	8-	8		1′625,00		
	SOMMANO m² x cm					1′625,00		1576,25
7 1 <u>C</u> .13.160.00 27/12/2018	Opere edili di facciata e copertura (SpCat 2) Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte e non ai raggio solari, costituito da una membran: dello spessore di mm 4, ad alto contenuto di po con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccodo, sfridi, sormonti e assistenze murarie. copertura piano edificioprincipale copertura inclinata edificio pri cipale copertura piana corpo basso copertura inclinata corpo basso A dedurre quantità già presenti	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00			135,000 25,420 43,000 11,910 -240,000	270,00 50,84 86,00 2382 -240,00		
	Sommano positivi m ² Sommano negativi m ²					430,66 -240,00		
	SOMMANO m²					19,66	17,64	3′363,24
	Opere edili interne (SpCat 1) Brtoncino d'ingresso interno a battente, con struttura portante in profilati di acciaio e lamiera di acciaio, coibentata internamente ,è rivestimento sulle due facce con pannelli O 717 potere f noisolante 38 dB; UNI EN ISO 10077 trasmittanza termica 1 8 W/m²K. Resistenza all'effrazione: - classe 3 A detrarre quntità già presenti					6,00		
	Sommano ne ativi cad					-3,00		
9 050.d 09/11/2018	SOMMANO cad Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferrozincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; er tutta laèdurata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo montaggio. Per le seguenti altezze: - altezza m 2,00		17,00	3,000		3,00	514,10	1′542,30
	SOMMANO m		17,00	3,000		51,00	5,64	287,64
10 NC.10.500.0 040 09/11/2018	Sbadacchiatura di vani di porte e finestre con tavole di abete, comprso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio. Valutazione riferita alla superficiedel vano puntellato. SOMMANO m²	22,00	1,15	1,000		25,30		450,09
11 NC.10.500.0 020 17/11/2018	Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con puntelli metallici o in le no, travi in legno, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo smontaggio. Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata. Corpbasso edificio principale SOMMANO m²		4,30 7,00	7,600 5,000		67,68	35,00 19,45	1′316,38
	A RIPORTARE							1 ′245,27

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMF	PORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		uitario	TOTALE	
	RIPORTO							12′245,27	١
12 1C.0 200.00 10.a 28/11/2018	smontaggio della cabina e delle porte di piano, delle guide, dei p stoni o argani di sollevamento, delle apparecchi i risulta al impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorièzata fino a 2 fermate, con qualsiasi interpiano					1,00			
	SOMMAN cad					1,00	1″345,96	1′345,96	
13 1C.01.200.00 10.b 28/11/2018	Rimozione completa di impiànto ascensore, di qualsiasi tipo, con smontaggio della cabina e delle porte di piano, delle guide, dei pistoni o argai di sollevamento, delle apparecchi ti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata per ogni fermata oltre le prime due, con qualsiasi interpiano					1,00			
	SOMMANO cad					1,00	165,98		165
	Demolizioni e rimozioni (SpCat 3)								
14 1C.01.020.00 50	Demolizione di stutture in ferro, mediante tagli, demolizioni di parti								
28/11/2018	Demolizone castelletto ascen s re *(lung.=1,4+1,7+1,4+1,7) SO MANO kg		6,20	10,000	50,000	3′100,00	0,93	2′883,00	
15 1C.01.050.00 30 c 26/03/2019	Demolizione, parziale ,ètotale, di solaio in laterizio e cemento armato, sia p ano che inclinato, costituito da travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana pero o a discarica. Esclusi gli oneri d smaltimento: - da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresala soletta collaborante Demolizione castelletto ascensore		6,00			5,40			
	SOMMANO m²					5,40	23,81	128,57	
16 1C.01.020.00 10.a 27/03/2019	D molizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo residenziale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle struttu e da demolire, compreso il carico ed il tra le discariche atorizzate con struttura in muratura, solai in legno, inferro e tavelloni o misti in laterizio e c.a.		2.50	2.100	2.500				
	SOMMANO m³		2,50	2,100	2,500	13,13	10,19	133,79	
17 1C.27.050.01	Conferime to a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi		13,13		1,700	22,32			
27/03/2019	SOMMANO t		13,13		1,700	22,32	818	182,58	
	Opere strutturali (SpCat 4)								
18 1C.05.050.00 26/03/2019	di larghezza 80/120cm di els armato artizione; la soletta superior di n calcestruzzo di altezza 6cm.; le nervature trasversal di ripartizione se necessarie.		21.04			21.0			
	edificio principale corpo basso		31,94 14,11			31,9,ĕ 14,11			
	SOMMANO m² A RIPORTARE					46,05	59,69	2′7 8,72 19′833,87	-

N. O.I			DIME	NSIONI			I M	PORTI
Num.Ord. TARIFFA	DE IGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.		H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO				_			19′833,87
19 1C.06.720.00 60 27/03/2019	Consolidamento di pareti di qualsiasi genere mediante intonaco eseguito con malta cementizia a bas di leganti idraulici ed aerei, inerti selezionati, fibre sintetic, additivi an etallica ancorata alla parete con chioditure o legature. Compresi i piani di lavoro interni, esclusi i ponteggi sterni. corpo basso							
	lato esterno		0,87 1,25 1,08		3,600 3,600 3,600	4,50		
			0,83 0,72 1,06		3,600	3,600 2,99 2,59		
			1,25 0,90		3,600 3600	4,50 3,24		
			2,48 3,16 3,95		0,600 0,600 0,6 0	1,49 1,90 2,37		
			3,16 2,48		0,600 0,600	1,90 1,49		
	lato interno		1,25 0,49		3,000 3,000 3,000	1,20 3,75 1,47		
			0,21 0,16		3,000 3,000	0,63 0,48		
			0,52 0,41		3,000 3,000 3,000	1,23		
		2,00 2,00			0,400 0,400 0,400	1,98 2,53 1,58		
	Edificio pr ncipale lato esterno		2,21		3,650	8,07		
			1,45 0,94		3,650 3,650 3,650			
			0,95 1,70	1,20	3,650 3,650 3,770	3,47 4,38 6,41		
			1,47 078		3,770 3,770	5,54 2,94		
			1,45 3,07 7, 3		3,770 3,770 3,770	5,47 11,57 26,88		
			1,24 3,76		0,350 0,350	0,43 1,32		
			2,03 4,03 3,76		0,350 0,350 0,350	0,71 1,41 1,32		
			1,64 1,25 1,69		0,350 0,850	0,57 0,44 1,44		
			0,85 1,45		3500 3,500	2,98 5,08		
			1,32 0,46 0,95		3,500 3,5 0 3,500	4,62 1,61 3,33		
			0,60 0,97 2,06		3,500 3,500 3,500	2,10 7,21		
			0,34 0,45		3,500 3,500	1,19	1,58	
			0,70 2,50 7,26		3,500 3,500 3,500	2,45 8,75 25 41		
			1,24 3,76		0,300 0,300	0,37 1,13		
			2,03 2,03		0,300 0,300	0,61 0,61		
	A RIPORTARE					228,21		19′833,87

Num.Ord. TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

— Quantità =

I M PORTI

lung.

larg.

H/peso

unitario TOTALE

N. O.I.			DIME	NSIONI			IMI	pag.
Num.Ord. TARIFFA		par.ug.	lung.		H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							36′720,19
	Per cerchiature metalliche er saturazione getto pilastro P20x80 rispetto a trave			1,000 1,000		1,00 1,00		
	S, © MMANO m³					2,00	1′181,52	2′363,04
26 1C.22.020.00 10.c	Carpenteria metallicalimitata a parti di edifici per travature per solai, coprture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata ni di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 0025, altezza da 80 a 220mm							
	Rinforzo trave in spessore piano terra H, BB 180 Travi di accoppiamento setti vao scala	1,00	4,55	51,000		232,05		
	HEA 160 Rinforzo travein spessore copertura	2,00	1,10	30,000		66,00		
	HEB 200	1,00 1,00	4,80 3,30	61,000 61,000		292,80 201,30		
	Cerchiatura piano primo HEA 160 accoppiti	2,00 2,00	2,45 2,20	60,000 60,000		294,00 264,00		
	HEB 200 HEA 160 HEA 160 HEA 160	3,00 1,00 1,00 1,00	5,30 2,33 2,60 2,52	61,000 30,000 30,000 30,000		969,90 69,90 78,00 75,60		
	Parziale kg Incremento percentuale per connessioni e piastame	0,15	2543,55			2′543,55 381,53		
	Parziale kg					381,53		
	SOMMANO kg					2′925,08	2,26	6′610,68
27 1C.04.450.00 10.a 23/10/2019	Acciaio tondo in barre nervat per cemento armato con caratteristiche rispondenti all norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di pro uzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in oper compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: -B450C							
		6,00 ,00	105,00 152,00	0,312 0,312		196,56 284,54		
	Trave di fondazione TF2 As	1,00	110,00	2,460		270,60		
	Aw Ancoraggio fondazione nuova a esistente	1,00 2,00	137,00 13,60 24,00	0,620 2,460 2,460		84,94 66,91 118,08		
	pilastro 20x80 Chiamate d18 Chiamate d16	6,0 1 0	1,80 1,80	2,000 1,580		21,60 1706		
	sviluppo d18 sviluppo d16 staffe ancoraggio pilastro-muratura	6,00 6,00 118,00 20,00	12,28 14,52 2,00 1,40	2,000 1,580 0,400 1,580	4.57.000	147,36 137,65 94,0 44,24		
	tavi rampa ingresso			1,000	165,000			4404 50
	SOMMANO kg					1′648,94	0,85	1′401,60
28 1C.06.720.00 20 23/10/2019	Sottomurazione di murature o strutture esi tenti con formazione di cordoli in conglomerato cementzio passanti, sottostanti e/o in aderenza alla vecchia fondazione Compresi: l'es o scavo, le demolizioni delle vecchiemurature, le cuciture tra muratura e cordoli, le casseforme, l'armatura m tallica. Porzione trave fondazione TF2	1,20	6,00	0,700	0,700			
	SOMMANO m³					3,53	193,56	683,27
29	FornituraepsainoperadiretediacciaioqualitàB450CelettrosaldataFoglio						-,- \$,
A.01.04.0325								
	A RIPORTARE							47′778,78

		DIMENSIONI IMPC					pag. 10	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M	PORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							47′778,78
23/10/2019	2, (8) x 200 mm, secondo norma UNI EN 13670del n. Rete elettrosaldata rinforzomurature e setti	2,40 1,20 1,20 2,40	105,00 164,00 48,50 4,92	1,500	3,300 6 200 6,200 2,300	831,60 1 '220,16 541,26 198,53		
	SOMMANO kg					2′791,55	0,87	2′428,65
30 A.01.04.0430 23/10/2019	Casseformeperspondeditravirovesceecordolieseguiteconlegnamediabt esottomisuredispessoreadeguatoopannellicompensatimultstrato,travisq uadratedilegno,staffemetallicheeconnessiniinfilodiferroocondistanziat orimetallici,sbatacchiotavole in legnodi controventatura e stabilizzazione. trave di fondazione	1,00	6,00			4,20		
	sponde fondazione rampa	2,00	4,92	0,600		5, 0		
		2,00 2,00	7,31 0,30	0,150 4,920		2,19 2,95		
		2,00		0,500		0,15		
		2,00	0,20	0,300		0,12	15,51	
	SOMMANO mq						26,50	411,02
31 A. 1.04.0355 .a 23/10/2019	Pilastriasezionerettangolare/ quadrata:eseguiticoncasseformeintavolediabetesottomisuresp.25mnp annellicompensatimultistrato(3- strati),c avatted'acciaio,tavoledicontroventatura(classediresistenzacarat teristicadedlacassaformafinoa40 P20x80	1,00	1,20	10,000		12,00		
	S M MANO mq					12,00	29,79	357,48
32 NP 09	Realizzazioneforiinparete nmattonipieni,inghisaggiobarreaduncinodia metro8mminn.paria6/ mq,legatureallareteelettrosaldataesuccessivarealizzazionentonacoarma tosulledue facce della parete Parete fronte cieco latò via Cesare Battisti Maschi murari d fronte vano scala_P1 e P2	1,00	7,20 5,34	8,000 8,000		57,60 42,72		
	Angoli fabb icato fronte Piazza Tarantelli	1,00	5,00	8,000		40,00		
	SOMMAN mq					140,32	21,03	2′950,93
33 NP08	Realizzazioneforiinparetein, mentoarmato, inghisaggiobarreaduncinod iametro8mminn.paria6/mq, legatureallareteelettrosaldataesuccessivarealizzazione intonacoarma tosuunafaccia della parete vano scala in c.a.	1,00 1,00	18,45	6,000 6,000		102,00 110,70		
	SOMMANO mq					212,70	27,27	5′800,33
	SOMMANO IIIQ					212,70	21,21	5 500,55
34 A.01.03.1040 .d 23/10/2019	FornituradicalcestruzzodurevieinaccordoallaUNIEN206- 1eUNI11104perimpieghistruttura i,perclassed'esposizioneXC(corrosio nedellearmaturepromossadallac, èbonatazionedelcalcestruzzo)ecl assediresistenzacarateristicaminimaa28giornidimaturazionedi:C25/ 30 (ex Rck 30 N/mm²) - esposizione XC2 - consistenza S4 P20x80	1,00	0,20	0,800	10,000	160		
	soletta rampa ingresso	1,00	2,00 7,31 4,92	4,920 0,500	0,300 0,350	10,79 1,72		
		2,00	4,92	0,200	0,300	0 59		
	SOMMANO mq					14,70	82,72	1′215,98
	A RIPORTARE							60′ 43,17
								- ,

Num.Ord.	DECIGNATIONE DELLAVORI		DIME	N S I,Ø N I			I M	PORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso		uni ario	TOTALE
	RIPORTO							60′943,17
35 70 23/10/2019	vani, con seghe elettriche, elettroidrauliche, a scoppio, on disco diamantato fino alla profondità di 70 blocchi risultati per renderli trasportabili e l'allontanamento dal cantere. Al metro quadrato di superficie tagliata. Parete per alloggiam nto trave secondo piano Parete per alloggiamento pilastro piano primo Parete pe alloggiamento pilastro piano secondo	1,00 1,00 1,00	2,90	0,200 0,300 0,300		1,62 0,87 0,83 3,32	130,15	432,10
36 1C.01.100.00 40.a	Demolizioni e rimozioni (SpCat 3) Demolizione di vespai formati da tavellonato con cappa su mureti, altezza complessiva fino a 80 cm, all'interno di fa bricati, compresa la movimentazione nell'ambito del cantiere "è recupero o a discarica.							
23/10/2019	Esclusi gli oneri di smaltimento. Demolizione eseguita: - con mezzi manuali e attrezzi meccanici trave di fondazione SOMMANO m²	1,00	1,00	6,000		6,00	28,76	172,56
37 1C.27.050.01 00.a	Conferimento a discarica autorizzata per lo s altimento dei seguenti rifiuti: - macerie inerti provenenti da demolizioni, rimozioni, scavi taglio pareti	3,62	,20	1,700		1,23	20,70	172,30
23/10/2019	S Ø IMANO t	6,00	0,50	1,700		5,10	8,18	51,78
38,è 00.a 04/07/2019	Opere strutturali (SpCat 4) Perforazioni su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per vvisionati, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro fino a 20 mm per passagg, è tondini in ferro armaptura piano terra SOMMANO m	7,00	205,00		0,450	645,75 645,75	17,60	11′365,20
39 1C.04.600.00 10.c 27/03/2019	Ancoraggi, fisaggi, inghisaggi, intasamenti con betoncino epossidico opportuna granulometria ed in corretto rappor odotti per selezio ati ed additivi, per ancoraggi speciali SOM ANO dm³		223,61		0,250	55,90	13,51	755,21
40 1C.07.260.00	Opere edili di facciata e copertur i (SpCat 2) Rinzaffatura su superfici esterne, verticali ed orizzont ili, eseguita con malta premiscelata a base di cemento, inerti selezionati, additivi;					33,70	13,31	733,21
10 0 /07/2019	esclusi i ponteggi esterni. Locali tecnici in copertura SOMMANO m²	2,00	110,00 90,00			220,00 90,00 310,00	5,69	1 763,90
	Opere edili iterne (SpCat 1)							
	A RIPORTARE							75′483,92

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMI	PORTI
TARIÆFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPO TO							,
41 1C.06.740.00 10 04/07/2019	Rincocciatura ed appiombatura di vechie murature con frammenti di laterizio e malta compesa la preparazione delle superfici con rimozione delle parti incoerenti, la scarnitura delle connessioni, la pulizia, i piani di lavoro interni. finestre piano primo e secondo finestre piano terra SOMMANO m²		44,00 6,00	2,500 2,700	0,300 0,400	,	11,20	442,18
	Opere edili di facciata e opertura (SpCat 2)							
42 1C.10.300.00 10.a 01/04/2019	Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con lastre in polistirene espanso sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie prime vergini esenti da rigeneràto; reazione ura con tasselli ad espansione. Esclui: i ponteggi esterni, gli intonaci di finitura. Per spessore di isolante- 20 mm Integrazione isolamento a cappotto piano terra SOMMANO m²		60,60			60,60	28,31	1715,59
43 1C.10.300.00 10.b 01/04/2019	Isolamento temico con sistema a cappotto realizzato con lastre in pdistirene espanso sinterizzato, senza pelle, prodotte con materie esterni, gli intonaci di finitura. Per spessore di isolante: -per ogni 10 mm in più di isolante Integrazione isolamento a cappottopiano terra	6,00	60,60			363,60		
	SOMMANO m² x cm					363,60	0, 9	250,88
44 1C.24.710.00 20.b	Opere edili interne (SpCat 1) Rasatura accurata con stucco emulsionato dell'intera superficie, con arteggiatura. Su superfici interne a civile o a gesso con vecchie lavoro ed assistenze murarie: - a due mani, con doppia cartegiatura Piano Terra corpo basso		1,60 1,80		3,000	4,80 5,40		
	lamia eificio principale lamia	3,00	6,88 92,90 6,40 0,70 1,40 0,90 1,20 0,80 1,00 1,50	4,000	3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500	27,52 92,90 22,40 2,45 4,90 3,15 12,60 2,80 3,50 6,18		
	Vano scala piano 1°		6,40 10,84 6,97 13,72 15,40 6,24	3,470 16,000		45,43		
	lamie	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	2,00 10,10 6,40 12,17		2,950 2,950 2,950 2,950 0,950	59,59 37,76 71,80		
	A RIPORTARE					758,63		77′892,57

				PORTI				
Num.Ord. TARIF A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	0	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					7 8 ,63		77′892,5′
	piano 2°	2,00 2,00 2,00	4,38 15,40 6,94 10,10 7,40		2,600 2,600 2,600 2,600 2,600	40,04 18,04 52,52		
	lamie	2,00 2,00	13,17 7,38 11,74 5,55 10,81		2,600 0,950	68,48 14,02 11,74 5,55 10,81		
	r	2,00 2,00 2,00 2,00	10,90 2,34 9,26 4,38 16,23 10,60		2,400	21,80 4,68 18,52 8,76 38,95 10,60		
	paraettdbalconi	2,00	37,05 6,30 8,51 5,16 7,22 5,90		1,000 0,600 0,600 0,600 0,600	37,05 7,56 5,11 3,10 4,33		
	SOMMANO m²		0,60		0,600		8,02	
45 1C.01.700.00 30.c 08/04/2019	Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Copresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltin na to. Per sezioni: - sezione da 251 fino a 400 cm²							
	per incasso travi in ferro delle cerchiature	10,00 10,00 4,00 4,00 8,00 5,00 4,00		4,740 3,650 2,960 2,760 3,450 2,400 3,450		47,40 36,0 11,84 11,04 2,760 12,00 13,80		
	SOMMANO m					1 0,18	15,91	2′548,4
	Parziale LAVORI A CORPO euro							90′282,3
	TOTALE euro							90′282,3
	A RIPORTARE							

Num.Ord		IMPORTI	incid.
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	TOTALE	%
	RIPORTO		
002 003	RiepilogoSUPER CATEGORIE Opere edili interne Opere edili di facciata e copertura Demolizioni e rimozioni Opere strutturali Totale SUPER CATEGORIE euro	31′962,76 7′093,6 3′884,27 47′341,73	7,857 4,302 52,437
	Totale SUPER CA LEGORIE euro	90′282,37	100,000
	Pogliano Mianese, 07/01/2020		
	Il Tecnico		
	A RIPORTARE		