## Comune di POGLIANO MILANESE Milano

pag. 1

## **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FARMACIA COMUNALE -**QUADRANTE 27** 

**COMMITTENTE:** Comune di Pogliano Milanese

Data, 08/12/2020

**IL TECNICO** 

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	,	Ţ.	NSIONI	:	Quantità		ORTI
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	LAVORI A CORPO							
	Parcheggio Farmacia. (SpCat 1)							
	Demolizioni e scavi. (Cat 1)							
1 / 3 1C.02.050. 0010.b	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione.							
	- con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile.							
	SpCat 1 - Parcheggio_Farmacia. Cat 1 - Demolizioni e scavi.							
	Ampliamento parcheggio tav 4 misurazioni	1,00	297,67		0,300	89,30		
	SOMMANO mc					89,30	6,49	579,56
	Parziale Demolizioni e scavi. (Cat 1) euro							579,50
	Sottofondi (Cat 2)							
2 / 4 1C.02.350. 0010.d	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant) SpCat 1 - Parcheggio_Farmacia.							
	Cat 2 - Sottofondi Ampliamento parcheggio tav 4 misurazioni	1,00	297,67		0,500	148,84		
	a dedurre manufatti Reinterri	1,00 1,00	-12,00 80,00			-12,00 80,00		
	Sommano positivi mc					228,84		
	Sommano negativi me					-12,00		
	SOMMANO mc					216,84	28,08	6′088,87
	Parziale Sottofondi (Cat 2) euro							6′088,87
	Opere di fognatura (Cat 3)							
3 / 2 NP_003	Carico e Trasporto compresi e Compreso Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi c.d. "Ecotassa" (L.R. 14/7/2003 n. 10 di applicazione della L. 549/1995) riiuti INERTI Rifiuti inerti per i quali è consentito, ai sensi del D.M. 27/9/2010, Tab. 1, lo smaltimento in discarica.  SpCat 1 - Parcheggio_Farmacia.							
	Cat 3 - Opere di fognatura	85,00		1,400		119,00		
	SOMMANO t					119,00	14,10	1′677,90
4 / 5 NP_002	Fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento prefabbricao per scarico acque meteoriche sifonato compreso rinfianco in CLS a 150 Kg/mc di cemento R325, collegamenti, reinterro, materiali occorrenti ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte; dimensioni 45x45x90 Esclusi scavo.  SpCat 1 - Parcheggio_Farmacia. Cat 3 - Opere di fognatura Pozzetti					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	120,89	362,67
						,		•
5 / 6 1U.04.200. 0010	Fornitura e posa in opera di sigilli rotondi in ghisa sferoidale da riempire con pavimenti, classe D400, a norme UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi: - con telaio							

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Zaumita	unitario	TOTALE
	rotondo, luce Ø 610 mm, altezza 130 mm, peso 101 kg SpCat 1 - Parcheggio_Farmacia. Cat 3 - Opere di fognatura Ispezioni					2,00		
	Campionamento Desoleatore dissabbiatore Pozzo perdente					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	451,90	2′259,50
6 / 7 1U.04.180. 0040.a	Fornitura e posa in opera di griglie quadrate piane in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei tipi:-luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 32,70 kg SpCat 1 - Parcheggio_Farmacia. Cat 3 - Opere di fognatura Pozzetti a caditoia					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	104,80	314,40
7 / 10 1C.02.100. 0010	Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o secondari, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di m 1,50 compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico dell'autocarro, con sistemazione in luogo, previa autorizzazione dell'Autorità competente per il riutilizzo dello stesso in sito. Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere, il trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli eventuali oneri per il conferimento presso i citati impianti b) eseguito con mezzi meccanici in ambito extra urbano SpCat 1 - Parcheggio_Farmacia.  Cat 3 - Opere di fognatura							
	collegamenti pozzetti ispezione pozzetto campionamento Dissabbiatore Pozzo perdente Corrugato impianto di illuminazione	3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	3,00 1,20 1,20 1,50 4,00 80,00	0,600 1,200 1,200 1,500 4,000 0,400	0,700 0,800 1,500 1,500 3,000 0,600	3,78 1,15 2,16 3,38 48,00 19,20		
	SOMMANO mc	-,,,		,,,,,	*,***	77,67	6,27	486,99
8 / 18 B.07.01.00 05	Caposquadra (operaio di 3° liv. con maggiorazione contrattuale sulla retribuzione relativa all'incarico) Caposquadra è l'operaio preposto dall'impresa a sorvegliare ed a guidare l' inque o più operai di qualsiasi categoria o qualifica, che partecipi egli stesso direttamente all'esecuzione dei lavori.  SpCat 1 - Parcheggio Farmacia.  Cat 3 - Opere di fognatura  Modifiche e sistemazioni	1,00	4,00	1,000		4,00		
	SOMMANO h					4,00	42,30	169,20
9 / 19 B.07.01.00 10	Operaio 4° liv. Lavoratore con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di he esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria.  SpCat 1 - Parcheggio_Farmacia.  Cat 3 - Opere di fognatura	1.00	4.00	1,000		4,00		
	SOMMANO h	1,00	1,00	1,000		4,00	39,00	156,00
10 / 23 1C.12.010. 0050.d	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo,compreso piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s = 5.9 SpCat 1 - Parcheggio_Farmacia. Cat 3 - Opere di fognatura							
	Fognatura principale Fognatura collegamenti	1,00 3,00	15,00 3,00			15,00 9,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
TAKIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	SOMMANO ml					24,00	17,03	408,72	
11 / 24	Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di								
1C.12.610.	cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il								
0010	calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 100x100 cm, h = 100								
	cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 1.300								
	SpCat 1 - Parcheggio_Farmacia.								
	Cat 3 - Opere di fognatura Pozzetti di ispezione					2,00			
	Pozzetto campionamneto					1,00			
	CONDINIO					2.00	101.44	574.20	
	SOMMANO cadauno					3,00	191,44	574,32	
12 / 25									
12 / 25 NP_007	Fornitura e posa manufatto disoleatore/dissabbiatoreconforme alla norma uni en 858-2 con NS15 tipo NEUTRAcom 20/4000 della								
	ditta Pozzoli o equivalente,così come richiesto dal regolamento del								
	Gestore idricoper superfici carrabili non soggette a regolamentazione ai sensi del R.R. 04/2006.								
	SpCat 1 - Parcheggio Farmacia.								
	Cat 3 - Opere di fognatura					1.00			
	Dissabbiatore desoleatore					1,00			
	SOMMANO a corpo		ļ			1,00	6′818,60	6′818,60	
13 / 26	Fornitura e posa di Pozzo perdente diam.2,00 h.2,00 in								
NP_004	calcestruzzo prefabbricato compleoa di fondo e coperchio								
	carreggiabile, compresa la sigillatura degli anelli e delle tubazioni e geotessuto di separazione , escluse le operazioni di scavo e								
	rinterro.								
	SpCat 1 - Parcheggio_Farmacia. Cat 3 - Opere di fognatura								
	Pozzo perdente					1,00			
	SOMMANO cadauno					1,00	1′592,36	1′592,36	
	SOIVIIVANO Cadadilo					1,00	1 372,30	1 372,30	
14 / 28	Demolizione e rifacimento percorso pedonale mediante: - fornitura								
NP_005	e posa di sottofondi in mista di cava, fornitura e posa di posa di								
	cordonatura in cls, realizzazione di massetto in cls, fornitura e posa								
	di Tappeto di usura SpCat 1 - Parcheggio Farmacia.								
	Cat 3 - Opere di fognatura								
	Ricostruzione percorso pedonale					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	2′957,76	2′957,76	
15 / 29 COVID_00	GIUNTA REGIONE LOMBARDIA_DELIBERAZIONE N° XI / 3277 Seduta del 23/06/2020_								
1	" di stabilire che, in via provvisoria e limitatamente ai cantieri								
	attualmente aperti, per quelli sospesi che saranno riaperti e per								
	quanti saranno consegnati durante la fase emergenziale COVID -19, e limitatamente a tale periodo che potrebbe venire meno								
	durante l'esecuzione dei lavori, per le voci del Prezzario regionale,								
	ivi comprese quelle relative all'elenco di cui al punto 1., è previsto un aumento pari al 2% delle attuali spese generali, passando le								
	medesime dal 13,5% al 15,5%;								
	SpCat 1 - Parcheggio_Farmacia. Cat 3 - Opere di fognatura								
	Cat 3 - Opere di Tognatura					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	100,00	100,00	
			ĺ				Ì		
	Parziale Opere di fognatura (Cat 3) euro							17′878,42	
	Sovrastruttura (Cat 4)								
16 / 8	Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso								
1U.04.120.	costituito da inerti sabbioghiaiosi (tout-venant), resistenza alla								
0030.3	frammentazione ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di								
	fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,								
	dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con								
	l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e								

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M P	ORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	moderata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso:- 12 cm in due strati in due strati							
	SpCat 1 - Parcheggio_Farmacia. Cat 4 - Sovrastruttura							
	Ampliamento parcheggio tav 4 misurazioni	1,00	297,67			297,67		
	SOMMANO mq					297,67	18,00	5′358,06
17 / 9 1U.04.120. 0310.b	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA $\leq 20$ e resistenza alla levigazione PSV $\geq 44$ , compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe 4) punto di rammollimento $\geq 70$ (classe 4) e ritorno elastico $\geq 80$ (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN $\geq 62$ . Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato mm. 30.							
	SpCat 1 - Parcheggio_Farmacia.							
	Cat 4 - Sovrastruttura Ampliamento parcheggio tav 4 misurazioni	1,00	297,67			297,67		
	SOMMANO mq					297,67	7,00	2′083,69
18 / 21 1U.04.145. 0020.a	Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo per fornitura e posa di elementi con qualsiasi tipo di curvatura:- sezione 12/15 x 25 cm SpCat 1 - Parcheggio_Farmacia. Cat 4 - Sovrastruttura							
		1,00	10,00			10,00		
	SOMMANO ml					10,00	2,29	22,90
19 / 22 1U.04.145. 0010.a	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml; SpCat 1 - Parcheggio Farmacia.							
	Cat 4 - Sovrastruttura	1.00	72.62			72.62		
	parcheggio interno *(lung.=5+11,9+5+9,72+3+10+20+5+4) parcheggio esterno ( da definire in sede esecutiva)	1,00 1,00	73,62 15,00			73,62 15,00		
	SOMMANO ml					88,62	22,00	1′949,64
20 / 27 NP_006	Spostamento insegna mediante smontaggio di quella esistente, recupero dei cavi, posa di nuovo cavidotto, realizzazione di nuova fondazione, collegamento e verifica funzionameto insegna con rilascio di certificazione di corretto montaggio e ai sensi dell'46/90. SpCat 1 - Parcheggio_Farmacia.  Cat 4 - Sovrastruttura  Spostamento insegna					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	552,01	552,01
	23					1,00	,-1	
	Parziale Sovrastruttura (Cat 4) euro							9′966,30

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			JGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Ouantit:		Quantità I M P 0		ORTI	
TARIFFA		par.ug. lung. larg. H/peso					unitario TOTALE			
	Predisposizioni impianto di illuminazione (Cat 5)									
21 / 11 NP_001	Fornitura e posa in opera di tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo (computato a parte); compresi piano appoggio, rinfianco e riempimento, posizionamento di nastro monitore in polietilene con scritta "ATTENZIONE CAVI ELETTRICI".  Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 125 - Di 115  SpCat 1 - Parcheggio_Farmacia.  Cat 5 - Predisposizioni impianto di illuminazione  Predisposizione impianto di illuminazione	1,00	40,00			40,00				
	SOMMANO m					40,00	11,95	478,00		
22 / 12 I 01	Fornitura e posa di plinto - pozzetto di sostegno per pali ENEL prefabbricato in cls armato con dosaggio a 350 Kg/mc con cemento a dosaggio 325 armatura con ferro Feb 44 K compreso scavo, reinterro, chiusino in ghisa dim. 40x40 classe C250, allontanamento del materiale di risulta, da eseguirsi secondo schema disposto dall'ENEL. Per pali H=10 ml dim. tipo 115x70 h= 100 cm SpCat 1 - Parcheggio_Farmacia.  Cat 5 - Predisposizioni impianto di illuminazione					2,00				
	SOMMANO cadauno					2,00	205,15	410,30		
	Parziale Predisposizioni impianto di illuminazione (Cat 5) euro							888,30		
	raiziale riedisposizioni impianto di munimazione (Cat 3) euro							888,50		
	Opere a verde (Cat 6)									
23 / 1 1U.06.590. 0010.b	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle piante - da 6 ÷ 10 m SpCat 1 - Parcheggio_Farmacia. Cat 6 - Opere a verde Rimozione alberi					3,00				
	SOMMANO cadauno					3,00	122,00	366,00		
24 / 13 1U.06.180. 0040.b	Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: SpCat 1 - Parcheggio_Farmacia. Cat 6 - Opere a verde					5.00				
	SOMMANO 100 mg.					5,00	122,76	613,80		
	SOMMANO 100 mg.					3,00	122,70	013,00		
	Parziale Opere a verde (Cat 6) euro							979,80		
	Segnaletica stradale (Cat 7)									
25 / 14 B.07.04.54 0a	Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente a) larghezza striscia 12 cm per mezzeria o corsia SpCat 1 - Parcheggio_Farmacia. Cat 7 - Segnaletica stradale	1,00	100,00			100,00				
	SOMMANO m	1,00	100,00			100,00	0,67	67,00		
	SOWINIANO III					100,00	0,07	07,00		
26 / 15 B.07.04.54 5a	Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di frec scritto) a) contabilizzata come superficie effettivamente verniciata a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente SpCat 1 - Parcheggio_Farmacia. Cat 7 - Segnaletica stradale									

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	I M F	ORTI
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Q	unitario	TOTALE
		3,00	0,50	5,000		7,50		
	SOMMANO mq	ı				7,50	6,50	48,75
27 / 16 B.07.04.55 5	Fornitura e posa in opera di pali per segnaletica stradale verticale in lamiera zincata, completa di pali in ferro zincato (aventi spessore 2,4 mm, diametro 48 - 60 mm e altezza 3 ttacchi, compreso lo scavo, il reinterro e l'allontanamento dei materiali di risulta, la sola posa del cartello stradale SpCat 1 - Parcheggio_Farmacia.  Cat 7 - Segnaletica stradale					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	109,00	327,00
28 / 17 1U.05.150. 0010.a	Fornitura e posa di Segnale stradale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno. In pellicola di casse 2.  SpCat 1 - Parcheggio Farmacia.  Cat 7 - Segnaletica stradale							
		3,00	0,40			1,20		
	SOMMANO mq.	ı				1,20	201,95	242,34
	Parziale Segnaletica stradale (Cat 7) euro							685,09
	Lavori in economia (Cat 8)							
29 / 20 B.07.01.00 15	Operaio specializzato, 3° liv. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica. SpCat 1 - Parcheggio_Farmacia.  Cat 8 - Lavori in economia							
		1,00	4,00	1,000		4,00		
	SOMMANO h					4,00	37,00	148,00
	Parziale Lavori in economia (Cat 8) euro Parziale Parcheggio_Farmacia. (SpCat 1) euro							148,00 37′214,34
	Parziale LAVORI A CORPO euro							37′214,34
	TOTALE euro							37′214,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
001 002	Riepilogo SUPER CATEGORIE  Parcheggio_Farmacia.	37′214,34 0,00	
	Totale SUPER CATEGORIE euro	37′214,34	100.000

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	I M P O R T I  TOTALE	incid. %
001 002 003 004 005 006 007 008	Riepilogo CATEGORIE  Demolizioni e scavi. Sottofondi Opere di fognatura Sovrastruttura Predisposizioni impianto di illuminazione Opere a verde Segnaletica stradale Lavori in economia  Totale CATEGORIE euro	579,56 6'088,87 17'878,42 9'966,30 888,30 979,80 685,09 148,00	26.781 2.387 2.633 1.841 0.398
	Data, 08/12/2020  Il Tecnico		