## Comune di POGLIANO MILANESE Milano

pag. 1

## STIMA INCIDENZA **MANODOPERA**

OGGETTO:

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE VIABILISTICA LUNGO LA VIA LAINATE CON REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE NEI NEI TERRITORI DI POGLIANO MILANESE E NERVIANO

**COMMITTENTE:** Comune di Pogliano Milanese

Data, 06/08/2017

**IL TECNICO** 

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE	Quantità	IMPORTI		COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO					
	LAVORI A CORPO					
1 1C.02.050.00 10.b	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti sionali di segnalazione e protezione.  - con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile.	775 50	6.15	4/7/0.00	1/025 10	40.266
	SOMMANO mc  Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e	775,58	6,15	4′769,82	1′925,10	40,360
10.a	ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere SOMMANO mc	211,76	2,77	586,58	319,10	54,400
3 1C.02.350.00 10.b	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:					
	- con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi SOMMANO mc	183,72	15,43	2′834,80	293,97	10,370
4 1C.02.350.00 10.d	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi:					
	- con fornitura di mista naturale (tout-venant)  SOMMANO mc	668,17	18,00	12′027,06	1′028,31	8,550
5 1C.04.010.00 10.a	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in beton granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3					
	SOMMANO mc	7,82	95,10	743,68	140,33	18,870
6 1C.12.010.00 40.b	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):  De 125 - s = 3,2					
	SOMMANO m	130,60	9,64	1′258,98	616,40	48,960
7 1C.12.010.00 40.c	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s) De 160 - s = 4,0					
	SOMMANO m	211,15	11,77	2′485,24	1′055,73	42,480
8 1C.12.010.00 40.d	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.  Diametro esterno (De) e spessore (s):					
	De 200 - s = 4,9 SOMMANO m	99,65	15,54	1′548,56	581,02	37,520
9 1C.12.010.00 40.e	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):					
	De $250 - s = 6,2$ SOMMANO m	40,20	21,25	854,25	256,45	30,020
10 1C.12.010.00 40.f	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):					
	De 315 - $s = 7.7$ SOMMANO m	31,50	33,70	1′061,55	279,51	26,330
11 1C.12.080.00	Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a	,- v	- 7		,	
	A RIPORTARE			28′170,52	6′495,92	

	INDICAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI		GO GEO	pag. 3
Num.Ord. TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	RIPORTO			28′170,52	6′495,92	
20.b	bicchiere s i alle norme UNI EN 1916 e UNI 8981-5.  Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):  DN 400 - p = 240 kg/m  SOMMANO m	286,90	55,55	15′937,29	3′667,17	23,010
12 1C.12.080.00 20.c	Fornitura e posa in opera di tubi circolari per condotti di fognatura in c.a. con armature elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per DN > 1600), con incastro a bicchiere s ti alle norme UNI EN 1916 e UNI 8981-5. Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al m (p):	200,20	33,33	10 757,27	3 007,17	23,010
13	DN 500 - p = $300 \text{ kg/m}$ SOMMANO m Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con	2,20	62,03	136,47	30,19	22,120
	rivestimento di tipo epossidico dello spessore di 300 μm.  Diametro nominale interno (DN): DN 400  SOMMANO m	286,90	7,22	2′071,42	149,56	7,220
14 1C.12.080.00 70.c	Maggiore costo per rivestimento della superficie interna del tubo in calcestruzzo con rivestimento di tipo epossidico dello spessore di 300 μm. Diametro nominale interno (DN): DN 500					
15	SOMMANO m  Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con	2,20	9,01	19,82	1,79	9,010
	fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:  - in sede stradale					
	SOMMANO mq	2′045,34	0,57	1′165,84	388,58	33,330
16 1U.04.010.00 40	Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.  SOMMANO m	869,00	1,27	1′103,63	755,99	68,500
17	Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia bi-orientata realizzata in Polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, accopp ) da 140 g/m², con caratteristiche:  - resistenza massima a trazione > 20 kN/m; peso complessivo non inferiore a 410 g/m²  SOMMANO mq	708,00	6,16	4′361,28	630,20	14,450
18 1U.04.120.00 30.a	sabbioghiaiosi (tout-venant), resistenza alla frammentazione $\leq 25$ , compreso fino ad Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti un massim o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella					
19	prodotta a caldo. Per spessore compresso:- 8 cm  SOMMANO mq graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione ≤ 25, compreso Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti	2′095,14	10,30	21′579,94	371,18	1,720
1U.04.120.02 30.a	fino ad un siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :					
20 1U.04.120.03	- in sede stradale SOMMANO mq Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione ից Wo_diµs ura, ip տարբերան նաև արած բանանան արած արած արած արած արած արած արա	2′266,15	6,50	14′729,98	444,85	3,020
10.b	caldo. Per spessore medio compattato mm. 30  SOMMANO mq	2′993,76	6,10	18′261,94	788,92	4,320
21 1U.04.130.00 20.a	Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm:- con calcestruzzo preconfezionato m² x cm  SOMMANO mqxcm	1′264,50	0,80	1′011,60	164,39	16,250
22 1U.04.145.00 10.a	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml  SOMMANO m	1′052,00	19,67	20′692,84	6′027,82	29,130
23 1U.04.160.00 10.b	Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, con coperchio articolato e guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, cl telaio rotondo non inferiore a Ø 85 cm , luce netta non inferiore a Ø 610 mm, peso non inferiore a 87 kg, non ventilato					
	A RIPORTARE			129′242,57	19′916,56	

		-				pag. 4
Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Ouantità	IMPORTI		COSTO	incid.
TARIFFA		Quantita	unitario	TOTALE	Manodopera	%
	RIPORTO			129′242,57	19′916,56	
	SOMMANO cadauno	17,00	217,11	3′690,87	493,47	13,370
	Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, con coperchio articolato e guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, cl o quadrato non inferiore a $100 \times 100 \text{ cm}$ , luce netta non inferiore a $\emptyset$ 800 mm, peso non inferiore a $120 \text{ kg}$ , non ventilato					
	SOMMANO cadauno	2,00	452,32	904,64	60,16	6,650
25 1U.04.170.00 20.b	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:  - luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 80 kg  SOMMANO cadauno	2,00	222.57	445,14	98,82	22,200
26		2,00	222,37	773,17	70,02	22,200
	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, co a attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 74 kg					
	SOMMANO cadauno	7,00	179,29	1′255,03	268,07	21,360
	Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124, classe C250, prodotta in stabilimenti certificati ISO 9001, rive non inferiore a 29,50 kg, peso della griglia non inferiore a 21,00 kg; - superficie di scarico non inferiore a 7,80 dm²					
	SOMMANO cadauno	31,00	139,16	4′313,96	313,19	7,260
28 B.07.04.0035	Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico ed il deposito del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, o trasporto del materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati, esclusi eventuali diritti di discarica					
	SOMMANO mc	57,23	8,25	472,15	188,86	40,000
29 B.07.04.0045 .b	Scavo non armato per collettori di fognatura, principali o secondari, misurato in sezione effettiva fino alla profondità di m 1,50 compreso il sollevamento del materiale di risulta gli eventuali oneri per il conferimento presso i citati impianti b) eseguito con mezzi meccanici in ambito extra urbano					
	SOMMANO mc	1′013,74	8,50	8′616,79	3′446,72	40,000
30 B.07.04.0050 .a	Sovrapprezzo per scavo come sopra ma oltre 1,5 m per ogni m in profondità in più fino a 3,5 m: eseguito con mezzi meccanici					
	SOMMANO mc	119,18	3,40	405,21	162,08	40,000
31 B.07.04.0115	Livellamento meccanico e rullatura del piano di cassonetto  SOMMANO mq	1′548,07	1,10	1′702,88	221,37	13,000
	Pavimentazioni in asfalto colato dello spessore di 20 mm per marciapiedi con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata con sabbietta superficie minima 150 mq  SOMMANO mq	126,45	17,90	2′263,46	294,25	13,000
33 B07010005	Caposquadra (operaio di 3° liv. con maggiorazione contrattuale sulla retribuzione relativa all'incarico) Caposquadra è l'operaio preposto dall'impresa a sorvegliare ed a guidare l' inque o più operai di qualsiasi categoria o qualifica, che partecipi egli stesso direttamente all'esecuzione dei lavori.					
	SOMMANO h	10,00	42,70	427,00	427,00	100,000
34 B07010010	Operaio 4º liv. Lavoratore con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di he esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria.					
	SOMMANO h	10,00	41,10	411,00	411,00	100,000
35 B07010015	Operaio specializzato, 3° liv. Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica.  SOMMANO h	10,00	39,10	391,00	391,00	100,000
36 B0704540a	Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente a) larghezza striscia 12 cm per mezzeria o corsia					
	SOMMANO m	1′200,00	0,60	720,00	360,00	50,000
	A RIPORTARE			155′261,70	27′052,55	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	0	IMPORTI		COSTO	incid.	
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	Manodopera	%	
	RIPORTO			155´261,70	27′052,55		
37 B0704545a2	Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate secondo la superficie effettivamente coperta) e di frec scritto) a) contabilizzata come superficie effettivamente verniciata a2) eseguita con vernice spartitraffico rifrangente						
38 B0704555	SOMMANO mq  Fornitura e posa in opera di pali per segnaletica stradale verticale in lamiera zincata, completa di pali in ferro zincato (aventi spessore 2,4 mm, diametro 48 - 60 mm e altezza 3 ttacchi, compreso lo scavo, il reinterro e l'allontanamento dei materiali di	30,00	6,50	195,00	97,50	50,000	
	risulta, la sola posa del cartello stradale  SOMMANO cadauno	10,00	95,00	950,00	66,50	7,000	
39 I 01	Fornitura e posa di plinto di sostegno per pali ENEL prefabbricato in cls armato con dosaggio a 350 Kg/mc con cemento a dosaggio 325 armatura con ferro Feb 44 K compreso scavo, rei to del materiale di risulta, da eseguirsi secondo schema disposto dall'ENEL. Per pali H=10 ml dim. tipo 115x70 h= 100 cm						
40 NP_004	Abbattimento di alberi adulti siti a bordo strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo per esemplari fino a 12	10,00	285,62	2′856,20	856,86	30,000	
	m SOMMANO a corpo	1,00	3′000,00	3′000,00	1′200,00	40,000	
41 NP_005	Fornitura e posa in opera di tubo per cavidotto flessibile corrugato in PVC, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Escluso scavo (computato a parte); compresi in polietilene con scritta "ATTENZIONE CAVI ELETTRICI".  Diametro esterno (De) e diametro interno (Di):- De 125 - Di 115						
	SOMMANO m	270,00	13,00	3′510,00	491,40	14,000	
42 NP_006	Fornitura, trasporto e posa in opera di cameretta prefabbricata di ispezione, completa di soletta carrabile con foro di accesso, in calcestruzzo armato, sezione cm. 100x100 interni arte. Cameretta prefabbricata cm.100x100 fino a cm.250 d'altezza. Compresi inoltre gli eventuali anelli raggiungi quota.  SOMMANO cadauno	15,00	650,59	9′758,85	1′366,24	14,000	
43 NP_007	Fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento prefabbricati compreso rinfianco in CLS a 150 Kg/mc di cemento R325, collegamento alla tubazione di linea, materiali occorrenti, re tro onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. Dimensioni interne 60x60. Esclusi scavo e piano di posa			·			
	SOMMANO m	19,90	80,31	1′598,17	223,74	14,000	
44 NP_008	Fornitura e posa in opera di pozzetti in cemento prefabbricao per scarico acque meteoriche sifonato compreso rinfianco in CLS a 150 Kg/mc di cemento R325, collegamenti, reinterro, altro onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte; dimensioni 45x45x90 Esclusi scavo e piano di appoggio						
	SOMMANO	31,00	80,31	2′489,61	348,55	14,000	
45 NP_010	Formazione di pavimentazione in ciottoli di pietra compreso fornitura e posa di ciottoli bianchi, furnitura e posa di malta di riempimento fra i due cordoli in cls, fornutura e posa di boiacca di cemento fra i ciottoli.  SOMMANO mq	81,20	49,36	4′008,03	561,12	14,000	
46 NP_012	Carico e Trasporto compresi e Compreso Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi c.d. "Ecotassa" (L.R. 14/7/2003 n. 10 di applicazione della L. 549/1995) iiuti INERTI Rifiuti inerti per i quali è consentito, ai sensi del D.M. 27/9/2010, Tab. 1, lo smaltimento in discarica.	01,20	1,500	, 000,00	501,12	11,000	
	SOMMANO t	550,00	8,50	4′675,00	607,75	13,000	
47 NP_013	Fornitura e posa di segnale di cartelli stradali di forma triangolare, quadrata o circolare con qualsiasi figura - SOMMANO cadauno	10,00	30,00	300,00	39,00	13,000	
48 NP_014	Fornitura e posa in opera di desoleatore compreso chiusini in cls e rinterro, esclusi						
INF_U14	scavo e formazione piano di posa SOMMANO cadauno	1,00	1′300,00	1′300,00	182,00	14,000	
	A RIPORTARE			189′902,56	33′093,21		

	INDICAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI			pug. o
Num.Ord. TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	RIPORTO			189′902,56	33′093,21	
49 NP_016	Fornitura e posa in opera di griglia per caaditoia a bocca di lupo in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124, classe C250, prodotta in stabilimenti ce maglia del grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di 2 cm di diametro. Idonea per pozzetti 40x40 interni  SOMMANO cadauno	12,00	150,00	1′800,00	252,00	14,000
50 NP_020	Fornitura e posa di pozzo perdente in calcestruzzo, diametro interno 200 cm altezza utile 150 cm, compresa fornitura e reinterro con materiale drenante, il posizionamento di soletta carrabile, la formazione del torrino raggiungi quota ed ogni onere per dare il lavoro finito, Escluso lo scavo					
	SOMMANO cadauno	1,00	1′403,14	1′403,14	196,44	14,000
51 NP_021	Fornitura e posa di pozzo perdente in calcestruzzo, diametro interno 200 cm altezza utile 250 cm, compresa fornitura e reinterro con materiale drenante, il posizionamento di soletta carrabile, la formazione del torrino raggiungi quota ed ogni onere per dare il lavoro finito, Escluso lo scavo  SOMMANO cadauno	2,00	1′697,54	3′395,08	475,31	14,000
50		2,00	1 097,34	3 393,08	4/3,31	14,000
52 NP_022	Fornitura e posa di pozzo perdente in calcestruzzo, diametro interno 200 cm altezza utile 300 cm, compresa fornitura e reinterro con materiale drenante, il posizionamento di soletta carrabile, la formazione del torrino raggiungi quota ed ogni onere per dare il lavoro finito, Escluso lo scavo					
	SOMMANO cadauno	1,00	1′902,34	1′902,34	266,33	14,000
53 NP_023	Formazione di cunetta trapezoidale (Base maggiore 1.00m, base minore 0.40m, altezza 0.30m) con materiale di risulta dello scavo di sbancamento, posta a protezione veros il fosso esistente lato est. compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.  SOMMANO mc	50,40	5,05	254,52	35,63	14,000
54 NP_024	Modifica di Guard Rails classe H2 Bordo laterale barriera a tre onde singole esistente mediante le seguenti opere e forniture; - smontaggio della barriera laterale e accatastamento e modalità di posa rispetto al certificato di omologazione del prodotto a firma del titolare della ditta installatrice.  SOMMANO a corpo	1,00	2′908,42	2′908,42	1′308,79	45,000
	Parziale LAVORI A CORPO euro			201′566,06	35′627,71	17,675
	A RIPORTARE			201′566,06	35'627,71	17,675

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI		IMPORTI	COSTO	incid.
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI		TOTALE	Manodopera	%
		RIPORTO			
	Dispiles - Samuel CATECODIE				
G.	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		201/5/2	25/425 51	15.55
С	LAVORI A CORPO euro		201′566,06	35′627,71	17,675
C:001 C:002 C:003 C:004 C:005 C:006 C:007	Opere a verde euro Scavi e demolizioni euro Sottofondi euro Opere di fognatura euro Sovrastruttura euro Segnaletica euro Opere in economia euro		3°254,52 12°186,44 16°058,66 74°850,03 91°822,41 2°165,00 1°229,00	1'235,63 3'866,28 1'706,10 15'718,12 11'309,58 563,00 1'229,00	37,967 31,726 10,624 20,999 12,317 26,005 100,000
		TOTALE euro	201′566,06	35′627,71	17,675
	Data, 06/08/2017				
	Il Tecnico				
	A F	RIPORTARE			