



- Demolizione di pavimentazione carrabile compreso eventuale massetto di fondazione compreso eventuale recupero pavimentazione esistente in materiale lapideo.
- Scarificazione con fresatura a freddo della sede stradale
- Scavo per apertura di cassonetti stradali
- Scavo in banchina a verde/calcestre
- Stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006
- Fornitura e posa in opera di cordoni di granito (retti a vista con sezione 12 x 25 cm) lavorati con le parti a vista bocciardate, posati su sottofondo di calcestruzzo previa realizzazione di scavo.
- Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tipo base), con bitume penetrazione 50-70 oppure 70-100, stesa con vibrofinitrice e rullatura con rullo dipeso adeguato.
- Rimozione e messa in quota di chiusini e saracinesche
- Tappeto di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 50-70, oppure 70—100, spessore finito 30 mm con graniglia in pezzatura fino a 0/6 mm
- Realizzazione di massetto in calcestruzzo spessore 10 cm C12/15 X0 S3 per fondazioni di marciapiedi
- Pavimentazioni in asfalto colato dello spessore di 20 mm per marciapiedi con superficie ricoperta di graniglia di marmo o frattazzata con sabbietta

- ed al Regolamento di attuazione del codice della strada.
- Predisposizione plinto/pozzetti, pozzetti di ispezione e cavidotti per impianto di pubblica illuminazione (posizione e tipologie da definire con gestore comunale della pubblica illuminazione)

■ Pozzetti/manufatti Telecom eistenti Opere in progetto Caditoia a bocca di lupo in progetto Edifici esistenti Opere da rimuovere/demolire Caditoia a bocca di lupo esistente Saracinesca acquedotto esistente Palo illuminazione pubblica da rimuovere Palo illuminazione pubblica (predisposizione) □ Pozzetti/camerette esistenti



Comune di Pogliano Milanese

Rilievi plano altimetrici e progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativi ai lavori di sistemazione stradale suddivisi in lotti

Quadrante 20 - Via E. Fermi

Il Responsabile del Procedimento ARCHITETTO ALBERTO DONGHI Via Amatore Sciesa 20832 Desio (MB) telefono: 335.59.49.316 e-mail: alberto.donghi@alice.it Iscrizione Albo degli Architetti Prov. Monza e Brianza n° 842 Albo A Il Progettista

titolo tavola: Planimetria di progetto e sezioni tipo data: descrizione: Maggio 2017 Emissione file: Q20.02 - Via Fermi.dwg tavola n° revisione n°: ELABORATI GRAFICI 1:250 Q20.02

è vietata la riproduzione, anche parziale, del presente elaborato grafico senza la preventiva autorizzazione del progettista

1:100