



Comune di  
Pogliano Milanese

## **Comune di Pogliano Milanese** **Città Metropolitana di Milano**

**Progetto per lavori di**  
***“Sistemazione di p.zza Mercato – LOTTO 1”.***

### **Progetto Definitivo-Esecutivo**

**APRILE 2023**

## **Computo metrico**

**Arch. Andrea Bellocchio**

Bergamo, via Borgo Palazzo 10  
Tel/fax 035/271065 e-mail [andrea.bellocchio@architettobellocchio.it](mailto:andrea.bellocchio@architettobellocchio.it)

Elaborato : CM - PIAZZA MERCATO - Prog. DE - aprile 2023

Cliente : Comune Di Pogliano Milanese (Mi)

Data : sabato 29 aprile 2023



numero d'ordine codice voce	descrizione lavori e misure	dimensioni				prodotti
		quantità	lung.	largh.	altezza	
1	1U.04.010.0 011.a	Scarificazione dei manti di usura in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico dell'autocarro. Esclusi il trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento ai citati impianti: per profondità fino a 3 cm				
	marciapiede Nord	45,000		1,350		60,750
		16,000		2,600		41,600
	carreggiata Nord	5,600		9,200		51,520
		45,000		8,000		360,000
		11,600		6,200		71,920
	((6,8*6,8)/2)	23,120				23,120
			11,000	6,000		66,000
	(2*((4*3)/2))	12,000				12,000
	piazzale mercato ambulanti Ovest		137,000	16,000		2.192,000
	area fontanella * ((11,8*12)-(6,6*6,6))	98,040				98,040
	area lato casetta acqua * (((16+13)*25)/2)-(6,2*6,2))	324,060				324,060
	area a Sud-Est casetta acqua		18,000	32,000		576,000
	area a Ovest piazzale in cemento		18,200	11,000		200,200
	area parcheggio fascia centrale Nord-Sud		101,200	11,000		1.113,200
	piazzale mercato ambulanti Est		100,800	16,000		1.612,800
	fascia laterale Est piazzale in cemento		18,400	4,800		88,320
	fascia marciapiede lato impianto sportivo		100,800	5,000		504,000
	carreggiata Sud uscita piazzale mercato ambulanti Est		29,000	6,200		179,800
			5,000	4,200		21,000
	marciapiede lato piazzola ecologica		27,000	10,000		270,000
			4,200	5,000		21,000
	area Sud fra aiuole * (((28,4+25,4)*21)/2)- (4*((10,4+4)*6,4)/2))	380,580				380,580
	carreggiata Sud uscita piazzale mercato ambulanti Ovest * (6*24,8)	148,800				148,800
	marciapiede lato Est cabina gas		5,000	24,000		120,000
	carreggiata Sud * ((10*13,6)+((26+22)*13,40)/2)+(((9,4+7,2)*24)/2))	656,800				656,800
	area ingresso carreggiata Sud zona Stop * (((20,8+6)*5,6)/2)	75,040				75,040
	marciapiede intorno cabina gas * (2*(11,8+6,4+8))	52,400				52,400
	area marciapiede a Nord aderente a cabina gas * (((5+2,8)*13,20)/2)	51,480				51,480
	area parcheggio longitudinale preesistente su via Europa		134,000	2,000		268,000
	marciapiede preesistente lato via Europa		134,000	3,100		415,400
	marciapiede preesistente lato piazzale ambulanti (piazz. Ovest)		134,000	4,800		643,200
	marciapiede/piazza Nord-Ovest * ((19,2*9)- (4,2*4,4)+(2,4*5,2)+(2,4*5))	178,800				178,800
	SOMMANO m2					10.877,830
2	1U.04.010.0 011.b	Scarificazione dei manti di usura in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compreso il sollevamento del materiale di risulta al piano di carico dell'autocarro. Esclusi il trasporto presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento ai citati impianti: per ogni cm di profondità oltre a 3 cm				
	marciapiede Nord	45,000		1,350		425,250
		16,000		2,600		291,200

Prodotto : Elaborato con Computo by Fmr

Utente : Arch. Andrea Bellocchio - Via Borgo Palazzo 10 - Bergamo

Foglio n. 1 di 20

zaMerc\_Adeg04\_23

Elaborato : CM - PIAZZA MERCATO - Prog. DE - aprile 2023

Cliente : Comune Di Pogliano Milanese (Mi)

Data : sabato 29 aprile 2023



numero d'ordine codice voce	descrizione lavori e misure	dimensioni				prodotti
		quantità	lungh.	largh.	altezza	
	carreggiata Nord - fascia per sost. cordolo marciapiede Nord * (45+16)	61,000		0,200	7,000	85,400
	carreggiata Nord - fascia per sost. Cordolo area Sud * (56+(45-12)+11,6)	100,600		0,200	7,000	140,840
	piazzale mercato ambulanti Ovest - fascia per sost./eliminazione cordoli	2,000	137,000	0,200	7,000	383,600
	area fontanella - parte da adibire ad aiuole * ((5+2)+1)	8,000			7,000	56,000
			1,500	1,500	7,000	15,750
	area a Ovest piazzale in cemento		17,800	0,200	7,000	24,920
	area parcheggio fascia centrale Nord-Sud		101,200	11,000	7,000	7.792,400
	piazzale mercato ambulanti Est - fascia per sost./eliminazione cordoli	2,000	100,800	0,200	7,000	282,240
	fascia marciapiede lato impianto sportivo		33,300	5,000	7,000	1.165,500
	carreggiata Sud uscita piazzale mercato ambulanti Est - - fascia per sost./eliminazione cordoli	2,000	29,000	0,200	7,000	81,200
	marciapiede lato piazzola ecologica		27,000	7,000	7,000	1.323,000
			4,200	5,000	7,000	147,000
	area Sud fra aiuole	380,580			7,000	2.664,060
	carreggiata Sud uscita piazzale mercato ambulanti Ovest - fascia per sost./eliminazione cordoli	2,000	24,800	0,200	7,000	69,440
	carreggiata Sud - fascia per sost./eliminazione cordoli * (10+16+13+9)	48,000		0,200	7,000	67,200
	marciapiede intorno cabina gas	52,400			7,000	366,800
	area marciapiede a Nord aderente a cabina gas * (51,48/2)	25,740			7,000	180,180
	area parcheggio longitudinale preesistente su via Europa - fascia per sost./eliminazione cordoli		134,000	0,200	7,000	187,600
	marciapiede preesistente lato via Europa		134,000	3,100	7,000	2.907,800
	marciapiede preesistente lato piazzale ambulanti (piazz. Ovest)		134,000	4,800	7,000	4.502,400
	marciapiede/piazza Nord-Ovest - aiuole * (4)	4,000	1,500	1,500	7,000	63,000
	aiuole zona nuova tensostruttura * (2*5*2,4)	24,000			7,000	168,000
	fascia cavidotti P.I. - videosorveglianza - carreggiata Nord attraversamento		8,000	0,600	7,000	33,600
			12,000	0,600	7,000	50,400
			48,000	0,600	7,000	201,600
	fascia cavidotto P.I. pista ciclabile * (12+18+8)		38,000	0,500	7,000	133,000
	fascia tubazione impianto idrico alimentazione ambulanti * (28+39)		67,000	1,200	7,000	562,800
	fascia allacci nuovi scarichi ambulanti * (8*2)		16,000	0,600	7,000	67,200
	<b>SOMMANO</b> m2 x cm					<b>24.439,380</b>
3	1U.04.010.0 041.a	Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio). Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere, la rimozione e il trasporto del materiale presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli eventuali oneri per il conferimento presso i citati impianti: fino a 5 cm di spessore				
		carreggiata Nord - fascia per sost cordolo marciapiede Nord * (45+16)	61,000			61,000
		carreggiata Nord - fascia per sost. cordolo area Sud * (56+(45-12)+11,6)	100,600			100,600
		piazzale mercato ambulanti Ovest - fascia per sost./eliminazione cordoli	2,000	137,000		274,000
		area Ovest piazzale in cemento		17,800		17,800
		piazzale mercato ambulanti Est - fascia per sost./eliminazione cordoli	2,000	100,800		201,600
		carreggiata Sud uscita piazzale mercato ambulanti Est - fascia per sost./eliminazione cordoli	2,000	29,000		58,000

Prodotto : Elaborato con Computo by Fmr

Utente : Arch. Andrea Bellocchio - Via Borgo Palazzo 10 - Bergamo

Foglio n. 2 di 20

zaMerc\_Adeg04\_23

Elaborato : CM - PIAZZA MERCATO - Prog. DE - aprile 2023

Cliente : Comune Di Pogliano Milanese (Mi)

Data : sabato 29 aprile 2023



numero d'ordine codice voce	descrizione lavori e misure	dimensioni				prodotti
		quantità	lung.	largh.	altezza	
	carreggiata Sud uscita piazzale mercato ambulant Ovest - fascia per sost./eliminazione cordoli	2,000	24,800			49,600
	area parcheggi longitudinale su via Europa - fascia per sost./eliminazione cordoli		134,000			134,000
	fascia cavidotto P.I.- videosorveglianza - carreggiata Nord attraversamento	2,000	8,000			16,000
		2,000	12,000			24,000
		2,000	48,000			96,000
	fascia cavidotto P.I. pista ciclabile * (2*(12+18+8))	76,000				76,000
	fascia tubazione impianto idrico alimentazione ambulant * (2*(28+39))	134,000				134,000
	fascia allacci nuovi scarichi ambulant * (2*(8)*2)	32,000				32,000
	fascia attraversamento piazzale Est ambulant nuovo impianto elettrico * (2*17)	34,000				34,000
	aiuole alberature su marciapiede/piazza Nord-Ovest * (3*(1,5*4))	18,000				18,000
	aiuola alberatura lato fontanella * (1*(1,5*4))	6,000				6,000
	aiuole zona nuova tensostruttura * (2,4+5+4,5+2,4+5+2,4+5)	26,700				26,700
	aiuola lato impianto sportivo * (3+33,3+3)	39,300				39,300
	<b>SOMMANO m</b>					<b>1.398,600</b>
4	1U.04.010.0 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con disco (per metro lineare di taglio). Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere, la rimozione e il trasporto del materiale presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli eventuali oneri per il conferimento presso i citati impianti: per ogni cm in più					
041.b	carreggiata Nord - fascia per sost cordolo marciapiede Nord * (45+16)	61,000			5,000	305,000
	carreggiata Nord - fascia per sost. cordolo area Sud * (56+(45-12)+11,6)	100,600			5,000	503,000
	piazzale mercato ambulant Ovest - fascia per sost./eliminazione cordoli	2,000	137,000		5,000	1.370,000
	area Ovest piazzale in cemento		17,800		5,000	89,000
	piazzale mercato ambulant Est - fascia per sost./eliminazione cordoli		100,800		5,000	504,000
	carreggiata Sud uscita piazzale mercato ambulant Est - fascia per sost./eliminazione cordoli	2,000	29,000		5,000	290,000
	carreggiata Sud uscita piazzale mercato ambulant Ovest - fascia per sost./eliminazione cordoli	2,000	24,800		5,000	248,000
	area parcheggi longitudinale su via Europa - fascia per sost./eliminazione cordoli		134,000		5,000	670,000
	fascia cavidotto P.I.- videosorveglianza - carreggiata Nord attraversamento	2,000	8,000		5,000	80,000
		2,000	12,000		5,000	120,000
		2,000	48,000		5,000	480,000
	fascia cavidotto P.I. pista ciclabile * (2*(12+18+8))	76,000			5,000	380,000
	fascia tubazione impianto idrico alimentazione ambulant * (2*(28+39))	134,000			5,000	670,000
	fascia allacci nuovi scarichi ambulant * (2*(8)*2)	32,000			5,000	160,000
	fascia attraversamento piazzale Est ambulant nuovo impianto elettrico * (2*17)	34,000			5,000	170,000
	aiuole alberature su marciapiede/piazza Nord-Ovest * (3*(1,50*4))	18,000			5,000	90,000
	aiuola alberatura lato fontanella * (1*(1,5*4))	6,000			5,000	30,000
	aiuole zona nuova tensostruttura * (2,4+5+4,5+2,4+5+2,4+5)	26,700			5,000	133,500
	aiuola lato impianto sportivo * (33,3+3+3)	39,300			5,000	196,500

Prodotto : Elaborato con Computo by Fmr

Utente : Arch. Andrea Bellocchio - Via Borgo Palazzo 10 - Bergamo

Foglio n. 3 di 20  
zaMerc\_Adeg04\_23

Elaborato : CM - PIAZZA MERCATO - Prog. DE - aprile 2023

Cliente : Comune Di Pogliano Milanese (Mi)

Data : sabato 29 aprile 2023



numero d'ordine codice voce	descrizione lavori e misure	dimensioni				prodotti
		quantità	lung.	largh.	altezza	
	SOMMANO m x cm					6.489,000
5	1U.04.020.0 250	Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfiando in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale				
		7,000	170,000			1.190,000
		6,000	62,000			372,000
	SOMMANO m					1.562,000
6	1U.04.010.0 100.a	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o stoccaggio fino a 12 cm area in cls zona futura struttura prefabbricata				
			16,000	18,200		291,200
	SOMMANO m2					291,200
7	1C.02.050.0 030.a	Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: per spessore fino a 50 cm.				
		area aiuola longitudinale prato lato casetta acqua * ((11*1)+(4*1))				4,500
		15,000			0,300	4,500
		aiuole area mon. Covid * (5*(1,5*1,5))				3,375
		11,250			0,300	3,375
		aiuola monumento * ((0,85*2,4)+(1*1,25)+((2,4*2,5)/2))				1,887
		6,290			0,300	1,887
		aiuola preesistente piazza monumento * (4*3,8)				6,080
		15,200			0,400	6,080
		aiuola preesistente zona casetta acqua * (6,6*6,6)				17,424
		43,560			0,400	17,424
		nuova aiuola albero lato fontanella * (1,5*1,5)				0,675
		2,250			0,300	0,675
		area Nord Ovest tra via Europa e Piazzale Ovest mercato * (140*12)				336,000
		1.680,000			0,200	336,000
		area centrale piazzale mercato da ribassare * (101,2*11,6)				528,264
		1.173,920			0,450	528,264
		aiuola lato campo sportivo * (33,3*3)				19,980
		99,900			0,200	19,980
		area Sud (centrale) da ribassare * (21*29)				304,500
		609,000			0,500	304,500
		area Sud (lato Sud-Ovest - parcheggio auto) da ribassare * (15*2)				6,000
		30,000			0,200	6,000
		area Sud (lato Sud-Est) da ribassare * (27*5)				27,000
		135,000			0,200	27,000
		aiuole piattaforma zona tensostruttura * ((2,4*5)*3)				7,200
		36,000			0,200	7,200
	SOMMANO m3					1.262,885
8	1C.02.100.0 010.a	Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: profondità fino a m 1,20.				
		Impianto elettrico - ambulanti * (32+24,5+136,5)				104,220
		193,000		0,600	0,900	104,220
		Impianto idrico - ambulanti				89,100
		165,000		0,600	0,900	89,100
		Impianto fognario - ambulanti * (8,5*2)				9,180
		17,000		0,600	0,900	9,180
		Impianto pubblica illuminazione piazzale mercato e videosorveglianza * (174+23+9)				111,240
		206,000		0,600	0,900	111,240
		Impianto pubblica illuminazione percorso ciclabile * (126+8+18+12)				73,800
		164,000		0,500	0,900	73,800
		Scavo per posa plinti fondazione tensostruttura				19,200
		24,000	1,000	1,000	0,800	19,200
	SOMMANO m3					406,740
9	1C.02.350.0 010.b	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiore a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 del tipo riciclato, per copertura tubi				
		Impianto elettrico - ambulanti				34,740
		193,000		0,600	0,300	34,740
		Impianto idrico - ambulanti				29,700
		165,000		0,600	0,300	29,700

Prodotto : Elaborato con Computo by Fmr

Utente : Arch. Andrea Bellocchio - Via Borgo Palazzo 10 - Bergamo

Foglio n. 4 di 20

zaMerc\_Adeg04\_23

Elaborato : CM - PIAZZA MERCATO - Prog. DE - aprile 2023

Cliente : Comune Di Pogliano Milanese (Mi)

Data : sabato 29 aprile 2023



numero d'ordine codice voce	descrizione lavori e misure	dimensioni				prodotti
		quantità	lunghezza	larghezza	altezza	
	Impianto fognario - ambulanti	17,000		0,600	0,300	3,060
	Impianto pubblica illuminazione piazzale mercato e videosorveglianza	206,000		0,600	0,300	37,080
	Impianto pubblica illuminazione percorso ciclabile	164,000		0,500	0,300	24,600
	<b>SOMMANO</b> m3					<b>129,180</b>
10	1C.02.350.0 010.d	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiore a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di mista naturale (tout-venant)				
	Impianto elettrico - ambulanti	193,000		0,600	0,600	69,480
	Impianto idrico - ambulanti	165,000		0,600	0,600	59,400
	Impianto fognario - ambulanti	17,000		0,600	0,600	6,120
	Impianto pubblica illuminazione piazzale mercato e videosorveglianza	206,000		0,600	0,600	74,160
	Impianto pubblica illuminazione percorso ciclabile	164,000		0,500	0,600	49,200
	<b>SOMMANO</b> m3					<b>258,360</b>
11	An.01	An.01 - Rimozione e parziale demolizione e smaltimento di arredi preesistenti. n. 4 panchine e n. 2 portabici da rimuovere e riposizionare in seguito (compreso rip.); n. 4 panchine in cemento da rimuovere e smaltire in discarica.				
		1,000				1,000
	<b>SOMMANO</b> a corpo					<b>1,000</b>
12	1C.12.150.0 040.d	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): De 75 - Di 62.				
	Tubazione protezione impianto idrico ambulanti	165,000				165,000
	<b>SOMMANO</b> m					<b>165,000</b>
13	1C.12.150.0 040.g	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): De 125 - Di 107.				
	Impianto videosorveglianza - predisposizione	206,000				206,000
	<b>SOMMANO</b> m					<b>206,000</b>
14	1C.12.150.0 040.i	Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano di appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): De 160 - Di 138.				
	Impianto pubblica illuminazione - predisposizione (206+164)	370,000				370,000
	<b>SOMMANO</b> cad					<b>370,000</b>
15	An.02	An.02 - Plinti di fondazione in cls C25/30, compresi tubo di cemento di lunghezza 1 m per innesto pali in ferro, dim. 100x100x100 cm - tubo diametro 25 cm, compreso lo scavo, il reinterro, ferro e casseforme, il carico e il trasporto a discarica del materiale di risulta ed il relativo onere di discarica per nuovo impianto di pubblica illuminazione, in opera o in alternativa plinti prefabbricati posati a regola d'arte.				

Prodotto : Elaborato con Computo by Fmr

Utente : Arch. Andrea Bellocchio - Via Borgo Palazzo 10 - Bergamo

Foglio n. 5 di 20

zaMerc\_Adeg04\_23

Elaborato : CM - PIAZZA MERCATO - Prog. DE - aprile 2023

Cliente : Comune Di Pogliano Milanese (Mi)

Data : sabato 29 aprile 2023



numero d'ordine codice voce	descrizione lavori e misure	dimensioni				prodotti
		quantità	lung.	largh.	altezza	
	Predisposizione pubblica illuminazione - piazzale mercato	7,000				7,000
	<b>SOMMANO</b> cad					7,000
16	An.03	An.03 - Plinti di fondazione in cls C25/30, compresi tubo di cemento di lunghezza 1 m per innesto pali in ferro, dim. 80x80x80 cm - tubo diametro 20 cm, compreso lo scavo, il reinterro, ferro e casseforme, il carico e il trasporto a discarica del materiale di risulta ed il relativo onere di discarica per nuovo impianto di pubblica illuminazione, in opera o in alternativa plinti prefabbricati posati a regola d'arte.				
	Predisposizione pubblica illuminazione - percorso ciclabile	10,000				10,000
	Predisposizione appoggio nuova struttura prefabbricata per mercato coperto	24,000				24,000
	<b>SOMMANO</b> cad					34,000
17	1C.08.010.0 020	Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto compresa sistemazione e costipazione del materiale.				
	area Nord Ovest tra via Europa e Piazzale Ovest mercato	1.680,000			0,200	336,000
	area centrale piazzale mercato da ribassare	1.173,920			0,300	352,176
	area Sud (centrale) da ribassare	609,000			0,300	182,700
	area Sud (lato Sud-Ovest - parcheggio auto) da ribassare	30,000			0,200	6,000
	area Sud (lato Sud-Est) da ribassare	135,000			0,300	40,500
	<b>SOMMANO</b> m3					917,376
18	1U.04.050.0 020.a	Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro, comprese opere di protezione e segnaletica. In orario normale: con deposito nell'ambito del cantiere dei materiali riutilizzabili, compresa la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o stoccaggio.				
		60,000				60,000
	<b>SOMMANO</b> cad					60,000
19	1U.04.450.0 010.a	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: fino a 0,25 m2.				
		60,000				60,000
	<b>SOMMANO</b> cad					60,000
20	1U.04.180.0 050	Fornitura e posa in opera di griglie quadrate concave, in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 34,10 kg, a norme UNI EN124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera.				
	caditoie stradali nuove, in sostituzione bocche di lupo	15,000				15,000
	<b>SOMMANO</b> cad					15,000
21	1U.04.170.0 020.c	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlittica, da carreggiata con traffico intenso, classe D400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria				

Prodotto : Elaborato con Computo by Fmr

Utente : Arch. Andrea Bellocchio - Via Borgo Palazzo 10 - Bergamo

Foglio n. 6 di 20

zaMerc\_Adeg04\_23

Elaborato : CM - PIAZZA MERCATO - Prog. DE - aprile 2023

Cliente : Comune Di Pogliano Milanese (Mi)

Data : sabato 29 aprile 2023



numero d'ordine codice voce	descrizione lavori e misure	dimensioni				prodotti
		quantità	lung.	larg.	altezza	
	per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: luce 690 x 690 mm, altezza 75 mm, peso 142 Kg. allaccio impianto idrico-pozzetto contatori	1,000				1,000
	<b>SOMMANO</b> cad					1,000
22	1U.04.160.0 060.b Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250, a norma UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg impianto pubblica illuminazione impianto videosorveglianza	22,000 10,000				22,000 10,000
	<b>SOMMANO</b> cad					32,000
23	1C.12.610.0 011.a Posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo scarico, la sistemazione nello scavo, il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere, con dimensioni:- interno 45x45 cm, 50x50 cm, 60x60 cm, 50x70 cm impianto pubblica illuminazione dim. nette cm 50x50x70 impianto videosorveglianza	22,000 10,000				22,000 10,000
	<b>SOMMANO</b> cad					32,000
24	An.IMP01 An.IMP01 - IMPIANTO IDRICO A SERVIZIO DEGLI AMBULANTI - come da computo metrico estimativo allegato - rete di distribuzione - n. 2 pozzetti di alimentazione idrica cm 60x60 - n. 1 allaccio alla rete con nuovo contatore con pozzetto cm 70x70	1,000				1,000
	<b>SOMMANO</b> a corpo					1,000
25	An.IMP02 An.IMP02 - IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEGLI AMBULANTI - come da computo metrico estimativo allegato - rete di distribuzione - n. 9 pozzetti di alimentazione elettrica cm 60x60 - terminale elettrico - n. 1 allaccio alla rete con nuovo contatore con pozzetto cm 40x40 e Quadro elettrico	1,000				1,000
	<b>SOMMANO</b> a corpo					1,000
26	An.IMP03 An.IMP03 - IMPIANTO RETE ACQUE REFLUE A SERVIZIO DEGLI AMBULANTI - come da computo metrico estimativo allegato	1,000				1,000
	<b>SOMMANO</b> a corpo					1,000
27	1U.04.145.0 010.a Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiaccio in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o stoccaggio: sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo 0,025 m3/ml marciapiede Nord * (16+45+1,35)	62,350				62,350

Prodotto : Elaborato con Computo by Fmr

Utente : Arch. Andrea Bellocchio - Via Borgo Palazzo 10 - Bergamo

Foglio n. 7 di 20

zaMerc\_Adeg04\_23



Elaborato : CM - PIAZZA MERCATO - Prog. DE - aprile 2023

Cliente : Comune Di Pogliano Milanese (Mi)

Data : sabato 29 aprile 2023



numero d'ordine codice voce	descrizione lavori e misure	dimensioni				prodotti
		quantità	lung.	larg.	altezza	
	limite piazzale Nord * (5,6+45+7+7+11,6)	76,200				76,200
	piazzale mercato ambulanti Ovest * (5+4,4+1,2)	10,600				10,600
	(17,8+18,2+1,2+5,4+2,6+5,2+4,5+5)	59,900				59,900
	aiuole intercalate ai parcheggi a spina di pesce * (5*(2,4+2,4+5+5))	74,000				74,000
	lato aiuola alberata longitudinale	136,000				136,000
	lato nuovo marciapiede lato via Europa	112,000				112,000
	(25+7+7+2+7+7+25)	80,000				80,000
	piazzale Sud lato campagna * (24+24+1,35+1,35+7+25+7)	89,700				89,700
	marciapiede lato cabina gas * (9,5+7+2,5+2+15+2+5+5)	48,000				48,000
	area parcheggio centrale Sud-Ovest * (5+6+28+6,5+6,5+5+15+5+5)	82,000				82,000
	area parcheggio centrale Sud-Est * (10+6+12+5+5+6+3,9+5)	52,900				52,900
	area marciapiede lato Sud Est * (5,6+13+5+5+5+114)	147,600				147,600
	<b>SOMMANO</b> m					1.031,250
28	1U.04.145.0 010.b	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere ; lo scavo, la fondazione ed il rinfilcio in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o stoccaggio: sezione 6/10 x 25 cm - calcestruzzo 0,025 m3/ml				
		limite piazzale Nord - filo interno aiuola * (11+4,4)	15,400			15,400
		n. 2 aiuole * (2*(1,5*4))	12,000			12,000
		piazza Monumento n. 5 aiuole * (5*(4*1,5))	30,000			30,000
		aiuola Monumento * (3,5+4,6+1+0,9)	10,000			10,000
		aiuole longitudinali lato Ovest * (134+3+2,15)	139,150			139,150
		(129+4,6+65+7+4,4+7,4)	217,400			217,400
		aiuola lato Nord cabina gas * (7+7+7+5+1,5)	27,500			27,500
		aiuola parcheggio Sud-Est	7,000			7,000
	<b>SOMMANO</b> m					458,450
29	1C.04.400.0 010.a	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo; per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee.				
		(2*4*1)	8,000			8,000
		((3,5+3,5+1+1)*0,5))	4,500			4,500
	<b>SOMMANO</b> m2					12,500
30	1C.04.400.0 070	Sovrapprezzo alle cassature per getti a vista, per piallatura delle tavole, maggiori oneri di preparazione e pulizia dei casseri, minori reimpieghi, compreso la formazione di smussi, cavità in posizione obbligata, gocciolatoi, modanature, ecc.				
		Quantità voce - cod. 1C.04.400.0010.a	12,500			12,500
	<b>SOMMANO</b> m2					12,500
31	1C.04.010.0 010.a	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con cemento 32.5 R ed inerti ad assorbimento granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto: resistenza: - C12/15 -esosizione X0 consistenza S3.				
		platea Monumento h cm 10 * (((2*2)+(3,7*1,2)))	8,440		0,100	0,844
	<b>SOMMANO</b> m3					0,844

Prodotto : Elaborato con Computo by Fmr

Utente : Arch. Andrea Bellocchio - Via Borgo Palazzo 10 - Bergamo

Foglio n. 8 di 20

zaMerc\_Adeg04\_23

Elaborato : CM - PIAZZA MERCATO - Prog. DE - aprile 2023

Cliente : Comune Di Pogliano Milanese (Mi)

Data : sabato 29 aprile 2023



numero d'ordine codice voce	descrizione lavori e misure	dimensioni				prodotti
		quantità	lung.	largh.	altezza	
32	1C.04.020.0 020.b	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione. Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione C28/35 - XC1 o XC2.				
	basamento Monumento * (2*2)	4,000			1,000	4,000
	(3,5*1)	3,500			0,500	1,750
	SOMMANO m3					5,750
33	1C.04.450.0 010.a	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M. 17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature, qualità: B450C.				
	quantità come da voce - cod. 1C.04.020.0020.b * (5,75*50)	287,500				287,500
	SOMMANO kg					287,500
34	1U.04.120.0 10.a	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant) Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA <=25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione 0,60-0,80 Kg/m2, la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purchè siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compreso: - 8 cm				
	marciapiede Nord	45,000		1,350		60,750
		16,000		2,600		41,600
	carreggiata Nord - fascia per sost. Cordolo marciapiede * (45+16)	61,000		0,200		12,200
	carreggiata Nord - fascia per sost. Cordolo area Sud	100,600		0,200		20,120
	area fontanella - aiuola preesistente * (6,6*6,6)	43,560				43,560
	ex piazzale in cemento		16,000	18,200		291,200
	area Monumento - aiuola preesistente		4,400	4,200		18,480
	piazzale mercato ambulanti Ovest - fascia per sost./eliminazione cordoli	2,000	137,000	0,200		54,800
	area a Ovest piazzale in cemento * (18,2+17,8)	36,000		0,200		7,200
	piazzale mercato ambulanti Est - fascia per sost./eliminazione cordoli	108,000		0,200		21,600
	fascia marciapiede lato impianto sportivo con aiuola	32,000		2,000		64,000
	carreggiata Sud uscita piazzale mercato ambulanti Est - fascia per sost./eliminazione cordoli	2,000	29,000	0,200		11,600
	aiuola su marciapiede preesistente lato piazzola ecologica		27,000	2,400		64,800
	area Sud - marciapiedi centrali con aiuole ed alberi * ((5*6)+(6*2,5)+(5*6)+(5*5,8))	104,000				104,000
	carreggiata Sud uscita piazzale mercato ambulanti Ovest - fascia per sost./eliminazione cordoli	2,000	24,800	0,200		9,920
	carreggiata Sud - fascia per sost./eliminazione cordoli * (10+16+13+9)	48,000		0,200		9,600
	marciapiede intorno cabina gas	52,400				52,400

Prodotto : Elaborato con Computo by Fmr

Utente : Arch. Andrea Bellocchio - Via Borgo Palazzo 10 - Bergamo

Foglio n. 9 di 20  
zaMerc\_Adeg04\_23

Elaborato : CM - PIAZZA MERCATO - Prog. DE - aprile 2023

Cliente : Comune Di Pogliano Milanese (Mi)

Data : sabato 29 aprile 2023



numero d'ordine codice voce	descrizione lavori e misure	dimensioni				prodotti
		quantità	lungh.	largh.	altezza	
	area marciapiede a Nord aderente a cabina gas * (51,48/2)	25,740				25,740
	area parcheggio longitudinale preesistente su via Europa - fascia per sost./eliminazione cordoli		134,000	0,200		26,800
	marciapiede preesistente per allargamento parcheggio su via Europa		134,000	3,100		415,400
	nuovo marciapiede lato via Europa		134,000	2,000		268,000
	nuovo percorso ciclopeditonale		134,000	2,500		335,000
			3,600	4,400		15,840
	collegamento marciapiede e percorso ciclopeditonale		7,000	2,000		14,000
	area Sud-Est superfici a nuovi parcheggi * ((9,4*5)+(13*5))	112,000				112,000
	area Sud-Est superficie a nuovo parcheggio * (15*2)	30,000				30,000
	fascia cavidotti P.I. - videosorveglianza - carreggiata Nord attraversamento		8,000	0,600		4,800
			12,000	0,600		7,200
			48,000	0,600		28,800
	fascia cavidotto P.I. pista ciclabile		38,000	0,500		19,000
	fascia tubazione impianto idrico alimentazione ambulant		67,000	1,200		80,400
	fascia allacci scarichi ambulant		16,000	0,600		9,600
	<b>SOMMANO</b> m2					<b>2.280,410</b>
35	1U.04.120.0 10.d	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA = 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compreso: - 15 cm, in due strati				
			101,200	11,000		1.113,200
			50,000			50,000
			144,160			144,160
			113,600			113,600
			75,000			75,000
	<b>SOMMANO</b> m2					<b>1.495,960</b>
36	1U.04.120.0 300.b	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 1000 mm, resistenza alla frammentazione LA <= 20 e resistenza alla levigazione PSV >= 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,8 % su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN >= 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 Kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm.				
			45,000	1,350		60,750

Prodotto : Elaborato con Computo by Fmr

Utente : Arch. Andrea Bellocchio - Via Borgo Palazzo 10 - Bergamo

Foglio n. 10 di 20

zaMerc\_Adeg04\_23

Elaborato : CM - PIAZZA MERCATO - Prog. DE - aprile 2023

Cliente : Comune Di Pogliano Milanese (Mi)

Data : sabato 29 aprile 2023



numero d'ordine codice voce	descrizione lavori e misure	dimensioni				prodotti
		quantità	lung.	largh.	altezza	
			16,000	2,600		41,600
	carreggiata Nord		5,600	9,200		51,520
			45,000	8,000		360,000
			11,600	6,200		71,920
	((6,8*6,8)/2)	23,120				23,120
			11,000	6,000		66,000
	((2*((4*3)/2)))	12,000				12,000
	piazzale mercato ambulant Ovest		137,000	16,000		2.192,000
	area fontanella * ((11,8*12)-(2*(1,5*1,5)))	137,100				137,100
	area lato casetta acqua * (((((16+13)*25)/2)-(6,2*6,2)))	324,060				324,060
	area a Sud-Est casetta acqua		18,000	32,000		576,000
	area a Ovest piazzale in cemento		18,200	11,000		200,200
	area parcheggio fascia centrale Nord-Sud		101,200	11,000		1.113,200
	piazzale mercato ambulant Est		100,800	16,000		1.612,800
	fascia laterale Est piazzale in cemento		18,400	4,800		88,320
	fascia marciapiede lato impianto sportivo con aiuola		33,300	2,000		66,600
	fascia marciapiede lato impianto sportivo senza aiuola		98,000	5,000		490,000
	carreggiata Sud uscita piazzale mercato ambulant Est		29,000	6,200		179,800
			5,000	4,200		21,000
	area parcheggio/sosta ambulant lato piazzola ecologica ed aiuola centrale * ((31,4*5)-(1,5*1,5))	154,750				154,750
	area Sud fra aiuole * (380,58-((3*1,5*1,5)+(4,6*5,8)+(15*1,3)+(3*6)))	309,650				309,650
	carreggiata Sud uscita piazzale mercato ambulant Ovest * (6*24,8)	148,800				148,800
	nuovo percorso ciclopedonale e parcheggio lato Est cabina gas		5,000	24,000		120,000
	carreggiata Sud	656,800				656,800
	area ingresso carreggiata Sud zona Stop	75,040				75,040
	marciapiede intorno cabina gas	52,400				52,400
	area percorso ciclopedonale * (5*4,4)	22,000				22,000
	area collegamento marciapiede e percorso ciclopedonale		7,000	2,000		14,000
	area parcheggio longitudinale preesistente su via Europa		134,000	2,000		268,000
	area ampliamento parcheggio su via Europa		134,000	3,100		415,400
	nuovo marciapiede lato via Europa		134,000	2,000		268,000
	nuovo percorso ciclopedonale		134,000	2,500		335,000
	marciapiede/piazza Nord-Ovest	178,800				178,800
	SOMMANO m2					10.706,630
37	1U.06.010.0 020.b	Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: la terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare una presenza di sostanze organiche superiori all'1,5% (peso secco); - assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15; meccanica, con i necessari completamenti a mano.				
	piazza Monumento * (5*1,25*1,25)	7,812			0,250	1,953
	aiuola monumento ((1,15*0,80)+(0,85*2,2)+((2,2*2,25)/2))	5,265			0,250	1,316
	aiuola Sud Carpini * (((6,6+5,4)*7)/2)	42,000			0,250	10,500
			11,400	1,300	0,250	3,705
	aiuola armadio gas * (((9+4,4)*5)/2)	33,500			0,250	8,375
	aiule parcheggi lato via Europa * (2*(7*2,4))	33,600			0,250	8,400

Prodotto : Elaborato con Computo by Fmr

Utente : Arch. Andrea Bellocchio - Via Borgo Palazzo 10 - Bergamo

Foglio n. 11 di 20

zaMerc\_Adeg04\_23

Elaborato : CM - PIAZZA MERCATO - Prog. DE - aprile 2023

Cliente : Comune Di Pogliano Milanese (Mi)

Data : sabato 29 aprile 2023



numero d'ordine codice voce	descrizione lavori e misure	dimensioni				prodotti
		quantità	lung.	largh.	altezza	
	aiuola lato via Europa * (1,34*2,6)		134,000	2,600	0,250	87,100
	aiuola interna lato piazzale ambulantanti lato Ovest		134,000	2,000	0,250	67,000
	aiuole Nord separazione carreggiata * ((11+4)*1)	15,000			0,250	3,750
	aiuola segnalazione piattaforma con struttura prefabbricata * (4,5*4,6)	20,700			0,250	5,175
	aiuole separatrici area parcheggio centrale * (5*(2,4*4,8))	57,600			0,250	14,400
	area Sud aiuola lunga lato parcheggio		15,000	1,300	0,250	4,875
	aiuole alberi Sud * (4*(1,25*1,25))	6,250			0,250	1,563
	aiuole lato carreggiata Sud * ((6,4*5,8)+(4,4*6))	63,520			0,250	15,880
	rimodellamento terreno lato Sud * (60*1)	60,000			0,250	15,000
	aiuola lato campo di calcio		33,300	3,000	0,250	24,975
	aiuole alberi lato casetta acqua * (2*1,25*1,25)	3,125			0,250	0,781
	<b>SOMMANO</b> m3					<b>274,748</b>
38	1U.06.030.0 010.a	Pacciamatura con corteccia di pino, priva di impurità, trattata con prodotti fungicidi, compresa stesa e modellazine, con pezzatura: - stesa manuale - diam. 0,8 - 2 cm.				
	aiuole piazza Moumento * (5*(1,25*1,25))	7,812			0,050	0,391
	aiuola monumento	5,270			0,050	0,264
	aiuole alberi lato casetta acqua * (2*1,25*1,25)	3,125			0,050	0,156
	aiuola lato campo di calcio		33,300	3,000	0,050	4,995
	aiuole alberi lato Sud * (4*(1,25*1,25))	6,250			0,050	0,313
	<b>SOMMANO</b> m3					<b>6,118</b>
39	1U.06.180.0 040.a	Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m2 e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici, tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m2.				
	aiuola Sud Carpini	42,000				42,000
			11,400	1,300		14,820
	aiuola armadio gas	33,500				33,500
	aiuole parcheggio lato via Europa	33,600				33,600
	aiuola lato via Europa		134,000	2,600		348,400
	aiuola interna lato piazzale ambulantanti lato Ovest		134,000	2,000		268,000
	aiuole Nord separazione carreggiata	15,000				15,000
	aiuola segnalazine piattaforma con struttura prefabbricata	20,700				20,700
	aiuole separatrici area parcheggio centrale	57,600				57,600
	area Sud aiuola lunga lato parcheggio		15,000	1,300		19,500
	aiuole lato carreggiata Sud	63,520				63,520
	rimodellamento terreno lato Sud	60,000				60,000
	<b>SOMMANO</b> m2					<b>976,640</b>
40	1U.06.590.0 030.b	Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada. Compresi i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezze delle piante: da 6 a 10 m				
		6,000				6,000
	<b>SOMMANO</b> cad					<b>6,000</b>
41	1U.06.590.0 030.c	Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada. Compresi i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezze delle piante: da 10 a 20 m				

Prodotto : Elaborato con Computo by Fmr

Utente : Arch. Andrea Bellocchio - Via Borgo Palazzo 10 - Bergamo

Foglio n. 12 di 20

zaMerc\_Adeg04\_23

Elaborato : CM - PIAZZA MERCATO - Prog. DE - aprile 2023

Cliente : Comune Di Pogliano Milanese (Mi)

Data : sabato 29 aprile 2023



numero d'ordine codice voce	descrizione lavori e misure	dimensioni				prodotti
		quantità	lunghezza	larghezza	altezza	
		6,000				6,000
	SOMMANO cad					6,000
42	1U.06.210.0 050.b	Piante latifoglie con zolla della specie Acer ginnala, Acer negundo in varietà, Acer saccharinum, Acer saccharinum in varietà, Albizia spp, Alnus cordata glutinosa, Alnus spp, Celtis spp, Juglans nigra spp, Prunus padus, Sterculia platanifolia (o Firmiana), Tilia spp, Ulmus spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: 11 - 12 cm.				
	Tilia cordata	37,000				37,000
	SOMMANO cad					37,000
43	1U.06.210.0 060.b	Piante latifoglie con zolla della specie Acer buergerianum, Acer platanoides, Acer pseudoplatanoides, Corylus colurna in varietà; Fraxinus excelsior in varietà, Ostrya carpinifolia in varietà, Prunus accolate, Prunus cerasifera in varietà, Prunus fruticosa in varietà; Prunus serrulata in varietà, Prunus subhirtella in varietà, Prunus virginiana in varietà, Sorbus spp, Tamarix spp, Zelkova serrata in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: 11 - 12 cm.				
	Prunus serrulata	6,000				6,000
	SOMMANO cad					6,000
44	1U.06.210.0 070.b	Piante latifoglie con zolla della specie Acer pseudoplatanus in varietà, Acer rubrum, Acer rubrum in varietà, Betula alba in varietà, Prunus maackii in varietà, Prunus padus in varietà, Quercus robur, Quercus suber, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: 11 - 12 cm.				
	Quercus robur	3,000				3,000
	SOMMANO cad					3,000
45	1U.06.210.0 080.b	Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer fremanii in varietà, Aesculus spp, Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacanthos in varietà, Koeleria spp., Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà, Persea persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: 11 - 12 cm.				
	Carpinus betulus (colonna)	10,000				10,000
	SOMMANO cad					10,000
46	1U.06.210.0	Piante latifoglie con zolla della specie Carpinus betulus fastigiata				

Prodotto : Elaborato con Computo by Fmr

Utente : Arch. Andrea Bellocchio - Via Borgo Palazzo 10 - Bergamo

Foglio n. 13 di 20

zaMerc\_Adeg04\_23

Elaborato : CM - PIAZZA MERCATO - Prog. DE - aprile 2023

Cliente : Comune Di Pogliano Milanese (Mi)

Data : sabato 29 aprile 2023



numero d'ordine codice voce	descrizione lavori e misure	dimensioni				prodotti
		quantità	lunghezza	larghezza	altezza	
100.b	in varietà, Cercidiphyllum japonicum in varietà, Davidia involucrata in varietà, Fagus sylvatica in varietà, Fagus sylvatica purpurea, Hibiscus spp, Ligustrum (allevato ad alberello), con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: 11 - 12 cm.					
	Carpinus betulus (piramide)	4,000				4,000
	Fagus sylvatica	3,000				3,000
	<b>SOMMANO</b> cad					<b>7,000</b>
47	1U.06.200.0 Fornitura e posa di due pali tutori trattati in autoclave contro la marcescenza, a sostegno delle piante, compresi i tagli, la fornitura dei legacci e la relativa legatura alla pianta					
	110.c	63,000				63,000
	<b>SOMMANO</b> cad					<b>63,000</b>
48	1U.06.210.0 Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer fremanii in varietà, Aesculus spp, Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp., Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacanthos in varietà, Koeleria spp., Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà, Persea persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris, Quercus rubra, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: 11 - 12 cm.					
	080.b					
	arbusto - Carpinus betulus - aiuola lato campo di calcio	6,000				6,000
	arbusti aiuole centrali zona parcheggio * (7*2)	14,000				14,000
	<b>SOMMANO</b> cad					<b>20,000</b>
49	1U.06.240.0 Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà, Corylus Avellana in varietà, Cornus Mas in varietà, Cornus Sanguinea in varietà, Cotoneaster spp, Crataegus Monogyna in varietà, Deutziaspp, Escallonia spp, Crataegus monogyna in varietà, Deutzia spp, Escallonia spp, Forsythia spp, Kerria Japonica in varietà, Lespedeza Thunbergii in varietà, Ligustrum spp, Lonicera spp, Philadelphus Coronarius in varietà, Potentilla Fruticosa in varietà, Pyracantha spp, Rhamnus Frangula in varietà, Salix spp, Sambucus Nigra in varietà, Spartium Junceum in varietà, Spiraea spp, Symphoricarpos spp, Weigela spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m2, bagnatura con 30 l/m2 di acqua. In vaso di diametro: 18 cm.					
	020.b					
	arbusti - Corylus Avellana - aiuola lato campo di calcio	6,000				6,000
	arbusti aiuole centrali zona parcheggio * (7*2)	14,000				14,000
	Cotoneaster - Cotoneaster	5,000				5,000
	Corylus Avellana - aiuole Sud	10,000				10,000
	<b>SOMMANO</b> cad					<b>35,000</b>
50	1U.06.240.0 Arbusti della specie Artemisia spp, Aucuba Japonica in varietà, Barberis spp, Calicanthus spp, Cornus Alba Ivory Halo, Cotinus Coggia in varietà, Cytisus spp, Euphorbia spp, Eleagnus spp, Genista Lydia in varietà, Prunus Lusitanica Angustifolia, Punica					
	030.b					

Prodotto : Elaborato con Computo by Fmr

Utente : Arch. Andrea Bellocchio - Via Borgo Palazzo 10 - Bergamo

Foglio n. 14 di 20

zaMerc\_Adeg04\_23



Elaborato : CM - PIAZZA MERCATO - Prog. DE - aprile 2023

Cliente : Comune Di Pogliano Milanese (Mi)

Data : sabato 29 aprile 2023



numero d'ordine codice voce	descrizione lavori e misure	dimensioni				prodotti
		quantità	lunghezza	larghezza	altezza	
	Granatum in varietà, Syringa Vulgaris in varietà, Tamarix spp; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m2, bagnatura con 30 l/m2 di acqua. In vaso di diametro: 18 cm. arbusti - Punica Granatum - iuola monumento	5,000				5,000
	<b>SOMMANO</b> cad					5,000
51	1U.06.400.0 020.b Fornitura e posa di cestino portarifiuti cilindrico, interamente realizzato in lamiera di acciaio sagomata, zincata e verniciata (RAL 6005); inclusi staffe e collarini; in opera su paletto o plinto prefabbricato in calcestruzzo. Il cestino deve recare la seguente marcatura: - stemma del Comune di Pogliano Milanese, di colore bianco (RAL 9010) nella sezione prima centrale del corpo del cestino. In opera su plinto.	5,000				5,000
	<b>SOMMANO</b> cad					5,000
52	1U.06.400.0 080.a Rastrelliera modulare portabiciclette, universale, in acciaio zincato e verniciato a forno con polveri a base di resine sintetiche. La struttura portante è costituita da supporti laterali o eventualmente intermedi (nel caso di impianti multipli) con tubolari sagomati e saldati, nella parte bassa, ad una piastra preforata per il fissaggio a pavimento (base). I tubi orizzontali, ai quali saranno applicati i supporti per le biciclette, sono sostenuti da supporti laterali. Ai supporti porta biciclette sono saldati i supporti delle ruote e del telaio. Tutti questi ultimi supporti saranno infilati nei tubi di sostegno, orizzontalmente, e saranno posizionati secondo una distanza variabile tra le biciclette. Compreso il montaggio, la posa in opera e fissaggio chimico realizzato con tiranti filettati in acciaio zincato, nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta: rastrelliera modulare per n. 6 posti biciclette con angolazione a 90° o 45° dx/sx.	2,000				2,000
	<b>SOMMANO</b> cad					2,000
53	1U.06.380.0 040.a Panchina con schienale, costituita da 3 spalle sagomate di supporto in acciaio s=6 mm, collegate da tubo orizzontale in acciaio diam 60x2 mm. Supporti pancha in fusione di ghisa sabbia. Seduta e schienale formati con 29 profilati in tubo diam 16 mm di acciaio diam. 16x2 mm. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo e verniciate con resina poliesteri termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico. Dimensioni: lunghezza 2000 mm, altezza seduta 440 mm, peso 80 kg circa. Compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo: in acciaio zincato e verniciato, con supporti in ghisa.	7,000				7,000
	<b>SOMMANO</b> cad					7,000
54	1U.05.100.0 010 SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE ACQUA. Esecuzione di segnaletica orizzontale costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice all'acqua, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione delle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere					

Prodotto : Elaborato con Computo by Fmr

Utente : Arch. Andrea Bellocchio - Via Borgo Palazzo 10 - Bergamo

Foglio n. 15 di 20

zaMerc\_Adeg04\_23



Elaborato : CM - PIAZZA MERCATO - Prog. DE - aprile 2023

Cliente : Comune Di Pogliano Milanese (Mi)

Data : sabato 29 aprile 2023



numero d'ordine codice voce	descrizione lavori e misure	dimensioni				prodotti
		quantità	lung.	largh.	altezza	
	conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto.- PER STRISCE DI ARRESTO ZEBRATURE FRECCHE E ISCRIZIONI					
	strisce di separazione * (180*8)	1.440,000		0,100		144,000
	stalli parcheggi e sosta ambulanti	1.500,000		0,100		150,000
	<b>SOMMANO</b> m2					294,000
55	1U.05.220.0 010.a Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo di resina, di qualsiasi altezza fino a 4,50 m, compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed allontanamento di tutti i materiali di risulta: palo antirotazione diametro 48 mm.	34,000				34,000
	<b>SOMMANO</b> cad					34,000
56	1U.05.310.0 020 Posa in opera di segnale e targhe di qualsiasi superficie e dimensione, su sostegno diverso dal portale, compreso ogni onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.	3,000				3,000
	riposizionamento di segnali preesistenti (n. 2 parcheggio disabili, n. 1 senso unico)					
	<b>SOMMANO</b> cad					3,000
57	1U.05.150.0 010.a Segnale di qualsiasi forma e dimensione con supporto in alluminio estruso; in opera, compresi elementi di fissaggio al sostegno - in pellicola di classe 1.					
	segnali verticali a m2 - att. Pedonale * (0,6*0,6)	0,360	19,000			6,840
	att. Ciclabile * (0,6*0,6)	0,360	3,000			1,080
	Stop * (0,6*0,6)	3,600	4,000			14,400
	Divieto circolazione * (0,6*0,6)	0,360	3,000			1,080
	Parcheggio * (0,6*0,6)	0,360	12,000			4,320
	Divieto transito * (0,6*0,6)	0,360	1,000			0,360
	Carico e scarico * (0,6*0,9)	0,540	1,000			0,540
	Inizio e fine pista ciclopeditonale * (2*0,6*0,6)	0,720	3,000			2,160
	<b>SOMMANO</b> m2					30,780
58	1C.27.050.0 150.b Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di recupero di rifiuti autorizzati ( ai sensi del punto 7.6.3 lett. c del DM 5/2/1998), per la produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione da documentarsi per mezzo del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR).					
	Fresato di asfalto (Quantità in m3 x 1,80) - q.tà scarifica h cm 3 - voce n. 1 - cod. 1U.04.010.011.a * (10877,83*0,03)	326,334	1,800			587,401
	Fresato di asfalto (Quantità in m3 x 1,80) - q.tà scarifica h cm 7 - voce n. 2 - cod. 1U.04.010.011.b * (3491,34*0,07)	244,394	1,800			439,909
	<b>SOMMANO</b> t					1.027,310
59	1C.27.050.0 100.f Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 17 09 04) presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010					
	cordoli in cls - Q.tà voce - cod. 1U.04.020.0250 *	58,575	1,600			93,720

Prodotto : Elaborato con Computo by Fmr

Utente : Arch. Andrea Bellocchio - Via Borgo Palazzo 10 - Bergamo

Foglio n. 16 di 20

zaMerc\_Adeg04\_23

Elaborato : CM - PIAZZA MERCATO - Prog. DE - aprile 2023

Cliente : Comune Di Pogliano Milanese (Mi)

Data : sabato 29 aprile 2023



numero d'ordine codice voce	descrizione lavori e misure	dimensioni				prodotti
		quantità	lunghezza	larghezza	altezza	
	(1562*0,15*0,25) area in cls futura struttura prefabbricata - Q.tà voce - cod. 1U.04.010.0100.a * (16*18,2*0,1)	29,120	1,600			46,592
	SOMMANO t					140,312
60	1C.27.050.0 100.h Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) biodegradabili (CER 20 02 01) rifiuti vegetali - n. 12 alberature	5,000				5,000
	SOMMANO t					5,000
61	NC.10.050. 0010.e Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile da 13,5 a 21 t	8,000				8,000
	SOMMANO h					8,000
62	NC.10.150. 010.c Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante: oltre 120 HP - con operatore.	8,000				8,000
	SOMMANO h					8,000
63	MA.00.005. 005 Operaio specializzato edile 3° livello	8,000				8,000
	SOMMANO h					8,000
64	MA.00.005. 0015 Operaio comune edile 1° livello	8,000				8,000
	SOMMANO h					8,000
65	1S.00.090.0 130.a Monoblocco uso ufficio (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) costituito da pannelli in lamiera con interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre, impianto elettrico, trasportabile su autocarro, già finito, accoppiabile e sovrapponibile, compreso il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia, escluso allacciamento elettrico (da quantificarsi a parte). per il primo mese o frazione	1,000				1,000
	SOMMANO cad					1,000
66	1S.00.090.0 130.b Monoblocco uso ufficio (dimensioni esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) costituito da pannelli in lamiera con interposto poliuretano e resine come coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre, impianto elettrico, trasportabile su autocarro, già finito, accoppiabile e sovrapponibile, compreso il montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per il magazzino, nonché gli oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia, escluso allacciamento elettrico (da quantificarsi a parte). per ogni mese o frazione di mese oltre il primo	3,000				3,000
	SOMMANO cad					3,000
67	S1.03.0070. 001 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria.					

Prodotto : Elaborato con Computo by Fmr

Utente : Arch. Andrea Bellocchio - Via Borgo Palazzo 10 - Bergamo

Foglio n. 17 di 20

zaMerc\_Adeg04\_23

Elaborato : CM - PIAZZA MERCATO - Prog. DE - aprile 2023

Cliente : Comune Di Pogliano Milanese (Mi)

Data : sabato 29 aprile 2023



numero d'ordine codice voce	descrizione lavori e misure	dimensioni				prodotti	
		quantità	lung.	largh.	altezza		
	Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione.	1,000				1,000	
	SOMMANO mese					1,000	
68	S1.03.0070.002	BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione.	3,000				3,000
	SOMMANO mese					3,000	
69	1S.00010.0100	RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolare ed altri soggetti (subappaltatori, sub					

Prodotto : Elaborato con Computo by Fmr

Utente : Arch. Andrea Bellocchio - Via Borgo Palazzo 10 - Bergamo

Foglio n. 18 di 20

zaMerc\_Adeg04\_23

Elaborato : CM - PIAZZA MERCATO - Prog. DE - aprile 2023

Cliente : Comune Di Pogliano Milanese (Mi)

Data : sabato 29 aprile 2023



numero d'ordine codice voce	descrizione lavori e misure	dimensioni				prodotti
		quantità	lung.	largh.	altezza	
	fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro.	8,000				8,000
	<b>SOMMANO</b> ora					8,000
70	1S.00.100.0 040 Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato, ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di legno, con blocchetti di fondazione in calcestruzzo; compreso il montaggio, lo sfido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.	200,000			2,000	400,000
	(64+64)	128,000			2,000	256,000
	<b>SOMMANO</b> M2					656,000
71	1S.00.100.0 380 Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal codice della strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada), costituita da due cavalletti metallici corredate da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo della barriera per un mese. Lunghezza 1800 mm	24,000				24,000
	(6*4)					24,000
	<b>SOMMANO</b> cad/mes					24,000
72	1S.00.150.0 455.a Equipaggiamento di pronto soccorso completo di tutte le attrezzature mediche e dei medicinali richiesti dalla normativa vigente cassetta di pronto soccorso, dim. 23 x 23 x 12,5 cm	1,000				1,000
	<b>SOMMANO</b> cad					1,000
73	1S.00.160.0 050 Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm. Compresa la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza, l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali e lo spostamento con l'avanzare del cantiere; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese.	4,000				4,000
	<b>SOMMANO</b> cad					4,000
74	1S.00.160.0 010.b SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.Lgs. 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di					

Prodotto : Elaborato con Computo by Fmr

Utente : Arch. Andrea Bellocchio - Via Borgo Palazzo 10 - Bergamo

Foglio n. 19 di 20

zaMerc\_Adeg04\_23

Elaborato : CM - PIAZZA MERCATO - Prog. DE - aprile 2023

Cliente : Comune Di Pogliano Milanese (Mi)

Data : sabato 29 aprile 2023



numero d'ordine codice voce	descrizione lavori e misure	dimensioni				prodotti
		quantità	lung.	largh.	altezza	
	lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali e lo spostamento con l'avanzare del cantiere. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:- In lamiera o alluminio, con diametro cm 60, oppure cm 90.	120,000				120,000
	SOMMANO gg					120,000
75	1S.00.145.0 445.a Luce di segnalazione a batteria per esterni colore giallo, rosso o bianco, a luce lampeggiante o fissa, , compresa la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza, la ricarica delle batterie, l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della luce e lo spostamento con l'avanzare del cantiere:- per il primo mese o frazione	15,000				15,000
	SOMMANO cad					15,000
76	1S.00.145.0 445.b Luce di segnalazione a batteria per esterni colore giallo, rosso o bianco, a luce lampeggiante o fissa, , compresa la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza, la ricarica delle batterie, l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della luce e lo spostamento con l'avanzare del cantiere:- per ogni mese successivo o frazione di mese oltre il primo (3*15)	45,000				45,000
	SOMMANO cad					45,000
77	1S.00.155.0 460.b Estintore a polvere da parete, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro con carica nominale da 9 Kg, per ogni mese	4,000				4,000
	SOMMANO cad					4,000
78	CVD.01.030 .0010 PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE - punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020. Disinfezione dei luoghi o locali chiusi (...) sanificazione baracca (1 a settimana) sanificazione bagno)	16,000 16,000	5,000 1,200	2,400 1,200		192,000 23,040
	SOMMANO mq					215,040
79	CVD.01.030 .0020 PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE - punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020. Disinfezione dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo aziendale (...) 3 mezzi * (3*16)	48,000				48,000
	SOMMANO cad					48,000
80	CVD.01.030 .0030 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020.Maschere facciali monouso di tipo chirurgicoformate da due o tre strati (...) la documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro. (4*120)	480,000				480,000
	SOMMANO cad					480,000

Prodotto : Elaborato con Computo by Fmr

Utente : Arch. Andrea Bellocchio - Via Borgo Palazzo 10 - Bergamo

Foglio n. 20 di 20

zaMerc\_Adeg04\_23