

**Comune di Pogliano Milanese
(Provincia di Milano)**

**Lavori di manutenzione straordinaria del centro sportivo comunale in via C.
Chiesa
LOTTO 2**

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA



PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO MECC_DISMISSIONI E SMANTELLAMENTI									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
1	D15100_NP	CORPO D'OPERA RISCALDAME NTO CAMPI PALLAVOLO RISC. PALLAVOLO_ IMPIANTO MECCANICO RISC. PALLAVOLO MECC_DISMIS SIONI E SMANTELLA MENTI Rimozione di macchina ventilante esistente, comprensivo del generatore termico, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, compreso taglio tubazioni aeroidruliche esistenti, compreso trasporto a discarica autorizzata, eventuali oneri, compreso ogni onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.	cad	2,00	€ 458,20	€ 916,40	€ 293,25	€ 586,50	64,00%
2	MECC64	Lavori di svuotamento tubazione gas esistente a A Riportare:				€ 916,40		€ 586,50	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO MECC_DISMISSIONI E SMANTELLAMENTI									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto: servizio macchine ventilanti da dismettere, compresa intercettazione ramo, taglio e chiusura, compresi scavi, reinterri, materiali, sfridi, compreso collaudo tecnico finale, compreso ogni altro onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte	a corpo	1,00	€ 397,00	€ 916,40 € 397,00		€ 586,50 € 190,56	
		Sommano RISC. PALLAVOLO MECC_DISMISSIONI E SMANTELLAMENTI				<u>€ 1.313,40</u>		<u>€ 777,06</u>	48,00% 59,16%

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO MECC_LOCALE TECNICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
3	GEN001	<p>RISC. PALLAVOLO MECC_LOCAL E TECNICO</p> <p>Fornitura e posa in opera di generatore termico modulare Marca Viessmann o equivalente modello VITODENS 200-W B2HA da 99 kW alta potenza. Caldaia murale a gas a condensazione versione solo riscaldamento Categoria II2N3P, omologata per il funzionamento a gas metano secondo EN 437; grado di protezione IP 4XD secondo EN 60529, marcatura CE -0085 CN 0050. Componenti / caratteristiche principali : nuovo bruciatore cilindrico Matrix con superficie metallica di propria concezione e di propria produzione; maggiore resistenza alle sollecitazioni /stress termici grazie alla superficie in rete metallica priva di punti di saldatura;</p>							

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO MECC_LOCALE TECNICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		distribuzione uniforme della fiamma , con trasmissione radiale del calore per irraggiamento; con ridotte emissioni inquinanti; scambiatore primario di calore Inox Radial realizzato in acciaio inossidabile; ridotte operazioni di manutenzione grazie alle superfici autopulenti, elevata resistenza alla corrosione grazie al pregiato materiale impiegato per la realizzazione, unico passaggio fumi per la condensazione; regolazione automatica della combustione attraverso il sistema Lambda Pro Control; controllo continuo del corretto rapporto aria -gas e dei valori delle emissioni inquinanti; rendimenti costanti anche nel caso di variazioni della composizione del gas combustibile; flussostato per							

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO MECC_LOCALE TECNICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		<p>rilevazione presenza acqua nel circuito primario della caldaia; sensore /termostato di blocco elettronico con taratura 82°C posto sulla mandata dello scambiatore di calore; sensore fumi posto sul raccordo coassiale caldaia; raccordo caldaia per scarico fumi /adduzione aria di tipo coassiale, non sono necessari spazi laterali per manutenzione; tutti i componenti sono facilmente accessibili e possono essere smontati dalla parete anteriore; tensione nominale pari a 230 V, frequenza nominale 50 Hz. Regolazione di caldaia Vitotronic 100 temperatura costante. Regolazione digitale circuito di caldaia con temperatura acqua di caldaia costante, costituita da un apparecchio di base da moduli elettronici e da un unità di servizio;la regolazione</p>							

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO MECC_LOCALE TECNICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		<p>comprende:inter ruttore di impianto, limitatore temperatura massima elettronico, termostato di minima, regolatore temperatura , interfaccia Optolink per PC portatili e tasti per: selezione programma , temperatura acqua di caldaia e temperatura acqua calda sanitaria, funzione di prova manutentore. Per esercizio in funzione della temperatura a m b i e n t e è necessario un Vitoitrol 100 UTA o UTD Dati tecnici :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Classe NOX = 5 · Classifi cazione 92/42 CE : 4 stelle · campo di potenzi alità utile TM /TR = 50 / 30 °C 20.0 - 99.0 kW · campo di potenzi alità 							

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO MECC_LOCALE TECNICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		<div> <div>utile</div> <div>TM</div> <div>/TR =</div> <div>80 / 60</div> <div>°C 18.1</div> <div>- 90.9</div> <div>kW</div> <div>·</div> <div>potenzi</div> <div>alità al</div> <div>focolar</div> <div>e: 18.8</div> <div>- 92.9</div> <div>kW</div> <div>·</div> <div>Dimens</div> <div>ioni:</div> <div>altezza</div> <div>: 850</div> <div>mm</div> <div>larghez</div> <div>za :</div> <div>480</div> <div>mm</div> <div>profon</div> <div>dità</div> <div>:530</div> <div>mm.</div> <div>·</div> <div>Pressio</div> <div>ne</div> <div>massim</div> <div>a di</div> <div>esercizi</div> <div>o lato</div> <div>riscalda</div> <div>mento :</div> <div>4 bar</div> <div>·</div> <div>Efficie</div> <div>nza</div> <div>energet</div> <div>ica</div> <div>stagion</div> <div>ale del</div> <div>riscalda</div> <div>mento</div> <div>d'ambie</div> <div>nte A</div> <div>·</div> <div>Potenzi</div> <div>alità</div> <div>utile 91</div> <div>kW</div> <div>·</div> <div>Efficie</div> <div>nza</div> <div>energet</div> <div>ica</div> <div>stagion</div> <div>ale del</div> </div>							

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO MECC_LOCALE TECNICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		<div> <div>riscalda mento d'ambie nte 92 %</div> <div> <div>·</div> <div> <div>Consu mo annuo di energia 44261 kWh</div> <div>·</div> <div> <div>Livello di potenza sonora 59 dB</div> <div>·</div> <div> <div>Regolat ore di temper atura</div> <div>·</div> <div> <div>Classe energet ica regolat ore di temper atura I</div> <div>·</div> <div> <div>Contrib uto all'effic ienza energet ica del riscalda mento 1 %</div> <div>·</div> <div> <div>Associ azione efficien za energet ica (Riscal dament o) 95 %</div> </div> </div> </div> </div> <div>Compresi</div> <div> <div>·</div> <div> <div>Kaskad en -Modul</div> <div>·</div> <div> <div>Kit allaccia mento circuito</div> </div> </div> </div> </div></div></div></div>							

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO MECC_LOCALE TECNICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		di riscaldamento · Kit tubi d'allacciamento o 80/105kW · Rubinetto caldaia · Staffe montaggio caldaia per fissaggio o a muro Compresi allacciamenti elettrici ed idraulici, allacciamento a canna fumaria esistente, compresi materiali di consumo e sfridi, compresi prove collaudi ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte.							
4	CIRC01	Fornitura e posa in opera di circolatore ad alta efficienza (EEI <0,2) regolata elettronicamente a rotore bagnato con attacco a bocchettoni, corpo in ghisa grigia, alimentazione elettrica monofase, idoneo per A Riportare:	cad.	1,00	€ 7.625,00	€ 7.625,00	€ 533,75	€ 533,75	7,00%
						€ 7.625,00		€ 533,75	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO MECC_LOCALE TECNICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 7.625,00		€ 533,75	
		impianti di riscaldamento e condizionament o - interasse 280 mm, Ø attacchi DN65 mm, prevalenza 10 m con portata 10 mc/h marca Salmson modello SiriuX Master 65-80 o similare, completa di ogni altro onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.	cad	1,00	€ 2.150,00	€ 2.150,00	€ 193,50	€ 193,50	9,00%
5	025086a_N P	Vaso di espansione saldato e collaudato ISPESL pressione massima di esercizio da 5 a 6 bar precarica 1,5 bar, temperatura massima 99 °C, esclusa la tubazione, delle seguenti capacità: 50 l	cad	1,00	€ 148,10	€ 148,10	€ 32,58	€ 32,58	22,00%
6	MECC16	Collegamento nuovo generatore di calore aggiuntivo e nuovo circolatore UTA campi Tennis alla regolazione esistente ad opera di Tecnici abilitati Siemens. Compreso nuovo settaggio e verifica finale							
		A Riportare:				€ 9.923,10		€ 759,83	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO MECC_LOCALE TECNICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto: con collaudo dell'intero impianto di regolazione compreso apparecchiature esistenti in particolare verifica priorità funzionali del cogeneratore e ciclo antigelo dell'impianto. Compreso ogni accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte.				€ 9.923,10		€ 759,83	
7	MECC81	Fornitura e posa in opera di pressostato di minima con le seguenti caratteristiche: - a ripristino manuale - Pmax d'esercizio: 5 bar - Campo di temperatura: ambiente - 0 : 55°C fluido - 0 :110°C - Attacco : 1/4" F Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.	cad	1,00	€ 558,00	€ 558,00	€ 167,40	€ 167,40	30,00%
8	025260_NP	Pressostato di blocco a riarmo A Riportare:	cad	1,00	€ 83,00	€ 83,00	€ 7,47	€ 7,47	9,00%
						€ 10.564,10		€ 934,70	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO MECC_LOCALE TECNICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 10.564,10		€ 934,70	
		manuale per impianti termici con vaso di espansione chiuso, atto ad interrompere l'apporto di calore al raggiungimento della pressione di valore prefissato non superiore alla massima di esercizio del generatore di calore, costituito da elemento sensibile con soffietto in ottone; gruppo commutatore meccanico con contatti in aria; albero per la taratura con foro per l'apposizione di sigillo; cassa in lamiera stampata con coperchio frontale in plastica, campo di regolazione - 0,5/6 kg/cmq con certificato ANCC, posto in opera completo di pozzetto e manicotto saldato sulla tubazione	cad	1,00	€ 79,00	€ 79,00	€ 7,90	€ 7,90	10,00%
9	025104a_N P	Valvola di sicurezza a membrana, taratura 2,5 ÷ 6 bar, con attacco femmina, qualificata e taratura ISPESL: dim. 1 /2"	cad	1,00	€ 127,20	€ 127,20	€ 31,80	€ 31,80	25,00%
10	025163d_N	Fornitura e posa A Riportare:				€ 10.770,30		€ 974,40	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO MECC_LOCALE TECNICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 10.770,30		€ 974,40	
	P	in opera di valvola a farfalla wafer, corpo in ghisa grigia GG-25 e disco in ghisa sferoidale GS -40, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio AISI 303 e verniciatura epossidica: DN65	cad	3,00	€ 169,30	€ 507,90	€ 8,47	€ 25,41	5,00%
11	025178c_NP	Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10 /16, in opera: diam. 65 mm	cad	2,00	€ 153,50	€ 307,00	€ 15,35	€ 30,70	10,00%
12	025154f_NP	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a molla in ottone stampato, con molla in acciaio inox del tipo filettata, per installazione sia orizzontale che verticale, compreso il costo della filettatura e dei pezzi speciali necessari al montaggio, dei seguenti diam. 65 mm	cad	1,00	€ 110,43	€ 110,43	€ 8,83	€ 8,83	8,00%
13	023220_NP	Fornitura e posa in opera di termomanometro o circolare a capillare completo di valvola di ritegno 1/2", con custodia							
		A Riportare:				€ 11.695,63		€ 1.039,34	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO MECC_LOCALE TECNICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
14	MECC12	Riporto: realizzata in materiale termoplastico, capillare in rame di lunghezza 1000 mm, scala di pressione 0-6 bar, scala di temperatura 0 ÷ 120 °C: 0-6 bar	cad	2,00	€ 31,00	€ 62,00	€ 9,30	€ 18,60	30,00%
		Fornitura e posa in opera di <u>elemento sostitutivo</u> Siemens WZM -F300 o similare. Tronchetto provvisorio per contatore di energia statico c /f marca Siemens UH 50 -C61-00 DN 40 G 1"1/2interasse 300 mm. Compresi guarnizione pozzetto per sonda sulla tubazione di mandata. Compreso ogni opera e onere accessorio per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 95,00	€ 95,00	38,00%
15	023493_NP	Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, A Riportare:				€ 12.007,63		€ 1.152,94	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO MECC_LOCALE TECNICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
16	MECC34	Riporto: pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C: completo di rubinetto di intercettazione automatico.	cad	2,00	€ 39,20	€ 78,40	€ 9,41	€ 18,82	24,01%
		Lavori di allaccio tubazioni di nuova installazione ad impianto esistente, da effettuare in locale tecnico, compresi materiali, sfridi, eventuali smontaggi e rimontaggi apparecchiature esistenti, compreso ogni altro onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte	a corpo	1,00	€ 290,00	€ 290,00	€ 133,40	€ 133,40	46,00%
17	MECC10	Svuotamento impianto di circuiti esistenti e successivo riempimento, messa in funzione, regolazione e collaudo, compreso ogni altro onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	€ 372,00	€ 372,00	€ 200,88	€ 200,88	54,00%
18	MECC27	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio nero Mannesmann UNI 3824, A Riportare:				€ 12.748,03		€ 1.506,04	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO MECC_LOCALE TECNICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 12.748,03		€ 1.506,04	
		protezione con due mani di vernicie antiruggine, compreso eventuale sfrido, raccordi, curve mensole ed ogni altro onere accessorio per realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte	Kg	60,00	€ 5,50	€ 330,00	€ 2,97	€ 178,20	54,00%
19	025136_NP	Fornitura e posa in opera di isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppelle in lana di roccia, temperatura massima di servizio 450 °C, densità 90 kg /mc, classe A1 di resistenza al fuoco, conducibilità lambda = 0,042 W/mK a 50 °C, con rivestimento in pvc: Sp. 50 mm - dim. 2"1/2	m	10,00	€ 26,45	€ 264,50	€ 5,82	€ 58,20	22,00%
20	MECC28	Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincato, filettabili secondo UNI ISO 7/1 serie leggera UNI 8863, protezione con due mani di vernice antiruggine, verniciatura con due mani di smalto per le parti a vista, compreso eventuale sfrido, raccordi, curve							
		A Riportare:				€ 13.342,53		€ 1.742,44	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO MECC_LOCALE TECNICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
21	MECC92	Riporto: mensole, compreso flussaggio prima della messa in esercizio, ed ogni altro onere accessorio per realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte;	kg	20,00	€ 6,10	€ 122,00	€ 2,93	€ 58,60	48,03%
		Verniciatura tubazione di adduzione gas metano con 2 mani di smalto colore giallo eseguito a mano previa pulizia della stessa con prodotti idonei, dimensione 1" 1 /2 compreso ogni onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.	m	32,00	€ 8,10	€ 259,20	€ 1,38	€ 44,16	17,04%
22	MECC93	Fornitura e posa in opera di cartellonistica per sicurezza antincendio, composta da n.4 cartelli, compresa installazione in posizione idonea come da indicazioni DL, compreso ogni onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	€ 114,40	€ 114,40	€ 20,59	€ 20,59	18,00%
23	055001c	Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a							
		A Riportare:				€ 13.838,13		€ 1.865,79	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO MECC_LOCALE TECNICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 13.838,13		€ 1.865,79	
		pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da pagare a parte: da kg 6, classe 34A-233BC	cad	2,00	€ 63,20	€ 126,40	€ 18,33	€ 36,66	29,00%
		Sommano RISC. PALLAVOLO MECC_LOCAL E TECNICO				€ 13.964,53		€ 1.902,45	13,62%

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO MECC_LINEE ESTERNE									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
24	EDI19	<p>RISC. PALLAVOLO MECC_LINEE ESTERNE</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubo preisolato in polietilene reticolato ad alta pressione marca Rehau tipo RAUTHERME X o similare, SDR 11 PN10 bar secondo norma UNI EN 12201, isolamento in poliuretano espanso con rivestimento esterno in polietilene, idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile, rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari, posto in opera compresi pezzi speciali, escluse le opere murarie, scavi e rinterrì:</p> <p>d) Ø 75/162 spessore 6,8 mm</p>	m	42,00	€ 42,90	€ 1.801,80	€ 6,44	€ 270,48	15,01%
25	EDI19	<p>Fornitura e posa in opera di tubo preisolato in polietilene reticolato ad alta pressione marca Rehau tipo RAUTHERME X o similare, SDR 11 PN10</p> <p>A Riportare:</p>				€ 1.801,80		€ 270,48	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO MECC_LINEE ESTERNE									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 1.801,80		€ 270,48	
		bar secondo norma UNI EN 12201, isolamento in poliuretano espanso con rivestimento esterno in polietilene, idoneo al convogliamento di fluidi alimentari ed acqua potabile, rispondente alle prescrizioni del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi alimentari, posto in opera compresi pezzi speciali, escluse le opere murarie, scavi e rinterri:							
		e) Ø 90/162 spessore 8,2 mm	m	65,00	€ 51,10	€ 3.321,50	€ 6,13	€ 398,45	12,00%
26	ME07	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio nero Mannesmann UNI 3824, protezione con due mani di vernicie antiruggine, verniciatura con due mani di smalto per le parti a vista, compreso eventuale sfrido, raccordi, curve mensole ed ogni altro onere accessorio per realizzare il lavoro a perfetta regola d'arte.	Kg	29,00	€ 4,00	€ 116,00	€ 1,56	€ 45,24	39,00%
27	MECC14	Fornitura e posa in opera di unità				€ 5.239,30		€ 714,17	
		A Riportare:							

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO MECC_LINEE ESTERNE									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto: trattamento aria per installazione esterna marca Apengroup modello AH100IT-PH0 o similare, con le seguenti caratteristiche: · Potenz a 120kw · Ventila tori EC con inverter integrat o - 9.500 mc/h 250 Pa · Batteri a 6R - acqua 70°C - 5,0 mc/h - DPW 11,0 kPA - 120 kW · mandat a e ripresa affianc ate , parte inferior e, D. 650 mm · Portata aria min -mass. 6.000 - 9.500 mc/h · Prevale nza disponi bile 250 - 250 A Riportare:				€ 5.239,30		€ 714,17	
						€ 5.239,30		€ 714,17	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO MECC_LINEE ESTERNE									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto: Pa · Tens. di aliment azione 400V 3F + Neutr o · Freque nza 50 Hz Compresi nel prezzo · Valvol a acqua dn40 pn16 · Smart web touch screen · Boccag lio Quadro Tondo per Mandat a e/o ripresa · Kit serrand a aria esterna per generat ori Compresi allacciamenti idraulici ed elettrici, compresi adattamenti allacci aeroidraulici con esistente, compresi supporti per basamento con piastre d'appoggio, compreso ogni onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a A Riportare:				€ 5.239,30		€ 714,17	
						€ 5.239,30		€ 714,17	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO MECC_LINEE ESTERNE									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
28	MECC91	Riporto: perfetta regola d'arte.	cad	2,00	€ 13.325,00	€ 5.239,30		€ 714,17	8,00%
		Lavori di allaccio tubazioni di nuova installazione ad impianto esistente, da effettuare presso pozzetto esistente, compresi materiali, sfridi ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte				€ 26.650,00	€ 1.066,00	€ 2.132,00	
29	023493_NP	Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio svitabile per l'ispezione, corpo in ottone, galleggiante in polietilene anticorrosione, pressione massima d'esercizio 12 bar, temperatura massima d'esercizio 115 °C: completo di rubinetto di intercettazione automatico.	a corpo	1,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 67,20	€ 67,20	56,00%
30	MECC05	Fornitura e posa in opera di coibentazione delle tubazione a vista esterne all'edificio eseguita con guaina flessibile in polietilene espanso a cellule chiuse, spessore 50 mm,	cad	4,00	€ 39,20	€ 156,80	€ 9,41	€ 37,64	24,01%
		A Riportare:				€ 32.166,10		€ 2.951,01	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO MECC_LINEE ESTERNE									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
31	015037e_N P	Riporto: completo di finitura esterna in lamierino di alluminio, compreso materiale di sigillatura curve flange riduzioni e fissaggio ed ogni altro onere accessorio per la realizzazione del lavoro a perfetta regola d'arte: spessore 50 mm - dim. 1" 1/2	m	8,00	€ 27,20	€ 217,60	€ 5,98	€ 47,84	21,99%
		Valvola d'arresto a sfera cromata, con maniglia a farfalla rossa, attacchi femmina -femmina, passaggio a norma, data in opera comprese le guarnizioni e lavorazione, nonché ogni altro onere e magistero: dim. 1"1/2	cad	4,00	€ 43,90	€ 175,60	€ 9,22	€ 36,88	21,00%
		Sommano RISC. PALLAVOLO MECC_LINEE ESTERNE				€ 32.559,30		€ 3.035,73	9,32%
		Riepilogo RISC. PALLAVOLO MECC_DISMIS SIONI E SMANTELLA MENTI				€ 1.313,40		€ 777,06	59,16%
		RISC. PALLAVOLO MECC_LOCAL E TECNICO				€ 13.964,53		€ 1.902,45	13,62%
		RISC. PALLAVOLO A Riportare:				€ 15.277,93		€ 2.679,51	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO_IMPIANTO MECCANICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 15.277,93		€ 2.679,51	
		MECC_LINEE ESTERNE				€ 32.559,30		€ 3.035,73	9,32%
		Sommano							
		RISC.							
		PALLAVOLO_							
		IMPIANTO							
		MECCANICO				€ 47.837,23		€ 5.715,24	11,95%

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO_OPERE EDILI									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
32	E15002_NP	RISC. PALLAVOLO_ OPERE EDILI Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, compresi oneri e magisteri per evitare i sottoservizi esistenti, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e simili)	mc	22,40	€ 10,16	€ 227,58	€ 4,47	€ 100,13	44,00%
33	E15010_NP	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto, compreso ripristino manto d'erba come da esistente: con materiale di risulta proveniente da scavo	mc	12,30	€ 13,70	€ 168,51	€ 5,89	€ 72,45	42,99%
		A Riportare:				€ 396,09		€ 172,58	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO_OPERE EDILI									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
34	E25003_NP	Riporto: Sottofondo eseguito per letto di posa di tubazioni, costituito da uno strato di 15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per trasporto, stesura e regolarizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi meccanici ed eventuale rinfiacco attorno alle tubazioni; per m³ di sabbia	mc	10,10	€ 28,78	€ 290,68	€ 7,48	€ 75,55	25,99%
35	E15009	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km	mc/km	338,00	€ 0,91	€ 307,58	€ 0,27	€ 91,26	29,67%
36	D15125a	Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, A Riportare:				€ 994,35		€ 339,39	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO_OPERE EDILI									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 994,35		€ 339,39	
		istituito con legge 28/12 /1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva lettera b), andrà aggiunto agli oneri di discarica di cui al punto a). Si precisa che il tributo di cui alla lettera b) non si applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti in impianti di trattamento con recupero degli stessi: inerti (calcolati in base al volume effettivo di scavo e demolizione)	mc	16,90	€ 8,63	€ 145,85			
37	EDI95	Fornitura e posa in opera di nuovo pozzetto in cls, compreso chiusino in ghisa tipo carrale classe C250. Compreso basamento in cls e ogni altro onere accessorio per la perfetta esecuzione a regola d'arte: dimensioni interne 60x60x60 cm	cad	3,00	€ 141,00	€ 423,00	€ 29,61	€ 88,83	21,00%
38	D15006_NP	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di				€ 1.563,20		€ 428,22	
		A Riportare:							

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO_OPERE EDILI									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
39	EDI91	Riporto: martello demolitore meccanico, compresi eventuali tagli, compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio: armato	mc	5,60	€ 326,00	€ 1.825,60	€ 195,60	€ 1.095,36	60,00%
		Lavori di ripristino basamento esistente per posizionamento nuove macchine ventilanti al fine di avere un piano perfettamente orizzontale e pulito, compresi materiali, sfridi ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.	a corpo	2,00	€ 274,00	€ 548,00	€ 117,82	€ 235,64	43,00%
40	EDI36	Lavori di pulizia area di cantiere in prossimità di macchine ventilanti compresi taglio, dismissioni e trasporto a discarica autorizzata di recinzione esistente ed arbusti, compresi eventuali oneri di discarica, compreso ogni onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.	a corpo	2,00	€ 210,00	€ 420,00	€ 88,20	€ 176,40	42,00%
		A Riportare:				€ 4.356,80		€ 1.935,62	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO_OPERE EDILI									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
41	EDI81	Riporto: Lavori pulizia scala ed accesso locale tecnico esistente, compreso locale addolcitore, compresa pulizia grigliati superiori compresi trasporto a discarica autorizzata di materiale rinvenuto, compresi eventuali oneri di discarica, compreso ogni onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	€ 161,00	€ 161,00	€ 88,55	€ 88,55	55,00%
42	D15031	Demolizione parziale o totale di pavimento industriale eseguita con mezzi meccanici, compresa la demolizione del massetto di sottofondo, il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno; compresi e compensati gli oneri per lo sgombero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio dei materiali di risulta	mc	1,20	€ 40,32	€ 48,38	€ 12,90	€ 15,48	32,00%
43	E15004a_N P	Scavo a sezione obbligata, in terre di qualsiasi natura e compattezza, A Riportare:				€ 4.566,18		€ 2.039,65	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO_OPERE EDILI									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 4.566,18		€ 2.039,65	
		con esclusione di quelle rocciose e argillose, compresa l'estrazione a bordo scavo ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo: profondità fino a 2 m	mc	2,00	€ 78,10	€ 156,20	€ 59,36	€ 118,72	76,01%
44	EDI11	Fornitura e posa in opera anello in cls per pozzo a perdere di diametro 80 cm di altezza 50 cm. Compreso ogni altro onere accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte.	cad	2,00	€ 62,00	€ 124,00	€ 14,88	€ 29,76	24,00%
45	EDI12	Fornitura e posa in opera coperchio in cls per pozzo a perdere di diametro 80 cm. Compreso ogni altro onere accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte.	cad	1,00	€ 101,00	€ 101,00	€ 15,15	€ 15,15	15,00%
46	A15010_NP	Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: b) A Riportare:				€ 4.947,38		€ 2.203,28	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO_OPERE EDILI									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 4.947,38		€ 2.203,28	
		con materiale arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo impianto di recupero rifiuti-inerti	mc	1,20	€ 56,90	€ 68,28	€ 35,85	€ 43,02	63,01%
47	A93001_NP	Fornitura e posa di manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero, elastomerica, flessibilità a freddo -20 °C a) armata in filo continuo di poliestere non tessuto 3 kg/m²	mq	3,52	€ 4,90	€ 17,25	€ 1,47	€ 5,17	29,97%
48	EDI33	Lavori di ripristino massetto esistente zona pozzo perdente locale tecnico, compresa messa in opera di tubazione in pvc di collegamento fra pozzo perdente nuovo ed esistente, compresi materiali di consumi, sfridi ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	€ 245,00	€ 245,00	€ 107,80	€ 107,80	44,00%
		Sommano							
		RISC.							
		PALLAVOLO_OPERE EDILI				€ 5.277,91		€ 2.359,27	44,70%

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO_IMPIANTO ELETTRICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
49	1E.03.030.0 300.c	RISC. PALLAVOLO_ IMPIANTO ELETTRICO Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A	cad	1,00	€ 72,63	€ 72,63	€ 15,98	€ 15,98	22,00%
50	1E.02.060.0 050	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale A Riportare:				€ 72,63		€ 15,98	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO_IMPIANTO ELETTRICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 72,63		€ 15,98	
		plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. a) alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq (caldaia e circolatore)	cad	2,00	€ 86,46	€ 172,92	€ 20,75	€ 41,50	24,00%
51	1E.02.060.0050	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di capitolato, per alimentazione apparecchi utilizzatori a tensione fino a 400 V. Grado di protezione IP55. Il tutto in opera A Riportare:				€ 245,55		€ 57,48	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO_IMPIANTO ELETTRICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto: comprese: linea di alimentazione allo specifico punto di alimentazione, sezionatore, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. b) alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq (macchine ventilanti)				€ 245,55		€ 57,48	
52	1E.03.030.0 310.c	Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente	cad	2,00	€ 108,01	€ 216,02	€ 27,00	€ 54,00	25,00%
		A Riportare:				€ 461,57		€ 111,48	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO_IMPIANTO ELETTRICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 461,57		€ 111,48	
53	1E.03.060.0100	<p>differenziale classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A</p> <p>Contattore tripolare in aria conforme a norme CEI 17-3 per tensione fino a 660 V 50 Hz - comando con bobina a ca. o cc. (completa di resistenza addizionale per tipo cc.) alla tensione di 24 -48-110-220 -380 V, in opera compresa assistenza.</p> <p>contattore grandezza 0: Ie = 20 A Pm = 13 kW in AC 1 Ie = 12 A Pm = 1,9 kW in AC 2 /3 Ie = 4,3 A Pm = 1,9 kW in AC 4 Pc = 4 kvar 1 ÷ 4 contatti ausiliari</p>	cad	1,00	€ 85,66	€ 85,66	€ 22,27	€ 22,27	26,00%
54	1E.90.001	<p>Oneri di natura varia derivanti dall'adattamento degli impianti esistenti alle nuove installazioni, risistemazione di conduttori entro tubi, canaline, scatole e cassette e quant'altro necessario a rimettere in</p> <p>A Riportare:</p>	cad	1,00	€ 37,77	€ 37,77	€ 8,31	€ 8,31	22,00%
						€ 585,00		€ 142,06	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
RISC. PALLAVOLO_IMPIANTO ELETTRICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto: esercizio l'impianto esistente dopo gli interventi di implementazion e. Compresa assistenza posa in opera pressostati di sicurezza cogeneratore. Compresi oneri derivanti dall'esecuzione delle verifiche di funzionamento e dalla redazione della documentazione as built.				€ 585,00		€ 142,06	
		a corpo		1,00	€ 485,00	€ 485,00	€ 208,55	€ 208,55	43,00%
		Sommano RISC. PALLAVOLO_ IMPIANTO ELETTRICO				€ 1.070,00		€ 350,61	32,77%
		Riepilogo RISC. PALLAVOLO_ IMPIANTO MECCANICO				€ 47.837,23		€ 5.715,24	11,95%
		RISC. PALLAVOLO_ OPERE EDILI				€ 5.277,91		€ 2.359,27	44,70%
		RISC. PALLAVOLO_ IMPIANTO ELETTRICO				€ 1.070,00		€ 350,61	32,77%
		Sommano CORPO D'OPERA RISCALDAME NTO CAMPI PALLAVOLO				€ 54.185,14		€ 8.425,12	15,55%

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
55	D15088_NP	CORPO OPERA BAGNI PUBBLICI BAGNI - DEMOLIZIO NI E RIMOZIONI Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta, eventuale taglio a sezione degli elementi e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso, compreso trasporto a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento							
			mq	13,08	€ 19,05	€ 249,17	€ 5,91	€ 77,30	31,02%
56	D15094_NP c	Rimozione di apparecchi compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso, comprese rubinetterie e tubazioni annesse, trasporto a discarica autorizzata e A Riportare:							
						€ 249,17		€ 77,30	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
57	D15094_NP d	Riporto: relativi oneri di smaltimento vaso igienico - vaso alla turca	cad	3,00	€ 78,13	€ 234,39	€ 44,53	€ 133,59	56,99%
		Rimozione di apparecchi compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso, comprese rubinetterie e tubazioni annesse, trasporto a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento:lav abo	cad	2,00	€ 52,03	€ 104,06	€ 29,66	€ 59,32	57,01%
58	D15094_NP e	Rimozione di apparecchi compreso l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso, comprese rubinetterie e tubazioni annesse, trasporto a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento: cassetta di scarico	cad	2,00	€ 28,50	€ 57,00	€ 14,82	€ 29,64	52,00%
		Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e A Riportare:				€ 644,62		€ 299,85	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 644,62		€ 299,85	
60	D15118	scarico, rimozione di mensole e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso compreso trasporto a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento	cad	5,00	€ 35,67	€ 178,35	€ 17,84	€ 89,20	50,01%
61	D15125	Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica	mc	9,20	€ 40,80	€ 375,36	€ 31,82	€ 292,74	77,99%
		Oneri di discarica, al netto del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito con legge 28/12 /1995 n° 549, art. 3, commi 24 e 28. Detto tributo, del quale vedi gli estremi alla successiva lettera b), andrà aggiunto agli oneri di discarica di cui al punto a). Si precisa che il							
		A Riportare:				€ 1.198,33		€ 681,79	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 1.198,33		€ 681,79	
		tributo di cui alla lettera b) non si applica qualora i materiali di risulta o i rifiuti vengano conferiti in impianti di trattamento con recupero degli stessi: inerti	mc	9,20	€ 5,77	€ 53,08			
62	D15041_NP	Demolizione di rivestimento in ceramica, compreso avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico	mq	48,80	€ 6,25	€ 305,00	€ 4,44	€ 216,67	71,04%
63	D15028_NP	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 10 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta; escluso il solo calo in basso	mq	17,20	€ 16,46	€ 283,11	€ 11,85	€ 203,82	71,99%
64	D15022	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la							
		A Riportare:				€ 1.839,52		€ 1.102,28	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
65	DEM01	Riporto: spazzolatura delle superfici e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio del materiale di risulta	mq	79,40	€ 12,96	€ 1.029,02	€ 12,96	€ 1.029,02	100,00%
		Rimozione di impianto elettrico comprendente i punti luce e le prese con relativi frutti e scatole di derivazione, comprese tutte le precauzioni per evitare danni a persone o cose ed ogni altro magistero per consegnare l'opera finita a regola d'arte, compresi inoltre i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o il deposito provvisorio dei materiali in apposito luogo individuato all'uopo entro l'ambito del cantiere; compreso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per ogni singolo pezzo	cad	10,00	€ 14,72	€ 147,20	€ 8,98	€ 89,80	61,01%
66	A25046a_N P	Demolizione di pavimento di pietre naturali in A Riportare:				€ 3.015,74		€ 2.221,10	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 3.015,74		€ 2.221,10	
		lastre o quadrotti, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale	mq	1,00	€ 13,27	€ 13,27	€ 8,89	€ 8,89	66,99%
67	DEM65	Rimozione di collettore complanare esistente zona bagno disabili, compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, escluso il solo calo in basso compreso trasporto a discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento	cad	1,00	€ 87,00	€ 87,00	€ 44,37	€ 44,37	51,00%
		Sommano BAGNI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI				€ 3.116,01		€ 2.274,36	72,99%

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - INTONACI									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
68	B15001a	BAGNI - INTONACI Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide: pareti interne - con malta di calce spenta o cemento e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia	mq	49,50	€ 14,88	€ 736,56	€ 13,99	€ 692,51	94,02%
69	B15004a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni - con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia	mq	24,70	€ 19,59	€ 483,87	€ 18,61	€ 459,67	95,00%
70	EDI21	Preparazione del fondo di superfici murarie interne A Riportare:				€ 1.220,43		€ 1.152,18	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - INTONACI									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
71	EDI13	Riporto:				€ 1.220,43		€ 1.152,18	
		con applicazione a pennello di primer acrilico per successiva applicazione intonaco al civile per interni	mq	56,00	€ 2,13	€ 119,28	€ 1,19	€ 66,64	55,87%
		Rasatura delle superfici vecchio intonaco spicconate e non, con precedente mano di primer di cui alle voci precedenti, e successiva finitura lisciata con frattazzo metallico alla pezza: pareti interne - con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 m³ di sabbia	mq	56,00	€ 13,14	€ 735,84	€ 6,57	€ 367,92	50,00%
		Sommano BAGNI - INTONACI				€ 2.075,55		€ 1.586,74	76,45%

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
72	B35012c_NP	BAGNI - PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a scelta, finitura antiscivolo R10 secondo DIN 51130, adeguata a zone umide, spogliatoi, locali con alta affluenza, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, conforme alla norma UNI EN 14411, tinta unita, posto in opera con idoneo collante con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, delle dimensioni di: 30 x 30 cm, finitura naturale	mq	17,20	€ 55,92	€ 961,82	€ 15,66	€ 269,35	28,00%
73	A45001c	Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con 250 kg di cemento tipo 32.5 R ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici, sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze: con argilla espansa	mc	1,10	€ 212,55	€ 233,81	€ 99,90	€ 109,89	47,00%
		A Riportare:				€ 1.195,63		€ 379,24	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 1.195,63		€ 379,24	
74	B25002	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 R dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dello spessore non inferiore a 3 cm dato in opera battuto, livellato e lisciato	mq	17,20	€ 13,85	€ 238,22	€ 12,05	€ 207,26	87,00%
75	B35012e_N P	Rivestimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a scelta, costituite da una massa unica, omogenea e compatta, conforme alla norma UNI EN 14411, tinta unita, posto in opera con idoneo collante con giunti connessi a cemento bianco, compresi tagli, sfridi e pulitura finale, delle dimensioni di: 30 x 60 cm, finitura naturale	mq	53,80	€ 65,42	€ 3.519,60	€ 25,51	€ 1.372,44	38,99%
76	B45193e_N P	Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2 cm, della larghezza di 18 ÷ 24 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m con la							
		A Riportare:				€ 4.953,45		€ 1.958,94	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 4.953,45		€ 1.958,94	
		superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente smussate poste in opera con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature, suggellature di giunti e grappe: finitura R11 come norma DIN51130, granito nazionale	m	2,00	€ 40,45	€ 80,90	€ 9,71	€ 19,42	24,00%
77	EDI99	Formazione di raccordo con pavimentazione esterna per accesso ai locali bagni mediante rimozione piastre in cls esistenti, formazione piano pendenza e riposizionament o delle stesse di recupero o nuova fornitura. Compresa sigillatura ed ogni onere accessorio per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	€ 382,80	€ 382,80	€ 179,92	€ 179,92	47,00%
		Sommano BAGNI - PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI				€ 5.417,15		€ 2.158,28	39,84%

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - OPERE DA SERRAMENTISTA									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
78	EDI72	<p>BAGNI - OPERE DA SERRAMENTI STA</p> <p>Fornitura e posa in opera di porta interna a battente, realizzata in alluminio con profilato normale, verniciato RAL 9010 laccato bianco, completo di imbotte copritavolato, di pannello compatto rivestito in laminato plastico, maniglia interna ed esterna, con segnalatore libero/occupato in acciaio inox satinato, serratura e/o chiavistello, assistenza muraria alla posa, compreso falso telaio, comprese eventuali opere di riquadratura ed adattamento dei vani esistenti, rappezzi di intonaco e tinteggiature, ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte</p> <p>a) Dimensione luce netta di</p>							

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

BAGNI - OPERE DA SERRAMENTISTA

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
79	EDI72	passaggio 85 x210 cm Fornitura e posa in opera di porta interna a battente, realizzata in alluminio con profilato normale, verniciato RAL 9010 laccato bianco, completo di imbotte copritavolato, di pannello compatto rivestito in laminato plastico, maniglia interna ed esterna, con segnalatore libero/occupato in acciaio inox satinato, serratura e/o chiavistello, assistenza muraria alla posa, compreso falso telaio, comprese eventuali opere di riquadratura ed adattamento dei vani esistenti, rappezzi di intonaco e tinteggiature, ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte	cad	1,00	€ 610,00	€ 610,00	€ 128,10	€ 128,10	21,00%
80	EDI73	b) Dimensione luce netta 80x210 cm Fornitura e posa A Riportare:	cad	2,00	€ 520,00	€ 1.040,00	€ 124,80	€ 249,60	24,00%
						€ 1.650,00		€ 377,70	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - OPERE DA SERRAMENTISTA									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		<p>Riporto:</p> <p>in opera di porta esterna in profilati di alluminio preverniciati con polveri epossidiche, colore RAL 9010, dello spessore di 50 mm a taglio termico con setti intermedi di poliammide rinforzato, con spessore massimo per vetrocamera di 23 mm, ad una o più ante; posto in opera completi di vetricamera 4 /12/4, vetro antisfondamento satinato (di sicurezza interno ed esterno), compresi coprifili, guarnizioni in EPDM, cerniere e meccanismo di chiusura, compreso eventuale controtelaio metallico da valutare a parte, compresa serratura esterna, comprese eventuali opere di riquadratura ed adattamento dei vani esistenti, rappezzi di intonaco e tinteggiature, valutato al m² per infissi ad un anta non</p> <p>A Riportare:</p>				<p>€ 1.650,00</p> <p>€ 1.650,00</p>		<p>€ 377,70</p> <p>€ 377,70</p>	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - OPERE DA SERRAMENTISTA									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
81	C15053_NP	Riporto: inferiori a 1,0 m² e per infissi a due ante non inferiori a 1,5 m². Dimensione luce netta di passaggio 85x210 cm, sopraluce h=90 cm.	cad	2,00	€ 1.020,00	€ 1.650,00		€ 377,70	
		Serramento in profilati di alluminio preverniciati con polveri epossidiche colore RAL 9010, dello spessore di 50 mm a taglio termico con setti intermedi di poliammide rinforzato, con spessore massimo per vetrocamera di 23 mm, ad una o più ante; posto in opera completi di vetricamera 4 /12/4, coprifili, vetro satinato e antisfondamento (di sicurezza interno ed esterno), guarnizioni in EPDM, cerniere e meccanismo di chiusura, compreso eventuale controtelaio metallico, comprese eventuali opere di riquadratura ed adattamento dei vani esistenti, rappezzi di intonaco e tinteggiature, A Riportare:				€ 2.040,00	€ 214,20	€ 428,40	21,00%
						€ 3.690,00		€ 806,10	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - OPERE DA SERRAMENTISTA									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
82	015101c_N P	Riporto: valutato al m² per infissi ad un anta non inferiori a 1,0 m² e per infissi a due ante non inferiori a 1,5 m². Apertura vasistas, compresa scossalina in alluminio per davanzale.	mq	2,76	€ 430,00	€ 1.186,80	€ 94,60	€ 261,10	22,00%
		Maniglione di sostegno per fissaggio a porta in alluminio rivestito in nylon, Ø 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio:dim. 70 cm	cad	2,00	€ 124,10	€ 248,20	€ 14,89	€ 29,78	12,00%
		Sommano BAGNI - OPERE DA SERRAMENTI STA				€ 5.125,00		€ 1.096,98	21,40%

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - OPERE DA TINTEGGIATORE									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
83	B55001	BAGNI - OPERE DA TINTEGGIATORE Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione a pennello di isolante acrilico all'acqua	mq	50,20	€ 1,52	€ 76,30	€ 1,09	€ 54,72	71,72%
84	B55012c_NP	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne, anche colori scuri a scelta DL - con idropittura traspirante e idrorepellente	mq	50,20	€ 5,99	€ 300,70	€ 3,11	€ 156,12	51,92%
		Sommano BAGNI - OPERE DA TINTEGGIATORE				€ 377,00		€ 210,84	55,93%

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - IMPIANTO MECCANICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
85	IMP01	BAGNI - IMPIANTO MECCANICO Fornitura e posa in opera di scarichi in PEAD tipo Geberit con giunti saldati per la realizzazione delle reti di scarico di tutti gli apparecchi, compresa la relativa rete di ventilazione secondaria, i collegamenti alla rete di scarico esterna e alla rete idrica interna compresi assistenza muraria, eventuali opere murarie con relativi materiali, ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte.	cad	6,00	€ 96,44	€ 578,64	€ 47,26	€ 283,56	49,00%
86	IMP02	Fornitura e posa in opera di tubazione per realizzazione impianto idrico -sanitario per acqua calda o fredda e ricircolo compresi isolamento delle tubazioni, sfridi, raccordi, curve, ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte. Tubazione acqua realizzata in polipropilene A Riportare:				€ 578,64		€ 283,56	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - IMPIANTO MECCANICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		<p>Riporto:</p> <p>random diametro come da progetto, adatti per utilizzo in impianti di distribuzione idrosanitaria e riscaldamento. Tubazioni e raccordi realizzati secondo le normative DIN 8077-78 e DIN 16962, PN20, indice di fluidità a 190°C - con 5 kg ISO 1133 min 0,4 g/10, conducibilità termica a 20°C DIN 52612 0,24W/m·K, carico di snervamento ISO/R527 21 N/mm2, carico di rottura DIN 53455 40N/mm2, allungamento a rottura DIN 53455 800%, modulo di elasticità ISO 178 800N/mm2, prova di durezza ISO 2039 40 N/mm2, resistente agli agenti chimici secondo ISO7471. Giuntato in opera per polifusione o con manicotti elettrici, completo di manicotti, riduzioni, giunti, raccordi, pezzi speciali, collari, isolamento termico</p> <p>A Riportare:</p>				€ 578,64		€ 283,56	
						€ 578,64		€ 283,56	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - IMPIANTO MECCANICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 578,64		€ 283,56	
87	015053_NP	anticondensa delle tubazioni in armaflex, con rivestimento in PVC grigio chiaro spessore 6 mm.	cad	10,00	€ 112,65	€ 1.126,50	€ 50,69	€ 506,90	45,00%
		Cassetta di risciacquamento da incasso, capacità 9 l, risciacquo a due quantità con placca di comando a piede, data in opera allacciata alla rete idrica, con rubinetto d'arresto, telaio e fissaggi per la cassetta, tubo di risciacquamento in polietilene e coppelle in polistirolo espanso e quanto altro necessario per darla in opera funzionante, escluse le opere murarie	cad	2,00	€ 241,85	€ 483,70	€ 55,63	€ 111,26	23,00%
88	MECC94	Lavori di svuotamento impianto di riscaldamento attuale della zona lavori, spurgo e pulizia impianto, successivo ripristino, taratura e collaudo, collegamenti vari, materiali, compreso ogni onere accessorio per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.	cad	1,00	€ 114,45	€ 114,45	€ 73,25	€ 73,25	64,00%
		A Riportare:				€ 2.303,29		€ 974,97	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - IMPIANTO MECCANICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
89	COLL01	Riporto: Formazione di collegamento idraulico alla rete di acqua sanitaria esistente compreso svuotamento impianto e successivo ripristino e collaudo. Compreso materiali di consumo ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte.				€ 2.303,29		€ 974,97	
			cad.	1,00	€ 103,20	€ 103,20	€ 48,50	€ 48,50	47,00%
90	025165_NP	Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi FF, passaggio standard: 3/4"							
			cad	4,00	€ 26,45	€ 105,80	€ 9,26	€ 37,04	35,01%
91	EDI56	Fornitura e posa in opera di Lavabo ergonomico in ceramica, tipo Thermomat serie Senior 46 o similare, con ampio catino e bordo largo per agevolare l'appoggio dei gomiti. Attacco a muro tramite forine con interasse 280 mm. Bordi alti e arrotondati per aumentare la sicurezza dell'utente, anche in presenza di bambini, anziani e disabili, installato a muro. Foro per							
		A Riportare:				€ 2.512,29		€ 1.060,51	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - IMPIANTO MECCANICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto: rubinetto Ø 35 mm. Scarico per troppo pieno. Foro di scarico per piletta standard da 1"1/4, inclusa, completo di rubinetti e raccordi alla tubazione d'adduzione dell'acqua calda e fredda realizzati con tubo flessibile con guaina in acciaio e rubinetti portafiltro, con esclusione di opere murarie: con un erogatori d'acqua - leverino - per azionamento acqua.				€ 2.512,29		€ 1.060,51	
92	013240b_N P	Vaso igienico a pavimento (alla turca) in vetrochina, senza sifone scarico a pavimento: erogazione acqua dalla ceramica - pedana 50 x 60 cm, installazione sopra pavimento, compreso pulsante pneumatico a pedale per installazione a pavimento o muro completo di piastra in	cad	2,00	€ 411,10	€ 822,20	€ 148,00	€ 296,00	36,00%
		A Riportare:				€ 3.334,49		€ 1.356,51	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - IMPIANTO MECCANICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto: acciaio inox, tubo di protezione da incasso, materiale di fissaggio, dima in polistirolo espanso per la foratura del pavimento. Pulsante in gomma. Viti e tasselli per il fissaggio a pavimento inclusi. Adatto per tutte le cassette pneumatiche. In dotazione tubo pneumatico 2,5 m. Compresi collegamento alla rete ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.				€ 3.334,49		€ 1.356,51	
93	015094b_N P	Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggiagomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm, in opera con esclusione delle opere murarie: con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio	cad	2,00	€ 499,40	€ 998,80	€ 174,79	€ 349,58	35,00%
		A Riportare:				€ 4.333,29		€ 1.706,09	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - IMPIANTO MECCANICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
94	015095a_N P	Riporto: verniciato	cad	1,00	€ 603,80	€ 4.333,29 € 603,80	€ 144,91	€ 1.706,09 € 144,91	24,00%
		Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato (a parete), in opera con esclusione delle opere murarie: installato a pavimento, completo di doccino bidet e campanello di emergenza.	cad	1,00	€ 595,95	€ 595,95	€ 178,79	€ 178,79	30,00%
95	015100_NP	Maniglione verticale colorato per bagno a parete, altezza 161 cm, in tubo di alluminio rivestito in nylon, Ø esterno 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio	cad	1,00	€ 123,55	€ 123,55	€ 13,59	€ 13,59	11,00%
96	SCAR001	Fornitura e posa in opera di piletta di scarico da pavimento con sifone estraibile a norma EN-274, diam. 50 mm, ad altezza ridotta, dotato di isolamento PVC adatto all'incollaggio con le guaine, A Riportare:				€ 5.656,59		€ 2.043,38	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - IMPIANTO MECCANICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 5.656,59		€ 2.043,38	
		manichetta regolabile in altezza con griglia in acciaio inox 100 x 100 mm, scarico allungato Ø 40 /50 mm. Compreso collegamento alla rete di scarico ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte.	cad	3,00	€ 64,39	€ 193,17	€ 9,01	€ 27,03	13,99%
97	015101b_N P	Maniglione di sostegno destro o sinistro, vasca, WC, bidet, ecc. in alluminio rivestito in nylon, Ø 35 mm, in opera compresi stop di fissaggio:a muro, profondità 78 cm	cad	2,00	€ 124,10	€ 248,20	€ 13,65	€ 27,30	11,00%
98	013451b_N P	Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, Ø esterno 35 mm, completo di portarotoli: a muro, profondità 80 cm	cad	1,00	€ 188,35	€ 188,35	€ 18,84	€ 18,84	10,00%
99	EDI97	Fornitura e posa in opera di Asciugamani elettrico in ABS bianco ad azionamento automatico. 302							
		A Riportare:				€ 6.286,31		€ 2.116,55	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - IMPIANTO MECCANICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		<p>Riporto:</p> <p>x 253 x 153 mm, tipo Thermomat modello MP405 o similare, coperchio in un unico pezzo, in termoplastica, ABS, spessore di 3 mm, colore bianco.</p> <p>Azionamento tramite sensore di rilevamento elettronico a raggi infrarossi con distanza di rilevamento regolabile.</p> <p>Coperchio fissato alla base mediante 4 viti Allen (testa cava esagonale). Base ed elica in termoplastica tecnica ABS UL 94-V0, con 4 fori Ø 8 mm per montaggio a parete. Motore ad induzione da 2800 giri /minuto, classe F, senza manutenzione ed a lunga durata, dotato di un limitatore termico. Design in melamina, resistente al fuoco e alle bruciature di sigarette, luce solare e detergenti organici, azionamento automatico, grata metallica di uscita dell'aria.</p> <p>Compresi collegamenti</p> <p>A Riportare:</p>				€ 6.286,31		€ 2.116,55	
						€ 6.286,31		€ 2.116,55	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - IMPIANTO MECCANICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 6.286,31		€ 2.116,55	
		alla linea elettrica fino alla derivazione dell'impianto generale, compresi materiali di consumo, compreso ogni onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.	cad	2,00	€ 281,65	€ 563,30	€ 28,17	€ 56,34	10,00%
100	EDI53	Fornitura e posa in opera di portascopino da parete in acciaio inox lucido tipo Thermomat MP817 o similare, compresa vaschetta interna in plastica per il recupero liquidi. Dimensioni: 380 x Ø 98 mm. Facilmente removibile dal supporto a muro. Viteria inclusa, compresi materiali di consumo, compreso ogni onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.							
			cad	3,00	€ 80,43	€ 241,29	€ 13,67	€ 41,01	17,00%
101	EDI59	Fornitura e posa in opera di Distributore per carta igienica per rotolo da 400 m tipo Thermomat MP873 o similare, in acciaio inox AISI 430 (17							
		A Riportare:				€ 7.090,90		€ 2.213,90	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - IMPIANTO MECCANICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto: /10) o AISI 403 (18/10), lucido. • Ø Mandrino: 45 mm • Ø Rotolo: 300 mm max • Distribuzione della carta limitata dalla forma del mandrino • Viteria Inox inclusa Con chiusura a chiave e asola per il controllo della carta rimanente. Antivandalo. Compresi materiali di consumo, compreso ogni onere accessorio per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.				€ 7.090,90		€ 2.213,90	
102	RAD01	Fornitura e posa in opera di radiatore a piastra realizzato in lamiera d'acciaio laminata a freddo, tipo vogel e noot T6 Plan o similare colore RAL 9017, secondo la norma EN 442-1 con pannello frontale spesso 1 mm, primo strato ottenuto in conformità con la norma DIN 55900 parte 1 tramite essiccazione a A Riportare:	cad	3,00	€ 166,55	€ 499,65	€ 28,31	€ 84,93	17,00%
						€ 7.590,55		€ 2.298,83	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - IMPIANTO MECCANICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		<p>Riporto:</p> <p>forno a 190°C, strato esterno ottenuto con un processo di verniciatura elettrostatica a polveri nel colore RAL 9017 in conformità con la norma DIN 55900 parte 2 tramite essiccazione a forno a 210° C. Dotato di un kit valvola a T montato in maniera fissa, adatto ad impianti bitubo o monotubo con l'utilizzo di una valvola monotubo, con valore kV preimpostato a seconda della potenza termica, con la possibilità di operare degli adeguamenti in un range da 0,13 a 0,72 . Impostazione della quota radiatore in impianti monotubo da 30% a 50%. Dotato di cappuccio protettivo per la valvola integrata, piastrine di sospensione saldate posteriormente, copertura superiore rimovibile e due elementi laterali chiusi per tutti i</p> <p>A Riportare:</p>				€ 7.590,55		€ 2.298,83	
						€ 7.590,55		€ 2.298,83	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - IMPIANTO MECCANICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		<p>Riporto:</p> <p>tipi, tappi di spurgo, tappi speciali di sfiato regolabili e tappi ciechi sigillati, il tutto compreso nel prezzo; il sistema di copertura è conforme alle direttive BAGUV (Associazione federale delle compagnie di assicurazione contro gli infortuni dell'amministrazione pubblica). Possibilità di preinstallazione con le sagome di montaggio 3 /4" maschio, pulizia e prova di tenuta dell'impianto per mezzo di raccordo a gomito (accessorio), in alternativa anche come radiatore compatto collegabile con allacciamento unilaterale o alternato; distanza costante dalla parete per tutti i radiatori multistrato (con piastrina angolare speciale anche per i radiatori a un solo strato). Certificato secondo la norma DIN EN 442 e la norma</p> <p>A Riportare:</p>				€ 7.590,55		€ 2.298,83	
						€ 7.590,55		€ 2.298,83	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - IMPIANTO MECCANICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto: ÖNORM EN 442 e costantemente controllato secondo la norma EN-ISO 9001; triplo imballaggio (imballaggio in cartone, protezione bordi, fi lm termoretraibile). Adatto per utilizzo manuale o con termostato, varie possibilità di collegamento per tubi in rame, acciaio, plastica e metallo, attacchi: 4 x G 1/2 femmina e 2 x G 3/4 maschio in basso al centro. Valvola termostatica (sigillata di fabbrica a destra in alto) che può essere spostata a sinistra in qualsiasi momento, questa compresa. Compresi pezzi speciali, zanche, fissaggi al muro, allaccio alla rete ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte.				€ 7.590,55		€ 2.298,83	
103	RAD01	a) Larghezza 600 - 11PM - altezza 900 Fornitura e posa in opera di radiatore a piastra realizzato in A Riportare:	cad	1,00	€ 302,73	€ 302,73	€ 36,33	€ 36,33	12,00%
						€ 7.893,28		€ 2.335,16	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - IMPIANTO MECCANICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto: lamiera d'acciaio laminata a freddo, tipo vogel e noot T6 Plan o similare colore RAL 9017, secondo la norma EN 442-1 con pannello frontale spesso 1 mm, primo strato ottenuto in conformità con la norma DIN 55900 parte 1 tramite essiccazione a forno a 190°C, strato esterno ottenuto con un processo di verniciatura elettrostatica a polveri nel colore RAL 9017 in conformità con la norma DIN 55900 parte 2 tramite essiccazione a forno a 210° C. Dotato di un kit valvola a T montato in maniera fissa, adatto ad impianti bitubo o monotubo con l'utilizzo di una valvola monotubo, con valore kV preimpostato a seconda della potenza termica, con la possibilità di operare degli adeguamenti in un range da 0,13 a 0,72 . Impostazione A Riportare:				€ 7.893,28		€ 2.335,16	
						€ 7.893,28		€ 2.335,16	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - IMPIANTO MECCANICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		<p>Riporto:</p> <p>della quota radiatore in impianti monotubo da 30% a 50%. Dotato di cappuccio protettivo per la valvola integrata, piastrine di sospensione saldate posteriormente, copertura superiore rimovibile e due elementi laterali chiusi per tutti i tipi, tappi di spurgo, tappi speciali di sfiato regolabili e tappi ciechi sigillati, il tutto compreso nel prezzo; il sistema di copertura è conforme alle direttive BAGUV (Associazione federale delle compagnie di assicurazione contro gli infortuni dell'amministrazione pubblica). Possibilità di preinstallazione con le sagome di montaggio 3/4" maschio, pulizia e prova di tenuta dell'impianto per mezzo di raccordo a gomito (accessorio), in alternativa anche come radiatore</p> <p>A Riportare:</p>				<p>€ 7.893,28</p> <p>€ 7.893,28</p>		<p>€ 2.335,16</p> <p>€ 2.335,16</p>	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - IMPIANTO MECCANICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		<p>Riporto:</p> <p>compatto collegabile con allacciamento unilaterale o alternato; distanza costante dalla parete per tutti i radiatori multistrato (con piastrina angolare speciale anche per i radiatori a un solo strato). Certificato secondo la norma DIN EN 442 e la norma ÖNORM EN 442 e costantemente controllato secondo la norma EN-ISO 9001; triplo imballaggio (imballaggio in cartone, protezione bordi, fi lm termoretraibile). Adatto per utilizzo manuale o con termostato, varie possibilità di collegamento per tubi in rame, acciaio, plastica e metallo, attacchi: 4 x G 1/2 femmina e 2 x G 3/4 maschio in basso al centro. Valvola termostatica (sigillata di fabbrica a destra in alto) che può essere spostata a sinistra in qualsiasi momento, questa</p> <p>A Riportare:</p>				€ 7.893,28		€ 2.335,16	
						€ 7.893,28		€ 2.335,16	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - IMPIANTO MECCANICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
104	RAD01	<p>Riporto: compresa. Compresi pezzi speciali, zanche, fissaggi al muro, allaccio alla rete ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte.</p> <p>b) Larghezza 600 - 11PM - altezza 600</p>	cad	2,00	€ 261,45	€ 7.893,28		€ 2.335,16	
		<p>Fornitura e posa in opera di radiatore a piastra realizzato in lamiera d'acciaio laminata a freddo, tipo vogel e noot T6 Plan o similare colore RAL 9017, secondo la norma EN 442-1 con pannello frontale spesso 1 mm, primo strato ottenuto in conformità con la norma DIN 55900 parte 1 tramite essiccazione a forno a 190°C, strato esterno ottenuto con un processo di verniciatura elettrostatica a polveri nel colore RAL 9017 in conformità con la norma DIN 55900 parte 2 tramite essiccazione a forno a 210° C. Dotato di un kit valvola a T</p> <p>A Riportare:</p>				€ 522,90	€ 36,60	€ 73,20	14,00%
						€ 8.416,18		€ 2.408,36	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - IMPIANTO MECCANICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		<p>Riporto:</p> <p>montato in maniera fissa, adatto ad impianti bitubo o monotubo con l'utilizzo di una valvola monotubo, con valore kV preimpostato a seconda della potenza termica, con la possibilità di operare degli adeguamenti in un range da 0,13 a 0,72 .</p> <p>Impostazione della quota radiatore in impianti monotubo da 30% a 50%.</p> <p>Dotato di cappuccio protettivo per la valvola integrata, piastrine di sospensione saldate posteriormente, copertura superiore rimovibile e due elementi laterali chiusi per tutti i tipi, tappi di spurgo, tappi speciali di sfiato regolabili e tappi ciechi sigillati, il tutto compreso nel prezzo; il sistema di copertura è conforme alle direttive BAGUV (Associazione federale delle compagnie di assicurazione</p> <p>A Riportare:</p>				€ 8.416,18		€ 2.408,36	
						€ 8.416,18		€ 2.408,36	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - IMPIANTO MECCANICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		<p>Riporto:</p> <p>contro gli infortuni dell'amministrazione pubblica). Possibilità di preinstallazione con le sagome di montaggio 3 /4" maschio, pulizia e prova di tenuta dell'impianto per mezzo di raccordo a gomito (accessorio), in alternativa anche come radiatore compatto collegabile con allacciamento unilaterale o alternato; distanza costante dalla parete per tutti i radiatori multistrato (con piastrina angolare speciale anche per i radiatori a un solo strato). Certificato secondo la norma DIN EN 442 e la norma ÖNORM EN 442 e costantemente controllato secondo la norma EN-ISO 9001; triplo imballaggio (imballaggio in cartone, protezione bordi, film termoretraibile). Adatto per utilizzo manuale o con termostato, varie</p> <p>A Riportare:</p>				€ 8.416,18		€ 2.408,36	
						€ 8.416,18		€ 2.408,36	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - IMPIANTO MECCANICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto: possibilità di collegamento per tubi in rame, acciaio, plastica e metallo, attacchi: 4 x G 1/2 femmina e 2 x G 3/4 maschio in basso al centro. Valvola termostatica (sigillata di fabbrica a destra in alto) che può essere spostata a sinistra in qualsiasi momento, questa compresa. Compresi pezzi speciali, zanche, fissaggi al muro, allaccio alla rete ed ogni altro onere accessorio per l'esecuzione a perfetta regola d'arte.				€ 8.416,18		€ 2.408,36	
105	025164c_N P	c) Larghezza 400 - 11PM - altezza 600 Fornitura e posa in opera di collettore complanare costituito da moduli in ottone stampato, posto in opera con due saracinesche, due valvole di sfogo aria, cassette di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, con esclusione delle opere murarie: 1"x 16 mm - lunghezza 210 mm, attacchi n. 6+6	cad	2,00	€ 237,10	€ 474,20	€ 35,57	€ 71,14	15,00%
		A Riportare:	cad	1,00	€ 190,00	€ 190,00	€ 64,60	€ 64,60	34,00%
						€ 9.080,38		€ 2.544,10	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - IMPIANTO MECCANICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
106	EDI31	Riporto: Lavori di collegamento nuova rete di scarichi alla rete attuale, compresi ripristini, taratura e collaudo, collegamenti vari, materiali, compreso ogni onere accessorio per l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.	a corpo	1,00	€ 252,30	€ 252,30	€ 126,15	€ 126,15	50,00%
107	EDI74	Fornitura e posa di sifone tipo Firenze in PVC per acque nere del tipo autopulente con n. 2 tappi di ispezione completo di: pozzetto di di contenimento in cls e coperchio di ispezione /pulizia metallico carrabile. Compreso collegamento alla rete e ogni altro onere per l'esecuzione a perfetta regola d'arte: diam. 125	cad	1,00	€ 121,00	€ 121,00	€ 21,78	€ 21,78	18,00%
108	025151_NP	Tubo di rame ricotto con isolamento in polietilene espanso a cellule chiuse a bassissima densità senza CFC a finitura esterna corrugata colorata, conformi alla norma EN 1057							
		A Riportare:				€ 9.453,68		€ 2.692,03	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - IMPIANTO MECCANICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto: e Legge 10/91, resistenza al fuoco classe 1, temperatura d'impiego da -30 °C a +95 °C, in opera comprese le sagomature di percorso, le centrature in asse agli attacchi dei corpi scaldanti, eseguiti a mano e/o con l'ausilio di piegatubi, per impianti di acqua potabile, di riscaldamento e di condizionament o: e) 14 x 1 mm, spessore isolamento 12 mm	m	52,00	€ 7,91	€ 9.453,68 € 411,32	 € 1,66	€ 2.692,03 € 86,32	 20,99%
		Sommano BAGNI - IMPIANTO MECCANICO				€ 9.865,00		€ 2.778,35	28,16%

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - IMPIANTO ELETTRICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
109	1E.02.060.0 010	BAGNI - IMPIANTO ELETTRICO Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di terra in rame isolato, scatole da incasso, frutti componibili, placche e supporti. Il tutto in opera incassato nel muro, compresa linea di collegamento allo specifico punto di alimentazione, fissaggio delle canalizzazioni a mezzo di tasselli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano. a) punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V							
			cad	5,00	€ 41,33	€ 206,65	€ 10,75	€ 53,75	26,01%
110	1E.03.030.0 300	Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale A Riportare:				€ 206,65		€ 53,75	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - IMPIANTO ELETTRICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 206,65		€ 53,75	
		isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata, manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: 2P 6÷32 A sensibilità 0,03 A	cad	1,00	€ 63,19	€ 63,19	€ 13,27	€ 13,27	21,00%
111	1E.03.070.0180	Centralino elettrico da incasso in resina, grado di protezione IP40, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature elettriche modulari, predisposti per alloggiamento morsettiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva per la certificazione CEI 23 - 51,							
		A Riportare:				€ 269,84		€ 67,02	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - IMPIANTO ELETTRICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 269,84		€ 67,02	
112	1E.06.040.0020	accessori meccanici di fissaggio, fino a 12 moduli.	cad	1,00	€ 37,92	€ 37,92	€ 9,48	€ 9,48	25,00%
		Apparecchio illuminante autonomo per illuminazione non permanente, isolamento classe II, IP40, corpo e diffusore in materiale plastico autoestinguente, batterie al Ni-Cd o Pb ermetiche ricaricabili, circuito di ricarica incorporato, autonomia minima 2 ore, completo di lampada, nei tipi: 8w	cad	5,00	€ 92,79	€ 463,95	€ 22,27	€ 111,35	24,00%
113	1E.06.060.0130	Plafoniera tonda per interni ed esterni. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, classe di isolamento II e grado di protezione IP65 - IK08 in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente diffusore in policarbonato trasparente, internamente satinato antiabbagliamento, infrangibile ed autoestinguente,							
		A Riportare:				€ 771,71		€ 187,85	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - IMPIANTO ELETTRICO									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 771,71		€ 187,85	
		stabilizzato ai raggi UV, esternamente liscio antipolvere; equipaggiata con lampada led 3000K da - diametro: 1300 lm potenza 16 w - Ø 300 mm	cad	5,00	€ 96,28	€ 481,40	€ 25,03	€ 125,15	26,00%
114	1E.00.060.0 130_NP	Fornitura e posa in opera di punto di chiamata e reset per servizi disabili, completo di pulsante di chiamata, di ronzatore con lampada di segnalazione, di relè bistabile, di trasformatore, di pulsante di riarmo e di tutto quanto serve per dare l'opera funzionante.	a corpo	1,00	€ 214,86	€ 214,86	€ 64,46	€ 64,46	30,00%
		Sommano BAGNI - IMPIANTO ELETTRICO				€ 1.467,97		€ 377,46	25,71%

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - ASSISTENZE MURARIE									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
115	ASS02	BAGNI - ASSISTENZE MURARIE Assistenza muraria impianto meccanico compresa esecuzione di tracce nella muratura o nella pavimentazione, eseguite a mano o con mezzo meccanico, compresa la successiva chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.	a corpo	1,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 594,00	€ 594,00	54,00%
116	ASS03	Assistenza muraria impianto elettrico compresa esecuzione di tracce nella muratura o nella pavimentazione, eseguite a mano o con mezzo meccanico, compresa la successiva chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.	a corpo	1,00	€ 271,18	€ 271,18	€ 149,15	€ 149,15	55,00%
		A Riportare:				€ 1.371,18		€ 743,15	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
BAGNI - ASSISTENZE MURARIE									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riporto:				€ 1.371,18		€ 743,15	
		Sommano BAGNI - ASSISTENZE MURARIE				€ 1.371,18		€ 743,15	54,20%
		Riepilogo BAGNI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI				€ 3.116,01		€ 2.274,36	72,99%
		BAGNI - INTONACI				€ 2.075,55		€ 1.586,74	76,45%
		BAGNI - PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI				€ 5.417,15		€ 2.158,28	39,84%
		BAGNI - OPERE DA SERRAMENTI STA				€ 5.125,00		€ 1.096,98	21,40%
		BAGNI - OPERE DA TINTEGGIATURE				€ 377,00		€ 210,84	55,93%
		BAGNI - IMPIANTO MECCANICO				€ 9.865,00		€ 2.778,35	28,16%
		BAGNI - IMPIANTO ELETTRICO				€ 1.467,97		€ 377,46	25,71%
		BAGNI - ASSISTENZE MURARIE				€ 1.371,18		€ 743,15	54,20%
		Sommano CORPO OPERA BAGNI PUBBLICI				€ 28.814,86		€ 11.226,16	38,96%

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
ONERI DELLA SICUREZZA									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
117	SIC01	ONERI DELLA SICUREZZA	a corpo	1,00	€ 2.200,00		€ 946,00		43,00%
		Oneri della sicurezza				€ 2.200,00		€ 946,00	
		Sommano ONERI DELLA SICUREZZA				€ 2.200,00		€ 946,00	

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA									
ONERI DELLA SICUREZZA									
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO	IMPORTO	PREZZO MAN.	IMPORTO MAN.	INC. MAN.
		Riepilogo							
		CORPO							
		D'OPERA							
		RISCALDAME							
		NTO CAMPI							
		PALLAVOLO				€ 54.185,14		€ 8.425,12	15,55%
		CORPO							
		OPERA BAGNI							
		PUBBLICI				€ 28.814,86		€ 11.226,16	38,96%
		ONERI							
		DELLA							
		SICUREZZA				€ 2.200,00		€ 946,00	43,00%
		Sommano				€ 85.200,00		€ 20.597,28	24,18%

Indice categorie

CORPO D'OPERA RISCALDAMENTO CAMPI PALLAVOLO	pag.	1
RISC. PALLAVOLO_IMPIANTO MECCANICO	pag.	1
RISC. PALLAVOLO MECC_DISMISSIONI E SMANTELLAMENTI	pag.	1
RISC. PALLAVOLO MECC_LOCALE TECNICO	pag.	3
RISC. PALLAVOLO MECC_LINEE ESTERNE	pag.	19
RISC. PALLAVOLO_OPERE EDILI	pag.	26
RISC. PALLAVOLO_IMPIANTO ELETTRICO	pag.	33
CORPO OPERA BAGNI PUBBLICI	pag.	38
BAGNI - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	pag.	38
BAGNI - INTONACI	pag.	44
BAGNI - PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI	pag.	46
BAGNI - OPERE DA SERRAMENTISTA	pag.	49
BAGNI - OPERE DA TINTEGGIATORE	pag.	54
BAGNI - IMPIANTO MECCANICO	pag.	55
BAGNI - IMPIANTO ELETTRICO	pag.	78
BAGNI - ASSISTENZE MURARIE	pag.	82
ONERI DELLA SICUREZZA	pag.	84